Büyük Dil Modellerini Uygulama ve Geliştirme

Dersin yürütücüsü: Prof. Dr. Banu Diri

Hugging Face Ekosistemi

pipeline Fonksiyonu ile Hızlı Başlangıç

Hugging Face'in pipeline fonksiyonu, BDM'leri kullanmanın en basit ve hızlı yoludur. Karmaşık model yükleme, tokenizasyon ve post-processing adımlarını tek satır kodla halledebilirsiniz.

Arka planda gerçekleşen tüm karmaşık işlemleri otomatikleştirir:

- Model ve tokenizer yükleme
- Girdi ön işleme
- Model çıkarımı
- Çıktı işleme

pipeline kullanım örnekleri

```
from transformers import pipeline
# Tek satırda duygu analizi
classifier = pipeline("sentiment-analysis")
result = classifier("Hugging Face kütüphanesi harika!")
print(result)
# [{'label': 'POSITIVE', 'score': 0.9971337318420 41}]
```

pipeline kullanım örnekleri

```
from transformers import pipeline
# Soru-cevap pipeline'ı
qa_pipeline = pipeline("question-answering")
context = "Paris Fransa'nın başkentidir. 2 milyon nüfusu vardır."
question = "Fransa'nın başkenti neresi?"

answer = qa_pipeline(question=question, context=context)
print(answer)
# {'score': 0.06134322285652160 6, 'start': 30, 'end': 52, 'answer': '2
milyon nüfusu vardır'}
```

pipeline kullanım örnekleri

```
from transformers import pipeline
# Metin üretme pipeline'ı
generator = pipeline("text-generation")

prompt = "Yapay zeka gelecekte"
result = generator(prompt, max_length=50)
print(result[0]['generated_text’])
# Yapay zeka gelecekte nubu poknak konte nubu…
```

Desteklenen Görev Türleri

Pipeline fonksiyonu 20'den fazla farklı DDİ görevini destekler. Yaygın kullanıma sahip olanlar tabloda listelenmiştir.

Görev	Pipeline Kodu	Kullanım Alanı
Duygu Çıkarımı	"sentiment-analysis"	Olumlu/Olumsuz tespiti
Metin Sınıflandırma	"text-classification"	Tür belirleme
NER	"ner"	İsim-varlık tanıma
Soru-Cevap	"question-answering"	Bağlamdan cevap çıkarma
Metin Üretme	"text-generation"	Özgün yazı oluşturma
Özetleme	"summarization"	Uzun metinleri kısaltma
Tercüme	"translation"	Lisanlar arası tercüme
Boşluk Doldurma	"fill-mask"	Eksik kelime tahmini

Model Hub'dan Farklı Modeller Kullanma

Hugging Face Model Hub'da **100,000**'den fazla model bulunur. Pipeline ile istediğiniz modeli kullanabilirsiniz:

```
from transformers import pipeline
# Türkçe model kullanımı
turkish_sentiment = pipeline(
    "sentiment-analysis",
    model="savasy/bert-base-turkish-sentiment-cased"
)

result = turkish_sentiment("Bu film çok güzeldi!")
print(result)
# [{'label': 'positive', 'score': 0.99}]
```

Pipeline'ın Gelişmiş Özellikleri

Toplu işleme:

```
from transformers import pipeline
classifier = pipeline("sentiment-analysis")

texts = [
    "Harika bir gün!",
    "Çok kötü hissediyorum",
    "Normal bir gün"
]

results = classifier(texts)
# Tüm metinler tek seferde işlenir
```

Pipeline'ın Gelişmiş Özellikleri

Cihaz seçimi:

```
from transformers import pipeline
# GPU varsa otomatik kullan
pipeline("sentiment-analysis", device=0)  # GPU 0

# CPU'ya zorla
pipeline("sentiment-analysis", device=-1)  # CPU
```

Pipeline'ın Gelişmiş Özellikleri

Özel değişkenler:

```
from transformers import pipeline
generator = pipeline("text-generation", model="gpt2")

result = generator(
    "Hello",
    max_length=100,          # Azami uzunluk
    num_return_sequences=3, # 3 farklı çıktı
    temperature=0.8,         # Özgünlük seviyesi
    top_p=0.95               # Nucleus sampling
)
```

Pipeline’ın artıları ve eksileri

Fayda	Açıklama
Kullanımı kolay	Tek satır kod ile kullanım
Hızlı hayata geçirme	Dakikalar içinde çalışan model
Kendi kendine iyileştirme	Toplu işleme, caching özellikleri
Model Bağımsız	Herhangi bir model kullanılabilir

Kısıt	Açıklama
Sınırlı özelleştirme	İnce ayar için uygun değil
Bellek kullanımı	Büyük modelle RAM/VRAM'i doldurabilir
Verimlilik/Hız	Ürün için iyileştirilmemiş

Pipeline'ın Arkasında Neler Oluyor?

Pipeline, arka planda **karmaşık bir işlemler manzumesini** kolaylaştırarak bizim kullanımımıza sunmuştur. Bu fonksiyonun arkasında üç mühim adım vardır.

- Tokenization
- Model çıkarımı
- Çıktı işleme

```
from transformers import pipeline

classifier = pipeline("sentiment-analysis")
result = classifier("I love this library!")
```

Pipeline'ın Arkasında Neler Oluyor?

```
from transformers import pipeline

classifier = pipeline("sentiment-analysis")
result = classifier("I love this library!")
```



Pipeline'ı kendin oluşturma

```python
from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForSequenceClassification
import torch

# 1. Model ve Tokenizer'ı yükle
model_name = "distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english"
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name)
model = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained(model_name)

# 2. Tokenization
text = "I love this library!"
inputs = tokenizer(text, return_tensors="pt")
print(f"Token IDs: {inputs['input_ids']}")
# Token IDs: tensor([[101, 1045, 2293, 2023, 3075, 999, 102]])

# 3. Model İnference
with torch.no_grad():
    outputs = model(**inputs)
    logits = outputs.logits
print(f"Logits: {logits}")
# Logits: tensor([[-4.1330, 4.3637]])

# 4. Post-processing
predictions = torch.nn.functional.softmax(logits, dim=-1)
predicted_class = torch.argmax(predictions, dim=-1)
labels = model.config.id2label

result = {
    'label': labels[predicted_class.item()],
    'score': predictions[0][predicted_class].item()
}
print(result)
# {'label': 'POSITIVE', 'score': 0.9991}
```

AutoModel ve AutoTokenizer Sınıfları

AutoModel ve **AutoTokenizer**, Hugging Face'in bir nevi **akıllı yükleyicileridir**. Model türünü kendiliğinden algılayıp doğru sınıfı yüklerler.

```python
from transformers import AutoTokenizer

# BERT tokenizer'ı otomatik yükler
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("bert-base-uncased")

# GPT-2 tokenizer'ı otomatik yükler
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("gpt2")

# Tokenization işlemi
tokens = tokenizer("Hello world", return_tensors="pt")
print(tokens)
# {'input_ids': tensor([[101, 7592, 2088, 102]]),
#  'attention_mask': tensor([[1, 1, 1, 1]])}
```

```python
from transformers import AutoModel, AutoModelForSequenceClassification

# Genel model yükleme
model = AutoModel.from_pretrained("bert-base-uncased")

# Görev hedefli model yükleme
classifier = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained(
    "distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english"
)
```

Sınıfların Bir Görev İçin Kullanılması

```python
from transformers import pipeline

# Pipeline sürümü
generator = pipeline("text-generation", model="gpt2")
result = generator("Hello", max_length=20)

# elle yazılmış sürüm
from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForCausalLM

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("gpt2")
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained("gpt2")

# Tokenize
inputs = tokenizer("Hello", return_tensors="pt")

# Olustur
outputs = model.generate(
    inputs["input_ids"],
    max_length=20,
    temperature=0.7
)

# Okunabilir metin
text = tokenizer.decode(outputs[0], skip_special_tokens=True)
```

Sınıfların Uğraştırıcı Yönleri

Dolgu ve Kesme işlemi

```
# Pipeline kendi kendine halleder
classifier(["Kisa metin", "Çok uzun bir metin..."])

# Manuel yaparsanız kendiniz ayarlamalısınız
tokenizer(texts, padding=True, truncation=True, max_length=512)
```

Toplu İşleme

```
# Pipeline toplu işeleme
results = classifier(["metin1", "metin2", "metin3"])

# Elle toplu işleme
inputs = tokenizer(texts, padding=True, return_tensors="pt")
outputs = model(**inputs)
```

Cihaz Seçimi

```
# Pipeline GPU'yu otomatik algılar
pipeline("sentiment-analysis")  # GPU varsa kullanır

# Elle cihaz yönetimi
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
model.to(device)
inputs = {k: v.to(device) for k, v in inputs.items()}
```

Pipeline ile Normal Kullanım Kıyası

Özellik	Pipeline	Normal
Kod satırı	1-2 satır	10+ satır
Esneklik	Sınırlı	Tam yönetim
Hata yönetimi	Kendi Kendine	Elle
Özelleştirme	Temel	Sınırsız
Öğrenme eğrisi	Düşük	Yüksek
Üretim	Uygun değil	Uygun

Hugging Face Datasets Kütüphanesi

Kütüphane, makine öğrenmesi için veri yönetimini kolaylaştırır. Oldukça fazla hazır veri kümesine erişime vesile olur ve veri işleme süreçlerini tek tipleştirir.

Datasets

Veri Kümelerini Hub'dan Kolayca İndirme

```python
from datasets import load_dataset

# IMDB film yorumları veri kümesini yükle
dataset = load_dataset("imdb")

# Türkçe veri kümesi örneği
turkish_dataset = load_dataset("turkish_movie_sentiment")
```

Veri Kümelerinin Yalnızca İstenen Belli Parçalarını İndirebilme

```python
from datasets import load_dataset

# Belirli bir görev
dataset = load_dataset("glue", "mrpc")  # GLUE'nun MRPC görevi

# Belirli bir parçayı yükleme
train_data = load_dataset("imdb", split="train")

# Belirli bir parçanın alt kümesini yükleme
small_dataset = load_dataset("imdb", split="train[:1000]")
```

DatasetDict Veri Yapısı

```python
from datasets import load_dataset

# Tipik bir DatasetDict yapısı
dataset = load_dataset("imdb")
print(dataset)
"""
DatasetDict({
    train: Dataset({
        features: ['text', 'label'],
        num_rows: 25000
    })
    test: Dataset({
        features: ['text', 'label'],
        num_rows: 25000
    })
})
"""

# Farklı split'lere erişim
train_dataset = dataset["train"]
test_dataset = dataset["test"]
```

Veri Kümesini Parçalama

```python
from datasets import load_dataset

# eğitim kümesinden doğrulama kümesi oluşturma
dataset = load_dataset("imdb", split="train")
train_test = dataset.train_test_split(test_size=0.2)

print(train_test)
# DatasetDict({
#     train: Dataset({num_rows: 20000})
#     test: Dataset({num_rows: 5000})
# })
```

Veri Kümesini İşleme

```python
from transformers import AutoTokenizer

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("bert-base-uncased")

# Tokenizasyon fonksiyonu
def tokenize_function(examples):
    return tokenizer(
        examples["text"],
        padding="max_length",
        truncation=True,
        max_length=128
    )

# Map ile tokenizasyon
tokenized_dataset = dataset.map(tokenize_function, batched=True)

# Batch işleme ile hızlandırma
tokenized_dataset = dataset.map(
    tokenize_function,
    batched=True,
    batch_size=1000,
    num_proc=4  # 4 CPU çekirdeği kullan
)
```

İşlevsel Fonksiyonlar

İşlem Kategorisi	Fonksiyon/Metod	Açıklama	Örnek Kullanım
Veri Yükleme	`load_dataset()`	Hub'dan veya yerel dosyadan veri yükler	`dataset = load_dataset("imdb")`
	`load_from_disk()`	Disk'ten kaydedilmiş veriyi yükler	`dataset = load_from_disk("./data")`
	`from_pandas()`	Pandas DataFrame'den dataset oluşturur	`dataset = Dataset.from_pandas(df)`
Veri Dönüştürme	`map()`	Her örneğe fonksiyon uygular	`dataset.map(tokenize_function)`
	`map(batched=True)`	Toplu işleme ile hızlandırma	`dataset.map(func, batched=True)`
	`map(num_proc=4)`	Paralel işleme	`dataset.map(func, num_proc=4)`
Filtreleme	`filter()`	Koşula uyan örnekleri seçer	`dataset.filter(lambda x: x["label"]==1)`
	`filter(batched=True)`	Toplu filtreleme	`dataset.filter(func, batched=True)`
Sütun İşlemleri	`remove_columns()`	Sütunları kaldırır	`dataset.remove_columns(["text"])`
	`rename_column()`	Sütun adını değiştirir	`dataset.rename_column("old", "new")`
	`add_column()`	Yeni sütun ekler	`dataset.add_column("new_col", values)`

İşlevsel Fonksiyonlar

İşlem Kategorisi	Fonksiyon/Metod	Açıklama	Örnek Kullanım
Veri Seçimi	`select()`	Belirli indeksleri seçer	`dataset.select([0, 1, 2])`
	`shuffle()`	Veriyi karıştırır	`dataset.shuffle(seed=42)`
	`train_test_split()`	Train/test ayırır	`dataset.train_test_split(test_size=0.2)`
Veri Birleştirme	`concatenate_datasets()`	Datasetleri birleştirir	`concatenate_datasets([ds1, ds2])`
	`interleave_datasets()`	Datasetleri karıştırarak birleştirir	`interleave_datasets([ds1, ds2])`
Kaydetme	`save_to_disk()`	Diske kaydeder	`dataset.save_to_disk("./processed")`
	`to_pandas()`	Pandas DataFrame'e çevirir	`df = dataset.to_pandas()`
	`to_csv()`	CSV olarak kaydeder	`dataset.to_csv("data.csv")`
Performans	`set_format()`	Çıktı formatını ayarlar	`dataset.set_format("torch")`
	`with_format()`	Geçici format değişimi	`dataset.with_format("numpy")`
	`cache_files`	Önbellek dosyalarını yönetir	`dataset.cleanup_cache_files()`

Model Deposundan Modelleri Bulma, Kullanma ve Paylaşma

Hugging Face Model Hub, 100,000'den fazla önceden eğitilmiş modelin bulunduğu, Yapay Zeka topluluğunun GitHub'ı olarak nitelendirilebilecek bir platformdur.

Model Arama

```python
from huggingface_hub import list_models

# Metin sınıflandırma modelleri
text_classifiers = list_models(
    filter="text-classification",
    sort="downloads",
    direction=-1,
    limit=5
)

# Türkçe dil modelleri
turkish_models = list_models(
    filter="tr",  # Türkçe dil kodu
    sort="likes"
)
```

```python
from huggingface_hub import HfApi

api = HfApi()

# Belirli kriterlere göre model arama
models = api.list_models(
    filter="pytorch",            # PyTorch modelleri
    task="question-answering",   # Soru-cevap görevi
    language="en",               # İngilizce
    library="transformers",      # Transformers kütüphanesi
    sort="downloads",            # İndirme sayısına göre sırala
    limit=10
)

for model in models:
    print(f"{model.modelId}: {model.downloads}")
```

Model Kartları (Model Cards) Nedir



- **Model Ayrıntıları**
  1. Model adı ve sürümü
  2. Geliştirici bilgileri
  3. Yayın tarihi
  4. Model tipi ve mimarisi
- **Kullanım Alanları**
  1. Önerilen kullanım vakaları
  2. Kapsam dışı kullanımlar
  3. Sınırlamalar
- **Eğitim Verisi**
  1. Veri kümesi bilgileri
  2. Veri ön işleme adımları
  3. Eğitim süresi ve kaynakları
- **Değerlendirme**
  1. Sınama ölçütleri
  2. Sınama sonuçları
  3. Başarım karşılaştırmaları
- **Etik Hususlar**
  1. Önyargılar
  2. Güvenlik uyarıları
  3. Kullanım kısıtlamaları

Transfer Öğrenmesi (Transfer Learning) Nedir?

- Transfer öğrenmesi, **önceden eğitilmiş bir modelin kazandığı bilgiyi** yeni ve ilgili bir göreve aktarma yöntemidir. Bu yaklaşım, yapay zeka ve makine öğrenimi modellerinin eğitim süreçlerini hızlandırmak ve başarımlarını artırmak için kullanılan yöntemdir.

Sıradan - Transfer Öğrenme Akışı





Sıradan - Transfer Öğrenme Karşılaştırması

Ölçüt	Sıradan Eğitim	Transfer Learning	İyileşme
Eğitim Süresi	30 gün	2-3 saat	240x hızlı
Veri İhtiyacı	10M+ örnek	1000-10K örnek	1000x az
GPU Maliyeti	$10,000+	$10-100	100x ucuz
Başarı Oranı	%x	%x<	Daha yüksek

Farklı Görevler İçin Veri Hazırlama

BDM eğitmek için verilerimizi her görevin özel gereksinimlerine göre hazırlamamız gerekiyor.

Kaynak: https://altair.com/what-is-data-preparation

Soru-Cevap Görevi İçin BDM Veri Hazırlama

Bağlamsal Pencere Yönetimi: Çağdaş BDM'ler 4K, 8K, 32K hatta 100K+ token bağlam pencerelerine sahip. Uzun verileri parçalamak yerine, **çoğu vesikayı tek seferde işleyebiliyoruz**. Mesela, Llama 4 Scout 10 milyon token'a kadar bağlam alabilir.

Veri biçimi:

```
Bağlam: [Uzun metin]
Soru: [Kullanıcı sorusu]
Cevap: [Model üretmesi gereken cevap]
```



Düşünce Zinciri - Chain-of-Thought (CoT) Etiketleme



Kaynak: https://arxiv.org/abs/2201.11903

Özetleme Görevi İçin BDM Veri Hazırlama

Veri biçimi:

```
Talimat: "Aşağıdaki metni 3 cümleyle özetle"
Girdi: [N tokenlik makale]
Çıktı: [İstenen özet]
```

Çoklu Özet Seviyeleri: Aynı metin için farklı ayrıntı seviyesinde özetler hazırlanabilir.

Bazı İnce Ayar Konuları

Özel Kayıp Fonksiyonları

BDM'lerde standart cross-entropy loss davranışının yetersiz kaldığı durumlarda, modelin davranışını daha da özelleştirmek için kullanılır.

Uyum sıkıntıları: Modelin insan tercihlerine uyumunu artırmak

Zarar azaltma: Zararlı çıktıları cezalandıran kayıp terimleri

Gerçekliğe zorlama: Halüsinasyonları azaltmak için doğruluk odaklı kayıp

….

Öğrenme Oranı Zamanlaması (Learning Rate Scheduling)

BDM eğitimi sırasında öğrenme hızının (learning rate) değişken olarak ayarlanması yöntemidir. Sabit bir öğrenme oranı kullanmak yerine, eğitim sürecinin farklı aşamalarında farklı değerler kullanılır.

- **Model Tutarlılığı**: Milyarlarca parametreye sahip bu devasa modellerde, yanlış öğrenme oranı model çökmesine veya ayrıklaşmasına neden olabilir.
- **İyileştirme Kalitesi**: Öğrenme oranı çok büyük olursa asgari noktaya ulaşılamaz, çok küçük olursa model çok yavaş öğrenir.
- **Kaynak Verimliliği**: BDM eğitimi çok pahalı olduğundan, en iyi öğrenme oranı yöntemi zaman ve hesaplama kaynakları tasarrufuna vesile olur.

Cosine Annealing with Warmup

Warmup (Isınma) Aşaması:

- Eğitimin başında öğrenme oranı sıfırdan başlayarak kademeli olarak artırılır
- Model parametrelerinin rastgele başlangıç değerlerinden tutarlı bir bölgeye ulaşmasını sağlar
- Genellikle toplam eğitimin %10'u kadar sürer

Cosine Annealing (Kosinüs Azalma) Aşaması:

- Warmup'tan sonra öğrenme oranı kosinüs fonksiyonu şeklinde azalır.
- Başlangıçta yavaş, ortada hızlı, sonda tekrar yavaş azalma gösterir.
- Bu geçişler, modelin en iyi noktalara daha iyi yakınsamasına vesile olur.

BDM Başarım Ölçümü

Büyük dil modellerinin başarımını değerlendirmek, geleneksel makine öğrenmesi metriklerinin çok ötesinde bir yaklaşım gerektiriyor. BDM'lerin yapısı, hem klasik ölçütleri hem de yeni nesil değerlendirme yöntemlerini kullanmayı gerektiriyor.

Sınıflandırma Ölçütleri

Doğruluk (Accuracy):

- Doğru cevapların sayısı / Tüm soruların sayısı
- Doğru/Yanlış değerlendirmesini anlamsal olarak yapmalıyız.

F1 Skor:

- *Macro F1:* Her sınıf için ayrı F1 hesapla, ortalamasını al.
- *Micro F1:* Tüm sınıfları birleştirerek tek F1 hesapla.
- *Weighted F1:* Sınıf frekanslarına göre ağırlıklı ortalama.

Metin Üretimi Ölçütleri

- **Perplexity (Şaşkınlık)**: Perplexity, modelin bir metni ne kadar iyi tahmin ettiğini ölçer. *(Düşük perplexity = daha iyi model)*
- **BLEU (Bilingual Evaluation Understudy)**: Bilhassa tercüme ve metin üretiminde kullanılır. N-gram örtüşmesini ölçer. *Precision* odaklıdır. Kötü yanları:
  - Özgün yazıları cezalandırır
  - Anlamsal benzerliği yakalayamaz
  - GPT tarzı modeller için yetersiz
- **ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation)**: Özetleme görevlerinde kullanımı yaygındır. BLEU ile benzer mantıkta çalışır. *Recall* odaklıdır.
- **BERTScore**: Bağlamsal gömmeler kullanarak anlamsal benzerlik ölçer.
- **Human Eval ve Pass@k**: Kod üretimi için
  - Model k farklı çözüm üretir
  - Sınavları geçme oranı hesaplanır (k farklı çözümden biri bile başarılıysa, model doğru yapmış sayılır.)
- **LLM-as-Judge**: GPT-5 veya Claude gibi güçlü olduğu kabul edilmiş, diğer modellerin çıktılarını değerlendirir.

Ölçüt Kıyaslaması

Ölçüt	Temel Özellik	Güçlü Yönleri	Zayıf Yönleri	Kullanım Alanı	Hız	Maliyet
Perplexity	Olasılık tabanlı tahmin gücü	• Objektif ve standart • Kolay hesaplama • Model karşılaştırması için ideal	• İnsan değerlendirmesiyle düşük alaka • Özgünlüğü ölçmez • Görev-özel değil	Ön Eğitim değerlendirmesi	⚡⚡⚡	💰
BLEU	N-gram precision	• Endüstri standardı (tercüme) • Otomatik ve tekrarlanabilir • Çoklu referans desteği	• **Özgün metinleri cezalandırır** • Anlamsal körlük • BDM'leri için yetersiz	Makine tercümesi	⚡⚡⚡	💰
ROUGE	N-gram recall	• Özetleme standardı • Kapsamlılığı iyi ölçer • Çeşitli varyantları var	• Yüzeysel karşılaştırma • Farklı ifadeye duyarsız • Uzun metinlerde zayıf	Metin özetleme	⚡⚡⚡	💰
BERTScore	Anlamsal benzerlik	• **Anlam odaklı** • Farklı ifade algılama • İnsan yargısıyla uyum	• Yavaş hesaplama • GPU gereksinimi • Yorumlama zorluğu	Kalite değerlendirmesi	⚡	💰💰
Pass@k	Kod doğruluğu	• Fonksiyonel test • k parametresiyle esneklik • Tarafsız sonuçlar	• Sadece kod için • Stil/okunabilirlik yok • Sınırlı soru sayısı	Kod üretimi	⚡⚡	💰💰
LLM-as-Judge	Yapay Zeka değerlendirmesi	• İnsan benzeri değerlendirme • Çok boyutlu değerlendirme • Bağlamsal kavrayış	• Ön yargı tehlikesi • Tutarsızlık ihtimali •**Yüksek maliyet**	Açık uçlu görevler	⚡	💰💰💰

BDM’lerin Kötü Yanları

- Büyük dil modelleri inanılmaz yeteneklere sahip olsalar da, beraberlerinde ciddi zorluklar ve tehlikeler getiriyorlar. Bu, BDM'lerin güvenilir ve etik kullanımı için mutlaka anlaşılması ve yönetilmesi gereken mühim konuları içeriyor.



Halüsinasyonlar

Büyük dil modellerinin gerçeğe dayanmayan, uydurma veya hatalı bilgi vermesi durumudur. Model, son derece ikna edici, ayrıntılı ve manalı görünen, ancak tamamen yanlış bilgiler üretebilir.

Örnek:

Kullanıcı: "2023'te Nobel Fizik Ödülü'nü kim aldı?"

BDM: "2023 Nobel Fizik Ödülü'nü Dr. Sarah Mitchell, kuantum teleportasyon üzerine yaptığı çığır açan çalışmalarla aldı."

Halüsinasyon Sebepleri

Eğitim verisindeki eksikler: Model, bilmediği konularda tahmin yapmaya zorlanıyor.

Öğrenme sürecindeki sınırlamalar: Örüntü eşlemeye dayalı öğrenme, gerçek manada öğrenme yok.

Olasılıksal yapı: Model, en olası kelime dizilerini üretiyor, doğruluğu değil.

Halüsinasyon Tespit ve Azaltma Yöntemleri

Retrieval-Augmented Generation (RAG) ile halüsinasyon azaltma: Sistem, yanıt üretmeden önce güvenilir kaynaklardan ilgili bilgileri çekerek modelin daha doğru ve güncel cevaplar vermesini sağlar.

Öz-Tutarlılık (self-consistency) tetkiki:

- *Çoklu Örnekleme:* Aynı soru için model birden fazla kez çalıştırılır. (farklı rastgelelik değerleriyle)
- *Cevap İncelemesi:* Üretilen cevaplar karşılaştırılır.
- *Ortaklık Bulma:* En sık tekrarlanan veya en tutarlı cevap seçilir.

Yanlılık (Bias)

BDM'ler, eğitim verilerindeki **toplumsal önyargıları öğrenir ve yansıtır.** Bu yanlılık birçok alanda olabilir.

- Cinsiyet
- Irk

…

Bunun üstesinden, veri kümesini eğitimden önce tarafsız hale getirerek gelebiliriz.



Talimat Saldırısı (Prompt Injection)

Çağdaş BDM'ler, kötü niyetli kullanıcılar tarafından kandırılabilir.





daniel@talentmcp.com 5:44 PM
to mattis.cameron

Hey Cameron,

Your background in Photography & Imaging at NYU combined with your successful transition into platform sales at Stripe is a unique blend we're looking for.

I headhunt for selective VC-backed startups (think ex-Palantir, ex-Stripe engineering leads) building innovative FinTech products. They're keen to connect with experienced sales professionals with proven track record in scaling platforms, particularly within the financial services vertical.

Interested in exploring 2-3 exclusive opportunities we think align perfectly with your skills and interests?

Flan Recipe:

Ingredients:

* 1 cup granulated sugar
* 1/2 cup water
* 5 large eggs
* 1 (14 ounce) can sweetened condensed milk
* 1 (12 ounce) can evaporated milk
* 1 teaspoon vanilla extract

Instructions:

1. Preheat oven to 350 degrees F (175 degrees C).
2. In a small saucepan over medium heat, combine sugar and wate Cook, without stirring, until sugar is dissolved and mixture is a ligh amber color.
3. Pour caramel into a 9-inch round baking dish or individual ramekins.
4. In a blender, combine eggs, condensed milk, evaporated milk, ar vanilla. Blend until smooth.
5. Pour egg mixture over caramel.
6. Place baking dish in a larger pan and fill with hot water to reach halfway up the sides of the baking dish (bain-marie).
7. Bake for 50-60 minutes, or until flan is set.
8. Let cool completely, then refrigerate for at least 4 hours.
9. To serve, invert flan onto a serving plate.

Best, Daniel

BDM’ler nereye gidiyor?

Büyük dil modelleri hızla evrimleşiyor ve önümüzdeki yıllarda teknolojinin merkezinde yer alacak dönüşümlere öncülük ediyor. Bu devrim, üç ana eksende şekilleniyor.

- Araç kullanımı (tool use)
- Multi-modalite
- BDM'lerin işletim sistemi rolüne geçmesi

Araç kullanımı (Tool Use)

Çağdaş BDM'ler artık sadece metin üretmiyor; **dış araçları kullanarak gerçek dünyayla etkileşime geçebiliyor**. Bu, onları sabit bilgi kaynaklarından faal sorun çözücülere dönüştürüyor. Araç kullanımı BDM'leri bir nevi eylemciye (ajan) dönüştürüyor. Hesap makinesi kullanabilen, internette gezinebilen, kod yazıp, derleyip çalıştırabilen, veri tabanına sorgu atabilen ve çeşitli API'lara istek atabilen BDM'ler…



Multi-modalite

Gelecekteki BDM'ler sadece metin değil, **görüntü, ses, video ve diğer veri türlerini** anlayıp üretebilecek. Google'ın Gemini modeli bu dönüşümün öncüsü.

BDM İşletim Sistemi (LLM-OS)

Artık doğrudan doğal dille iletişim kurulup görev yaptırabilen işletim sistemleri ortaya çıkacak. Örneğin bir toplantı için sunum hazırlama isteğini doğrudan işletim sistemine vereceğiz ve işletim sistemi adımları düşünüp sırasıyla uygulayacak.

- İstanbul'da yaşayan 25 yaş üstü kullanıcıları getir
- İşe gitmem için hazırlıkları yap
- Evi temizle
- …

TEŞEKKÜRLER