

Задача А. Проверка сбалансированности (!) (1 балл)

Имя входного файла: `balance.in`
Имя выходного файла: `balance.out`
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

АВЛ-дерево является сбалансированным в следующем смысле: для любой вершины высота ее левого поддерева отличается от высоты ее правого поддерева не больше, чем на единицу.

Введем понятие *баланса вершины*: для вершины дерева V ее баланс $B(V)$ равен разности высоты правого поддерева и высоты левого поддерева. Таким образом, свойство АВЛ-дерева, приведенное выше, можно сформулировать следующим образом: для любой ее вершины V выполняется следующее неравенство:

$$-1 \leq B(V) \leq 1.$$

Дано двоичное дерево поиска. Для каждой его вершины требуется определить ее баланс.

Формат входного файла

Входной файл содержит описание двоичного дерева. В первой строке файла находится число N ($1 \leq N \leq 200000$) — число вершин в дереве. В последующих N строках файла находятся описания вершин дерева. В $(i + 1)$ -ой строке файла ($1 \leq i \leq N$) находится описание i -ой вершины, состоящее из трех чисел K_i, L_i, R_i , разделенных пробелами — ключа в i -ой вершине ($|K_i| \leq 10^9$), номера левого ребенка i -ой вершины ($i < L_i \leq N$ или $L_i = 0$, если левого ребенка нет) и номера правого ребенка i -ой вершины ($i < R_i \leq N$ или $R_i = 0$, если правого ребенка нет).

Все ключи различны. Гарантируется, что данное дерево является деревом поиска.

Формат выходного файла

Для i -ой вершины в i -ой строке выведите одно число — баланс данной вершины.

Пример

balance.in	balance.out
6	3
-2 0 2	-1
8 4 3	0
9 0 0	0
3 5 6	0
0 0 0	0
6 0 0	


Задача В. Делаю я левый поворот... (2 балла)

Имя входного файла: `rotation.in`
Имя выходного файла: `rotation.out`
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт


Для балансировки АВЛ-дерева при операциях вставки и удаления производятся *левые* и *правые* повороты. Левый поворот в вершине производится, когда баланс этой вершины больше 1, аналогично, правый поворот производится при балансе, меньшем -1 .

Существует два разных левых (как, разумеется, и правых) поворота: *большой* и *малый* левый поворот.

Малый левый поворот осуществляется следующим образом:



Заметим, что если до выполнения малого левого поворота был нарушен баланс только корня дерева, то после его выполнения все вершины становятся сбалансированными, за исключением случая, когда у правого ребенка корня баланс до поворота равен -1 . В этом случае вместо малого левого поворота выполняется большой левый поворот, который осуществляется так:



Дано дерево, в котором баланс корня равен 2. Сделайте левый поворот.

Формат входного файла

Входной файл содержит описание двоичного дерева. В первой строке файла находится число N ($3 \leq N \leq 200000$) — число вершин в дереве. В последующих N строках файла находятся описания вершин дерева. В $(i+1)$ -ой строке файла ($1 \leq i \leq N$) находится описание i -ой вершины, состоящее из трех чисел K_i, L_i, R_i , разделенных пробелами — ключа в i -ой вершине ($|K_i| \leq 10^9$), номера левого ребенка i -ой вершины ($i < L_i \leq N$ или $L_i = 0$, если левого ребенка нет) и номера правого ребенка i -ой вершины ($i < R_i \leq N$ или $R_i = 0$, если правого ребенка нет).

Все ключи различны. Гарантируется, что данное дерево является деревом поиска. Баланс корня дерева (вершины с номером 1) равен 2, баланс всех остальных вершин находится в пределах от -1 до 1.

Формат выходного файла

Выведите в том же формате дерево после осуществления левого поворота. Нумерация вершин может быть произвольной при условии соблюдения формата. Так, номер вершины должен быть меньше номера ее детей.

Пример

rotation.in	rotation.out
7	7
-2 7 2	3 2 3
8 4 3	-2 4 5
9 0 0	8 6 7
3 5 6	-7 0 0
0 0 0	0 0 0
6 0 0	6 0 0
-7 0 0	9 0 0

Задача С. Вставка в АВЛ-дерево (2 балла)

Имя входного файла: addition.in
Имя выходного файла: addition.out
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вставка в АВЛ-дерево вершины V с ключом X при условии, что такой вершины в этом дереве нет, осуществляется следующим образом:

- находится вершина W , ребенком которой должна стать вершина V ;
- вершина V делается ребенком вершины W ;
- производится подъем от вершины W к корню, при этом, если какая-то из вершин несбалансирована, производится, в зависимости от значения баланса, левый или правый поворот.

Первый этап нуждается в пояснении. Спуск до будущего родителя вершины V осуществляется, начиная от корня, следующим образом:

- Пусть ключ текущей вершины равен Y .
- Если $X < Y$ и у текущей вершины есть левый ребенок, переходим к левому ребенку.
- Если $X < Y$ и у текущей вершины нет левого ребенка, то останавливаемся, текущая вершина будет родителем новой вершины.
- Если $X > Y$ и у текущей вершины есть правый ребенок, переходим к правому ребенку.
- Если $X > Y$ и у текущей вершины нет правого ребенка, то останавливаемся, текущая вершина будет родителем новой вершины.

Отдельно рассматривается следующий крайний случай — если до вставки дерево было пустым, то вставка новой вершины осуществляется проще: новая вершина становится корнем дерева.

Формат входного файла

Входной файл содержит описание двоичного дерева, а также ключа вершины, которую требуется вставить в дерево.

В первой строке файла находится число N ($0 \leq N \leq 200000$) — число вершин в дереве. В последующих N строках файла находятся описания вершин дерева. В $(i+1)$ -ой строке файла ($1 \leq i \leq N$) находится описание i -ой вершины, состоящее из трех чисел K_i , L_i , R_i , разделенных пробелами — ключа в i -ой вершине ($|K_i| \leq 10^9$), номера левого ребенка i -ой вершины ($i < L_i \leq N$ или $L_i = 0$, если левого ребенка нет) и номера правого ребенка i -ой вершины ($i < R_i \leq N$ или $R_i = 0$, если правого ребенка нет).

Все ключи различны. Гарантируется, что данное дерево является корректным АВЛ-деревом.

В последней строке содержится число X ($|X| \leq 10^9$) — ключ вершины, которую требуется вставить в дерево. Гарантируется, что такой вершины в дереве нет.

Формат выходного файла

Выведите в том же формате дерево после осуществления операции вставки. Нумерация вершин может быть произвольной при условии соблюдения формата.

Пример

addition.in	addition.out
2	3
3 0 2	4 2 3
4 0 0	3 0 0
5	5 0 0

Задача D. Удаление из АВЛ-дерева (2 балла)

Имя входного файла: `deletion.in`
Имя выходного файла: `deletion.out`
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Удаление из АВЛ-дерева вершины с ключом X , при условии ее наличия, осуществляется следующим образом:

- путем спуска от корня и проверки ключей находится V — удаляемая вершина;
- если вершина V — лист (то есть, у нее нет детей):
 - удаляем вершину;
 - поднимаемся к корню, начиная с бывшего родителя вершины V , при этом если встречается несбалансированная вершина, то производим поворот.
- если у вершины V не существует левого ребенка:
 - следовательно, баланс вершины равен единице и ее правый ребенок — лист;
 - заменяем вершину V ее правым ребенком;
 - поднимаемся к корню, производя, где необходимо, балансировку.
- иначе:
 - находим R — самую правую вершину в левом поддереве;
 - переносим ключ вершины R в вершину V ;
 - удаляем вершину R (у нее нет правого ребенка, поэтому она либо лист, либо имеет левого ребенка, являющегося листом);
 - поднимаемся к корню, начиная с бывшего родителя вершины R , производя балансировку.

Исключением является случай, когда производится удаление из дерева, состоящего из одной вершины — корня. Результатом удаления в этом случае будет пустое дерево.

Указанный алгоритм не является единственно возможным, но мы просим Вас реализовать именно его, так как тестирующая система проверяет точное равенство деревьев, получающихся в результате.

Формат входного файла

Входной файл содержит описание двоичного дерева, а также ключа вершины, которую требуется удалить из дерева.

В первой строке файла находится число N ($1 \leq N \leq 200000$) — число вершин в дереве. В последующих N строках файла находятся описания вершин дерева. В $(i+1)$ -ой строке файла ($1 \leq i \leq N$) находится описание i -ой вершины, состоящее из трех чисел K_i , L_i , R_i , разделенных пробелами — ключа в i -ой вершине ($|K_i| \leq 10^9$), номера левого ребенка i -ой вершины ($i < L_i \leq N$ или $L_i = 0$, если левого ребенка нет) и номера правого ребенка i -ой вершины ($i < R_i \leq N$ или $R_i = 0$, если правого ребенка нет).

Все ключи различны. Гарантируется, что данное дерево является деревом поиска.

В последней строке содержится число X ($|X| \leq 10^9$) — ключ вершины, которую требуется удалить из дерева. Гарантируется, что такая вершина в дереве существует.

Формат выходного файла

Выведите в том же формате дерево после осуществления операции удаления. Нумерация вершин может быть произвольной при условии соблюдения формата.

Пример

deletion.in	deletion.out
3	2
4 2 3	3 0 2
3 0 0	5 0 0
5 0 0	
4	

Задача Е. Упорядоченное множество на АВЛ-дереве (3 балла)

Имя входного файла: avlset.in
Имя выходного файла: avlset.out
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Если Вы сдали все предыдущие задачи, Вы уже можете написать эффективную реализацию упорядоченного множества на АВЛ-дереве. Сделайте это.

Для проверки того, что множество реализовано именно на АВЛ-дереве, мы просим Вас выводить баланс корня после каждой операции вставки и удаления.

Операции вставки и удаления требуется реализовать точно так же, как это было сделано в предыдущих двух задачах, потому что в ином случае баланс корня может отличаться от требуемого.

Формат входного файла

В первой строке файла находится число N ($1 \leq N \leq 200000$) — число операций над множеством. Изначально множество пусто. В каждой из последующих N строк файла находится описание операции.

Операции бывают следующих видов:

- А x — вставить число x в множество. Если число x там уже содержится, множество изменять не следует.
- D x — удалить число x из множества. Если числа x нет в множестве, множество изменять не следует.
- C x — проверить, есть ли число x в множестве.

Формат выходного файла

Для каждой операции вида C x выведите Y, если число x содержится в множестве, и N, если не содержится.

Для каждой операции вида А x или D x выведите баланс корня дерева после выполнения операции. Если дерево пустое (в нем нет вершин), выведите 0.

Вывод для каждой операции должен содержаться на отдельной строке.

Пример

avlset.in	avlset.out
6	0
A 3	1
A 4	0
A 5	Y
C 4	N
C 6	-1
D 5	