

triggers

user

user	
PK	id (INT;autoIncrement:true)
	username (TEXT;unique:true)
	password (TEXT)
	name (TEXT)
	userRole (TEXT)

userRole	
PK	id (INT;autoIncrement:true)
	name (TEXT)

finance

account	
PK	id (INT;autoIncrement:true)
	name (TEXT)
	number (INT)
	normal (INT)

accountTransaction	
PK	id (INT;autoIncrement:true)
	date (TEXT;default:CURRENT_TIMESTAMP)
	description (TEXT)

accountStatement	
PK	accountId (INT;many:true)
FK1	date (TEXT;default:CURRENT_TIMESTAMP)
	closingBalance (REAL)
	totalCredit (REAL)
	totalDebit (REAL)

accountJournal	
PK	id (INT;autoIncrement:true)
FK1	accountId (INT;many:true)
FK2	accountTransactionId (INT;many:true)
	date (TEXT;default:CURRENT_TIMESTAMP)
	amount (REAL)
	direction (INT)

others

notification	
PK	id (INT;autoIncrement:true)
FK1	memberId (INT;many:true)
	date (TEXT;default:CURRENT_TIMESTAMP)
	message (TEXT)
	msgDelivered (TEXT;options:Yes,No;default:No;optional:true)
	msgRead (TEXT;options:Yes,No;default:No;optional:true)

taxRate	
PK	id (INT;autoIncrement:true)
	name (TEXT)
	value (REAL)





