

# Éditeur de code source Emacs

## Éditeur Emacs

Le code source de vos TP devra être édité avec Emacs. Vous pouvez configurer Emacs avec le fichier

```
mv emacs ~/.emacs
```

Il définit (notamment) les raccourcis suivants, très utiles pour le développement de programmes :

- [2] : complétion automatique
- [F1] : annuler
- [F4] : aller au caractère spécifié
- [F5] : aller à la ligne spécifiée
- [F6] : commande de compilation
- [F8] : aller à la prochaine erreur

Rappel des commandes les plus utiles (C = Ctrl, A = Alt - désigné par M dans la [reference card](#)) :

- C-x C-c : quitter
- C-x C-f : ouvrir un fichier
- C-x C-s : sauvegarder un fichier
- C-k : effacer (« kill ») une ligne
- C-y : recopier la dernière entité effacée (« yank »)
- C-w : effacer une région sélectionnée
- C-g : interrompre une commande partiellement tapée
- C-s : chercher en avant
- C-r : chercher en arrière
- A-% : remplacement interactif
- A-; : commenter/décommenter une région sélectionnée
- C-t : échange ("transpose") deux caractères consécutifs
- A-t : échange deux mots consécutifs
- C-x i : insérer un fichier
- C-x r k : effacer un rectangle sélectionné
- C-x r y : recopier un rectangle
- C-x 1 : effacer toutes les autres fenêtres
- C-x 2 : séparer la fenêtre en deux horizontalement
- C-x 0 : supprimer la fenêtre
- C-x 5 f : ouvrir un fichier dans une nouvelle fenêtre