

Kadir Girici

UNIX CODE Notes

- pwd: Bulunduğum dizini (klasörü) gösterir.
- ls: Dizin içindeki dosya ve klasörleri listeler.
- ls -l: Dosya ve klasörleri detaylı listeler.
- cd: Klasör değiştirir.
- mkdir: Yeni klasör oluşturur.
- touch dosya.txt: Boş bir dosya oluşturur.
- rm dosya.txt: Dosyayı siler.
- rm -r klasor: Klasörü ve içindekileri siler.
- cp dosya1 dosya2: Bir dosyayı kopyalar.
- mv dosya1 dosya2: Dosyayı taşır veya yeniden adlandırır.
- cat dosya.txt: Dosya içeriğini ekrana yazar.
- less dosya.txt: Dosyayı sayfa sayfa gösterir.
- head dosya.txt: Dosyanın ilk 10 satırını gösterir.
- tail dosya.txt: Dosyanın son 10 satırını gösterir.
- sort dosya.txt: Satırları alfabetik sıralar.
- wc dosya.txt: Satır, kelime ve karakter sayılarını gösterir.
- grep "kelime" dosya.txt: Dosyada kelime arar.
- find . -name "*.txt": Geçerli dizinde .txt dosyalarını arar.
- chmod +x script.sh: Script dosyasını çalıştırılabilir yapar.
- ./script.sh: Script dosyasını çalıştırır.
- man komut: Komutun kılavuzunu gösterir.

- history: Önceki komutları gösterir.
 - !!: Son komutu tekrar çalıştırır.
 - clear: Terminal ekranını temizler.
 - Ctrl + C: Çalışan komutu iptal eder.
-
- curl URL: URL'den veri indirir.
 - wget URL: Web üzerinden dosya indirir.
-
- echo \$DEGISKEN: Değişkenin değerini yazdırır.
 - export DEGISKEN=deger: Ortama değişken tanımlar.
 - if, else, fi: Koşullu ifadeler.
 - for, while: Döngü yapıları.