

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova



Algoritmy počítačové kartografie

Digitální model terénu

Kristýna Antořová, Vít Kadlec

1.N-GKDPZ

Praha 2026

1 Zadání

Úloha č. 3: Digitální model terénu

Vstup: množina $P = \{p_1, \dots, p_n\}$, $p_i = \{x_i, y_i, z_i\}$.

Výstup: polyedrický DMT nad množinou P představovaný vrstevnicemi doplněný vizualizací sklonu trojúhelníků a jejich expozicí.

Metodou inkrementální konstrukce vytvořte nad množinou P vstupních bodů 2D Delaunay triangulaci. Jako vstupní data použijte existující geodetická data (alespoň 300 bodů) popř. navrhnete algoritmus pro generování syntetických vstupních dat představujících významné terénní tvary (kupa, údolí, spočinek, hřbet, ...).

Vstupní množiny bodů včetně níže uvedených výstupů vhodně vizualizujte. Grafické rozhraní realizujte s využitím frameworku QT. Dynamické datové struktury implementujte s využitím STL.

Nad takto vzniklou triangulací vygenerujte polyedrický digitální model terénu. Dále proveďte tyto analýzy:

- S využitím lineární interpolace vygenerujte vrstevnice se *zadaným krokem* a v *zadaném intervalu*, proveďte jejich vizualizaci s rozlišením zvýrazněných vrstevnic.
- Analyzujte sklon digitálního modelu terénu, jednotlivé trojúhelníky vizualizujte v závislosti na jejich sklonu.
- Analyzujte expozici digitálního modelu terénu, jednotlivé trojúhelníky vizualizujte v závislosti na jejich expozici ke světové straně.

Zhodnot'te výsledný digitální model terénu z kartografického hlediska, zamyslete se nad slabinami algoritmu založeného na 2D Delaunay triangulaci. Ve kterých situacích (různé terénní tvary) nebude dávat vhodné výsledky? Tyto situace graficky znázorněte.

Zhodnocení činnosti algoritmu včetně ukázek proveďte alespoň na **3 strany** formátu A4.

Krok	Hodnocení
Delaunay triangulace, polyedrický model terénu.	10b
Konstrukce vrstevnic, analýza sklonu a expozice.	10b
Triangulace nekonvexní oblasti zadané polygonem.	+5b
Výběr barevných stupnic při vizualizaci sklonu a expozice.	+3b
Automatický popis vrstevnic.	+3b
Automatický popis vrstevnic respektující kartografické zásady (orientace, vhodné rozložení).	+10b
Algoritmus pro automatické generování terénních tvarů (kupa, údolí, spočinek, hřbet, ...).	+10b
3D vizualizace terénu s využitím promítání.	+10b
Barevná hypsometrie.	+5b
Max celkem:	65b

V rámci zadání byly zpracovány první dvě základní úlohy: konstrukce Delaunay triangulace s polyedrickým modelem terénu a konstrukce vrstevnic doplněná o analýzu sklonu a expozice. Zpracována byla navíc úloha: Výběr barevných stupnic při vizualizaci sklonu a expozice.

2 Popis a rozbor problému

2.1 Digitální model terénu

Digitální model terénu (DMT) je digitální reprezentace zemského povrchu tvořená množinou bodů $P = \{p_1, \dots, p_n\}$, kde $p_i = (x_i, y_i, z_i)$. Nad touto množinou se konstruuje polyedrický model složený z rovinných trojúhelníkových plošek (TIN – Triangulated Irregular Network). Výhodou TIN oproti rastrové reprezentaci je, že zachovává přesnou polohu vstupních bodů a přizpůsobuje hustotu ploch členitosti terénu.

Nad takto vytvořeným modelem lze provádět celou řadu analytických úloh – tvorbu vrstevnic, analýzu sklonu, analýzu expozice (orientace ke světovým stranám), výpočet objemů zemních prací, viditelnosti a další. Základním stavebním kamenem je však triangulace samotná, jejíž kvalita zásadně ovlivňuje všechny následné výstupy.

2.2 Delaunay triangulace

Delaunay triangulace je speciální typ triangulace, která maximalizuje minimální úhel ve všech trojúhelnících. Díky této vlastnosti poskytuje vizuálně i numericky nejkvalitnější výsledky – minimalizuje výskyt dlouhých úzkých trojúhelníků, které jsou pro interpolaci terénu nevhodné.

Definičním kritériem je tzv. **kritérium prázdné kružnice**: kružnice opsaná libovolnému trojúhelníku triangulace neobsahuje žádný další bod vstupní množiny. Ekvivalentním kritériem, které je snadněji algoritmicky ověřitelné, je maximalizace úhlu nad protilehlou hranou: pro hranu (p_1, p_2) hledáme takový bod p_{DT} , pro který platí:


$$p_{DT} = \arg \max_{p_i \in P} \angle(p_1, p_i, p_2). \quad (1)$$

2.2.1 Inkrementální konstrukce

Mezi hlavní metody konstrukce Delaunay triangulace patří *Inkrementální konstrukce*, *Divide and Conquer* a *Flip algorithm*. V této úloze byla implementována **inkrementální konstrukce** s využitím seznamu aktivních hran (AEL – Active Edge List).

Algoritmus začíná nalezením pivotu q (bod s minimální y -souřadnicí) a jeho nejbližšího souseda q_n . Hrana (q, q_n) leží na konvexní obálce a tvoří výchozí hranu triangulace. K této hraně je v levé polorovině hledán bod p_{DT} splňující Delaunayovo kritérium. Tím vzniká první trojúhelník. Nové hrany jsou přidány do AEL; pokud je některá hrana v AEL nalezena s opačnou orientací, znamená to, že byla zpracována z obou stran, a je z AEL odstraněna.

Proces pokračuje, dokud AEL neobsahuje žádné hrany.



Obrázek 1: *Princip inkrementální konstrukce Delaunay triangulace (zdroj: Bayer 2026)*

2.3 Konstrukce vrstevnic

Vrstevnice je čára spojující body o stejné nadmořské výšce. Matematicky se jedná o průsečnici roviny $z = z_k$ (konstantní výška) s plochou DMT. Nad TIN se vrstevnice konstruuji pomocí lineární interpolace po jednotlivých trojúhelnících.

Pro každý trojúhelník s vrcholy p_1, p_2, p_3 a zvolenou výšku z se ověří, zda daná rovina trojúhelník protíná. Označme výškové rozdíly:

$$\Delta z_i = z - z_i, \quad i \in \{1, 2, 3\}. \quad (2)$$

Rovina protíná trojúhelník, pokud mají výškové rozdíly pro dvě různé hrany opačné znaménko. Průsečík b hrany (p_1, p_2) s rovinou je dán lineární interpolací:

$$x_b = \frac{x_2 - x_1}{z_2 - z_1}(z - z_1) + x_1, \quad y_b = \frac{y_2 - y_1}{z_2 - z_1}(z - z_1) + y_1. \quad (3)$$

Obdobně se vypočte druhý průsečík, a spojnice mezi nimi tvoří jeden segment vrstevnice v daném trojúhelníku.

V aplikaci se rozsah nadmořských výšek z_{min} a z_{max} automaticky určuje z minimální a maximální hodnoty z v načtené množině bodů. Krok dz mezi jednotlivými vrstevnicemi je volen tak, aby napříč celým výškovým rozsahem vzniklo přibližně 20 vrstevnic, což zajišťuje čitelnou vizualizaci nezávisle na konkrétních hodnotách vstupních dat.

Pro dodržení kartografických zásad je implementováno rozlišení **zvýrazněných (hlavních) vrstevnic**. Hlavní vrstevnice jsou vykreslovány každou pátou úroveň (tj. s intervalem $5 \cdot dz$) silnější tmavší hnědou čarou, zatímco ostatní (vedlejší) vrstevnice jsou vykreslovány

tenčí světlejší hnědou čarou. Takové odlišení usnadňuje orientaci v mapě a rychlou identifikaci hlavních výškových úrovní.

2.4 Analýza sklonu

Sklon terénu je úhel φ mezi rovinou trojúhelníku ρ a horizontální rovinou π . Je to jedna z nejdůležitějších analytických úloh nad DMT s využitím v hydrologii, zemědělství, návrhu komunikací či posuzování stability svahů.


Rovina ρ procházející třemi body p_1, p_2, p_3 je určena normálovým vektorem:

$$\vec{n}_1 = (a, b, c) = p_1\vec{p}_2 \times p_1\vec{p}_3. \quad (4)$$

Normálový vektor horizontální roviny je $\vec{n}_2 = (0, 0, 1)$. Úhel φ mezi rovinami je roven úhlu mezi jejich normálami:

$$\varphi = \arccos \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \arccos \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}. \quad (5)$$

Hodnota $\varphi = 0$ odpovídá vodorovné ploše, $\varphi = \pi/2$ svislé stěně. Výsledek se vizualizuje mapováním sklonu do stupnice šedi – čím strmější svah, tím tmavší barva.



Obrázek 2: Geometrická interpretace sklonu terénu (zdroj: Bayer 2026)

2.5 Analýza expozice

Expozice (orientace) terénu je definována jako azimut průmětu gradientu $\nabla\rho$ do roviny xy . Udává, ke které světové straně je daný svah orientován. Pro severní svah je expozice 0° , východní 90° , jižní 180° a západní 270° .

Průmět gradientu do roviny xy má tvar:


$$\vec{v} = \left(\frac{\partial \rho}{\partial x}(x_0), \frac{\partial \rho}{\partial y}(y_0), 0 \right) = (a, b, 0). \quad (6)$$

Azimut A měřený od osy y (sever) je dán vztahem $A = \arctan(a/b)$. V implementaci se pro správné určení kvadrantu a normalizaci výsledku do intervalu $[0, 2\pi)$ používá funkce `atan2`. Protože je při zobrazení na obrazovce y -ová osa převrácená (roste směrem dolů, nikoliv nahoru), je nutné pro zachování geografické orientace negovat y -ovou složku vektoru:

$$A = \text{atan2}(a, -b). \quad (7)$$

Tato korekce zajišťuje, že severní svahy skutečně odpovídají severu na obrazovce. Výstup je vizualizován pomocí diskrétní barevné palety rozdělující plný azimut na 8 hlavních světových stran.

Expozice terénu má význam v zemědělství (orientace ovlivňuje množství dopadajícího slunečního záření, a tím i růst plodin), stavebnictví, hydrologii i energetice (návrh solárních elektráren).



Obrázek 3: Geometrická interpretace expozice terénu (zdroj: Bayer 2026)

3 Popisy algoritmů formálním jazykem

3.1 Inkrementální konstrukce Delaunay triangulace

Algorithm 1 Incremental Delaunay Triangulation

Input: body P

Output: Delaunay triangulace DT

```

1: inicializuj  $DT \leftarrow \emptyset$ ,  $AEL \leftarrow \emptyset$ 
2: nalezni pivot  $q$  s minimální  $y$ -souřadnicí
3: nalezni bod  $q_n$  nejbližší k  $q$ 
4: vytvoř hranu  $e = (q, q_n)$  a  $e_s = (q_n, q)$ , přidej obě do  $AEL$ 
5: while  $AEL$  není prázdný do
6:   odeber hranu  $e_1$  z  $AEL$ 
7:   přehod orientaci:  $e_{1s} = e_1.switchOrientation()$ 
8:   nalezni Delaunay bod  $p_{DT}$  v levé polorovině od  $e_{1s}$ 
9:   if  $p_{DT}$  neexistuje then continue
10:  end if
11:  vytvoř nové hrany  $e_2 = (e_{1s}.end, p_{DT})$ ,  $e_3 = (p_{DT}, e_{1s}.start)$ 
12:  přidej  $e_{1s}, e_2, e_3$  do  $DT$ 
13:  aktualizuj  $AEL$  pro  $e_2$  a  $e_3$ 
14: end while
    
```

3.2 Nalezení Delaunay bodu

Algorithm 2 Find Delaunay Point

Input: body P , hrana (p_1, p_2)

Output: bod p_{DT}

```

1:  $p_{DT} \leftarrow null$ ,  $\varphi_{max} \leftarrow 0$ 
2: for každý bod  $p_i \in P$ ,  $p_i \neq p_1, p_2$  do
3:   if  $p_i$  leží v levé polorovině od  $(p_1, p_2)$  then
4:      $\varphi \leftarrow \angle(p_1, p_i, p_2)$ 
5:     if  $\varphi > \varphi_{max}$  then
6:        $\varphi_{max} \leftarrow \varphi$ ,  $p_{DT} \leftarrow p_i$ 
7:     end if
8:   end if
9: end for
    
```

3.3 Aktualizace seznamu aktivních hran

Algorithm 3 Update AEL

Input: hrana e , seznam AEL

```

1:  $e_s \leftarrow e.switchOrientation()$ 
2: if  $e_s \in AEL$  then
3:   odeber  $e_s$  z  $AEL$ 
4: else
5:   přidej  $e$  do  $AEL$ 
6: end if
    
```

3.4 Konstrukce vrstevnic

Algorithm 4 Create Contour Lines

Input: triangulace DT , z_{min} , z_{max} , krok dz

Output: vrstevnice *contours*

```

1: for  $z$  od  $z_{min}$  do  $z_{max}$  s krokem  $dz$  do
2:   for každý trojúhelník  $(p_1, p_2, p_3) \in DT$  do
3:      $\Delta z_1 \leftarrow z - z_1$ ,  $\Delta z_2 \leftarrow z - z_2$ ,  $\Delta z_3 \leftarrow z - z_3$ 
4:     if všechna  $\Delta z_i = 0$  then continue
5:     else if  $\Delta z_1 \cdot \Delta z_2 \leq 0$  and  $\Delta z_2 \cdot \Delta z_3 \leq 0$  then
6:       vytvoř segment z hran  $(p_1, p_2)$  a  $(p_2, p_3)$ 
7:     else if  $\Delta z_2 \cdot \Delta z_3 \leq 0$  and  $\Delta z_3 \cdot \Delta z_1 \leq 0$  then
8:       vytvoř segment z hran  $(p_2, p_3)$  a  $(p_3, p_1)$ 
9:     else if  $\Delta z_3 \cdot \Delta z_1 \leq 0$  and  $\Delta z_1 \cdot \Delta z_2 \leq 0$  then
10:      vytvoř segment z hran  $(p_3, p_1)$  a  $(p_1, p_2)$ 
11:     end if
12:   end for
13: end for
  
```

3.5 Analýza sklonu

Algorithm 5 Analyze Slope

Input: triangulace DT

Output: seznam trojúhelníků s přiřazeným sklonem

```

1: for každý trojúhelník  $(p_1, p_2, p_3) \in DT$  do
2:   spočti normálu  $\vec{n} = (a, b, c) = p_1\vec{p}_2 \times p_1\vec{p}_3$ 
3:    $|\vec{n}| \leftarrow \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 
4:    $\varphi \leftarrow \arccos(|c|/|\vec{n}|)$ 
5:   přiřaď trojúhelníku hodnotu  $\varphi$ 
6: end for
  
```

3.6 Analýza expozice

Algorithm 6 Analyze Aspect

Input: triangulace DT

Output: seznam trojúhelníků s přiřazenou expozicí

```

1: for každý trojúhelník  $(p_1, p_2, p_3) \in DT$  do
2:   spočti normálu  $\vec{n} = (a, b, c) = p_1\vec{p}_2 \times p_1\vec{p}_3$ 
3:    $A \leftarrow \text{atan2}(a, -b)$  ▷ negace  $b$  kvůli převrácené Y ose na obrazovce
4:   if  $A < 0$  then  $A \leftarrow A + 2\pi$ 
5:   end if
6:   přiřaď trojúhelníku hodnotu  $A$ 
7: end for
  
```


4 Vstupní data a Aplikace

Vstupními daty je textový soubor .txt obsahující trojice souřadnic bodů ve formátu X, Y, Z oddělených bílými znaky. Pro testování byla použita data exportovaná z digitálního modelu reliéfu INSPIRE EL GRID s rozlišením 5×5 m. Tato data byla oříznuta podle masky oblasti Kladna (clip raster by mask), následně převedena z rastrového formátu na body (raster to points) a z výsledné sady byl vytvořen náhodný výběr (subset features) o velikosti 420 bodů. Minimální doporučený počet bodů dle zadání je 300.

Při načítání dat je proveden následující postup: souřadnice jsou načteny z textového souboru; je nalezen rozsah hodnot $(x_{min}, x_{max}, y_{min}, y_{max})$; souřadnice jsou lineárně přeskálovány na velikost kresební plochy s okrajem 50 pixelů. Osa Y je zároveň převrácena, protože na obrazovce narůstá směrem dolů, zatímco v geografických souřadnicích směrem vzhůru (sever). Výšková souřadnice z zůstává zachována v původních hodnotách a využívá se při výpočtu vrstevnic a výškové stupnice.

Po spuštění skriptu *MainForm.py* se otevře okno aplikace. V záložce *File* jsou umístěny funkce *Open* pro načtení textového souboru s body a *Exit* pro ukončení aplikace. V záložce *Analysis* jsou funkce *Create DT* pro vytvoření Delaunay triangulace, *Create contour lines* pro konstrukci vrstevnic, *Analyze slope* pro analýzu sklonu a *Analyze exposition* pro analýzu expozice terénu. Záložka *View* obsahuje přepínače viditelnosti jednotlivých vrstev – *DT*, *Contour lines*, *Slope* a *Exposition*. Poslední záložka *Clear* obsahuje funkce *Clear results* (zachová body a smaže analýzy) a *Clear all* (smaže veškerá data). Všechny funkce mají ikonu na nástrojové liště.

Pokud není načten vstupní soubor, lze body zadat ručně kliknutím myši do kresební plochy, přičemž hodnota z je generována náhodně v intervalu (200, 600). Po načtení souboru se kliknutí myši automaticky zablokuje, aby nedošlo k nežádoucímu přidávání bodů do načtené množiny.



Obrázek 4: Ukázka GUI aplikace pro tvorbu DMT

5 Tvorba spustitelného souboru

V souladu se zadáním byla vytvořena plně funkční a přeložená aplikace ve formě binárního souboru (`.exe`). Tento spustitelný soubor pro operační systém Windows integruje veškeré nezbytné knihovny a datové složky, což umožňuje jeho okamžité spuštění bez nutnosti instalace interpretu jazyka Python. K vytvoření binárního souboru byl využit nástroj *Auto-py-to-exe*, což je grafické rozhraní nad knihovnou *PyInstaller*.

6 Dokumentace

6.1 Třída `QPoint3DF` (`qpoint3df.py`)

Třída rozšiřuje `QPointF` z knihovny `PyQt6` o třetí souřadnici z , což umožňuje reprezentaci bodů v 3D prostoru při zachování kompatibility s funkcemi pro vykreslování 2D.

6.2 Třída `Edge` (`edge.py`)

Třída reprezentuje orientovanou hranu zadanou dvojicí bodů (počátečním a koncovým). Obsahuje metody pro získání bodů, přehození orientace a test rovnosti dvou hran.

6.3 Třída `Triangle` (`triangle.py`)

Třída reprezentuje trojúhelník zadaný třemi vrcholy a dále uchovává jeho vypočtené atributy – sklon (`slope`) a expozici (`aspect`). Slouží jako datová struktura pro výsledky analýz.

6.4 Třída `Algorithms` (`algorithms.py`)

Třída obsahuje veškerou algoritmickou logiku úlohy.

- `getPointLinePosition(a, b, p)` – určí polohu bodu vůči orientované přímce (test poloroviny pomocí determinantu).
- `getNearestPoint(p, points)` – nalezne nejbližší bod k zadanému bodu.
- `get2LinesAngle(p1, p2, p3, p4)` – spočítá úhel mezi dvěma přímkami pomocí skalárního součinu.
- `findDelaunayPoint(p1, p2, points)` – nalezne bod splňující Delaunayovo kritérium pro danou hranu.
- `createDT(points)` – vytvoří Delaunay triangulaci inkrementální metodou se seznamem aktivních hran.
- `updateAEL(e, AEL)` – aktualizuje seznam aktivních hran.
- `getContourPoint(p1, p2, z)` – vypočte průsečík hrany s horizontální rovinou z .
- `createContourLines(DT, z_min, z_max, dz)` – vytvoří vrstevnice v daném intervalu s daným krokem pomocí lineární interpolace.
- `createContourLineSegment(p1, p2, p3, z, contour_lines)` – vytvoří segment vrstevnice v jednom trojúhelníku.
- `getPlaneNormal(p1, p2, p3)` – spočítá normálový vektor roviny procházející třemi body.
- `analyzeSlope(DT)` – provede analýzu sklonu všech trojúhelníků.
- `analyzeAspect(DT)` – provede analýzu expozice všech trojúhelníků.

6.5 Třída `Draw` (`draw.py`)

Třída zajišťuje veškeré grafické operace – dědí z `QWidget`.

- `mousePressEvent(e)` – přidá bod kliknutím (pouze pokud není načten soubor).
- `paintEvent(e)` – vykreslí v tomto pořadí: vyplněné trojúhelníky sklonu, vyplněné trojúhelníky expozice, hrany DT, běžné vrstevnice tenčí světlejší hnědou čarou, hlavní (zvýrazněné) vrstevnice silnější tmavší hnědou čarou, body.
- `getAspectColor(aspect)` – vrací jednu z 8 pevně definovaných RGB barev odpovídající příslušné světové straně (N, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ).
- `setPoints(points)` / `setDT(DT)` / `setContours(contours)` / `setMainContours(contours)` / `setSlopeTriangles(t)` / `setAspectTriangles(t)` – settery pro jednotlivé datové struktury.
- `setFileLoaded(value)` – zablokuje/povolí přidávání bodů myši.
- `setShowDT/Contours/Slope/Aspect/Points(value)` – přepínače viditelnosti vrstev.
- `clearResult()` – smaže výsledky analýz, zachová body.
- `clearAll()` – smaže všechna data včetně bodů.


6.6 Třída `Ui_MainWindow` (`MainForm.py`)

Třída inicializuje hlavní okno aplikace a propojuje třídy `Draw` a `Algorithms`.


- `createDTClick()` – vytvoří Delaunay triangulaci nad načtenými body.
- `createContourLinesClick()` – vytvoří vrstevnice, rozsah z_{min}, z_{max} se automaticky určí z dat, krok dz se volí tak, aby vzniklo přibližně 20 vrstevnic.
- `analyzeSlopeClick()` – provede analýzu sklonu a vizualizuje výsledek.
- `analyzeExpositionClick()` – provede analýzu expozice a vizualizuje výsledek.
- `openFileClick()` – otevře dialog pro výběr souboru, načte body, přeškáluje souřadnice na canvas a zablokuje přidávání bodů myši.
- `clearResultClick()` / `clearAllClick()` – mazací funkce.
- `toggleDT()` / `toggleContours()` / `toggleSlope()` / `toggleExposition()` – přepínače viditelnosti jednotlivých vrstev.

7 Výsledky


Testování aplikace proběhlo nad datovou sadou obsahující 420 geodetických bodů oblasti Kladna získaných z modelu INSPIRE EL GRID s rozlišením 5×5 m (rozsah z přibližně 275–450 m n. m.).




Obrázek 5: *Delaunay triangulace*



Obrázek 6: Vrstevnice vytvořené lineární interpolací v triangulaci



Obrázek 7: Vizualizace analýzy sklonu



Obrázek 8: Vizualizace analýzy expozice

Delaunay triangulace byla úspěšně vytvořena nad datovou sadou. Konstrukce vrstevnic s automaticky určeným intervalem (přibližně 20 vrstevnic napříč rozsahem z) poskytuje dobře čitelnou vizualizaci reliéfu. Analýza sklonu zřetelně odhaluje strmé oblasti v kopcovitém terénu, analýza expozice pak přehledně ukazuje orientaci jednotlivých svahů.


8 Zhodnocení a slabiny algoritmu

Algoritmus založený na 2D Delaunay triangulaci poskytuje kvalitní model terénu v převážné většině případů. Existují však situace, kdy jeho výsledky nejsou optimální nebo selhávají.

Plochy se svislou nebo převislou složkou – 2D Delaunay triangulace funguje v rovině xy a předpokládá, že každému bodu odpovídá právě jedna výška z . Terénní útvary jako jsou převisy, jeskyně nebo svislé skalní stěny tak nelze korektně reprezentovat. Model v tomto případě vytvoří plochu, která neodpovídá realitě.


Ostré hřebety a údolnice – Delaunay triangulace nezná pojem charakteristické čáry terénu (hřbet, údolnice, hrana). Pokud nejsou tyto linie vyznačeny vstupními body dostatečně hustě, algoritmus je neidentifikuje a vyhladí. Trojúhelníky pak kříží hřebenovou linii a spojují body ze severního i jižního svahu v rámci jednoho trojúhelníku. Taková plocha má ne-realistický sklon a hlavně nesprávnou expozici – namísto odlišených severních a jižních svahů vznikají trojúhelníky orientované libovolně napříč hřebenem. Pro ilustraci byl vygenerován

syntetický soubor bodů s ostrým hřbetem uprostřed území. Na obrázku 9 je v analýze expozice patrné, jak různobarevné trojúhelníky chaoticky střídají orientaci přes oblast hřebene, místo aby se plynule přecházelo ze severní expozice (zelená) na jižní (růžová).



Obrázek 9: *Slabina DT: ostrý hřbet*

Nerovnoměrně rozmístěné body – V oblastech s řídkým rozmístěním bodů mohou vznikat velké trojúhelníky, které hrubě aproximují terén. Sklon a expozice těchto rozsáhlých ploch pak nemusí odpovídat skutečnosti. Na obrázku 10 je tato slabina patrná v severní části území, kde jsou body rozmístěny řídce a vznikají výrazně větší trojúhelníky táhnoucí se podél severního okraje. Jejich sklon a expozice jsou nerealistické, protože každý takový trojúhelník pokrývá příliš velkou plochu s nedostatečnou informací o skutečném průběhu terénu.



Obrázek 10: *Slabina DT: Degenerované trojúhelníky na okraji*

Degenerované trojúhelníky na okraji konvexní obálky – Na hranici vstupní množiny bodů, kde jsou body rozmístěny řídce, vznikají velmi dlouhé a úzké trojúhelníky táhnoucí se podél okraje. Tento jev je také patrný na obrázku 10.

9 Závěr

V rámci zpracování úlohy byla implementována Delaunay triangulace metodou inkrementální konstrukce se seznamem aktivních hran, konstrukce vrstevnic pomocí lineární interpolace ve zvoleném intervalu a s automaticky určeným krokem, analýza sklonu terénu a analýza expozice terénu. Grafické rozhraní bylo realizováno v PyQt6 a umožňuje interaktivní práci s daty – jejich načtení z textového souboru, postupné spouštění jednotlivých analýz, přepínání viditelnosti vrstev a mazání výsledků.

Aplikace byla úspěšně otestována nad geodetickými daty INSPIRE EL GRID pro oblast Kladna. Pro vizualizaci expozice byla zvolena diskrétní barevná paleta s 8 barvami odpovídajícími hlavním světovým stranám: sever světle zelená, severovýchod tmavě zelená, východ modrá, jihovýchod magenta, jih růžová, jihozápad červená, západ oranžová a severozápad žlutá. Pro vizualizaci sklonu byla použita stupnice šedi, kde světlá barva odpovídá ploché ploše a tmavá strmému svahu. Jako možné budoucí vylepšení se nabízí implementace triangulace nekonvexní oblasti (ořezání hranicí polygonu), automatický popis vrstevnic respektující kartografické zásady, barevná hypsometrie a 3D vizualizace terénu s využitím promítání.

Zdroje

- [1] BAYER, T. (2026): *Digitální model terénu*. Přednáška pro předmět Algoritmy počítačové kartografie, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK.
- [2] Geoportál INSPIRE (2026): *Výšková data INSPIRE EL GRID*. Dostupné z: <https://geoportal.gov.cz/>