

NanoNet API (1.0.0)

Download OpenAPI specification: [Download](#)

NanoNet – Mikroservis İzleme ve Yönetim Platformu REST API dokümantasyonu.

Kimlik Doğrulama: Korumalı endpoint'ler JWT Bearer token gerektirir. Access token `Authorization: Bearer <access_token>` header'ı ile iletilir. Token süresi 15 dakikadır; `/api/v1/auth/refresh` ile yenilenebilir.

Base URL: `http://localhost:8080`

Versiyon: v1

Auth

Kimlik doğrulama ve kullanıcı yönetimi

Yeni kullanıcı kaydı

E-posta ve parola ile yeni hesap oluşturur. Başarılysa kullanıcı bilgisi ve JWT token çifti döner. Aynı e-posta ile ikinci kayıt HTTP 409 döndürür.

 **Front-end kullanımı:** `authApi.register()` – **RegisterPage** kayıt formu (useAuth). Access token Zustand store'a yazılır, refresh token HttpOnly cookie ile döner.

REQUEST BODY SCHEMA: `application/json`
required

<code>email</code> <code>required</code>	<code>string <email></code>
<code>password</code> <code>required</code>	<code>string</code> <code>>= 8 characters</code>

Responses

> 201 Kayıt başarılı

> 400 Validasyon hatası

> 409 E-posta zaten kayıtlı

POST /api/v1/auth/register

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

```
{
  "email": "kael@example.com",
  "password": "Secure1234"
}
```

Response samples

201

400

409

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "status": "success",
  - "data": {
    + "user": { ... },
    + "tokens": { ... }
  }
}
```

Kullanıcı girişi

E-posta ve parola ile giriş yapar. Başarılıysa access_token (15dk) ve refresh_token (7gün) döner. Rate limit: 10 istek/dakika.

 **Front-end kullanımı:** `authApi.login()` – **LoginPage** giriş formu (useAuth). Başarıda kullanıcı + access token store'a yazılır.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

email required	string <email>
password required	string

Responses

> **200** Giriş başarılı

— **401** Geçersiz kimlik bilgileri

— **429** Rate limit aşıldı

POST /api/v1/auth/login



Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

```
{
  "email": "user@example.com",
  "password": "string"
}
```

Response samples

200

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "status": "success",
  - "data": {
    + "user": { ... },
    + "tokens": { ... }
  }
}
```

Çıkış yap

Mevcut access token'ı blacklist'e ekler. Sonraki isteklerde bu token geçersiz sayılır.

 **Front-end kullanımı:** `authApi.logout()` – üst menüdeki "Çıkış Yap". Refresh cookie temizlenir, store sıfırlanır.

AUTHORIZATIONS: >

BearerAuth

Responses

— 200 Çıkış başarılı

— 401 Kimlik doğrulama gerekli

POST

/api/v1/auth/logout



Access token yenile

Refresh token ile yeni access token üretir.



Front-end kullanımı: `authApi.refresh()` — `client.ts` axios interceptor'ı 401 alınca otomatik çağırır; access token sessizce yenilenir.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

→ refresh_token
required string

Responses

> 200 Token yenilendi

— 401 Geçersiz veya süresi dolmuş refresh token

POST

/api/v1/auth/refresh



Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

```
{
  "refresh_token": "string"
}
```

Response samples

200

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "status": "success",
  - "data": {
    "access_token": "string",
    "refresh_token": "string"
  }
}
```

Mevcut kullanıcı bilgisi

 **Front-end kullanımı:** `authApi.me()` – uygulama açılışında oturumu doğrulamak için (useAuth bootstrap).

AUTHORIZATIONS: >

BearerAuth

Responses

> 200 Kullanıcı bilgisi

— 401 Token gerekli

GET /api/v1/auth/me



Response samples

200

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
    "email": "user@example.com",
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

Parola değiştir

 **Front-end kullanımı:** `settingsApi.changePassword()` — SettingsPage › Güvenlik parola değiştirme.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

current_password
required string

new_password
required string >= 8 characters

Responses

— 200 Parola güncellendi

— 400 Mevcut parola hatalı

PUT

/api/v1/auth/password



Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

```
{
  "current_password": "string",
  "new_password": "stringst"
}
```

Şifre sıfırlama e-postası gönder



Front-end kullanımı: `authApi.forgotPassword()` — **ForgotPasswordPage** sıfırlama e-postası talebi.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

— email
required

string <email>

Responses

— 200 E-posta gönderildi (e-posta kayıtlı olmasa bile 200 döner; güvenlik)

POST /api/v1/auth/forgot-password

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
  "email": "user@example.com"
}
```

Parola sıfırla

 **Front-end kullanımı:** `authApi.resetPassword()` — `ResetPasswordPage` (e-postadaki token ile yeni parola).

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

token required	string E-posta ile gönderilen sıfırlama token'i
new_password required	string <code>>= 8 characters</code>

Responses

— 200 Parola sıfırlandı

— 400 Token geçersiz veya süresi dolmuş

POST /api/v1/auth/reset-password

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

```
{
  "token": "string",
  "new_password": "stringst"
}
```

Agent kimlik token'ı oluştur

İzlenen sunucuya deploy edilecek Rust agent'ın kullanacağı token üretir.

 **Front-end kullanımı:** `authApi.createAgentToken()` — **AgentSetupWizard / AgentsPage**, agent kurulumu için tek seferlik token üretir.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

> 200 Agent token oluşturuldu

POST /api/v1/auth/agent-token



Response samples

200

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "agent_token": "string"
  }
}
```

Mobil refresh token

 **Front-end kullanımı:** Yalnızca mobil istemci için (body ile refresh token). Web SPA bunun yerine cookie tabanlı `/auth/refresh` kullanır.

Responses

— 200 Token yenilendi

POST /api/v1/auth/mobile/refresh



Agent token listesi

 **Front-end kullanımı: AgentsPage** — servise bağlı agent token'larını listeler.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Liste

GET /api/v1/auth/agent-tokens

Agent token iptal

 **Front-end kullanımı: AgentsPage** — token iptal (revoke) butonu.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ token_id
required string <uuid>

Responses

— 200 İptal edildi

DELETE /api/v1/auth/agent-tokens/{token_id} ▼

Services

İzlenen servis yönetimi (CRUD)

Servisleri listele

Giriş yapmış kullanıcının tüm kayıtlı servislerini döner.

 **Front-end kullanımı:** `servicesApi.list()` – **ServicesPage, DashboardPage, CommandPalette** ve `useServices` hook'u (servis kartları/tablosu).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

> 200 Servis listesi

GET /api/v1/services ▼

Response samples

200

Content type
application/json

```
{
  "status": "success",
  - "data": {
    + "services": [ ... ]
  }
}
```

Yeni servis ekle

 **Front-end kullanımı:** `servicesApi.create()` – **ServicesPage** "Servis Ekle" sihirbazı.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

required

name required	string [2 .. 100] characters
host required	string
port required	integer [1 .. 65535]
health_endpoint required	string
poll_interval_sec required	integer [5 .. 300]

Responses

> **201** Servis oluşturuldu

— **400** Validasyon hatası

POST /api/v1/services



Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

```
{
  "name": "auth-service",
  "host": "192.168.1.50",
  "port": 8001,
  "health_endpoint": "/health",
  "poll_interval_sec": 10
}
```

Response samples

201

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "status": "success",
```

```
- "data": {
  "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
  "user_id": "a169451c-8525-4352-b8ca-070dd449a1a5",
  "name": "payment-service",
  "host": "192.168.1.100",
  "port": 8080,
  "health_endpoint": "/health",
  "poll_interval_sec": 10,
  "status": "healthy",
  "agent_id": "2b1e3b65-2c04-4fa2-a2d7-467901e98978",
  "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

Servis detayı

 **Front-end kullanımı:** `servicesApi.get()` – **ServiceDetailPage** açılışında tekil servis detayı.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

Responses

> 200 Servis detayı

— 404 Servis bulunamadı

GET /api/v1/services/{id}



Response samples

200

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
    "user_id": "a169451c-8525-4352-b8ca-070dd449a1a5",
    "name": "payment-service",
    "host": "192.168.1.100",
    "port": 8080,
    "health_endpoint": "/health",
    "poll_interval_sec": 10,
    "status": "healthy",
    "agent_id": "2b1e3b65-2c04-4fa2-a2d7-467901e98978",
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

Servis güncelle

 **Front-end kullanımı:** `servicesApi.update()` – **ServiceDetailPage** ayar/düzenleme formu.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id *required* string <uuid>

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

└ name string

host	string
port	integer
health_endpoint	string
poll_interval_sec	integer

Responses

— 200 Güncellendi

— 404 Servis bulunamadı

PUT /api/v1/services/{id}



Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

```
{
  "name": "string",
  "host": "string",
  "port": 0,
  "health_endpoint": "string",
  "poll_interval_sec": 0
}
```

Servis sil

 **Front-end kullanımı:** `servicesApi.delete()` — **ServiceDetailPage / ServicesPage** silme aksiyonu.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ `id`
required string <uuid>

Responses

— **200** Silindi

— **404** Servis bulunamadı

DELETE /api/v1/services/{id}



Servisi manuel ping'le

Health endpoint'e anlık istek gönderir, latency ve durumu döner.

 **Front-end kullanımı:** **ServiceDetailPage** — manuel sağlık kontrolü (anlık ping) butonu.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ `id`
required string <uuid>

Responses

> 200 Ping sonucu

POST /api/v1/services/{id}/ping



Response samples

200

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "latency_ms": 0,
    "status": "string"
  }
}
```

Servisi yeniden başlat

Servisin bağlı agent'ına restart komutu gönderir. Rate limit: 10 istek/dakika (sıkı limit).

 **Front-end kullanımı:** `servicesApi.restart()` – **ServiceDetailPage** aksiyon çubuğu ve **CommandPalette** (agent'a komut kuyruğa alır).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

Responses

— 200 Komut gönderildi

— 429 Rate limit aşıldı

POST

/api/v1/services/{id}/restart



Servisi durdur



Front-end kullanımı: `servicesApi.stop()` — **ServiceDetailPage** "Durdur" butonu.

AUTHORIZATIONS: >

BearerAuth

PATH PARAMETERS

→ id

required

string <uuid>

Responses

— 200 Komut gönderildi

POST

/api/v1/services/{id}/stop



Servisi başlat

 **Front-end kullanımı:** `servicesApi.start()` – **ServiceDetailPage** "Başlat" butonu.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ `id`
required string <uuid>

Responses

— **200** Komut gönderildi

POST /api/v1/services/{id}/start



Agent üzerinde komut çalıştır

 **Front-end kullanımı:** `servicesApi.exec()` – **ServiceDetailPage** > **Exec/Terminal** sekmesi (komutu agent'a iletir).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ `id`
required string <uuid>

REQUEST BODY SCHEMA: *required* application/json

→ `command`
required string

Responses

— 200 Komut çalıştırıldı

POST /api/v1/services/{id}/exec

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
  "command": "ps aux | grep node"
}
```

Servisi ölçeklendir

 **Front-end kullanımı:** `servicesApi.scale()` — ServiceDetailPage › Ölçekleme ve LoadBalancingTab (instance sayısı/strateji).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

id
required string <uuid>

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

replicas
required integer >= 1

Responses

— 200 Ölçeklendirme komutu gönderildi

POST /api/v1/services/{id}/scale

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "replicas": 1  
}
```

Servis haritası layout

 **Front-end kullanımı:** `servicesApi.loadMap()` – `ServiceMapPage` (`useMapState`) kayıtlı
düğüm/kenar yerleşimini yükler.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Harita

GET /api/v1/services/map



Servis haritası kaydet

 **Front-end kullanımı:** `servicesApi.saveMap()` – **ServiceMapPage** yerleşimi kaydeder (sürükle-bırak sonrası).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Kaydedildi

PUT /api/v1/services/map



Metrics

Zaman serisi metrik sorgulama

Metrik geçmişi

Belirli zaman aralığı için ham metrik veri noktalarını döner.

 **Front-end kullanımı:** `metricsApi.getHistory()` – **ServiceDetailPage** zaman serisi grafikleri.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

QUERY PARAMETERS

→ window string
Default: "1h"
Enum: "1h" "6h" "24h" "7d"
Zaman penceresi

→ limit integer ≤ 1000
Default: 100

Responses

> 200 Metrik listesi

GET /api/v1/services/{id}/metrics

Response samples

200

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "status": "success",
  - "data": {
    + "metrics": [ ... ]
  }
}
```

Agregat metrikler

Ortalama, max, P95 gibi istatistiksel özeti döner.

 **Front-end kullanımı:** `metricsApi.getAggregated()` – **ServiceDetailPage** ve **ComparePage** (bucket'lanmış ortalamalar).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ `id` *required* string <uuid>

QUERY PARAMETERS

→ `window` string
Enum: `"1h"` `"6h"` `"24h"` `"7d"`

Responses

> 200 Agregat özet

GET /api/v1/services/{id}/metrics/aggregated



Response samples

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "status": "success",
  - "data": {
    "avg_cpu": 0,
    "max_cpu": 0,
    "avg_memory": 0,
    "avg_latency": 0,
    "p95_latency": 0,
    "error_rate": 0,
    "sample_count": 0
  }
}
```

Uptime hesabı

Belirtilen pencerede servisin sağlıklı olduğu süre yüzdesi.

 **Front-end kullanımı:** `metricsApi.getUptime()` – **ServiceDetailPage** ve **DashboardPage** uptime rozetleri.

AUTHORIZATIONS: >

BearerAuth

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

QUERY PARAMETERS

→ hours
integer
Default: 24

Responses

> 200 Uptime verisi

GET /api/v1/services/{id}/metrics/uptime

Response samples

200

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "uptime_percent": 99.5,
    "total_checks": 0,
    "healthy_checks": 0,
    "window_hours": 0
  }
}
```

Metrik ingest

 **Front-end kullanımı:** Agent / harici sistemler tarafından metrik yazımı için. Web SPA bu ucu kullanmaz (veri WebSocket üzerinden akar).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 201 Kaydedildi

POST /api/v1/metrics



Metrik rollup

 **Front-end kullanımı:** `ServiceDetailPage` — uzun dönem (günlük/saatlik) rollup grafikleri.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

Responses

— 200 Rollup verisi

GET /api/v1/services/{id}/metrics/rollup



Metrik tahmini

 **Front-end kullanımı:** `metricsApi.getForecast()` — `ForecastPanel` (CPU/bellek/latency tahmini ve güven aralığı).

AUTHORIZATIONS: >

BearerAuth

PATH PARAMETERS

→ id

required

string <uuid>

Responses

— 200 Forecast

GET

/api/v1/services/{id}/metrics/forecast



Toplu uptime özeti

 **Front-end kullanımı: DashboardPage / ServicesPage** — tüm servislerin uptime'ını tek istekte çeker (N+1 önleme).

AUTHORIZATIONS: >

BearerAuth

Responses

— 200 Özet

GET

/api/v1/services/uptime/summary



Global metrik özeti

 **Front-end kullanımı: DashboardPage** — küresel metrik özeti (ort. latency, p95, hata oranı, CPU).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Özet

GET /api/v1/metrics/summary



Alerts

Uyarı yönetimi

Aktif alertleri listele

Tüm servislerdeki çözümlenmemiş alertleri döner.

 **Front-end kullanımı: AlertsPage** — tüm aktif uyarılar listesi.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

> 200 Alert listesi

GET /api/v1/alerts



Response samples

200

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "alerts": [ ... ]
  }
}
```

Service ait alertleri listele

 **Front-end kullanımı:** `metricsApi.getAlerts()` – **ServiceDetailPage** service özgü uyarılar.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

QUERY PARAMETERS

→ resolved boolean
Default: false
true ise çözümlenenler dahil edilir

Responses

> 200 Servis alert listesi

GET /api/v1/services/{id}/alerts



Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "status": "success",
  - "data": {
    + "alerts": [ ... ]
  }
}
```

Alert'i çözümle

Belirtilen alert'in resolved_at alanını şimdiki zamana ayarlar.

 **Front-end kullanımı:** `metricsApi.resolveAlert()` — AlertsPage "Çöz" aksiyonu.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ alertId
required string <uuid>

Responses

— 200 Alert çözümlendi

— 404 Alert bulunamadı

POST /api/v1/alerts/{alertId}/resolve

Uyarı kuralları

 **Front-end kullanımı: AlertRulesPanel / AlertRulesTab** — eşik kurallarını yükler.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

id
required string <uuid>

Responses

— 200 Kurallar

GET /api/v1/services/{id}/alert-rules

Uyarı kurallarını güncelle

 **Front-end kullanımı: AlertRulesPanel** — eşik kurallarını kaydeder (CPU/bellek/latency limitleri).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

Responses

— 200 Güncellendi

PUT /api/v1/services/{id}/alert-rules

Uyarıyı ertele

 **Front-end kullanımı: AlertsPage** — uyarıyı belirli süre erteleme.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ alertId
required string <uuid>

Responses

POST

/api/v1/alerts/{alertId}/snooze



AI

Claude API destekli anomali analizi

AI anomali analizi başlat

Belirtilen zaman penceresindeki metrikleri Claude API'ye gönderir ve kök neden analizi + öneriler içeren yapılandırılmış yanıt alır.

Rate limit: Kullanıcı başına dakikada 10 istek.

Model seçimi: deep_analysis=false → claude-haiku-3; true → claude-sonnet-3.

AI çağırısı tamamen server-side'dır; API key frontend'e iletilmez.



Front-end kullanımı: ServiceDetailPage – "Analiz Et" butonu, anlık anomali analizi tetikler.

AUTHORIZATIONS: >

BearerAuth

PATH PARAMETERS

id

required

string <uuid>

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

window_minutes

integer [5 .. 1440]

Default: 30

Analiz edilecek geçmiş zaman penceresi (dakika)

deep_analysis

boolean

Default: ☐ false

true ise claude-sonnet-3, false ise claude-haiku-3 kullanılır

Responses

> 200 AI analiz sonucu

— 429 AI analiz limiti aşıldı (1 dakika bekleyin)

— 500 Claude API hatası

POST

/api/v1/services/{id}/analyze



Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

```
{
  "window_minutes": 30,
  "deep_analysis": false
}
```

Response samples

200

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "status": "success",
  - "data": {
    + "insight": { ... }
  }
}
```

AI analiz geçmişini listele

Belirtilen servise ait geçmiş AI analizlerini sayfalı olarak döner.

 **Front-end kullanımı: ServiceDetailPage** — servise ait AI içgörülerini (önbellekli).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id *required* string <uuid>

QUERY PARAMETERS

└─ page integer
Default: 1

└─ limit integer ≤ 100
Default: 20

Responses

> 200 Insight listesi

GET /api/v1/services/{id}/insights



Response samples

200

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "status": "success",
  - "data": {
    + "insights": [ ... ],
    "total": 0,
    "page": 0
  }
}
```

AI sohbet

 **Front-end kullanımı: AIAssistant** bileşeni — kullanıcı sohbet mesajını Claude'a iletir (servis bağlamıyla).

AUTHORIZATIONS: >

BearerAuth

Responses

— 200 Yanıt

POST

/api/v1/ai/chat



AI rapor üret

 **Front-end kullanımı: ReportPDF** bileşeni — SSE akışıyla AI rapor üretir (PDF/özet).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Rapor

POST /api/v1/ai/report



AI kullanım özeti

 **Front-end kullanımı:** `aiUsageApi.summary()` — **AIUsagePage** aylık harcama/token özeti ve bütçe.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Özet

GET /api/v1/ai/usage



Son AI kullanımları

 **Front-end kullanımı:** `aiUsageApi.recent()` — **AIUsagePage** son AI çağrıları tablosu.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Liste

GET /api/v1/ai/usage/recent



Tüm servisler AI insight

 **Front-end kullanımı:** **AllInsightsPage** — tüm servislerin AI içgörülerini bir arada gösterir.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Insight listesi

GET /api/v1/insights



Commands

Servis komut geçmişi

Komut geçmişi

Servise gönderilmiş komutların (restart, stop, exec vb.) tarihçesi.

 **Front-end kullanımı:** `servicesApi.getCommandHistory()` – **CommandHistoryTab** (sayfalı komut geçmişi).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

QUERY PARAMETERS

→ limit
integer
Default: 20

Responses

> 200 Komut listesi

GET /api/v1/services/{id}/commands

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "status": "success",
  - "data": {
    + "commands": [ ... ]
  }
}
```

Settings

Kullanıcı ayarları

Kullanıcı ayarlarını getir

 **Front-end kullanımı:** `settingsApi.get()` – **SettingsPage** açılışında kullanıcı tercihleri.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

> 200 Mevcut ayarlar

GET /api/v1/settings



Response samples

200

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "status": "success",
  - "data": {
    "cpu_threshold": 80,
    "memory_threshold": 85,
    "latency_threshold": 1000,
    "error_rate_threshold": 5,
    "email_notifications": false
  }
}
```

Kullanıcı ayarlarını güncelle

Alert eşik değerleri ve bildirim tercihlerini günceller.

 **Front-end kullanımı:** `settingsApi.update()` – **SettingsPage** bildirim/poll/AI/webhook ayarlarını kaydeder.

AUTHORIZATIONS: >

BearerAuth

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

required

cpu_threshold	number
	Default: 80
memory_threshold	number
	Default: 85
latency_threshold	number
	Default: 1000
error_rate_threshold	number
	Default: 5
email_notifications	boolean

Default:

Responses

— 200 Ayarlar güncellendi

PUT

/api/v1/settings



Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

```
{
  "cpu_threshold": 80,
  "memory_threshold": 85,
  "latency_threshold": 1000,
  "error_rate_threshold": 5,
  "email_notifications": false
}
```

Audit

Güvenlik ve işlem günlüğü

Audit log'larını listele

Login, servis deęiřiklięi ve kritik komut iřlemlerinin gvenlik gnlę.

 **Front-end kullanımı:** `settingsApi.getAuditLogs()` – SettingsPage › Denetim Gnlę (sayfalı).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

QUERY PARAMETERS

page	integer Default: 1
limit	integer Default: 50
action	string Filtre iin eylem tipi (r. login, service_create)

Responses

> 200 Audit kayıtları

GET /api/v1/audit

Response samples

200

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "status": "success",
  - "data": {
    + "logs": [ ... ]
  }
}
```

System

Sağlık ve sistem endpoint'leri

Basit sağlık kontrolü

 **Front-end kullanımı:** Yük dengeleyici / izleme sistemleri için sağlık ucu (bağlı agent/dashboard sayısı). UI kullanmaz.

Responses

— 200 OK

GET /health



Liveness probe

 **Front-end kullanımı:** Kubernetes liveness probe.

Responses

— 200 Canlı

GET /health/live



Readiness probe (DB)

 **Front-end kullanımı:** Kubernetes readiness probe (DB/Redis bağlantısı).

Responses

— 200 Hazır

— 503 Hazır değil

GET /health/ready



Detaylı sağlık (DB, Redis, sistem)

 **Front-end kullanımı:** Ops için ayrıntılı bağımlılık sağlık raporu.

Responses

— 200 Sağlık raporu

— 503 Degraded

GET /health/details



Dependencies

Servis bağımlılık grafiği

Bağımlılık listesi

 **Front-end kullanımı:** `dependenciesApi.list()` — **DependenciesPanel** (agent'ın keşfettiği bağımlılıklar).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

Responses

— 200 Bağımlılıklar

GET /api/v1/services/{id}/dependencies



Bağımlılığı promote et

 **Front-end kullanımı:** `dependenciesApi.promote()` – DependenciesPanel bağımlılığı kalıcı (promoted) işaretler.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string <uuid>
dep_id required	string <uuid>

Responses

— 200 Güncellendi

PATCH /api/v1/services/{id}/dependencies/{dep_id}



Bağımlılık sil

 **Front-end kullanımı:** `dependenciesApi.remove()` – DependenciesPanel bağımlılığı siler.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string <uuid>
dep_id required	string <uuid>

Responses

— 200 Silindi

DELETE

/api/v1/services/{id}/dependencies/{dep_id}



Grants

Servis paylaşım yetkileri

Paylaşım yetkileri listesi

 **Front-end kullanımı:** `grantsApi.list()` – **SharingPanel** servis paylaşım yetkileri.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	string <uuid>
----------------	---------------

Responses

— 200 Grants

GET /api/v1/services/{id}/grants



Grant oluştur

 **Front-end kullanımı:** `grantsApi.create()` — **SharingPanel** kullanıcıya rol (viewer/operator/admin) verir.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

id
required string <uuid>

Responses

— 201 Oluşturuldu

POST /api/v1/services/{id}/grants



Grant güncelle

 **Front-end kullanımı:** `grantsApi.update()` — **SharingPanel** rol değiştirir.

AUTHORIZATIONS: >

BearerAuth

PATH PARAMETERS

id required	string <uuid>
grant_id required	string <uuid>

Responses

— 200 Güncellendi

PATCH /api/v1/services/{id}/grants/{grant_id}

Grant sil

 **Front-end kullanımı:** `grantsApi.remove()` — SharingPanel paylaşımı kaldırır.

AUTHORIZATIONS: >

BearerAuth

PATH PARAMETERS

id required	string <uuid>
grant_id required	string <uuid>

Responses

— 200 Silindi

DELETE /api/v1/services/{id}/grants/{grant_id}



Maintenance

Bakım pencereleri

Bakım pencereleri

 **Front-end kullanımı:** `maintenanceApi.list()` — **MaintenanceTab** bakım pencereleri.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

id
required string <uuid>

Responses

— 200 Liste

GET /api/v1/services/{id}/maintenance



Bakım penceresi ekle

 **Front-end kullanımı:** `maintenanceApi.create()` – **MaintenanceTab** yeni bakım penceresi (uyarılar susturulur).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

Responses

— 201 Oluşturuldu

POST /api/v1/services/{id}/maintenance

Bakım penceresi sil

 **Front-end kullanımı:** `maintenanceApi.delete()` – **MaintenanceTab** bakım penceresini siler.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

id
required string <uuid>

windowId
required string <uuid>

Responses

— 200 Silindi

DELETE

/api/v1/services/{id}/maintenance/{windowId}



Logs

Merkezi log arama

Servis logları



Front-end kullanımı: ServiceDetailPage › Loglar sekmesi (servise özgü loglar).

AUTHORIZATIONS: >

BearerAuth

PATH PARAMETERS

id

required

string <uuid>

Responses

— 200 Loglar

GET

/api/v1/services/{id}/logs



Tüm loglarda ara

 **Front-end kullanımı: LogsPage / LogViewer** — merkezi log arama (servis/seviye/metin filtresi).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Sonuçlar

GET /api/v1/logs



Log istatistikleri

 **Front-end kullanımı: LogsPage** — log seviye dağılımı/istatistikleri.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 İstatistik

GET /api/v1/logs/stats



Security

Güvenlik taramaları

Güvenlik taramaları

 **Front-end kullanımı:** `securityApi.getServiceScans()` — SecurityPage / ServiceDetailPage tarama geçmişi.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

id
required string <uuid>

Responses

— 200 Taramalar

GET /api/v1/services/{id}/security/scans



Güvenlik özeti

 **Front-end kullanımı:** `securityApi.getOverview()` – **SecurityPage** güvenlik skoru ve servis özetleri.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Özet

GET /api/v1/security/overview

Güvenlik taraması başlat

Servis için anlık TLS/güvenlik-başlığı taraması çalıştırır ve sonucu döndürür.

 **Front-end kullanımı:** `securityApi.triggerScan()` – **SecurityPage** "Tara" butonu (TLS/başlık taraması tetikler).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

Responses

— 200 Tarama sonucu

POST /api/v1/services/{id}/security/scan

Demo

Demo veri

Demo veri yükle

 **Front-end kullanımı:** `demoApi.seed()` – **ServicesPage** boş durumdaki "Demo verisi yükle" butonu.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Seed tamamlandı

POST /api/v1/demo/seed

Agents

Agent sürüm bilgisi

 **Front-end kullanımı:** `AgentsPage` — "güncelleme mevcut" rozeti için en güncel agent sürümü.

AUTHORIZATIONS: > `BearerAuth`

Responses

— 200 Release metadata

GET /api/v1/agents/release

ApiTokens

Kişisel API token'ları

API token listesi

 **Front-end kullanımı:** `apiTokensApi.list()` — `ApiTokensPage` kişisel token listesi + kullanılabilir scope'lar.

AUTHORIZATIONS: > `BearerAuth`

Responses

— 200 Liste

GET /api/v1/api-tokens



API token oluştur

 **Front-end kullanımı:** `apiTokensApi.create()` — **ApiTokensPage** yeni token (gizli değer tek sefer gösterilir).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 201 Token (tek seferlik gösterim)

POST /api/v1/api-tokens



API token iptal

 **Front-end kullanımı:** `apiTokensApi.revoke()` — **ApiTokensPage** token iptali.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

id
required

string <uuid>

Responses

— 200 İptal edildi

DELETE /api/v1/api-tokens/{id}

Incidents

Incident yönetimi

Incident listesi

 **Front-end kullanımı:** `incidentsApi.list()` — IncidentsPage incident listesi.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Liste

GET /api/v1/incidents



Incident detay

 **Front-end kullanımı:** `incidentsApi.get()` – IncidentsPage detay + zaman çizelgesi (timeline).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

Responses

— 200 Detay

GET /api/v1/incidents/{id}



Incident güncelle

 **Front-end kullanımı:** `incidentsApi.update()` – IncidentsPage başlık/özet/postmortem düzenleme.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required

string <uuid>

Responses

— 200 Güncellendi

PATCH /api/v1/incidents/{id}

Incident sil

 **Front-end kullanımı:** `incidentsApi.remove()` — IncidentsPage incident siler.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required

string <uuid>

Responses

— 200 Silindi

DELETE /api/v1/incidents/{id}

Incident çöz

 **Front-end kullanımı:** `incidentsApi.resolve()` – **IncidentsPage** incident'ı çözer.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

Responses

— 200 Çözüldü

POST /api/v1/incidents/{id}/resolve



StatusPages

Durum sayfaları

Herkes'e açık durum sayfası

 **Front-end kullanımı:** `statusPageApi.getPublic()` – **PublicStatusPage** (kimlik doğrulamasız, anonim ziyaretçi).

PATH PARAMETERS

→ slug
required

string

Responses

— 200 Durum sayfası verisi

GET /api/v1/public/status/{slug}

Durum sayfaları (admin)

 **Front-end kullanımı:** `statusPageApi.list()` — StatusPagesAdmin durum sayfası listesi.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Liste

GET /api/v1/status-pages

Durum sayfası oluştur

 **Front-end kullanımı:** `statusPageApi.create()` – StatusPagesAdmin yeni herkese açık durum sayfası.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 201 Oluşturuldu

POST /api/v1/status-pages

Durum sayfası güncelle

 **Front-end kullanımı:** `statusPageApi.update()` – StatusPagesAdmin düzenleme.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

Responses

— 200 Güncellendi

PUT /api/v1/status-pages/{id}



Durum sayfası sil

 **Front-end kullanımı:** `statusPageApi.remove()` – StatusPagesAdmin silme.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

Responses

— 200 Silindi

DELETE /api/v1/status-pages/{id}



SLO

Service level objectives

SLO listesi

 **Front-end kullanımı:** `sloApi.list()` – SLOPage SLO listesi.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Liste

GET /api/v1/slos



SLO oluştur

 **Front-end kullanımı:** `sloApi.create()` – SLOPage yeni SLO (availability/latency/error_rate).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 201 Oluşturuldu

POST /api/v1/slos



SLO güncelle

 **Front-end kullanımı:** `sloApi.update()` – SLOPage düzenleme.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

Responses

— 200 Güncellendi

PUT /api/v1/slos/{id}



SLO sil

 **Front-end kullanımı:** `sloApi.remove()` – SLOPage silme.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

Responses

— 200 Silindi

DELETE /api/v1/slos/{id}



SLO uyumluluk

 **Front-end kullanımı:** `sloApi.compliance()` – **SLOPage** error budget / burndown grafiği.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

Responses

— 200 Compliance

GET /api/v1/slos/{id}/compliance



Probes

Synthetic HTTP probeler

Synthetic probe listesi

 **Front-end kullanımı:** `probesApi.list()` – **ProbesPage** synthetic probe listesi.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Liste

GET /api/v1/probes



Probe oluştur

 **Front-end kullanımı:** `probesApi.create()` – **ProbesPage** yeni HTTP/TCP probe.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 201 Oluşturuldu

POST /api/v1/probes



Probe güncelle

 **Front-end kullanımı:** `probesApi.update()` – ProbesPage düzenleme.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ `id`
required string <uuid>

Responses

— 200 Güncellendi

PUT /api/v1/probes/{id}



Probe sil

 **Front-end kullanımı:** `probesApi.remove()` – ProbesPage silme.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ `id`
required string <uuid>

Responses

— 200 Silindi

DELETE /api/v1/probes/{id}



Probe çalışma geçmişi

 **Front-end kullanımı:** `probesApi.runs()` – **ProbesPage** probe çalışma geçmişi (latency/durum).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

Responses

— 200 Runs

GET /api/v1/probes/{id}/runs



Runbooks

Alert otomasyonu

Runbook listesi

 **Front-end kullanımı:** `runbooksApi.list()` — **RunbooksPage** otomasyon kuralları.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Liste

GET /api/v1/runbooks



Runbook oluştur

 **Front-end kullanımı:** `runbooksApi.create()` — **RunbooksPage** yeni runbook (alert → aksiyon).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 201 Oluşturuldu

POST /api/v1/runbooks



Runbook güncelle

 **Front-end kullanımı:** `runbooksApi.update()` — **RunbooksPage** düzenleme.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ `id`
required string <uuid>

Responses

— **200** Güncellendi

PUT /api/v1/runbooks/{id}



Runbook sil

 **Front-end kullanımı:** `runbooksApi.remove()` — **RunbooksPage** silme.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ `id`
required string <uuid>

Responses

— **200** Silindi

DELETE /api/v1/runbooks/{id}



Runbook tetiklenme geçmişi

 **Front-end kullanımı:** `runbooksApi.fires()` – **RunbooksPage** tetiklenme geçmişi.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

Responses

— 200 Fires

GET /api/v1/runbooks/{id}/fires



Notifications

Çok kanallı bildirimler

Bildirim kanalları

 **Front-end kullanımı:** `notificationsApi.list()` – **NotificationsPage** kanal listesi.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Liste

GET /api/v1/notifications/channels



Kanal ekle

 **Front-end kullanımı:** `notificationsApi.create()` – **NotificationsPage** yeni kanal (slack/discord/webhook/email/pagerduty).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 201 Oluşturuldu

POST /api/v1/notifications/channels



Kanal güncelle

 **Front-end kullanımı:** `notificationsApi.update()` – **NotificationsPage** kanal düzenleme.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

Responses

— 200 Güncellendi

PUT /api/v1/notifications/channels/{id}

Kanal sil

 **Front-end kullanımı:** `notificationsApi.remove()` – **NotificationsPage** kanal silme.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ id
required string <uuid>

Responses

— 200 Silindi

DELETE /api/v1/notifications/channels/{id}

Kanal test bildirimi

 **Front-end kullanımı:** `notificationsApi.test()` — **NotificationsPage** "Test gönder" butonu.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

id
required string <uuid>

Responses

— 200 Gönderildi

POST /api/v1/notifications/channels/{id}/test

Teslimat geçmişi

 **Front-end kullanımı:** `notificationsApi.deliveries()` — **NotificationsPage** teslimat geçmişi.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

id
required string <uuid>

Responses

— 200 Deliveries

GET /api/v1/notifications/channels/{id}/deliveries

Expo push token kaydet

 **Front-end kullanımı:** Mobil uygulama — cihaz push token kaydı (web SPA kullanmaz).

AUTHORIZATIONS: > BearerAuth

Responses

— 200 Kayıtlı

POST /api/v1/notifications/push-token

Push token sil

 **Front-end kullanımı:** Mobil uygulama — push token silme.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Silindi

DELETE /api/v1/notifications/push-token



Push tercihleri

 **Front-end kullanımı:** Mobil uygulama — push tercihleri.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Tercihler

GET /api/v1/notifications/push-preferences



Push tercihleri güncelle

 **Front-end kullanımı:** Mobil uygulama — push tercihleri güncelleme.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Güncellendi

PUT /api/v1/notifications/push-preferences

Kubernetes

kubectl tabanlı K8s API

Küme durumu

 **Front-end kullanımı:** `k8sApi.getStatus()` — **KubernetesPage** K8s entegrasyonunun erişilebilirliğini kontrol eder.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Status

GET /api/v1/k8s/status



Namespace listesi

 **Front-end kullanımı:** `k8sApi.getNamespaces()` – **KubernetesPage** namespace seçici.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Liste

GET /api/v1/k8s/namespaces



Node listesi

 **Front-end kullanımı:** `k8sApi.getNodes()` – **KubernetesPage** düğüm listesi.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Liste

GET /api/v1/k8s/nodes



Pod listesi (namespace)

 **Front-end kullanımı:** `k8sApi.getPods()` – **PodsTab** (label selector ile).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Liste

GET /api/v1/k8s/pods



Tüm podlar

 **Front-end kullanımı:** `k8sApi.getAllPods()` – **PodsTab** namespace'teki tüm pod'lar.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Liste

GET /api/v1/k8s/pods/all



Pod logları

 **Front-end kullanımı:** `k8sApi.getPodLogs()` – PodsTab pod log görüntüleyici.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

— name
required string

Responses

— 200 Loglar

GET /api/v1/k8s/pods/{name}/logs



Pod sil

 **Front-end kullanımı:** `k8sApi.deletePod()` – PodsTab pod silme (yeniden oluşturulur).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ name
required

string

Responses

— 200 Silindi

DELETE /api/v1/k8s/pods/{name}

Deployment listesi

 **Front-end kullanımı:** `k8sApi.listDeployments()` — KubernetesPage deployment listesi.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Liste

GET /api/v1/k8s/deployments

Deployment detay

 **Front-end kullanımı:** `k8sApi.getDeployment()` — KubernetesPage deployment detayı.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ name
required string

Responses

— 200 Detay

GET /api/v1/k8s/deployments/{name}

Deployment ölçekle

 Front-end kullanımı: `k8sApi.scaleDeployment()` — KubernetesPage replica ölçekleme.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ name
required string

Responses

— 200 Ölçeklendi

POST /api/v1/k8s/deployments/{name}/scale



Rollout restart

 **Front-end kullanımı:** `k8sApi.rolloutRestart()` – KubernetesPage rollout restart.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

— name
required string

Responses

— 200 Restart başlatıldı

POST /api/v1/k8s/deployments/{name}/restart



HPA listesi

 **Front-end kullanımı:** `k8sApi.listHPAs()` – KubernetesPage HPA listesi.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Liste

GET /api/v1/k8s/hpa



HPA oluştur/güncelle

 **Front-end kullanımı:** `k8sApi.createOrUpdateHPA()` — KubernetesPage HPA oluştur/güncelle.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Kaydedildi

POST /api/v1/k8s/hpa



HPA detay

 **Front-end kullanımı:** `k8sApi.getHPA()` — KubernetesPage HPA detayı.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ name
required

string

Responses

— 200 Detay

GET /api/v1/k8s/hpa/{name}

HPA sil

 **Front-end kullanımı:** `k8sApi.deleteHPA()` — KubernetesPage HPA silme.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

→ name
required

string

Responses

— 200 Silindi

DELETE /api/v1/k8s/hpa/{name}

K8s Service listesi

 **Front-end kullanımı:** `k8sApi.listServices()` – **ServicesTab** K8s servisleri.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Liste

GET /api/v1/k8s/services



Service endpoints

 **Front-end kullanımı:** `k8sApi.getEndpoints()` – **EndpointsTab** servis endpoint'leri.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

— name
required string

Responses

— 200 Endpoints

GET /api/v1/k8s/endpoints/{name}



Küme olayları

 **Front-end kullanımı:** `k8sApi.getEvents()` – **EventsTab** küme olayları.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Events

GET /api/v1/k8s/events



Pod kaynak kullanımı (top)

 **Front-end kullanımı:** `k8sApi.getTopPods()` – **KubernetesPage** pod kaynak kullanımı (metrics-server).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Top pods

GET /api/v1/k8s/top/pods



Node kaynak kullanımı (top)

 **Front-end kullanımı:** `k8sApi.getTopNodes()` — **KubernetesPage** düğüm kaynak kullanımı.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Top nodes

GET /api/v1/k8s/top/nodes



Manifest deploy

 **Front-end kullanımı:** `k8sApi.deployService()` — **NanonetTab** yeni servisi K8s'e deploy eder.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— 200 Deploy edildi

POST /api/v1/k8s/deploy



Deploy sil (undeploy)

 **Front-end kullanımı:** `k8sApi.undeployService()` — **NanonetTab** servisi K8s'ten kaldırır.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

— name
required string

Responses

— 200 Silindi

DELETE /api/v1/k8s/deploy/{name}



Billing

Abonelik ve faturalama

Abonelik planları

Tüm abonelik planlarını (Free/Pro/Enterprise vb.) limitleri ve fiyatlarıyla döndürür. Yanıt standart zarf ile sarılır: `{ "success": true, "data": ... }`.

 **Front-end kullanımı:** `billingApi.getPlans()` – **BillingPage** mevcut plan kartları.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

> 200 Plan listesi

GET

/api/v1/billing/plans

▼

Response samples

200

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "success": true,
  "data": [
    + { ... }
  ]
}
```

Mevcut abonelik ve kullanım

Oturum açan kullanıcının aktif aboneliğini ve mevcut kullanım sayaçlarını (servis/agent/probe/AI token) döndürür. Yanıt standart zarf ile sarılır: `{ "success": true, "data": ... }`.

 **Front-end kullanımı:** `billingApi.getSubscription()` – **BillingPage** aktif abonelik + kullanım göstergeleri.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

> 200 Abonelik özeti

GET /api/v1/billing/subscription

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "success": true,
  "data": {
    + "subscription": { ... },
    + "usage": { ... }
  }
}
```

Plan değiştir / yükselt

Kullanıcıyı verilen plana geçirir. Yanıt standart zarf ile sarılır: `{ "success": true, "data": ... }`.

 **Front-end kullanımı:** `billingApi.subscribe()` — **BillingPage** plan seçme/yükseltme.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

— plan_id
required string

Responses

> **200** Güncel abonelik

— **422** Geçersiz plan veya geçiş yapılamadı

POST /api/v1/billing/subscribe

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
  "plan_id": "pro"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "success": true,
  - "data": {
    "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
    "user_id": "a169451c-8525-4352-b8ca-070dd449a1a5",
    "plan_id": "pro",
    + "plan": { ... },
    "status": "active",
    "current_period_start": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "current_period_end": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "cancel_at_period_end": true,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

Aboneliği iptal et

Aktif aboneliği dönem sonunda iptal olacak şekilde işaretler. Yanıt standart zarf ile sarılır: `{ "success": true, "data": ... }`.

 **Front-end kullanımı:** `billingApi.cancel()` – **BillingPage** aboneliği iptal (dönem sonunda).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

> 200 İptal edildi

POST /api/v1/billing/cancel



Response samples

200

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "success": true,
  - "data": {
    "canceled": true
  }
}
```