

Timer unit: 1e-06 s

Total time: 157.043 s

File: /tmp/ipykernel_24079/899591159.py

Function: fit_predict at line 18

Line #	Hits	Time	Per Hit	% Time	Line Contents
18					def fit_predict(self, k_num:int = 3, max_step:int = 500, conv_threshold: float = 1e-5)
19					'''
20					Membuat model KMeans dengan K tertentu. Akan mengembalikan hasil prediksi cluster.
21					Poin kluster akan disimpan pada variable point
22					'''
23					# Setting up cluster array for every record
24	5	2338.0	467.6	0.0	cluster = np.zeros(len(self.training_arr))
25					
26					# normalize data
27	5	19998.0	3999.6	0.0	data = self.__normalize_data__(self.training_arr)
28					
29					# Initialize centroid using KMeans++
30	5	34688788.0	6937757.6	22.1	point = self.__initialize_centroids__(data, k_num)
31					
32					# Setup convergence and counter
33	5	17.0	3.4	0.0	convergence = False
34	5	5.0	1.0	0.0	step = 0
35					
36	23	34.0	1.5	0.0	while not convergence and (step < max_step):
37	18	42.0	2.3	0.0	initial_point = point
38	18	96640393.0	5368910.7	61.5	distance = self.__calculate_distance__(data, point)
39	18	8219250.0	456625.0	5.2	cluster = self.__clustering__(distance)
40	18	7495574.0	416420.8	4.8	new_point = self.__point_nomralization__(data, point, cluster)
41	18	2921.0	162.3	0.0	convergence = self.__convergence_check__(initial_point, new_point, conv_threshold)
42					
43	18	35.0	1.9	0.0	if convergence:
44	1	1.0	1.0	0.0	point = new_point
45	1	129.0	129.0	0.0	print("It's convergence!")
46					else:
47	17	14.0	0.8	0.0	point = new_point
48	17	19.0	1.1	0.0	step += 1
49	17	3239.0	190.5	0.0	print("STEP:", step)
50					
51					
52	5	9740132.0	1948026.4	6.2	self.inertia = self.__calculate_inertia__(data, cluster, point)
53	5	230011.0	46002.2	0.1	self.point = self.__denormalize_point__(point, self.training_arr)
54	5	11.0	2.2	0.0	return cluster