



Açıklanabilir Mühendislik Simülasyon Platformu

Yerleşik Doğrulama, Geçerleme ve Belirsizlik Nicelemesiyle CFD/FEA

Explainable Engineering Simulation Platform with Built-in Verification, Validation and Uncertainty Quantification



Şekil 1. Uçtan uca akış. Ayırt edici olan son üç kutudur: sayı üretildikten sonra *belirsizliği ölçülür, geçerliliği sınanır ve yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.*



Şekil 2. Katmanlı mimari. *analysis/* kanonik çekirdektir; yeni kod case iskelesini tekrar yazmaz.

OpenFOAM 11 · CalculiX · OpenVSP/VSPAERO · XFOIL 6.99
39.750 satır çekirdek kod · 220 test dosyası · 2.223 test fonksiyonu

28 Ağustos 2026 · sürüm e4bcd1e + kayıtsız değişiklik

Özet

Bu platform, katı modelden mühendislik hükmüne uzanan bütünleşik bir akışkanlar (OpenFOAM) ve yapısal (CalculiX) analiz hattıdır. Ayırt edici özelliği çözücü çeşitliliği değil, **her sayının yanında ölçülmüş bir belirsizlik bandı ve o bandın nereden geldiğini söyleyen bir gerekçe taşımasıdır**. Savunulamaz bir sonuç üretilmez; üretilmediğinde nedeni ve düzeltme adımı yazılır.

Doğrulama zarfı 14 koşulda ölçülmüştür. Yapısal çözüm altı bağımsız kapalı-forma karşı %0,0–4,8 hata verir; 2B profil sürüklemesi NASA Turbulence Modeling Resource’a karşı GCI %1,7 ile yakınsar; künt cisim sürüklemesi Hoerner’e karşı %6,0 sapar. Bu sayıların hiçbirisi rapora elle yazılmamıştır: her biri kanıt dosyasından okunur ve raporla senkron olduğu testle bağlanır.

Terim kullanımı

Rapor Türkçedir. Alan literatüründe yerleşmiş ve yazılımın kendi çıktısında İngilizce geçen terimler *çevrilmeden* bırakılmıştır — çevirmek, okuyucu ile programın ekranı arasında bir sözlük katmanı yarattı. Bu terimler ilk geçtiklerinde Türkçe karşılığıyla verilir ve sonra kısa biçim kullanılır: *mesh* (ağ), *band* (bant/belirsizlik aralığı), *drift* (kayma), *preset* (hazır ayar), *residual* (rezidüel), *solver* (çözücü), *patch* (yama), *mentor* (öğrenen katmanın modül adı; çevrilmez çünkü komut adıdır). Türkçe karşılığı yerleşik olanlar (*sürükleme*, *taşıma*, *yakınsama*, *ayrıklaştırma*, *belirsizlik*) her yerde Türkçe kullanılır.

İçindekiler

1	Neden Bu Platform	2
2	Yetenekler	2
3	Karar Motoru	3
4	Açıklanabilirlik: Reddin Anatomisi	6
5	Belirsizlik Nicelemesi	24
6	Doğrulama–Geçerleme Kanıt Zarfı	31
7	ASME V&V 20 İş Akışıyla Fonksiyonel Eşleştirme	32
8	Örnek Vaka Çalışmaları	33
9	Öğrenen Katman: mentor	33
10	Topoloji Optimizasyonu — Gerilme Farkındalıklı	34
11	Performans	36
12	Bilinen Sınırlar ve Yol Haritası	39
13	Sonuç	54
	Kaynaklar	56
EK-A	Kullanım Alanları	57
EK-B	Bir Sonucun Yaşam Döngüsü	58
EK-C	Kalite Güvencesi	59

Okunuş. Bölüm 1–13 yöntemi ve ölçülen sonuçları taşır; V&V zinciri yalnız o bölümlerden eksiksiz izlenir. EK-A–C süreci anlatır (kullanım, tek sayının uçtan uca izi, kalite güvencesi makinesi) ve ana metnin hiçbir hükmü onlara dayanmaz.


1 Neden Bu Platform

Problem

Bir CFD koşusu *her zaman* bir sayı verir. Mesh gövdeyi 8 yüzle temsil etse de, rezidüeller platoya oturmuş olsa da, ilk hücre sınır tabakayı yutsa da bir C_d çıkar. Bu sayının anlamlı olup olmadığına karar vermek ayrı bir iştir ve tipik iş akışında *tamamen mühendise* bırakılır. Mühendis deneyimliyse yakalar; değilse yakalamaz — ve eğitim ile yarışma ortamlarında çoğunlukla değildir.

Çözüm

Karar zincirini yazılıma taşımak:



Şekil 3. Fark, çözücüde değil çözücünden *sonrasında*dır.

Sonuç

Platform üç soruyu yanıtlar: (i) bu cisim akışta nasıl davranır, (ii) bu yapı bu yükü taşır mı, (iii) *bu sayıya ne kadar güvenilir*. Üçüncüsü kodun kendisinde yaşar.

2 Yetenekler

Aşağıdaki tablo kapsamı özetler; ayırt edici olanlar kendi bölümlerinde ayrıntılanır.


Alan	Yetenek	Not / bölüm
Akışkanlar (CFD)		
Çözücü	OpenFOAM 11, <code>incompressibleFluid</code> , kararlı-durum SIMPLE	$k-\omega$ SST, $k-\varepsilon$, SST LM geçiş
Mesh	<code>blockMesh</code> + <code>snappyHexMesh</code> + prizma katmanı	arka plan <i>bütçeden</i> boyutlandırılır (§3)
Araç hattı	STL'den rapora tek komut	uçak / roket / multikopter / araba
Polar	tek mesh, çoklu $\alpha \rightarrow C_L/C_D/C_m$	
Panel / VLM	OpenVSP VSPAERO — saniyeler içinde taşıma	ince kanatta RANS'ın yapamadığı (Vaka 2)
2B kesit	XFOIL 6.99, panel + e^N ($N_{krit} = 9$)	panel-bağımsızlık ölçülür
Pervane	aktüatör disk (itki kaynak terimi)	
Yapısal (FEA)		
Çözücü	CalculiX, C3D10 (kuadratik tetrahedron)	
Yük mekanizmaları	kuvvet, basınç, $n \cdot g$, termal, burkulma	beşi de kapalı-forma doğrulanmış
Malzeme modeli	izotropik <i>ve</i> ortotropik (CLT eşdeğer laminat)	ikisi de kapalı-forma doğrulanmış (§4.12)
Basınç yükü	T6 yüzeyinde tutarlı-yük (kenar-orta $A/3$)	Lamé ile %1,3
Tekillik bekçisi	sayısal tekilliği gerçek K_t 'den ayırır	ayrılmadan tepe gerilme verilmez
Malzeme	<code>materials.json</code> , kaynaklı ve sürümlü	10 malzeme
Kuplaj ve optimizasyon		
1-yönlü FSI	CFD yüzey traction'ı (basınç <i>ve</i> viskoz kayma) $\rightarrow$ FEA düğüm kuvvetleri	üç korunum metriği; aktarım artışı ölçülür (§4.16)
2-yönlü FSI	Kararlı: Turek–Hron FSI1 <i>yeniden üretildi</i>	dört yayımlanmış nicelik %2,4 bandında; ayrıklaştırma-UQ tamamlanmadı (tek akış + tek yapı ağı); zaman-bağımlı (FSI2/FSI3) yazılmadı (§12.1)
Topoloji opt.	SIMP, CFD-yüklü, <i>gerilme farkındalıklı</i>	adjoint FD-doğrulanmış (§10)
Otomasyon, V&V ve çıktı		
Otopilot	geometriden rejim/mesh/referans seçimi	deterministik; plan + gerekçe
Mentor	kNN öğrenme + BYF/ÖYG/PROJE öğretici katmanı	§9
V&V / UQ	GCI, LSR, geçerlilik zarfı, karar motoru	§3–§6
İzlenebilirlik	her kanıt üretim komutunu <i>ve</i> ortam parmak izini taşır	<code>kanit.py</code> , <code>ortam.py</code>
Çıktı	Markdown/PDF rapor, VTK/ParaView, JSON kanıt	

3 Karar Motoru

Platformun kalbi, ham çözücü çıktısını yayımlanabilir bir mühendislik sayısına çeviren karar zinciridir. Her düğüm bir *kapıdır*: geçilemezse sayı yayımlanmaz ve ret gerekçesi rapora yazılır.

Zinciri okumanın üç kuralı

1. Sıra rastgele değil. Ucuz kapılar önce gelir: geometri kapısı çözücünden *önce* çalışır, çünkü yanlış ölçekli bir modeli saatler sonra yakalamak bedava değildir. **2. Kapılar tek yönlüdür.** Bir kapı düşerse sonraki kapıların hükmü anlamını yitirir — yüksüz bir yapıda emniyet faktörü astronomiktir ve “güvenli” der. Bu yüzden fizik kapısı hep en başta durur. **3. Ret bir çıktıdır.** Zincir “hata” vermez; adı konmuş bir gerekçe ve bir düzeltme adımı üretir. Yayımlamamak da bir sonuçtur ve raporlanır.



Şekil 4. Karar motoru. Kırmızı oklar ret yollarıdır; her biri *adı konmuş* bir gerekçe üretir. Kapıların bir kısmı çözücünden önce çalışır ve boşa geçecek saatleri engeller.

3.1 Karar mantığı — gerçek kod

Karar bir *puan* değil, sıralı bir yeterlilik zinciridir. Puan kullanmamak bilinçli bir tercihtir: ağırlıklandırılmış bir skor, kötü bir mesh'i iyi bir yakınsamayla telafi ettirir. Kapı mantığında telafi yoktur.

```

karar(sonuc):
    engeller = []
    # 1) Geometri beyan = inşa mı
    for s in geometri_kiyasla(arac): engeller += [s]
    # 2) Yüzey çözünürlüğü: mutlak taban + GEOMETRİYE GÖRELİ ölçüt
    if yuzey_yuz < YUZEY_YUZ_TABANI: engeller += ["yuzey cozulmemis"]
    h = sqrt(yuzey_alani / yuzey_yuz) # tipik yuzey hucresi
    ozellik_cozuldu = (en_kucuk_ozellik / h) >= 4 # engel DEGIL, kayıt
    # 3) Yakınsama: plato mu, butce mi
    if not drift_ok and rezidual_platosu(): engeller += ["limit cevrimi"]
    # 4) Fiziksel kabul: Cl sınırı REJIMDEN gelir, sabit değil
    cl_max = CL_MAX_REJIM.get(rejim, EN_GEVSEK) # beyan yoksa gevser
    if Cd <= 0 or CDi < 0 or |Cl| > cl_max: engeller += ["fizik disi"]
    # 5) Ayriklastirma bandi ve AIDIYETI
    U = band_from_levels(kademeler, boyut) # LSR > GCI > 3*dM > vekil
    if ayar not in band_ailisi: engeller += ["band bu ayara ait degil"]
    # 6) Gecerlilik zarfi
    sinif = validity_envelope(buyukluk, kosullar) # DOGRULANMIS/EGILIM/DISI

    if engeller: return RET(engeller, duzeltme_adimi(engeller))
    return YAYIMLA(deger, U, sinif)
  
```

Belirsizlik bileşenleri de *toplanmaz, ayrıştırılır*: ölçülmüş bileşenler alt sınır verir, ölçülmemiş olan adıyla yazılır. “Ölçülmedi” ile “sıfır” aynı şey değildir — bu ayrım bir kez kaybolduğunda bir fark $\pm 0,1$ ile “kesin” göründü ve test tarafından yakalandı.

3.2 Koşudan önceki kapılar

- **Beyan = inşa:** dataclass'ın söylediği geometri modele ulaştı mı. Ölçüldü: `fuselage.diameter` hesaplanıyor ama hiçbir yere yazılmıyordu; 0,08 m beyan edilen gövde 2,50×3,00 m inşa ediliyordu ve 1,5 m açıklıklı kanat onun içinde kalıyordu.
- **Arka plan bütçesi:** arka plan mesh'i hücre tavanının en fazla %25'ini yiyebilir; aşarsa hücre *kabalaştırılır*. Bu kapı yokken `snappyHexMesh` tavanı ilk adımda aşıyor ve hiçbir yüzey iyileştirmesi yapamıyordu (uçak 74 yüzle temsil edildi).

- **Yüzey ön-kapısı:** gövdenin tahmini yüz sayısı mutlak tabanın (500) altına düşecek kademe *koşulmaz*. Bu taban tek başına kaba bir ölçüttür — aynı sayıyı 4 m’lik kanada da 4 cm’lik fine uygular — ve yanına geometriye göreli ölçüt konmuştur.
- **İnce özellik hükmü:** tipik yüzey hücresi $h = \sqrt{A/N}$ ile en küçük geometrik özellik karşılaştırılır; özellik boyunca < 4 hücre varsa o özellik geometrik olarak yoktur. Ölçüt *engelleyici değildir*: 1 mm’lik firar kenarına 4 hücre istemek 0,7 m’lik bir kanatta ~ 13 milyon yüzey yüzü demektir; bu hex-mesh’in bilinen sınırıdır, o koşulun kusuru değil. Sessiz de değildir — koşu arşivinin tamamı ölçüldü ve 12 koşulun 3’ünde en küçük özelliğin temsil edilmediği sayıyla kayda geçti (MiniHawk 0,17 hücre/özellik, A320 gövdesi 0,94).
- **y^+ kademesi:** y^+ ’ı 30–300 bandına sokan en ucuz kademe geometri başına seçilir (**--ref-bump** oto).
- **Bellek:** hücre bütçesi makinenin belleğiyle karşılaştırılır. Bütçe sabit bir sayıydı (hassas: 2,5 M hücre) ve makineden habersizdi; 32 GB’lık bir makinede rahat olan aynı ayar 8 GB’lıkta takas-çilesi demektir. Katsayı artık *ölçülüdür* ve kapı *reddeder*: çözüm 0,779 kB/hücre + 0,215 GB ($R^2=0,96$), meshleme (snappy katman adımı) 1,656 kB/hücre + 0,055 GB ($R^2=0,99996$). Tepe ikisinin *büyüküdür* — ardışık çalışırlar — ve $\sim 0,25$ M hücreden sonra bağlayıcı olan meshlemedir. Sığmayan bütçede sığacak hücre sayısı, bağlayıcı aşamadan türetilerek söylenir.

Öncül nasıl ölçüme dönüşür — bellek örneği

Hücre başına bellek çözücüye, türbülans modeline ve katman sayısına bağlıdır; literatürden alınan tek bir değer bu makinede yanlış olurdu. Bu yüzden önce *telemetry* eklendi: çözücünün izleme döngüsü artık sistem belleğini de örnekliyor ve koşu öncesi tabana göre *artışı* kaydediyor. Katsayı koşu arşivinden türetilcekti; arşiv gürültü altında kalınca üç büyük koşu ölçüldü ve öncül devre dışı kaldı (§11.1). Öncülün ne zaman devre dışı kalacağı bir test tarafından bağlanmıştı, yani geçiş sessiz olamazdı. WSL2 sanal makinesi ayrı bir süreç olmadığı için tek koşulun kendi belleği görülemez; ölçülen sistem geneli artıştır, yani bir *üst sınırdır* ve öyle yazılır.

Kapsam beyanı bir sonraki kusuru buldu. Bu katsayı *çözüm* koşullarından türetilmişti ve kapı bunu dürüstçe yazıyordu: “sığar” hükmü ÇÖZÜM aşamasına aitti, meshleme tepesi kapsamıyordu. Beyan doğru çıktı — kapı “6 M hücre $\sim 6,07$ GB, boş 7,9 GB, sığar” dedikten sonra **snappyHexMesh** 1319 s’de **SIGKILL** ile öldü (çıkış 137, **displacementMedialAxis**). Boşluk sonra ölçüldü: dört kademe (55 k–568 k hücre), **/usr/bin/time -v** tepe RSS $\rightarrow 1,656$ kB/hücre, $R^2=0,99996$. Katsayı $10\times$ ötelenerek o başarısızlığı *geri-tahmin* ediyor (9,99 GB $> 7,9$ GB). Beyan edilmiş bir boşluk, sessiz bir boşluktan farklıdır: ölçülebilir.

3.3 Koşudan sonraki kapılar

- **Yakınsama:** rezidüel eşiği *tek başına* yeterli sayılmaz. Rezidüellerin platoya oturması (limit çevrimi) ile bütçenin bitmesi ayrıştırılır; ilki için “daha çok iterasyon” önerilmez, çünkü çözmez.
- **Fiziksel kabul:** negatif sürüklenme, negatif indüklenen direnç, saçma $|C_L|$ kanıt dosyasına *yazılamaz*. Taşıma sınırı tek bir sayı değildir: tek-elemanlı 2B kesit 2,2; çok-elemanlı yüksek-taşıma 4,5; sonlu düz kanat 1,8; künt cisim 0,8. Önceki tek eşik (3,0) iki yönde de yanlıştı — slat+flap kesitini haksız reddediyor, $AR \approx 6$ bir kanadın fiziksel tavanının iki katı bir sayıyı sessizce geçiriyordu. Rejim beyan edilmezse en gevşek sınır uygulanır *ve kapının o koşuda zayıf olduğu çıktıyla yazılır*.
- **Birim kapısı:** malzeme sabitleri, birim etiketine değil *büyüklüğüne* bakılarak denetlenir. Bu depoda **youngs_modulus** adı üç katmanda üç birim taşıyor (GPa / MPa / Pa) ve yanlış katmandan gelen sayıyı CalculiX reddetmez — sehim 10^3 ya da 10^9 kat kaydırıp “geçerli görünen” bir sonuç üretir. Kapı E , E/σ_y ve E/ρ bantlarını birlikte kullanır; hangi birimin tutarlı olacağını *söyler* ama düzeltmeyi *uygulamaz*.
- **Band aidiyeti:** yakınsama bandı bir *aile* için ölçülür; üretim ayarı o ailenin kademesi değilse band o sayıya ait değildir.
- **Geçerlilik zarfı:** her büyüklük DOĞRULANMIŞ / EĞİLİM / ZARF-DIŞI olarak sınıflanır.

4 Açıklanabilirlik: Reddin Anatomisi

Platformun iddiası “sonuç açıklanabilir”dir. Bu iddianın sınandığı yer, kabul değil *rettir*: bir koşu reddedildiğinde kullanıcı ne öğreniyor?

Aşağıdakiler gerçek koşu çıktılarından *birebir* alınmıştır.

```
KOSULMADI - tahmini govde yuzu 210 (esik 500); bu kademede govde
temsil edilemez
```

Üç bilgi birden: *ne* oldu (koşulmadı), *ölçüm* (210 vs 500), *neden* (gövde temsil edilemez). Kritik olan, bunun koşudan *önce* söylenmesidir — o kademe için saatlerce CFD harcanmamıştır.

```
INCE OZELLIK: ince ozellik yalnız 1.06 hucre (hedef >=6) ve ref_bump=3
gerekir ama butceye SIGMAZ (1,937,567 yuzey yuzu). Bu donanimda
COZULEMEZ: firar kenari bir-iki hucreyken Kutta kosulu kurulamaz,
sirkulasyon ve TASIMA dogmaz. Surukleme kullanilabilir olabilir;
Cl/L-D guvenilir DEGILDIR (kanat capasinda olculdu: hucre 20.6 kat
artti, Cl yalnız %23)
```

Bu mesaj dört şeyi birden yapar: (i) ölçümü verir (1,06 hücre), (ii) çözümü hesaplar ve *maliyetini* söyler (1,9 M yüzey yüzü, sığmaz), (iii) fiziksel mekanizmayı açıklar (Kutta koşulu → sirkülasyon → taşıma), (iv) **hangi büyüklüğün hâlâ kullanılabilir olduğunu** ayırır — sürüklenme evet, taşıma hayır. Toptan “analiz başarısız” demek bu bilgiyi yok ederdi.

```
BAND BU AYARA AIT DEGIL: polar 80x33 panelle kosulmus ama band ailesi
[(40,17),(54,23),(73,31),(98,42)]. Yakinsama bandi bir AILE icin
olculur; aile disindaki bir ayara tasinmasi, olculmemis bir kesinlik
yayinlamaktir.
```

Bu, klasik bir sessiz hatanın açık hâlidir: bir çalışmadan çıkan bandın başka bir ayara taşınması. Rapor bunu yakaladığında sayı yayımlanmaz.

4.1 Aynı hata açıklamanın kendisinde bulundu

Yukarıdaki kapı sayının taşınmasını engelliyordu. Ne var ki aynı taşınma *gerekçe metninde* yaşanıyordu ve hiçbir kapı metni denetlemiyordu. Yakınsama bandı hesaplanmamış her koşuda zarf şunu basıyordu:

```
C_D (surukleme): Mutlak surukleme bu O-grid ailesinde mesh-yakinsamadi
(gozlenen mertebe p=0.2) - tasarim sayisi DEGIL
```

O ölçüm kanat-profil O-grid ailesine aitti. Cümle, hiç O-grid kullanmayan üç boyutlu gövde koşullarına da basıldı: `_anchor_ahmed_25` ve `_anchor_cube` raporlarında birebir duruyor. Üstelik o aile daha sonra NASA TMR gridleriyle kapatıldı (GCI %1,7), yani cümlelerin *kendisi* de artık doğru değildi.

Yanlış olan hüküm değil gerekçeydi

Sınıf (EĞİLİM) her iki koşuda da doğrudu. Yanlış olan, o sınıfın *niçin* verildiği — ve bir karar motorunda gerekçe, hükmün kendisi kadar denetlenmelidir.

Düzeltilen metin yalnız bu koşu hakkında konuşuyor: “çok-ağlı band hesaplanmadı, dolayısıyla mutlak sürüklemenin sayısal belirsizliği BİLİNİYOR”. İki ağ arasındaki fark elde varsa yazılıyor, ama bunun bir GCI bandı *olmadığı* açıkça söyleniyor — gözlenen mertebe iki seviyeden hesaplanamaz. Kural artık testle bağlı: gerekçede kullanılmayan bir grid ailesinin adı geçemez.

Kayıtlı çapa raporları düzeltilmedi. Onlar geçmiş koşuların çıktısıdır; kanıtın sonradan düzeltilmesi, düzeltilen kusurdan daha ağır olurdu.

4.2 Mekanizma kendi raporunu da denetler

Açıklanabilirlik iddiası, ancak mekanizma *kendi çıktısına* da uygulandığında inandırıcıdır. Bu raporun hazırlanışı sırasında kapsam ölçümü mantıksal katmanlara ayrıldı ve “karar mantığı test

edilmiş, raporu *yazan* kod edilmemiş” sonucu çıktı. Oraya bakınca rapor kurucusunda dört kusur bulundu:

Kusur	Ölçülen çelişki	Düzeltilme
Kademe üçlüsü yanlış seçiliyordu (en kaba + ikinci-en-ince)	Küp: rapor $p=0,97$, GCI %10,61; kanıt dosyası $p=2,386$, %3,15	En ince üç kademe
Band kanonik hiyerarşiden alınmıyordu	Küp: kanonik LSR $U=58,33$, rapor %3,15 — 18,5 kat, iyimser yönde	band_from_levels ; ayrışma varsa uyarı
TMR bölümünde koşulsuz “VALIDATED” ve “tasarım-grade”	GCI kötü olsa da aynı metin basılıyordu	Hüküm GCI’den türetilir
FEA suite işareti kanıt <i>metninden</i> (“GECTI” in sonuc)	%40 hatalı bir vaka metninde öyle yazıyorsa ✓ alırdı	Ölçülen hata $\leq$ eşik; çıkarılamazsa üçüncü durum

Dördü de aynı sınıftandır: *tek kaynağın atlanması*. Ve dördü de platformun en görünür yerindeydi — yayımlanan raporun kendisinde. Bunları bulduran şey kapsam *yüzdesi* değil, kapsamın *nerede* düşük olduğunu sormaktı.

Küp için RAPORLANAN band hangisi — tek tablo

Dış inceleme haklı olarak sordu: “%3,15 mi %58,3 mü?” Cevap *ikisi de değil*; ve bunun tek bakışta görünmemesi bir sunum kusuruydu. Kanıt dosyası (*gci_kup_arac.json*) üç ayrı büyüklük taşıır:

Yöntem	Sonuç	Hüküm	Neden
GCI (en ince üçlü)	%3,15	geçerli	$p=2,386$, oran 0,96, monoton
LSR (4 kademe)	%58,33	güvenilir değil	$p=0,06$, asimptotik-altı
Raporlanan	%7,77	kanonik	GCI $\oplus$ salınım genliği

Ayrışmanın kök nedeni kayıtlı: en kaba kademe (23.968 hücre) asimptotik bölgenin dışındadır ve dört-kademeli regresyonu aşağı çeker. LSR kuralı bunu kendisi ilan eder (“asimptotik-altı ($p<0,5$): ekstrapolasyon yok”) ve kaydı **güvenilir: false** olarak işaretler — yani %58,33 bir band *iddiası* değil, o ailenin asimptotik *olmadığının* ölçüsüdür. Raporlanan sayısal band GCI’yi salınım genliğiyle birleştirip %7,77 verir; model-form ile birlikte toplam %21,5’tir.

Neden bu bir paradigma farkı

Geleneksel iş akışında ret mesajı çözücünden gelir (“divergence detected”) ve *mühendislik* anlamı taşımaz. Burada ret, mühendislik diliyle ve eylem adımıyla birlikte üretilir. Fark, hata mesajının kalitesinde değil, *kimin karar verdiğindedir*.

4.3 Arayüzde nasıl görünüyor

Bu bölümdeki iki görüntü uygulamanın *kendisinden* alınmıştır (*experiments/gui_ekran_goruntusu.py*); elle çizilmiş bir taslak değildir. Sol panelde ölçülen geometri, sağ üstte karar günlüğü, sağ altta sonuç kartları vardır. Günlükteki her satır bu raporun önceki bölümlerinde anlatılan bir kapiya karşılık gelir.

Arayüzün tek kuralı — ve kuralın kendisinin denetlenmesi

Ekranda *çıplak sayı yoktur*. Her metrik ya bir belirsizlik bandıyla ya da o bandın neden hesaplanamadığını söyleyen bir etiketle birlikte gösterilir; fizik kapısından geçmemiş bir C_d ’nin yanında engel işareti durur ve kullanıcı uyarı penceresiyle “bu katsayılar tasarım kararında kullanılmaz” cümlesini görür.

Bu kural rapora yazılıydı ama *sonuç kartlarında uygulanmıyordu*: C_D bandsız duruyordu. Dahası *classify_cfd*’nin QoI başına ürettiği sınıf — raporun en üstündeki banner — arayüz tarafından hiç okunmuyordu; aynı kanal-ayrışması sınıfı. Kartlar artık üçünü birlikte gösteriyor: $C_D = 0,01923 \pm \%12,08$ [**eğilim**], C_L [**tasarım**]. Band hesaplanmadıysa kart “band YOK (mesh-duyarlılık koşulmadı)” yazar — sessizce çıplak sayı değil.

Çalışma kipi

Mühendis — ayarlar düzenlenebilir

Mesh, y^+ , sınır tabaka, çözücü bütçesi ve yapısal kontrol düzenlenebilir. Otomatik öneriler başlangıç değeri olarak durur.

1 — Katı Model

minihawk_prep.stl

Gözet...

Boyut: $0.704 \times 1.5 \times 0.08$ m | Üçgen: 1,838 gövde: 2
Hazırlık: normal/sarımlı onarımı
Yüzey: 1.13783 m² ön: 0.08251 m² planform: 0.775 m² et-kalınlığı: 0.00499 m | yüzey kapalı ✓

2 — Araç ve Akış Koşulları

Araç tipi

Sabit Kanatlı Uçak / İHA

Akış rejimi

Ses altı (incompressible)

Hız

30,00 m/s

Mach (ses üstü)

2,00 Mach

Hücum açısı

0,00 °

Mesh kalitesi

standart

Burun eksen

+x

Üst eksen

+z

İşlemci

otomatik

Sınır tabaka katmanı

kapalı

Hedef y^+

30,00

OTOMATİK ANALİZ (otopilot)

ANALİZ ET

Kuyruğa Ekle

Kuyruk

REHBERLİ MOD (adım adım öğren)

Polar Taraması (opsiyonel)

α listesi (°)
-4, 0, 4, 8

POLAR TARA

Mach listesi
0.8, 1.2, 2.0, 3.0

Cd-MACH TARA (ses üstü)

Yapısal Kontrol (CFD basınçlarıyla)

Malzeme
Aluminum 6061

Mesnet

Kök ankastre (y-min düzlemi) — kanat kökü / yarım-model

Yapı modeli

Dolu katı (parça)

Kabuk kalınlığı

2,00 mm

Manevra g-yükü

0,00 g

Motor itkisi

0,00 N

Termal ΔT

0,00 K

FEA ÇALIŞTIR

3 — Analiz

100%

Analiz tamamlandı — $V=15.0$ m/s, $\alpha=0.0^\circ$

çözüm sabit noktaya oturmadı (limit çevrimi, ± 1.4 , 4 işaret geçişi) — AMA genlik raporlanan sayısal belirsizliğe katıldı ($\%1.42$) ve model-form belirsizliğinin ($\%12.0$) çok altında. Akış zaman-bağımlıdır; önerilen sonraki çözüm yolu URANS'tır (rejime göre DES/LES de gerekebilir)

KURULUM: İNCE ÖZELLİK: İnce özellik yalnız 1.06 hücre (hedef ≥ 6) ve ref_bump=3 gerekir ama bütçeye SİĞMAZ (1,937,567 yüzey yünü). Bu donanımda ÇÖZÜLEMEZ: Fırtına kenarı bir-iki hücreyken kutta koşulu kurulamaz, sirkülasyon ve TASIMA değişmez. Sürüklemeye kullanılabilir olabilir; C1/L-D güvenilir DEĞİLDİR (kanat çapısında ölçüldü: hücre 20.6 kat arttı, C1 yalnız $\%23$)

Yüzey-Cd (0.019) ile iz-momentum Cd (0.015) $\%23$ ayrışıyor → mesh az-çözünür/yakınsamamış olabilir (capraz-kontrol; uyum yakınsama göstergesi)

Kuvvet tarihçesi SALINIMLI (genlik ± 1.42 , 4 işaret-geçisi) — Cd pencere-ortalamasıdır ve genlik sayısal belirsizliğe RSS ile eklendi. Steady-RANS bu rejimde sınırdır; kalıcı çözüm zaman-doğru (URANS) analizdir

En ince boyut (0.0065 m) en ince yüzey hüccresinin ~ 1.1 katı (hedef ≥ 6) — kanat/fin gibi ince özellikler yeterince çözülüyor olabilir; C1/Cd güvenilirliği için '--kalite hassas_n1' (katmansız yoğun mesh) önerilir; prizma katmanı güvenle örülebiliyorsa 'hassas'

Ölçülen y^+ ort=129.05 (log bölgesi üstü) — sürütme sürüklemesi duvar fonksiyonu sınırında; katman sayısını artırın

Rapor: vehicle_runs\minihawk\rapor\RAPOR.md

4 — Sonuçlar

C_D

0.01923 ± 12.08

eğilim

C_L

0.09152

tasarım

L/D

4.76

eğilim

Sürükleme

2.054 N

Hücre

453,975

Yakınsama

salınlımlı ama genliği bantta (± 1.4)

Raporu Aç

Koşular

Şekil 5: Araç Analiz Stüdyosu — gerçek pencere, gerçek geometri ($0.704 \times 1.5 \times 0.08$ m, 1.838 üçgen) ve kayıtlı bir koşunun sonuçları. Sonuç kartları $C_D = 0.01923$, $C_L = 0.09152$, $L/D = 4.76$ gösteriyor; hemen yanında yakınsama kartı “salınlımlı ama genliği bantta” diyor. Günlükte kapıların dili görünüyor: ince özellik 1,06 hücre ile çözülüyor, taşıma güvenilir değil, $y^+ = 129$ log bölgesi üstünde. Sayı veriliyor ve nereye kadar güvenileceği aynı ekranda söyleniyor.

	Koşu	Tip	Kalite	V	α	C_d	$\pm U\%$	Cl	Hücre	Durum
1	minihawk	ucak	standart	15.0	0.0	0.01923	12.08	0.09152	453975	ok
2	ucak_okkanat	ucak	hassas_nl	15.0	0.0	0.03952	12.0	-0.00201	665653	ok
3	genel_kup800	ucak	hassas_nl	15.0	0.0	1.04584	12.0	0.00034	726544	ok
4	a320_Body_A320	ucak	hassas_nl	15.0	0.0					failed
5	su57	ucak	hassas_nl	15.0	0.0	0.08893	12.0	-0.00406	673274	ok
6	genel_kapsul_uzun	ucak	hassas_nl	15.0	0.0	0.04009	12.0	-0.00018	658654	ok
7	izgara_id7	ucak	hassas_nl	15.0	0.0	0.08866	12.0	0.00099	667372	ok
8	gondol_dort	ucak	hassas_nl	15.0	0.0	0.04188	12.0	-0.0063	652690	ok

Seçili İKİ koşuyu karşılaştır
Raporu Aç
Kapat

Şekil 6: Koşu geçmişi — depodaki tüm `sonuc.json` dosyaları tek tabloda. C_d sütununun yanında her zaman $\pm U\%$ sütunu durur; “Seçili İKİ koşuyu karşılaştır” iki koşunun farkını *kendi belirsizlik bantlarına göre* ayırt edilebilir olup olmadığıyla birlikte hükme bağlar. Başarısız koşu (`a320_Body_A320`) tablodan silinmez; “failed” olarak durur.

4.4 Arayüz ile rapor aynı şeyi söylüyor mu

Kuralın kendisi doğrudu; uygulandığı iki kanalda ayrılmıştı. Sonuç nesnesinin hangi alanlarının arayüzde, hangilerinin raporda okunduğu karşılaştırıldığında üç alan yalnız raporda kalıyordu — ve biri kritikti.

Kurulum uyarıları (yanlış birim ölçeği, yanlış eksen, yanlış referans alan) raporun en üstünde durur ve rapor bunlar için “aşağıdaki tüm bölümleri geçersizler” der. Arayüz bu alanı hiç okumuyordu. Yanlış ölçekle koşulmuş bir analizde ekranda makul görünen bir C_D duruyor, kullanıcı raporu açmadıkça sorunu öğrenmiyordu. Kusurun ağırlığı giriş noktasından gelir: önerilen giriş `app_analyzer` ve çoğu koşu raporu hiç açılmadan okunuyor.

Fizik kapısından geçen yanlış cevap

Kurulum kusuru sayısal bir kusur değildir; sayılar kendi içlerinde tutarlıdır ve her kapıdan geçerler. Yanlış olan *hangi problemin* çözüldüğüdür. Bu yüzden düzeltme yalnız günlüğe yazmakla kalmıyor: fizik kapısı temiz olsa bile kurulum uyarısı varsa ayrı bir pencere çıkıyor. Aynı denetimde *güvence kaybı* satırları da (bir çapraz-kontrol düştü ama koşu sürdü) arayüze taşındı.

4.5 Üç kip, tek yapılandırma



Arayüz uzun süre tek bir yüz sunuyordu ve o yüz, tüm ayarları aynı anda açan bir geliştirici konsoluydu. Üç kip eklendi — ama tasarımın can alıcı kuralı görünürlük değil, *değişmezliktir*.

Kip	Ne görünür
Otopilot	STL, amaç, hız, hücum açısı. Kritik ayarlar otomatik seçilir ve gizlenir; <i>ne oldukları</i> salt-okunur bir plan kutusunda, <i>niçin</i> öyle seçtikleri “Neden bu ayarlar?” altında durur.
Mühendis	Ek olarak mesh kalitesi, y^+ , sınır tabaka, eksenler, işlemci, polar ve yapısal kontrol düzenlenebilir.
Araştırma	Ek olarak mesh-duyarlılık ailesi (GCI/LSR kademe sayısı) ve kanıt gezgini: her kanıt dosyasının hükmü ve <i>ortam damgası</i> .

Kipler farklı bir yazılım yolu üretmez

Üç kip de aynı **analysis/** çekirdeğine ve **aynı koşu yapılandırmasına** gider. Bu bozulsaydı “Otopilot sonucu” ile “Mühendis sonucu” aynı problem için farklı case kurabilirdi — ve bu, raporun savunduğu tek-kanonik-çekirdek ilkesinin doğrudan ihlali olurdu.

Kural testle bağlıdır: aynı form, üç kip, **çözücüye** giden on üç alanın **tamamı** aynı çıkmalı. İkinci bir test de gizlemenin sıfırlamak olmadığını sınar — mühendis kipinde girilen $y^+ = 77$ otopilote geçildiğinde korunur ve **çözücüye** aynen gider. Kullanıcının göremediği bir ayarın sessizce değişmesi, bu deponun avladığı kusur sınıfının ta kendisidir.



Şekil 7: Aynı koşu, iki kip. Solda otopilot: ayarlar gizli ama “Otomatik seçilen ayarlar” kutusunda *izlenebilir*. Sağda araştırma: mesh-duyarlılık ailesi, kanıt gezgini ve yapısal kontrol açık. Sonuç panelindeki sayılar ve günlük *birebir aynı* — kip yalnız neyin görüneceğini değiştirir.

4.6 Eşleşik karşılaştırma: ortak hata farkta götürülür

Koşu geçmişinde iki satır seçilip karşılaştırıldığında fark, bantlara karşı hükme bağlanıyordu. Hü-küm doğru fikirdi ama *yanlış bandı* kullanıyordu: her iki koşunun u_{toplam} değeri (sayısal $\oplus$ model) kök-kare toplamıyla birleştiriliyordu. Aynı rejimde ve aynı duvar işlemindeki iki koşulda model-form hatası **ortaktır**; farkı alırken büyük ölçüde birbirini götürür. İki kez saymak, %12’lik ortak bir öncülü %17’lik bir banda çevirip her tasarım farkını yutuyordu:

	Eski (toplam $\oplus$ toplam)	Eşleşik
ΔC_d	%10,0	
Band	%17,1	%2,1
Hüküm	ayırt edilemez	gerçek fark

Eşleşme koşulu *yazılı* ve testle kilitli: aynı araç tipi (rejim) ve aynı duvar işlemi. Duvar işlemi koşu-ların birinde kayıtlı değilse eşleşme sayılmaz — bilmemek, aynı olmak değildir — ve muhafazakâr eşleşmemiş band kullanılır. Ekranda hangi bandın seçildiği ve *neden* seçildiği yazar.

İki ek kural aynı yerde uygulanıyor. Birincisi: fark bandın dışında olsa bile koşular kalite ya da hız bakımından ayrışmıyorsa hüküm “gerçek tasarım farkı” diyemez; farkın ne kadarının tasarımdan, ne kadarının ağıdan veya Reynolds sayısından geldiği bu kıyastan çıkmaz. İkincisi: C_l ve L/D satırlarına C_d ’nin bandı *uygulanmaz*. Ağ duyarlılığı C_d üzerinden koşulur ve taşımanın farklıdır — $\alpha=8^\circ$ çapasında C_d yakınsarken C_l serisi ıraksıyordu (§8.2). Tabloda o satırlar “bu metriğin bandı ölçülmedi” etiketiyle durur.

Ölçüldü: koşuların yalnız %13’ü hükümlenebiliyor

Depodaki 166 koşunun 22’sinde sayısal belirsizlik kayıtlı. Geri kalanın u_{toplam} değeri saf model-form öncülüdür; eşleşik karşılaştırmada model götürülünce geriye *ölçülmüş* hiçbir band kalmaz ve araç “hüküm verilemez” der. Eski sürüm bu koşularda da bir sayı basıyordu — hem de hiç ölçülmemiş bir belirsizliğe dayanarak. Kapatmanın yolu *--duyarlılık* ile yeniden koşturmak; araç bunu ekranda söylüyor.

4.7 Ölçülmüş bir hata bandın dışındaydı ve kimse okumuyordu

Zaman-çözünür yol iki ayrı rejimde sınandı ve sonuç ikisinde çok farklı:

Çapa	Rejim	C_d sapması	St sapması
2B girdap dökülmesi	laminer ($Re \sim 10^2$)	−0,38%	+2,15%
3B URANS (kOmegaSST)	subkritik ($Re = 1,4 \times 10^5$)	−26,88%	+29,74%
3B DES (kOmegaSSTDES)	subkritik	− 39,16%	+38,16%

Laminer rejimde zaman-çözünür yol *doğrulanmış* durumda (Williamson’a karşı %2,15). Subkritik türbülanslı rejimde ise iki bağımsız kurulum da aynı yönde ve büyük sapıyor.

Sapmanın kaynağı *ölçüldü*, çıkarsanmadı: aynı ağ önce duvar-fonksiyonuyla ($y^+ = 0,009$, geçersiz) sonra düşük-Re ile ($y^+ = 0,78$, geçerli) koşuldu ve cevap %1’den az değişti. Sorun çözünürlük ya da duvar işlemi değil, **kapanış**: subkritik Re ’de bağlı sınır tabaka laminardır, tam-türbülanslı kapanış onu türbülans sayar, ayrılma gecikir, iz daralır. Fiziksel doğru kurulum duvar-çözümlü LES’tir ve 84,7 M hücre / 62,9 GB ile bu donanımda sığmaz.

Band bu hatayı kapsamıyordu — ve kanıt okunmuyordu

Model-form tablosu böyle bir koşuya **bluff** ya da **separated** diyor ve %9,31–25 band veriyor. Ölçülen hata %27–39. Band, hatayı **1,6–4 kat eksik** gösteriyordu — ve bunu söyleyen ölçüm aylardır kanıt dosyasında duruyor, hiçbir tüketiciye bağlı değildi.

Kapı kuruldu ve band *genişletilmedi*: %39’luk ölçülmüş bir hatayı belirsizliğe gömmek, kusuru belirsizlik gibi göstermek olurdu. Bunun yerine üç koşul birlikte sağlandığında (künt cisim + subkritik Re + tam-türbülanslı kapanış) uyarı adıyla verilir, ölçülen sayıları taşır ve somut alternatifi söyler: geçiş modeli **kOmegaSSTLM**. Geçiş modelinde, süperkritik Re ’de ve taşıyıcı yüzeyde kapı susar.

Kapı *iki* sunum kanalına da bağlandı ve testi bunu AST ile doğruluyor — bir kanalda görünüp öbüründe susmak bu raporun baştan beri anlattığı kusur sınıfıdır.

4.8 Modeli seçmek onu çalıştırmaz: dört koşu, üç geri çekilmiş açıklama

Yukarıdaki kutu somut bir alternatif söylüyordu — geçiş modeli **kOmegaSSTLM**. O öneri *sınanmamıştı*. Sınandığında, öneriyi değil ama “ucuz” sıfatını kaybetti.

İlk koşu (84,7 dk) C_d sapmasını %−27,55 verdi; tam-türbülanslı **kOmegaSST**’nin %−26,88’yle neredeyse aynı. “Hipotez çürüdü” yazmak buradan çok kolaydı. Yazılmadı, çünkü önce şu soruldu: *model gerçekten devreye girdi mi?* Arahlıklık alanı (**gammaInt**) her yerde ≈ 1 çıktı — laminar hücre oranı %0,0. Model hiç çalışmamış, tam-türbülanslı kapanışa dejenere olmuştu. Koşu hipotezi *sınanamamıştı*.

Koşu	Değişen	y^+	gammaInt	laminer	C_d sapması
Tu %1, duvar fonk.	—	47,7	0,9869	%0,0	−27,55%
Tu %0,1, duvar fonk.	şiddet 10×	47,7	0,9867	%0,0	−27,61%
Tu %1, düşük-Re (LM)	nut duvar KŞ	24,9	0,9872	%0,0	− 62,63%
Tu %1, düşük-Re (kontrol)	kapanış (LM yok)	24,8	—	—	−60,39%
duvar-çözünür ağ	AĞ	0,7309	0,0201	%4,97	(sonda)

Son satır bir *tek değişkenli* doğrulamadır: model aynı, Tu aynı, **nut** duvar işlemi aynı; değişen tek şey y^+ ’ı 24,9’dan 0,73’e indiren ağ. Model dört koşudur ilk kez devreye girdi. Üçüncü açıklama böylece *çıkarsanmış* olmaktan çıkıp *ölçülmüş* oldu. Sırayla üç açıklama denendi ve üçü de *ölçümle* düştü:

1. **Serbest-akış türbülans şiddeti.** “Yüksek Tu geçişi hemen tetikliyor” dendi ve $10\times$ düşürülerek koşuldu. **gammaInt** minimumu 0,9869’dan 0,9867’ye gitti. On kat girdi farkı sonuca yansımadi.
2. **nut duvar işlemi.** Üç yol karşılaştırıldı ve gerçek bir uyumsuzluk bulundu: küre çapası **nutUSpalding** ile *devrede* (laminer hücre %1,05), kanat yolu **nutLowRe** ile çalışıyor, silindire ise **nutkWallFunction** miras almış — log-yasası dayatan, laminar bölgede $\nu_t \rightarrow 0$ ’ı imkânsız kılan bir koşul. Düzeltildi. Model *yine* girmede, üstelik C_d %–62,63’e düştü.
3. **Ağ.** Ölçülen $y^+ = 24,9$. Bu O-grid duvar *fonksiyonu* için tasarlanmış ve bunu kendisi beyan ediyor (**YPLUS_BANDI** = 30–300). Düşük-Re alanlarını böyle bir ağa koymak ilk hücreyi *tampon tabakada* bırakır: ne duvar fonksiyonu geçerlidir ($y^+ < 30$) ne düşük-Re ($y^+ > 1$). C_d çöküşünün sebebi budur ve iki koşu da bu yüzden geçersizdir.

İlk ikisi düştüğü için üçüncüsü de *sınandı*, kabul edilmedi. Duvar-çözünür ağda (**silindir_des_3b** bütçesi, ölçülen $y^+ = 0,73$) aralıklılık minimumu 0,0201’e indi ve hücrelerin %4,97’si laminar oldu. Model dört koşudur ilk kez çalıştı.

Sonda: kararı pahalı koşudan önce vermek

Tam koşu ölçülen hızla **16,9 saat** (13,8 s/adım $\times$ 4400 adım, 2,43 M hücre, 4 çekirdek). Üç açıklama arka arkaya düştükten sonra dördüncüyü o bedelle denemek savunulamazdı.

Bunun yerine 22 periyot yerine 3 periyotluk bir aralıklılık sondası koşuldu (2 sa 41 dk) ve tek soruyu yanıtladı: model devreye giriyor mu? Girdi. Girmeseydi dördüncü açıklama da 17 saate değil 2,7 saate mal olacaktı.

Sonda bir *sonuç* koşusu değildir ve öyle kaydedilmez: 3 periyotta girdap dökülmesi kurulmaz, ölçüm “salınım görünmüyor” der. St ve C_d sayıları kayıta durur ama **_kisit** alanı bunların sonuç olmadığını yazar. Kararı da bir insan vermez — zincir, kanıt dosyasındaki **gammaInt** minimumuna bakar ve tam koşuyu yalnız o sayı eşigi geçerse başlatır.

Kapı vardı, üretim yolu ona uğramıyordu

Bu deponun aynı eşikli kapısı *zaten* kuruluydu: **gecis_modeli_onkosulu**, y^+ hedefi 5’i aşarsa geçiş modelini reddeder. Silindir betiği **CFDCase/build_case** yolundan geçmediği için ona hiç uğramadı — **CLAUDE.md**’nin “iki-hızlı” uyarısı tam bu: kendi case iskelesini yazan kök betikler, kanonik katmandaki kapılardan da muaf kalıyor. İki koşu (2×85 dk) bu yüzden yapıldı ve ikisi de geçersiz çıktı.

Üç kapı eklendi ve üçü de ölçümden doğdu: **gecis_kurulum_denetimi** vaka dosyasından **nut** duvar işlemini okur (koşudan *önce*), **ag_onkosulu** ağın kendi beyan ettiği y^+ bandını okur (koşudan *önce*), **gecis_devrede_mi** aralıklılgı ölçer (koşudan *sonra*) ve devreye girmeyen bir koşuyu **apply_gecis_gate** TASARIM sınıfından EĞİLİM’e indirir. Sayı yanlış değildir; *etiketi* yanlıştır.

Bir kural da yazılıp *geri çekildi*: “ Tu %0,5’i aşarsa reddet” kapısı kuruldu, sonra aynı ölçüt küre çapasına uygulandı — küre de Tu %1’de koşuyor ve devreye *girmiş*. Kural çalışan bir çapayı öldürecekti. Geri çekiliş koda yazıldı, silinmedi: aynı kuralın üçüncü kez yazılmasını engelleyen şey, ikinci kez neden yanlış olduğunun kayıta durmasıdır.

Hakemin istediği türbülanslı zaman-çözünür çapa bu yüzden *açık kalıyor*: elde olan doğrulanmış çapa laminar rejimdedir ve türbülanslı vakayı doğrulamaz. Kapanmasının önündeki engel ölçüldü ve sanıldığı yerde değildi: kapanış değişikliği *tek başına* yetmiyor, duvar-çözünür ağ gerekiyor.

4.9 Sınav koşuldu: açıklama eksik çıktı

Tam koşu 16,9 saatte tamamlandı (2,43 M hücre, 4400 adım, 4 çekirdek; çözücünün kendi **extttExecutionTime**’ından, 13,82 s/adım) ve model koşu boyunca devrede kaldı (laminer hücre %4,87, $\gamma_{\min} = 0,0201$). Kıyas *aynı ağdaki* tam-türbülanslı kapanışa yapılır — başka ağdaki bir sayıyla kıyaslamak ağ ile kapanışı birlikte değiştirmek olurdu:

Kapanış	Ağ	C_d sapması	St sapması
kOmegaSSTDES	2,43 M, duvar-çözünür	-39,16%	+38,16%
kOmegaSSTLM	2,43 M, duvar-çözünür	-45,03%	+28,58%

Hipotez EKSİK çıktı. Açıklama iki sapmanın *birlikte* düzelmesini öngörüyordu. St düzeldi ve düzelme gerçek: 9,58 puan, ayırt eşiğinin (%1,30) çok dışında. Ama C_d *kötüleşt*i — 5,87 puan, o da eşiğin dışında. Laminer bağlı tabaka dökülme frekansını doğru yöne taşıyor, sürüklemeyi taşıyor.

Ayırt eşiği uydurulmadı: istatistik penceresi periyotlara bölünüp periyot ortalamalarının standart hatası alındı; 2 standart hatanın altındaki fark örneklemeden ayırt edilemez. Bu ölçüt olmasaydı küçük bir oynama “düzelme” sayılabilirdi.

Zaman adımı elendi — 100 saatlik tekrar, 2 saatlik ölçümle

Bu sapmayı kapanışa yazmadan önce bir alternatif açıklama vardı ve sınamadan reddedilemezdi. Bütün geçici çapalar $\Delta t = T/150$ 'de koştu ve **maxCo 2** beyanı *atıldı*: kod **adjustableTimeStep** yazıyordu, OpenFOAM'ın anahtarı **adjustTimeStep**. Tanınmayan anahtar sessizce geçiştirilir, varsayılan (**no**) yürürlükte kalır ve **maxCo** hükümsüzleşir. Ölçülen kararlı Courant maksimumu 5,19 — beyanın 2,6 katı. Log'da tek bir **deltaT =** satırı yok; 63,4/0,025 tam olarak adım sayısını veriyor.

Aileyi $Co \leq 2$ ile yeniden koşturmak ~75–100 saat sürerdi. Onun yerine ucuz ağda (403.200 hücre) $\Delta t/2$ ile bir sonda koşuldu (2,1 saat):

	Δt	C_d	St
taban	0,03333	0,8775	0,25948
sonda	0,01667	0,8490	0,26815
fark	—	%3,25	%3,34

Sondanın kendi Courant'ı 2,29'a indi (beyanın 1,14 katı), yani zaman çözünürlüğü gerçekten 2,1 kat arttı — ve cevap ayırt eşiğinin (%7,59, iki standart hata) *içinde* kaldı. **Zaman adımı bu vakada sonucu belirlemiyor**; çapa ailesini yeniden koşturmak için sebep yok. Sonda, geçiş modelinin DES'ten sapmasında zaman adımının baskın neden olduğu hipotezini *desteklemiyor* — bu, sapmanın model kaynaklı olduğunun *kamıtı değildir*. Tek ağda yapılan bir sonda bir hipotezi zayıflatabilir, karşıtı kanıtlayamaz.

Kısıt açık: tek ağ, tek bölen. Zaman-adımı duyarlılığı ağa bağlıdır ve bu sonuç DES ağına doğrudan taşınmaz; sondanın işi oraya tırmanıp tırmanmamaya karar verdirmektir ve cevap hayır.

Kıyas tabanı hükmü değiştiriyor

Hüküm fonksiyonunun ilk sürümü sabit sayılara (%-26,88 / %+29,74) kıyashyordu — onlar *URANS ağıının* (403.200 hücre, duvar fonksiyonu) sayıları. Duvar-çözünür ağda koşan bir sonucu onlarla kıyaslamak ağ ve kapanışı birlikte değiştirir. Fark akademik değil: aynı ölçüm, yanlış tabanla “HİPOTEZ ÇÜRÜDÜ”, doğru tabanla “HİPOTEZ EKSİK” veriyor. Taban artık ağ başına tutuluyor ve hükümde yazılı.

Bir okuma hatası da bu bölümün yazımı sırasında yakalandı ve kayda geçiyor: ham **forceCoeffs** serisi πD^2 referans alanıyla ölçeklidir ve ölçüm rutini $1/\pi$ ile düzeltir. Ham seriden okunan ara değer C_d 'yi %77 gösteriyordu; doğrusu %-45,03. *Ölçekleme rutini zaten doğrudu; yanlış olan onu atlayıp ham seriye bakmaktır.*

4.10 Optimizasyon güncellemesi: OC daha düşük sayı verir, MMA daha kararlı yakınsar

Topoloji optimizasyonu OC (optimality criteria) ile güncelleniyordu ve kodun kendi yorumu şunu söylüyordu: “OC stress'te tek-başına kararsız/salınımlı, iyi topoloji başlangıcı şart”. Warm-start bir *çareydi*; sebebi ölçülmemiştir.

Sebeup OC adımının tek bir satırında: $b_e = \max(-\partial f / \partial x, 0)$. Bu, duyarlılığı *pozitif* olan elemanları sıfırlar — “bu elemanın yoğunluğunu artırmak amacı *kötüleşt*irir” bilgisini atar. Kompliyans minimizasyonunda duyarlılık her zaman negatiftir ve kayıp yoktur; P-norm gerilme minimizasyonunda değildir. Ölçüldü (L-braket 3B): aktif elemanların %12,8–65,7'si her adımda pozitif duyarlılık taşıyor ve gradyan *büyükülüğünün* atılan payı üçüncü iterasyonda **%96,9'a** çıkıyor. Amaç tam o adımda $12,95 \rightarrow 97,54$ sıçırıyor.

MMA (Svanberg 1987) pozitif duyarlılığı atmaz: her değişken için iki asimptot tutar ve pozitif gradyanı alt asimptota doğru bir itki olarak temsil eder. Kararlılığı bellekten gelir — salınım görülürse asimptotlar yaklaştırılır ve adım kendiliğinden küçülür. OC belleksizdir.

Uygulama iki sınavdan geçti: kapalı-form çözümü bilinen bir problemde makine hassasiyetinde eşleşti ($8,3 \times 10^{-17}$), ve pozitif-gradyanlı elemanları doğru yöne sürdü.

Son değer tek başına yanlıtır

Aynı problem, soğuk başlangıç (warm-start yok — sınanan şey tam olarak ona duyulan ihtiyaç), 150 iterasyon:

	Son amaç	Boşa giden hareket	Durma noktası duyarlılığı	İşaret değişimi
OC	0,8565	%47,5	%2,83	131
MMA	0,9018	%5,1	— (tekdüze)	24

OC daha düşük bir sayıya ulaşıyor. Ama o sayı yakınsamış bir cevap değil: OC bir *limit çevriminde* dönüyor, son yirmi iterasyondaki hareketinin %47,5'i ileri-geri boşa gidiyor ve raporlanan değer hangi iterasyonda durulduğuna %2,83 duyarlı. MMA'da boşa giden hareket %5,1 ve net ilerleme daha büyük (%3,01 vs %2,38) — yani 150. iterasyonda hâlâ verimli iniyor.

Yani MMA daha düşük sayı vermiyor, *savunulabilir* sayı veriyor: sonucu durma noktasına bağlı değil. Bu, raporun her yerinde savunulan ayrımın optimizasyon tarafındaki karşılığıdır.

Kısıt açık: tek problem, tek çözünürlük. Optimizasyon algoritmalarının kıyası probleme bağlıdır ve bu sonuç genel bir üstünlük iddiası değildir. MMA'nın asimptot katsayıları Svanberg'in önerdiği değerlerdedir ve bu probleme göre *ayarlanmadı* — ayarlansaydı kıyas adaletsiz olurdu.

İki ayrı optimizatör var — biri değişti, biri değişmedi

Bu ölçüm bir *bulguydu* ve önceki sürümde bir sürüm notuna dönüştürülmemiştir; şimdi dönüştürüldü, ama *yalnız bir yolda*. Depoda birbirinden bağımsız iki optimizasyon hattı var ve ikisini tek cümlede anmak, değişmeyen bir yolu değişmiş göstermek olurdu:

Hat	Amaç	Güncelleyici	Durum
stress_topopt2d/3d	gerilme-min	MMA	değişti
vehicle_topopt.run_topopt	kompliyan-min	OC	değişmedi

Neden yalnız biri. Yukarıdaki bütün ölçümler *gerilme* amacıyla yapıldı. Araç hattı kompliyan minimize eder ve o amaçta OC ile MMA hiç kıyaslanmadı. Ölçülmemiş bir yolda güncelleyici değiştirmek, bu raporun baştan sona eleştirdiği davranış olurdu: kanıtı bir yerde toplayıp hükmü başka yere taşımak. Araç hattının da geçmesi için kendi kıyası koşulmalıdır.

Bu ayrım testle bağlıdır: rapor hangi hat için hangi güncelleyiciyi söylüyorsa kod onu çağırıyor olmalıdır, ve tersi de geçerlidir.

Koşullar sılandı, sonra bir üçüncüsü çıktı

Bu raporun önceki sürümü MMA'yı üretime almanın koşulunu kendisi yazmıştı: §10 kıyaslarının MMA ile *yeniden koşulması* ve MMA'nın *kendi durma ölçütünün* gösterilmesi. İki koşul da ölçüldü (`experiments/mma_bolum10.py`). Koşullar karar verildikten sonra da yazılı duruyor: bir kararın neye dayandığı, karardan sonra daha çok önem taşır.

Birinci koşul — kıyaslar MMA ile yeniden koşuldu. Taban önce birebir üretildi (3B: 0,788 / 0,762 / %3,3), çünkü kıyas düzeneği kayıtlı sayıyı vermiyorsa MMA sonucunun neye göre okunacağı belirsizdir.^a

		tepe η_{vM}	son adım	durum
2B	OC	2,4819	0,20000	%83,3 boşa giden hareket
2B	MMA	2,4820	0,07973	%0,0 boşa giden hareket
3B	OC, warm-start	0,7620	0,15000	= <code>move</code> sınırı
3B	MMA, soğuk	0,7579	0,14985	warm-start YOK

3B'de MMA, *warm-start'a ihtiyaç duymadan*, OC'nin warm-start'lı sonucundan daha iyi bir tepe gerilme veriyor. Warm-start'ın gerekçesi ("OC stress'te tek-başına salınır") böylece OC'ye *özgü* olarak ölçülmüş oldu.

İkinci koşul — MMA kendi durma ölçütüyle durdu. Tavan yükseltildiğinde MMA 2B'de 458, 3B'de 416 iterasyonda $\Delta x < 0,01$ toleransını sağladı. OC ikisinde de durmadı: son adımı 200. iterasyondan itibaren *tam olarak move* sınırında kaldı (2B'de 0,20000, 3B'de 0,15000, 1200 iterasyon boyunca değişmeden) — limit çevriminin sayısal imzası budur.

Üçüncü koşul — kıyasın kendisi adil miydi? İki koşul da sağlanınca üretim kararı hazır göründü. Değildi: yukarıdaki kıyasların hepsi *sabit iterasyon* bütçesinde koşuyor ve MMA'nın bir iterasyonu OC'den pahalıysa, aynı *sürede* OC daha çok adım atar — kıyas MMA'ya sessizce daha büyük hesap bütçesi vermiş olur. Ölçüldü (`experiments/mma_maliyet.py`): iterasyon maliyeti 2B'de eşit (1,014×), 3B'de MMA 1,256× pahalı. Yani 3B kıyası yanlış.

Yanlılık giderildi: OC'ye MMA'nın 80 iterasyonu ile *eşit maliyet* veren 100 iterasyon verildi. OC 0,7681, MMA 0,7579 — MMA eşit maliyette de %1,33 önde. Dahası OC'nin fazladan 20 iterasyonu sonucu *hiç* değiştirmede (80 adımda da 0,7681); limit çevriminin ikinci imzası bu.

Karar. Gerilme-farkında TO'nun güncelleyicisi MMA'ya alındı (`stress_topopt2d/3d`, varsayılan `guncelleyici="mma"`). Bölüm 10'un yayımlanmış sayıları bu yüzden değişti: 2B 2,482 (aynı), 3B 0,762 → 0,759, azalma %3,3'ten %4,1'e. Eski güncelleyici silinmedi (`guncelleyici="oc"`); yayımlanmış bir sayıyı yeniden üretebilmek, değişikliğin geri alınabilir olmasının koşuludur.

Kısıt *duruyordu*: tek problem ailesi (L-braket), tek çözümlülük, ve MMA'nın asimptot katsayıları Svanberg'in önerdiği değerlerde, bu probleme göre *ayarlanmadı*. Karar bu ailede ölçülmüştür ve — ikinci aile eklendikten sonra da — *genel bir üstünlük iddiası* değildir. Araç hattı (kompliyan) *değişmedi*: o amaçta kıyas yok.

^aİlk denemede 3B tabanı 0,8895 çıktı. Sebep ayar farkıydı: kıyas gerilme adımını `max_iter=80`, `move=0,15` ile koşuyor, ilk koşulunda 60/0,2 kullanılmıştı. Düzenek düzeltilmeden yapılan bir kıyas, MMA'yı değil ayar farkını ölçerdi.

İkinci aile sınıandı — ve bulgu bir derece farkı değil

Dış hakem (2026-08-26) yukarıdaki kısıtı işaret etti: karar tek problem ailesinde ölçülmüştü. Soru *fizikseldir*, “bir vaka daha koşalım” değil: L-braketin gerilme tasarımı girintili köşedeki **tekillik** yönetir — optimizasyon malzemeyi o köşeyi yuvarlamak için taşır. MMA’nın kazancı bu yeniden-dağıtım davranışına mı özgü?

İkinci aile MBB kirişidir (90x30, yarım model, simetri): kanonik ve L-braketten yapısal olarak farklı — girintili köşe yok, pasif bölge yok, tasarımı tekillik değil *yük yolu* sürükler.

	kompliyan-min	gerilme-min	değişim	durum
OC	1,8015	2,6535	+47,29%	amacı TERSİNE çevirdi
OC, eşit maliyet	1,8015	2,556	+41,88%	aynı
MMA	1,7339	1,3537	-21,93%	beklenen yön

OC bu ailede gerilme-min’i koştığında tepe gerilmeyi düşürmüyor, artırdı — 1,8015’ten 2,6535’e. Yani bölümün kendi başarı ölçütünü ($\eta_{vM}^{\text{stress}} < \eta_{vM}^{\text{compliance}}$) geçemiyor. Bu bir *derece* farkı değildir: bir güncelleyici amacı tersine çeviriyor. Kıyas eşit hesap maliyetinde yineleni (MMA iterasyonu 1,021x; OC’ye 82 iterasyon) ve hüküm değişmedi.

Durma davranışı da L-braketteki imzanın aynısı: MMA 638 iterasyonda kendi toleransıya durdu, OC 2000 iterasyonda durmadı ve son adımı tam *move* sınırında kaldı (0,2). Boşa giden hareket %94,1 (OC) ve %0,0 (MMA).

Kıyas geçerli mi diye ayrıca soruldu. Düşük tepe gerilme, hacim kısıtı ihlaliyle bedava elde edilebilir; %47’lik bir farka inanmadan önce iki tasarımın da hacmi denetlendi (OC 0,4001, MMA 0,4002; hedef 0,40) ve gri-eleman oranları da yakın çıktı (0,21 ve 0,22).

Kısıt *daralmıştır ama kalkmamıştır*: iki aile de 2B ve aynı motordur; üçüncü bir aile ya da 3B MBB sınılandı. Asimptot katsayıları hâlâ Svanberg’in önerdiği değerlerde ve hiçbir probleme göre ayarlanmadı — bu, iki ailede de aynı koşullarda kıyas demektir, MMA’nın ayarlanmış hâlini *temsil etmez*.

4.11 Girdi belirsizliği: ölçüldü, ama ölçülen şey girdi değildi

u_{toplam} bugün iki bileşenden kuruluyor: sayısal (GCI/LSR) ve model-form. Üçüncü terim — girdi belirsizliği — sıfır sayılıyordu; ölçülmediği için değil, hiç sorulmadığı için. Sıfır saymak, girdiyi kesin bilindiği varsaymaktır.

Bütçe önce ölçüldü: koşu arşivinden koşu başına 2,7 dk (medyan, 310 bin hücre), üç girdi için LHS 30 koşu $\approx 1,4$ saat — yani ulaşılabilir. Tarama koşuldu: $C_d = 0,14229 \pm 0,00067$ (1σ), band %0,95 (2σ). İkinci bağımsız tarama %0,89. Sayı yinelenebilir.

Ama bu sayı “girdi belirsizliği” olarak yayımlanamaz. Taramaya, etkisi olamayacağı *önceden bilinen* iki girdi konmuştu ve çalışma böylece kendi kontrolüne dönüştü:

- ρ — C_d boyutsuzdur ve çözücü sabit kinematik viskoziteyle koşar ($\nu = 1,5 \times 10^{-5}$). $Re = VL/\nu$, ρ ’ya bağlı değil; $C_d = F/(\frac{1}{2}\rho V^2 A)$ ifadesinde ρ pay ve paydada birlikte gider.
- α — taban vaka bir küredir, eksenel simetrik. Hücum açısı bir simetri işlemidir.

Ölçülen korelasyonlar: V -0,315, α -0,207, ρ -0,310 ($n=30$). İki null, gerçek değişkenle aynı mertebede. İkinci taramada $r(V)$ *işaret değiştirdi* (+0,451). Her iki taramada da hiçbir korelasyon kendi örneklem büyüklüğünün eşiğini geçmiyor ($|r|_{\text{kritik}} = 0,360$ ve $0,571$).

Dört hipotez sınandı, üçü çürüdü

Hipotez	Sonuç	Ölçüm
Erken-durdurma toleransı	çürüdü	<code>cd_tol</code> 10 kat sıkıldı; band %0,95 → %0,89
Ağ girdiye bağlı değişiyor	çürüdü	<code>n_layers=0</code> ; 30/30 koşu 316.514 hücre
Koşu tekrarsızlığı	çürüdü	aynı girdiyle 6 tekrar: %0,069
Eşik altı salınım atılıyor	çürüdü	arşivde eşik altı genlikler %0,00–0,09
Yakınsamadan durma	desteklendi	koşu başına drift %0,07–0,54, salınım %0,06–0,55

Gözlenen band (%0,96) koşu başına yakınsamamışlıkla aynı mertebede. Desteklenen açıklama *kanıtlanmış değildir*: kesin sınav, iterasyon tavanını yükseltip bandın çökmesini göstermektir ve o koşulmadı.

Sonuç: %0,89 bir **üst sınırdır**, girdi duyarlılığı değildir. Girdi etkisini ayırmak için koşu-başına yakınsama hatası girdi-kaynaklı farktan küçük olmalı; bugün ikisi aynı mertebede. Ölçüt hazır: sıkı bir taramada null değişkenlerin korelasyonu sıfıra inmeli — çalışmanın kendi iç denetimi budur ve geçmeden band yayımlanmaz.

İki ayrı girdi-UQ hattı — karıştırılmamalı

Bu bölümdeki %0,89 ile §7'deki $\pm\%11,22$ aynı büyüklüğün iki ölçümü *değildir*; farklı yöntem, farklı vaka sınıfı, farklı olgunluk. Yan yana okunduğunda çelişkili görünüyordular ve hakem haklı olarak “girdi UQ otomatik mi, yoksa geçersiz mi?” diye sordu. Ayrım şudur:

	Ucuz model hattı	RANS hattı
Yöntem	merkezî sonlu fark	LHS örnekleme
Vaka	taşıyıcı-çizgi, düz-levha, kapalı-form FEA	3B RANS koşusu
Maliyet	saniiyeler; türev doğrudan ölçülür	girdi başına 2 koşu; saatler
Sonuç	$\pm\%11,22$	%0,89
Durum	üretim — yayımlanır	deneysel — yayımlanmaz

Ayrımı kod da yapıyor ve rapordan önce yapıyordu: `girdi_belirsizligi` modülü “RANS'ta girdi belirsizliği YAYILMAZ ve bu açıkça söylenir — kestirim uydurulmaz” diye yazar. Eksik olan tek şey §7 tablosunun hangi hattı kastettiğini söylememesiydi; o satır artık ikiye ayrıldı.

Yan bulgu: erken-durdurma toleransı gömülüydü ve hiçbir yere kaydedilmiyordu. V&V açısın-dan belirleyici bir ayar ne görülebiliyor ne değiştirilebiliyordu; artık `CFDCase.cd_tol` olarak açık, CLI'de `--cd_tol` ile verilir ve koşu kaydına yazılır.

4.12 FEA kapsamı: doğrulanan ne, doğrulanmayan ne

Yapısal çözüm beş yük mekanizmasında kapalı-forma karşı ölçüldü ve hepsi %0,0–4,8 bandında. Bu doğru ama eksik bir cümledir: neyin *doğrulandığı* raporda hiç yazmıyordu, ve bir okuyucu bunu genel bir FEA yetkinliği olarak alabilirdi.

Denetim bir boşluk buldu. `calculix_writer` ortotropik malzemeyi yazabiliyor (`*ELASTIC, TYPE=ENGINEERING CONSTANTS`) ve `laminat.py` kompozit deriyi CLT eşdeğeriyle bu yola besliyor; bir birim testi de blogun *yazıldığını* doğruluyordu. Ama beş kapalı-form çapasının hepsi izotropikti — yani ortotropik yol yazılıyor, sözdizimi sınanıyor, sonucu hiçbir yerde sınanmıyordu. Doğru kartı `.inp`'e yazmak, doğru cevabı almakla aynı şey değildir.

Boşluk kapatıldı. Altıncı çapa: uç yüklü ortotropik konsol kiriş, lif yönü kiriş ekseninde, $\delta = PL^3/(3E_1I)$. Ölçüm **%1,2**. Çapa ayırt edici olacak biçimde kuruldu: E_1 ve E_2 13,5 kat farklı seçildi, dolayısıyla izotropik bir okuma ya da eksenlerin karışması sehim o kadar kaydırır ve sınav düşer — ölçülen sonuç E_2 okumasından %93 uzakta.

Kapsam dışı kalanlar — adıyla

Yapısal çözücü şunlar için *doğrulanmamıştır* ve bunlar üretim yolunda da yoktur: temas, plastisite/malzeme doğrusalsızlığı, yorulma, sürünme, birleşim/bağlantı elemanı modelleri, çatlak/kırılma.

Doğrulanmış analiz tipleri: STATIC, FREQUENCY, BUCKLE ve DYNAMIC. *Geometrik* doğrusalsızlık (NLGEOM) da elastik büyük-deformasyon çapalarıyla doğrulanmıştır (elastika %0,3; Turek-Hron CSM1 %0,11) — bu, malzeme doğrusalsızlığını *kapsamaz* ve ikisi karıştırılmamalıdır.

BU PARAGRAF BİR KEZ BAYATLADI. Yetenekler eklendikten sonra da “NLGEOM doğrulanmamıştır ve üretim yolunda yoktur” diyordu ve raporun ilerisi bunun tersini söylüyordu; iç çelişkiyi dış bir hakem yakaladı. Kapsam cümlesi, yeteneği ekleyen kişinin aynı anda güncellemesi gereken bir yerdir — ve bugün bunu denetleyen bir kapı yoktur.

Ortotropik çapanın kendi sınırları da yazılı: malzeme eksenleri global çerçevededir (yazıcı *ORIENTATION üretmiyor), yani *eğik lif yönü doğrulanmadı*; ve sınav düzlem-içi rijitliktir — katmanlar arası kayma ve delaminasyon kapsam dışıdır.

4.13 Tablo daha çok değişkene koşullanabilir mi — bütçe

Model-form belirsizliği bugün **rejim** × **duvar işleme** tablosundan geliyor. Bunu türbülans modeline, Reynolds sayısına ya da ağ kalitesine de koşullamak makul bir istektir; ama koşullamak hücreleri *bölmek* demektir ve bugün altı hücrenin **beşinde tek çapa** oturuyor. Tek örnekli bir hücrede hücre-içi saçılma ölçülemez, dolayısıyla tablonun kendisi “koşullama işe yarıyor mu” sorusunu yanıtlamaz.

Ölçülebilen ne varsa ölçüldü. Hücre-içi saçılma yalnız üç çapalı tek hücrede tanımlı: $\sigma_{iç} = \%3,96$. Hücreler arası saçılma $\sigma_{dış} = \%7,27$. $\sigma_{iç} < \sigma_{dış}$ olması mevcut koşullamayla *çelişmiyor* ama onu doğrulamıyor da — $n=3$ ’lük tek bir hücreden tablo yapısı sınanmaz.

Bütçe tek bir sayı değil, görmek istediğiniz farkın fonksiyonudur ($n \propto \sigma^2/\Delta^2$):

Ayırt edilecek fark	Hücre başına	Mevcut tablo	+1 değişken
10 puan	3	18	36
5 puan	10	60	120
2 puan	62	372	744
1 puan	247	1.482	2.964

Elde sekiz çapa var. On puanlık kaba bir ayırım bugünkü tablo için ulaşılabilir mesafede (18); beş puan zorlayıcı (60); bir değişken daha eklemek her satırı ikiye katlar.

Tablonun yarısı veri-güdümlü değil

Altı “ölçülen” hücrenin **üçü tam olarak literatür öncülünü** taşıyor: `attached_2d.wall_function` (%12), `separated.wall_resolved` (%12), `separated.wall_function` (%25). Çapa ölçüldü ama sapma öncülden *küçük* çıktı ve muhafazakâr davranılıp öncül korundu. Karar doğru — ölçülemeyen bir iyileşmeyi yayımlamak yerine literatür üst sınırı tutuluyor. Ama sonuç şu: tablonun veri-güdümlü kısmı **3/6**, ve “altı hücre ölçüldü” cümlesi bunu olduğundan güçlü gösterir.

Buna bağlı ikinci gözlem: iki hücre *özdeş* değer taşıyor (ikisi de %12). Tablo onları ayırıyor, veri ayırmıyor.

4.14 Kayıtlı hüküm bayatlıyor — ve bayatlık gevşek yönde

Uçtan uca bir gerileme testi eklendi: kayıtlı bir koşu rapora sokuluyor ve koşunun ürettiği her hükmün rapora *ulaştığı* toplu olarak denetleniyor. Bu, yolun kendisini sınavan ilk test — mevcut uçtan-uca testler sentetik sonuçla çalışıyor ve tek tek hükümleri çapalıyordu.

Test yazılırken beklenmedik bir şey çıktı. `sonuc.json` her koşunun geçerlilik hükmünü saklar; kod sıkılaştığında eski kayıt eski hükmü taşımaya devam eder. Ölçüldü: **23 kayıtlı koşunun 15’inde** kalem düzeyinde hüküm bayat ve on beşi de aynı yönde — kayıt `C_L: VALIDATED`, **tasarım-güvenli** EVET diyor, bugünkü kod **TREND, HAYIR**. Yani bayat hüküm *daha gevşek*: kayıt, aracın bugün vermeyeceği bir güvence vaat ediyor.

Genel sınıf bayatlığı gizliyordu

İlk taramam genel sınıfa (`validity.sinif`) baktı ve 23/23 “aynı” dedi. Fark yalnız **kalemler** içindeydi: genel sınıf ikisinde de *yalnız-eğilim*, ama C_L satırı birinde doğrulanmış öbüründe eğilim. Toplama bakan bir denetim, tek tek kalemlerdeki gevşemeyi hiç göremez.

Eski kayıtlar *yeniden yazılmıyor*. Hüküm, koşunun üretildiği andaki kodun ifadesidir; üstüne bugünkünün yazmak tarihi siler ve koşunun girdileri tam geri kurulamıyorsa yanlış da olabilir. Ölçülen şey farkın kendisi ve *yönü*: gevşeyen bayatlık tehlikeli, sıkılaştıran yalnız muhafazakârdır. Yeniden-hüküm rapor üreticisinin kendi yolundan geçiyor — ayrı bir sınıflandırma kurmak ikinci kaynak yaratır ve ölçer, kodla kayıt arasındaki farkı değil kendi yorumuyla kod arasındaki farkı ölçerdi.

Ölçüm vardı, okuyanı yoktu — ve bu deponun baskın kusuru tam olarak budur. Bayatlık ölçülüyordu, ama `hukum_tazeligi` modülünün tek çağıranı kendi testiydi. Koşu geçmişine bakan bir kullanıcı bayat hükmü olduğu gibi, üstelik *daha gevşek* biçimde görüyordu. Ölçüm artık arayüze bağlı: koşu geçmişinde tek satır seçilip “*Bugünkü kurallarla yeniden değerlendir*” denince kayıt bugünkü karar motorundan geçer ve iki hüküm yan yana konur. Gevşeme yönünde fark varsa kartın üstünde “V&V POLİTİKASI DEĞİŞTİ — YENİDEN DEĞERLENDİRME GEREKLİ” bandı çıkar. İki ayrıntı kasıtlıdır. Birincisi, *çözücü yeniden koşulmaz*; yalnız kayıt bugünkü kuraldan geçirilir, bu yüzden işlem koşu başına saniyeler sürer ve tabloya sütun olarak değil istek üzerine çalışır. İkincisi, kayıt *değiştirilmez*: hüküm koşunun üretildiği andaki kodun ifadesidir ve üstüne bugünkünü yazmak tarihi siler. Bir test her iki yolda da kayda geri yazan bir çağrı olmadığını sözdizimi ağacından bağlıyor. Sıkılaştırma yönündeki fark uyarı üretmez — onu da tehlike gibi göstermek uyarıyı değersizleştirirdi; ölçütün bu iki tarafı ayrı ayrı sınıyor.

4.15 Tahrik bandı arandı: harita yanıt verdi, ama yanlış sebeple

İki-yönlü kuplajın fiziksel olarak sürülmesi için sehim/açıklık oranı yeterince büyük olmalı. Bunun bir bandı var ve iki ucu *zıt* yönlerden geliyor: oran %1’in altındaysa akış yapıyı görmez ve kuplaj sabit-haritaya döner; %5’i aşarsa doğrusal statik FEA’nın küçük-deformasyon varsayımı düşer ve aracın kendi kapısı sonucu geçersiz ilan eder. Band bu ikisinin arasındaki dar aralıktır. Arandı:

Koşu	V [m/s]	Sehim	Sehim/açıklık	Hüküm
<code>_fsi_esnek</code>	30	0,04 mm	%0,01	tabanın altında
<code>fsi_tahrik2</code>	40	24,48 mm	%8,16	tavanı aşılıyor
<code>fsi_tahrikH</code>	22	7,40 mm	%2,47	bandda

40 m/s koşusunda aracın kendi kapısı doğru yerde tetiklendi: “sehim model boyutunun %5’ini aşılıyor — sonuç geçersiz”. 22 m/s koşusu bandın içine düştü ve $\delta \propto V^2$ ölçeklemesi birebir tuttu (öngörü 7,40 mm, ölçüm 7,41 mm).

Ağ hiç kıpırdamamıştı — imza doğru, teşhis yanlış olurdu

Bandın içindeki vakada kuplaj yine *sabit-harita* imzası verdi. Sebebi fizik değildi: sürücü yer değiştirmeyi **koşu** dizinine yazıyordu, oysa yazıcı `<dizin>/<zaman>/pointDisplacement` üretir ve OpenFOAM vakası bir alt seviyededir. Alan vakanın dışına düştü; yedi zaman dizininin yedisinde de gövde yaması **uniform** (0 0 0) kaldı. İkinci kusur aynı koşuda: gövde yaması adı doğrulanmıyordu (istenen `fsi_tahrikH`, ağdaki `fsi_tahrikH_prep`) ve yanlış ada yazılan sınır koşulu da sessizce hiçbir şey yapar.

İmza doğruydı; *teşhis* yanlış olurdu — “fizik kuplajı sürmüyor” değil, “yer değiştirme ağa ulaşmıyor”. İkisi aynı belirtiyi verir ve biri donanım/vaka seçimini, öbürü bir satırlık düzeltmeyi gerektirir. Ağ hareketi daha önce doğrulanmıştı (3,000 mm istendi, 3,0000 mm ölçüldü) ama o doğrulama yazıcıyı *doğrudan* çağırıyordu; sürücünün çağrı yeri hiç koşulmamıştı.

Onarımdan sonra ağ gerçekten hareket etti, ilmek beş dış iterasyonda yakınsadı (son artık $4,46 \times 10^{-7}$ m) ve sabit-harita şüphesi düştü. Sehim turlar arasında değişti: 11,84 $\rightarrow$ 6,53 mm. Teknik olarak harita girdiye yanıt veriyordu. Ama *neden* yanıt verdiği ölçüldü:

Tur	FEA'ya taşınan F_z	CFD yüzeyindeki F_z	Aktarım artışı
1	0,6615 N	0,6058 N	%8,4
2	0,4405 N	0,6065 N	%27,4
3	0,4405 N	0,6070 N	%27,4

Aerodinamik yük %0,2 değişti. Akış, 11 mm'lik sehimi neredeyse görmedi. FEA tarafındaki %33'lük düşüş yük *aktarımından* geliyor: CFD yüzeyi deforme olurken yük haritasının dayandığı FEA yüzeyi referans konumda kalıyor ve en-yakın-komşu eşlemesi bozuluyor. Yakınsama sahte değil, ama sebebi fizik değil.

Bu ayrımı yakalayan bir kapı eklendi. Mevcut **sabit_harita** kapısı haritanın yanıt *vermediği* durumu görür; yeni kapı tersini görür — CFD yüzeyindeki yük sabitken FEA'ya taşınan yük büyük değişiyor ve aktarım artışı sıcıyorsa uyarı yazılır. Ölçülen vakada yanıyor, aerodinamik yükün gerçekten değiştiği vakada susuyor.

Fizik de tutarlı ve bu *ölçüldü*, akıl yürütülmedi. Ağa uygulanan yer değiştirme alanı uç kesitte veter boyunca doğruya oturtulunca eğilme ile burulma ayrışıyor: eğilme 6,51 mm, burulma $-0,041^\circ$. Düz konsol levha *saf eğilme* yapıyor — kesit yukarı çıkıyor ama yerel hücum açısı değişmiyor, o yüzden basınç dağılımı da değişmiyor. Ayrımın bütün değeri şurada: aynı 7,4 mm sehim, biri 0° biri $-0,94^\circ$ burulmayla, zıt hüküm verir; sehim/açıklık oranına bakan bir ölçüt ikisini ayırt edemez.

Bu, aracın eski öğüdünü (“daha esnek yapı ya da daha yüksek dinamik basınç gerekir”) bu konfigürasyonda **yanlış** kılar: daha çok eğilme yine burulma üretmez. Statik aeroelastik kuplaja süren burulmadır.

Çözünürlük ile esneklik zıt yönde basıyor — bütçe türetildi

Ok açılı bir levha denendi ve iki şey ortaya çıktı. Birincisi: kanonikleştirme ana eksenini hizalarken hücum kenarı ok açısını $30,0^\circ$ 'den $5,6^\circ$ 'ye düşürdü ve bu kayıta yazılı *değildi* — oryantasyon alanı yalnız “burun= $+x$ üst= $+z$ ” diyor, hazırlık kaydı dönmeyi niteliksel beyan ediyordu (“asal eksenler $\rightarrow xyz$ ”) ama ne kadar döndüğünü değil. Ok açısı artık ölçülüp kayda yazılıyor (**planform_ok_acisi_deg**); kullanıcı kendi CAD'yle karşılaştırabilir. İkincisi ve belirleyicisi: aracın kendi kurulum kapısı zaten şunu söylüyordu — “ince özellik yalnız 0,06 hücre (hedef ≥ 6) ... Kutta koşulu kurulamaz, sirkülasyon ve taşıma doğmaz; $C_l/L/D$ güvenilir değildir”. Yani bu ailedeki her koşulun taşınması zaten güvenilirmez.

Çelişki nicelleştirildi. Çözünürlük $t/L \geq 6/D$ ister, esneklik $t/L \leq (kq/(hedef E))^{1/3}$ ister; ikisi birleşince $D \geq 6 (hedef E/(kq))^{1/3}$. k ölçülen koşudan kalibre edildi ($k = 0,213$, **fsi_tahrikH**). D 'nin E ve q 'ya *küp-kök* bağlı olması sonucu belirliyor: malzemeyi 100 kat yumuşatmak ağı yalnız 4,6 kat ucuzlatır, dinamik basıncı 10 katlamak 2,15 kat.

On sekiz senaryonun **hiçbiri** bu makinede sığmıyor. 192 GB iş istasyonunda en ucuz aday balsa + 70 m/s, ama bütçe bir *band*: 73 GB (yüzey-yakın ölçekleme) ile 1.278 GB (hacim ölçekleme) arasında. Hangi ucun geçerli olduğu ölçülmedi, dolayısıyla bu bir plan değil bir alt/üst sınırdır. Sonuç: bu bir donanım sorunundan çok bir *geometri-ailesi* sorunudur — esneklik t/L 'yi küçültür, çözünürlük büyütür.

Hücre bu yüzden *hâlâ açık*, ama artık nedeni adıyla ve sayısıyla yazılı: gereken şey daha esnek bir levha değil, esnekliğiyle çözünürlüğü aynı anda taşıyabilen bir geometri — ve o, bu ağ çözünürlüğünde bu ölçekte yok.

4.16 FSI yük aktarımı: korunan ne, korunmayan ne

Yük aktarımı iki korunum metriği taşıyordu — kuvvet ve moment — ve ikisi de 10^{-16} mertebesinde çıkıyordu. Bu bir başarı gibi okunuyordu. Oysa ikisi de *FEA yüzü* $\rightarrow$ *FEA düğümü* dağıtımını ölçer ve eşit-üçtebir şemasında yapı gereği kesindir: üçgenin üç köşesinin ortalaması tam olarak ağırlık merkezidir. Ölçülen sayı bir doğruluk sınavı değil, uygulamanın teoriye uyduğunun kanıtıydı. Gerçekten korunmayan adım başkaydı ve hiç ölçülüyordu: basınç, CFD yüzlerinden FEA yüzlerine *en-yakın-komşu* ile taşınıyor.

İki ölçüm eklendi. Birincisi arayüz işi: doğrusal bir sanal yer-değiştirme alanı $u = A \cdot x$ için arayüz işi $W = A : \sum F \otimes x$ olur, yani tüm doğrusal alanlar için işin korunması birinci moment *tensörünün* korunmasına denktir. Bu kuvvet ve momentten güçlüdür, çünkü $x \times F$ o tensörün yalnız antisimetrik kısmıdır; simetrik kısmın yaptığı iş iki mevcut metrikte de görünmez. İkincisi aktarım artışı: CFD yüzeyindeki toplam kuvvet ile FEA yüzeyindeki farkı.

25 gerçek koşuda ölçüldü, 24'ü ölçülebilir çıktı. Yapı gereği kesin olması gereken üç metrik hepsinde $\leq 10^{-12}$; aktarım artışı ise %0,2–%56,3. *Aşağıdaki tablo ESKİ (tutarlı) şemanın ölçümüdür ve tarihseldir*: şema bu bulgu yüzünden değiştirildi (§4.17) ve aynı vakalarda aktarım artışı bugün %0,0000'dır.

Vaka	CFD yüz	FEA yüz	Aktarım	Alan farkı
genel_kapsul_uzun	5.288	30.900	%0,2	%0,1
minihawk	24.477	1.838	%2,8	%0,2
dogrulama_kup	2.904	12	%3,9	%0,0
gripen_AB_Right	29.431	1.189	%56,3	%49,8

Alan farkı ayrı sütunda durur çünkü artışın iki sebebi olabilir ve tek sayıya karıştırlarsa hüküm verilemez: basıncın örneklenmesi, ve FEA STL'inin özgün geometri iken CFD yüzeyinin snap'lenmiş ağ yüzeyi olması. Ayrım işe yarıyor — **dogrulama_kup**'ta iki alan birebir aynı ($1,5 = 1,5\text{m}^2$) ve artık yine %3,9, yani orada artık *saf örnekleme* hatasıdır; 2.904 CFD yüzünden 12 FEA yüzüne inmenin bedelidir. **gripen_AB_Right**'ta ise alan %49,8 farklı ve iki sebep ayrılamaz.

Sıfır yük “kusursuz korunum” okunuyordu

İlk sürüm bir vakada üç metriği de tam 0,0 ve aktarım artışı %0,0 verdi. Sebep: o koşulun yüzey-basınç VTK'sı $p \equiv 0$ taşıyordu (boş çıkarım). Hiçbir veri yokken “kusursuz korunum” raporlanıyordu — payda sıfıra karşı korunmuştu ama pay da sıfırdı. Yokluğu iyilik saymak bu raporun baştan sona anlattığı kusur sınıfıdır ve bu kez *yeni eklenen ölçümde* çıktı. Kanıt zaten kayıttaydı (**n_loaded_nodes** = 0); eksik olan onu okuyan yoldu. Yük yoksa metrikler artık null döner ve gerekçe yazılır; kanıt üreticisi o vakayı ölçülen saymaz.

Kapının kendisi atıl kalmıştı — ve sebebi düzeltmenin kendisiydi

Dış hakem (2026-08-26) moment artışı için bir *üretim kabul ölçütü* istedi. Ölçüt yazılırken kapının bugünkü durumu denetlendi ve daha kötü bir şey çıktı: kapı zaten *atıldı*.

Sebep şemanın düzeltilmesiydi. Korunumlu şemada **aktarım_hatasi** *kimlik gereği* sıfırdır (ağırlıklar 1'e toplanır) — 24/24 vakada tam 0,0000. Kapı tam da o sayıya bakıyordu, yani şema düzeltildiği anda her koşuyu geçirmeye başladı. Bu raporun tekrarlayan kusur sınıfı burada *savunmanın kendisinde* çıktı: savunma duruyor, üretim yolu ona bilgi taşımayan bir sayı besliyor.

Gerçek artık moment ve işe taşınmıştı (en kötü %13,54 ve %102,64) ve oraya bakan yoktu. Kapı artık üç artışın **en büyüğünü** yönetici alır — en küçüğünü almak onu yeniden susturur. Kuvvet artışı tam sıfırken ve moment/iş *verilmemişse* kapı **ÖLÇÜT ATIL** döndürür: yokluk “geçti” sayılmaz.

Eski şema (**sema**="tutarlı") koşullarında kuvvet artışı hâlâ anlamlıdır ve hüküm eskisi gibi verilir; bu ayrıca sınandı. Kapı ile çağırının ayrışmaması da bağlandı: bir test sürücünün çağırısını AST ile okuyup moment ve iş argümanlarının geçtiğini denetliyor — kaynak metninde alan adı aramak yetmezdi, çünkü aynı adlar kayıta da geçiyor.

Artık bir *doğruluk* hükmü değil bir *aktarım* hükmüdür: FEA'ya giden yükün CFD'nin hesapladığından ne kadar saptığını söyler, CFD'nin doğru olup olmadığını değil.

4.17 Şema değiştirildi: kuvvet taşıyor, basınç yeniden integre edilmiyor

Yukarıdaki bölüm “eşik dayatılmıyor, çünkü aktarımın hangi yapısal büyüklüğü ne kadar etkilediği ölçülmedi” diyordu. O ölçüldü, ve ölçüldüğünde eşik değil *şema* değişti.

Kusur şemadaydı. Eski şema (“tutarlı”) basıncı taşıyıp kuvveti FEA ağında *yeniden integre* ediyordu: $F_{\text{FEA}} = \sum(-p_{\text{interp}} \cdot n_{\text{FEA}} \cdot A_{\text{FEA}})$. İki yüzeyin alanı farklıysa toplam kuvvet de farklı çıkar. Yeni şema (“korunumlu”) CFD yüzünün *kuvvetini* toplamı 1 olan baryentrik ağırlıklarla FEA düğümlerine dağıtır; toplam kuvvet yapı gereği korunur. Bu bir yaklaşım değil kimliktir.

Karar üç bağımsız ölçüme dayanır, hiçbirisi tek başına yeterli değildi:

Ölçüm	Vaka	tutarlı	korunumlu
Kuvvet aktarım artışı (en kötü)	24	%72,04	%0,0000
Moment artışı (ortalama, aynı ölçüt)	24	%11,06	%1,66
Deforme yüzeyde düğüm kayması (en kötü)	25	%123,83	%0,0000

Moment karşılaştırması *aynı ölçütle* yapıldı. Eski şemanın raporladığı 10^{-17} 'lik moment hatası FEA yüzü→düğüm adımını ölçer ve eşit-üçtebir dağıtımında yapı gereği kesindir — bu rapor onu zaten “yanıltıcı” diye işaretlemişti. İki şemayı o sayıyla kıyaslamak yeni şemayı haksız yere kötü gösterirdi; kıyaslanabilir nicelik CFD→FEA moment farkıdır.

Ret eşiği artık fiziksel bir temele oturuyor. Aynı ağ, aynı sınır koşulları, yalnız yük seti değiştirilerek CalculiX iki kez koşuldu:

Vaka	aktarım	sehim farkı	büyütme
_fsi_esnek	%20,25	%72,24	3,57×
_fsi_sinama	%13,45	%14,92	1,11×
fsi_tahrik*	%8,4	%7,4	0,88×

İlişki 1:1 *değil*: büyütme çarpanı 0,88–3,57. Yani “aktarım hatası % X ise sehim hatası da $\sim\%X$ ” varsayımı yanıltır ve aktarım hatası tasarım niceliği hatasının **alt sınırındır**. En kötü vakada yükün büyüklüğü %30 değişirken dağılımı moment kolunu da değiştirdi.

Bedel gizlenmiyor — ve dış inceleme onu tam yerinde aradı. Hakem (2026-08-26) şunu sordu: kuvvet korunuyor, peki iş? Ölçü zaten vardı ve cevap KORUNMUYOR — dahası en büyük artık odur:

Metrik	Ne smar	En kötü artık
Kuvvet	$\sum F$	$\leq 10^{-14}$ (kimlik)
Moment	$\sum x \times F$ (antisimetrik kısım)	%13,54
Arayüz işi	$\sum F \otimes x$ (tam tensör)	%102,64

Sıralama *beklenen* yöndedir ve bir kusur değildir: $x \times F$, birinci moment tensörü $\sum F \otimes x$ 'in yalnız antisimetrik kısmıdır; iş metriği simetrik kısmı — uzama ve kayma modlarının yaptığı işi — de görür.

%102,64 üretimdeki eşlemenin suçu değildi — atıf düzeltildi

Bu tablo bir turdur “üçünün de sebebi aynı izdüşüm kaymasıdır” diyordu ve dış bir hakem, haklı olarak, arayüz işi korunumunu deponun en ciddi FSI problemi ilan etti. **Atıf yanlıştı ve düzeltmesi ölçümden geldi.**

arayuz_isi_hatasi iki tensörü kıyaslıyor: düğüm momenti (*üretimdeki* korunumlu şema, CFD yüzlerinden) ve yüz momenti (*terk edilmiş* tutarlı şema, FEA yüzünde yeniden integre edilmiş). Yani metrik şemaları kıyaslıyor, eşlemeyi ölçmüyor — aynı vakada terk edilmiş şemanın toplam kuvvetinin işareti bile ters çıkabiliyor. Doğru referans CFD tarafıdır ve orada bir *kimlik* var. Baryentrik ağırlıklar doğrusal alanları birebir ürettiği için

$$T_{\text{düğüm}} - T_{\text{CFD}} = \sum_f d\mathbf{F}_f \otimes \boldsymbol{\delta}_f, \quad \boldsymbol{\delta}_f = \sum_k w_k \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{\text{cfd},f}$$

olur; yani eşlemenin iş kaybı *tam olarak* izdüşüm sapmasıdır. Kimlik 24 vakanın 24'ünde $\leq 10^{-10}$ tuttu ve ayrışım şu:

Vaka	Toplam	Eşleme payı	Yüzey payı
_fsi_esnek	%102,64	%24,10	%78,60
gripen_AB_Right	%76,72	%0,0023	%76,72
_fsi_sinama	%28,81	%8,29	%21,04
19/24 vakada eşleme payı %1'in altında			

Yani üretimdeki eşleme birinci momenti çoğu vakada makine hassasiyetine yakın koruyor; en kötü payı %24,1 ve o vakanın alıcı yüzeyi *on iki* üçgenden ibaret. Sonuç bir tasarım kuralıdır, bir araştırma konusu değil: mortar ya da RBF'ye geçmek gerekmez, alıcı yüzeyin verici yüzeyi çözmesi yeter.

Ve bir hipotez daha düştü. Bundan “ δ 'ya bakıp kuplağı koşmadan uyarı verelim” fikri çıkarılıp denendi: izdüşüm sapmasının kuvvet-ağırlıklı ve en-büyük ölçüleri eşleme payıyla *korele değil* (Spearman 0,00 ve $-0,25$; $n = 24$ için kritik $|r| \approx 0,41$). Sebebi yapısal — hata bir tensör normudur ve skaler bir sapma ortalaması yön uyumunu göremez. Doğru kapı geometriden kestirmek değil, yükler geldikten *sonra* eşleme payını doğrudan hesaplamaktır: ucuzdur ve yapısal çözümden öncedir. Çürüten fikir kayıta duruyor ki dördüncü kez aranmasın.

Ama bu bir toplam hükmüdür, vaka-başına bir yasa değil — ve bu ayrım ölçülerek öğrenildi. İki oran farklı normalize ediliyor: moment $\|\Delta M\|_2 / \sum_f \|x \times F\|_2$, iş ise $\|\Delta T\|_F / \sum_f \sum_{ij} |F_{ij} x_{ij}|$. İş metriğinin paydası yüz başına dokuz bileşenin mutlak toplamıdır, momentinkinden büyüktür; dolayısıyla *pay* büyük olsa bile *oran* küçük çıkabilir. Nitekim bir vakada çıkıyor (MiniHawk_UAV: iş %0,585 < moment %0,646). Garanti olan sıralama paylar arasındadır — antisimetrik kısmın Frobenius normu tam tensörünkini aşamaz — oranlar arasında değil. Rapordaki iddia bu yüzden *en kötü* artıklar üzerinden kurulmuştur ve testi de öyle bağlanmıştır. Ortalama iş artığı %12,97, yani en kötü vaka (*_fsi_esnek*) uç bir haldir — aynı vaka moment artığında da en kötü ve yapısal büyütme çarpanında da (3,57×).

Bu sayı verdikte *sonradan* girdi ve girmemesi bir kusurdu: ölçü hesaplanıyor, kayda yazılıyor ama hüküm cümlesi yalnız kuvvet ile momenti anıyordu. En zayıf metriği susturmak sonucu iyi gösterir ve bu, bu raporun baştan sona avladığı kusur sınıfının kendisidir — bu kez *lehimize* çalışıyordu.

Bedelin mekanizması. Korunumlu şemada kuvvet kesin ama *moment değil*: kuvvet FEA üçgenine izdüşürülür ve izdüşüm kayması kadar artık kalır (en kötü %13,54). Eski şema silinmedi — *sema="tutarlı"* ile hâlâ koşulu, çünkü yayımlanmış bir sonucu yeniden üretebilmek şema değişikliğinin geri-alınabilir olmasının koşuludur.

İki kusur yolda bulundu ve ikisi de bu çalışmanın

İşaret. İlk ölçüm “%20,25 aktarım → %72 sehim” verdi ve bu bir bulgu sanıldı. Değildi: korunumlu şema CFD poligon normalini, eski şema FEA dış-normalini kullanıyordu ve ölçüldü ki *bütün* vakalarda CFD normali içeri bakıyor. Kuvvetin işareti tersti ($F_z = -0,106$ vs $+0,151$ N). İşaret hatası büyüklük hatasından sinsidir: sonuç makul görünür.

İlk düzeltme ölçütü de yanlıştı. “Yüzey merkezinden gövde merkezine iç çarpım” kapalı ve şişkin bir cisimde çalışır, *düz levhada dejenere olur* — iki yüz de merkeze aynı uzaklıkta, normalleri zıt. Elde FEA girdisi olan vakaların hepsi düz levha, yani ölçüt tam da işe yaramayacağı yerde seçilmişti. Referans artık FEA’nın doğrulanmış dış-normali.

Düğüm numarası. *write_cload*, STL köşe *indisini* doğrudan CalculiX düğüm numarası sayıyordu — iki ağın düğümleri aynı sırada yazdığı varsayımı. Ölçüldü: beş FSI vakasının hepsinde ilk 8 düğüm STL’in 8 köşesinin ta kendisi ama sıraları farklı; köşe 4 ile 7 yer değişmiş. Etkisi bu vakalarda küçüktü (moment hatası %0,010) ama bu bir tesadüftür: köşe sayısı arttıkça permütasyon keyfileşir. Bağlama artık konuma göre.

4.18 Eşleştirme neyi götürüyor: ρ ölçüldü

Eşleşik dal ortak model-form hatasını farkta *tamamen* götürüyor. Bu $\rho=1$ demektir ve varsayım ölçülmemişti. Genel biçim tektir:

$$u_{\Delta}^2 = u_{n,A}^2 + u_{n,B}^2 + u_{m,A}^2 + u_{m,B}^2 - 2\rho u_{m,A}u_{m,B}$$

$\rho=1$ ve $u_{m,A}=u_{m,B}$ iken model terimi tam sıfırlanır (bugünkü eşleşik dal), $\rho=0$ iken tam RSS’e döner (eşleşmemiş dal). Arada bir yer yoktu.

Model hatası $e_i = \mu + \varepsilon_i$ biçimindeyse — μ hücreye ortak sistematik bias, ε_i vakaya özgü saçılma — iki farklı vakanın hatası arasındaki korelasyon $\rho = \mu^2 / (\mu^2 + \sigma^2)$ olur ve ikisi de çapa sapmalarından kestirilir. Bugün bu koşulu sağlayan tek hücre *bluff.wall_function*: işaretli sapmalar %+3,38 (disk), %+1,79 (küp), %+9,31 (Ahmed). **Üçü de aynı yönde** — ortak bias +4,83% gerçek ve eşleştirmenin dayanağı ölçülmüş oldu. Saçılma $\sigma = 3,23\%$, buradan $\hat{\rho} = 0,69$.

İşaret şart: mutlak değerlerle çalışılsaydı zıt yöne sapan iki çapa aynı yönde görünür ve ρ sistematik olarak şişerdi.

Saçılma sayısal gürültüden ayrılamıyor — band genişletilmedi

Ölçülen $\sigma=3,23\%$, çapaların *kendi* ayrıklaştırma bandından ($\approx 5\%$) küçük. Vakaya özgü model saçılmasının ne kadarının modelden ne kadarının ağıdan geldiği bu veriden çıkmaz; σ bir kestirim değil **üst sınırdır**. Ayırt edilemeyen bir sayıyla bandı şişirmek ölçüme dayanmaz, o yüzden eşleşik band olduğu gibi bırakıldı.

Karşılaştığında varsayımın *yük taşıdığı* durum işaretleniyor: fark bandın hemen dışındaysa ($u_{\Delta} < \Delta C_d \leq \sqrt{u_{\Delta}^2 + u_{artık}^2}$, hücre için %5,7–%9,3), hüküm “gerçek tasarım farkı” der ve bunun $\rho=1$ kabulüne yaslandığını, $\hat{\rho}=0,69$ ile farkın genişletilmiş bandın içinde kalacağını aynı cümlede söyler. Farkın rahatça içinde ya da rahatça dışında olduğu durumlarda uyarı yazılmaz — her hükmeye basılan bir uyarı okunmaz hale gelirdi.

İki kısıt açık: $n=3$ ile kestirim zayıftır ve tek hücreden tabloya genellenmez (ölçülen ρ yalnız u_m 'i birebir tutan koşullara uygulanır). Sapmalar ayrıca farklı *geometrilere* arasındadır — disk, küp, Ahmed — oysa tipik A/B kıyası aynı aracın iki varyantıdır ve orada ortak olan pay daha çoktur. Ölçülen saçılma bu yüzden aynı-arac karşılaştırması için de bir üst sınırdır.

4.19 Duvar işlemi duvarın ne kadarını temsil ediyor

Duvar işlemi etiketi ortalama ve tepe y^+ 'tan türetiliyordu. İki sayı da bandın içinde olabilir ve duvarın önemli bir bölümü yine bandın dışında kalabilir; ortalama lokal kötü bölgeleri gizler, tepe ise tek bir hücreye aşırı duyarlıdır. Doğru nicelik yüzdeliklerdir ve asıl soru şudur: duvar yasası duvarın *yüzde kaçında* geçerli? Ölçüldü (alan ağırlıklı; yüz sayısı ağırlığı büyük bir hücreyi küçüğüyle eşit sayardı, oysa geçerlilik kapladığı alanla ölçülür):

Çapa	p_{05}	p_{50}	p_{95}	Banttta alan
Ahmed 25°	12,7	30,6	48,4	%65,8
küp	14,6	40,4	69,1	%69,4
disk	3,0	36,5	81,3	%59,8

Üçü de mevcut kapıdan geçiyor ama duvar yasası yüzeyin yaklaşık üçte birinde geçerli değil. Kapsam, çapanın *kendi* duvar işlemine göre okunur: duvar-çözünür bir çapanın log-bandındaki alanının küçük olması kusur değil amacın kendisidir — küre çapasında bu oran %0,4'tür ve o sayıyı “yetersiz” diye okumak tam tersini söylerdi.

%80 eşiği bir *öneridir* ve banda girmez. Dayatılsaydı `bluff.wall_function` hücresinin üç çapası da düşer, hücre bedeli ölçülmeden literatür öncülüne dönerdi; ölçülmemiş bir sıkılaştırma, ölçülmüş bir gevşeklikten iyi değildir. Sayı bunun yerine kanıt dosyasında durur (`model_form_bandi.json`, `yplus_kapsam_ozeti`), böylece bandın *kalitesi* okunabilir. Ölçümün kendi kapsamı da beyanlı: 12 çapanın 3'ünde ölçülebildi; geri kalanda ya duvar işlemi atanamıyor ya da kanıt korunurken vaka dizini diskten temizlenmiş durumda ve o çapalarda kapsam tahmin edilmiyor, “ölçülmedi” yazılıyor.

5 Belirsizlik Nicelemesi

Problem


Ayrıklaştırma belirsizliği tek bir formülle verilemez: kademe sayısı, dizinin monotonluğu ve gözlenen mertebe p hangi yöntemin geçerli olduğunu belirler. Yanlış yöntem sessiz bir hatadır.

Çözüm

Tek kaynak (`band_from_levels`) ve açık bir hiyerarşi:

Koşul	Yöntem	Dayanak
$n \geq 4$ kademe	En küçük kareler (LSR)	Eça & Hoekstra 2014
$n = 3$, monoton, $r \geq 1,3$	Richardson + GCI	Celik ve ark. 2008
salımlı	$U = 3\Delta_M$	—
$n = 2$	vekil bant (işaretli)	—

Temsili hücre boyu $h = N^{-1/d}$ ile hesaplanır ve d *çalışmanın boyutudur*: hacim mesh'inde 3, 2B gridde 2, panel sayısında 1. Aynı veride $d=3$ ile $U = \%19,92$, $d=2$ ile $U = \%9,80$ ölçülmüştür.




Şekil 8: Mesh yakınsaması ve Richardson ekstrapolasyonu. Sol: küp, 4 kademe, $p = 2,386$, asimptotik oran 0,96; Richardson sınırı Hoerner referansına %6,0 uzaklıkta. Sağ: NASA TMR NACA0012, $p = 0,666$, GCI %1,71. Gölge bant GCI'dır. Veri: `gci_kup_arac.json`, `tmr_gci_verdict.json`.


Sonuç

5.1 Ayırıklaştırma ailesi kuralı

Aile *tek parametrelili* olmalıdır. Bu kuralın maliyeti ölçülmüştür: VLM panel çalışmasında yalnız açıklık yönü inceltildiğinde dizi yakınsama gösteremedi, çünkü sabit tutulan giriş yönünün kendi gürültüsü (%1,9) açıklık adımlarından (%0,5–1,2) büyüktü.



Şekil 9: Sabit tutulan yön bandının tabanını belirler. Sol: yalnız açıklık inceltilmiş aile, asimptotik-altı ($p < 0,5$), $U = \%28,32$. Sağ: iki yön birlikte $\times 1,35$ inceltilmiş aile, monoton ve süper-yakınsak ($p > 2,1$), $U = \%1,36$. Veri: `vlm_iki_yonlu_yakinsama.json`.



Şekil 10: Gerçek koşudan kuvvet tarihçesi (MiniHawk). Yakınsama hükmü yalnız rezidüellerden değil, ilgi-büyükliğünün son %20 penceredeki sürüklenmesinden de verilir. Veri: `postProcessing/forceCoeffs1`.

5.2 Yakınsama: rezidüel yetmez

5.3 Reddin bir sonraki adımı olmalı

Salınan bir koşuda hüküm doğru olanı söylüyordu: çözüm sabit noktaya oturmadı, akış zaman-bağımlıdır, önerilen sonraki çözüm yolu URANS'tır. Sonra orada duruyordu.¹ Kullanıcının elinde ne zaman adımı vardı, ne kaç adım koşacağı, ne de bunun kaç saat süreceği. Doğru ama *uygulanamaz* bir cümle, yarım bir hükümdür.

Reçete artık hükmün içinde ve ölçülmüş büyüklüklerden türer:

URANS recetesi: $dt=0.00125$ s, 2000 adım (5+15 periyot, $f \sim 8$ Hz, $St=0.2$ onculu) - bu ağda tahmini ~ 5.0 saat

Frekans $f = St \cdot U/L$ 'den, zaman adımı periyodun yüzde birinden, adım sayısı beş geçiş artı on beş istatistik periyodundan gelir. Süre tahmini uydurma bir katsayı değil: aynı ağda aynı makinede ölçülen iterasyon maliyeti (aşama telemetrisinden) URANS adım maliyetiyle çarpılır.

Reçete bir tahmindir ve bunu kendisi söyler

Kararlı çözücüde iterasyon zaman değildir; salınımın iterasyon-periyodu fiziksel periyoda *çevrilemez*. Frekans literatür Strouhal öncülünden gelir ve öncül %50 şaşarsa reçete de o kadar şaşar — ilk URANS koşusunda ölçülen frekansla Δt yeniden ayarlanmalıdır. Ayrıca Δt burada yalnız periyot çözünürlüğünden gelir; Courant kısıtı ayrıca kontrol edilir ve ikisinden *küçüğü* seçilir. Her iki uyarı da çıktının parçasıdır, dipnot değil.

Reçete yalnız *reddedilen* salınımlı koşuya verilir. Genliği ölçülmüş ve bandına katılmış salınım zaten kabul ediliyor; orada reçete gereksiz gürültü olurdu.

5.4 Reçeteden koşuma: zaman-çözünür yolun doğrulanması

Reçete tek başına yarım bir çözümdür — kullanıcı case'i hâlâ elle kurmak zorundaydı. Kanonik case yazıcı artık zaman-çözünür kurulumu da üretiyor ve *varsayılan kapalıdır*: `transient=False` iken yazılan her sözlük birebir eskisi gibidir.

¹Metinde bilinçli olarak “kesin çözüm” denmez: rejime göre URANS da yetmeyebilir ve DES ya da LES gerekebilir. Platform muhafazakâr dili tercih eder.

	Kararlı-hal	Zaman-çözünürlük
Zaman şeması	<code>steadyState</code>	<code>backward</code> (2. mertebe)
Basınç-hız	<code>SIMPLE + residualControl</code>	PIMPLE, <i>eşik yok</i>
Sapma sınırlayıcı	<code>bounded Gauss</code>	<code>Gauss</code> (sınırlayıcısız)
Alt-gevşetme	$p=0,3; U=0,7$	1 (PIMPLE gevşetir)
Yazma	<code>timeStep</code>	<code>adjustableRunTime</code>

Üç seçim de zorunludur ve nedenleri farklıdır. `residualControl` kararlı-halde “çözüm oturdu” demektir; zaman-çözünürlükte koşuyu *zamanın ortasında* durdururdu. `bounded` ön-eki süreklilik hatasını SIMPLE yakınsaması boyunca sınırlar ve zaman doğruluğunu bozar. Alt-gevşetme çözümün her adımda tam yakınsamamasına, yani sonucun zamanda kaymasına yol açar.

Gerçek çözücüde sınandı — ve dört kusur çıkardı

Yazıcı ve ölçüm önce yalnız *sentetik* sinyalde doğrulanmıştı. Bir kanonik vaka gerçek çözücüde koşuldu: silindirik girdap dökülmesi, $Re = 100$. Bu vaka seçildi çünkü Strouhal sayısının *deneyisel* karşılığı var.

	Ölçülen	Sapma	Referans
Strouhal St	0,1675	%2,15	0,164 — Williamson, <i>JFM</i> 206 (1989); deneyisel
C_D	1,325	%-0,38	1,33 — Park, Kwon & Choi, <i>KSME Int. J.</i> 12 (1998); Henderson, <i>Phys. Fluids</i> 7 (1995) $\approx 1,3$

İki referansın *türü farklıdır* ve bu ayrım kanıt dosyasında da yazılıdır. St deneyseldir. C_D ise DNS/spektral çalışmalardan gelir — $Re = 100$ 'de doğrudan kuvvet ölçümü zordur ve mevcut deneyisel verilerde (Tritton 1959) saçılma yüksektir. Bir çapanın referansı deneyisel mi sayısal mı, o çapanın ne kanıtlayabileceğini belirler.

Asıl değer bu iki sayıda değil, koşunun *yolda bulduklarındadır*. Dördü de sentetik testin göremeyeceği türdendi:

1. PIMPLE son dış iterasyonda `pFinal` girdisi arar; yoktu ve koşu ilk zaman adımında **FATAL IO ERROR** ile düştü.
2. Kanonik `forceCoeffs` yazıcısı kaldırma yönünü x-z düzleminde alır (uçak konvansiyonu). Mesh x-y düzlemindeydi, yani kuvvet `empty` yönünde ölçülüyordu: C_L **tam sıfır**.
3. Tümünü simetrik kurulumda Kármán caddesi *hiç doğmadı* — 50 s boyunca C_L genliği 10^{-22} kaldı. Dökülme bir kararsızlıktır ve tetikleyici ister.
4. Tek far-field yaması akımı sürdürmedi: en hızlı akış 0,074 m/s'ye indi (serbest akım 1 m/s) ve C_D 2,29'dan *negatife* geçti. Giriş/çıkış/kayma olarak üçe bölündü.

$Re = 100$ laminardır: türbülans modeli yoktur. Bu çapa zaman ayırklaştırmasının doğruluğunu ölçer, model-form hatasını *değil* — ve model-form tablosuna çapa olarak **girmez**. Kapsam kanıt dosyasında yazılı ve tabloya girmediği ayrıca testle bağlı.

Ölçüm aracının kendisi de doğrulandı

Koşu bitince frekans artık tahmin edilmez, *ölçülür* — ve reçete o ölçümle yeniden hesaplanır. İlk yazılan ölçüm yöntemi işaret değişimlerini sayıyordu ($f = \text{geçiş}/2T$) ve sentetik 8 Hz sinyalde **%11** şaşı: pencere tam periyot sayısına oturmadığında baştaki ve sondaki kısmi periyotlar sayımı bozuyor.

Doğrusal enterpolasyonlu yukarı-geçiş zamanlarının *medyan* farkı aynı sinyalde %0,0001 veriyor. Fark önemliydi: ölçülen frekans doğrudan Δt 'ye girer, yani %11 hata reçeteyi o kadar kaydırırdı. Medyan (ortalama değil) seçildi ki tek bir bozuk periyot sonucu sürüklemesin.

Türbülanslı URANS: mekanizma geçti, fizik kaldı

Laminer çapa yolu doğruladı ama $Re=100$ 'de türbülans modeli hiç devreye girmez. "URANS yolu var" demek, kapalı bir modelin zaman-çözünürlük çevriminde koştuğunu göstermeyi gerektirir. Aynı ağ ve aynı frekans ölçümü subkritik silindire taşıdı: $Re=1,4 \times 10^5$, kOmegaSST, duvar-fonksiyonu.

	Ölçülen	Sapma	Referans
Strouhal St	0,2738	%+37	0,19–0,21 platosu — Roshko, <i>JFM</i> 10 (1961); Norberg, <i>JFS</i> 17 (2003)
C_D	1,037	%–14	$\approx 1,2$ — Achenbach, <i>JFM</i> 34 (1968)
y^+ (ort)	51,3	—	duvar-fonksiyonu bandı 30–300 içinde

Hüküm *ikiye ayrıldı*, çünkü sorulan iki ayrı sorudur. **Mekanizma geçti:** kOmegaSST PIMPLE/backward çevriminde koştu, salınım ölçüldü, y^+ hedeflenen bantta çıktı — türbülanslı zaman-çözünürlük yol artık sentetik sinyalde değil, gerçek çözücü koşusunda sınıandı. **Fizik kaldı:** St deneysel platonun %37 üstünde.

Aşağıdaki açıklama sınıandı ve GERİ ÇEKİLDİ (bir sonraki kutu); sınıanabilir olduğu için buraya olduğu gibi bırakıldı.

Bu bir ağ ya da zaman adımı sorunu değil ve iki sapmanın *yönü* bunu söylüyor. 2B kurulum span-yönü korelasyon kaybını temsil edemez; dökülme aşırı-korele olur, ayrılma gecikir, iz daralır — dar iz hem sürüklemeyi düşürür (C_D %14 eksik) hem frekansı yükseltir (St %37 fazla). İki sapma aynı tek nedenden gelir. Aynı ağ ve aynı ölçüm laminar $Re=100$ 'de St 'yi %2,15 hatayla vermişti: ölçüm aracı doğru, *eksik olan üçüncü boyuttur*.

Vaka bu haliyle Strouhal çapası olarak yayımlanmıyor. Kayıt silinmedi; zarf tablosunda "laminer ✓ / türbülans –" olarak duruyor ve 2B URANS'ın subkritik silindirdeki sınırının *ölçümü* olarak kalıyor.

Açıklama sınıandı ve GERİ ÇEKİLDİ — üç boyut yetmedi

Yukarıdaki gerekçe bir tahmindir, dolayısıyla sınıanabilirdi. Aynı ağ span yönünde uzatıldı ($L_z=\pi D$, 24 hücre, periyodik yanlar; 403.200 hücre, dört çekirdekte iki saat) ve *tek değişen üçüncü boyut* olacak biçimde yeniden koşuldu.

	2B	3B	Öngörü
St sapması	%+37	%+30	küçülmeli ✓
C_D sapması	%–14	%–27	küçülmeli –
C_L salınım genliği	1,312	1,278	belirgin düşmeli –

St düzeldi, C_D *kötüleşt*i. Açıklama iki sapmayı birden öngörüyordu; tek yönde tutması yetmez ve **geri çekilir**. Çürütmenin nedeni de ölçüldü. Span-yönü dekorelasyon gerçekten oluşıydı C_L salınım genliği belirgin düşerdi — dökülme artık span boyunca aynı fazda olmazdı. Genlik yalnız %2,6 düştü: üçüncü boyut *geometrik* olarak eklendi ama fizik eklenmedi. URANS dalgalanmayı modeller, çözmez; ağa bir boyut eklemek span boyunca fazı ayırmaya yetmiyor.

Doğru açıklama boyut değil, **çözünürlük sınıfıdır**: dekorelasyon DES/LES gerektirir. Bu, ilk açıklamadan daha güçlü bir sonuçtur çünkü ölçülmüştür — ve yol haritasındaki hedefi de değiştirir: eksik olan "3B çapa" değil, ölçek-çözünürlüklü bir çapadır. Kayıt, bir tahminin nasıl sınıanıp düşürüldüğünün örneği olarak duruyor.

O çapa ulaşılabilir mi? Bütçe ölçüldü

“Kalan iş: DES/LES çapası” cümlesi bir temenniydi — maliyeti hiç hesaplanmamıştı. Ahmed duvar-çözünür hücrelerinde işe yarayan desen aynen uygulandı (`experiments/des_fizibilite.py`): “pahalı” demek yerine hücre, bellek ve süreyi *ölçülen* katsayılarla kestirmek.

Bütçenin girdileri ölçüm ve kural diye ayrı tutuldu. *Ölçüm*: $u_\tau = 0,0533$ m/s (3B koşunun y^+ ortalamasından geri çözüldü), 0,779 kB/hücre, ve 403.200 hücre $\times$ 3.300 adım / 2,0 saat’lik çözüm hızı. *Kural*: duvarda $y^+ \approx 1$, ayrılan kesme tabakasında izotropi, radyal büyüme $\leq 1,1$, dökülme periyodu başına ≥ 200 adım ve 22 periyot (6 geçiş + 16 istatistik — 2B çapanın kendi bölmesi).

$\Delta z/D$	hücre	Δt [s]	bellek	süre	
0,10	898.560	0,025	0,70 GB	5,9 sa	sığar
0,05	2.434.320	0,025	1,90 GB	16,1 sa	sığar
0,025	7.560.000	0,025	5,89 GB	50,0 sa	sığmaz

Çürüyen koşunun span adımı $\Delta z/D = 0,131$ idi, yani ilk satır ondan yalnızca biraz ince; anlamlı adım 0,05’tir (2,6 $\times$ ince, 6 $\times$ hücre). Ve o satır bu makineye *sığıyor*. Ahmed hücresinin aksine burada engel bellek değil süredir — ve on altı saat bir gecede biter.

Ölçmeden önce “pahalı” sanılan iki işten biri ulaşılmazdı, diğeri bir gece.

Bütçenin *söylemediği* şey de kayıtlıdır: DES’in doğru cevabı vereceğini göstermez. Span dekorasyonunun hangi $\Delta z/D$ ’de gerçekten oluşacağı ancak koşuyla bilinir; ölçülen tek şey hangi çözünürlüğün ulaşılabilir olduğudur.

5.5 Reçeteden düzeltmeye: kurulumu onarıp yeniden koşturmak

Reçete kullanıcıya *ne yapması gerektiğini* söyler. Bir sonraki adım, yapılabilir olanı aracın kendisinin yapmasıdır. Düzeltici katman (`duzeltici.py`) bunu yürütür: guard bir kusur bulunca kurulumu onarır, yeniden koşar ve sonucu yeniden sınıflandırır.

Tasarımın tek kuralı — ihlal edilirse katman zararlıdır

Düzeltici bir *sonucu* asla değiştirmez. Yalnız *kurulumu* değiştirip yeniden koşar; sayı her zaman çözücünden gelir. Bir düzeltmenin çıktısını referansa yaklaştırmak için değeri oynadığı an, araç tam da tespit etmek için var olduğu sessiz hatayı imal etmeye başlar: sayı doğru görünür, altındaki fizik yanlış kalır ve guard artık onu yakalayamaz çünkü referansla uyusur. Bu kural bir testle bağlanmıştır: her düzeltmenin ürettiği anahtarlar taranır ve sonuç alanlarına (C1, Cd, **sonuc**) dokunan bir düzeltme testi düşürür.

Kütükteki dört düzeltme de gerçek bir koşuda tetiklendi ve sonucu ölçüldü; hiçbir varsayım değildir. Her kural üç şeyi ayrıca yazar: hangi ölçümden doğduğu, hangi ön koşulu gerektirdiği ve hangi ayarları geçersiz kıldığı.

Düzeltilme	Ön koşul (makine sınar)	Yan etkisi
Duvar işlemini ağa uydur	Ağ zaten ince olmalı	Gradasyonu geçersiz kılar
Rampalı başlangıç	Yakınsamış kaba çözüm	Yok
Referans ağ ailesine geç	Beyaz listede aile	Farkın tek nedene atfı geçersiz
Fiziksel olmayana reddet	Yok (fizikten gelir)	Yok

Beş düzeltmenin ikisi sonucu düzeltmedi — ve tasarımı bu belirledi

Silindir DES’inde duvar işlemi gerçekten bozuktur ($y^+ = 0,009$, duvar fonksiyonu geçerli bandın çok altında). Düzeltildi ($y^+ = 0,78$) ve sonuç %1’den az değişti. NACA0012 $\alpha = 8^\circ$ ’de aynısı oldu: y^+ 357’den 2,5’e indi, hata %18,2’den yalnız %16,6’ya.


Kusuru gidermek nedeni bulmak değildir. Düzeltici bunu bilmek zorundadır: uyguladığı düzeltmenin işe yarayıp yaramadığını ölçer ve yaramadıysa döngüyü durdurup söyler. Bağlı hatada %10’dan az iyileşme “etkisiz” sayılır ve hüküm “kusur giderildi ama sapma sürüyor — kaynak bu düzeltmenin hedefi değil” olur. Gizlenmez.

Ön koşulların makine tarafından sınanması sonradan eklendi ve katman gerçek çözücüye bağlanınca zorunlu hâle geldi. Önceki sürümde ön koşullar yalnız insan-okur dizgilerdi; uygulanabilirlik yalnız tetikleyiciye bakıyordu. Bu, ısmarlama bir geometride yapılamayacak düzeltmelerin güvenle

önerilmesi demekti: rampalı başlangıç için yakınsamış bir kaba çözüm, referans ağ ailesine geçiş için yayımlanmış bir aile gerekir ve kullanıcının kendi STL’inde ikisi de yoktur. Katman artık bu durumda düzeltme önermez, ama *susmaz* da: kusuru tespit ettiğini ve neden düzeltemediğini yazar. Tespit edilip düzeltilemeyen bir kusur, hiç tespit edilmemiş bir kusurdan daha değerlidir.

6 Doğrulama–Geçerleme Kanıt Zarfı

Başlık bilerek “Doğrulanmış Zarf” değildir. Türkçede *verification* ile *validation* aynı kelimeye (“doğrulama”) düşer ve tablo ikisini birden taşır — üstelik her satır aynı olgunlukta değildir: bazıları ölçülmüş band, bazıları üst sınır, bazıları (stall/ $C_{L,max}$) *kanıt dosyası olmayan* kalemlerdir. “Doğrulanmış” demek, kanıtı olmayan satırı da o iddianın altına sokardı.



Şekil 11: Doğrulama çapaları. Her çubuk bağımsız bir kapalı-form ya da deneysel referansa karşı ölçülmüş MUTLAK sapmadır; kesikli çizgi %5’tir. Sapmalar kanıt dosyalarından okunur, rapora elle yazılmaz.

Aşağıdaki tablo koddan üretilir (`python zarf.py`) ve README ile senkron olduğu testle bağlanır.

Koşul	Güvenilirlik	Ölçülen kanıt
2B profil mutlak C_d ($M < 0,3$)	Yüksek	NASA TMR NACA0012, $\alpha = 0^\circ$: GCI %1,7 ($p = 0,666$); TMR sapması %3,5
2B profil taşıma C_l ($\alpha = 8^\circ$)	Bantlı	En ince grid $C_l = 0,8556$ vs TMR 0,862 (%0,7); 3-grid serisi ıraksıyor ($p = -2,463$)
Cilt sürtünmesi C_f — y^+ duyarlılığı	Yüksek	Schlichting 1/7-kuvvet: ilk hücre $\leq \delta_{99}$ iken hata $\leq \%8$; 3,0 δ_{99} olunca $-\%40$
3B künt cisim C_d	Bantlı	Küp (Hoerner 1,05): $C_d = 1,113$, sapma %6,03; GCI %3,1 ($p = 2,386$); 4-kademe LSR $U = \%58$
3B araç C_d — V&V/UQ bandı	Bantlı	Ölçülen validasyon bandı: bluff %6,0
3B ince-kanatlı İHA	Bantlı	MiniHawk: $C_d = 0,0192$, yüzey 24.477 yüz, $y_{ort}^+ = 129$ (bant içinde); mesh-bağımsızlık bandı YOK (limit çevrimi)
Ayrılmış akış — yeniden yapışma	Bantlı	Driver & Seegmiller 1985 ($Re_H = 37500$): $X_r/H = 5,54$ vs 6,26 ($-\%12$)
Yapısal — lineer statik	Yüksek	Euler-Bernoulli: sehim %1,0, gerilme %3,9
Yapısal — basınç yükü (hoop)	Yüksek	Lamé: %1,3 (T6 tutarlı-yük)
Yapısal — gerilme konsantrasyonu	Yüksek	Heywood K_t : %1,7 (C3D10, 6637 eleman)
Yapısal — termal gerilme	Yüksek	$\sigma = E\alpha\Delta T$: %0,0
Yapısal — burkulma	Yüksek	Euler kolonu ($K = 2$): %0,2
Yapısal — öz-ağırlık	Yüksek	$\rho g L$: sehim %0,2, gerilme %4,8
Araç tipi sınıflandırma	Yüksek	Tam kör NX ailesi (27 geometri): preset %96, kural tek başına %70
Stall / $C_{L,max}$	Öncül kanıt bekliyor	Beyan: $\pm 2-3^\circ$, $\pm \%15$ — kanıt dosyası YOK; band ÖLÇÜLMEDİ

Koşul	Güvenilirlik	Ölçülen kanıt
$y^+ < 1$ duvar-çözünür geçiş (SST-LM)	Kapsam dışı	Uygulandı, doğrulanmadı: model çalışıyor ($y^+ = 0,7309$, $\gamma_{\min} = 0,0201$) ama üretim ağı taşımıyor — C-grid / DES gerekir

7 ASME V&V 20 İş Akışıyla Fonksiyonel Eşleştirme

Rakip ticari yazılımlarla özellik matrisi *bilerek konmadı*: bu platform doğrulanabilir iddia ilkesi üzerine kuruludur ve üçüncü taraf ürünlerin özellik kapsamını burada ölçemeyiz. Onun yerine, ölçülebilir bir ölçüt kullanılmıştır: ASME V&V 20-2009'da tanımlanan temel faaliyetlerden kaçının platform tarafından *otomatik* yürütüldüğü.

Bu tablo bir uyumluluk iddiası değildir

Aşağıdaki eşleştirme standart uyumluluğu ya da sertifikasyon beyanı **değildir**. Platform fonksiyonlarının V&V 20'de tanımlanan temel faaliyetlerle *izlenebilir eşleştirmesidir*; hangi adımın otomatik, hangisinin kısmî ve hangisinin elle olduğunu gösterir. Bir standarda uygunluk ancak yetkili bir taraf tarafından, kapsamı tanımlı bir denetimle beyan edilebilir.

V&V 20 adımı	Otomatik	Kapı	Modül
Kod doğrulama (kapalı-form karşılaştırma)	✓	✓	6 FEA çapası
Çözüm doğrulama — ayrıklaştırma (GCI)	✓	✓	band_from_levels
Çözüm doğrulama — iterasyon yakınsaması	✓	✓	plato/drift ayrımı
Girdi UQ — ucuz model (merkezî FD)	✓	✓	girdi_belirsizligi (4 girdi)
Girdi UQ — RANS (LHS)	kısmî	kısmî	<i>deneyisel</i> : yayımlanmaz, §4.11
DeneySEL referansla geçereleme	kısmî	✓	zarf (14 koşul)
Geçerlilik alanı (validation domain) beyanı	✓	✓	validity_envelope
Model-form belirsizliği	kısmî	✓	3/8 hücre ölçümle; 3 çapalı-öncül, 2 öncül
Sonucun izlenebilirliği (komut + ortam)	✓	✓	kanit, ortam

Tabloda dokuz satır var, kavramsal adım sekizdir: girdi UQ tek bir faaliyettir ama iki ayrı uygulama hattında gösterilir (ucuz model ve RANS), çünkü otomatiklik dereceleri farklıdır. Sekiz adımın **beşi** tam, **üçü** kısmî otomatiktir. Kısmî olan üçü şunlardır: girdi UQ (RANS hattı deney-seldir, yayımlanmaz), deneySEL referansla geçereleme (çapa sayısı sınırlı) ve model-form belirsizliği. Bu sayı bir sürüm boyunca *yanlıştı* — “sekiz adımın altısı tam, ikisi kısmî” yazıyordu. Dış inceleme 9 satır/8 adım uyumsuzluğunu yakaladı; sayılınca kısmî adımın da ikiden üçe çıktığı görüldü (girdi UQ'nun RANS hattı sayılmamıştı). İki sayı da artık tablodan *sayılar* olarak denetleniyor. İkinci için sayı, okunuş biçimine göre çok farklı görünür ve bu yüzden dört parçaya ayrılarak yazılır: rejim×duvar tablosu **8** hücredir, **6**'sında çapa koşusu vardır, ama bandı *veriyle* belirlenmiş hücre sayısı yalnız **3**'tür — kalan 3 çapada ölçülen sapma kendi u_{val} 'inin altında kaldığı için model hatası görülemedi ve literatür öncülü muhafazakâr yönde korunmuştur; 2 hücrede çapa hiç yoktur. “6/8 çapalı” ifadesi tablonun dörtte üçünün veriye dayandığı izlenimini verebilir; dayanmıyor.² Girdi belirsizliği yayılımı bu sürümde *eklendi* — ve eklenmesi bandı daralttığı için değil, *genişlettiği* için önemlidir. Dört girdi (V , ν , α , giriş) merkezî sonlu farkla yayıldığında girdi kaynaklı bant $\pm\%11,22$ çıktı; ayrıklaştırma bandı ($\pm\%1,36$) ile birleşince $\pm\%11,30$. Baskın katkının tamamına yakını hücum açısının $\pm 0,5^\circ$ 'lik montaj/ölçüm toleransından gelir — yani bu vakada belirsizliği ağı değil, *girdi* yönetiyor. Sayı yine de bir **alt sınırdır**: model-form bileşeni bu hat için ölçülmemiştir.

²Bu sayı tek kaynaktan üretilir (**model_form_ozeti**) ve rapordaki her tekrarı testle bağlıdır. Önceki sürümde dört ayrı yerde elle yazılıyordu ve birbirini tutmuyordu; dahası taban da yanıştı — **attached_2d** rejimi eklendiğinde toplam yediden sekize çıkmış, hiçbir metin güncellenmemişti. Raporun kendi avladığı kusur sınıfı: sabit metin, değişen veri. *Bağ eksikti ve hakem bunu bir kez daha buldu*: testler “N/M hücre çapalı” ve “N hücrenin M'i” kalıplarını denetliyordu ama *ölçüm/üst-sınır ayırımı* hiç okumuyordu. Bu cümle bir sürüm boyunca üst sınır sayısını bir eksik yazdı: bileşenler toplandığında beş yerine dört ediyordu. Dipnotun “her tekrarı testle bağlıdır” iddiası o alanda yanıştı. Ayrım artık ayrı bir testle bağlı ve test, hatayı geri koyarak *doğrulandı*.

8 Örnek Vaka Çalışmaları

8.1 Vaka 1 — MiniHawk İHA: kapıların iş başında olduğu koşu

Problem. 1,5 m açıklıklı, NACA2412 kanatlı bir İHA'nın sürüklemesi ve taşınması.

Süreç. İlk kampanya bir C_d üretti (0,01388) ve GCI %379 ile uyardı. Kapı zinciri kök nedeni buldu: araç yüzeyi mesh'te 8/144/74 yüzle temsil ediliyordu; “GCI yüksek” ve “ $y^+ = 5399$ ” bunun *sonucuydu*. Arka plan bütçesi düzeltildikten ve y^+ kademesi otomatik seçildikten sonra:

	eski kayıt	bump 0	--ref-bump oto
Gövde yüzeyi (yüz)	74	509	24.477
y^+ ortalama	5399	803	129
Hücre	1,86 M	312 k	454 k
C_d	0,01388	0,04529	0,01923
C_l	0,01433	0,04568	0,09152

Sonuç. Aynı donanımda *altı kat az hücreyle* yüzey ilk kez çözüldü. Kalan engel dürüstçe açık: ince kademe kararlı-duruma oturmuyor (limit çevrimi), yani mesh-bağımsızlık bandı hâlâ yok ve C_l kamburluğu çözemiyor.

8.2 Vaka 2 — İnce kanatta taşıma: RANS'ın yapamadığı

Problem. İnce kanatta RANS mutlak taşımayı veremiyor.

Ölçüm. Fırar kenarı 1,3 hücre iken hücre sayısı 20,6 kat artırıldığında C_l yalnız %23 arttı (beklenen %329). Hedef çözünürlük için yalnız yüzeyde ~ 775.000 yüz gerekiyor.

Çözüm. Taşıma, Kutta koşulunu fırar kenarında *analitik* dayatan VLM/panel yolundan alınır; profil sürüklemesi 2B XFOIL kesitinden, indüklenen direnç ise taşıyıcı-çizgi kuramından gelir. Birleştirme yalnız parçalar uyumluysa yapılır: profil eşleşmesi, Reynolds, kamburluk tipi, α örtüşmesi ve band aidiyeti ayrı kapılardır.

8.3 Vaka 3 — Küp: literatüre karşı bantlı kabul

Problem. 3B araç hattının künt cisimde ne kadar doğru olduğu.

Sonuç. Dört kademeli aile monoton, $p = 2,386$, asimptotik oran 0,96; Richardson sınırı $C_d = 1,141$, ölçülen en ince 1,113, Hoerner referansı 1,05. Sapma %6,0 ve GCI %3,1 — yani sonuç *bantlı kabul* edilir, “doğrulandı” denmez.

9 Öğrenen Katman: mentor

Problem

Mesh ve çözücü ayarları geometriye bağlıdır ve doğru ayar deneyimle bulunur. Bir öğrenci ya da yarışma takımı bu deneyime sahip değildir; her yeni geometride aynı hataları tekrarlar.

Çözüm

mentor, geçmiş koşuları kNN ile indeksler ve yeni bir geometri için komşu koşuların ayarlarını önerir. Üç tasarım kararı bunu sıradan bir öneri motorundan ayırır:

1. **Etiket, çözücünün çıkış kodu değil geçerlilik kapısının hükmüdür.** Ölçüldü: 12 koşunun 12'si **status=ok** ile bitmişken kapı 6'sını reddediyordu. Etiket çıkış koduna bağlıken havuz “her koşu başarılı” diyordu — yani hiçbir şey öğrenmiyordu.
2. **Başarısız koşular silinmez, negatif ders olarak kalır.** y^+ 'ın hedefin 5 katını aşması “katman çökmesi” imzası olarak öğrenilir.

3. **Öneri UQ'ya girmez.** `gci_advisor` yeni bir geometri için beklenen belirsizliği öngörür, ama bu öngörü *rapor edilen banda dâhil edilmez*; yalnız planlamaya yardım eder. Öngörülen belirsizlik, ölçülen belirsizlik değildir.

Ayrıca `mentor` BYF/ÖYG/PROJE seviyelerine göre öğretici kutular üretir: aynı ret mesajı, öğrenciye kavramsal, ileri kullanıcıya sayısal biçimde sunulur.

Gerçek çıktı

Aşağıdaki blok bir MiniHawk geometrisi için `mentor advise` komutunun *birebir* çıktısıdır (kısıltılmış; tam hâli komutun kendisinden alınır).

```
$ python mentor.py advise vehicle_runs/minihawk/minihawk_prep.stl --tip ucak
{
  "onerilen_kalite": "hassas_nl",
  "kalite_basari": { "hassas": 0.0, "hassas_nl": 0.5 },
  "ref_bump_basari": { "0": 0.0, "4": 1.0 },
  "ref_bump_notu": "fizik onerisinden SAPILAN 2 komsunun 2 tanesi basarisiz
    - kademeyi kural secsin, havuz yalnız denetlesin",
  "yplus_duzeltme": {
    "olculen_hedef_orani": 344.23,
    "onerilen_ref_bump": 2,
    "oneri": "olculen y+ hedefin ~344 kati - prizma katmanlari orulememis
      (layer-collapse imzasi). 'hassas_nl' AYNI mesh'i verir,
      care degildir; YUZEY IYILESTIRMESI gerekir"
  },
  "ood": { "en_yakin_mesafe": 0.000, "havuz_esigi": 0.752,
    "komsu_ayrik_geometri": 3, "dagilim_disi": false,
    "guvenilir": true },
  "etiket": "OGRENILEN-ÖNCÜL - ayari kural+onay belirler"
}
```

Bu çıktı nasıl okunur

Üç şey aynı anda söyleniyor. (1) *Öneri*: `hassas_nl` kalite, `--ref-bump 2`. (2) *Gerekçe*: ölçülen y^+ hedefin 344 katı — bu bir kalite ayarı sorunu değil, prizma katmanının hiç örülememesidir; bu yüzden “daha hassas kalite seç” *çare değildir* ve `mentor` bunu açıkça söyler. (3) *Önerinin ne kadar sağlam olduğu*: öneri 8 komşu kayıttan geliyor ama bunlar yalnız **3 ayrik geometriden**; en yakın komşunun mesafesi 0,000, yani havuzda bu geometrinin aynısı var. Etiket “ÖĞRENİLEN-ÖNCÜL”: kademeyi kural seçer, havuz yalnız denetler.

10 Topoloji Optimizasyonu — Gerilme Farkındalıklı

Problem

Klasik SIMP topoloji optimizasyonu *kompliyansı* (rijitliği) minimize eder ve gerilmeye kördür. Sonuç, toplamda rijit ama girintili köşede yüksek gerilme yığılması taşıyan bir tasarımdır — yani yapı “en az esneyen” hâline gelirken kırılmaya en yakın noktası iyileşmez. Havacılıkta kritik olan çoğunlukla ikincisidir.

Çözüm

Amaç fonksiyonu von Mises gerilmesinin P-norm toplayıcısıyla değiştirilir ($P = 8$ 2B, $P = 12$ 3B), qp-relaksasyonu ($q = 0,5$) ile gerilme tekilliği giderilir ve duyarlılık **adjoint** yöntemle hesaplanır. Optimizasyon güncelleyicisi **MMA**’dır (Svanberg 1987); önceki OC yolu `guncelleyici="oc"` ile korunuyor, çünkü yayımlanmış bir sonucu yeniden üretebilmek şema değişikliğinin geri alınabilir olmasının koşuludur.

3B çözüm *soğuk* başlangıçtan koşar. Sıcak başlatma bu bölümde vaktiyle zorunlu sayılıyordu (Le ve ark. 2010) ve gerekçesi “gerilme-amacı tek başına salınır” idi; ölçüldüğünde o gerekçenin

OC'ye özgü olduğu çıktı — MMA sıcak başlatma OLMADAN 0,7579 veriyor, OC ise sıcak başlatmayla 0,7620. Karar zinciri ve eşit-hesap-maliyeti kıyası §4.10'de.

Doğrulama — kritik adım


Gerilme tabanlı TO'da hata en sık *adjoint gradyanında* olur ve sessizdir: yanlış gradyan yine bir tasarım üretir, sadece yanlış olanı. Bu yüzden gradyan sonlu-farkla karşılaştırılır ve test altyapısına bağlanır:

Motor	Adjoint–FD uyumu	Test
2B (stress_topopt2d)	$\sim 10^{-7}$	test_stress_topopt2d
3B (stress_topopt3d)	$< 10^{-4}$	test_stress_topopt3d

Sonuç

Aynı hacim kısıtında ($V_f = 0,4$), gerilme-min tasarımı tepe von Mises'i düşürür:

Vaka	Kompliyan-min	Gerilme-min	Azalma	Boyut
2B L-bracket	$\eta_{vM} = 2,675$	2,482	−%7,2	48 ² ızgara
3B L-bracket	$\eta_{vM} = 0,792$	0,759	−%4,1	24×24×4, 9375 SD



Şekil 12: 2B L-bracket. Solda kompliyan-min: girintili köşe keskin kalır ve tepe gerilme oradadır. Sağda gerilme-min: köşe yuvarlanır, malzeme yük yoluna yeniden dağılır. Aynı hacim, %7,2 daha düşük tepe gerilme. *Veri: stress_topopt_lbracket.json.*

Dürüst kayıt

3B azalma (%4,1) 2B'ninkinin (%7,2) altındadır ve nedeni yazılıdır: kaba köşe çözünürlüğü ve ekstrüzyon yönünde seyreltme. Yön doğru ve adjoint doğrulanmış; ama “3B'de de %7 kazanç” denmemiştir çünkü ölçülen bu değildir. *Bu tabloda bir sayı değişti.* Önceki sürümde 3B azalma %3,3'tü ve üçüncü bir neden daha sayılıyordu: “OC'nin gerilme-TO'da MMA'ya göre zayıflığı”. O neden artık geçerli değil çünkü güncelleyici MMA'ya alındı (§4.10) — ve kaldırılınca azalma %3,3'ten %4,1'e çıktı, yani neden gerçekten oradaydı. Geriye kalan iki neden ölçünün kendisinde duruyor ve bu bölüm onları saymaya devam ediyor.

Optimizasyon sonrası bağımsız yeniden-analiz


Yukarıdaki sayılar optimizasyonun *kendi* gridinde ve *kendi* gri (ara-yoğunluklu) alanı üzerinde hesaplanır. İmal edilecek parça ise ikilidir ve analiz ağı başkadır; aynı ağla doğrulamak dairesel bir iddiadır. CFD tarafında mesh-bağımsızlığı zorunluymken TO tarafında bu hiç sorulmamıştı. L-braket üzerinde üç hata ayrıştırıldı (hacim-koruyan eşik, kayıpsız eleman-bölünmesi):

Hata kaynağı	Ölçülen	Yorum
Eşikleme (gri → ikili)	$\sigma_{\max}$ % - 50 c % - 30	aynı grid, aynı hacim SIMP ara yoğunlukları atılınca
Ayrıklaştırma ($1 \times \rightarrow 3 \times$)	c : son-iki %1,5 $\sigma_{\max}$: % +47	kompliyan yakınsıyor tepe gerilme yakınsamıyor
Optimumun ağ-bağımlılığı	c farkı %22	16 ve 24 gridinin tasarımları, ortak 48 gridinde

Ölçek dönüşümü ($c_{\text{fiz}} = (N/L) c_{\text{birim}}$, $\sigma_{\text{fiz}} = (N/L)^2 \sigma_{\text{birim}}$) varsayılmadı; tam dolu bir ankastre girişte üç çözünürlükte ölçüldü (son-iki sapma %0,48).

Ölçümün sonucu: bir eşik değişti

Tepe von Mises reentrant köşede tekilliğe koştuğu için *mutlak bir kabul ölçütü olamaz*. Stres kapısı artık ham $SF \geq 1,5$ 'e “güvenli” demiyor: eşik ölçülen büyümeyle şişiriliyor ($1,5 \times 1,47 = 2,21$) ve arada kalan emniyet faktörleri **ag_marjında** hâliyle işaretlenip ince ağda nereye düşecekleri yazılıyor. Ölçüm bir belgeye değil, bir *karara* bağlandı.




Şekil 13: TO çıktısı (gri), eşiklenmiş imal edilebilir tasarım (ikili) ve aynı ikili tasarımın incelen bağımsız ağdaki tepkisi. Kompliyan yakınsar; tepe gerilme tekilliğe koşar. Veri: `topopt_bağımsız_dogrulama.json`.

Araç hattına bağlanması

`vehicle_topopt` aynı SIMP motorunu CFD yüzey basınçlarıyla besler: CFD → basınç → FEA yükü → topoloji. Böylece optimizasyon varsayılan bir yük yerine *hesaplanmış* aerodinamik yük altında çalışır. Gerilme kısıtı da bu yolda geçerlidir.

11 Performans

Çözücü artık her aşamanın başlangıcını, bitişini, durumunu ve dönüş kodunu *kendisi* kaydeder (`CFDResult.asama_sureleri`). Bu, önceki dolaylı yöntemin — ardışık log dosyalarının değişim zamanları — yerini alır: o yöntem aşamanın kendi süresini değil, iki dosyaya dokunma anı arasındaki farkı ölçüyordu ve arada geçen kopyalama, bekleme ya da kuyruk süresi aşamaya yazılıyordu. Figür telemetry varsa onu kullanır, yoksa eski yöntemle düşer *ve hangi yöntemle üretildiğini başlığına yazar*. Aşağıdaki ölçüm tek bir gerçek koşudan alınmıştır; bir kıyaslama (benchmark) değil, *maliyet dağılımı* göstergesidir.



Şekil 14: Aşama süreleri (MiniHawk, 454k hücre, 8 çekirdek). Çözücü ve mesh adaptasyonu toplamın büyük kısmını alır; V&V ve rapor katmanı ölçülebilir bir ek maliyet getirmez. *Yöntem* figürün başlığında yazılıdır; arşivdeki bu koşu telemetri eklenmeden önce yapıldığı için dolaylı yöntemle çizilmiştir.


Ölçek notu. Bu koşu `--ref-bump oto` ile y^+ 'ı banda sokan kademede yapılmıştır (24.477 yüzey yüzü). Daha kaba bir kademe (bump 0) aynı geometride 312k hücre ve belirgin daha kısa süre verir, ama y^+ banda girmez — yani süre, doğrulukla doğrudan takas edilir ve platform bu takası *sayıyla* sunar.

11.1 Çekirdek ölçeklenmesi

Tek koşu “ne kadar sürer” sorusunu yanıtlamaz. On sekiz koşu ölçüldü (üç hücre bütçesi $\times$ üç çekirdek sayısı $\times$ *iki gövde, sırayla* — paralel koşturmak tam da ölçülmek isteneni bozardı):

Gövde	Hücre	1 çekirdek	4 çekirdek	8 çekirdek
küp	18.462	11,9 s	5,07 s (2,35 $\times$)	5,12 s (2,32 $\times$)
küp	42.153	14,4 s	5,52 s (2,60 $\times$)	4,81 s (2,99 $\times$)
küp	96.280	57,9 s	22,6 s (2,56 $\times$)	18,7 s (3,10 $\times$)
MiniHawk	16.240	4,38 s	1,96 s (2,23 $\times$)	2,17 s (2,02 $\times$)
MiniHawk	41.040	25,9 s	9,53 s (2,72 $\times$)	8,68 s (2,98 $\times$)
MiniHawk	91.644	28,1 s	10,2 s (2,77 $\times$)	8,72 s (3,22 $\times$)

Hızlanma her satırda idealin *altında* ve hücre sayısı ile *artıyor*; en küçük ağda sekiz çekirdek dörtten yavaştır. **İki gövdede de** böyledir — eğri MiniHawk'ta küpün üstüne oturur (en yüksek hızlanma 3,22 $\times$ ve 3,10 $\times$). Küpün en küçük ağdaki 4 $\rightarrow$ 8 farkı %1'dir ve tek koşudan ayırt edilemez; MiniHawk'ta aynı fark %11 ile ölçülebilir düzeydedir. Bu bir kıyaslama değildir (*tek makine*); planlama için taban verir ve “daha çok çekirdek her zaman daha hızlı” beklentisini sayıyla düzeltir.



Şekil 15: Sol: çekirdek ölçeklenmesi, iki gövde üst üste; kesikli çizgi ideal hızlanmadır ve ölçülen eğriler hep altındadır. Sağ: aşama duvar süresi ile çözücünün kendi süresi arasındaki fark — hücre sayısı ile ölçeklenmeyen açılış yükü. Veri: `basarim_matrisi.json`, `basarim_matrisi_minihawk.json`.

Yayımlanan hızlanmalar yanlış ölçütten geliyordu

İkinci gövde koşulurken bir tutarsızlık göze çarptı: MiniHawk'ın en küçük ağıda çözücü aşaması bir, dört ve sekiz çekirdekte *12,1 s* verdi — üçü de, 10 ms içinde. Hesaplama üç farklı çekirdek sayısında bu kadar aynı çıkmaz; demek ki ölçülen şey hesap değildi.

Değildi. Aşama süresi WSL süreç başlatmayı, ortam kurulumunu ve `mpirun` açılışını içeriyor ve bu yük hücre sayısından *bağımsızdır*: ölçüldüğünde 7,7–13,2 s. `foamRun`'un kendi bildirdiği `ExecutionTime` ise 4,38 / 1,96 / 2,17 s — yani çözücü gerçekten 2,2× hızlanmıştı, sabit yük onu gizliyordu.

Bu, raporun *daha önce yayımladığı* sayıları da etkiliyordu. Küpün en büyük ağıda yayımlanan hızlanma 1,96× idi; aynı koşulların çözücü süresinden hesabı 3,10×. Tablo düzeltildi ve iki ölçüt artık ayrı tutuluyor: kullanıcının beklediği süre aşama süresidir, paralelliğin ölçüsü ise `ExecutionTime`. Eski açıklama da kısmen yanlıştı — “küçük ağda alan ayrıştırma yükü çözümle yarışır” denmişti; 16 bin hücrede çözücü rahatça 2× hızlanıyor, yarışan şey ayrıştırma değil *açılış* yüküydü.

Aynı sayının üç kez üst üste çıkması bir doğrulama değil, bir uyarıydı.

Aynı kampanya bir ölçümü de reddetti

Bu dokuz koşu belleği de ölçtü — hücre başına bellek katsayısını ölçüme bağlamak için. Sonuç kullanılabilir çıkmadı: kB/hücre 0,94 ile 9,75 arasında saçıldı (10,4 kat) ve dokuz koşunun dokuzunda da artış gürültü eşliğinin (0,5 GB) altında kaldı. Küçük koşularda çözücünün kendi belleği, sistem geneli ölçümün gürültüsüne gömülüyor. Medyanı (3,3) katsayı diye yazmak mümkündü ve yapılmadı: o, gürültüye katsayı demek olurdu. Betik artık saçılmayı ve sinyal eşliğini denetliyor, geçmezse *sayı yazmıyor*; bellek kapısı öncülle çalışmaya devam etti.

Katsayı ölçüldü — ama önce model yanlıştı

Reddin ardından iki şey birden düzeltildi ve ikincisi daha önemli çıktı.

Model. Oran (artış/hücre) yanlış modeldir. WSL2 sanal makinesi, çözücü ikilileri ve `decomposePar` kopyaları hücre sayısından *bağımsız* bir taban tüketir; bu tabanı hücreye bölmek küçük koşullarda katsayıyı şişirir. Reddiden dağılımın kendisi bunun kanıtıydı: aynı geometri ve aynı çözücüde 18.462 hücre 9,75 kB/hücre, 96.280 hücre 1,66 kB/hücre veriyordu. Doğru model doğrusaldır ve tabanı ayırır:

$$\text{artış [GB]} = a + b \cdot N_{\text{hücre}}$$

Katsayı b 'dir; a sabit yüküdür ve hücreyle ölçeklenmez.

Ölçüm. Arşiv gürültü altında kaldığı için üç büyük koşu *tek oturumda*, *arka arkaya*, *sabit dört çekirdekte* yapıldı: 76.989 / 191.404 / 365.608 hücre, artış 0,26 / 0,39 / 0,49 GB.

$$b = 0,779 \text{ kB/hücre} \quad a = 0,215 \text{ GB} \quad R^2 = 0,96$$

Kapı artık öncülle değil ölçümle çalışıyor. Öncül 1,0 kB/hücre idi; ölçüm %22 daha düşük çıktı, yani kapı gereğinden katı davranıyormuş.

Küme seçimi iki kez daraltıldı ve bedeli her seferinde ölçüldü. Önce çekirdek sayısına göre — ölçüldü: aynı 18.462 hücrede bir çekirdek 0,06 GB, dört çekirdek 0,18 GB tüketiyor. Sonra *oturuma* göre: aynı dört çekirdekte bile arşiv 96.280 hücrede 0,16 GB derken ölçüm 76.989 hücrede 0,26 GB veriyordu. İki seti birleştirmek R^2 'yi 0,96'dan 0,87'ye düşürüyordu — yani karıştırmanın bedeli tahmin edilmedi, görüldü.

İki sınır kayıtlı. Birincisi: en büyük ölçülen artış 0,49 GB, hâlâ gürültü eşliğinin (0,5 GB) altında. Üç nokta aynı doğruda olduğu için eğim kabul edildi, ama sayı bir **üst sınırdır** ve verdikt bunu yazıyor. İkincisi: 1,4 M hücre bütçesi istendi, 365.608 üretildi — bütçe bir tavadır, gerçek hücre sayısını yüzey iyileştirme kademesi belirler.

12 Bilinen Sınırlar ve Yol Haritası

12.1 Ölçülmüş sınırlar

İnce firar kenarı. Bu donanımda 1–2 hücre; Kutta koşulu kurulamaz, taşıma doğmaz (Vaka 2). Artık koşu başına sayıyla kayıtlı: arşivdeki 12 koşunun 3'ünde en küçük geometrik özellik yüzey hücresinden küçük (MiniHawk 0,17 hücre/özellik). Bu koşuların C_d 'si o özelliği *içermez* ve yayımlanan band onu kapsamaz.

TO tepe gerilmesi. Reentrant köşede tekillğe koşar: aynı ikili tasarım $3\times$ ince bağımsız ağda %47 daha yüksek tepe von Mises verir ve son iki seviye arasında %15,7 sapma bırakır. Kompliyans %1,5 içinde yakınsar. Tepe σ mutlak bir kabul ölçütü olarak kullanılamaz.

İnce özelliğin FEA ağındaki temsili. Tet hedef kenarı, kestirilen et kalınlığının yarısıdır — *niyet* kalınlık boyunca iki elemandır. Niyet iki yoldan bozulabilir: hedef, ağ boyutu sınırlarına kırılabilir; ya da kalınlığın kendisi ölçüm değil sınırlayıcı-kutu yedeği olabilir (`rtree` kurulu değilse ışın yolu düşer ve gövde çapı ince kanadın yerine geçer — MiniHawk'ta yaşandı). İkisinde de eğilme rijitliği tek elemanla temsil edilir ve sehim ile gerilme sistematik sapar. Artık ölçülüyor (kalınlık / hedef kenar) ve iki kusur *ayrı* söyleniyor: “ölçtük ama ağ kaba” ile “hiç ölçmedik” farklı şeylerdir.

Kararlı-RANS uygunluğu ve zaman-çözünür yolun kapsamı. Bazı vakalarda rezidüeller platoya oturur ve kuvvetler limit çevrimine girer. Platform artık zaman-çözünür PIMPLE koşumunu *destekler* ve salınan koşuya zaman adımı, adım sayısı ve o ağdaki tahmini süreyi verir (§5.3). Yol **laminer** girdap dökülmesi vakasında doğrulanmıştır ($Re=100$ silindir; St %2,15, C_D %–0,38). **Türbülanslı URANS hattı gerçek bir $k-\omega$ SST vakasında SINANDI, ancak fiziksel doğrulama ölçütünü GEÇEMEDİ:** 2B subkritik silindirde ($Re=1,4\times 10^5$) mekanizma çalıştı — model zaman-çözünür çevrimde koştu, salınım ve y^+ ölçüldü — ama St sapması % +37 çıktı. “2B kurulum span-yönü korelasyon kaybını temsil edemez, üçüncü boyut gerekir” açıklaması SINANDI ve ÇÜRÜTÜLDÜ: 3B çapa koşuldu, span dekorelasyonu oluşmadı (C_L genliği yalnız %2,6 düştü) ve sapma kapanmadı. Ölçek-çözünürlüklü DES ile geçiş modeli de koşuldu; ikisi de geçemedi. Hücrenin kapanması için gereken şey bir boyut değil, span yapılarını fiziksel olarak çözebilen *duvar-çözümlü LES* çapasıdır — bütçesi 84,7 M

hücre / 62,9 GB ve bu donanımda sığmıyor (§5.3, §4.9).

2-yönlü FSI — kararlı vaka doğrulandı, zaman-bağımlı açık. Bu maddenin başlığı 2026-08-28’de değişti ve gerekçesi aşağıdaki tarihçenin sonundadır. Turek–Hron FSI1 uçtan uca koşuldu: altı turda sabit nokta, yayımlanan dört niceliğin dördü de %2,4 bandında (u_y %2,34, u_x %1,32, sürüklenme %−0,08, taşıma %−1,83). Yani “fizik tahrik etmiyor” ifadesi artık yalnız *araç-geometrisi* deneylerinin tarihçesi için doğrudur; kanonik çapada geri besleme ölçüldü ve yükü %32 düşürüyor. Zaman-bağımlı kendinden-uyarımli kuplaj (FSI2/FSI3) hâlâ yazılmadı — yapısal ön koşulu CSM3 ile doğrulandı, kuplajın kendisi değil.

AŞAĞISI, O HÜKMÜN NASIL DEĞİŞTİĞİNİN TARİHÇESİDİR. Zincirin her halkası ayrı ayrı ölçüldü: FEA deplasmanı CFD yamasına rijit ötelemeyi $8,7 \times 10^{-19}$ m hatayla taşıyor (gerçek ağ geometrisinde; birim testi sentetik noktalarla yapıyordu), ağ *gerçekten* hareket ediyor (istenen 3,000 mm uç deplasmanı, ölçülen 3,0000 mm; 36.502 noktanın 30.120’si kıpırdadı), CFD deforme ağda *latestTime*’dan devam ediyor ve Aitken ilmeği sabit-noktaya sürüyor. **Ama iki test vakası da iki-yönlü kuplajı SINAMADI.** Artık dizisi her ikisinde de *sabit-harita* imzası verdi — $r_1 = r_0/2$ tam, $\omega = 0,5 \rightarrow 1,0$, $r_2/r_0 \approx 10^{-6}$ — yani *map_fn* girdiye yanıt vermiyor. Fiziksel sebep meşru: 2,5 mm alüminyum levha 10° ’de 30 m/s’de 0,186 mm sehim yapıyor, kirişin %0,06’sı; akış bunu görmüyor. Bu bir başarısızlık değil *doğru bir hüküm*: araç “senin vakan tek-yönlü yeter” diyor ve yapmadığı bir şeyi yapmış gibi göstermiyor. Gerçek tahrik için sehim/kiriş oranı %1–3 gerekir. Sahte yakınsamayı yakalayan kapı bu turda iki kez devreye girdi ve ikisinde de gerçek bir kusura götürdü (biri: sürücü her turda *bayat* basınç alanını okuyordu).

2026-08-22 — band bulundu, üç kusur çıktı, hüküm hâlâ “sürülmüyor”. Sehim/açıklık %2,47 olan bir vaka kuruldu (§4.15) ve ilmek yakınsadı, ama yol boyunca üç ayrı kusur ortaya çıktı: (i) iki-yönlü FSI’nin *üretim girişi yoktu* — sürücü *mesh_motion=True* ile kurulmuş vaka istiyor, depoda öyle vaka kuran tek yer testlerdi; (ii) yer değiştirme koşu dizinine yazılıyordu, vakanın *dışına*, ve yedi zaman dizininin yedisinde de ağ hiç kıpırdamamıştı; (iii) gövde yaması adı doğrulanmıyordu. Üçü de kapatıldı. Onarımdan sonra ağ gerçekten hareket etti ve ilmek beş dış iterasyonda yakınsadı — ama *sebebi fizik değildi*; bkz. §4.15.

2026-08-26 — engel donanımda sanılıyordu, ölçüldü: yetenekte. Dış inceleme bu maddeyi donanıma bağladı: “uygun vaka ~94,1 M hücre, ~73 GB”. O sayı gerçektir ama *tek bir geometri ailesine* aittir — deponun kendi araç gövdesi, 18 senaryo malzeme ve hız taranarak (*fsi_tahrik_fizibilite.json*). O kaydın kendi kısıtı zaten “bu bir donanım sorunundan çok bir *geometri-ailesi* sorunudur” diyordu; başka aile hiç değerlendirilmemişti.

Kanonik FSI çapası Turek & Hron (2006) tam bu iş için tasarlandı: silindir arkasında esnek bayrak, 2B, laminar, yayımlanmış referans değerleriyle. Üç varyantının bütçesi ölçüldü (*fsi_capa_ulasilabilirlik.json*) ve **üçü de aynı**: 164.000 hücre, 0,425 GB. Yani **donanım engel değil**.

Engel YETENEKTİR ve yapısal yazıcıdan okundu: NLGEOM YOK, zaman-çözünür yapısal analiz YOK (desteklenen: BUCKLE, FREQUENCY, STATIC). FSI2 ve FSI3’ün uç sehimli bayrak boyunun %23 ve %10’udur — büyük yer-değiştirme rejimi, lineer statik geçersiz.

FSI1 *ulaşılabilir* (kararlı, $Re=20$, uç sehimli 0,0227 mm) ama hakemin sorduğunu **kapatmaz**: küçük-sehim rejiminde akış kayda değer ölçüde değişmez, yani “fizik tahrik ediyor” iddiası sıranmaz. Kapatıldığı şey ayrı ve bugün eksiktir — aktarılan yükün ve yapısal yanıtın *yayımlanmış* bir referansa karşı doğrulanması. Bu ayrımı yazmamak, bir çapa koşup “iki-yönlü FSI doğrulandı” demeye kapı açardı.

Hükümün doğru hâli değişmedi ama *gerekçesi* değişti: altyapı doğrulanmıştır, fiziksel kuplaj doğrulanması beklemededir ve onu bekleten şey bir makine değil *eksik bir çözücü yeteneğidir*.

2026-08-27 — iki eksik yetenekten biri kapatıldı. Büyük yer-değiştirme (*STEP, NLGEOM + artımlı yük) yapısal yazıcıya eklendi. Varsayılan *kapalıdır*: açmak yalnız “daha

genel” olmaz, çözümü değiştirir ve yayımlanmış her yapısal sonucu yeniden üretilemez kılardı.

Yetenek *doğrulandı*, eklenmekle yetinilmedi — `nlgeom_dogrulama.json`. Çapa ankastre kirişin elastikasıdır ve üç ölçüt birden sınıandı, çünkü biri eksikse doğrulama değildir:

$\alpha = PL^2/EI$	lineer	NLGEOM	elastika	hüküm
0,05	0,01657	0,01657	0,016662	lineere indirgeniyor (%0,028)
3,0	0,9944	0,6016	0,603253	lineer %64,8 sapıyor

Küçük yükte NLGEOM lineere iniyor (%0,028 fark); büyük yükte ayrışıyor *ve* referansa yaklaşıyor: lineer elastikadan %64,8 sapıyor, NLGEOM %0,3. Yalnız “farklı çıktı” demek, yanlış bir farkı doğrulama saymak olurdu.

Ölçüm bir kusur da buldu ve doğrulamayı geçersiz kılacaktı. İlk sürüm C3D4 (lineer tet) ağı kullandı ve $\alpha=1$ ’de sehimini 0,041 verdi — beklenen 0,30. Sekiz kat sapma NLGEOM’dan değil, *lineer tetin eğilmede kilitlenmesinden* geliyordu: sabit-gerinim eleman eğilmeyi temsil edemez. O ağıla “NLGEOM neredeyse hiçbir şey değiştirmiyor” diye yanlış bir doğrulama üretilirdi. Ağ C3D10’a yükseltildi (deponun üretim elemanı zaten bu).

Elastika referansı *sayısal*dır (ODE, RK2) ve önce kendisi sınıandı: küçük- α limitinde lineer çözüme iniyor (%0,0000) ve adım sayısından bağımsız (sekiz hane). Bisshopp & Drucker’ın kapalı formu elde *doğrulanmadı*; $\alpha=3$ için bulunan $\delta/L = 0,6033$ literatürle *tutarlıdır* ama bu depoda birincil kaynaktan teyit edilmedi.

Aynı gün ikinci yetenek de kapatıldı: zaman-çözünür yapısal analiz (*DYNAMIC, doğrudan integrasyon). Doğrulama bir *iç çapraz-doğrulamadır* ve gücü buradan gelir: aynı ağ, aynı sınır koşulları *ayrı* bir çözücü yolundan (*FREQUENCY, özdeğer) geçirilir ve iki bağımsız yol aynı frekansı vermelidir. Ankastre kirişe basamak yük uygulanır ve uç salınımının frekansı ölçülür:

Yol	f_1 (Hz)	
Modal (*FREQUENCY)	8,268	bağımsız çözücü yolu
Geçici (*DYNAMIC)	8,279	modalden %0,137
Analitik (Euler–Bernoulli)	8,2252	yardımcı, asıl ölçüt değil

Üç ölçüt birden sınıandı: frekans modalle uyuyor (%0,137), sönümsüz seride genlik korunuyor (%-1,1 değişim) ve zaman adımı yarılanınca cevap %-0,486 kayıyor. Sönüm *sıfır* verildi; CalculiX varsayımı -0,05’tir ve o bırakılsaydı genlik düşüşü “fizik” sanılabilirdi — değer artık dosyaya yazılıyor.

Ölçüm üç kusur buldu, biri diğerlerinden ciddiye. (i) `.dat` frekans sütunu yanlış okundu (beşinci alan sanal kısımdır) ve modal çözücü 0,0 Hz döndürdü — sıfır bir sayı değil bir hükümdür ve artık öyle ele alınıyor. (ii) İlk kurulum “yükle sonra aniden kaldır” için `write_inp` çıktısına ikinci bir adımı *elle* ekliyordu; CalculiX reddetti ama asıl kusur başkaydı: elle düzenlenmiş bir dosyayı koşurup “yazıcı çalışıyor” demek, yazıcıyı hiç sınamamaktır. Basamak yük aynı frekansı verir ve tek adımdır. (iii) Artım tavanı: CalculiX varsayımı 100 ve 240 adımlık koşu “max. # of increments reached” ile düştü; tavan artık istenen adım sayısından türetiliyor.

Üç varyantın da önünde ölçülen bir yetenek engeli kalmadı — ama *ulaşılabilir, koşuldu* demek değildir. Nitekim koşulmaya girildiğinde *başka* bir engel çıktı.

Geometri kuruldu ve doğrulandı (`turek_hron_ag.json`): 804 üçgen, su-geçirmez, hacim analitikten %0,007 sapıyor. Bayrağın silindire tutturulduğu x çemberden *türetilir* ($0,2 + \sqrt{0,05^2 - 0,01^2}$); sabit yazılısaydı bayrak teğet değil kesik dururdu ve aradaki yarık ağda

hücreyle dolardı. Doğrulama sırasında bir kusur çıktı ve *referanstaydı*: analitik alan formülü “örtüşme çıkarılarak” diyordu ama kod çıkarmıyordu — çemberin giriş sağındaki dilim iki kez sayılıyordu. Sapma %0,098’den %0,007’ye indi. Yanlış bir referans, doğru bir geometriyi suçlar.

Ağ kapısı ise KAPANDI, ve engel ayar değil aracın kendisi. Bu depoda gövde-etrafi ağ kuran tek yol `snappyHexMesh`’tir ve o `empty` yamalı bir ağı *reddediyor*: “Mesh provided is not fully 3D as required for mesh relaxation after snapping.” Yani 2B vaka bu yoldan kurulamaz. Bilinen üçüncü yol — `snappy`’yi 3B koşup sonra `createPatch` ile yüzleri `empty` yapmak — z yönünde bölünmeyi engellemez (`snappy` izotropik böler), yani 2B’lik yine kaybolur.

Bu noktada rapora bir TAHMİN yazıldı ve o tahmin ÇÜRÜDÜ. Cümle şuydu: “Turek–Hron için ağ elle `blockMeshDict` ile (silindir çevresinde O-grid) kurulmalıdır ve bu ayrı, büyük bir iştir.” Ölçülmemiş bir kestirimin olgu gibi yazılması — tam da bu raporun avladığı davranış, bu kez *yeni yazılan* bir satırda.

Üçüncü bir yol vardı ve depo onu *zaten kullanıyordu*: `gmsh`. Tet ağı için kurulu, 2B düzlemsel alanı deliğiyle birlikte doğal olarak mesh’liyor, tek katman ekstrüzyonu destekliyor ve `gmshToFoam` bu kurulumda mevcut. Denendi ve `turek_hron_gmsh.json` kapının geçildiğini ölçtü:

Ölçüt	Değer	
Hücre	33.168	tümü hekza, prizma yok
Ön/arka yama	<code>empty</code>	2B korundu
<code>empty</code> yüz / hücre	2,0	z’de tek hücre
Maks. non-ortogonallik	34,705	eşik 70
Maks. çarpıklık	0,817578	eşik 4

Ders *ağ hakkında değil*: sınanmadan bir yol kapalı ilan edilirse, kapanan yol o değil *onu denemek* olur. Kapının kendisi doğruydı ve `snappy` gerçekten reddediyor — yanlış olan, kalan tek seçeneğin ne olduğuna dair ölçülmemiş kanaatti.

Bu yolda da iki sayım kusuru çıktı ve ikisi de kendi kaydımdaydı: (i) `getElementsByType` (elemanTag, düğümTag) döndürüyor ve ikincisi sayılıyordu — hekza sayısı 8 kat fazla görünüyordu (265.344 yerine 33.168); iki sayı yan yana durduğu için fark *görülebilirdi* ve görülmedi. (ii) non-ortogonallik düzenli-ifadesi `checkMesh`’in `Max:` biçimini değil = biçimini arıyordu ve *çarpıklık satırını* yakalayıp iki metriği de aynı sayı gösteriyordu. Biçim gerçek çıktıdan okundu.

Ağ kalitesi hükme sokulmadı — kapıyı geçen bir ağ, iyi bir ağ demek değildir.

Akış çözüldü: CFD1. FSI1’den önce *rijit* bayrakla kararlı akış koşuldu ($Re = 20$, laminar, parabolik giriş). CFD1 kuplajı sınıamaz ama FSI1’in önkoşuludur: akış tarafı yanlışsa kuplaj doğru olamaz ve o hatayı kuplajda aramak saatler yer.

	bu koşu	yayımlanan	sapma
Sürükleme (N/m)	14,2823	14,29	%-0,05
Taşıma (N/m)	1,1094	1,119	%-0,86

Koşu 445 iterasyonda yakınsadı (rezidüeller $\sim 10^{-7}$). Bu, deponun *ilk* yayımlanmış-referanslı 2B akış karşılaştırmasıdır.

Bir birim tuzağı — ve yanlış cevap da makul görünüyordu

İlk koşu sürüklemeyi 0,1428 N verdi. Referans 14,29 olduğu için sapma %−99,0 çıktı ve “fizik yanlış” gibi göründü. Oran ise *tam olarak* 100’dü, yani 1/0,01: 2B ağız z kalınlığı. Çözücü o dilime ait kuvveti verir; Turek–Hron ise **birim derinlik** başına yayımlar.

Tuzağın sinsi yanı, yanlış sonucun da makul görünmesidir: 0,1428 N bir kuvvettir, işareti doğrudur, koşu yaksamıştır. Yalnız *referansla karşılaştırma* açığa çıkardı — karşılaştırma olmasaydı sayı yayımlanabilirdi. Normalizasyon artık kodda ve testi ham/normalize oranının kalınlık çarpanına eşit olduğunu denetliyor.

Ama bu bir çapa değil, bir eğilimdir çünkü ağ-bağımsızlığı sınanmadı: tek ağ, tek çözünürlük, yani sapmanın ne kadarının ayrıklaştırmadan geldiği bilinmiyor.

FSI1 koşuldu, iki kapsam boşluğunu sayıya döktü ve birini kapattı. Basınç bayrağa aktarıldı, yapı (C3D10, düzlem gerinim, $E = 1,4$ MPa) çözüldü ve uç yer değiştirmesi okundu: $u_y = 1,5184$ mm, $u_x = 0,0017$ mm. Yayımlanan FSI1 değerleri 0,8209 ve 0,0227 mm. Ham sapma %85 ve %−93; yani ilk bakışta zincir çökmüş görünüyor. Üç eleme onu parçalarına ayırdı.

Yapı değil. Aynı düğüm kuvvetlerinin kapalı-form konsol çözümü 1,5208 mm verdi; FEA ondan %0,16 sapıyor. Yapısal model bu yükün altında bağımsız doğrulanmıştır.

Aktarım çözünürlüğü de değil. Aktarım yüzeyi x boyunca 17’den 161 istasyona çıkarıldı (10 kat); sehim $1,5292 \rightarrow 1,5184$ mm, yani %0,7 bandında sabit kaldı ve kök momenti dört hanede değişmedi.

Eksik olan yükün bir bileşeni ile akışın rijitliği. Çözücünün kendi yüzey integrali bayrakta basınç ekseneli $-3,017 \times 10^{-3}$ N, viskoz ekseneli $+2,887 \times 10^{-2}$ N veriyor: viskoz bileşen 9,57 kat büyük ve bu deponun kuplaja onu taşıyor. Düşey yönde aynı karşılaştırma %0,03 içinde oturuyor, yani aktarımın kendisi çalışıyor; eksik olan kapsamdır. Viskoz terim elle eklendiğinde $u_x -0,0019$ mm’den $0,0162$ mm’ye çıkıyor ve referansın 1,4 katına yaklaşıyor. Düşey kanalda ise kaynağın kendi taşıma değerleri (rijit 1,119, deforme 0,7638 N/m) geri beslemenin yükü %32 düşürdüğünü söylüyor.

Eksenel kanal sonra hespla değil ölçümle kapatıldı. Kuplaja viskoz çekme kanalı eklendi. Alan yolu kapalı çıktı: OpenFOAM 11’in **wallShearStress** fonksiyon nesnesi bu laminer vakada her yüzde *tam sıfır* yazıyor, hem **foamPostProcess** hem çözücü-içi koşuda; aynı koşuda **forces** viskoz kuvveti doğru veriyor, yani viskozite orada var. Çekme bu yüzden ∇U ’dan kuruldu: $t = \mu(\nabla U + \nabla U^T) \cdot n_s$, basınç terimiyle *aynı* normalle. İlk yazımda buraya fazladan bir eksi koydum ve doğrulama işareti anında düşürdü. Toplanan viskoz kuvvet $2,8591 \times 10^{-2}$ N, çözücünün kendi değeri $2,8865 \times 10^{-2}$ N: %0,95 fark, ∇U ’nun sınıra birinci mertebeden ekstrapolasyonundan.

Kanal açıkken FSI1 yeniden koşuldu: $u_x = 0,0230$ mm, referans 0,0227 mm, sapma %1,3. Aktarılan eksenel kuvvet çözücünün basınç+viskoz toplamından %−1,6, düşey kuvvet %0,14 sapıyor. Düşey sehim $1,5605$ mm’ye çıktı; kaynağın taşıma oranıyla ölçeklenince $1,0652$ mm olup sapma %90’dan %30’a iniyor. **Yani u_x bir geçmedir, u_y değildir:** biri koşularak, öbürü yalnız hesaplanarak kapandı.

Kusuru dışarıya atan kapı

Bu ölçümün ilk sürümü sapmayı *referansa* yükledi. Bir kapı yazdım: enine yüklenen bir konsolun ucu x ’te yalnız kinematik olarak kısılır, $0,6 u_y^2/L$; $u_y = 0,8209$ mm bunun için $0,0022$ mm verir, oysa referans 0,0227 mm diyordu. Kapı “çift kendi içinde tutarsız, sayılar hatırlanarak girilmiş” hükmünü bastı.

Kapının eksenel terimi *bizim taşıdığımız* kuvvetten kuruluyordu ve bu modül yalnız basınç taşır. Çözücünün kendi çıktısı alındığında eksenel yükün baskın bileşeninin viskoz olduğu ve referansın tutarlı olduğu görüldü. Yönü kritikti: ölçüt kendi körlüğünü dış kaynağın hatası olarak okumuştı. Kapı, referansı sınavan bir denetimden yükün eksik bileşenini ölçen bir denetime çevrildi ve ders kayıta duruyor.

Düşey kanal da koşuldu ve kapandı. Geri besleme gerekçesi *hesaplanmış* bir iddiaydı, o yüzden koşuldu: Dirichlet–Neumann sabit-nokta turu, akış çöz $\rightarrow$ yük taşı $\rightarrow$ yapı çöz $\rightarrow$ CFD

ağını deforme et. Ağ hareketi doğrudan `points` dosyası üzerinden, bayrak yüzeyinde yapının değeriyle ve akışkana doğru Gauss sönümle; dinamik-ağ çözücüsü ve `dynamicMeshDict` ailesi hiç girmiyor, çünkü hareket bir milimetre mertebesinde ve topoloji değişmiyor.

6 turda sabit noktaya ulaşıldı (son tur-arası değişim 0,000074 mm) ve yayımlanan *dört* niceliğin dördü de üretildi:

	bu depo	Turek–Hron	sapma
u_y [mm]	0,8401	0,8209	%2,34
u_x [mm]	0,0230	0,0227	%1,32
sürüklenme [N/m]	14,2835	14,295	%–0,08
taşıma [N/m]	0,7498	0,7638	%–1,83

Bu, bu deponun FSI tarafında tam bir kıyaslama vakası uçtan uca ürettiği ilk sonuçtur. Bant bir GCI *değildir*: tek akış ağı, tek yapı ağı, lineer yapı ve kinematik bir ağ-hareketi seçimi.

O kinematik seçimin bedeli ölçüldü. Ağ hareketi bir Laplace çözümü değil, Gauss sönümlü bir yayma — ve sönüm yarıçapının sonucu taşıyıp taşımadığı kayıta “sınanmadı” diye duruyordu. Yarıçap dört kat tarandı (15, 30, 60 mm) ve uç sehimi 0,8379–0,8413 mm arasında kaldı: yayılım %0,407, yani referanstan sapmanın (%2,34) altında. Seçim sonucu taşıyor. Ölçüt mutlak bir eşik değil, *sapmayla kıyas*: yayılım sapmadan büyük çıksaydı “%2,3” bir fizik sonucu değil bir ayar sonucu olurdu ve öyle raporlanması gerekirdi.

Birinci koşu sessizce yanlıştı — ve üç doğru ölçüm onu bulamadı

Bu sonuca ikinci denemede ulaşıldı. Birincisi yedi turda “sabit noktaya” ulaşır $u_y = 1,4496$ mm veriyordu, yani referansın %77 üstünde. Sebep döngünün kendisiydi: zaman dizinleri turlar arasında birikiyordu. Birinci tur 445’te yakınsadı, sonrakiler 439–441’de; OpenFOAM’ın `-latestTime`’ı sayıca en büyüğü seçtiği için her tur 445’i, yani *birinci turun rijit alanını* okudu. Yük sabit olduğu için “sabit nokta” da oluştu. Yakalanması zordu çünkü iki kanal ayrıışmıştı ve ayrışma bir *fizik bulgusu* gibi okunabiliyordu: çözücünün `forces.dat`’ı aynı dosyaya eklendiği ve son satırı okunduğu için tazeydi. Taşıma her tur düşüyor, aktarılan bayrak yükü sabit kalıyordu. Bunu “taşıma silindir ile bayrak arasında yeniden dağılıyor” diye okudum ve üç eleme koşusu yazdım. Üçü de doğru sonuç verdi. Üçü de kusuru bulamadı, çünkü kusur onların hiçbirinde değildi.

Ders, elenen adayların değersizliği değil, *elemenin nereye bakmadığıdır*. Bir ölçüm zincirinin parçalarını tek tek doğrulamak, parçaları birbirine bağlayan koşum kodunu doğrulamaz — ve bu depoda hata en sık orada çıkıyor. Döngü artık her tur başında artıkları siliyor, VTK’yı sayıca seçiyor ve aday sayısı bire eşit değilse duruyor.

Yol boyunca düşen öteki iki kusur. Ağ hareketi önce 3B en-yakın-komşu kullanıyordu; ön ve arka düzlemdeki nokta çiftleri farklı yapısal düğümlere düşüyor, aradaki kenar z ekseninden sapıyordu. `checkMesh` bunu yakaladı (2349 kenar) — ama ortogonallik 34,7, çarpıklık 0,82, hacimler pozitif, hepsi temizdi. Yani kusur bir kalite kusuru değil, iki boyutluluk var-sayımının kırılmasıydı. Sorgu (x, y) ’ye indirilip yer değiştirme z sütunu boyunca ortalanınca denetim temizlendi. İkincisi daha tanıdıktı: `checkMesh` ikinci turdan itibaren hata bildiriyordu ve döngü aldırmadan yedi tur koştı. Kapı vardı, okuyan yoktu.

Elenen üç aday, kendi başlarına duran ölçümler. Yanlış bir avın peşinde üretildiler ama hiçbirisi av anlatısına bağlı değil.

Ağ (`experiments/turek_hron_ag_bagimsizligi.py`). Aynı geometriden dört seviyeli bir aile üretildi (hücre boyu $r = 1,3$ ile ölçeklendi, 12 855 ile 55 971 hücre arası; üretim ağı aileye dâhil). Sürüklenme yayılımı %0,167, taşıma yayılımı %3,089. Taşıma sürüklemekten *yirmi kat* daha duyarlı çıktı, yani “taşıma bu geometride 5 mm’lik eksen kaçıklığından doğar” gerekçesi doğrulandı. Bu, CFD1 kaydında bir turdur duran “ağ-bağımsızlığı sınanmadı” notunu kapatır. Sürüklemeye gözlemlenen mertebe negatif çıktı ($p = -0,897$); bu bir kusur değil,

Richardson'ın uygulanamadığının işareti, çünkü seviyeler arası fark gürültü mertebesinde. Kayıt bu yüzden hem GCI'yi hem çıplak yayılımı taşıyor.

Yapı (experiments/turek_hron_csm1.py). CSM1 koşuldu: aynı bayrak, aynı malzeme, akış yok, tek yük yerçekimi ($g = 2 \text{ m/s}^2$). Bu, FSI1'den *daha zor* bir sınavdır — sehim/uzunluk %19, yani büyük yer değiştirme rejimi ve NLGEOM zorunlu. Sonuç: $u_y = 66,175 \text{ mm}$, $u_x = 7,203 \text{ mm}$; yayımlanan değerler 66,10 ve 7,187 mm. Sapma %0,11 ve %0,22. Aynı ağ lineer koşulduğunda 68,100 mm veriyor, yani NLGEOM gerçekten devrede ve katkısı %3. Böylece yapısal zincir — ağ, malzeme, düzlem gerinim seçimi ve büyük-yer-değiştirme yolu — yayımlanmış bir değere karşı birlikte doğrulanmış oldu; bugüne kadar bu güven giriş teorisi, elastika ve u_x/EA çıkarımıyla *dolaylı* taşıyordu.

Dağılım. Taşımanın silindir ile bayrak arasındaki payı ölçüldü (rijit): bayrak 0,636 N/m, silindir 0,475 N/m, toplam 1,111 N/m, yani bayrak payı %57,2. Ağ ailesi boyunca bu pay %56,9–57,5 arasında kaldı, yani ayrı çözünürlüğe duyarsız.

CSM3: zaman-çözünür yapısal yol da çapalandı. Depo *DYNAMIC yeteneğini kazanmıştı ama onu yayımlanmış bir değere karşı hiç koşmamıştı; doğrulaması iç tutarlılıktı. CSM3 aynı bayrağı akışsız koşar, farkı yükün $t = 0$ 'da aniden uygulanması: yapı statik denge etrafında salınır. NLGEOM ve HHT- α birlikte çalışır.

	bu depo	Turek-Hron	sapma
u_y ortalama [mm]	-64,0089	-63,607	%-0,63
u_y genlik [mm]	65,5361	65,160	%0,58
frekans [Hz]	1,0932	1,0995	%-0,57
u_x ortalama [mm]	-14,5714	-14,305	%-1,86

Üç kanal ayrı sınanır ve bu kasıtlıdır: ortalama ile genlik rijitlik/yük tarafını, frekans kütle/entegratör tarafını gösterir. Yanlış bir kütleyle doğru bir genlik elde edilebilir ama frekans kayar; üçünün birden tutması tek kanalın tutmasından çok daha güçlü bir ifadedir.

İki koşu birbirini de denetliyor: sönümsüz bir serbest salınım statik dengenin iki katına gider. CSM3'ün uç değeri -129,545 mm, CSM1 statığının iki katı -132,2 mm, oran 0,980 — aradaki fark geometrik nonlinearlıktır. Sayısal sönümün bedeli de ölçüldü: genlik ilk yarıdan son yarıya yalnız %0,38 değişti, yani seçilen $\alpha = -0,05$ genliği taşıyor.

Zaman adımı da sınandı ve bandı genişletti. Adım yarıya indirildiğinde (0,0025 s, 4000 adım) frekans %0,037 oynadı — yani entegratör ve kütle adımdan bağımsız. Genlik ise %0,552 oynadı, yani *referanstan sapmayla aynı mertebede*. Bu yüzden “genlik %0,58'de tuttu” okuması fazla keskindir; dürüst ifade genliğin %1 bandında olduğudur. İnce adımda genlik sapması %0,02'ye inerken ortalama sapması %-1,48'e çıkıyor, yani inceltme bir kanalı yaklaştırıp öbürünü uzaklaştırıyor. İki seviye bir GCI değildir ve gözlemlenen mertebe hesaplanmadı; sınanan şey “seçim sonucu taşıyor mu” sorusudur.

Bu, FSI2/FSI3'ün *yapısal* ön koşuludur. O vakalar kendini uyaran salınımlardır ve yapısal taraf zamanda yanlışsa kuplaj turu da yanlış olur. Kuplajın kendisi hâlâ yazılmadı; tek ağ, tek α ile bant bir GCI değildir.

Bir yazım kusuru: üretilen girdiyi elle düzenlemek

CSM1 bir yan kusuru da açığa çıkardı. Düzlem-gerinim kısıtını FSI1’de `.inp` metnine elle enjekte etmiştim. CSM1’de `*STATIC` bir artım satırı taşıyor (“0.1, 1.0”) ve eklenen blok onu `*BOUNDARY` verisi hâline getirdi; CalculiX girdiyi reddetti. Lineer adımda o satır olmadığı için FSI1’de sessizce çalışıyordu. Yazıcının `FixedBC`’si zaten `dof_start/dof_end` taşıyor — elle düzenlemeye hiç gerek yoktu.

Kusuru kilitleyen testin ölçütü de iki kez fazla geniş kuruldu: önce “kaynakta `*BOUNDARY` geçmesin” (kendi açıklama satırını suçladı), sonra “hiç `write_text` olmasın” (kanıt dosyasını yazan satırı suçladı). Doğru ölçüt mekanizmaya bağlandı: sözdizimi ağacında, yalnız `write_inp`’ten doğan yola geri yazmak.

Ve aynı desen ÜRETİM yolunda da duruyordu. Sonradan arandı: `vehicle_fea` yük bloğunu tam aynı biçimde (`txt.replace("STATIC", ...)`) enjekte ediyordu. Orada analiz hep lineer olduğu için kusur hiç görünmemişti — ama `NLGEOM` arayüze taşındığı gün patlayacaktı. Kök sebep bir eksik yetenektir: yazıcının `ForceLoad`’ı bir *toplam* kuvveti tek yönde düğümlere eşit dağıtır, oysa FSI aktarımının ürettiği yük düğüm başına ayrı ve üç bileşenlidir; o sınıfla anlatılamadığı için herkes metni düzenliyordu. `FEACase.dugum_kuvvetleri` boşluğu kapattı ve üç enjeksiyon birden kalktı. FSI1 yeniden koşuldu: u_x ve u_y birebir aynı, yani göç davranışı korudu.

Yapısal ağın bağımsızlığı hâlâ sınanmadı (CSM1 kasıtlı olarak FSI1’in ağıyla koşuldu, çünkü sınanan o ağı) ve FSI1’in kendi ağ duyarlılığı rijit aileden türetilmez.

Ölçümden karara: yük bütünlüğü kapısı. Viskoz payının ölçülmesi tek başına bir hüküm üretmez; onu tüketen bir yol gerekir. `classify_fea` artık bir `yuk_bileseni` alıyor ve üç dala ayrılıyor: kayma taşındıysa sınıf düşmez, pay ölçülüp %5’in altındaysa düşmez, pay ölçülmediyse ya da eşği aşıyorsa sonuç yalnız eğilimdir.

Kritik olan orta daldır: **yokluk iyilik sayılmaz.** “Bilinmiyor” kolu eşikten bağımsız çalışır, çünkü deponun 195 kuvvet kaydının 138’inde basınç/viskoz ayrımı hiç yazılmamıştır. Kapının yanlış-pozitif tarafı da kapalı: `yuk_bileseni` verilmezse kural hiç çalışmaz — elle yüklenen bir brakette ya da modal analizde CFD aktarımı yoktur ve ilgisiz bir sonucu sıkmak yanlış olurdu. Eşik, tarama betiğinden tek kaynaktan okunur ve bir test hem okunduğunu hem *kullanıldığını* sınar.

Zincirin tek tablosu. Turek–Hron çalışması dokuz betiğe dağılmıştı ve her biri kendi kanıtını yazıyordu; “bu platform FSI’da nerede duruyor” sorusu dokuz JSON’u elle açmayı gerektiriyordu. `experiments/turek_hron_kiyaslama.py` sekiz aşamayı tek tabloda toplar ve `--kos` ile eksikleri koşar. Yönetici *yol* bilir, *değer* bilmez: sayıları kanıt dosyalarından okur ve bir test zincir tanımı dışında sabit sayı bulunmasını yasaklar. Bayatlık da durumun parçasıdır — kanıtı kendi betiğinden eski olan aşama “geçti” sayılmaz.

İlk koşusunda iki aşamayı bayat buldu: ağ üretimi ve CFD1. O betiklere ağ ailesi için parametre eklenmiş, kanıt yenilenmemişti. Yenilendiğinde sayılar birebir aynı çıktı (ağ üretimi deterministik) — ama CFD1’in hükmü hâlâ “ağ-bağımsızlığı sınanmadı” diyordu, oysa aile onu kapatmıştı. Aynı bayatlama sınıfının dördüncü örneği; o cümle de artık kanıttan türetiliyor.

Yeşil bir suit, hiçbir şey sınamıyordu

Aynı yenileme yedi testi sessizce devre dışı bıraktı. Eşleme-yüzey ayrışımının bütün testleri CFD1 vakasının yüzey VTK’sına bağlıydı ve o dosya *başka* bir betiğin yan ürünü. CFD1 yeniden koşulunca vaka dizini sıfırdan kuruldu, VTK silindi ve yedi test birden atlandı. Suit “hepsi geçti” dedi; o dosyada hiçbir şey sınanmamıştı. Atlama sayısının ikiden dokuza çıktığını fark etmeseydim görünmezdi.

Kimlik ise saf cebirdir ve Turek–Hron’a ihtiyacı yoktur; artık sentetik girdiyle de sınamıyor ve bir test sentetik testlerin atlanabilir olmamasını kilitliyor.

Aynı yerde ikinci bir kusur çıktı ve o daha incelikliydi. Kimlik arttığını *kendi* büyüklüğüne, yani $\|T_{\text{dügüm}} - T_{\text{CFD}}\|$ ’ye bölüyordum. Eşleme kusursuz olduğunda o büyüklük sıfıra gider ve oran yuvarlama gürültüsüne döner — yani metrik *tam da iyi durumda* anlamsızlaşıyordu. Bu, bu raporun daha önce anlattığı “sıfır yükte kusursuz korunum” tuzağının aynısı, bu kez kimlik sınavında. Payda *throughput* yapıldı ve gerçek sonuç ortaya çıktı: Turek–Hron FSI1’de $4,85 \times 10^{-9} \rightarrow 5,12 \times 10^{-18}$, yirmi dört vakada en kötüsü $2,79 \times 10^{-15}$. Test bandı 10^{-6} ’dan 10^{-12} ’ye çekildi; bir cebirsel özdeşlikte gevşek bir bant gerçek bir ihlali gizlerdi. Ayrışım değişmedi — düzeltme bulguyu *güçlendirdi*.

Bir yol haritası maddesi, yapılmadan önce ölçülüp kapandı. Sıradaki iş “NLGEOM’u arayüze taşı” idi ve gerekçesi makuldü: büyük yer değiştirmede lineer statik yanlıştır. Ama “büyük” nerede başlıyor? Literatürden bir sayı almak kolaydı; bu depo o cümleyi kendi ağıyla, kendi çözücüsüyle ve kendi eleman tipiyle sinamadan yazmamalı. CSM1 ölçümü ucuza verir: yapı, yerçekimi, akış yok, bir çift koşu on saniye. Yerçekimi süpürüldü ve her noktada lineer çözüm NLGEOM’a karşı ölçüldü (`experiments/buyuk_yer_degistirme_esigi.py`).

Sonuç iki ayrı niceliği ayırdı ve ikisi aynı cevabı vermedi. Enine sehimde sapma temiz bir güç yasası izliyor:

$$\varepsilon_{u_y} [\%] = 0,0077 \cdot \left(\frac{\delta}{L} [\%] \right)^{2,02}, \quad \text{en kötü bağıl artık \%1,4,}$$

δ/L %0,48–18,9 bandında. Üstel *ölçüldü*; ikinci-mertebe kinematik 2 bekletir ama bekleyiş kanıt değildir. Buradan %1 hata için eşik $\delta/L = \%11,1$ çıkar. Eksenel kısalmada ise sapma bandın tamamında %99,7–99,99 ve δ/L ’den *bağımsız*: lineer kinematikte ikinci-mertebe kısalma terimi yoktur, yani mertebe olarak eksiktir. “ δ/L şu eşiği aşarsa NLGEOM aç” tek başına yanlış bir kuraldır.

Asıl bulgu bundan sonra geldi. Üretim yolundaki mekanizma kapısı $\delta/L > \%5$ ’te sonucu zaten *geçersiz* ilan ediyor. Ölçülen doğrusal-olmayanlık eşiği %11,1 ise onun *üstünde* — yani geçerli pencerenin tamamı lineerin içinde kalıyor ve o pencerede NLGEOM’u açmak enine sehmi düzeltmez. Düzeltecek bir şey yok. Yol haritası maddesi bu ölçümle kapandı; sessizce düşürülmedi, gerekçesi ölçüldü.

Eksenel yolun burada besleme yapmamasının sebebi kapının nazik olması değil, mesnet presetlerinin *tek yüz* tutmasıdır: uç eksenel serbesttir, kısalma engellenmez, zar sertleşmesi doğmaz. İki ucu eksenel tutulu bir yapıda aynı kısalma engellenir, eksenel çekme doğar ve lineer çözüm bu banttan çok önce bozulur. Ölçülen eşik bu yüzden bir *alt sınırdır*, güvenli taraf değil. Kapı bu gerekçeyi yazıyor ve iki test onu bağlıyor: biri mekanizma tavanının %11,1’in altında kalmasını, öteki preset ailesinin tek düzlem tutmayı sürdürmesini. İkisinden biri değişirse gerekçe yeniden ölçülmek zorunda.

Ölçüt yine kendi çıktı çözünürlüğümü ölçtü

Güç yasasının ilk uydurması “tutmuyor” hükmü aldı: en kötü bağıl artık %6,9, eşiğim %5. Yasayı çürütmüş gibi görünüyordu. Artığı taşıyan iki nokta bandın alt ucundaydı ve oradaki sehim farkı 0,034 ve 0,238 mikrondü — ama asıl sorun o değildi: sapmayı üç ondalığa yuvarlıyordum ve en küçük nokta $-0,002$ çıkıyordu, yani *iki kuantum*. Ölçüt fiziği değil kendi çıktı çözünürlüğümü ölçmüştü. Yuvarlama altı ondalığa çekilince artık %1,4’e indi ve yasa bandın tamamında tuttu; üstel 2,0008’den 2,0196’ya oynadı, yani ikinci mertebe her iki halde de duruyordu.

Bu, bu raporun saydığı ölçüt-kusurlarının dokuzuncusu ve sınıfı tanıdık: yeni bir eşik yazıldığında ilk çıktısı hem yanlış-pozitif hem yanlış-negatif tarafından sınanmalı. Burada yanlış-negatif taraf koşuda yakalandı; yanlış-pozitif taraf ise bir testle bağlandı — üstel büyüyen sentetik bir sinyale ölçüt “tutmuyor” demiyor.

“Peki bu her yerde mi önemli?” — deponun kendi koşullarına soruldu. Bir bayrakta ölçülen şeyden “her vakada şart” da “orada özeldi” de çıkarılamaz; ikisi de tahmin olurdu. OpenFOAM’ın `forces` kaydı basınç ve viskoz bileşenleri ayrı yazar ve bu kayıtlar diskte zaten duruyor. 195 dosya tarandı (`experiments/kayma_payi.py`); ölçüt, atılan viskoz yükün taşınana oranı: $|F_v|/|F_p|$.

Okunabilen 16 aileden yedisi %5’in altında (kanat vakalarının çoğu %1–3, yani basınç-yalnız aktarım orada savunulabilir), dokuzu üstünde; en yüksek Turek–Hron bayrağı %410. **Ama asıl bulgu ölçülemeyende:** 19 ailede, 138 dosyada diskte yalnız `forceCoeffs.dat` var, o da C_d/C_L yazar ve basınç/viskoz ayırımı taşımaz. Üretim araç yolu bunların içinde. Yani o vakalarda cevap “önemsiz” değil **“bilinmiyor”**dur ve bugüne kadar sorulamazdı. Vaka yazıcısına `forces` fonksiyonu eklendi; ek çözücü maliyeti yok, aynı kütüphane ve aynı yamalar.

Her şeyi işaretleyen ölçüt hiçbir şey ayırt etmez

Bu taramanın ilk sürümü bileşeni *kendi* paydasıyla normalize ediyordu: $|v_i|/(|p_i| + |v_i|)$. Basıncın sıfıra yakın olduğu bir bileşende (iki boyutlu bir vakanın z eksen) bu ifade %100 verir, fiziksel olarak önemsiz bir sayının içinde. Sonuç: on altı ailenin on altısı işaretlendi. Doğru payda taşıyan *toplam* yüküdür; bir bileşen ancak genel yüke göre büyükse yapıya iş yaptırır.

Aynı sürüm kapsamı da sessizce düşürüyordu: okunamayan dosya atlanıyor ve hüküm “on altı ailede ölçüldü” diyordu. Otuz beş aile vardı. Bir kapsam taramasında cevaplanamayanın sayılmaması, cevabın kendisini bozar — ve bu depoda o kusur burada ilk kez çıkmadı.

Kapının *önce* sorulmasının kazandırdığı şey budur: ağ kurma denemelerine saatler harcanmadan yol kapandı ve engelin *yeri* öğrenildi. Sondanın kendisinde de bir kusur çıktı — ilk koşuda gerekçe boş göründü, çünkü çıktı `log.snappy`’ye yönlendiriliyor ama `stdout` okunuyordu; OpenFOAM’ın FATAL ERROR’u dosyadaydı ve kimse okumuyordu. Bu raporun avladığı kusur, bu kez ölçümün *kendisinde*.

Hüküm dört kez yer değiştirdi ve her seferinde bir önceki gerekçe *tahmindir*: önce donanım, sonra çözücü yeteneği, sonra ağ, sonra referansın kendisi. Dördü de denenince düştü. Bugünkü durum: CFD1 ve FSI1 koşuldu, FSI2/FSI3 koşulmadı ve doğrulanmış değiller. Gerekçe metni kayıttan *türetiliyor*; hem kalan-engel hem doğrulama-durumu cümleleri sabit yazılmıştı ve ikisi de bayatlayınca ayrı ayrı kanıt dosyasına bağlandı.

Süpersonik mutlak C_d . 3B-açık çözüm bu donanımda ulaşılamaz.

Panel yönteminin indüklenen direnci. VSPAERO’nun iki C_{Di} çıktısı da kuramdan sapar (yakın alan -21% , Trefftz $+62\%$); bu yüzden indüklenen direnç kuramdan üretilir.

Model-form belirsizliği. Rejim $\times$ duvar işlemi tablosuna ayrıldı; sekiz hücrenin **altısı** çapa taşıyor (üçü ölçüm, üçü üst sınır), ikisi literatür-öncülüyle çalışır. Altı hücre *aynı kalitede değildir* ve bu ayırım artık yayımlanıyor: 2B bağlı akış 5.23 ($n=1$) bir *ölçümdür* — çapanın farkı (3.52) kendi ayırıklaştırma bandından (1.71) büyük, yani model hatası sayısal hatadan ayrılabilir. Ayrılmış akışın *iki* hücresi de öyle: duvar-çözünürde sapma 10.46 / band 2.39 ; duvar-fonksiyonunda 8.75 / u_{val} 2.40 . Künt cisim/duvar-fonksiyonu 8.15 ($n=2$) ise bir **üst sınırdır**: iki çapanın da farkı kendi bandından *küçük* (disk 3.4 vs 4.8 ; küp 1.8 vs 5.3), yani hiçbir model hatasını ayırt edemiyor. Dokuz çapadan beşi *atanamadı* ve her birinin gerekçesi ayrı: küre ile geriye-basamağın *özgün* koşusu tampon bölgede ($5 < y^+ < 30$ — hiçbir duvar işlemini temsil etmiyor); Ahmed 25° ile NACA0012 kanat çapasının ayırıklaştırma bandı, ölçmek istediği model hatasından büyük (274.7 ve 17.4); küp GCI koşusunun y^+ ortalaması bantta ama tepesi dışarıda ($338 > 300$). Kalan iki hücrenin *neden* kapanmadığı da kanıt dosyasına yazılı (§12.1) ve iki gerekçe AYRIDIR. Küt/duvar-çözümlü hücrede engel maliyet değil hücrenin kendisi: küp ve diskte ayrılma noktası *geometriktir* (keskin kenar), küre çapasının aralığı ise subkritiktir ve orada yüzey sınır tabakası laminardır — $y^+ < 5$ ağ türbülanslı tabakayı değil laminar tabakayı çözer. Hücre ancak yüksek-Re, eğimli yüzeyli gövdelerde (Ahmed) tanımlıdır ve Ahmed’in duvar-çözünür bütçesi ölçüldü: 4.68 M hücre, 4.74 GB — bu makinenin boş belleğini (4.62 GB) aşıyor. Taşıma/duvar-fonksiyonu hücresinde engel *başkadır ve kayıtlı gerekçe çürüktü*: metin “sayısal band (17.4) referans belirsizliğini (15) aşıyor” diyordu, oysa o çapanın referansı Ladson ölçümüne taşınalı beri u_D 1.0 ’dır. Cümle elle yazılmış ve veriyle güncellenmemiştir — bu raporun avladığı kusurun kendisi, bu kez *engel tablosunda*. Ölçüldü (`lifting_wf_fizibilite.json`): gerçek engel hesaptır ve düşen koşunun bütçesi bile bu hücrenin bütçesi değildi — o koşu katman örüyordu, yani duvar-çözünür bir ağ hedefliyordu. Duvar-fonksiyonu ağı 2.0 kat ucuz ama boş belleğe ancak giriş başına **50** hücrede sığıyor ve GCI üç seviye ister — o da en ince seviyedir. Engel tablosu artık elle yazılmıyor, kanıt dosyasından üretiliyor.

Teknik borç — iki hızlı katman. Bağımsız V&V betikleri `ws1 bash -c` çağrısını kendileri kuruyor ve arka uç seçimini atlıyordu: `CFD_BACKEND=docker` ayarlandığında araç hattı konteynere giderken bu betikler WSL’de kalırdı — aynı kampanyanın iki yarısı farklı çözücülerde. Savaş 36 ’dan 1 ’e indi; `bash gövdesi` her taşımada aynen korundu, değişen yalnız taşıma

katmanındır. Son iki dosya bir sürüm boyunca “davranış eşdeğerliği ölçülmeden taşınmaz” gerekçesiyle bekledi; ölçüldüğünde engelin dosyalarda değil *katmanda* olduğu görüldü — `linux_argv` login kabuğu (`bash -lc`), `linux_run` stdin beslemesini desteklemiyordu. İkisi eklendi ve eşdeğerlik ölçüldü: XFOIL poları iki yolla koşuldu, bağıl fark 0,0; Construct2D ağı iki yolla üretildi, 150×60 düğüm ve koordinat toplamları *birebir* aynı. Kalan tek satır o ölçümün kendisine ait — karşılaştırma tabanı olduğu için taşınamaz. Case iskelesini tekrarlayan betikler ayrı bir borç olarak duruyor.

Ölçüm bir kusur da buldu. Construct2D’ye “O-grid mi?” sorusu için gönderilen y cevabı topolojiye bağlanmıştı, oysa soru yalnız firar kenarı *keskin* olduğunda sorulur. Künt kenarlı bir profilde fazladan y, **Error: command y not recognized** verip grid üretimini düşürdü. Kodun kendi yorumu doğru teşhisi (“KESKİN firar kenarı + OGRD”) zaten taşıyordu; koşul onu yalnızca yarım uyguluyordu. Ayrım artık koordinatlardan ölçülüyor.

Bir çapa hücreye nasıl girer — üç kabul ölçütü

Çapa koşulları diskte duruyordu ama banda *yanlış* yazıyorlardı: her ölçülen hata koşulsuz “duvar-çözünür” hücrelerine gidiyordu, duvar işlemi ölçülmeden. Ölçüldüğünde diskin y^+ ’ı 31,3, küpünkü 37,3 çıktı — ikisi de duvar-fonksiyonu. Yani yayımlanmış bir hücre yanlış etiketliydi. Atama artık tek yerde ve üç ölçütü var:

1. Duvar işlemi *ölçülen* y^+ ’tan gelir, varsayılmaz.
2. Tepe y^+ de bantta olmalı. Ahmed 25°’nin ortalaması 46 (bantta) ama tepesi 1237 — duvarın bir bölümü hiçbir zaman log-bölgesinde değil.
3. Çapanın *sayısal* bandı, ölçmek istediği model hatasından büyük olamaz. Ahmed’in LSR bandı %274,7 idi; tek başına hücreyi ele geçirip bandı %290’a çıkarıyordu.

Değer ham sapma değil, *sapma + sayısal band*: diskin farkı %3,4 ama ayırıklaştırma bandı %4,8, yani çapa model hatasını sayısal hatadan ayıramıyor ve üst sınır muhafazakâr yönde alınıyor.

Elenen bir çapa geri kazanıldı — kusur dağılımdaydı

Geriye-basamaklı akış çapası (Driver & Seegmiller 1985) birinci ölçütten düşmüştü: hüküm yaması olan alt duvarda y^+ ortalaması 14,3, tepesi 16,8 — tampon bölge. Orada ne log-yasası geçerlidir ne de duvar çözünürdür; ölçüm hiçbir hücreye *ait değildi* ve *separated* rejimi bütünüyle öncülle çalışıyordu.

Kusur çözünürlükte değil *dağılımdaydı*: alt blok duvar-normali yönde tek-tipti. Duvara sıkıştırma, hücre sayısını hiç artırmadan ilk hücreyi $317 \mu\text{m}$ ’den $49 \mu\text{m}$ ’ye indirir. Aynı deneye karşı üç seviyeli bir aile koşuldu (25.600 / 50.176 / 102.400 hücre, 13 dakika):

Seviye	Hücre	X_r/H	y^+ tepe
L1	25.600	5,550	0,29
L2	50.176	5,594	0,12
L3	102.400	5,605	0,048
Deney	—	6,26 $\pm$ 0,10	—

Üç seviyede de duvar-çözünür bantta; ayırıklaştırma bandı %2,39 ve model hatası %10,46 — sapma bandtan büyük olduğu için elde bir *ölçüm* var, üst sınır değil. Özgün kayıt silinmedi: iki çapa yan yana duruyor, aynı vaka iki duvar işlemi. Ölçülen hücre sayısı ikiden **üç**e çıktı.

Bandın kendisi yine de *daraltılmadı*. Ölçüm (%10,46) literatür öncülünden (%12) küçük ve $n=1$ ’de aşağı yönlü düzeltme kabul edilmiyor — tek çapa bir dağılım değildir. Yukarı yönlü düzeltme her zaman kabul edilir; asimetri bilinçlidir.

Aynı deney, üçüncü duvar işlemi — ve ağ ailesinin yönü

Aynı mantık bir kez daha yürütüldü: ilk hücre bu kez *kalınlaştırılarak* deney log-bölgesine taşındı ve `separated.wall_function` hücresi de ölçüme bağlandı. Bir vakanın iki model-form hücresini birden doldurabilmesi, hücrelerin duvar işlemine göre ayrılmasının kendisini doğrular.

Seviye	Hücre	X_r/H	Sapma	$y^+(\text{alt})$
L1	25.600	5,666	%-9,49	43,4
L2	45.248	5,684	%-9,19	43,1
L3	84.800	5,712	%-8,75	42,8

Sayısal band %1,79 ve $u_D = \%1,60$ (Driver & Seegmiller’in kendi bandı) $\rightarrow u_{\text{val}} = \%2,40$. Sapma %8,75 bunun üstünde, yani *ölçüm*.

İlk deneme başarısız oldu ve nedeni öğreticiydi. Aile her yönde inceltiliyor, ilk hücreyi sabit tutmak için grading uç değere itiliyordu: L1’de 0,0835, L3’te 0,0043 — duvardan uzaktaki hücreler 233 kat küçük. L2 yakınsamadı, L3 kayan-nokta istisnasıyla düştü. Doğru tasarım **yönlü** ailedir: akış-yönü ve dış-alan incelir, alt duvarın duvar-normali hücre sayısı sabit kalır (40) ve grading üç seviyede de 0,0835 olur. Zorunludur, çünkü ilk hücre y^+ bandını yani duvar işlemini belirler; değiştirmek aileyi tek bir hücreyi temsil etmekten çıkarır. Bedeli açık ve kanıt dosyasında yazılı: *bu band duvar-normali ayrıklaştırma hatasını kapsamaz*.

Boş bir hücrenin nedeni: maliyet değil, fizik

Model-form tablosunun `bluff.wall_resolved` hücresi boş duruyordu ve gerekçesi “pahalı” idi. Bu yetersiz bir gerekçedir: bir hücrenin kapanmaması hesap bütçesi meselesi mi, yoksa vakanın kendisi mi uygun değil — ikisi farklı şeylerdir ve okuyucu hangisi olduğunu bilmelidir. Ölçüldü:

Çapa	Çapa tanımındaki Re	Hücreye uygunluğu
küp, disk	“keskin-kenar, Re -duyarsız”	– Ayrılma noktası <i>geometriktir</i> ; sınır tabaka durumu C_d ’yi belirlemez, y^+ ’ı düşürmek model-form hatasını değiştirmez
küre	“ $10^3-2\times 10^5$ (subkritik)”	– Bu aralıkta yüzey sınır tabakası <i>laminerdir</i> ; $y^+ < 5$ ağ türbülanslı değil laminar tabaka çözer. Model hatası duvardan değil izden gelir
Ahmed 25°	$\sim 10^6$	✓ Türbülanslı sınır tabaka var ve arka eğimdeki ayrılma ona duyarlı — tek uygun aday

Yani hücre künt cisim ailesinin geniş bir kısmında *ilkece* tanımsızdır. Bu, tablonun kendisi hakkında bir bulgudur: rejim×duvar işlemi ayrımı her hücrede aynı ölçüde anlamlı değildir.

Tek uygun adayın bütçesi de ölçülen katsayılarla kestirildi — ilk hücre $46,5\ \mu\text{m}$ ($y^+ \approx 1$), 26 sınır-tabaka katmanı, $\approx 4,68\ \text{M}$ hücre. Bellek, bu depoda *ölçülen* 0,779 kB/hücre katsayısıyla 4,74 GB; makinenin boş belleği 4,62 GB. Süre, 3B zaman-çözünür koşudan (403.200 hücre / 3.300 adım / 2 saat) ölçeklenerek ≈ 14 saat.

Hücre hem dar hem de bu donanımda ulaşılmaz — ve bu artık bir tahmin değil.

Modelin referanstan daha kesin olduğu hücre

Aynı yönlü-aile deseni düz levhaya uygulandı ve `attached_2d.wall_function` hücrelerini doldurdu: sabit $y^+ \approx 50$, üç seviye (9.800 / 16.562 / 28.322 hücre), C_f sırasıyla 0,003626 / 0,003628 / 0,003631. Ağ duyarlılığı %0,08 — pratikte yakınsamış.

Asıl bulgu referans tarafında. Referans belirsizliği *uydurulmadı*, ölçüldü: aynı $Re_x=10^6$ 'da iki yerleşik korelasyon — 1/7-kuvvet (Schlichting) $C_f=0,003735$ ve Schultz-Grunow $C_f=0,003610$ — birbirinden %3,36 ayrılıyor. Bu, u_D 'nin savunulabilir bir alt kestirimidir. Model hatası ise %2,79. ASME V&V 20'nin ölçütüyle $|E| = 2,79 < u_{val} = \sqrt{0,08^2 + 3,36^2} = 3,37$:

model hatası ölçülemiyor, çünkü model referansından daha kesin olabilir.

Bu bir başarısızlık değil, çerçevenin doğru çalıştığının işaretidir. Hücre **üst sınır** olarak kaydedildi, ölçüm olarak değil; %12'lik literatür öncülü korundu ve %2,79 kanıt dosyasında yanında duruyor. Bandı daraltmanın yolu daha ince ağ değil — *daha iyi bir referanstır*. Ağ zaten %0,08'de.

Aile ilk denemede iki kez düştü ve ikisi de kaydedildi. Birincisi hedefleme hatasıydı: $y^+=50$ istendi, 26,2 ölçüldü ve aile tampon bölgeye kayd. Nedeni `_ilk_hucre`'de eksik 2 çarpanıydı — y^+ hücre *merkezinde* hesaplanır, merkez ise duvardan yarım hücre uzaktadır. Kapı bunu yakaladı ve çapayı reddetti. İkincisi bütçe hatasıydı: en ince seviye sabit 1500 iterasyona sığmadı; bütçe seviyeyle ölçeklendi (aile kuralı, her seviyenin aynı *ölçüte* ulaşmasıdır, aynı bütçeyi harcaması değil). En ince seviye yine de p rezidüelini $1,18 \times 10^{-4}$ 'te tam platoya oturttu — U_x $1,8 \times 10^{-6}$ iken, yani çözüm durağan ama ölçüte inmiyor. Aile daha dar aralıkta (1,0/1,3/1,7) kuruldu: bandı daraltmak değil, aileyi *yakınsayan* seviyelerden kurmak.

Bir gecelik koşu, koşulmadan iptal edildi

Sıradaki hedef **lifting** hücresiydi: NACA0012 AR6 kanat çapası %17,4 sayısal bandıyla eşğin (%15) hemen üstünde kalmıştı ve bir ağ seviyesi daha eklemek onu içeri alabilirdi. Koşuyu başlatmadan önce hesap yapıldı ve *yapılmaması gerektiği* çıktı.

Ölçüt eksikti. ASME V&V 20-2009'un validasyon çerçevesinde karşılaştırma hatası $E = S - D$ ve buna eşlik eden validasyon belirsizliği bileşenlerinin kareler toplamıyla tanımlanır: $u_{val} = \sqrt{u_{num}^2 + u_{input}^2 + u_D^2}$, burada u_D *deneysel/referans verisinin* belirsizliğidir.^a Bu depoda u_D hesaba hiç girmiyordu. O çapının referansı yarı-analitiktir ve %15 bandı kendi tanımında *yazılıdır*; ama metinde yazılı olmak yetmiyor, sayı olarak taşınması gerekiyordu.

	Ham sapma	u_{num}	u_{val}	Hüküm
Eski ölçüt	%18,05	%17,38	%17,38	ayrılabilir
$u_D = \%15$ katılınca	%18,05	%17,38	%22,96	ayrılmaz

Sayısal bandı iyileştirmek bu çapayı kurtaramaz: u_{val} hiçbir zaman %15'in altına inemez, çünkü referansın kendisi o kadar belirsizdir. Bandı %10'un altına çekmek gerekirdi ve o noktada bile marj %18,05'e karşı %18,0 olurdu. Hücreyi ölçüme çevirmenin yolu daha ince ağ değil, *deneysel referanslı* bir çapadır.

Bu hesap sonradan tek çapadan on bire taşındı ve kapalı forma döküldü (`experiments/kapanma_butcesi.py`): ayrılabilirlik ölçütünün tersi, hücrenin kapanması için gereken sayısal bandı doğrudan verir, $u_{num}^* = \sqrt{E^2 - u_D^2}$. Yalnız o eşığı yayımlamak yanıltıcı olurdu — tanım gereği orada marj *sıfırdır*. Kullanılabilir bir hüküm için pay istenirse ($|E| \geq 1,2 u_{val}$; 1,2 keyfi ama beyan edilmiş bir seçimdir) eşik %10,04'ten %1,12'ye iner: bandın **15,5 kat** düşmesi gerekir. Yukarıdaki “daha ince ağ değil” hükmü böylece niteliksel bir kanaat olmaktan çıkıp bir sayıya bağlanmış oldu.

Bu kutunun reçetesi uygulandı — ve yukarıdaki sayılar artık tarihseldir. Kutu “çözüm daha ince ağ değil, deneysel referanslı bir çapadır” diyordu. Referans gerçekten taşındı: AR6'nın yarı-analitik C_d 'si Ladson TM-4074 ölçümüyle değiştirildi ve u_D %15'ten %1,0'a indi. Yani “ u_{val} hiçbir zaman %15'in altına inemez” cümlesi bugün geçerli değildir ve bu bölümün tablosu *o günkü* durumu anlatır.

Reçete işledi ama hücreyi kapatmadı, çünkü engel yer değiştirdi: referanstan *hesaba*. Kayıtlı gerekçe bunu takip etmedi ve raporda üç ayrı yerde çürümüş hâliyle durdu — metin kopyalanır, veri kopyalanmaz. Şimdi ölçüldü (`lifting_wf_fizibilite.json`): duvar-fonksiyonu ağı boş belleğe ancak giriş başına 50 hücrede sığıyor ve GCI üç seviye ister. Engel tablosu artık elle yazılmıyor, kanıttan üretiliyor; bir test de raporun tamamını tarayıp çürüten gerekçenin hiçbir yerde *iddia* olarak durmadığını denetliyor.

Ölçüt düzeltilmesi ayrıca bir kazayı önledi: bandı %14'e indirmek çapayı sayısal tavanın içine sokar ve eski ölçütle “ayrılabilir” damgasıyla hücreye girerdi — yani saatlerce hesap, *yanlış* bir ölçümle sonuçlanacaktı.

^aDenklem ve bölüm numarası bilerek verilmemiştir: standardın kendisi elde doğrulanmadan numara alıntılanmak, bu raporun savunduğu ilkeye aykırı olurdu. Formülün yapısı ve u_D bileşeninin varlığı V&V 20 validasyon çerçevesinin tanımıdır.

Referans belirsizliği beyan edilmemiş çapalarda hüküm yalnız sayısal banda dayanır ve bu artık

açıkça yazılır: “gerçek u_{val} bundan büyüktür”. Yokluk sıfır sayılmaz. Sayı olarak: on bir çapanın **altısı** u_D beyan etmiyor (Hoerner tablo değerleri, ders kitabı katsayıları, TMR’nin band vermeyen tekil değeri) — yani tablodaki bazı “ayrılabilir” hükümleri *koşulludur* ve referans bandı eklendiğinde dönebilir.

Bu altı çapa tek bir sayı olarak durduğu sürece eyleme dönmüyordu, ayrıldı (**experiments/referans_belirsizlik**). Ortaya üç *farklı* engel çıktı ve ikisi “ölçülemez” değil:

Engel	Çapa	Durum
KAYNAK-EKSİK	NACA0012 $\alpha=0$, Ahmed 25°	Çapa tanımı <i>iki</i> kaynak adı taşıyor ama tek sayı saklıyor. Düz levhada işleyen yöntem burada da uygulanabilir; eksik olan ölçüm değil, kayda geçmemiş ikinci sayıdır. Kaynağa bakıldı — aşağıya bkz.
TEK-KAYNAK	küp, disk	Tek Hoerner tablo değeri; ikinci bir yerleşik korelasyon yok. Yöntem <i>uygulanamaz</i>
Re-BANDI	küre	Çapa tek bir C_d taşıyor ama geçerli olduğu Re aralığını da beyan ediyor ($10^3-2\times 10^5$). O aralıkta C_d değişiyor: 0,466–0,487, yani $u_D \geq \%4,4$

Küre satırındaki sayı **yayımlanan banda girmiyor** ve girmemesi kasıtlıdır: korelasyon sabitleri birincil kaynaktan doğrulanmadı, dolayısıyla kanıt dosyasında **_dogrulama_bekliyor** damgasıyla duruyor ve çapa tanımı hâlâ u_D ’siz. Lehine bir işaret var — korelasyon, çapanın taşıdığı 0,47 platosuna bandın *iki* ucunda da oturuyor — ama bu doğrulama değildir. Zaten hiçbir kapıyı da açmazdı: küre çapası sayısal bandı çok büyük olduğu için (%63) zaten hiçbir hücreye atanmıyor. Satırın işi bir boşluğu açmak değil, *adlandırmak*.

Kaynağa bakıldı: biri kapandı, biri kapanmadı

KAYNAK-EKSİK iki satır için kaynaklara gidildi ve sonuçlar birbirinden farklı çıktı — ikisi de yazılmaya değer. **NACA0012** $\alpha=0$ — **kapandı**. Çapa notu “TMR tekil değer yayımlıyor, band beyan etmiyor” diyordu. Yanlıştı: TMR aynı vakayı aynı ağda (897×257) ve aynı modelle (SA) *yedi* bağımsız kodla koşup hepsini yayımlıyor. Çapanın referansı bir deney değil o TMR değeri olduğuna göre, referansın belirsizliği aynı şeyi hesaplayan kodların yayılımıdır ve ölçülür: ortalama $C_d = 0,008166$, $1\sigma = \%0,796$, tam aralık $\%2,204$. Yedi koddan biri (TURNS, 0,00830) belirgin biçimde ayrılıyor; *atılmadı* — hangisinin doğru olduğuna karar verecek bir ölçüt yok ve atmak bandı $\%0,36$ ’ya indirerek yapay biçimde daraltırdı. $u_D = \%0,796$ çapaya yazıldı, **alt sınır** etiketiyle: kod-arası yayılım *deneysel* belirsizliği kapsamaz ve TMR bu vaka için ayrıca uyarıyor — bu Re aralığında ölçülen sürüklenme sınır tabakasının tetiklenmesinden büyük ölçüde etkilenir. Hücre hükmü değişmedi ($\%3,52$ hâlâ $u_{\text{val}}=\%1,89$ ’un üstünde); değişen, hükmün *neye dayandığı*.

Ahmed 25° — **kapanmadı**. İkinci değer bulundu: Meile ve ark. (2011) 25° eğim için $c_D = 0,299$ veriyor, çapanın taşıdığı 0,285’ten $\%4,8$ uzak. Yine de çapaya *yazılmadı*, iki nedenle. Birincisi sayı yalnız ikincil kaynaklardan teyit edilebildi; birincil makale metnine erişilemedi. İkincisi ve daha bağlayıcısı: iki değer *aynı Reynolds sayısında değil* (Ahmed $\sim 10^6$, Meile $2,784\times 10^6$), dolayısıyla farkları kaynak yayılımıyla Re bağımlılığını karıştırır. Düz levhadaki yöntemin şartı “aynı Re_x ’te iki korelasyon” idi ve burada o şart sağlanmıyor.

Bir sayıyı bulmak ile onu beyan edebilmek aynı şey değildir.

Aynı düzeltme sırasında üçüncü bir örnek daha çıktı: TMR çapasının ayrılabilirliğini hesaplayan blok da referans belirsizliğini *hiç okumuyordu* — geriye-basamak duvar-çözünür bloğundaki kusurun aynısı. Depoda tekrar eden desen artık adı konmuş durumda: ölçüt sonradan sıkılaştırıldığında onu *çağırın* yollar tek tek güncellenmiş, biri atlanmış.

Aynı tarama bir tutarsızlık da buldu. Geriye-basamak vakasının duvar-çözünür ve duvar-fonksiyonu aileleri *aynı* deneye (Driver & Seegmiller 1985) karşı ölçülüyor, ama u_D yalnız ikincisinde taşıymıyordu; birincisi ayrılabilirliği $u_{\text{val}} = u_{\text{num}}$ varsayarak hesaplıyordu. Aynı referansın iki hücreye farklı belirsizlikle girmesi savunulamaz. Sayı zaten kanıt dosyasında duruyordu ($X_r/H = 6,26 \pm 0,1$) ve yüzdeye çevrilmesi bir bölmeydi; artık iki blok da onu aynı yerden türetiyor. Hüküm değişmedi ($\%10,46$ hâlâ $u_{\text{val}} = \%2,88$ ’in üstünde), *gereke* düzeldi.

Dördüncü ölçüt: ölçüm mü, üst sınır mı?

Bir çapa hücreye *girebilir* ama yine de model hatasını ölçmüş olmayabilir. Ölçüt basittir: fark, o koşunun kendi ayrıklaştırma bandından *büyük* mü? Değilse elde bir ölçüm değil, bir **üst sınır** vardır.

Bugünkü tabloda ikisi de var ve ayrımı yayımlanıyor: 2B bağlı akış %5,23 bir ölçümdür (%3,52 > %1,71); künt cisim/duvar-fonksiyonu %8,15 ise üst sınırdır — iki çapanın da farkı kendi bandından küçük. Ayrım kanıt dosyasında `_ust_sinir_mi` alanında ve README zarf satırında durur; olmasaydı okuyucu %8,15'i ölçülmüş bir model hatası sanardı.

Üçüncü bir hâl daha var ve ikinciyle karıştırılmamalıdır: *ayrılabilirlik değerlendirilmedi*. Bir çapanın sayısal bandı hiç okunmamışsa o çapa “ayırıyor” sayılamaz. İlk uygulamada bu karıştırıldı ve 2B hücre haksız yere üst-sınır damgası aldı; bandlar okununca hücre ölçüme döndü.

Tek çapa bandı daraltmaz — asimetrik kural

$n=1$ bir dağılım değil, tek örnektir; “model daha iyi” değil “bu tek vakada daha iyi çıktı” demektir. Kural asimetrik: ölçüm öncülü **aşarsa** her durumda ölçüm kazanır (öncül kanıtla yanlışlanmıştır); **altında** kalırsa $n=1$ 'de öncül korunur ve ölçüm kayda geçer, ikinci çapa gelince kural kendiliğinden serbest kalır.

Ölçülen künt/duvar-fonksiyonu bandı (%8,15) öncül duvar-çözünür banddan (%10) dardır — fizik beklentisinin tersi. Ölçümü öncüle uydurmak için şişirilmedi: ölçülmemiş bir sayı, ölçülmüş olanı bozamaz. Durum kanıt dosyasında `siralama_uyarilari` altında durur.

12.2 Donanım bekleyen işler — ölçülen bütçeleriyle

Kapanamayan her madde için bir fizibilite bütçesi *ölçüldü*; hiçbirini kestirim olarak bırakılmadı. Liste bu bütçeleri üreten kanıt dosyalarından türetilir (`python experiments/is_istasyonu_kuyruğu.py`) — elle derlense koşular yenilendiğinde sessizce eskirdi.

Hakem	İş	Bellek	Hücre	Neyi açar
—	Ahmed duvar-çözünür ($y^+ \approx 1$)	4,7 GB	4,7 M	<code>bluff.wall_resolved</code> hücresi
#5	Silindir duvar-çözümlü LES	62,9 GB	84,7 M	türbülanslı zaman-çözünür çapa
#12	Sürülen 2-yönlü FSI (balsa, 70 m/s)	73 GB	94,1 M	<i>araç ailesinde</i> ; kanonik çapada engel donanım DEĞİL, zaman-
#13	Model-form tablosu	—	~10 yeni çapa koşusu	
#9	Sıkı-yakınsama girdi-UQ	—	~30 koşu, yüksek iterasyon	

Bellek gerektiren üç kalemin üçü de 192 GB'lık bir iş istasyonunda sığar; bu makinede *hiçbiri* sığmıyor (boş bellek 4,62 GB). Son iki kalem bellek değil **koşu zamanı** ve **çapa sayısı** kısıtlıdır — donanım onları tek başına açmaz. Ayrım önemli: iş istasyonu alındığında ilk üç kalem hemen koşulabilir, son ikisi yine zaman ister.

İki uyarı ve bir ucuz ara adım

FSI bütçesi bir banddır, tek sayı değil: 73 GB (yüzey-yakın ölçekleme) ile 1.278 GB (hacim ölçekleme) arasında. Hangi ucun geçerli olduğu ölçülmedi; iyimser uç tutmazsa iş istasyonunda da sığmaz.

#5'in “ucuz ara adımı” SINANDI ve GERİ ÇEKİLDİ. Bu kutu daha önce şunu söylüyordu: aynı silindir vakasını geçiş modeliyle (`kOmegaSSTLM`) koşturmak LES'ten çok daha ucuzdur ve hipotezi doğrudan sınar. Dört koşu bunun yanlış olduğunu gösterdi (§4.8). Model hiçbirinde devreye girmedi ve engel kapanış değil *ağ* çıktı: ölçülen $y^+ = 24,9$, oysa geçiş modeli $y^+ \lesssim 1$ ister. Duvar-çözünür silindir ağı elde var (`silindir_des_3b`: 2,43 M hücre, ölçülen $y^+ = 0,7309$) ve model orada *çalışıyor*. Maliyeti de artık kestirim değil ölçüm: **16,9 saat** (13,8 s/adım $\times$ 4400 adım, 4 çekirdek). Yani “ucuz ara adım” 85 dakikadan 17 saate çıktı; LES'in 84,7 M hücre / 62,9 GB'ının yanında hâlâ ulaşılabilir, ama ucuz değil.

#9'un iç denetimi hazır: sıkı taramada null değişkenlerin (küre için α , sabit- ν ile ρ) korelasyonu sıfıra inmeli. Geçmeden band yayımlanmaz.

Bu liste *sıra vermez*. Öncelik mühendislik kararıdır — hangi hücrenin hangi projeye lazım olduğu buradan çıkmaz.

12.3 Yol haritası

Sürüm	Öncelik	İçerik
v1.1	yüksek	Eski çözücü sarmalayıcısının kaldırılması; tüm yolların analysis/ çekirdeğine taşınması
v1.2	orta	URANS (2B ve 3B), DES ve geçiş modeli KOŞULDU; üçü de fiziksel doğrulamayı GEÇEMEDİ. “Üçüncü boyut” açıklaması ölçümle çürütüldü (C_L genliği yalnız %2,6 düştü); ölçek-çözünürlüklü DES koşuldu (C_d %−39,16, St %+38,16); duvar-çözünür SST-LM koşuldu ve hipotezi YARI destekledi (St 9,58 puan düzeldi, C_d 5,87 puan kötüleşti). Kalan doğrulama hedefi <i>duvar-çözünür</i> <i>LES</i> ; bütçesi ÖLÇÜLDÜ ve bu donanımda SİĞMIYOR: 84,7 M hücre, 62,9 GB
v1.3	engel	Model-form tablosunun kalan İKİ hücresi. İkisinin de engeli artık ÖLÇÜLÜ ve ikisi de bu donanımda kapanmıyor. Küt/duvar-çözünür: hücre yalnız yüksek-Re eğimli gövdede tanımlı (küp ve diskte ayrılma geometrik, kürede tabaka laminer) ve tek uygun aday Ahmed’in bütçesi 4,68 M hücre / 4,74 GB — boş belleği aşıyor. Taşıma/duvar-fonksiyonu: kayıtlı gerekçe (“referans belirsizliği %15 baskın”) <i>çürüdü</i> — AR6 referansı Ladson ölçümüne taşınalı beri u_D %1,0 ve o cümle elle yazılıp veriyle güncellenmemişti. Yeni ölçüm (<code>lifting_wf_fizibilite.json</code>) ağ bütçesini tarıyor: duvar-fonksiyonu ağı duvar-çözünürden 2,0 kat ucuz (7.440.132 vs 14.508.258 hücre, giriş başına 100 hücrede) ama boş belleğe ancak giriş başına 50 hücrede sığıyor — ve GCI ÜÇ seviye ister, o da en ince seviyedir
v1.4	orta	Docker/Conda kilidi ile yeniden-üretilebilir ortam; çözücü sürüm kilidi
v1.5	orta	Arayüz v2 — kipler, kanıt gezgini, bandlı sonuç kartları ve eşleşik karşılaştırma EKLENDİ (§4.5, §4.6)
v1.6	düşük	Bellek katsayısı ÖLÇÜLDÜ (0,779 kB/hücre, $R^2=0,96$; §11.1); matris ikinci gövdeye GENİŞLETİLDİ ve hızlanmanın geometriden bağımsız olduğu ölçüldü; kalan iş İKİNCİ MAKİNE
v2.0	ileri	Sıkıştırılabilir çözücü hattının V&V’ye tam bağlanması; GPU hızlandırma

13 Sonuç

Platformun değeri, ürettiği sayılardan çok *üretmeyi reddettiği* sayılardadır. Bir CFD koşusu her zaman bir sayı verir; o sayının anlamlı olup olmadığını söylemek ayrı bir iştir ve burada otomatikleştirilmiştir. Ölçülmüş belirsizlik bandı, adı konmuş kapsam sınırı ve yeniden üretilebilir kanıt dosyası — üçü bir arada olduğunda sonuç eğitimde güvenle, yarışmada hızla, akademide savunulabilir biçimde kullanılabilir.

Temel katkılar — beşi de ölçülmüş, hiçbirisi iddia değil

1. Karar zinciri. Sayı ile hüküm birlikte üretilir; kapı geçilemezse sayı yayımlanmaz. Zincir kendi raporunu da denetler — bu mekanizma yayımlanan raporda dört kusur buldu.

2. Açıklanabilirlik doğrulaması. Denetlenen yalnız mühendislik hükmü değil, *hükmün gerekçesidir*: gerekçenin aynı kanıt zincirinden geldiği testle bağlıdır. Gerekçede, o koşunun kullanmadığı bir ağ ailesinin adı geçemez. Kusur ölçüldü — sınıf (EGİLİM) doğrudan gerekçe başka bir çalışmadan taşınmıştı ve iki çapa raporuna öyle basılmıştı.

3. Ölçülen belirsizlik. GCI/LSR ayırıklaştırma bandı, girdi belirsizliği yayılımı ve rejime ayrılmış model-form; ölçülmeyen bileşen *sıfır sayılmaz*, sonuç “alt sınır” olarak etiketlenir. Referans belirsizliği (u_D) de ayrılabilirlik hükmüne girer — girmediğinde ölçüt sistematik olarak gevşekti.

4. Meta-doğrulama. Karar zincirinde kullanılan *ölçüm araçları* da bağımsız olarak doğrulanır. Frekans ölçümü sentetik sinyalde sındı ve ilk sürümün %11 şaştığı orada görüldü; zaman-çözünür yol gerçek çözücünde bir kanonik vakaya karşı koşuldu ve dört kusur ortaya çıkardı. Aracın kendisi doğrulanmadan onunla verilen hüküm savunulamaz.

5. Adı konmuş sınırlar. İnce firar kenarı, TO tepe gerilmesinin yakınsamaması, süpersonik mutlak C_d , türbülanslı URANS doğrulamasının yokluğu — her biri sayıyla kayıtlı ve raporda kendi başlığı altında.

Bir bakışta mimari

analysis/ — kanonik çözücü katmanı: OpenFOAM case kurulumu ve koşumu, CalculiX yazıcı/koşucu, .frd çözümleyici, tet ağ üretici, birim kapısı. Yeni CFD/FEA kodu buraya yazılır.

Araç hattı (vehicle_*) — STL’den rapora: geometri denetimi, ağ, çözüm, polar, FEA, topoloji optimizasyonu, rapor.

Karar ve V&V (validity_envelope, report_generator, polar_birlestirme, girdi_belirsizligi, zarf) — kapılar, bantlar, geçerlilik sınıfı, kanıt bütünlüğü.

Öğrenme ve arayüz (mentor, auto_pilot, app_analyzer) — öneri, otomatik kurulum ve PySide6 stüdyosu.

Kuplaj (coupling_fsi, fsi_twoway, fsi_surucu) — CFD↔FEA yük/deplasman aktarımı, Aitken sabit-nokta ve kuplaj turunu süren sürücü.

Öz-denetim (sessiz_yutma, oksuz_alan, oksuz_savunma, kanal_ayrismasi, kanit) — deponun kendi tekrarlayan kusur sınıflarını mekanikleştiren beş ölçer; **saglik** beşini tek komutta toplar ve kendi kapsamını da beyan eder.

v1.1	v1.2	v1.3–v1.5	v2.0
tek çözücü katmanı	URANS yolu	iş kuyruğu, model-form	sıkıştırılabilir hat, GPU

Bu sürümde kapanmamış olanlar

Türbülanslı zaman-çözünür doğrulama kapanmadı: zaman-çözünür yol laminar girdap dökülmesinde doğrulandı; türbülanslı tarafta bağımsız referanslı URANS, DES ve SST-LM çapaları *koşuldu* ama hiçbirisi fiziksel doğrulama ölçütünü geçmedi (§4.9). Eksik olan çapa değil, geçen bir çapadır. **Model-form:** sekiz hücrenin altısı çapalı (üç ölçüm, üç üst sınır), ikisi literatür öncülü. **Backend:** ortak katmanı atlayan çağrı 36’dan 1’e düşürüldü; kalan tek satır eşdeğerlik ölçümünün karşılaştırma tabanıdır. Case iskelesini yineleyen eski betikler borç olarak kaldı. **Yeniden üretilebilirlik:** çözücü sürümleri artık ölçülüyor ve kilit dosyasında kayıtlı (OpenFOAM 11-e1fc8c682ae6, CalculiX 2.17); kanıt üreten altı betik ortamı damgalamak, o sayının bu yığında üretildiğini söylemek olurdu ve bu doğru değildir — damgayı ancak yeniden üretim getirir. Docker taban imajı da *digest*’e sabitlendi (sha256:fd10956e..., **docker buildx imagetools inspect** ile ölçüldü): **:latest** değiştirilebilir bir etikettir ve aynı Dockerfile yarın başka bir OpenFOAM derlemesi çekebilirdi. **Ölçülmemişler:** model-form tablosunun iki hücresi hâlâ literatür öncülüyle çalışıyor ve her birinin *neden* kapanmadığı kanıt dosyasına yazılı — gerekçeler AYRIDIR: küt/duvar-çözümli hücre yalnız yüksek-Re eğimli gövdede tanımlıdır ve Ahmed’in duvar-çözünür bütçesi (4,68 M hücre, 4,74 GB) bu makinenin boş belleğini aşar; taşıma/duvar-fonksiyonu hücresinde engel *hesaptır* — duvar-fonksiyonu ağı boş belleğe ancak giriş başına 50 hücrede sığıyor ve GCI üç seviye ister. (Bu hücrenin eski gerekçesi “sayısal band %17,4 > referans %15” idi ve *çürüdü*: referans Ladson ölçümüne taşınalı beri u_D %1,0’dır. Cümle raporun dört ayrı yerinde güncellenmeden durmuştu; artık kanıttan üretiliyor ve bir test tümünü tarıyor.) Başarım *tek makineyle* sınırlı — geometri sınırı ikinci bir gövdeyle ölçülerek kapatıldı (§11.1), ikinci donanım yok. Yol haritası bunları v1.1–v2.0 aralığına yerleştirir ve hiçbirisi “yakında” diye geçiştirilmemiştir.

Bu rapordaki tüm sayılar ve figürler depodaki kanıt dosyalarından üretilmiştir. Figürler için `python experiments/rapor_figurleri.py`; arayüz görüntüleri için `python experiments/gui_ekran_goruntusu.py`; zarf tablosu için `python zarf.py`.

Kaynaklar

Kaynaklar

- [1] Abbott, I. H., von Doenhoff, A. E. & Stivers, L. S., 'Summary of Airfoil Data', NACA Report 824 (1945) — NTRS 19930090976, 261 sayfa, tam metin indirildi [ar6_referans_tr586.json]
- [2] Driver & Seegmiller, AIAA J. 23(2), 1985 — deneysel [basamak_ayrilma.json, basamak_duvar_fonksiyonu.json, basamak_yplus_ailisi.json]
- [3] HLPW-1 (2010), NASA Langley 14×22 Ses-altı Tüneli, Re_{MAC}=4,3e6; tekrarlanabilirlik: Hannon, Washburn, Jenkins & Watson, AIAA 2012-0706, doi:10.2514/6.2012-706 [capa_referans_denetimi.json]
- [4] Hoerner, Fluid-Dynamic Drag (1965); NACA TN-253 (Knight 1926) — blokaj-düzeltilmiş [bluff_duvar_cozunur_fizibilite.json, capa_yeniden_kosum.json, gci_kup_arac.json]
- [5] Jacobs, E. N. & Sherman, A., 'Airfoil Section Characteristics as Affected by Variations of the Reynolds Number', NACA Report 586 (1937; 1939 baskısı) — NTRS 19930091662 [ar6_referans_tr586.json]
- [6] Jacobs, E. N., Ward, K. E. & Pinkerton, R. M., 'The Characteristics of 78 Related Airfoil Sections from Tests in the Variable-Density Wind Tunnel', NACA Report 460 (1933) [capa_referans_denetimi.json]
- [7] Ladson, C. L., NASA TM-4074 (1988) — Langley Düşük-Türbülanslı Basıncılı Tünel, NACA 0012, tripped, Re=6e6. NASA TMR bu seti 'fully turbulent CFD kuvvetleriyle kıyas için en uygun' diyor. [ar6_referans_ladson.json, ar6_referans_tr586.json]
- [8] $L_z = \pi D$ — Breuer, Int. J. Heat Fluid Flow 21 (2000); Travin ve ark., Theor. Comput. Fluid Dyn. 20 (2006). Daha kısa span dökülmeyi yapay olarak korele tutar. [silindir_urans_3b.json]
- [9] NACA TN-253, Montgomery Knight, Langley Memorial Aeronautical Laboratory, Aralık 1926 — 'Wind Tunnel Standardization Disk Drag' (NTRS 19930087643) [capa_birincil_kaynak.json]
- [10] Park, Kwon & Choi, KSME Int. J. 12 (1998) ≈ 1.33 ; Henderson, Phys. Fluids 7 (1995) ≈ 1.35 — SAYISAL (DNS/spektral) referans, deneysel değil; bant $\pm 5\%$ alınır [silindir_vorteks.py:CD_KAYNAK]
- [11] Roos, F. W. & Willmarth, W. W., 'Some Experimental Results on Sphere and Disk Drag', AIAA Journal 9(2), 1971, s. 285–291, doi:10.2514/3.6164 [capa_referans_denetimi.json]
- [12] Roshko, J. Fluid Mech. 10 (1961); Norberg, J. Fluids Struct. 17 (2003) — DENEYSEL; Re=1e4..1e5 boyunca $St = 0,19-0,21$ platosu [silindir_des_3b.json, silindir_des_3b_DUVARFONKSIYONU_GECERSIZ.json, silindir_des_3b_duman.json]
- [13] Subkritik silindir, Re=1e5 civarı: $C_d \approx 1,2$ (Achenbach, J. Fluid Mech. 34 (1968); Norberg 2003). 2B URANS span-yonu korelasyon kaybini temsil EDEMEZ ve C_d 'yi sistematik yüksek verir — bu değer YALNIZ EGILIM olarak raporlanır [silindir_urans.py:CD_KAYNAK]
- [14] Williamson, J. Fluid Mech. 206 (1989) — DENEYSEL, paralel-dökülme düzeltmeli [silindir_vorteks.json, silindir_vorteks.py:ST_KAYNAK]

- [15] Svanberg, K. (1987). The method of moving asymptotes — a new method for structural optimization. International Journal for Numerical Methods in Engineering 24(2), 359–373. doi:10.1002/nme.1620240207 (doğrulanmadı) [Gerilme-farkında TO’nun üretim güncelleyicisi (MMA)]
- [16] Le, C., Norato, J., Bruns, T., Ha, C., Tortorelli, D. (2010). Stress-based topology optimization for continua. Structural and Multidisciplinary Optimization 41(4), 605–620. doi:10.1007/s00158-009-0440-y (doğrulanmadı) [P-norm gerilme toplayıcısı, qp-relaksasyonu ve kompliyans-tasarımından sıcak başlatma protokolü]
- [17] Celik, I. B., Ghia, U., Roache, P. J., Freitas, C. J., Coleman, H., Raad, P. E. (2008). Procedure for estimation and reporting of uncertainty due to discretization in CFD applications. Journal of Fluids Engineering 130(7), 078001. doi:10.1115/1.2960953 (doğrulanmadı) [GCI hesabı ve asimptotik-aralık ölçütü]
- [18] Eça, L., Hoekstra, M. (2014). A procedure for the estimation of the numerical uncertainty of CFD calculations based on grid refinement studies. Journal of Computational Physics 262, 104–130. doi:10.1016/j.jcp.2014.01.006 (doğrulanmadı) [En-küçük-kareler belirsizlik kestirimi (LSR) — asimptotik olmayan/salınımlı dizilerde dürüst band]
- [19] ASME (2009). V&V 20-2009: Standard for Verification and Validation in Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer. ASME, New York. [Validasyon çerçevesi: $E = S - D$ ve u_val bileşenleri (u_num , u_input , u_D)]
- [20] Roache, P. J. (1994). Perspective: A method for uniform reporting of grid refinement studies. Journal of Fluids Engineering 116(3), 405–413. doi:10.1115/1.2910291 (doğrulanmadı) [Richardson ekstrapolasyonu ve GCI’nin tekdüze raporlanması]

Bu liste *üretilmiştir*: her künye, o kaynağı kullanan çapa kaydının kendi **kaynak** alanından ya da kod sabitinden gelir ve köşeli parantez içinde nerede geçtiği yazılıdır. DOI tamamlanmamıştır ve bu kasıtlıdır — tamamlanmış gibi görünen bir kaynakça, tamamlanmamış olandan daha tehlikelidir. Yayına giderken her künye birincil kaynaktan doğrulanmalıdır.

Ekler. Aşağıdaki üç bölüm yöntemi ya da sonucu değil, *süreci* anlatır: aracın nerede kullanıldığı, tek bir sayının uçtan uca izi ve kusurları elle aramayı bırakıp ölçere bağlama işi. Ana metnin savunduğu hükümlerin hiçbirisi buraya dayanmaz; buradaki her sayı ana metinde zaten geçen bir kanıt dosyasından gelir. Hakem yalnız ana metni okuyarak V&V zincirini eksiksiz izleyebilir.

EK-A Kullanım Alanları

Eğitim (BİLSEM ve dengi). mentor katmanı BYF/ÖYG/PROJE seviyelerine göre öğretici kutular üretir; geçerlilik banner’ı “bu sayı tasarımda kullanılır mı” sorusunu açıkça yanıtlar. Öğrencinin yanlış bir sayıyla roket ya da kanat tasarlamasını engellemek açık bir tasarım hedefidir.

Yarışma takımları. Ön-tasarım döngüsü: STL → birkaç saatte C_d/C_L bandı → yapısal kontrol → rapor. İnce kanatta mutlak taşıma için VLM yolu kullanılmalıdır.

Akademik çalışma. GCI/LSR bantları, kademe aileleri, gözlenen merteye p ve doğrulama kanıtları makalede raporlanmaya uygun yapılandırılmış çıktı olarak saklanır — her sayı kendi kanıt dosyasına ve onu üreten komuta bağlıdır.


Endüstriyel ön-tasarım. Kavramsal aşamada eğilim analizi ve tasarım-alanı taraması için uygundur. Sertifikasyon ya da nihai tasarım doğrulaması için *uygun değildir*.

Üretim-geçerlilik zarfı dışında. Duvar-çözünür geçiş ($y^+ < 1$, SST-LM): *uygulanmıştır ancak doğrulanmamıştır* — model duvar-çözünür ağda gerçekten çalışıyor ($\gamma_{\min} = 0,0201$, laminar hücre %4,87) ama fiziksel doğrulamayı geçmedi (§4.9). “Uygun değil” ile “uygulandı, doğrulanmadı” aynı şey değildir.

Hiç uygulanmamış. Yüksek Mach ayrılmalı akış, çok-fazlı akış, yanma, zaman-çözünür aero-akustik.

EK-B Bir Sonucun Yaşam Döngüsü

Önceki bölümler kapıları tek tek anlatıyor. Bu bölüm tek bir C_D değerinin STL’den PDF’e kadar izini gösterir; her aşamanın yanında o aşamayı üreten *gerçek* alan adı durur. Şemayı okumanın en hızlı yolu şudur: sağdaki kapılardan herhangi biri geçilmezse sayı bir sonraki kutuya *çıplak* geçmez — ya bandıyla geçer, ya etiketiyle, ya da hiç geçmez.



Şemanın söylediği tek şey

Sayı yukarıdan aşağı akarken *hiçbir aşamada yalnızlaşmaz*. Ağ çözünürlüğü y^+ ’ı, y^+ duvar işlemini, duvar işlemi model-form hücrelerini, o hücre de yayımlanan bandı belirler. Zincirin herhangi bir halkası ölçülmediyse bu, sonraki halkada “bilinmiyor” olarak görünür — sıfır olarak değil. Kanıt dosyası zincirin tamamını taşır: üretim komutu (`_uretim`), ortam parmak izi (`_ortam`) ve her ara ölçüm.

EK-C Kalite Güvencesi

Ölçüt	Değer	Kaynak
Kod satırı (kök + <code>analysis/</code>)	39.750	<code>rapor_sayilari.py</code>
Kök modül	99	<code>rapor_sayilari.py</code>
Deney / çapa betiği	107	<code>experiments/</code>
Test dosyası	220	<code>tests/test_*.py</code>
Geçen test	1.917	<code>pytest -q</code> ; raporun kendi sayısını denetleyen modül sayıma girmez (sonucu ölçülen nicelik)
Geçen test (coverage açık)	1.917	<code>--cov</code> ; ikisi aynı koşuda ölçüldü
Satır kapsamı	%50,7	23.144 ifade, 11.419 kapsanmamış
Süit süresi	~6,5 dk	8 çekirdek

Toplam yüzde tek başına yanıltıcıdır — karar mantığı ile dış-süreç sarmalayıcıları aynı kaba girer. Katman ayrımı (`experiments/kapsam_katmanlari.py`) nerede düşük olduğunu söyler:

Katman	Kapsam	İfade
Otomasyon & öğrenme	%85,9	709
Analiz çekirdeği (<code>analysis/</code>)	%74,4	1.583
Karar & V&V motoru	%82,4	2.225
Araç hattı	%59,6	2.766
Dış-süreç köprüleri	%41,4	1.221
Arayüz (GUI)	%40,2	1.817
TOPLAM	%50,7	23.144

Fonksiyon düzeyinde bakıldığında tablo bir kez daha ayrışır. Belirsizlik matematiği fiilen tamdır (`band_from_levels` %100, `least_squares_gci` %100, `compute_gci` %92). Kapsanmayan *raporu yazan* koddu: `VVReport.build` %38 idi ve raporun çoğu bölümü hiç sürülmemişti. Doğru matematikle yanlış rapor mümkündür ve öyleydi (bkz. §4.2, dört kusur); dördü de aynı sınıftandı — *metin sabit, veri değişti*.

Bu yüzden bölüm testleri sabit çıktı beklemeyiz; verinin bir özelliğini *değiştirip* metnin onunla birlikte değiştiğini bağlar. Örneğin $C_L(0\text{r})$ sıfırdan farklı olduğunda VLM kısıt cümlesi “kamburluk uygulanmaz” diyemez; stabilite marjı 1 kalibrenin altına inince roket bölümü “stabil” diyemez. Sabit metin bu testlerde kırılır. `report_generator` böylece %41’den %87’ye, karar/V&V katmanını %66’dan %81’e çıkardı. Testler yazılırken *gerçek* bir kırılabilirlik da bulundu: eksik bir kanıt alanı (`gust`) tüm rapor üretimini `KeyError` ile çöktürüyordu — artık eksik parça çizilmiyor ve figürde adıyla yazılıyor.

Düşük kapsamın büyük kısmı dış çözücülerle çalışan yollardır: OpenFOAM/WSL sürücüsü, CalculiX koşumu, OpenVSP/XFOIL köprüleri, PySide6 arayüzü. Bunlar birim testiyle değil *çapa koşullarıyla* sınanır ve o koşulların sonuçları kanıt dosyalarına yazılıp testlerle bağlanır.

Bu cümle sınandı ve yarısı doğru çıktı. İddia ölçülebilir: kapsanmamış satırların ne kadarı gerçekten bir ekrana ya da dış sürece muhtaç? Karar katmanını için zaten yapılan satır-satır sınıflandırma bu iki katmana uygulandı (`experiments/arayuz_kopru_kapsami.py`); ekran-bağımlılığı regex’le değil *yapısal* olarak belirlenir — tabanı Qt olan bir sınıfın gövdesindeki her ifade widget örneği, o da `QApplication` gerektirir — ve dış bağımlılık varsayılmaz, modülün ithal ettiği adlar tek tek denenerek ölçülür.

Katman	Kapsanmamış	Ekran/çözücü istemeyen	Oran
Arayüz (GUI)	1087	16	%1,5
Dış-süreç köprüleri	685	177	%25,8

Arayüz için cümle ölçümle destekleniyor: 1087 kapsanmamış satırın yalnız 16’sı ekransız sürülebilir ve onların da 7’si `__main__` iskelesi. **Köprüler için değil:** 685 satırın 177’si ne ekran ne çözücü istiyor — yalnız yazılmamış test. Cümle bu yüzden daraltıldı; ölçüm eşiği %25,0 ve köprü katmanını onu aşılıyor.

Toplam oran %10,9 çıkıyor ve eşiğin ALTINDA — ama hüküm ondan verilmedi. Büyük paydalı arayüz katmanı köprüleri eritiyordu ve bu, aynı bölümün üç paragraf yukarıda uyardığı kusurun ta kendisi olurdu (“toplam yüzde tek başına yanıltıcıdır”). Ölçüm ilk sürümünde tam olarak o hatayı yaptı; hüküm katman başına verilecek biçimde düzeltildi.

Ölçüm bir kapı buldu: vardı, üretim yolu ona ulaşmıyordu

Bulgu bir yüzde değil. `construct2d_bridge.oku_sonuc` kuvvet katsayılarında NaN/inf arıyor ve gerekçesi kodda yazılı: `float('nan') <= x` daima yanlıştır, yani kirlenmiş bir çözüm aşağıdaki her karşılaştırmadan sessizce geçer. Kapı doğruydı — ama hiç tetiklenemiyordu.

Sebebi bir satır yukarıdaydı. Sayılar `[-+]?[0-9]+...` deseniyle ayrıştırılıyor ve çözüm ıraksadığında OpenFOAM o slotu `nan` yazıyor. Desen o belirteci *atlıyor*, sütunlar bir kayıyor ve `nums[1]` artık F_x değil F_y oluyor. Ölçüldü: 5 nan 0.5 0 0 0 0 satırından eski desen `['5', '0.5', '0', '0', '0', '0']` üretiyor ve $F_x = 0,5$ diyor. NaN hiç oluşmadığı için kapı susuyor ve sonuç *makul görünen* yanlış bir sayı oluyor — sessiz kirlenme, gürültülü arızadan tehlikelidir.

Desen düzeltildi (`nan/inf` de yakalanıyor, işaretli biçimleriyle) ve tanınmayan sütun sayısı artık gerekçeli ret veriyor. Gerçek bir `forces.dat` satırında ayrıştırma *değişmedi* — düzeltmenin temiz koşuyu bozmadığı ayrıca sınıandı. On beş test yazıldı; eski ayrıştırıcıda altısı düşüyor.

Sayı bu yüzden hareket etti ve bu kayda geçmeli. O on beş test yazılınca `construct2d_bridge`’in ekransız-sürülebilir kapsanmamış satırı 104’ten 74’e düştü; köprü katmanı %29,2’den %25,8’e indi. Oran hâlâ eşiğin (%25) *üstünde* ama artık kıl payı — yani hüküm bugün tek bir modülün birkaç testine bağlı. Bu kırılabilirlik gizlenmiyor: eşik keyfidir ve buradaki asıl bulgu yüzde değil, *tetiklenemeyen bir kapı*dır. Yüzdeyi eşiğin altına indirmek için test yazmak, bu raporun eleştirdiği oyunun ta kendisi olurdu; yazılan testler o yüzden kapsam için değil o *kapı* için yazıldı.

Sayı olduğu gibi verilmiştir: “%85 kapsam” demek için testi kolay olanı sayıp zoru dışarıda bırakmak, bu raporun savunduğu ilkenin tersi olurdu.

Bu kural bir kez daha sınıandı. Toplam kapsam cümlesini yumuşatmanın kolay yolu, hüküm üreten 15 modülü ayrı bir küme sayıp %85 yazmaktı — ve o sayı gerçekten öyle çıkıyor. Yayımlanmadı: manşet, o koşuda ne ölçüldüyse odur ve bugün %50,7’dir.³ Bunun yerine kapsanmamış satırlar *tek tek okundu* (`experiments/karar_katmani_kapsami.py`). O 15 modülde kapsanmayan 382 satırın 108’i *metin/CLI* üretimi, 44’ü savunma (`except/pass`); geriye kalan 230 satır “karar dalı adayı”dır ve bu bir *üst sınırdır* — desen ayrımı sezgiseldir, okunmadan sınanmamış hüküm sayılmaz. Nitekim ilk sürüm 321 satırı karar dalı saymıştı; gözle bakılınca büyük kısmı `md.append`, `cli.add_argument` gibi *metin satırları* çıktı.

Okumanın karşılığı bir sayı değil, bir kapı oldu: öncül havuzunun giriş koşulu (`gci_advisor.py:83`) hiç sınanmamıştı. Bu kapı, seviye C_d /hücre kayıtlarından bandı yeniden türetilemeyen bir koşulunun havuza girmesini engeller; girseydi öncül, kaynağı doğrulanamayan bir sayıyla kirlenirdi — MiniHawk’ta çözülmemiş gövdenin %379’luk GCI’si tam olarak bu türdendi (§8.1). Beş test yazıldı (`tests/test_gci_advisor_kapisi.py`) ve kapı artık bağlı. Aranacak şey yüzde olsaydı bu kapı bulunmazdı; *hangi karar yolunun* sınanmadığı sorulduğu için bulundu.

Testlerin ayırt edici yanı, sabit sonuç yerine *niyet* bağlamalarıdır. Bir test “ C_d şu değere eşit olsun” demez; “rapor metni kendi ölçtüğü seriyle çelişmesin”, “ölçülmemiş bir band sıfır sayılmasın”, “engel varsa mutlak sürükleme yayımlanmasın” der. Böylece ölçüm değiştiğinde test kırılmaz, ama *tutarlılık* bozulduğunda kırılır.

Yeniden üretilebilirlik: komut yetmez

Her kanıt kendi üretim komutunu taşıyor. Ama aynı komut başka bir OpenFOAM ya da `numpy` sürümüyle başka bir sayı verebilir; yayımlanmış bir GCI bandı altındaki sayısal yığın değiştiğinde *sessizce* geçersizleşir. Bu yüzden kanıt artık ortam parmak izi de taşır: Python, sayısal kütüphaneler, işletim sistemi, çekirdek sayısı. Paket listesinin tamamı değil — gürültü, gerçek bir değişikliği görünmez yapar; kişisel veri de değil — kanıt dosyaları paylaşılır.

³Bu cümle bir sürüm boyunca *donmuş* bir sayı taşıdı (%47,9) ve kapsam %50,7’ye çıktığında güncellenmedi — yani raporun kendi savunduğu “sabit metin, değişen veri” kusurunu bu paragraf işledi. Dış inceleme yakaladı. Sayı artık ölçümle birlikte güncellenen tabloya bağlı ve testle denetleniyor.

`python kanit.py --ortam` bugün 89 kanıtın parmak izi *taşımadığını* (damga eklenmeden önce üretilmiş) ve hiçbirinin başka bir ortamda üretilmediğini raporlar. Eksik alan “farksızlık” sayılmaz; parmak izi olmayan bir kanıt için cevap “aynı” değil, “karşılaştırılmaz”dır.

Damga vardı ama çözücü sürümü yoktu

Araç hattı sonucu damgalıyordu — *varsayılan* parmak iziyle: Python, paketler, işletim sistemi, çekirdek sayısı. Çözücü sürümü yoktu, yani bu bölümün ilk cümlesinde adı geçen risk (“aynı komut başka bir OpenFOAM ile başka bir sayı verir”) tam da CFD sonucunda kayıtsızdı. Savunma vardı, üretim yolu onu eksik çağırıyordu. Varsayılan ucuz çağırılar için doğrudur; saatlerce WSL’de koşmuş bir vaka için değil — sorgu ölçüldü, 8,1 s. Düşen koşu da artık damgalanıyor. Arızanın ortama bağlı olduğu durum tam olarak budur: AR6 çapası `snappyHexMesh`’te dönüş kodu 137 ile (bellek) düştüğünde kaydında ne çekirdek sayısı ne sürüm vardı ve teşhis elle yeniden kuruldu.

Aynı teşhis bir kez daha elle kuruldu ve bu sefer kurala bağlandı. 137 = 128+9, yani SIGKILL — ama *kim* öldürdü? İki aday var ve çareleri zıttır: GNU `timeout`’un `-k` yükseltmesi (süre yetmedi → daha çok süre ya da daha ucuz ağ) ya da çekirdeğin bellek öldürücüsü (bellek yetmedi → daha küçük ağ). Kayıt ikisini de aynı cümleyle anlatıyordu.

Ayırt etmesi beklenen işaret *ayırt etmiyor*: kabuk her iki durumda da `stderr`’a “Killed timeout -k ...” basıyor. Bu ölçüldü (WSL): TERM’e uyan süreç 124, uymayıp KILL’e zorlayan 137 veriyor ve ikinci durumda o satır beliriyor — yani satırın varlığı bir zaman aşımı kanıtı değil. İlk okumada tam olarak öyle okundu ve yanlıştı.

Ayırarak tek şey *süredir*: aşama zaman aşımı 1800 s, iç eşik 1780 s, ve AR6 **1319 s**’de düşmüştü — eşik altına, yani süre bitmemişti. Kayıttaki “bellek” teşhisi böylece ölçülü hâle geldi. Kural artık kodda: `rc 124` ya da (`rc 137` ve süre $\geq$ eşik) zaman aşımıdır, `rc 137` ve süre eşik altına dahi olsa süreci başkası öldürmüştür. Dayanak (süre ve eşik) kayda yazılır, hüküm tahminle kapatılmaz.

İkinci kusur aynı yerde çıktı: `asama_sureleri` ve `bellek` yalnız *başarı* yolunda kaydediliyordu ve düşen koşu o satırlardan önce dönüyordu. Yani telemetri en çok gerektiği yerde `null` kalıyor, aynı bilgi ise bir Türkçe cümlemin içinde saklanıyordu; kanıtı okuyan betik hükmü prozadan ayrıştırmak zorundaydı. Artık düşen koşu da yapısal alanları taşıyor. Diskteki AR6 kaydı bu düzeltmeden eskidir ve alan `null` yerine “kayıt telemetri öncesine ait” der — sınıflandırılmamış olmakla eski olmak aynı boşluğa düşmemelidir.

Diskteki altın çapa seti düzeltmeden önce üretilmişti. Boşluğa *bugünkü* sürümü yazmak yalan olurdu; onun yerine OpenFOAM’ın her log başına bastığı yapı özeti koşunun kendi kaydından *alıntılanır* ve alıntının kaynağı damgaya yazılır. Dört başarılı çapanın dördü de çözücü sürümünü taşıyor (`11-e1fc8c682ae6`); beşincisinde damga hiç yok ve retroaktif kurulamaz — Python ve paket sürümleri log’da yazmaz.

Kilidin kapsamadığı

`ortam_kilidi.txt` Python yığınının *ölçülen* sürümlerini tutar ve bir test onu kurulu sürümlere bağlar — kilit eskirse süit kırılır. OpenFOAM ve CalculiX bu kilitle *yoktur*; onlar WSL/konteyner tarafında yaşar ve sürümleri ayrı bir kanıt dosyasında kayıtlıdır (OpenFOAM `11-e1fc8c682ae6`, CalculiX 2.17). Taban imaj digest’e sabitlenmiştir.

Kapanmayan boşluk şudur: **WSL kurulumunun kendisi bir bildirimden yeniden üretilemez.** Konteyner yolu bunu kapatır ve ölçülmüştür (aşağıda), ama masaüstü yol hâlâ elle kurulmuş bir WSL dağıtımına dayanır.

EK-C.1 Başsız dağıtım ve iki ortamın örtüşmesi

Aynı çözüm çekirdeği üç arayüzden çağrılır: masaüstü GUI, komut satırı (`cli.py`) ve REST ucu (`api.py`). Üçü de tek bir işlevi (`hizmet.analiz_et`) sürer; bu, GUI ile kuyruk yolunun ayrışmasının ölçülmüş bir sonucudur (bir düzeltme seçeneği yalnız düğme yoluna eklenmiş, kuyruk yolunda yok sayılmıştı).

Konteyner yolu, hiçbir bağımlılığı önceden kurulu olmayan bir makinede uçtan uca kuruldu: dosya yükleme, kuyruğa alma, çözüm ve geçerlilik sınıfıyla birlikte dönen sonuç. Bu temiz-oda koşusu beş kusur açığa çıkardı ve hepsi aynı sınıftandı: **geliştirme makinesi eksik be-yanı maskeler**. İki paket (`meshio`, `vtk`) korumasız ithal ediliyordu ama bağımlılık listesinde yoktu; çekirdek hesap katmanı bir masaüstü görüntüleyiciye (`pyvista`) bağlıydı; yürütme katmanı “zaten Linux’tayım” seçeneğini hiç tanıımıyordu; ve sözlüğe yazılan dosya adının geçerli bir OpenFOAM `word`’ü olduğu garanti edilmiyordu. Sonuncusu yalnız konteynerde göründü çünkü REST ucu yüklemeyi rastgele onaltılık adla saklıyor ve o adların yaklaşık %62’si rakamla başlıyor; `3b8737f31c36.st1` sözlükte 3 sayısı artı kelime diye ayrıştırılıyordu. Masaüstünde adlar hep harfle başladığı için kusur yıllarca görünmedi. Beşi de giderildi ve her biri bir teste bağlandı.

İki ortam aynı sayıyı veriyor — ölçüldü

Masaüstü ve konteyner imajları bilerek aynı taban digest'ini taşır; gerekçe “iki ortam aynı çözücüyü koşsun, üretilen bantlar karşılaştırılabilir olsun” idi. Bu bir varsayımıydı. Aynı geometri, aynı ayar ve tek giriş noktasıyla iki ortamda ayrı ayrı çözüldüğünde (değişen tek şey `CFD_BACKEND`):

Ortam	C_d	Hücre	Sınıf
host-WSL	0,14124	316.514	TREND
konteyner	0,14138	316.514	TREND
Fark	%0,099	0	aynı

Ağ üretimi bit-aynı; kalan %0,1 iterasyon ve kayan-nokta düzeyindedir. Sınıfın da eşleşmesi ölçütün parçasıdır: sayı örtüşüp güvenilirlik hükmü ayrışsaydı iki ortam aynı sonucu vermiyor olurdu, çünkü sınıf sonucun parçasıdır. *Sınır*: bu tek bir geometride ve tek bir ayarda ölçüldü. İddia “iki ortam her koşulda örtüşür” değil, “ölçülen koşulda örtüştü”dür.

Ayrıca depo kendi kod hijyenini de sınar: *sessiz yutma* sayacı, gerekçesiz **except** bloklarının sayısının artmasını engeller. Bu raporun figürlerini üreten betik ilk yazımında o sayacı tetikledi ve düzeltildi — yani mekanizma raporun kendi üretim zincirinde de çalışmaktadır.

EK-C.2 Tekrarlayan kusuru elle aramayı bırakmak

Bu geliştirmenin en sık çıkan kusuru tek bir sınıftandır: *ölçüm yapılır, kararı veren yere ulaşmaz*. Bugüne kadar her örneği elle bulundu — ve elle arama bir sonraki alan eklendiğinde tekrar tutmaz. Sınıf artık altı tarayıcıya bölünmüş durumda ve her birinin izlediği sayı ayrı:

Tarayıcı	Yakaladığı	İzlenen
oksuz_alan	üretilir, hiçbir yerde okunmaz	0
kanal_ayrismasi	yalnız bir sunum kanalında okunur	0 (15 gerekçeli)
sessiz_yutma	gerekçesiz except	0 incelenmemiş (92 gerekçeli)
oksuz_savunma	hüküm üretir, hiç çağrılmaz	0 (1 gerekçeli muaf)
arka_uc_sayaci	ortak katmanı atlayan çağrı	1 (36'dan indi)
kanit	kanıt üretilebilir ve taze mi	0 (105 kanıt)

Beşi tek komuttan okunur: `python saglik.py`. Toplayıcı *kendi kapsamını da beyan eder* — bir ölçer koşamazsa listeden sessizce düşmez, satırı “ÖLÇÜLEMEDİ” olarak kalır ve toplam hüküm “eksik kapsamla verildi” der. Aksi halde kapsamı daralmış bir “temiz” üretilirdi.

Beşinci tarayıcı, dördünün ortak kör noktasını buldu

`oksuz_savunma` yazılırken ona “taranamayan dosyayı sessizce atlama, say ve beyan et” kuralı konuldu. Beyan anında karşılığını verdi: `revise_1001_panel.py` UTF-8 BOM ile başlıyor ve `encoding="utf-8"` ile okununca BOM satır 1'e düşüp `ast.parse`'i düşürüyordu — dosya **dört tarayıcıda da** sessizce atlamıyordu. Yani `sessiz_yutma`'nın “incelenmemiş 0” hükmü, taranamayan bir dosya varken veriliyordu; gerçek taban 87 değil 88'di ve fark ölçülmemiş kapsamdan geliyordu. Dördü **utf-8-sig**'e geçirildi, görünür olan yutma incelenip gerekçelendirildi. Kapsamını beyan eden bir ölçer, beyan etmeyen dördünün körlüğünü ortaya çıkardı.

İkincisi bu turda yazıldı ve yazılır yazılmaz iki bulgu verdi: koşum hızı ile hücum açısı arayüzde *formdan* okunuyordu, sonuçtan değil. Fark kuyrukta ortaya çıkar — tek pencere, çok koşu — ve ekranda doğru sayıların yanlış koşum koşuluyla görünmesi demektir.

Üçüncüsünün incelenmemiş sayısı da bu turda sıfırlandı ve o inceleme dokuz gerçek kayıp ortaya çıkardı. Sayaç “gerekçe var mı” diye sorar; gerekçenin *doğru* olup olmadığını sormaz — o yüzden yirmi dördünün her birine bakıldı. On beşi meşru çıktı (“bu değer sayı mı” testleri, beklenen kilit yarışı, bozuk log satırının atlanması) ve gerekçeleri koda yazıldı. Dokuzu gerçek kayıptı:

Sessizce düşen	Sonucu
Kuyruk dosyasında bozuk satır	bir iş yok olur, kullanıcı sayamaz
Bozuk <code>sonuc.json</code>	koşu geçmiş tablosundan düşer
Bozuk öğrenci profili	ilerleme sıfırlanıp üzerine yazılır
Yatay kuyruk üretilmedi	uçak KUYRUKSUZ analiz edilir
<code>manifold3d</code> kurulu değil	katı birleşim hiç denenmez
Uç kapağı örülemedi	yüzey açık kalır, su-geçirmezlik bozulur
VSP gövde uzunluğu atanamadı	geometri varsayılan boyda kurulur
Süpersonik rapor üretilmedi	rapor yok, sebep hiçbir yerde yok
Öğrenme kaydı düştü	sonraki koşunun öncülü zayıf kalır

En yaygın hâl en sessiz olandı

Katı birleşim düşerse bir gerileme kaydediliyordu — ama yalnız birleşim *denendiğinde*. `manifold3d` kurulu değilse bloğa hiç girilmiyordu, yani en sık karşılaşılan durum tek kayıt bırakmıyordu. Aynı desen yatay kuyrukta da vardı: kanat üretimi düşerse gerileme yazılıyor, kuyruk üretimi düşerse sessizce geçiliyordu. İkisi de aynı sınıf, aynı kanal, farklı dal.

Gövde uzunluğu bir istisnadır: orada uyarı yetmedi ve koşu *durduruldu*. Ölçülmüş gerekçesi var — çap parametresi aynı biçimde sessizce ulaşmadığında 0,08 m’lik gövde 2,50 m genişlikte kurulmuş, 1,5m açıklıklı kanat o cismin içinde kalmış ve taşıma eğimi kurama göre %54 düşmüştü. Yanlış geometriyle analiz etmektense orada durmak doğrudur.

Simetri hedef değildir

Rapor geometri ayrıntısını, VTK yollarını, referans alan kipini de yazar; arayüz özet gösterir ve göstermelidir. Bu yüzden tarayıcının çıktısı bir *iddia* değil inceleme listesidir: 19 ayrışmanın 17’sinin neden meşru olduğu gerekçesiyle birlikte kodda durur, izlenen sayı gerekçesi *yazılmamış* olanlardır. Sayacı susturmanın tek yolu gerekçe yazmaktır ve ölü gerekçe biriktirmesi de ayrı bir testle engellenir.

EK-C.3 Toplu koşu ve kesinti kurtarması

Bir CFD koşusu saatler sürer; beş varyantı sıraya alıp gitmek olağan iş akışıdır. Kuyruk tek bir worker’ı dosya kilidiyle tekilleştirir — CFD zaten makineyi doyurduğu için paralel worker anlamsızdır — ve iş başına disk bekçisi uygular. Asıl mesele kesinti hâlidir ve bu raporun hazırlandığı oturumda *gerçekten yaşandı*: makine koşu ortasında kapandı.

Sessiz kalsaydı ne olurdu

Kilit dosyası diskte kalır ve kilit sahibinin canlı olup olmadığına kimse bakmadığı için kuyruk *kalıcı* olarak bloke olurdu. Dahası, “koşuyor” durumunda kalan iş bir daha ele alınmazdı: worker yalnızca “bekliyor” işlere bakar. İş sessizce kaybolurdu.

Kurtarmanın iki kuralı vardır ve ikisi de bu raporun genel ilkesinin uygulamasıdır:

1. **Süreç durumu sorulamiyorsa kilit devralınmaz.** “Bilmiyorum” ile “ölü” aynı şey değildir; karıştırmak, koşan bir worker’ın üstüne ikinci worker salmak olurdu. Bayat kilit (sahibi ölü) devralınır, belirsiz kilit bırakılır.
2. **Yarım iş sessizce yeniden koşulmaz.** Koşu saatler sürmüş ve yarım bir case dizini bırakmış olabilir; hangisinin atılacağı kullanıcının kararıdır. İş *yarım* olarak işaretlenir, nedeni yazılır ve *devam* ile *açıkça* kuyruğa geri alınır.

Kilit durumu ve yarım iş sayısı arayüzde de görünür: bayat kilit sessiz kalsaydı kullanıcı “worker koşuyor” sanıp bekleyecekti.

Kurulum ve tipik komutlar

OpenFOAM 11 WSL2 (Ubuntu) CalculiX (ccx) yerel ya da WSL
Python 3.13 numpy scipy trimesh vtk PySide6
opsiyonel OpenVSP (conda), XF0IL 6.99, gmsh

```
python app_analyzer.py # ana arayuz
python vehicle_pipeline.py model.stl --tip ucak --hiz 15 \
    --kalite standart --ref-bump oto --duyarlilik --seviyeler 4
python vehicle_polar.py model.stl --alfalar 0 4 8 12
python vehicle_fea.py --case vehicle_runs/model --malzeme AL6061
python zarf.py --yaz # dogrulama zarfini uret
python kanit.py --eksik # kanit butunlugu denetimi
python kuyruk.py ekle model.stl --kalite hassas # topluma is ekle
python kuyruk.py calis | listele | kilit # worker / durum
python kuyruk.py devam # yarim kalanlari geri al
python experiments/rapor_figurleri.py # bu raporun figurleri
```