



R01 / 1F 平面方案 - 確認済

部屋・有効面積

墙内净面积，含家具占地；楼梯单列。

LDK	20.17 m ²
浴室	4.95 m ²
洗面・脱衣	4.95 m ²
食品庫	2.94 m ²
玄関	2.47 m ²
トイレ	1.53 m ²
廊下	3.61 m ²
階段	5.17 m ²

外轮廓面积：53.00 m² / 层两层合计 106.00 m² (几何值，非法定面积)

设计参数与假设

外轮廓 7280 × 7280；层高 2800。

上述尺寸为演示假设；图面入口暂朝南。

外墙 180；内墙 100；所有长度单位 mm。

楼梯：16 踢面 × 175；踏面 260。

两跑净宽 900；平台 900；梯间 1900 × 2720。

走道最窄处 900；门洞尚未扣除门框。

两层 WC 上下对齐，净宽 900 较紧凑。

门扇实线为打开位置，弧线为开启范围。

移门暂按墙内收纳，门袋构造待深化。

家具为尺度占位，不代表选定产品。

楼梯面积为预留；二层含楼板开口。

三维楼板暂定200；梁、完成面及净空待深化。

平面已确认；三维部件按此布局生成。

本图用于讨论方案；尚未完成结构与法规核查。



R01 / 2F 平面方案 - 確認済

部屋・有効面積

墙内净面积，含家具占地；楼梯单列。

主寝室	10.45 m ²
洋室 2	8.89 m ²
洋室 3	9.17 m ²
納戸	3.94 m ²
トイレ	1.53 m ²
廊下	6.42 m ²
階段	5.17 m ²

外轮廓面积：53.00 m² / 层两层合计 106.00 m² (几何值，非法定面积)

设计参数与假设

外轮廓 7280 × 7280；层高 2800。

上述尺寸为演示假设；图面入口暂朝南。

外墙 180；内墙 100；所有长度单位 mm。

楼梯：16 踢面 × 175；踏面 260。

两跑净宽 900；平台 900；梯间 1900 × 2720。

走道最窄处 900；门洞尚未扣除门框。

两层 WC 上下对齐，净宽 900 较紧凑。

门扇实线为打开位置，弧线为开启范围。

移门暂按墙内收纳，门袋构造待深化。

家具为尺度占位，不代表选定产品。

楼梯面积为预留；二层含楼板开口。

三维楼板暂定200；梁、完成面及净空待深化。

平面已确认；三维部件按此布局生成。

本图用于讨论方案；尚未完成结构与法规核查。