

Fabio Kauê Araujo da Silva - 16311045

Gabriel Inumaru Esteves- 15453487

Kainã Alves Tureso - 15466391

Matheus Spinelli de Paiva - 14598682

Pedro Luís Anghievisck - 15656521

Aplicação do problema da p-mediana na distribuição de hospitais na cidade de São Carlos - SP

São Carlos - SP

21 de novembro de 2025

Sumário

Sumário	1
1 INTRODUÇÃO	2
2 OBJETIVOS	3
3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	4
3.1 Grafos	4
3.1.1 Algoritmos de distância mínima	4
3.2 Problema da p-mediana	4
3.2.1 p-mediana como problema de otimização linear	5
3.3 Difusão de dados geográficos	6
4 PROCEDIMENTOS E MÉTODOS	8
4.1 Modelagem Matemática	8
4.2 Coleta e Tratamento de Dados	8
4.3 Implementação Computacional	8
4.3.1 Estratégias de Resolução	9
4.3.2 Roteiro de Execução e Dados	9
5 RESULTADOS	11
6 CONCLUSÃO	12
Referências	13

1 Introdução

Afim de proporcionar um melhor atendimento à população de uma determinada cidade, a um determinado serviço, é crucial que o acesso geográfico seja, em alguma métrica, igualitário entre os indivíduos. Uma dessas formas de se medir esse acesso é através da distância entre os indivíduos e os pontos de atendimento. Assim, o problema da p -mediana (pMP) busca, dado um conjunto de pontos (indivíduos) e um número p , selecionar p pontos (locais de atendimento) de forma a minimizar a soma das distâncias entre cada ponto e o ponto mais próximo selecionado. Uma das aplicações do pMP é na localização de hospitais em uma cidade, onde o objetivo é minimizar a distância total que os habitantes da cidade precisam percorrer para chegar ao hospital mais próximo. Neste relatório, exploramos a aplicação do problema da p -mediana na distribuição de hospitais na cidade de São Carlos - SP. Utilizando dados geográficos reais, modelamos o problema como um problema de otimização linear e implementamos uma solução computacional utilizando o método Simplex primal.

2 Objetivos

O objetivo desse trabalho é comparar a disposição real de hospitais na cidade de São Carlos-SP com resultados obtidos através da aplicação do pMP como um problema de otimização linear, além de sugerir possíveis novas localizações ótimas (no sentido de minimizar distâncias) para a construção desses estabelecimentos na cidade.

3 Revisão Bibliográfica

3.1 Grafos

As seguintes definições são dadas em (Aurichi, s.d.):

3.1.1 Definição: Um **grafo** é o par $G = (V, E)$ em que V é um conjunto de pontos denotado *vértices* e $E \subset V^2$ é o conjunto de **arestas**.

Informalmente, pode-se definir um grafo como um conjunto de pontos ligados de alguma forma. Um exemplo, que será usado nesse estudo, é a malha viária de uma cidade, na qual as ruas representam as arestas e os pontos são as esquinas. Nesse caso, cada rua tem um tamanho, o que torna o grafo **ponderado**.

3.1.2 Definição: Dizemos que um grafo $G = (V, E)$ não vazio é um **caminho** se é da forma $V = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ e $E = \{(x_1, x_2), (x_2, x_3), \dots, (x_{n-1}, x_n)\}$

As duas definições seguintes serão usadas posteriormente na [Subseção 3.2.1](#) para resultados sobre a possibilidade de transformar o *pMP* em um problema linear.

3.1.3 Definição: Dizemos que um grafo $G = (V, E)$ é **conexo** se dados dois vértices $u, v \in V$, existe um caminho $A = (P, C)$ tal que $u, v \in P$.

3.1.4 Definição: Dizemos que um grafo é um **ciclo** se é um caminho e suas extremidades são iguais.

3.1.1 Algoritmos de distância mínima

Na [Seção 4.3](#), será necessário avaliar a distância mínima entre cada nó de um grafo ponderado com valores não negativos. Dentre as formas de computar essas distâncias, dois algoritmos principais são considerados: o algoritmo de Dijkstra e o algoritmo de Floyd-Warshall. O algoritmo de Dijkstra calcula, dado um vértice, a distância mínima entre todos os outros vértices de um grafo com complexidade (a depender da implementação) de $O((|V| + |E|) \log |V|)$, de acordo com (Roughgarden, 2018, p. 106). Note que, para grafos esparsos, ou seja, $|E| = O(|V|)$, podemos aproximar a complexidade para $O(|E| \log |V|)$. Nesse caso, para calcular a distância entre todos os vértices de um grafo, temos que aplicar o algoritmo de Dijkstra $|V|$ vezes, o que resulta em uma complexidade de $O(|V||E| \log |V|) \approx O(|V|^2 \log |V|)$. O algoritmo de Floyd-Warshall calcula a distância mínima entre todos os pares de vértices de um grafo, com complexidade $O(|V|^3)$, de acordo com (Cormen et al., 2022).

3.2 Problema da p-mediana

O problema da *p*-mediana (*pMP*) é um problema de otimização inteira em que o objetivo é encontrar a localização de *p* instalações em uma rede/grafos, tal que o custo

total seja reduzido (Daskin, 2013). O custo em um nó $i \in I$ é dado pelo produto da demanda em i e a distância entre o nó i e a instalação mais perto de i . Assim, podemos formular o problema formalmente:

Seja I um conjunto de nós num grafo e $J \subseteq I$ o conjunto dos nós candidatos a receberem uma instalação. **Entradas**

- h_i = demanda no nó $i \in I$
- d_{ij} = distância entre o nó de demanda $i \in I$ e o lugar candidato $j \in J$
- p = número de instalações a serem construídas

Variáveis de decisão

- $X_j = \begin{cases} 1, & \text{se colocarmos uma instalação no local } j \in J \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$
- $Y_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se o nó } i \in I \text{ é servido pela instalação no nó } j \in J \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$

Formulamos então o problema:

Problema 3.2.1

$$\text{Minimizar } \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} h_i d_{ij} Y_{ij} \quad (3.1)$$

$$\text{Sujeito a } \sum_{j \in J} Y_{ij} = 1 \quad \forall i \in I \quad (3.2)$$

$$\sum_{j \in J} X_j = p \quad (3.3)$$

$$Y_{ij} - X_j \leq 0 \quad \forall i \in I; j \in J \quad (3.4)$$

$$X_j \in \{0, 1\} \quad \forall j \in J \quad (3.5)$$

$$Y_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I; j \in J \quad (3.6)$$

A função objetivo (3.1) minimiza as distâncias ponderada pela demanda de cada nó em relação à instalação mais próxima. A restrição (3.2) diz que cada nó só pode estar designado a uma instalação e a (3.3) restringe o número de instalação a ser exatamente p . A restrição (3.4) expressa a necessidade de interligar as variáveis de localização (X_j) com as variáveis de alocação (Y_{ij}). Ela diz que se um nó i foi designado a um local j , então, necessariamente, j tem que ter uma instalação, ou seja, $X_j = 1$. As restrições (3.5) e (3.6) são as condições de integralidade.

3.2.1 p-mediana como problema de otimização linear

Note que o problema 3.2.1 é NP-difícil (Daskin, 2013, p. 241), ou seja, computá-lo é extremamente difícil. Uma das formas para tentar reduzir o tempo necessário para resolver o problema, é considerar o proceso de relaxação linear, em que as restrições de integralidade são completamente retiradas ou substituídas por restrições que limitam

as variáveis a um intervalo. Com esse processo, criamos um problema linear similar, que é computável em tempo polinomial. Em particular, se os conjuntos iniciais das restrições de integralidade estão contidos nos novos intervalos de restrição, então existem mais valores possíveis no problema linear do que no problema inteiro. Logo, o problema linear nos dá uma cota para o valor ótimo do problema inteiro. Além disso, se a tradução linear tem um resultado que satisfaz as condições de integralidade antigas, então essa solução também resolve o problema inteiro. Para o pMP , podemos substituir as restrições de integralidade (3.5) e (3.6) por:

$$0 \leq X_j \leq 1 \quad \forall j \in J \quad (3.7)$$

$$0 \leq Y_{ij} \leq 1 \quad \forall i \in I; j \in J \quad (3.8)$$

Para resultados não inteiros, pode-se interpretar a associação das variáveis de decisão como uma medida do quão bom é fazer uma instalação em determinado local. Com isso, temos o problema linear:

Problema 3.2.2

$$\begin{aligned} & \text{Minimizar} \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} h_i d_{ij} Y_{ij} \\ & \text{Sujeito a} \sum_{j \in J} Y_{ij} = 1 \quad \forall i \in I \\ & \sum_{j \in J} X_j = p \\ & Y_{ij} - X_j \leq 0 \quad \forall i \in I; j \in J \\ & 0 \leq X_j \leq 1 \quad \forall j \in J \\ & 0 \leq Y_{ij} \leq 1 \quad \forall i \in I; j \in J \end{aligned}$$

Como os únicos inteiros do intervalo que restringe os Y_{ij} e X_j são o 0 e o 1, a solução do problema linear equivale à do problema inteiro quando ela é inteira. Uma condição para integralidade no pMP é dado em (Baïou; Barahona, 2011), no seguinte teorema:

3.2.1 Teorema: *Seja G um grafo não direcionado conexo. Então o poliedro do problema linear é integral para todo $p \in \mathbb{N}$ (os vértices do poliedro possuem todas entradas inteiras) se e somente se G é um caminho ou um ciclo simples.*

Em geral, as redes nas quais o pMP é proposto são mais complexas do que caminhos ou ciclos. Logo, só é possível saber para quais p o relaxamento dará a solução ótima após computá-la.

3.3 Difusão de dados geográficos

Em geral, dados populacionais coletados em pesquisas são compilados em parcelas do território. Nas pesquisas do IBGE por exemplo, os setores censitários são a menor unidade territorial de coleta e divulgação de dados. Logo, esses setores representam uma parte da população que mora naquela região, mas não indicam a localização exata

de cada indivíduo. Para o *pMP*, é interessante que os dados sejam mais diluídos, ou seja, que cada indivíduo tenha uma localização específica. Assim, é possível calcular distâncias mais precisas entre os indivíduos e os pontos de instalação. Uma forma de fazer isso é através da difusão dos dados geográficos, que consiste em distribuir os indivíduos de um setor censitário para pontos nele ou próximos a ele. Uma das formas de se fazer isso, que será usada posteriormente, é utilizar uma discretização da equação do calor, dada por:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\eta \nabla^2 u \quad (3.9)$$

Em que $u(x, t)$ é a densidade de indivíduos no ponto x no tempo t e α é uma constante de difusão. A equação do calor modela o processo de difusão de calor em um meio, mas pode ser adaptada para modelar a difusão de indivíduos em um espaço geográfico. Com essa equação, utilizamos o método das diferenças finitas para chegar em:

$$\frac{u_{n+1} - u_n}{\Delta t} = -\eta \nabla^2 u_n \quad (3.10)$$

Logo, temos que:

$$u_{n+1} = u_n - \eta \Delta t \nabla^2 u_n \quad (3.11)$$

Para grafos, o operador laplaciano ∇^2 é substituído pelo laplaciano discreto, que é dado por $L = D - A$, em que D é a matriz diagonal dos graus dos vértices e A é a matriz de adjacência do grafo. Além disso, u_k , nesse caso, representa um vetor com a quantidade de entra igual ao número de nós. Assim, a equação discreta da difusão em grafos é dada por:

$$u_{n+1} = u_n - \eta \Delta t L u_n \quad (3.12)$$

Tomando $\alpha = \eta \Delta t$, considerando u_n^k a k -ésima entrada do vetor u_n e L_k a k -ésima linha da matriz laplaciana, temos:

$$u_{n+1}^k = u_n^k - \alpha L_k^\top u_n \quad (3.13)$$

Com algumas manipulações simples, chegamos em:

$$u_{n+1}^k = (1 - \alpha |N(k)|) u_n^k + A_k^\top u_n \quad (3.14)$$

Em que $N(k)$ é o conjunto de vizinhos do nó k . Note que, nessa forma, a quantidade de indivíduos em um nó é atualizada com base na quantidade de vizinhos de um determinado nó. Dessa forma, é mais conveniente utilizar a Laplaciana de *random-walk*, dada por $L_{rw} = I - D^{-1}A$ (Lu, 2014). Com essa matriz, a equação de difusão fica:

$$u_{n+1}^k = (1 - \alpha) u_n^k + \alpha (D^{-1}A)_k^\top u_n \quad (3.15)$$

Com isso, a dissipação em cada nó é sempre uma porcentagem constante da quantidade de indivíduos nele, o que é mais intuitivo e prático.

4 Procedimentos e métodos

4.1 Modelagem Matemática

Modelamos o problema da localização de hospitais na cidade de São Carlos-SP como um pMP relaxado linearmente, conforme pode ser visto em 3.2.2. Para isso, foi considerado o grafo da malha viária da cidade, onde os nós representam as interseções entre as ruas e as arestas representam os trechos de rua entre essas interseções. Para cada nó foi atribuído um valor de população aproximado, que representa a demanda por serviços hospitalares naquele ponto. As distâncias entre os nós foram calculadas com base no comprimento dos trechos de rua que os conectam. Para os locais candidatos a instalação foram considerados apenas os nós que possuem uma demanda maior que p_0 , com o intuito de reduzir o custo computacional do problema. Na notação do pMP anteriormente definida, temos que:

- I = conjunto de todos os nós do grafo (interseções da malha viária)
- h_i = população aproximada no nó $i \in I$
- $J = \{i \in I : h_i \geq p_0\}$
- d_{ij} = distância entre o nó de demanda $i \in I$ e o lugar candidato $j \in J$.
- p = número de hospitais a serem localizados

4.2 Coleta e Tratamento de Dados

O grafo da cidade de São Carlos-SP foi obtido através do OpenStreetMap (OSM) utilizando a biblioteca OSMnx (Boeing, 2017). A população aproximada em cada nó foi estimada com base nos dados do censo demográfico do IBGE de 2022 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2022), utilizando o método de difusão de dados geográficos descrito na Seção 3.2. Em suma, a população de cada setor foi comprimida para um único nó representativo do setor, e então a difusão foi aplicada para distribuir essa população pelos nós vizinhos na malha viária. Esse processo foi repetido por um número determinado de iterações, resultando em uma distribuição mais realista da população ao longo da malha viária da cidade.

4.3 Implementação Computacional

A solução proposta foi implementada na linguagem de programação Python, utilizando um conjunto de bibliotecas especializadas em análise geoespacial e otimização matemática. O fluxo de trabalho foi dividido em cinco módulos sequenciais, permitindo a modularização do tratamento de dados e da resolução do problema.

Para a manipulação e visualização de dados geográficos, utilizou-se as bibliotecas `OSMnx` e `GeoPandas`, que permitem a extração da malha viária diretamente da plataforma `OpenStreetMap` e a manipulação de arquivos *shapefile*. Para a construção da matriz de distâncias e operações em grafos, usa-se a biblioteca `NetworkX`, aplicando o algoritmo de Dijkstra para o cálculo de caminhos mínimos; pontua-se a tentativa de utilização do algoritmo de Floyd-Warshall, mas o mesmo mostrou-se muito ineficaz para este problema.

A resolução do problema de otimização linear (conforme modelado na [Subseção 3.2.1](#)) foi realizada através da biblioteca `PuLP`, utilizando o Simplex Dual para resolver o problema, visto que a tentativa de implementação do Simplex (Padrão) mostrou-se muito inapropriada ao problema, dado que sua execução demorou muito mais que o método escolhido.

4.3.1 Estratégias de Resolução

Foram desenvolvidas duas abordagens para a resolução computacional do problema da p-mediana:

Abordagem Completa com Filtro de Candidatos (`5_final.py`): Nesta abordagem, todos os nós da malha viária como pontos de demanda potencial. No entanto, para reduzir o espaço de busca das variáveis de decisão X_j (loais de instalação), aplica-se um filtro onde apenas nós com uma população mínima preestabelecida (ex: 200 habitantes) são considerados candidatos a receber um hospital.

Abordagem Simplificada (`5.1_final_simp.py`): Visando eficiência computacional, esta estratégia reduz o grafo original apenas aos nós que possuem população estritamente positiva antes mesmo do processo de difusão. Estes nós atuam simultaneamente como pontos de demanda e únicos locais candidatos. Isso reduz drasticamente a dimensão da matriz de distâncias e o número de restrições do modelo linear.

4.3.2 Roteiro de Execução e Dados

Para a reprodução dos resultados e garantia de eficiência no teste de múltiplos cenários, o fluxo de execução foi dividido em cinco etapas sequenciais:

1. **Extração do Grafo (`1_grafo.py`):** Executar este script para baixar a malha viária de São Carlos via `OSMnx`, projetá-la para coordenadas métricas (UTM) e salvá-la em formato GraphML.
2. **Integração Censitária (`2_densidade.py`):**
 - **Pré-requisito:** É necessário realizar o download dos dados do Censo 2022 (Malha de Setores Censitários em *.shp* e Agregados por Setores em *.csv*) nos seguintes sites do IBGE: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html> e https://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/malhas_territoriais/malhas_de_setores_censitarios__divisoes_intramunicipais/censo_2022/setores/shp/UF.

- O script cruza os dados geométricos com a tabela de população e projeta os centroides para a malha viária.
3. **Difusão Populacional (3_difusao.py):** Aplica o algoritmo de suavização como descrito na [Seção 3.3](#) para distribuir a população dos nós para seus vizinhos.
 4. **Pré-cálculo de Distâncias (4_distancias.py):** Dada a complexidade computacional do cálculo de caminhos mínimos em grafos urbanos, este script foi criado para executar o algoritmo de Dijkstra para todos os pares de nós ($O(V \cdot E \log V)$) uma única vez. O resultado é uma matriz de distâncias persistida em disco (arquivo .pkl), permitindo que as otimizações subsequentes sejam executadas rapidamente sem recalcular rotas.
 5. **Otimização (5_final.py ou 5.1_final_simp.py):** Carrega o grafo, a população suavizada e a matriz de distâncias pré-calculada. Resolve o problema linear via Simplex Dual e exporta os mapas e tabelas de resultados, permitindo testar diferentes valores de p (número de hospitais).

5 Resultados

6 Conclusão

Referências

- AURICHI, Leandro. **Grafos**. [S. l.: s. n.].
<https://sites.icmc.usp.br/aurichi/wikimat/doku.php?id=grafos:grafos>.
 Acesso em: 15 nov. 2025.
- BAÏOU, Mourad; BARAHONA, Francisco. On the linear relaxation of the p-median problem. **Discrete Optimization**, v. 8, n. 2, p. 344–375, 2011. ISSN 1572-5286. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.disopt.2010.12.002>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572528610000733> .
- BOEING, Geoff. OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks. **Computers, Environment and Urban Systems**, v. 65, p. 126–139, 2017. DOI: [10.1016/j.compenvurbsys.2017.05.004](https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2017.05.004).
- CORMEN, Thomas H. *et al.* **Introduction to Algorithms**. 4. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2022. ISBN 9780262046305.
- DASKIN, Mark S. **Network and Discrete Location: Models, Algorithms, and Applications**. 2nd. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2013. p. 544. ISBN 9780470905364.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Malhas de setores censitários (2022) por Unidade da Federação**. Acesso em: 18 nov. 2025. 2022. Disponível em: https://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/malhas_territoriais/malhas_de_setores_censitarios__divisoes_intramunicipais/censo_2022/setores/shp/UF .
- LU, Linyuan. **Laplacian and Random Walks on Graphs**. [S. l.: s. n.], 2014. https://people.math.sc.edu/lu/talks/nankai_2014/spec_nankai_2.pdf. Palestra em Nankai, acesso em: 17 nov. 2025.
- ROUGHGARDEN, Tim. **Algorithms Illuminated (Part 2): Graph Algorithms and Data Structures**. [S. l.]: Soundlikeyourself Publishing, 2018.