序号

宁波大学 2013 /2014 学年第二 学期期末试卷（B ）

班级：_____ 学号: _____姓名: _____

课号：_____ 课名：_____ 阅卷教师: _____ 成绩: _____

【注(1)：所有答案请填写到答卷纸上，否则不计成绩!! 】

【注(2)：请将试卷纸和答卷纸分开上交 】

一、单项选择题(15 题，每题 2 分，共 30 分)

1、若有两个数组: int a[10], b[10]; 则下面语句错误的是_____。

A) a[0] = b[0]; B) *a = *b;

C) a = b; D) *(a + 2) = *(b + 2);

2、有说明：int x[3][4]; 则对数组元素的非法引用是_____

A) x[0][1*2] B) x[5-3][0]

C) x[0][4] D) x[1][3]

3、C 语言规定，数组名做实参时，它和对应的形参之间的数据传递方式是_____。

A) 地址传递 B) 值传递

C) 由实参传给形参，再由形参传给实参 D) 由用户指定传递方式

4、若用户从键盘输入"Hello World! "， 则执行下面的代码后，str 中的的值是_____。

```
char str[10];
scanf("%s", str);
```

A) H B) Hello C)Hello World D) Hello World!
Word by word, line by line

5、关于链表, 下面说法正确的是_____。

A) 链表不能在表头插入元素或者删除元素

B) 链表支持随机存取

C) 链表中各元素的物理地址连续

D) 链表属于动态数据结构

6、C 语言规定，数组名做实参时，它和对应的形参之间的数据传递方式是_____。

A) 地址传递 B) 值传递

C) 由实参传给形参，再由形参传给实参 D) 由用户指定传递方式

7、以下对二维数组进行正确初始化的是_____。

A) int a[2][3]={{1,2},{3,4},{5,6}}; B) int a[][3]={1,2,3,4,5,6};

C) int a[2][]={1,2,3,4,5,6}; D) int a[2][]={{1,2},{3,4}};

8、形参与实参是靠对应位置传递数据的，要求形参与实参一一对应，但下面_____是不要求的。

A)个数 B)类型 C)变量名 D)顺序

9、在定义函数时如果未明确函数类型，则系统默认的函数类型是_____

A) char B) int C) double D) void

10、 对于int temp[10]={6,7,8,9,10}; 正确理解是_____

A)将5个初值依次赋给temp[0]至temp[4]

B)将5个初值依次赋给temp[1]至temp[5]


C)将5个初值依次赋给temp[6]至temp[10]

D)由于长度与初值个数不符，故语句错误

11、C 语言中以追加方式打开一个文件应选择_____参数。

A) "r" B) "w" C) "rb" D) "a"

12、已建立以下链表结构，指针p和q已经指向下图所示结点：



则可以将q所指向的结点从链表中删除并释放该结点的语句是_____

A) (*p).next=(*q).next; free(p);

B) p=q->next; free(q);

C) p=q; free(q);

D) p->next=q->next; free(q);

13、 关于结构体中的 typedef 叙述错误的是_____

A) 用 typedef 可以增加新类型

B) typedef 只是将已经存在的类型用一个新的名字来代表

C) 用 typedef 可以为各种类型说明一个新名，但不能为变量说明一个新名

D) 用 typedef 为类型说明一个新名，可以增加程序可读性

14、在 C 语言程序中，以下说法正确的是_____。

A) 函数的定义可以嵌套，但函数的调用不可以嵌套

B) 函数的定义不可以嵌套，但函数的调用可以嵌套

C) 函数的定义和函数的调用都不可以嵌套

D) 函数的定义和函数的调用都可以嵌套

15、设有如下程序段，下面描述中正确的是_____。

```
int k=10;
while (k=0)
    k=k-1;
```

A) 循环体语句执行一次

B) 循环是无限循环

C) 循环体语句一次也不执行

D) 循环体语句 执行一次

二、程序填空题(10 空格，每空格 2 分，共 20 分)

1、以下程序输出A-Z这26个英文字母，请填空。

```
#include "stdio.h"
void main ( )
{
   char string[256];
```

```
   int i;
   for (i = 0;   i < 26;   i++)
      string[i] =_____【1】_____ ;
      ____【2】____ ;
   printf ("the arrary contains %s\n",   ____【3】____ );
}
```

【1】A) i　　B) 'A' + i　　C) 'A'　　D) 'A' – 'Z'

【2】A) string[i] = '\0'　　B) string[25] = '\0'　　C) string[256]= '\0'　　D) string[i] = '\n'

【3】A) string　　B) string[i]　　C) string[256]　　D) string[26]

2、以下程序求出二维数组中的最大元素值，请填空。

```
#include "stdio.h"
void main()
{   int a[3][4]={{1,3,5,7},{2,4,6,8},{15,17,34,12}};
   printf("max value is %d\n",  ____【4】____ );
}

int maxValue(int m, int n,      ____【5】____ )
{   int i,j,max;
   max=array[0][0];
   for(i=0;i<m;i++)
      for(j=0;j<n;j++)
         if(max<array[i][j])    _____【6】_____ ;
   return(max);
}
```

【4】A) maxValue (4,3,a)　　B) maxValue (3,4,a)　　C) maxValue (3,4,*a)　　D) maxValue (4,3,*a)

【5】A) int array[m][n]　　B) int array[][]　　C) int array[3][]　　D) int array[][4]

【6】A) max=array[0][0]　　B) max=array[m][n]　　C) max=array[i][j]　　D) max=array[3][4]

3、以下程序运行时，先输入一个文本文件的文件名，然后输出该文件中除了 0~9 数字字符之外的所有字符。请填空。

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void main()
{
      FILE *f1;
      char ch,filename[20];
      gets(filename);
      if((f1=fopen(filename,  ____【7】____))==NULL)
      {
            printf("%s 不能打开!\n",filename);
            exit(0);
      }
      while(!feof(f1))
      {
            _____【8】_____ ;
            if(ch<'0'||ch>'9')
                  printf("%c",ch);
      }
      fclose(f1);
}
```

【7】A) "rb"　　B)"r"　　C) "w"　　D) "wb"

【8】A)ch=fgetc(f1)　　B)fgetc(ch,f1)　　C)fgetc(f1,ch)　　D)fgetc(&ch,f1)

4、以下程序计算函数 sunfun(n)=f(0)+f(1)+...+f(n)的值，其中 $f(x)=x^3+1$。

```
#include<stdio.h>
int sunfun(int n);
int f(int x);
void main()
{
      printf("The sum=%d\n",sunfun(10));
}
int sunfun(int n)
{
      int x,s=0;
      for(x=0;x<=n;x++)
      _____【9】_____ ;
      return s;
}
int f(int x)
{
```

```
    return ___【10】_____ ;
}
```

【9】A)s+=f　B)s+=f (x*x*x)　C)s+=f(x)　D)s+=f(x)+1

【10】A)x3+1　B)x*x*x+1　C)x　D)f(x)

三、程序阅读题(10 题，每题 2 分，共 20 分。请完整地写出程序运行结果)

1、写出以下程序的运行结果。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int a[4][4]={{1},{2,3},{4,5,6},{7,7,8,9}};
   int i,s=1;
   for(i=0;i<4;i++)
        s*=a[i][i];
   printf("%d\n",s);
}
```

2、写出以下程序的运行结果。

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int i;
    for(i=1;i<15;i++)
    {
        if(i%5!=0) continue;
        printf("%d#",i);
    }
    printf("\n");
}
```

3、写出以下程序的运行结果。

```
#include "stdio.h"
int pr(int x)
{

    if(x<11&&x>0)
        switch (x){
        case 1:printf("One\n");break;
        case 2:printf("Two\n");break;
        case 3:printf("Three\n");break;
        case 4:printf("Four\n");break;
        case 5:printf("Five\n");break;
        case 6:printf("Six\n");break;
        case 7:printf("Seven\n");break;
        case 8:printf("Eight\n");break;
        case 9:printf("Nine\n");break;
        case 10:printf("Ten\n");break;

    }
    return 0;
}
void main()
{   pr(7);
    pr(18);
    pr(9);
}
```

4、写出以下程序的运行结果。

```
#include <stdio.h>
void main()
 { char i,a[80]="Ningbo University";
    for(i=0;i<strlen(a);i++)
      if (a[i]>='a' && a[i]<='z') a[i]=a[i]-32;
    printf("%s\n",a);
 }
```

5、写出以下程序的运行结果。

```
#include<stdio.h>
typedef  struct
{
    int  id;
    char  name[10];
}  STU;
void  f1(STU  t1,STU  t2)
{
    STU  temp;
    temp=t2;    t2=t1;  t1=temp;
```

```
}
void  main()
{
      STU  t1={1001,  "chenyan"};
      STU  t2={1002,  "wangjin"};
      f1(t1,t2);
      printf("%d  %s\n",t1.id,t1.name);
      printf("%d  %s\n",t2.id,t2.name);
}
```

6、写出以下程序的运行结果。

```
#include<stdio.h>
int f(int n)
{
      if(n<=1) return n;
      else if(n<=3) return n+f(n-1);
      else return f(n-1)+f(n-2);
}
void main()
{
      int n;
      n=f(3);
      printf("%d\n",n);
      n=f(6);
      printf("%d\n",n);
}
```

7、写出以下程序的运行结果。

```
#include<stdio.h>
#define MIN(x,y) (x)<(y)?(x):(y)
void main()
{
      int i=10,j=15,k;
      k=10*MIN(i,j);
      printf("%d\n",k);
}
```

8、写出以下程序的运行结果。

```
#include "stdio.h"
void main( )
{
int n=11;
void dtb(int n);
dtb(n);
printf("\n");
}

void dtb(int n)
{
 int a[16]={0};
 int i=0;
 while(n!=0)
 {    a[i]=n%2; i++;
      n/=2;
 }
 i=i-1;
 while(i>=0)
 { printf("%d",a[i]);
   i--; }
}
```

9、写出以下程序的运行结果。

```
#include<stdio.h>
#define N 3
void main()
{
      int a[N][N],i,j,k=1;
      for(i=0;i<N;i++)
            for(j=0;j<N;j++,k++)
                  a[i][j]=k;
            for(i=0;i<N;i++)
            {
                  for(j=0;j<N;j++)
                        printf("%d ",a[i][j]);
```

```
            printf("\n");
        }
}
```

10、写出以下程序的运行结果。

```
#include<stdio.h>
#include<memory.h>
#include<stdlib.h>
typedef struct Child{
    int num;
    struct Child *next;
}Child;
Child *head,*p,*q;
int del[1000]={1,2,3,4};
int n=5;
void init_link()
{
    int i;
    head=(Child*)malloc(sizeof(Child));
    head->num=1;
    p=head;
    for(i=2;i<=n;i++)
    {
        p->next=(Child*)malloc(sizeof(Child));
        p=p->next;
        p->num=i;
    }
    p->next=head;
    q=p;
    p=p->next;
}
void main()
{

        int i, count=0;
        init_link();
        for(i=0;i<n-1;i++)
        {
            for(count=1;count<del[i];count++)
            {
                q=p;
                p=p->next;
            }
            q->next=p->next;
            free(p);
            p=q->next;
        }
        printf("%d\n",q->num);
}
```

四、编程题(3 题，每题 10 分，共 30 分)

题目 1：

Description：

在 main 函数里输入一个整形数组（长度不大于 100），将数组和数组长度传递给一个函数 aver(int a[100],int len)；该函数求得数组的平均值后（保留小数点后 2 位）返回给 main 函数，并在 main 函数中输出。

Input：

数组长度

数组值

Output：

平均值保留小数点后2位

Sample Input：

5

9 8 7 2 7

Sample Output：

6.60

注：要求写出完整的程序。并要求实现自定义函数 aver 来完成求平均过程，否则不得分。

题目 2:

Description：

一天，农夫乔伊像往常一样来到了他的牧场，他突然对他的奶牛产奶量产生了兴趣。他想知道产奶量处于中间的那头奶牛的产奶量是多少。“处于中间”的意思是说，其中有一半牛的产奶量比它多，另一半的产奶量比它少。

Input:

仅包括一组测试数据，第一行一个正整数 n 表示奶牛的头数（n 为奇数），接下来一行有 n 个正整数，第 i 个的数字代表第 i 头牛的产奶量。

Output:
处于中间的牛的产奶量和该头奶牛原来的编号（奶牛编号从 1 开始，奶牛数不超过 1000 头）
Sample Input:
5
10 20 40 50 30
Sample Output:
30 5

题目 3：
Description：
韩信是我国秦末汉初的著名军事家，他统率过千军万马，对手下的士兵数目了如指掌。据说他统计士兵数目有个独特的方法：他先令士兵排成 5 列纵队，结果余 1 人；接着命令士兵排成 6 列纵队，结果余 5 人；随后，又命令士兵排成 7 列纵队结果余 4 人；最后命令士兵排成 11 列纵队，结果余 10 人。此时他便知道部队的实际人数了，后人把他的这种统计士兵人数的方法称为“韩信点兵”，历史上还称之为“鬼谷算”或“隔墙算”。
Input：
一行 a，b，c，d 四个整数，分别代表士兵排成 5,6,7,11 列纵队时所剩余的士兵数
Output：
韩信最少有几名士兵
Sample Input：
1 5 4 10
Sample Output：
2111

宁波大学 2013 /2014 学年第二 学期期末试卷（B ）

班级：_____ 学号: _____姓名: _____

课号：_____ 课名：_____ 阅卷教师: _____ 成绩: _____

答题纸（1/2）

一、单项选择题(15 题，每题 2 分，共 30 分) **本题总得分 _____**

题号	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
答案										

题号	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
答案					

二、程序填空题(10 空格，每空格 2 分，共 20 分) **本题总得分 _____**

题号	【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	【10】
答案										

三、程序阅读题(10 题，每题 2 分，共 20 分) **本题总得分 _____**

题号	**1**	**2**	**3**
答案			

题号	**4**	**5**	**6**
答案			

题号	7	8	9	10
答案				

四、编程题(3 题，每题 10 分，共 30 分) **本题总得分 _____**

题目 1：

答题纸（2/2）

题目 2：

题目 3：