第九章：

1、Linux 内核的版本有以下几种（ABC）

[A] mainline

[B] stable

[C] longterm

[D] trunk

2、下载内核源码可以用到的工具有（CD）

[A] gftp

[B] kget

[C] wget

[D] git

3、配置 Linux 内核常用的命令有（ABC）

[A] make menuconfig

[B] make xconfig

[C] make gconfig

[D] make dconfig

4、Kconfig 中的菜单项主要关键字有（ABCD）

[A] source

[B] menu

[C] choice

[D] config

5、内核配置后生成的主要文件有（B）

[A] Kconfig

[B] .config

[C] menuconfig

[D] xconfig

6、在 kbuild Makefile 中，下面哪个表示将目标文件静态编译到 vmlinux 中（A）

[A] obj-y

[B] obj-m

[C] obj-n

[D] obj-

7、在 kbuild Makefile 中，下面哪个表示将目标文件编译成可加载内核模块（B）

[A] obj-y

[B] obj-m

[C] obj-n

[D] obj-

8、选择 ARM 体系结构，配置完内核后，编译生成 uImage 的命令是（C）

[A] make Image

[B] make zImage

[C] make uImage

[D] make bootpImage

9、运行 make menuconfig 命令，在配置界面中进行驱动配置的主菜单是（C）

[A] System Type

[B] Kernel Features

[C] Device Drivers

[D] Loadable module support

第十章：

1、在 Linux-3.14.25 内核版本源码中，选择 exynos 的默认配置，编译生成 uImage 及设备树的命令包含（ABC）

[A] make ARCH=arm exynos_defconfig

[B] make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux- uImage

[C] make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux- dtbs

[D] make ARCH=arm clean

2、Linux 使用设备树的主要原因是（A）

[A] 平台识别

[B] 实时配置

[C] 设备植入

[D] 编译方便

3、设备树节点名称的形式是（A）

[A] <名称>@<设备地址>

[B] <设备地址>@<名称>

[C] <名称>[@<设备地址>]

[D] <设备地址>[@<名称>]

4、设备树中 compatible 属性的作用是（B）

[A] 兼容不同内核版本

[B] 绑定对应的驱动

[C] 节点描述说明

[D] 指定父节点

5、设备树中 reg 属性的作用是（D）

[A] 指定使用的 ARM 寄存器

[B] 注册一个设备

[C] 注册一个节点

[D] 指定可编址设备的起始地址及长度

6、设备树中描述中断需要用到的属性有（ABCD）

[A] interrupt-controller

[B] #interrupt-cells

[C] interrupt-parent

[D] interrupts

7、使用 mkimage 工具制作 uImage 镜像，选项-a 的意思是（C）

[A] 指定 CPU 的体系结构

[B] 指定操作系统类型

[C] 指定镜像在内存中的加载地址

[D] 指定镜像运行的入口点地址

8、内核启动过程中，如果调用了__error_p 函数，则说明（A）

[A] 当前串口未初始化成功，不能打印

[B] 当前处理器不支持，打印错误信息

[C] 解压内核错误

[D] 发生严重错误，打印 panic 信息

9、下面哪个函数调用后，printk 的信息才能在控制台上看到（D）

[A] debug_objects_early_init

[B] setup_arch

[C] setup_command_line

[D] console_init

第十一章：

1、命令 make bzImage -j4 中，-j 后面 4 的意思是（A）

[A] 衍生 4 个作业同时编译

[B] 当前处理器有 4 个核

[C] 分 4 个阶段编译

[D] 压缩级别为 4

2、DM9000 网卡驱动移植需要做的主要工作有（ABC）

[A] 在设备树中添加节点

[B] 配置 Linux 内核，添加 DM9000 网卡驱动

[C] 配置 Linux 内核，添加网络相关功能

[D] 编写网络通信应用程序

3、SD 卡的 CD 管脚的作用是（C）

[A] 命令及数据传输

[B] 命令传输

[C] 卡片检测

[D] 卡片选择

4、在嵌入式系统中常见的 USB 主机控制器实现规范有（BCD）

[A] AHCI

[B] OHCI

[C] UHCI

[D] EHCI

5、LCD 设备节点中时序描述的 hactive 用于指定（C）

[A] 行数

[B] 列数

[C] 水平分辨率

[D] 垂直分辨率

第十二章：

1、Linux 系统的配置文件主要放在哪个目录（D）

[A] /config

[B] /usr

[C] /home

[D] /etc

2、inittab 文件中的下面哪些 action 类型是 Busybox 支持的（AD）

[A] sysinit

[B] askfirst

[C] respawn

[D] shutdown

3、安装 Busybox 到配置指定的目录用下面的哪个命令（D）

[A] make busybox

[B] make rootfs

[C] make menuconfig

[D] make install

4、下面哪个命令可以将内核编译的模块安装到根文件系统中（C）

[A] make uImage

[B] make modules

[C] make INSTALL_MOD_PATH=/rootfs/path modules_install

[D] make distclean

5、在/etc/init.d/rcS 文件中 mdev -s 的作用是（A）

[A] 扫描内核启动过程中添加的设备并自动创建设备文件

[B] 启动 mdev

[C] 停止 mdev

[D] 挂起 mdev

6、在/etc/profile 文件中，通过哪个变量可以指定默认共享库文件搜索路径（B）

[A] PATH

[B] LD_LIBRARY_PATH

[C] PS1

[D] PS2

7、在/etc/profile 文件中，通过哪个变量可以指定可执行文件搜索路径（A）

[A] PATH

[B] LD_LIBRARY_PATH

[C] PS1

[D] PS2

8、如果通过拷贝的方式固化根文件系统到 eMMC 上，需要经过哪些步骤（ACD）

[A] 对 eMMC 进行分区和格式化，然后挂载到一个目录

[B] 用 NFS 将根文件系统挂载到另外一个目录

[C] 拷贝新挂载的根文件系统目录下的内容到 eMMC 挂载的那个目录

[D] 卸载刚才挂载的文件系统

第十三章：

1、要使用 printascii 函数，需要在内核配置时使能哪个选项（B）

[A] KGDB: kernel debugger

[B] Kernel low-level debugging functions

[C] Panic on Oops

[D] printk and dmesg options

2、通过哪个文件可以查看并修改当前控制台的各个打印级别（C）

[A] /proc/devices

[B] /proc/kmsg

[C] /proc/sys/kernel/printk

[D] /var/log/dmesg

3、系统请求键是哪两个键的复合（A）

[A] Alt+SysRq

[B] Ctrl+SysRq

[C] Shift+SysRq

[D] Shift+Ctrl+SysRq

4、通过 sys 接口读取属性，需要实现哪个接口函数（B）

[A] read

[B] show

[C] store

[D] print

5、哪个工具可以用来转换 oops 信息（A）

[A] ksymoops

[B] kallsyms

[C] oops

[D] panic

6、使用 KGDB，通过串口调试内核，需要在 bootargs 中添加哪个参数（B）

[A] kgdboc

[B] ttySAC2

[C] ttyUSB0

[C] init