计算机网络

一、单选题（共 15 题，70.5 分）

1、局域网的英文缩写为(　)。

A、

LAN（局域网）

B、

WAN（广域网）

C、

ISDN

D、

MAN（城域网）

正确答案：　A

2、计算机网络中广域网和局域网的分类是以(　　)来划分的。

A、　传输控制方法

B、　网络覆盖范围

C、　网络使用者

D、　信息交换方式

正确答案：　B

3、　OSI (开放系统互连)参考模型的最底层是(　　)。

A、　应用层

B、　物理层

C、　网络层

D、　传输层

正确答案：　B

4、在互联网中，用来进行数据传输控制的协议是(　　)。

A、　FTP

B、　HTTP

C、　TCP

D、　IP

正确答案：　C

5、因特网的域名中，顶级域名 gov 代表(　　)。

A、　军事部门

B、　政府部门

C、　商业机构

D、　教育机构

正确答案：　B

6、在 Web 服务网址中，http 代表(　　)。

A、 TCP/IP

B、 协议

C、 地址

D、 主机

正确答案： B

7、超文本的含义是(　　)。

A、 文本中有二进制字符

B、 文本中有超级链接

C、 文本中可含有声音

D、 文本中可含有图像

正确答案： B

8、用因特网访问某主机可以通过(　　)。

A、 域名

B、 从属单位名

C、 网卡地址

D、 地理位置

正确答案： A

9、在因特网电子邮件系统中，(　　)。

A、 发送邮件和接收邮件都使用 POP3

B、 发送邮件使用 POP3，接收邮件使用 SMTP

C、 发送邮件使用 SMTP，接收邮件使用 POP3

D、 发送邮件和接收邮件都使用 SMTP

正确答案： C

10、下列 IP 地址中，能够直接分配给主机的是(　　)。

A、 202.17.48.255

B、 224.10.10.10

C、 127.1.10.101

D、 192.168.0.1

正确答案： D

11、以太网采用的介质访问控制方式为(　　)。

A、 CSMACA

B、 CDMA

C、 CSMA/CD

D、 CSMA

正确答案： C

12、在 OSI 参考模型中，能实现路由选择、拥塞控制与互连功能的是(　　)。

A、 物理层

B、 网络层

C、 应用层

D、 传输层

正确答案： B

13、下面给出的协议中，(　　)属于 TCP/IP 的应用层协议。

A、 FTP 和 SMTP

B、 RARP 和 DNS

C、 IP 和 UDP

D、 TCP 和 FTP

正确答案： A

14、下面对数据链路层的功能特性描述中，不正确的是（ ）。

A、 局域网数据链路层分为 LLC 子层和 MAC 子层 ...

B、 将数据分解成帧，按顺序传输帧

C、 数据链路层的主要任务是提供一种通过物理介质传输数据的方法

D、 通过交换与路由，找到数据通过网络的最有效的路径 （网络层）

正确答案： D

15、网络层、数据链路层和物理层传输的数据单位分别是（ ）。

A、 数据块、分组、比特

B、 消息、帧、比特

C、 包、报文、比特

D、 分组、帧、比特

正确答案： D

二、判断题（共 6 题，29.5 分）

1、 计算机病毒是有破坏性的程序或指令，能传染给生命体。

正确答案： 错误

2、IPv6 是下一代互联网的关键技术，其将 IP 地址长度从 32 位扩展到 128 位（二进制），能提供近乎无限的地址空间。

正确答案： 正确

3、网络防火墙是用来加强网络之间访问控制的设备，按照安全策略对传输的数据和连接方式进行检查，决定网络之间的通信是否被允许。

正确答案： 正确

4、将不同网络连接起来构成互联网的设备是集线器和交换机。

正确答案： 错误

解析：集线器和交换机主要用来组建局域网，组建互联网的主要设备是路由器。

5、数据封装是指给数据加上头部或尾部，构成一个独立传输的数据单元。

正确答案： 正确

解析：

为了控制数据传输过程，需要在数据前面或后面增加额外的控制信息，比如地址、类型、错误校验码、序号等，形成一个数据单元，称为协议数据单元。这个过程是所谓数据封装，反向操作称为解封装。

6、子网掩码是与IP地址配合使用的参数，用于从IP地址中区分网络号和网卡地址。

正确答案： 错误

解析：单播 IP 地址由网络号和主机号构成，子网掩码与 IP 地址配合使用，用于从 IP 地址中识别网络号和主机号。