

Up 3. ARRAYS

1. Declara un array con los nombres de 5 compañeros/as de clase y muéstralo por consola.
2. Dado un array de números, muestra por consola su primer elemento y su último elemento.
3. Pide 5 números a la persona usuaria, uno a uno, y guárdalos en un array.
4. Dado un array de números, muestra cada uno de sus elementos por consola, uno en cada línea.
5. Dado un array de números, calcula y muestra la suma de todos sus elementos.
6. Dado un array de números, calcula y muestra su valor medio (promedio).
7. Dado un array de números, encuentra y muestra el valor más alto.
8. Dado un array de números, encuentra y muestra el valor más bajo.
9. Dado un array, muestra por consola cuántos elementos tiene.
10. Dado un array de nombres, añade un nuevo nombre al final y muestra el array resultante.

Los ejercicios que planteo aquí ya son para intentarlos por tu cuenta:

11. Pide números al usuario, uno a uno, y guárdalos en un array, hasta que introduzca un -1. Al terminar, muestra cuántos números ha introducido en total.
12. Dado un array de números, cuenta cuántos son pares y cuántos son impares, y muestra ambos totales.
13. Dado un array con las notas de una clase, muestra cuántos alumnos han aprobado ($\text{nota} \geq 5$) y cuántos han suspendido.
14. Dado un array de números, muéstralo con el orden de sus elementos invertido (sin usar el método `reverse()`).
15. Pide un número al usuario y comprueba si ese número se encuentra dentro de un array dado.
16. Dado un array de números con valores repetidos, muestra un nuevo array que contenga cada valor una sola vez (sin usar `Set`).
17. Dado un array de palabras, muestra únicamente las que tengan más de 5 letras.
18. Pide un valor al usuario y muestra en qué posición (índice) se encuentra dentro de un array dado, o un mensaje indicando que no está.
19. Dado un array de números, crea un segundo array que contenga solo los valores que superen la media del primero.
20. Dado un array de números desordenado, muéstralo ordenado de menor a mayor (sin usar el método `sort()`).