

中科润美·产品说明书

LUBEMATER PRODUCT SPECIFICATION

L-HM

抗磨液压油

> 产品简介

Product Description

L-HM抗磨液压油采用精制高粘度指数基础油和高品质添加剂，采用国际先进技术水平生产工艺调和而成，适用于大多数工业设备及众多移动设备的液压系统，具备优异的综合性能。

> 性能特点

Performance Features

- 良好的抗磨损性能，减少液压泵的磨损；
- 良好的抗乳化、抗泡性；
- 良好的氧化安定性
- 良好的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏。

> 技术参数

Technical Data

项目	典型技术参数	测试标准
粘度等级	46	—
运动黏度(40℃), mm ² /s	46.5	GB/T 265
粘度指数	130	GB/T 1995
闪点, °C	223	GB/T 3536
倾点, °C	-33	GB/T 3535

> 应用范围

Application Scope

- 适用于建筑、矿山、钢铁、塑料加工、机加工等行业机械设备的中、高压液压系统；
- 适用于各种国产装载机等工程机械液压系统。

> 包装规格

Packaging Specifications

- 18kg塑料桶包装、170kg铁桶包装

> 注意事项

Notes and Precautions

- 使用后及时封盖避免水分、灰尘等杂质的混入，避免该产品与其他产品混用；
- 本产品不推荐用于青铜、银材质部件的液压系统中。

