

CKC 460 中负荷工业齿轮油

CKC工业齿轮油

一、产品简介

CKC 460 中负荷工业齿轮油采用高品质基础油和先进的添加剂配方技术精心调配而成，适用于冶金、矿山、水泥、建材领域中负荷齿轮，如矿山减速机的、正齿轮、斜齿轮的润滑要求，具备良好的极压抗磨性等综合性能，（标准通用CKC工业齿轮油）。

二、性能特点

- 良好的极压抗磨性
- 热氧化安定性
- 防锈防腐
- 抗乳化性

三、技术参数

分析项目	典型数据
运动粘度(40°C)	446.7
粘度指数	95
倾点	-9
闪点	235
铜片腐蚀(100°C,3h)	1b
液相锈蚀B法	无锈

*以上数据为典型值，不代表产品规格标准

四、应用范围

适用于冶金、矿山、水泥、建材；特别适用于中负荷齿轮，如矿山减速机的、正齿轮、斜齿轮。

五、包装规格

170kg

六、注意事项

- 使用后请及时盖好桶盖，避免水分、灰尘等杂质的混入
- 请勿与其它产品混合使用
- 储存于阴凉干燥处，避免阳光直射
- 本品不推荐用于含铜、银等有色金属部件的液压系统（特殊产品除外）

- 产品备注：标准通用CKC工业齿轮油

生成日期：2026-06-11 | 中科润美（青岛）润滑科技有限公司
本文件由系统自动生成，数据来源于产品数据库