

Clean 46 无灰抗磨液压油（原HMS）

无灰液压油

一、产品简介

Clean 46 无灰抗磨液压油（原HMS）采用精制高粘度指数基础油和优质添加剂，运用国内外先进技术水平生产工艺调合而成，适用于冶金、钢铁、火电等通用领域高精度、敏感元件、特殊环境设等对油品清洁度和部件敏感性有严苛要求的液压系统的润滑要求，具备无灰/无锌配方，避免损坏对锌敏感的部件（如铜合金），减少油泥生成，保持系统清洁等综合性能，（不含ZDDP的无灰/无锌配方）。

二、性能特点

- 无灰/无锌配方，避免损坏对锌敏感的部件（如铜合金），减少油泥生成，保持系统清洁
- 优良的过滤性与抗乳化性：能迅速与水分离，有效防止过滤系统堵塞

三、技术参数

分析项目	典型数据
运动粘度(40℃)	44.72
运动粘度(100℃)	7.136
粘度指数	113
倾点	-36
闪点	230

*以上数据为典型值，不代表产品规格标准

四、应用范围

适用于冶金、钢铁、火电等通用领域；特别适用于高精度、敏感元件、特殊环境设等对油品清洁度和部件敏感性有严苛要求的液压系统。

五、包装规格

170kg

六、注意事项

- 使用后请及时盖好桶盖，避免水分、灰尘等杂质的混入
- 请勿与其它产品混合使用
- 储存于阴凉干燥处，避免阳光直射
- 本品不推荐用于含铜、银等有色金属部件的液压系统（特殊产品除外）
- 产品备注：不含ZDDP的无灰/无锌配方

