

HFC 46 合成抗燃液压液

抗燃液压液 (HFC)

一、产品简介

HFC 46 合成抗燃液压液采用精制高粘度指数基础油和优质添加剂，运用国内外先进技术水平生产工艺调合而成，适用于冶金、电力、煤矿、压铸领域炼焦炉门、压铸机、连铸机、热轧机、煤矿液压支柱等有明火、中低压系统的润滑要求，具备极佳抗燃性等综合性能，（丙三醇型，极佳抗燃性，同时抗磨优于乙二醇型；）。

二、性能特点

- 极佳抗燃性
- 对环境和人体更友好

三、技术参数

分析项目	典型数据
运动粘度(40°C)	46.2
铜片腐蚀(100°C, 3h)	1a

*以上数据为典型值，不代表产品规格标准

四、应用范围

适用于冶金、电力、煤矿、压铸；特别适用于炼焦炉门、压铸机、连铸机、热轧机、煤矿液压支柱等有明火、中低压系统。

五、包装规格

200kg

六、注意事项

- 使用后请及时盖好桶盖，避免水分、灰尘等杂质的混入
- 请勿与其它产品混合使用
- 储存于阴凉干燥处，避免阳光直射
- 本品不推荐用于含铜、银等有色金属部件的液压系统（特殊产品除外）
- 产品备注：丙三醇型，极佳抗燃性，同时抗磨优于乙二醇型；对环境和人体更友好