

L-CKD 150重负荷工业齿轮油

CKD工业齿轮油

一、产品简介

L-CKD 150重负荷工业齿轮油采用高品质基础油和先进的添加剂配方技术精心调配而成，适用于钢铁、电力、矿山、水泥领域高温、重负荷、冲击负荷的苛刻工况的重载齿轮的润滑要求，具备比CKC更优的极压抗磨性和热稳定性，适用于更苛刻的工况等综合性能，（标准通用CKD工业齿轮油）。

二、性能特点

- 比CKC更优的极压抗磨性和热稳定性，适用于更苛刻的工况

三、技术参数

分析项目	典型数据
运动粘度(40°C)	150
粘度指数	103
倾点	-30
闪点	235
铜片腐蚀(100°C,3h)	1b
液相锈蚀B法	无锈
烧结负荷(PD)	2453

*以上数据为典型值，不代表产品规格标准

四、应用范围

适用于钢铁、电力、矿山、水泥；特别适用于高温、重负荷、冲击负荷的苛刻工况的重载齿轮。

五、包装规格

170kg

六、注意事项

- 使用后请及时盖好桶盖，避免水分、灰尘等杂质的混入
- 请勿与其它产品混合使用
- 储存于阴凉干燥处，避免阳光直射
- 本品不推荐用于含铜、银等有色金属部件的液压系统（特殊产品除外）
- 产品备注：标准通用CKD工业齿轮油

