

L-HM 68 抗磨液压油

抗磨液压油 HM

一、产品简介

L-HM 68 抗磨液压油采用精制高粘度指数基础油和优质添加剂，运用国内外先进技术水平生产工艺调合而成，适用于冶金、钢铁、火电等通用领域领域工程机械、数控机床等设备的叶片泵、柱塞泵和齿轮泵液压系统的润滑要求，具备极压抗磨性、良好的抗乳化性、防锈性以及抗泡性和空气释放值等综合性能，（通用标准HM 抗磨液压油）。

二、性能特点

- 极压抗磨性、良好的抗乳化性、防锈性以及抗泡性和空气释放值
- 出色的抗氧化安定性和热稳定性

三、技术参数

分析项目	典型数据
运动粘度(40°C)	67.5
粘度指数	132
倾点	-30
闪点	230
液相锈蚀B法	无锈

*以上数据为典型值，不代表产品规格标准

四、应用范围

适用于冶金、钢铁、火电等通用领域；特别适用于工程机械、数控机床等设备的叶片泵、柱塞泵和齿轮泵液压系统。

五、包装规格

170kg

六、注意事项

- 使用后请及时盖好桶盖，避免水分、灰尘等杂质的混入
- 请勿与其它产品混合使用
- 储存于阴凉干燥处，避免阳光直射
- 本品不推荐用于含铜、银等有色金属部件的液压系统（特殊产品除外）

