

L-HV 68 低温抗磨液压油

抗磨液压油 HV低温

一、产品简介

L-HV 68 低温抗磨液压油采用精制高粘度指数基础油和优质添加剂，运用国内外先进技术水平生产工艺调合而成，适用于冶金、钢铁、火电等通用领域露天、寒区作业的工程机械、矿山机械、船舶起重机等液压系统的润滑要求，具备具备抗磨性的同时，更强化了卓越的低温流动性和粘温特性，专为低温或温差大的环境设计等综合性能，（标准通用低温抗磨液压油L-HV）。

二、性能特点

- 具备抗磨性的同时，更强化了卓越的低温流动性和粘温特性，专为低温或温差大的环境设计

三、技术参数

分析项目	典型数据
运动粘度(40℃)	68.8
运动粘度(100℃)	13.42
粘度指数	158
倾点	-45
闪点	238
铜片腐蚀(100℃,3h)	1a

*以上数据为典型值，不代表产品规格标准

四、应用范围

适用于冶金、钢铁、火电等通用领域；特别适用于露天、寒区作业的工程机械、矿山机械、船舶起重机等液压系统。

五、包装规格

170kg

六、注意事项

- 使用后请及时盖好桶盖，避免水分、灰尘等杂质的混入
- 请勿与其它产品混合使用
- 储存于阴凉干燥处，避免阳光直射
- 本品不推荐用于含铜、银等有色金属部件的液压系统（特殊产品除外）
- 产品备注：标准通用低温抗磨液压油L-HV

