

L-TSA 68 防锈汽轮机油

防锈汽轮机油

一、产品简介

L-TSA 68 防锈汽轮机油采用精制基础油和优质添加剂调配而成，具有优异的使用性能，适用于电力领域蒸汽轮机、燃气轮机、水轮发电机组（滑动轴承、减速齿轮、调速系统）的润滑要求，具备具备优异的氧化安定性和抗乳化性等综合性能，（标准L-TSA产品）。

二、性能特点

- 具备优异的氧化安定性和抗乳化性

三、技术参数

分析项目	典型数据
运动粘度(40°C)	68.2
粘度指数	112
倾点	-27
闪点	235
铜片腐蚀(100°C,3h)	1a
液相锈蚀B法	无锈
清洁度(NAS1638)	≤8

*以上数据为典型值，不代表产品规格标准

四、应用范围

适用于电力；特别适用于蒸汽轮机、燃气轮机、水轮发电机组（滑动轴承、减速齿轮、调速系统）。

五、包装规格

170kg

六、注意事项

- 使用后请及时盖好桶盖，避免水分、灰尘等杂质的混入
- 请勿与其它产品混合使用
- 储存于阴凉干燥处，避免阳光直射
- 本品不推荐用于含铜、银等有色金属部件的液压系统（特殊产品除外）
- 产品备注：标准L-TSA产品

