

Lubemater AIP 10 气柜密封油

气柜密封油

一、产品简介

Lubemater AIP 10 气柜密封油采用优质基础油和精选添加剂精心研制而成，适用于冶金、城市煤气、石油化工、焦化等涉及气体储存与输配的行业领域活塞油沟、侧板与滑板之间的间隙、底部油槽及循环系统的润滑要求，具备卓越的抗乳化性与分水性能等综合性能。

二、性能特点

- 卓越的抗乳化性与分水性能
- 良好的粘温特性
- 优异的氧化安定性
- 良好的防锈防腐性能
- 适宜的粘度与较低的凝点

三、技术参数

分析项目	典型数据
运动粘度(40°C)	78.96
粘度指数	130
倾点	-39
闪点	226

*以上数据为典型值，不代表产品规格标准

四、应用范围

适用于冶金、城市煤气、石油化工、焦化等涉及气体储存与输配的行业；特别适用于活塞油沟、侧板与滑板之间的间隙、底部油槽及循环系统。

五、包装规格

170kg

六、注意事项

- 使用后请及时盖好桶盖，避免水分、灰尘等杂质的混入
- 请勿与其它产品混合使用
- 储存于阴凉干燥处，避免阳光直射
- 本品不推荐用于含铜、银等有色金属部件的液压系统（特殊产品除外）

