

Lubemater CF-20 150 风电齿轮油

风电齿轮油

一、产品简介

Lubemater CF-20 150 风电齿轮油采用高品质基础油和先进的添加剂配方技术精心调配而成，适用于风电领域风电机组齿轮箱的润滑要求，具备抗磨损和抗微点蚀能力等综合性能，（偏航变桨）。

二、性能特点

- 抗磨损和抗微点蚀能力
- 优异粘温性能和宽温工作能力
- 出色的抗氧化性能与长寿命

三、技术参数

分析项目	典型数据
运动粘度(40°C)	151.8
运动粘度(100°C)	23.24
粘度指数	183
倾点	-45
闪点	240
铜片腐蚀(100°C,3h)	1b
液相锈蚀B法	无锈
清洁度(NAS1638)	≤8
磨斑直径	0.3
烧结负荷(PD)	2453

*以上数据为典型值，不代表产品规格标准

四、应用范围

适用于风电；特别适用于风电机组齿轮箱。

五、包装规格

18L/200L/1000L

六、注意事项

- 使用后请及时盖好桶盖，避免水分、灰尘等杂质的混入

- 请勿与其它产品混合使用
- 储存于阴凉干燥处，避免阳光直射
- 本品不推荐用于含铜、银等有色金属部件的液压系统（特殊产品除外）
- 产品备注：偏航变桨

生成日期：2026-06-11 | 中科润美（青岛）润滑科技有限公司
本文件由系统自动生成，数据来源于产品数据库