

Lubemater OG-30 CSF 2000 高性能开式齿轮剂

合成型开式齿轮剂

一、产品简介

Lubemater OG-30 CSF 2000 高性能开式齿轮剂采用高品质基础油和先进的添加剂配方技术精心调配而成，适用于水泥、冶金、矿业、化工、火电领域球磨机、回转窑、滚筒混料机等中大型开式齿轮装置，尤其适用于苛刻条件的润滑要求，（基础型开式齿轮剂）。

二、性能特点

- 高粘附性
- 极压抗磨性
- 防锈防腐性
- 良好的渗透性
- 抗氧化性与结焦抵抗性，适应高低温变化

三、技术参数

分析项目	典型数据
运动粘度(40°C)	2456
运动粘度(100°C)	153.1
粘度指数	120
磨斑直径	0.45
烧结负荷(PD)	≥7848

*以上数据为典型值，不代表产品规格标准

四、应用范围

适用于水泥、冶金、矿业、化工、火电；特别适用于球磨机、回转窑、滚筒混料机等中大型开式齿轮装置，尤其适用于苛刻条件。

五、包装规格

180kg / 50kg

六、注意事项

- 使用后请及时盖好桶盖，避免水分、灰尘等杂质的混入
- 请勿与其它产品混合使用
- 储存于阴凉干燥处，避免阳光直射

- 本品不推荐用于含铜、银等有色金属部件的液压系统（特殊产品除外）
- 产品备注：基础型开式齿轮剂

生成日期：2026-06-11 | 中科润美（青岛）润滑科技有限公司
本文件由系统自动生成，数据来源于产品数据库