

Lubemater SHC GI 1000 全合成工业齿轮油

全合成工业齿轮油 SHC

一、产品简介

Lubemater SHC GI 1000 全合成工业齿轮油采用高品质基础油和先进的添加剂配方技术精心调配而成，适用于矿山、冶金、水泥等行业的大型设备领域极端温度环境、重负荷和冲击负荷设备、长寿命、低维护的设备要求的大型设备的润滑要求，具备全面提升的、卓越的综合性能等综合性能，（PAO全合成工业齿轮油）。

二、性能特点

- 全面提升的、卓越的综合性能

三、技术参数

分析项目	典型数据
运动粘度(40℃)	947.1
运动粘度(100℃)	90.5
粘度指数	183
倾点	-36
闪点	250
铜片腐蚀(100℃,3h)	1b
液相锈蚀B法	无锈
磨斑直径	0.27
烧结负荷(PD)	2453
FZG失效负荷等级	> 12

*以上数据为典型值，不代表产品规格标准

四、应用范围

适用于矿山、冶金、水泥等行业的大型设备；特别适用于极端温度环境、重负荷和冲击负荷设备、长寿命、低维护的设备要求的大型设备。

五、包装规格

170kg

六、注意事项

- 使用后请及时盖好桶盖，避免水分、灰尘等杂质的混入
- 请勿与其它产品混合使用
- 储存于阴凉干燥处，避免阳光直射
- 本品不推荐用于含铜、银等有色金属部件的液压系统（特殊产品除外）
- 产品备注：PAO全合成工业齿轮油