

Lubemater SHC GW 1000 全合成蜗轮蜗杆油

蜗轮蜗杆油 SHC GW

一、产品简介

Lubemater SHC GW 1000 全合成蜗轮蜗杆油采用优质基础油和精选添加剂精心研制而成，适用于重工业、通用工业的蜗轮蜗杆减速机领域高负荷、强冲击、极温环境下的蜗轮蜗杆，如电梯曳引机、野外重型机械、钢铁水泥设备的润滑要求，具备极高的粘度指数、粘温性能优异，宽温适用等综合性能，（聚醚（PAG）型齿轮油）。

二、性能特点

- 极高的粘度指数、粘温性能优异，宽温适用
- 摩擦系数极低、卓越的极压抗磨性
- 长寿命

三、技术参数

分析项目	典型数据
运动粘度(40°C)	975
粘度指数	260
倾点	-27
闪点	248
铜片腐蚀(100°C,3h)	1b
磨斑直径	0.27
烧结负荷(PD)	3090

*以上数据为典型值，不代表产品规格标准

四、应用范围

适用于重工业、通用工业的蜗轮蜗杆减速机；特别适用于高负荷、强冲击、极温环境下的蜗轮蜗杆，如电梯曳引机、野外重型机械、钢铁水泥设备。

五、包装规格

200kg

六、注意事项

- 使用后请及时盖好桶盖，避免水分、灰尘等杂质的混入
- 请勿与其它产品混合使用

- 储存于阴凉干燥处，避免阳光直射
- 本品不推荐用于含铜、银等有色金属部件的液压系统（特殊产品除外）
- 产品备注：聚醚（PAG）型齿轮油 用于苛刻工况

生成日期：2026-06-11 | 中科润美（青岛）润滑科技有限公司
本文件由系统自动生成，数据来源于产品数据库