

Lubemater SHP XP 150 工业齿轮油

合成工业齿轮油 SHP

一、产品简介

Lubemater SHP XP 150 工业齿轮油采用高品质基础油和先进的添加剂配方技术精心调配而成，适用于矿山、冶金、水泥等行业的大型设备领域。该油具有优异的粘温性能与宽温适用性等综合性能，（半合成型工业齿轮油）。

二、性能特点

- 优异的粘温性能与宽温适用性
- 卓越的热稳定性和抗氧化性
- 出色的极压抗磨保护
- 良好的抗乳化性和分水性能

三、技术参数

分析项目	典型数据
运动粘度(40°C)	154.1
粘度指数	101
倾点	-27
闪点	257
铜片腐蚀(100°C,3h)	1b
液相锈蚀B法	无锈

*以上数据为典型值，不代表产品规格标准

四、应用范围

适用于矿山、冶金、水泥等行业的大型设备；特别适用于重工业机械、矿山机械、水泥建材设备、冶金设备、化工设备等中的重负荷和冲击负荷设备。

五、包装规格

170kg

六、注意事项

- 使用后请及时盖好桶盖，避免水分、灰尘等杂质的混入
- 请勿与其它产品混合使用

- 储存于阴凉干燥处，避免阳光直射
- 本品不推荐用于含铜、银等有色金属部件的液压系统（特殊产品除外）
- 产品备注：半成型工业齿轮油

生成日期：2026-06-11 | 中科润美（青岛）润滑科技有限公司
本文件由系统自动生成，数据来源于产品数据库