

Lubemater ST-OAM 320 油气润滑剂

矿物型油气润滑剂 OAM

一、产品简介

Lubemater ST-OAM 320 油气润滑剂采用优质基础油和精选添加剂精心研制而成，适用于钢铁、冶金、矿山、火电领域常规温度和负荷下运行的机床、风机、水泵等设备的轴承润滑的润滑要求，具备良好的热稳定性与抗氧化性等综合性能，（矿物型油气润滑）。

二、性能特点

- 良好的热稳定性与抗氧化性
- 良好的极压抗磨性
- 良好的雾化性与流动性

三、技术参数

分析项目	典型数据
运动粘度(40°C)	318
粘度指数	100
倾点	-24
闪点	245
铜片腐蚀(100°C,3h)	1b

*以上数据为典型值，不代表产品规格标准

四、应用范围

适用于钢铁、冶金、矿山、火电；特别适用于常规温度和负荷下运行的机床、风机、水泵等设备的轴承润滑。

五、包装规格

170kg

六、注意事项

- 使用后请及时盖好桶盖，避免水分、灰尘等杂质的混入
- 请勿与其它产品混合使用
- 储存于阴凉干燥处，避免阳光直射
- 本品不推荐用于含铜、银等有色金属部件的液压系统（特殊产品除外）
- 产品备注：矿物型油气润滑

