

Lubemater XV 32 低温液压油

长寿命液压油

一、产品简介

Lubemater XV 32 低温液压油采用精制高粘度指数基础油和优质添加剂，运用国内外先进技术水平生产工艺调合而成，适用于冶金、钢铁、火电等通用领域领域工作在巨大温差下的各种液压循环系统的润滑要求，具备卓越的综合性能：抗磨、防锈、抗泡、抗乳化等综合性能，（PAO型；超低温液压油）。

二、性能特点

- 卓越的综合性能：抗磨、防锈、抗泡、抗乳化
- 优异的稳定性：优秀的剪切稳定性、抗氧化和抗水解
- 极佳的粘温特性与低温流动性，倾点 $\leq -55^{\circ}\text{C}$

三、技术参数

分析项目	典型数据
运动粘度(40°C)	31.6
粘度指数	150
倾点	-57

*以上数据为典型值，不代表产品规格标准

四、应用范围

适用于冶金、钢铁、火电等通用领域；特别适用于工作在巨大温差下的各种液压循环系统。

五、包装规格

170kg

六、注意事项

- 使用后请及时盖好桶盖，避免水分、灰尘等杂质的混入
- 请勿与其它产品混合使用
- 储存于阴凉干燥处，避免阳光直射
- 本品不推荐用于含铜、银等有色金属部件的液压系统（特殊产品除外）
- 产品备注：PAO型；超低温液压油