

Ultra HM 68 高级抗磨液压油（原HS-M 68）

抗磨液压油 Ultra HM

一、产品简介

Ultra HM 68 高级抗磨液压油（原HS-M 68）采用精制高粘度指数基础油和优质添加剂，运用国内外先进技术水平生产工艺调合而成，适用于冶金、钢铁、火电等通用领域领域工程机械、数控机床等设备的液压系统的润滑要求，具备提升的综合性能，主打抗磨保护，适合常温环境等综合性能，（精制II类基础油，通用标准HM 抗磨液压油）。

二、性能特点

- 提升的综合性能，主打抗磨保护，适合常温环境

三、技术参数

分析项目	典型数据
运动粘度(40°C)	67.1
粘度指数	104
倾点	-27
闪点	235

*以上数据为典型值，不代表产品规格标准

四、应用范围

适用于冶金、钢铁、火电等通用领域；特别适用于工程机械、数控机床等设备的液压系统。

五、包装规格

170kg

六、注意事项

- 使用后请及时盖好桶盖，避免水分、灰尘等杂质的混入
- 请勿与其它产品混合使用
- 储存于阴凉干燥处，避免阳光直射
- 本品不推荐用于含铜、银等有色金属部件的液压系统（特殊产品除外）
- 产品备注：精制II类基础油，通用标准HM 抗磨液压油