

Exemples de différentes configurations de recherche

Recherche de la valeur 1 dans la liste suivante

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Recherche de la valeur 13 dans la liste suivante

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Recherche de la valeur 3 dans la liste suivante

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Dans cette configuration, iFin = iDeb = iMed

Recherche de la valeur 9 dans la liste suivante

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Dans cette configuration, iFin = iDeb = iMed

Exemples de cas où la valeur cherchée est en dehors de la liste

Recherche de la valeur **-5** dans la liste suivante

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Valeurs	...	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

Stop

Recherche de la valeur **7** dans la liste suivante

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Valeurs	-3	1	3	5	9	10	13	14
indices	0	1	2	3	4	5	6	7

Stop