

Memento HTML				Elements de base d'une page Web	
Version	1.0	Date	26/07/19		
Révision	0.1	Auteur	B. Dutilloy		

Structure minimale d'une page HTML

Exemple de page HTML minimale.

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Ici le titre de la page dans l'onglet du navigateur</title>
    <meta charset=utf-8></meta>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

<!doctype> :

- commence par un point d'exclamation.
- précise le type du document.
- précise le langage utilisé : HTML.

<html> :

- définit l'élément principal de la page.
- contient les éléments **<head>** et **<body>**

<head> : contient des **meta informations** de la page

- le titre de la page : **<title>**
- le type d'encodage utilisé : **<meta charset=...>**
- les références aux éléments extérieurs (CSS, JavaScript, ...) : **<link>**

<body> : contient tout le contenu « visible » de la page : les textes, images, liens, vidéos, etc.

L'encodage.

- L'encodage est important pour que tous les caractères, notamment les accents, s'affichent normalement dans la page. L'encodage courant aujourd'hui est : UTF-8.
- Il est nécessaire de régler l'encodage de l'éditeur de texte sur UTF-8 afin que tous les caractères s'affichent bien (paramètre files encoding dans les user settings de Visual Studio)

L'imbrication d'éléments

- Les éléments HTML sont placés à l'intérieur d'autres éléments. On dit qu'ils sont **imbriqués**.
- On ne peut pas imbriquer des éléments HTML n'importe comment et il faut suivre des règles précises.
 - => Le 1er élément déclaré doit toujours être le dernier refermé, tandis que le dernier ouvert doit toujours être le 1er fermé.
 - => il faut distinguer les éléments contenus dans d'autres et ceux qui sont au même niveau hiérarchique : **<title>** et **<meta>** sont 2 éléments « enfants » de l'élément **<head>**, mais sont 2 « frères » : aucun des 2 ne contient l'autre.

Documentation

w3schools : HTML Reference

<https://www.w3schools.com/tags/default.asp>

w3school : CSS Reference

<https://www.w3schools.com/cssref/default.asp>

Xul : Structure d'une page HTML5

<https://www.xul.fr/html5/html.php>

Titres et paragraphes		
Element	Ecriture	Rôle
p	<code><p>contenu du paragraphe</p></code>	Permet de définir un texte comme étant un paragraphe
h1	<code><h1>Intitulé du titre</h1></code>	Permet de définir le titre d'une partie. Il existe 6 niveaux de titres (h1,h2 ... h6)
br	<code>
</code>	Force le retour à la ligne (par défaut le navigateur n'écrit à la ligne que lorsque le bord droit de la fenêtre est atteint).
strong	<code>Texte important.</code>	Permet d'indiquer un contenu important
em	<code>Un peu moins important</code>	Permet d'indiquer un contenu moins important
mark	<code><mark>Faire ressortir</mark></code>	Fait ressortir un texte pour le mettre en exergue.
Listes		
Element	Ecriture	Rôle
li	<code>Element</code>	Permet de définir un des éléments d'une liste
ul	<code> Element 1 Element 2 </code>	Permet de définir une liste d'éléments non ordonnés (unordered) => liste à puces.
ol	<code> Element 1 Element 2 </code>	Permet de définir une liste d'éléments ordonnés (ordered) => liste numérotée.
Commentaires		
<code><!-- Ceci est un commentaire --></code>		Permet d'insérer du texte à destination du développeur du code HTML. Les commentaires ne sont pas affichés par les navigateurs.
Liens hypertext		
Element	Ecriture	Rôle
a	<code>Ici</code>	Permet de transformer le mot "Ici" en un lien vers la page nommée "page.html" et contenue dans le même dossier que la page courante.
a	<code>Ici</code>	Permet de transformer le mot "Ici" en un lien vers l'élément de la page courante nommé "nomElement" grâce à l'attribut id.
a	<code>Ici</code>	Permet de transformer le mot "Ici" en un lien vers la page nommée "page.html" du domaine "domaine.com".
Images		
Element	Ecriture	Rôle
img	<code></code>	Permet d'afficher l'image contenue dans le fichier image.jpg, lui-même contenu dans le même dossier que la page courante.

tableaux		
Element	Ecriture	Rôle
table	<code><table></code>	Permet de définir un tableau
	<code><tr></code>	
	<code><td>Element1</td></code>	
	<code><td>Element2</td></code>	Permet de définir une ligne
tr	<code></tr></code>	
	<code><tr></code>	
	<code><td>Element3</td></code>	Permet de définir une colonne dans une ligne
	<code><td>Element4</td></code>	
td	<code></tr></code>	
	<code></table></code>	
Attributs et styles. - Les attributs colspan et rowspan permettent de "fusionner" les lignes et/ou les colonnes. - Par défaut, un tableau n'a aucune bordure (cela permet notamment d'utiliser les tableaux pour disposer des éléments sans en faire apparaître les contours). - Les contours et la disposition dans le tableau seront gérés à l'aide d'une feuille de style.		
Attribut	Ecriture	Rôle
colspan	<code><table></code>	Permet d'afficher une colonne dont la largeur est égale à la largeur des colonnes des lignes suivantes. Rendu du code ci-contre :
	<code><tr></code>	
	<code><td colspan=2>Cat1</td></code>	
	<code></tr></code>	
	<code><tr></code>	
	<code><td>Element1</td></code>	
	<code><td>Valeur</td></code>	
	<code></tr></code>	
	<code><tr></code>	
	<code><td colspan=2>Cat2</td></code>	
	<code></tr></code>	
	<code><tr></code>	
	<code><td>Element2</td></code>	
	<code><td>Valeur</td></code>	
	<code></tr></code>	
	<code></table></code>	
rowspan	<code><table></code>	Permet d'afficher une ligne dont la hauteur est égale à la hauteur des lignes suivantes. Rendu du code ci-contre :
	<code><tr></code>	
	<code><td rowspan=2>Cat1</td></code>	
<code><td>Element1</td></code>		
	<code><td>Element2</td></code>	
	<code></tr></code>	
	<code><tr></code>	
	<code><td>Element3</td></code>	
	<code><td>Element4</td></code>	
	<code></tr></code>	
	<code></table></code>	
Propriété	Ecriture	Rôle
border	<code>table, th, td { border: 1px solid black; border-collapse: collapse; } th, td { padding: 5px; text-align: center; }</code>	Définit les propriétés des bordures.
border-collapse		Permet de fusionner les bordures des cellules et des lignes.
padding		Définit l'espace entre le contenu et les bords du tableau.