

Thème 3

Interactions entre l'homme et la machine sur le Web

Mise en forme avec CSS



1/14

Plan

- ▼ CSS et la couche présentation.
- ▼ Éléments d'un Style.
- ▼ Où définir les styles ?
- ▼ Comment définir les styles ?
- ▼ La priorité des styles.



2/14

CSS et la Couche présentation

- ▼ Cascading Style Sheet (Feuille de style en cascade)
- ▼ Spécifié en décembre 1996
- ▼ Rôle : mise en forme du contenu en lui appliquant des styles.
- ▼ Permet (entre autres) de définir la taille, la couleur ou l'alignement d'un texte.
- ▼ Appliqué à un code HTML, afin de déterminer un résultat visuel final conforme à la volonté de l'auteur de la page Web.
- ▼ Version actuelle : CSS3



3/14

Éléments d'un Style

Les principaux éléments d'un style sont :

- ▼ Les **sélecteurs** : déterminent à quel élément un style doit être appliqué.
- ▼ Les **propriétés** : déterminent le style qui va être appliqué à un élément.
- ▼ Les **valeurs** : déterminent le comportement d'une propriété.



4

Éléments d'un fichier CSS : exemple

sélecteur → **p** {
propriétés → **color : blue ;** ← valeurs
 font-size : 16px ; ← valeurs
 }

5

Où définir les styles ?

Les styles peuvent être définis :

- ▼ Dans l'élément head du document HTML.
- ▼ Dans la balise ouvrante d'un élément.
- ▼ **Dans un fichier CSS séparé.**

Lier un fichier HTML avec un fichier CSS est réalisé grâce à l'élément **link** :

```
<link rel='stylesheet' href='fichiercss.css'/>
```

6

Comment définir les styles ?

Les styles peuvent :

- ▼ redéfinir le style d'une **balise existante**.
- ▼ définir le style d'un élément identifié par l'attribut **id**.
- ▼ être définis grâce aux éléments **div** et **span**.
- ▼ être définis grâce à des **classes**.

7

CSS : Redéfinir les styles existants

```
h1 {  
    color: ■ blueviolet;  
    font-family: 'Franklin Gothic Medium', serif;  
    font-size: 18px;  
}  
/* Commentaire : la mise en forme ci-dessous  
s'applique à tous les paragraphes */  
p {  
    color: ■ rgb(14, 153, 44);  
    text-decoration: underline;  
}
```

8/14

HTML : Référence à un fichier CSS

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Ici le titre de la page dans l'onglet du navigateur</title>
    <!-- Commentaire : la ligne ci-dessous
         définit le jeu de caractères employés -->
    <meta charset=utf-8></meta>
    <link rel='stylesheet' href='exempleBase.css' />
  </head>
  <body>
    <h1>L'entête de cette page Web est mis en avant</h1>
    <p>Permet de définir un paragraphe.</p>
  </body>
</html>
```

9/14

Définition grâce à l'attribut id

- ▼ L'identifiant d'une balise (cf. Les liens) peut être utilisé pour mettre en forme un élément.

```
<ul id='liste1'>
  <li>premier</li>
  <li>deuxième</li>
  <li>troisième</li>
</ul>
```

- ▼ Le CSS y fera référence grâce au symbole # :

```
#liste1 {
  font-size : 16px;
  color : blue;
}
```

10/14

Les éléments div et span

- ▼ div et span sont deux élément HTML qui permettent d'appliquer un style à du contenu n'ayant pas de balise.
- ▼ <div> : utilisé pour des blocs de données.
- ▼ : utilisé pour des données "en ligne" (inline).

Exemple :

<div>

Ceci est un bloc de données qui contient un certain nombre d'éléments "en ligne" c'est à dire qui ne sont pas découpés en bloc.

</div>

Il est ainsi possible d'attribuer des styles différent au bloc et à l'élément span.

11/14

Des styles avec l'attribut class

- ▼ Il est possible de définir des "classes" de mise en forme. Le nom de la classe est précédé du signe . (point) :

```
.important {
  font-size : 16px;
  color : red;
}
```

- ▼ Le HTML y fera référence grâce à l'attribut class :

```
<p class='important'>Voici une liste d'éléments </p>
<ul>
  <li>premier</li>
  <li class='important'>deuxième</li>
  <li>troisième</li>
</ul>
```

12/14

La priorité des styles

L'application des styles suit un certain nombre de règles.

Par exemple :

- ▼ Les classes sont prioritaires par rapport aux styles standards définis à l'aide des sélecteurs simples (p, h1, ...).
- ▼ L'id est prioritaire sur la classe.
- ▼ Si deux classes de même nom sont définies avec des propriétés différentes, c'est la dernière classe définie qui sera prise en compte.
- ▼ Pour en savoir plus : <https://algocool.fr/priorite-selecteurs-css3/>

D'après un travail de Fabrice Mourlin
(UPEC)

Sources :

- ▼ **www.w3schools.com**
- ▼ **Xul : Structure d'une page HTML 5**
<https://www.xul.fr/html5/html.php>
- ▼ **MDN Web Docs : Content Categories**
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/HTML/Content_categories
- ▼ **Wikipedia : Feuilles de style en cascade**
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuilles_de_style_en_cascade
- ▼ **Ted Nelson / L'hypertexte, Xanadu et la réédition virtuelle**
<https://www.larevuedesressources.org/ted-nelson-l-hypertexte-xanadu-et-la-reedition-virtuelle,2536.html>