투고용 논문 2021

Jetson Orin Nano 기반 YOLOv8 무게 인식과 ACT 모방학습을 이용한 스마트 팩토리 순차 적재와 시연 설계 분석

Smart Factory Sequential Stacking with YOLOv8 Weight Recognition and ACT Imitation Learning: Demonstration Design Analysis

요 약

디지털 저울의 7-segment 표시값을 YOLOv8 로 판독해 기준 무게 이상인 적재함을 선별하고, 단계별 ACT 정책으로 SO-101 로봇팔이 적재함을 1 층, 옆, 2 층 순서로 쌓는 스마트 팩토리 순차 적재 시스템을 Jetson Orin Nano 기반으로 구현하였다. 무게 인식은 실제 장치에서 측정하였고(118 g 기준 분류 정확도 91.7%), 적재는 로봇팔 파손으로 동일한 조건의 MuJoCo 시뮬레이션에서 평가하였다. 정책 구조와 학습 설정을 고정한 상태에서 실패 분석으로 얻은 세 가지 시연 설계 규칙(여유 두고 잡기, 늘 같은 곳 잡기, 놓고 물러나기)을 적용하여 시연 100 회의 세 단계 연속 성공률을 28%에서 99.0%(198/200)로 높였고, 저울 무게로 실패를 확인해 재실행하면 200/200 이었다. 또한 잡는 순간 손목 각도의 최대 간격으로 상충하는 시연을 학습 전에 구분하는 지표를 제안하고 세 물체에서 확인하였다. 실제 로봇에서의 검증은 향후 과제이다.

Abstract

Low-cost robot arms trained from demonstrations are attractive for small smart-factory cells, but in sequential stacking each stage starts from the state left by the previous one, so inconsistent demonstrations compound across stages. We built a system in which a YOLOv8n model on a Jetson Orin Nano reads the 7-segment display of a scale (91.7% accuracy at the 118 g threshold) and triggers stage-wise ACT policies for an SO-101 arm, and we evaluated stacking in a MuJoCo replica of the system. With the policy architecture and training configuration fixed, three demonstration design rules (grasp clearance, a consistent grasp region, and retreating before lifting) raised three-stage success from 28% to 99.0% (198/200), and a weight-based retry gave 200/200. A pre-training diagnostic, the maximum internal gap of the wrist angle at grasp time, distinguished inconsistent demonstration sets for three objects. Validation on a physical robot remains future work.

Keywords : Imitation learning, ACT, Sequential stacking, Demonstration design, Smart factory

Ⅰ. 서 론

제조·물류 현장의 자동화 수요는 커지고 있지만, 중소 규모 공정에 고가의 산업용 로봇과 정밀 보정 설비를 도입하기는 어렵다. 저가 로봇팔과 모방학습을 결합하면

적은 시연으로 시각 기반 조작을 구현할 수 있다. 그러나 여러 단계를 이어 수행하는 순차 적재에서는 앞 단계가 배치한 적재함이 다음 단계의 작업 환경이 되므로, 작은 제어 오차와 서로 상충하는 시연 동작의 영향이 단계마다 누적된다.

본 논문은 Jetson Orin Nano 기반 무게 인식부와 단계별 ACT 정책을 결합한 SO-101 순차 적재 시스템을 구현하고, 적재 실패를 분석해 얻은 세 가지 시연 설계 규칙과 학습 전에 불일치 시연을 점검하는 지표를 제안한다. 무게 인식은 실제 장치에서 측정하였고, 로봇팔 파손으로 적재는 동일한 로봇 모델·카메라 배치·제어 주기의 MuJoCo 시뮬레이션에서 평가하였다.

II. 관련 연구

ACT(Action Chunking with Transformers)는 미래 행동을 청크 단위로 예측하여 저가 하드웨어에서도 정밀 조작을 학습할 수 있음을 보였고[1], LeRobot 은 ACT 와 SO 계열 로봇 지원을 공개하였다[2]. 행동복제는 학습 때 보지 못한 상태에서 오차가 누적되며[3], 시연의 행동 불일치는 정책 성능에 직접 영향을 준다[4,5]. 본 연구는 새로운 정책 구조 대신, 상충하는 시연 동작을 학습 전에 진단하고 일관된 규칙으로 교정하는 절차에 초점을 둔다.

III. 제안 방법

1. 전체 시스템 및 무게 인식

그림 1 은 전체 시스템이다. 색상 분류 컨베이어가 파랑 큐브만 저울 위의 파란 적재함으로 보내면, Jetson Orin Nano 가 USB 카메라 영상에서 저울 표시부를 검출하고 확대하여 숫자를 다시 탐지한다(YOLOv8n[6], 숫자 탐지 mAP50 86.3%). 측정값이 118 g 이상이면 로봇 실행기에 TCP 트리거를 전송한다. 실제 장치에서 조건별 20 회씩 총 60 회 실측한 118 g 기준 분류 정확도는 91.7%(55/60)였고, 인식부터 명령 전송까지 약 810 ms 가 걸렸다.




그림 1. 시스템 구성
Fig. 1. System overview

2. 단계별 ACT 와 시뮬레이션 환경

로봇부는 6 관절 SO-101 과 손목·상단 카메라로 구성된다. ACT 는 두 영상과 관절값으로부터 100 스텝의 관절 목표값을 한 번에 예측하며, 1 층·옆·2 층 단계마다 정책을 각각 학습하였다. 작업 환경은 MuJoCo[7]로 재현하였고(그림 2), 적재함(64×64×52 mm, 123 g)은 저울 위에서 ±20 mm, ±20°로 무작위화하였다. 시연은 스크립트 전문가로 생성하였고, 각 정책은 LeRobot 0.3.3 기본 설정으로 30,000 스텝 학습하였다.




그림 2. 시뮬레이션 환경과 정책의 입력 영상
Fig. 2. Simulated system and policy inputs

3. 실패 분석 기반 시연 설계

초기 시연으로 학습한 정책의 실패를 재생해 원인을 분류하고, 다음 세 규칙으로 시연을 수정하였다. (1) 여유 두고 잡기: 고정 집게를 벽 바깥 9 mm 지점에 두고 내려가, 집게가 벽을 사이에 둘 수 있는 범위(0~17 mm)의

중앙으로 접근한다. (2) 늘 같은 곳 잡기: 물체 방향과 무관하게 같은 부위를 잡는다. 가장 가까운 벽을 잡는 초기 규칙은 적재함이 약 8° 이상 회전하면 잡는 벽이 바뀌어, 유사한 영상에 서로 다른 행동이 대응하는 시연 불일치를 만들었다. (3) 놓고 물러나기: 2 층에 놓은 뒤 그리퍼를 벌리고 벽 바깥쪽으로 5 mm 후퇴한 다음 상승한다. 이하 세 규칙을 모두 적용한 집합을 '규칙 시연', 매 순간 가까운 곳을 잡는 집합을 '사람식 시연'이라 한다.

4. 학습 전 시연 일관성 점검

'늘 같은 곳 잡기'의 위반은 그리퍼가 닫히는 순간의 손목 회전각 분포로 점검한다. N 개 시연의 각도를 $\theta_{(1)} \le \cdots \le \theta_{(N)}$으로 정렬하고 최대 인접 간격 G 를 식 (1)로 계산한다.

$$G = \max_{1 \le i < N} [\theta_{(i+1)} - \theta_{(i)}] \qquad (1)$$

잡기 전략이 하나면 각도가 연속적으로 분포하지만, 두 전략이 섞이면 군집 사이에 큰 간격이 나타난다(그림 3). G 는 절대 임계값이 아니라 같은 물체·조건에서 시연 집합의 일관성을 비교하는 진단 지표로 사용한다.




그림 3. 잡는 순간의 손목 회전각 (1 층 시연 100 회)
Fig. 3. Wrist roll angle at grasp time

5. 무게 확인 기반 재시도

각 단계를 실행한 뒤 저울 무게를 다시 측정하여, 적재함이 남아 있음을 뜻하는 60 g 이상이면 같은 단계를 최대 3 회까지 다시 실행한다. 선별용 저울을 적재 성공의 판정에도 활용하는 것이다.

IV. 실 험

1. 평가 방법

모든 적재 실험은 시뮬레이션에서 수행하였으며, 실제 로봇 검증은 향후 과제이다. 연속 평가는 시연에 쓰지 않은 난수 시드의 장면에서 세 단계 정책을 이어 실행하며, 적재함 중심 오차 15 mm, 높이 오차 8 mm, 기울기 10° 이하이고 기존 적재함이 10 mm 이상 밀리지 않으면 성공으로 판정한다. 조건 간 비교는 조건별 50 개 장면으로 수행하였고(표 1, 2), 최종 규칙 시연 정책만 이 50 개를 포함한 200 개 장면으로 확대해 다시 평가하였다.

2. 시연 설계 규칙의 효과

표 1. 시연 설계별 적재 성공률 (%, 조건별 50 회)
Table 1. Stacking success by demonstration design (%)

Demonstration design (demos)	Floor	Beside	On top	Sequence (95% CI)
Initial (100)	76	84	50	28 (17–42)
+ grasp clearance (100)	90	88	72	62 (48–74)
+ grasp clearance (200)	82	80	66	36 (24–50)
+ consistent grasp region (100)	100	100	86	82 (69–90)
+ retreat before lifting (100)	100	100	100	96 (87–99)
All three rules (1000)	100	98	100	94 (84–98)

초기 설계는 단계별 성공률이 76%, 84%, 50%였지만 세 단계 연속 성공률은 28%에 그쳤다. 규칙을 하나씩 추가하면 연속 성공률은 62%, 82%, 96%로 증가하였다 (표 1). 여유 두고 잡기만 적용한 조건의 단계별 실패 25 건 중 24 건은 잡는 벽이 바뀌는 회전 구간에서 발생했고, 늘 같은 곳 잡기를 추가하자 이 실패 유형이 사라졌다. 반면 잡는 위치가 갈리는 시연을 200 회로 늘리면 36%로 낮아졌고, 규칙 시연을 1,000 회로 늘려도 94%로 100 회 조건을 넘지 못했다. 규칙 시연 100 회 정책의 200 개 장면 평가는 198/200(99.0%, 95% CI 96.4~99.7%)이었고, 무게 확인 재시도를 적용하면 200/200 이 되었다.

3. 다른 물체와 환경으로의 확장

표 2. 물체별 각도 간격 G 와 연속 성공률 (각 50 회)
Table 2. Angle gap G and sequence success per object

Object (ambiguity)	G (°): human-like → rule	Sequence (%): human-like → rule
Square bin (four equal walls)	53 → 4	62 → 96
Cup (left / right of the handle)	66 → 7	20 → 46
Box (long / short wall)	53 → 4	56 → 100

잡기 부위가 다른 이유로 모호한 손잡이 컵(육각형)과 직사각형 상자를 추가하였다. 표 2 에서 사람식 시연은 세 물체 모두 큰 각도 간격을 보였고, 규칙 시연에서는 간격이 4~7°로 줄며 연속 성공률이 증가하였다. 컵은 규칙 시연을 300 회로 늘리고 관절값 입력에 잡음을 추가하면 88%가 되었다. 다만 세 물체만으로 지표의 임계값을 정할 수는 없으므로, 본 결과는 G 를 학습 전 상대 비교 지표로 쓸 수 있음을 보이는 초기 검증이다. 한편 주변 물체를 놓은 장면의 시연으로 학습한 정책도 컨베이어·선반 등을 무작위로 배치한 공장형 장면에서는 44%에 그쳤으나, 공장형 장면의 시연을 단계당 800 회 추가하면 90%로 회복되었다.

V. 결 론

본 논문은 YOLOv8 기반 무게 인식과 단계별 ACT 정책을 결합한 스마트 팩토리 순차 적재 시스템을 구현하고, 고정된 정책 구조와 학습 설정에서 시연의 일관성과 기하학적 여유가 연속 적재 성능을 크게 좌우함을 보였다. 세 가지 시연 규칙으로 시연 100 회의 연속 성공률을 28%에서 99.0%로 높였고, 무게 확인 재시도로 200/200 을 얻었으며, 최대 각도 간격은 상충하는 잡기 전략을 학습 전에 드러냈다. 다만 모든 조작 결과는 시뮬레이션에 한정되므로, 향후 실제 로봇과 사람 원격조작 시연에서 검증할 예정이다.

REFERENCES

[1] T. Z. Zhao, V. Kumar, S. Levine, and C. Finn, “Learning fine-grained bimanual manipulation with low-cost hardware,” in *Proc. Robotics: Science and Systems*, Daegu, Korea, July 2023.

[2] R. Cadene et al., *LeRobot: State-of-the-art Machine Learning for Real-World Robotics in PyTorch*, https://github.com/huggingface/lerobot, 2024.

[3] S. Ross, G. Gordon, and D. Bagnell, “A reduction of imitation learning and structured prediction to no-regret online learning,” in *Proc. Int. Conf. Artificial Intelligence and Statistics*, pp. 627-635, Fort Lauderdale, USA, Apr. 2011.

[4] S. Belkhale, Y. Cui, and D. Sadigh, “Data quality in imitation learning,” in *Proc. Advances in Neural Information Processing Systems*, New Orleans, USA, Dec. 2023.

[5] A. Mandlekar et al., “What matters in learning from offline human demonstrations for robot manipulation,” in *Proc. Conf. Robot Learning*, pp. 1678-1690, London, UK, Nov. 2021.

[6] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, *Ultralytics YOLOv8*, https://github.com/ultralytics/ultralytics, 2023.

[7] E. Todorov, T. Erez, and Y. Tassa, “MuJoCo: A physics engine for model-based control,” in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems*, pp. 5026-5033, Vilamoura, Portugal, Oct. 2012.