桥梁工程A(双语)\_中国大学MOOC(慕课) 学校云 建设你的专属在线教育平台 中国大学MOOC 西南交通大学 课程▼ 慕课堂 Q 学校 搜索感兴趣的课程 我的学校云 个人中心 桥梁工程A (双语) SPOC | 学校专有课程 西南京通大学 我的学习时长 单元测验 €返回 本次得分为: 10.00/10.00, 本次测试的提交时间为: 2021-03-28, 如果你认为本次测试成绩不理想, 你可以选择 公告 单选 (1分) 可以适应较大变形量而广泛应用于大跨度桥梁的伸缩装置是: 得分/总分 评分标准 A. 梳形钢板伸缩缝 课件 B. 填塞式对接伸缩缝 C. 模数支承式伸缩缝 **✓**1.00/1.00 测验与作业 D. 嵌固对接式橡胶伸缩缝 考试 正确答案: C 你选对了 讨论区 2 单选 (1分) 关于桥面结构的描述中错误的是: 得分/总分 课程分享 63 A. 公路桥梁栏杆应在伸缩缝处断开 微信提醒课程进度 B. 铁路桥面钢轨应在梁缝处断开 **✓**1.00/1.00 C. 铁路桥面道砟槽板应隔—段距离断开 扫码下载 APP D. 公路桥面安全带应隔一段距离断开 帮助中心 正确答案: B 你选对了 解析: A、防止栏杆因主梁温度变形而受力破坏。 B、钢轨没有必要在梁缝处断开,一般通过扣件强制其与主梁共同变形;对于大跨度桥梁, 可设置梁端伸缩调节器。 C、防止其参与主梁受力而破坏。 D、防止其参与主梁受力而破坏。 3 多选(2分)伸缩装置在伸缩量计算时需要考虑的因素有: 得分/总分 A. 温度变形伸缩量 **✓**0.50/2.00 B. 收缩徐变伸缩量 **✓**0.50/2.00 C. 制造安装误差富裕量 **✓**0.50/2.00 D. 梁端转角引起的伸缩量 **✓**0.50/2.00 正确答案: A、B、C、D 你选对了 得分/总分 多选 (2分) 桥面铺装层主要作用的是: A. 扩散车轮压力 **✓**0.67/2.00 B. 提供耐磨性能 **✓**0.67/2.00 C. 避免雨水渗入 **✓**0.67/2.00

D. 参与主梁结构受力 正确答案: A、B、C 你选对了 得分/总分 填空 (2分) 公路桥面构造除桥面铺装、防水和排水设施、伸缩装置外,还有 **2**.00/2.00 人行道,安全带,缘石,栏杆,防撞护 正确答案: 人行道, 安全带, 缘石, 栏杆, 防撞护栏, 灯柱

判断(1分)钢桥的桥面一般采用水泥混凝土铺装层。

6

得分/总分

A. ✓
B. X

V1.00/1.00

TT确答案: B 你选对了解析: 沥青混凝土或特殊沥青

7 判断 (1分) 桥面连续构造就是使其在该处能承受活载弯矩。 得分/总分
A. ✓
B. X

V1.00/1.00