

Подготовка за контролно 1 (LW 06) вариант 2

Име на ученик:

Номер в класа:

Дата:

1 What does the protected modifier allow?

Какво позволява защитеният (protected) модификатор?

a Access from any class.

Достъп от всеки клас.

b Access only from within the same class.

Достъп само от същия клас.

c Access from within the same package and from subclasses (even in different packages).

Достъп от класове в същия пакет и от подкласове (дори в различни пакети).

d Access only from within the same package.

Достъп само от класове в същия пакет.

2 What is the purpose of a package in Java?

Каква е целта на пакет (package) в Java?

a To create new data types.

За създаване на нови типове данни.

b To automatically document the code.

За автоматично документиране на кода.

c To organize related classes and interfaces, and to control access.

За организиране на свързани класове и интерфейси и за контрол на достъпа.

d To make the code run faster.

За да направи кода по-бърз.

3 Which situation best demonstrates method overloading?

Коя ситуация най-добре демонстрира претоварване на методи?

a A calculateArea method in a Shape class that is overridden in Circle and Square subclasses.

Метод calculateArea в клас Shape, който е презаписан в подкласовете Circle и Square.

b A print method that can accept an int, a String, or a double as a parameter.

Метод print, който може да приема int, String или double като параметър.

c A startEngine method in a Vehicle class that is inherited by a Car class.

Метод startEngine в клас Vehicle, който е наследен от клас Car.

d A close method that is called automatically by the garbage collector.

Метод close, който се извиква автоматично от garbage collector.

4 Which access modifier allows visibility within the same package but not from subclasses in other packages?

Кой модификатор за достъп позволява видимост в рамките на същия пакет, но не и от подкласове в други пакети?

a public

public

b private

private

c protected

protected

d Default (Package-Private)

Default (Package-Private)

5 What happens when an exception is thrown inside a try block but not caught?

Какво се случва, когато изключение бъде хвърлено вътре в try блок, но не бъде хванато?

a The program ignores the exception and continues running.

Програмата игнорира изключението и продължава да работи.

b The exception is automatically converted into a warning.

Изключението автоматично се преобразува в предупреждение.

c The exception propagates up the call stack to the previous method, looking for a matching catch block.

Изключението се предава нагоре по стека на извикванията към предишния метод, търсейки съответстващ catch блок.

d The JVM immediately shuts down the program.

JVM незабавно спира програмата.

6 How does the compiler decide which overloaded method to call?

Как компилаторът решава кой претоварен метод да извика?

a It waits until runtime and then checks the object's type.

Изчаква runtime и след това проверява типа на обекта.

b It chooses the method with the most specific return type.

Избира метода с най-специфичния тип на връщане.

c It matches the method signature (name and parameter types) used in the method call.

Съпоставя сигнатурата на метода (име и типове параметри), използвана в извикването на метода.

d It always calls the method defined in the superclass.

Винаги извиква метода, дефиниран в суперкласа.

7 What is the logical difference between throw and throws?

Каква е логическата разлика между throw и throws?

a throw declares an exception, while throws triggers one.

throw декларира изключение, докато throws го задейства.

b They are synonyms and can be used interchangeably.

Те са синоними и могат да се използват взаимозаменяемо.

c throw is used to explicitly trigger an exception, while throws is used in a method declaration to indicate it might throw one.

throw се използва за изрично хвърляне на изключение, докато throws се използва в декларация на метод, за да покаже, че той може да хвърли такава.

d throw is for checked exceptions, and throws is for unchecked exceptions.

throw е за checked exceptions, а throws е за unchecked exceptions.

8 In what order should multiple catch blocks be written?

В какъв ред трябва да се пишат множество catch блокове?

a In the order of how likely they are to occur.

В реда на вероятността да възникнат.

b In any order; the JVM will figure it out at runtime.

В произволен ред; JVM ще се справи по време на изпълнение.

c From the most specific exception class to the most general (e.g., FileNotFoundException before IOException).

От най-конкретния клас изключение към най-общия (напр. FileNotFoundException преди IOException).

d From the most general exception class to the most specific.

От най-общия клас изключение към най-конкретния.

9 Which access modifier makes a class or member visible everywhere?

Кой модификатор за достъп прави клас или член видим навсякъде?

a private

private

b protected

protected

c default (no modifier)

default (без модификатор)

d public

public