

**ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL**

**FACULTAD DE CIENCIAS**

**INTEGRACIÓN DE MODELOS GENERATIVOS PARA LA  
RECUPERACIÓN ACADÉMICA**

**PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO DE  
CIENCIAS DE LA COMPUTACION**

**ALEJANDRO SEBASTIAN CHAVEZ VEGA**  
chavezalejo85@gmail.com

**Director: DRA. GABRIELA SUNTAXI**  
gabriela.suntaxi@epn.edu.ec

**QUITO, JULIO 2025**

## DECLARACIÓN

Yo ALEJANDRO SEBASTIAN CHAVEZ VEGA, declaro bajo juramento que el trabajo aquí escrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual, correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su reglamento y por la normatividad institucional vigente.

---

Alejandro Sebastian Chavez Vega

## **CERTIFICACIÓN**

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por ALEJANDRO SEBASTIAN CHAVEZ VEGA, bajo mi supervisión.

---

Dra. Gabriela Suntaxi  
Director del Proyecto

## **AGRADECIMIENTOS**

A todos.

## DEDICATORIA

*A Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor,  
pues nadie nos expulsará del paraíso que creó para nosotros.*

# Índice general

<b>Resumen</b>	<b>VIII</b>
<b>Abstract</b>	<b>IX</b>
<b>1. Introducción</b>	<b>1</b>
1.1. Planteamiento del problema . . . . .	1
1.2. Justificación . . . . .	1
1.3. Justificación Metodológica . . . . .	1
1.4. Objetivos . . . . .	1
1.4.1. Objetivo general . . . . .	1
1.4.2. Objetivos específicos . . . . .	1
1.5. Alcance . . . . .	2
1.6. Marco Teórico . . . . .	2
1.7. Revisión de literatura . . . . .	2
1.7.1. Propósito y objetivos de la revisión . . . . .	2
1.7.2. Criterios de inclusión y exclusión . . . . .	3
1.7.3. Identificación del estudio semilla y selección de revisiones relevantes . . . . .	3
1.7.4. Valoración de las evidencias y extracción de la información .	4
1.7.5. Síntesis y representación de resultados . . . . .	4
<b>2. Metodología</b>	<b>27</b>
2.1. Revisión sistemática . . . . .	27
2.2. Enfoque Design Science Research (DSR) . . . . .	29

2.3. Diseño y desarrollo del artefacto . . . . .	33
<b>3. Pruebas, Resultados, Conclusiones y Recomendaciones</b>	<b>34</b>
3.1. Demostración . . . . .	34
3.2. Evaluación del desempeño . . . . .	34
3.3. Resultados . . . . .	34
3.4. Conclusiones . . . . .	34
3.5. Recomendaciones . . . . .	34
<b>Bibliografía</b>	<b>35</b>

# Resumen

En el presente trabajo...



# Abstract

In this paper...

# Capítulo 1

## Introducción

### 1.1. Planteamiento del problema

### 1.2. Justificación

### 1.3. Justificación Metodológica

### 1.4. Objetivos

#### 1.4.1. Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema RAG que mejore el desempeño del buscador de la plataforma Centinela, permitiendo recuperar información científica relevante y generar respuestas automáticas de valor para el usuario.

#### 1.4.2. Objetivos específicos

- Realizar una revisión sistemática de la literatura sobre metodologías y/o frameworks para la implementación de RAG.
- Diseñar e implementar la arquitectura técnica del sistema RAG utilizando modelos de recuperación y generación de texto.
- Evaluar el sistema RAG desarrollado mediante métricas estándar.

## **1.5. Alcance**

## **1.6. Marco Teórico**

## **1.7. Revisión de literatura**

En los últimos años, la evolución de los modelos de lenguaje de gran escala (Large Language Models, LLM) ha redefinido el procesamiento del lenguaje natural e impulsado nuevas líneas de investigación. Sin embargo, estos modelos dependen únicamente de los datos empleados durante su entrenamiento, lo que limita su capacidad para ofrecer respuestas actualizadas, verificables y contextualizadas. En respuesta a esta limitación surge el enfoque de Retrieval-Augmented Generation (RAG), el cual combina la recuperación de información con la generación de lenguaje natural, logrando mejorar la precisión, la coherencia y la actualidad de las respuestas producidas por los modelos.

Dada la creciente relevancia de los LLM, resulta necesario llevar a cabo una revisión exhaustiva de la literatura que permita consolidar los avances recientes y evaluar los desafíos aún presentes. En esta sección se presenta un análisis estructurado de la literatura disponible, considerando tanto los fundamentos conceptuales de RAG como sus fases de desarrollo, aplicaciones y el futuro. Para ello, el proceso de revisión se organiza en las fases que se presentan a continuación, las cuales buscan garantizar la consistencia, validez y pertinencia de la evidencia obtenida.

### **1.7.1. Propósito y objetivos de la revisión**

El propósito de esta revisión es consolidar la información disponible sobre los RAG, abordando su estudio desde los fundamentos hasta las fases de desarrollo. Se inicia con su definición y arquitectura, para luego profundizar en las etapas clave del proceso: extracción del corpus, preprocesamiento, vectorización, recuperación de información, evaluación, almacenamiento en bases vectoriales y generación de resultados. Asimismo, se examinan los paradigmas, las métricas de evaluación y el futuro de RAG. Durante esta revisión se busca lograr el objetivo general de proporcionar un panorama global y actualizado sobre los RAG, exponiendo sus fundamentos, desarrollo y aplicación.

### **1.7.2. Criterios de inclusión y exclusión**

Se incluyen únicamente revisiones sistemáticas y metaanálisis publicados entre 2018 y 2025, en inglés o español, dado que la producción científica en el área comenzó a incrementarse a partir de 2018, con base en información de Lens.org<sup>1</sup>, este incremento coincide con la popularización de los modelos de lenguaje basados en transformers<sup>2</sup>. Los estudios deben provenir de fuentes confiables y ser, a su vez, revisados por un experto. Se da preferencia a aquellos que presenten una cobertura amplia de los temas más relevantes para el objeto de estudio.

Se excluyen las revisiones narrativas, los documentos que carezcan de transparencia en sus métodos de búsqueda o síntesis, así como las publicaciones que no estén directamente relacionadas con el objeto de estudio delimitado.

### **1.7.3. Identificación del estudio semilla y selección de revisiones relevantes**

El proceso de búsqueda se inicia con la identificación de dos estudios semilla, extraídos de Google Scholar mediante los parámetros “Retrieval Information” y “Retrieval Augmented Generation”. Debido al análisis realizado en Lens.org, se estableció el filtro de 2018 a 2025, ya que se observa que a partir de 2018 el término retrieval-augmented generation comenzó a adquirir una relevancia en la literatura científica, mostrando interés de la comunidad investigadora hasta la actualidad.

El primer estudio seleccionado fue Information Retrieval: Recent Advances and Beyond Hambarde y Hugo [8], publicado en IEEE Access. Este trabajo constituye una revisión exhaustiva de la recuperación de información, abarcando desde los métodos tradicionales hasta los enfoques basados en deep learning y transformers, por lo que resulta un punto de partida principal para explorar la literatura reciente y relevante.

El segundo estudio semilla corresponde al artículo Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models Gao et al. [7], publicado en arXiv, el cual presenta un marco conceptual y aplicado sobre la integración de recuperación de información y modelos generativos de gran escala. Su incorporación permite establecer una base teórica para contextualizar el análisis de las revisiones seleccionadas.

---

<sup>1</sup>Es una plataforma abierta para la búsqueda, análisis y visualización de literatura científica y patentes. Accesible en: Lens.org

<sup>2</sup>Se atribuye a hitos como BERT (2018), GPT-2 (2019) y T5 (2020), que impulsaron un avance en la investigación del procesamiento del Lenguaje Natural

A partir de estos dos estudios semilla, y aplicando los criterios de inclusión y exclusión previamente definidos, se identificaron 25 revisiones relevantes que cumplen con los criterios establecidos. Estas revisiones constituyen la base para el análisis y síntesis en el presente trabajo.

#### 1.7.4. Valoración de las evidencias y extracción de la información

De los estudios seleccionados se procede a realizar un análisis, con el fin de excluir aquellos artículos que no cumplen con los criterios establecidos o que presentan un nivel de profundidad insuficiente para los objetivos de la revisión. La selección final de los estudios se realiza en consenso con expertos en el área, garantizando así la pertinencia y relevancia de la evidencia incluida. Para la organización, codificación y síntesis de la información se utiliza ATLAS.ti<sup>3</sup>, que facilitará la estructuración de los hallazgos.

#### 1.7.5. Síntesis y representación de resultados

Con la literatura seleccionada se identificó la hoja de ruta que se presenta a continuación en la Figura 1.1.




**Figura 1.1:** Resumen esquemático de RAG

<sup>3</sup>Scientific Software Development GmbH. Disponible en: Atlas.ti

A partir de esta hoja de ruta se desarrolla un esquema más detallado, en el que primero se exploran la teoría, las características y las aplicaciones, como se muestra en la Figura. 1.2. Posteriormente, se profundiza en la arquitectura, Figura. 1.3, donde se describe cada uno de los componentes que la conforman (Retriever, Augmented y Generation), así como las variantes y mejoras que existen en cada uno. Más adelante, se detalla el proceso de implementación (ver la Figura. 1.4), desde la preparación de los datos hasta el componente de generación, incluyendo las técnicas y herramientas más relevantes. En la Figura. 1.5 correspondiente se examinan los paradigmas de RAG, presentando sus tipos y clases; seguidamente, se introducen las métricas y evaluadores automáticos empleados en la evaluación de sistemas RAG, junto con las consideraciones éticas y de equidad que deben tenerse en cuenta. Finalmente, se discuten las tendencias emergentes, los desafíos actuales y las posibles direcciones futuras que podrían orientar la evolución de los sistemas RAG.

## Fundamentos



**Figura 1.2:** Fundamentos de RAG

En esta subsección se presentan los fundamentos teóricos de Retrieval-Augmented Generation (RAG), comenzando con la definición de los modelos

de lenguaje de gran escala (LLMs) y su relación. Se expone también el papel que desempeña RAG, los principales aportes que ha generado en distintos ámbitos y su diferenciación frente al *fine-tuning*. Finalmente, se introduce su aplicación práctica, lo que permite comprender la importancia y el impacto que RAG tiene en la actualidad.

**¿Qué es un LLM?** Son modelos de inteligencia artificial (IA) basados en la arquitectura *transformer*, entrenados con grandes volúmenes de datos textuales con el objetivo de aprender representaciones contextuales del lenguaje. Según Casola, Lauriola y Lavelli [4], estos modelos utilizan técnicas de preentrenamiento no supervisado para captar patrones lingüísticos y semánticos, lo que permite que posteriormente puedan ajustarse a tareas específicas como clasificación de texto, análisis de sentimientos, traducción automática, reconocimiento de entidades o respuesta a preguntas. Ejemplos destacados son *BERT*, *RoBERTa*, *ALBERT*, *XLNet*, *DistilBERT* y *GPT-3*, que han mostrado rendimientos sobresalientes en diversas aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural (NLP).

De acuerdo con Ramdurai [19], los LLMs también se definen como una clase de modelos de IA capaces de procesar y generar texto de forma similar al lenguaje humano, gracias al uso de redes neuronales profundas y la capacidad de aprender no solo gramática y relaciones entre palabras, sino también aspectos más complejos como humor, tono emocional y contexto. Entrenados en enormes corpus de datos provenientes de libros, artículos y sitios web, estos modelos pueden responder preguntas, redactar ensayos, traducir, resumir y crear contenido de manera autónoma. Ejemplos recientes incluyen *GPT-4*, *T5*, *XLNet* y *PaLM*, los cuales demuestran su versatilidad en tareas avanzadas de NLP y en sistemas aplicados en diferentes industrias.

**¿Qué es un RAG?** Según Han, Susnjak y Mathrani [9], Retrieval-Augmented Generation (RAG) es una técnica que integra la capacidad generativa de los modelos de lenguaje con la precisión de la recuperación de información en tiempo real. En lugar de basarse únicamente en el conocimiento almacenado en los parámetros durante el entrenamiento, RAG permite consultar repositorios externos como bases de datos o motores de búsqueda para obtener documentos relevantes y actualizados. Estos se incorporan al prompt del usuario, lo que fundamenta la respuesta en fuentes verificables y disminuye los problemas de errores y alucinaciones que suelen presentarse en los modelos de lenguaje de gran escala.

**Rol del RAG** El rol de RAG es abordar los 3 límites existentes de los LLM: alucinaciones, desactualización del conocimiento y falta de trazabilidad. Como menciona Zhai [23] no es realista esperar que los LLM sustituyan al buscador; más bien, los futuros sistemas integrarán LLM + búsqueda/RAG, de modo que el modelo “aprenda a usar” la recuperación como herramienta fiable.

**Aportes de RAG** El aporte de los modelos RAG no se limita a añadir texto al prompt, también consiste en seleccionar evidencia relevante, integrarla mediante filtros adecuados y exponer las fuentes utilizadas para que el usuario pueda verificar la confiabilidad de la información. De acuerdo con la revisión exhaustiva de la literatura los RAGs aportan:

1. **Mejora de la exactitud** en tareas intensivas en conocimiento, al fundamentar las respuestas en documentos recuperados y relevantes [7, 25].
2. **Mitigación de alucinaciones** al condicionar la salida en evidencias recuperadas, exigir consistencia con estas y habilitar la verificación/citación de fuentes por parte del usuario [24, 5].
3. **Reducción de costos y actualización ágil del conocimiento:** en lugar de reen entrenar o usar fine-tuning el LLM, basta con actualizar el corpus o el índice, lo que permite incorporar información reciente de manera eficiente [7, 23].
4. **Cobertura y ampliación de conocimiento especializado:** los RAG permiten abordar información de long-tail<sup>4</sup> que no suele estar bien representada en los datos de entrenamiento de un LLM, al tiempo que extienden su utilidad a campos especializados como derecho, medicina, finanzas y automatización de revisiones sistemáticas de literatura (SLR), apoyando procesos de búsqueda, filtrado, extracción y síntesis de evidencia [7, 10, 23].
5. **Manejo de documentos largos:** técnicas como RAPTOR organizan documentos extensos en árboles de resúmenes que permiten recuperar a distintos niveles de abstracción, mejorando el rendimiento en QA complejo y multi-hop<sup>5</sup> [20].
6. **Aportes en evaluación:** se han desarrollado métricas específicas para auditar la calidad de un pipeline RAG (p. ej., context relevance, faithfulness, answer correctness, citation quality), hoy ya sistematizadas en la literatura [14].

---

<sup>4</sup>Información poco frecuente, rara o muy especializada que casi no aparece en los datos de entrenamiento de un modelo.

<sup>5</sup>La respuesta a una pregunta no se puede obtener de una única fuente, sino que requiere combinar la evidencia de varias fuentes distintas.




**RAG vs Fine Tuning** La diferencia entre ambos es en el tipo de problema que resuelven y en la manera en que se maneja la información. De acuerdo con Gao et al. [7], RAG añade conocimiento no paramétrico, lo que lo hace especialmente útil para datos cambiantes, dominios con documentación extensa y situaciones donde se requiere trazabilidad de las fuentes. Pero fine-tuning introduce conocimiento paramétrico dentro de los pesos del modelo durante un proceso adicional de entrenamiento. Así, el modelo está adaptado a generar salidas con el estilo, formato o razonamiento esperado, incluso sin consultar fuentes externas. Esto es muy útil para casos donde se requiere que el modelo siga protocolos internos, produzca salidas con plantillas específicas o razone con un estilo particular.

**Aplicación** RAG puede usarse en 4 modalidades:

- **Texto:** RAG sustenta tareas de QA, asistentes de búsqueda, resúmenes y revisiones sistemáticas de literatura (SLR). Para documentos largos se apoya en estructuras jerárquicas como RAPTOR y en técnicas de text-matching y re-ranking para elevar la pertinencia del contexto [7, 9, 11, 20].
- **Código:** conecta el modelo con documentación, repositorios y bases de conocimiento para explicar fragmentos, ubicar APIs y resolver errores, integrando recuperadores y bases vectoriales en el flujo del desarrollador [10].
- **Imagen:** mediante el uso de embeddings multimodales y bases vectoriales, permite tareas de descripción asistida, búsqueda cruzada y grounding de respuestas, vinculando consultas textuales con representaciones visuales [12, 15].
- **Audio y Video:** generalmente se parte de la transcripción, que luego se indexa en segmentos con marcas de tiempo. De esta manera, RAG posibilita responder, resumir o enlazar afirmaciones con evidencias auditables en el propio material [12, 25].

## Arquitectura



**Figura 1.3:** Componentes de RAG

RAG se compone de tres fases: recuperación, *augmentation* y generación (ver Figura 1.3). Como lo menciona Gao et al. [7], primero se localizan documentos relevantes para la consulta; luego, se enriquece la entrada del usuario con esos textos; y finalmente, el modelo produce una respuesta basada tanto en su conocimiento interno como en la información recuperada. Gracias a este enfoque, RAG incrementa la exactitud de las respuestas, facilita la actualización del conocimiento sin necesidad de reentrenar el modelo y mejora la transparencia al permitir la cita de fuentes. Se trata de una de las técnicas más relevantes en tareas que requieren una gran cantidad de conocimiento, como en los ámbitos médico, legal o de investigación científica.

Categoría	Subcategoría / Tipo	Técnicas
Indexing	Vector DB	FAISS, Annoy, Milvus, Weaviate, Pinecone, Qdrant
	Algoritmos de búsqueda	Approximate Nearest Neighbors, Locality-Sensitive Hashing
Enhancements	Reranking	Re2G, AceCoder, XRICL, monoT5
	Retriever Finetuning	REPLUG, APICoder, EDITSUM
	Hybrid Search	RAP-Gen, BlendedRAG, ReACC
	Chunk Optimization	RAPTOR, LlamaIndex
	Recursive Retrieval	ReAct, RATP
	Query Reformulation	HyDE
Tipos de retrievers	Sparse	BM25, TF-IDF
	Dense	Embeddings (ej. BERT, OpenAI, etc.)
	Others	Modelos híbridos u otros

**Tabla 1.1:** Componente Retriever

Como se puede observar en la Tabla 1.1, Indexing se encarga de organizar y representar la información de forma eficiente. En este sentido, los vector databases (VDBs) han aumentado su popularidad, ya que permiten almacenar vectores de alta dimensionalidad y realizar búsquedas por similitud semántica. Como explica Joshi [13], estas bases de datos resultan esenciales para la aplicación de inteligencia artificial generativa, ya que superan las limitaciones de las bases relacionales en el manejo de datos no estructurados. Los VDBs integran mecanismos de búsqueda aproximada de vecinos más cercanos (ANNS), lo que posibilita consultas rápidas incluso sobre miles de objetos. Además, como lo menciona Ma et al. [15], incorporan técnicas de optimización como particionamiento, sharding, cachés y replicación para garantizar escalabilidad y baja latencia en entornos distribuidos.

Locality-Sensitive Hashing (LSH) es una técnica de indexación ampliamente utilizada en VDBs para acelerar la búsqueda de vecinos aproximados en espacios de alta dimensionalidad. A diferencia de los esquemas de hashing tradicionales, cuyo objetivo es dispersar uniformemente los datos para minimizar colisiones, LSH está diseñado para maximizar la probabilidad de que vectores similares se asignen al mismo bucket de hash [15]. Según esta técnica, la preservación de la localidad

se consigue mediante funciones de hash que reflejan la similitud entre vectores, generando colisiones más frecuentes dentro del espacio reducido. De esta manera, al realizar una consulta, el sistema solo necesita comparar el vector de entrada con aquellos almacenados en el mismo o en buckets cercanos, reduciendo drásticamente la complejidad computacional de la búsqueda [15]. Estas características explican por qué los VDBs se han consolidado como una infraestructura fundamental en el soporte de sistemas RAG.

Categoría	Subcategoría / Tipo	Técnicas / Ejemplos
Tipos	Pre-training	knowledge graph embeddings
	Fine-tuning	REPLUG, UPRISE
	Inference	Retrieve-then-Read-then-Revise (RARR), Lost in the Middle
Data	Structured	Knowledge Graphs
	Unstructured	open corpus (Common Crawl, PubMed, etc.)
	LLM generated content	self-retrieval
Process	Once	document augmentation
	Iterative	pseudo-relevance feedback (PRF)
	Adaptative	SKR (Selective Knowledge Retrieval)

**Tabla 1.2:** Componente Augmentation

Como se muestra en la Tabla 1.2, Augmentation es el proceso el cual un modelo de lenguaje incorpora información adicional ya sea externa, como documentos, bases de conocimiento o corpus abiertos, o procesada internamente en diferentes etapas de su funcionamiento. Los autores coinciden en que esta integración cumple objetivos clave: mejorar la precisión de las respuestas al aportar evidencia relevante, reducir las alucinaciones al contrastar el conocimiento implícito del modelo con fuentes verificables, y actualizar el conocimiento de los LLMs sin necesidad de reentrenarlos desde cero, ya que el acceso a información recuperada permite mantenerlos al día en dominios dinámicos como ciencia, medicina o derecho.

Los tipos de augmentation, Zhao et al. [25] señalan que se puede aplicar en 3 momentos distintos. Durante el pre-training, se integran representaciones estructuradas como knowledge graph embeddings que dotan al modelo de memoria explícita sobre entidades y relaciones. En la etapa de fine-tuning, técnicas como REPLUG y

UPRISE permiten alinear mejor el recuperador y el generador en dominios específicos. Finalmente, en la inferencia, se aplican métodos sin reentrenamiento: por ejemplo, RARR (Retrieve-then-Read-then-Revise) refina las respuestas con evidencia recuperada, mientras que la mitigación de Lost in the Middle reorganiza documentos recuperados para que el modelo aproveche mejor la ventana de contexto.

Con respecto a los datos, Fan et al. [5] destacan tres clases. La información estructurada, como los Knowledge Graphs, es fundamental para tareas de razonamiento factual ya que permite modelar entidades y relaciones explícitas. La información no estructurada, como corpus abiertos (Common Crawl, PubMed, Wikipedia), se ha vuelto estándar en open-domain QA. Tal como explican Gao et al. [7] estos corpus aportan amplitud temática, pero también requieren mecanismos de filtrado, chunking y re-ranking para evitar ruido y mitigar el problema de Lost in the Middle. Finalmente, surge la categoría de contenido generado por LLM, donde el propio modelo actúa como fuente en esquemas de self-retrieval, generando y reutilizando conocimiento de manera autónoma. En este caso, los LLMs generan documentos intermedios, hipótesis o representaciones que se utilizan posteriormente como consultas o evidencia, empleando un módulo crítico que evalúa si es necesario recuperar información externa o si el propio contenido generado basta para resolver la tarea. Gracias a este enfoque, como subraya Fan et al. [5], se abre la posibilidad de que los modelos se autocomplementen y reutilicen su conocimiento previo sin depender exclusivamente de bases externas.

Los procesos de augmentation se los clasifica en tres modalidades según Zhao et al. [25]. Augmentation puede aplicarse una sola vez (Once), como en el caso de la document augmentation, donde se enriquece directamente la entrada con información adicional antes de la generación. Otra modalidad es la iterativa, que emplea técnicas como el pseudo-relevance feedback (PRF), mediante el cual la consulta inicial se reformula a partir de los resultados recuperados, repitiendo el ciclo para refinar la relevancia. La modalidad adaptativa es cuando el sistema decide dinámicamente si conviene recuperar información o no. Un ejemplo de esto es Selective Knowledge Retrieval (SKR), que evita búsquedas innecesarias cuando el modelo ya posee el conocimiento suficiente, reduciendo costes y minimizando la incorporación de ruido.

El componente generador (ver Tabla 1.3) es el encargado de producir texto, imágenes u otro tipo de contenido. La capacidad del generador no depende únicamente de su arquitectura sino de un conjunto de estrategias que optimizan su rendimiento y controlan la calidad de las salidas. Estas mejoras incluyen prompt engineering, el fine-tuning especializado en dominios y ajustes en los métodos de decodificación

Categoría	Subcategoría / Tipo	Ejemplos
Tipos	Transformers	GPT, BART, T5
	LSTM	Modelos secuencia a secuencia tradicionales
	GANs	Generación adversarial en imágenes y texto
	Diffusion Models	Imagen, audio y video
Enhancements	Prompt Engineering	Diseño de instrucciones, chain of thought, step-back prompts
	Generator Fine-tuning	Ajuste del modelo al dominio específico
	Decoding Tuning	Beam search, nucleus sampling, top-k sampling

**Tabla 1.3:** Componente Generator


para equilibrar coherencia y diversidad en la generación. En este sentido, comprender tanto los tipos de modelos como las técnicas de optimización resulta fundamental para evaluar el papel del *Generator* en sistemas avanzados como los de Retrieval-Augmented Generation (RAG), donde la combinación de arquitectura y optimización garantiza la generación de respuestas más fiables, contextualizadas y relevantes [4, 5, 24]

Los transformers son la arquitectura más influyente en NLP ya que, según lo menciona Casola, Lauriola y Lavelli [4], su capacidad de manejar dependencias a largo plazo mediante mecanismos de auto-atención ha permitido el desarrollo de modelos como GPT, BART y T5, los cuales han superado ampliamente a enfoques previos y marcado un cambio de paradigma en la generación de lenguaje. Los LSTM se empleaban en arquitecturas secuencia a secuencia, resolviendo problemas de memoria en redes recurrentes, aunque presentaban limitaciones en el escalamiento y en la captura de dependencias largas [12]. Por otro lado, introdujeron un enfoque basado en el enfrentamiento entre un generador y un discriminador, logrando avances en la creación de imágenes y, posteriormente, en la generación de texto. Más recientemente los Diffusion Models se han consolidado en el ámbito multimodal (imagen, audio y video), gracias a su capacidad de producir datos de alta calidad a partir de procesos de ruido inverso, ampliando las fronteras de la generación más allá del texto.

Con respecto a la mejora, el Prompt Engineering ha demostrado ser una técnica central para guiar los modelos hacia respuestas más precisas y controladas. Según Zhang y Zhang [24] incluye el diseño de instrucciones específicas, así como métodos como chain of thought o step-back prompting, que mejoran la coherencia y reducen

alucinaciones en los resultados. Otra estrategia es el fine-tuning que consiste en adaptar un modelo a un dominio concreto, optimizando su capacidad de manejar información especializada y aumentando su fiabilidad en tareas críticas, por ejemplo en contextos científicos o legales. El Decoding Tuning se refiere al ajuste de los métodos utilizados por un modelo generativo para decidir qué palabra o token producir a continuación. En lugar de limitarse a elegir siempre la opción con mayor probabilidad, lo cual puede generar textos repetitivos y poco naturales, se aplican estrategias que permiten modular el balance entre coherencia y diversidad. Entre ellas, el beam search explora varias rutas posibles de generación en paralelo para seleccionar la más prometedora, garantizando coherencia aunque sacrificando creatividad. Por su parte, el nucleus sampling restringe las opciones a un conjunto dinámico de palabras que concentran la mayor parte de la probabilidad acumulada y selecciona una de ellas de manera aleatoria, lo que produce textos más naturales y variados. Finalmente, el top-k sampling limita las elecciones a las k palabras más probables y elige una de ellas de acuerdo con su distribución de probabilidad, lo que ofrece un equilibrio controlado entre precisión y diversidad. Estas estrategias permiten modular el equilibrio entre coherencia y diversidad en la generación de texto, adaptando el comportamiento del modelo sin necesidad de modificar su arquitectura [10].

## Fases de Implementación



**Figura 1.4:** Pipeline de RAG

Las fases de implementación son una secuencia de pasos (Ver Figura. 1.4) diseñados para enriquecer la generación de respuestas con información externa y actualizada. Según Tabassum y Patil [21], todo inicia con la ingesta y el preprocesamiento de los datos, donde las técnicas de limpieza y segmentación garantizan que el texto sea utilizable para fases posteriores. Luego se vectoriza mediante embeddings los cuales transforman los fragmentos de texto en representaciones numéricas para la recuperación semántica tal como lo expresa Minaee et al. [16]. Para Hu y Lu [10], estos vectores se almacenan en una base de datos vectorial la cual permite realizar búsquedas eficientes por similitud semántica entre la consulta y los fragmentos de texto indexados. Además, esta VDB permite trabajar en conjunto con índices tradicionales como BM25, dando lugar a la recuperación híbrida. Con los datos obtenidos, como



lo señala Sarthi et al. [20], es necesario aplicar procesos de re-ranking y filtrado que permiten priorizar las partes más relevantes dando lugar a la construcción de contexto, en la que los fragmentos de texto seleccionados se organizan, se condensan para reducir su extensión y se adaptan al límite de entrada del modelo para conformar un contexto optimizado y manejable que servirá de entrada al modelo generativo. En la fase final, Knollmeyer et al. [14] sostiene que el LLM debe complementarse con mecanismos de evaluación para asegurar la fidelidad y coherencia de las respuestas generadas.

**Ingesta** Es el comienzo del pipeline de RAG, su objetivo es recopilar, normalizar y preparar las fuentes de información que luego serán usadas para los procesos de recuperación y generación. La ingesta implica recolectar distintas fuentes ya sean libros, literatura científica, corpus abiertos, etc., y convertirlos en un formato manejable por el sistema. De acuerdo con Gao et al. [7] y Jing, Su y Han [12] estos datos se almacenan como texto estructurado, semiestructurado o sin estructura, dependiendo de su naturaleza y del tipo de procesamiento requerido.

**Preprocesamiento** Dentro de la ingesta de datos es necesario limpiar y estructurar el texto en bruto para que sea utilizable en etapas posteriores. De acuerdo con Tabassum y Patil [21] los procesos de tokenización, normalización, eliminación de stopwords, lematización y segmentación en oraciones permiten transformar datos no estructurados en unidades coherentes y consistentes, reduciendo así el ruido que podría propagarse en fases posteriores. Este paso es importante ya que el texto procesado debe adaptarse a las limitaciones de los LLM, lo cual implica fragmentar en chunks y generar representaciones vectoriales, siendo así que Knollmeyer et al. [14] afirma que la calidad del preprocesamiento incide directamente en dimensiones de evaluación como la relevancia contextual y la fidelidad de las respuestas. Una preparación deficiente del texto puede introducir ruido en el contexto recuperado y favorecer inconsistencias en la generación, lo cual incrementa el riesgo de alucinaciones; en este sentido, se entiende que el preprocesamiento actúa como una primera barrera de mitigación de errores (Zhang y Zhang [24]).

**Vectorización** Los fragmentos de texto una vez preprocesados se transforman en embeddings <sup>6</sup> permitiendo capturar la semántica de tal manera que los textos similares estén próximos en el espacio vectorial. De acuerdo con Hu y Lu [10] existen

---

<sup>6</sup>Representación numérica que codifica el significado del texto en un espacio vectorial

dos enfoques: la recuperación dispersa (sparse) como por ejemplo TF-IDF, BM25 y la recuperación densa, la cual es basada en embeddings generados por modelos preentrenados como BERT. El primer enfoque se basa en la frecuencia estadística del término en los documentos [6]. Posteriormente, métodos como Latent Semantic Analysis (LSA) incorporaron técnicas de reducción dimensional a la matriz término-documento mediante descomposición en valores singulares, lo que permitió identificar estructuras semánticas latentes y superar limitaciones de los modelos basados únicamente en frecuencia. Estudios recientes lo consideran el punto de inicio de los embeddings neuronales, los cuales ofrecen representaciones más contextuales y expresivas que permiten clasificar y recuperar el texto adecuadamente [6, 16]. Con la popularización del deep learning, surgieron representaciones densas como Word2Vec y GloVe, las cuales son capaces de capturar relaciones semánticas entre palabras en espacios vectoriales continuos. Los transformers son una evolución del enfoque denso donde, según Casola, Lauriola y Lavelli [4], los transformers preentrenados al combinarse con mecanismos de atención y un preentrenamiento masivo, producen vectores contextualizados robustos capaces de capturar relaciones de dependencia a largo plazo entre palabras.

**Vector DB** Los VDBs son importantes dentro del desarrollo de sistemas RAG, pues permiten almacenar y organizar representaciones densas de texto para su posterior recuperación eficiente. Estos se emplean en lugar de los índices invertidos tradicionales, que basan la búsqueda en coincidencias exactas de palabras o estadísticas de frecuencia, lo cual dificulta la detección de sinónimos y relaciones semánticas. De acuerdo con Jing, Su y Han [12], los VDBs están diseñados para manejar grandes volúmenes de representaciones de alta dimensionalidad y soportar búsquedas por similitud mediante métricas como la distancia euclidiana o el coseno. Además, como menciona Fan et al. [6], el uso de representaciones preentrenadas mejora la calidad de los índices, ya que los embeddings capturan relaciones semánticas profundas entre consultas y documentos. Para optimizar estas búsquedas se incorporan técnicas de indexación, que organizan los embeddings en estructuras preparadas para la búsqueda aproximada de vecinos más cercanos [15].

Para llevar a cabo estas operaciones, los VDBs recurren a diferentes enfoques de búsqueda, tales como:

- **Nearest Neighbor Search (NNS):** compara de manera exhaustiva el vector de consulta con todos los vectores almacenados. Garantiza la máxima precisión, pero resulta poco escalable con colecciones masivas de datos [15].

- **Graph-Based Approach:** emplea estructuras de grafos, como HNSW, que permiten navegar de forma eficiente entre vectores y localizar vecinos cercanos en pocas iteraciones, reduciendo considerablemente los tiempos de búsqueda [12].
- **Tree-Based Approach:** organiza los vectores en estructuras jerárquicas (ej. KD-Tree, Ball-Tree), dividiendo recursivamente el espacio. Es eficiente en dimensionalidades bajas o medias, pero pierde rendimiento en espacios de muy alta dimensión [6].
- **Approximate Nearest Neighbor Search (ANNS):** sacrifica una mínima exactitud para ganar eficiencia y escalabilidad. Métodos como IVF o PQ permiten realizar búsquedas rápidas en grandes colecciones, siendo muy usados en producción [15].

Cuando una consulta es transformada en vector, el sistema no necesita recorrer todo el corpus, sino que localiza la región del espacio donde se ubica y devuelve los vecinos más próximos. Para lograr esta eficiencia se emplean técnicas de indexación que organizan los embeddings en estructuras optimizadas para la búsqueda aproximada. Se implementa mediante enfoques como:

- **HNSW (Hierarchical Navigable Small World graphs):** construye un grafo jerárquico navegable que permite acceder rápidamente a los vecinos más cercanos, reduciendo la complejidad de la búsqueda [15].
- **IVF (Inverted File Index):** agrupa los vectores en listas invertidas de centroides, de modo que la comparación se restringe a las regiones más prometedoras del espacio [15].
- **PQ (Product Quantization):** divide los vectores en subespacios y los representa de forma comprimida, lo que acelera significativamente el cálculo de distancias en colecciones de gran tamaño [15].

**Recuperación** Esta fase es el punto donde el usuario interactúa con el conocimiento almacenado y su eficiencia y eficacia se reflejan en la calidad de la respuesta obtenida. Como señalan Fan et al. [6], la recuperación en sistemas de IR se centra en estimar la relevancia entre la consulta y los documentos, devolviendo una lista ordenada de resultados que responden a la necesidad de información. De acuerdo con Hambarde y Hugo [8], los enfoques de recuperación se dividen en cuatro categorías principales:

- **Convencional:** se basa en modelos clásicos como el booleano, el de espacio vectorial o BM25, donde la similitud depende de coincidencias exactas de términos y estadísticas de frecuencia. Estos métodos son eficientes para recuperar información en grandes colecciones, aunque limitados ante problemas de sinonimia o polisemia [8].
- **Dispersa (sparse):** representa consultas y documentos como vectores escasos. Una línea reciente ha mejorado este enfoque mediante esquemas neuronales que aprenden a ponderar términos o expandir documentos, como DeepCT o Doc2Query, integrando así señales semánticas en modelos léxicos tradicionales [8, 7].
- **Densa (dense):** emplea embeddings generados por modelos preentrenados (p. ej., BERT o variantes de transformers), que permiten medir similitud en espacios vectoriales continuos. Según Hu y Lu [10], este enfoque captura relaciones semánticas profundas y resulta más eficaz en tareas de recuperación semántica abierta. Ejemplos destacados son Dense Passage Retrieval (DPR) y ANCE [8].
- **Híbrida:** combina la precisión léxica de los enfoques dispersos con la riqueza semántica de los densos. Como indican Zhai [23], este tipo de estrategias incrementa tanto la cobertura como la pertinencia, al integrar coincidencias exactas y relaciones semánticas, lo que resulta fundamental para sistemas RAG modernos.

**Re-Ranking** Una vez recuperada la información requerida, el sistema aplica técnicas de ranking para refinar el orden y priorizar los fragmentos más relevantes. Este proceso puede apoyarse en métodos tradicionales como BM25, en algoritmos de learning to rank (LTR) <sup>7</sup> Como explican Bernard y Balog [2], LTR permitió combinar múltiples señales de ranking en un modelo unificado, superando las limitaciones de los métodos heurísticos. Entre los algoritmos más representativos se encuentran RankNet, LambdaRank y LambdaMART, que introdujeron redes neuronales y técnicas de gradiente boosting para mejorar la calidad del ordenamiento. Según Hambarde y Hugo [8], el LTR representa un punto de transición entre los métodos tradicionales y los basados en deep learning, abriendo el camino hacia arquitecturas neuronales.

---

<sup>7</sup>Se refiere al uso de algoritmos de aprendizaje supervisado para optimizar el orden de los resultados en un sistema de recuperación de información.

Dentro de los enfoques de deep learning para re-ranking, se distinguen los siguientes componentes principales:

- **Representación basada en modelos:** codifican la consulta y el documento de manera independiente en un espacio vectorial, y luego miden la similitud entre ambas representaciones. Son eficientes, aunque limitados en capturar interacciones finas entre texto y consulta [16].
- **Interacción basada en modelos:** en lugar de representaciones independientes, modelan explícitamente las relaciones término a término entre consulta y documento. Esto permite capturar señales de correspondencia más precisas, a costa de mayor costo computacional [11].
- **Modelos attention-based:** utilizan mecanismos de atención (como el self-attention de los transformers) para ponderar dinámicamente qué partes del texto y la consulta son más relevantes, mejorando la identificación de dependencias contextuales [8].
- **Transformers preentrenados:** arquitecturas como BERT, RoBERTa o T5 han revolucionado el re-ranking al permitir un entendimiento contextual profundo. Estos modelos, ajustados con tareas de recuperación, han demostrado superar ampliamente métodos previos [23].

**Construcción de Contexto** En esta etapa, los fragmentos recuperados y reordenados se integran para formar un contexto que será utilizado por el modelo generador. El objetivo es seleccionar fragmentos de texto relevantes, eliminar redundancias y organizar la información de manera que aporte evidencia sólida a la respuesta final. De acuerdo con Sarthi et al. [20], este proceso implica técnicas de agregación y filtrado que permiten priorizar el contenido más pertinente, evitando la sobrecarga de información irrelevante. Asimismo, Gao et al. [7] destacan que la construcción de contexto debe considerar las limitaciones de los modelos de lenguaje, como la longitud máxima de entrada, lo cual obliga a fragmentar, resumir o comprimir la información antes de su uso. Una preparación deficiente puede introducir ruido y aumentar el riesgo de alucinaciones. En investigaciones recientes se han propuesto enfoques más avanzados, como la construcción jerárquica de contexto o el uso de resúmenes intermedios, que buscan maximizar la relevancia semántica y mantener la coherencia global en la generación de respuestas [8].

**Generación (LLM)** Durante esta fase, el modelo de lenguaje no solo transforma los fragmentos de texto en un texto general, sino que también decide cómo integrar la información recuperada con su conocimiento preentrenado. En la literatura, este proceso se conceptualiza mediante diferentes estrategias de fusión, que buscan equilibrar el aporte externo con las capacidades internas del modelo [25, 8]. Las técnicas de fusión son:


- **Query-based Fusions:** la información recuperada se incorpora desde la etapa de entrada, concatenando la consulta con los pasajes relevantes para que el modelo los procese conjuntamente. Este enfoque, también denominado *early fusion*, es sencillo de implementar y aprovecha la arquitectura del transformador para contextualizar documentos y consulta en un mismo espacio semántico [7].
- **Logits-based Fusions:** en este caso, la fusión ocurre en la etapa de salida, combinando las distribuciones de probabilidad (logits) producidas por el modelo generador con las provenientes de la información recuperada. De esta forma, se refuerzan las respuestas que cuentan con evidencia externa, reduciendo la probabilidad de alucinaciones [23].
- **Latent Fusions:** aquí la integración se realiza en un espacio latente intermedio, donde los embeddings de la consulta y los documentos recuperados se mezclan con las representaciones internas del LLM. Según Hu y Lu [10], esto permite un balance más fino entre lo que sabe el LLM y lo que aporta la recuperación externa.

En conjunto, estas estrategias reflejan que la generación no es un proceso lineal, sino una etapa flexible donde se decide cómo y en qué nivel se integra la recuperación con el modelo. Como señalan Zhao et al. [25], la elección del mecanismo de fusión es determinante para la fidelidad y coherencia de las respuestas generadas.

**Evaluación** La evaluación en los sistemas RAG es un proceso donde no se centra únicamente en evaluar la calidad de la respuesta generada, sino que debe evaluarse en todas las fases de implementación. Empezando por el retriever, donde se verifica que esté encontrando evidencia relevante y suficiente. Para llevar a cabo esta verificación se utilizan métricas tradicionales como Recall@k, nDCG o MRR que permiten cuantificar qué proporción de los documentos útiles fueron efectivamente recuperados. Es importante verificar que estén recuperando los documentos adecuadamente, ya que la etapa de generación no podrá producir respuestas fieles si carece

de evidencia adecuada, por más sofisticado que sea el generador. En segundo lugar, medimos la generación más allá de indicadores como BLEU, ROUGE o F1, introduciendo el concepto de fidelidad o groundedness, que examina si el texto producido está sustentado en las fuentes recuperadas, reduciendo el riesgo de alucinaciones. Este criterio debe complementarse con la atribución de citas, es decir, si el sistema enlaza explícitamente sus afirmaciones con los fragmentos de textos extraídos, lo que facilita la trazabilidad [24]. Finalmente, es necesaria una evaluación general del sistema donde se considere la utilidad práctica en un escenario real. Aquí entran en juego dimensiones como eficiencia (latencia y costo), robustez frente a consultas adversas y adaptabilidad en dominios específicos. Knollmeyer et al. [14] destacan que requiere combinar métricas automáticas con juicios humanos o LLM-as-a-judge calibrados. Sin embargo, en los últimos años se ha propuesto integrar criterios de Fairness, Accountability, Transparency and Ethics (FATE) como parte de la evaluación. Según Bernard y Balog [2], la confianza en los sistemas de recuperación y generación depende no solo de su precisión, sino también de que sean justos (sin sesgos desproporcionados hacia ciertos grupos), responsables (documentando el procedimiento de evaluación y anotadores), transparentes (explicando cómo se recuperó y procesó la información) y éticos (respetando la privacidad, la diversidad de fuentes y evitando desinformación). Incluir FATE como un parámetro de evaluación permite generar confianza social y regulatoria, además de estar alineado con la calidad técnica. Como sugiere Ramdurai [19], la evaluación debe ser iterativa y multimodal: incluir tanto experimentos controlados en benchmarks como pruebas de usabilidad en escenarios reales. De esta manera se garantiza que el sistema sea confiable, útil, socialmente responsable y no solamente funcione bien en métricas numéricas.

## Paradigmas



**Figura 1.5:** Paradigmas principales en RAG

Dentro del área de Retrieval-Augmented Generation (RAG), Gao et al. [7] distinguen los paradigmas Naive RAG, Advanced RAG y Modular RAG, que representan un progreso desde enfoques básicos de recuperación y generación hasta arquitecturas modulares y flexibles. A su vez, Zhang y Zhang [24] clasifican los problemas en el área de Hallucination Mitigation en dos ejes: retrieval failure (fallos en fuentes, consultas o recuperadores) y generation deficiency (ruido o conflicto contextual y límites de capacidad). Finalmente, Zhao et al. [25] proponen fundaciones de RAG según la forma en que el retriever complementa al generador: Query-based RAG, Latent Representation-based RAG, Logit-based RAG y Speculative RAG. De esta forma se expande la aplicación de RAG a múltiples dominios y modalidades.

## Tipos de Paradigmas

- **Retrieval-Augmented Generation (RAG) — Gao et al. (2023)**

- Naive RAG: enfoque básico de recuperación y generación.
- Advanced RAG: incorpora optimizaciones como segmentación fina, re-ranking y recuperación iterativa.
- Modular RAG: paradigma flexible con módulos especializados para búsqueda, memoria, alineación y validación.

- **Tipos de RAG — Zhao et al. (2024)**

- Query-based RAG: integra directamente la consulta y la información recuperada en la entrada del generador.
- Latent Representation-based RAG: incorpora la información recuperada como representaciones latentes en el modelo generativo.
- Logit-based RAG: combina la información de recuperación en la fase de decodificación a nivel de logits.
- Speculative RAG: sustituye pasos de generación por recuperación para acelerar y reducir costes.

- **Hallucination Mitigation — Zhang & Zhang (2025)**

- Retrieval failure: fallos en las fuentes, consultas, recuperadores o estrategias de recuperación.
- Generation deficiency: deficiencias en la generación como ruido, conflictos contextuales, middle curse, problemas de alineación y límites de capacidad.



## Evaluación y Métricas

La evaluación de los sistemas de Recuperación de Información (IR) y de Retrieval-Augmented Generation (RAG) ha sido objeto de un creciente interés en la literatura reciente. En el ámbito de IR, Bernard y Balog [2] destacan que las nociones de equidad, transparencia y responsabilidad requieren enfoques diversos: mientras la *fairness* se mide mayormente con métricas automáticas, la *transparency* y la *accountability* suelen evaluarse mediante auditorías y estudios con usuarios. En contraste, la dimensión ética carece de métricas claras y se asocia más a aspectos como privacidad y seguridad.

En el área de RAG, Knollmeyer et al. [14] identifican cinco dimensiones clave de evaluación: relevancia del contexto, fidelidad (*faithfulness*), relevancia de la respuesta, corrección y calidad de las citas. Estas dimensiones permiten evaluar de manera más integral los sistemas que combinan recuperación y generación. Asimismo, Gao et al. [7] señalan que, además de las métricas automáticas tradicionales de IR (precisión, recall, nDCG), resulta fundamental incluir evaluaciones humanas que capten aspectos como coherencia, transparencia y verificabilidad.

### Categorías de Evaluación

- **Enfoques de Evaluación — Gao et al. (2023)**
  - Evaluación independiente por etapas: análisis separado de retrieval, augmentation y generation, con métricas específicas en cada módulo.
  - Evaluación End-to-End: valoración directa de la salida final del sistema RAG, con dos variantes:
    - Evaluación End-to-End automática: frameworks que miden habilidades clave como exactitud, fidelidad (*faithfulness*), atribución de fuentes, reducción de alucinaciones y transparencia.
    - Evaluación End-to-End con juicio humano: juicios expertos que valoran coherencia, verificabilidad, utilidad práctica y confianza.
  - Combinación de métricas: integración de métricas clásicas de recuperación (precisión, recall, nDCG), métricas de generación (coherencia, verificabilidad, calidad narrativa) y evaluación humana.
- **Evaluación en IR con FATE — Bernard & Balog (2025)**
  - Fairness: métricas automáticas como *top-k*, *exposure* y *pairwise metrics*.

- Transparency y Accountability: auditorías y estudios de usuarios, centrados en interpretabilidad y trazabilidad.
  - Ethics: enfoques cualitativos vinculados a privacidad y seguridad.
  - Tensiones: conflictos entre fairness individual vs. grupal y entre transparencia excesiva vs. carga cognitiva.
- **Evaluación Clásica en IR — Hambarde & Proença (2023)**
    - Métricas de recuperación: precisión, recall, F1, MAP (Mean Average Precision), MRR (Mean Reciprocal Rank).
    - Métricas de ranking: nDCG (Normalized Discounted Cumulative Gain) y calidad del ordenamiento.
    - Evaluación de modelos neuronales: comparación con benchmarks tradicionales (TREC, MS MARCO).
    - Dimensión multimodal: evaluación de IR en escenarios que integran texto, imágenes y audio.
  - **Evaluación en RAG — Knollmeyer et al. (2024); Gao et al. (2023)**
    - *Fase de Recuperación:*
      - Context relevance: grado de pertinencia de los documentos recuperados.
      - Dataset quality: uso de bases de datos curadas y representativas (ej. Wikipedia, MS MARCO).
      - Métricas aplicadas: precisión, recall, nDCG, cobertura de conocimiento.
    - *Fase de Generación:*
      - Faithfulness: consistencia factual entre recuperación y generación.
      - Answer relevance: utilidad de la respuesta respecto a la consulta.
      - Correctness: exactitud de la información producida y reducción de alucinaciones.
      - Métricas aplicadas: BLEU, ROUGE, métricas de consistencia factual y evaluaciones humanas.
    - *Fase de Integración:*
      - Citation quality: precisión, trazabilidad y cobertura de las fuentes citadas.

- *Evaluación Global:*
  - Evaluadores mixtos: combinación de métricas automáticas (similitud semántica, BLEU, ROUGE) con juicios humanos (coherencia, verificabilidad, utilidad práctica).
  - Datasets: necesidad de colecciones específicas adaptadas a RAG, más allá de benchmarks tradicionales de IR.

## **Futuro de RAG**

**Desafíos Actuales** De acuerdo con Zhai [23], uno de los principales desafíos de los sistemas RAG es la generación de alucinaciones, que comprometen la confianza y limitan su uso en aplicaciones críticas. Asimismo, persisten limitaciones en la calidad de la recuperación y en la eficiencia computacional, especialmente en dominios donde se requiere información actualizada y especializada [10]. Además, Ramdurai [19] señala que la integración de RAG con otras arquitecturas, como redes neuronales convolucionales, enfrenta problemas de escalabilidad y de adaptación a contextos heterogéneos.

**Direcciones Potenciales** Las líneas de avance incluyen el desarrollo de retrievers más robustos, la optimización de las interacciones entre modelo y recuperación, así como mecanismos de evaluación que prioricen la relevancia y la coherencia. Ramdurai [19] enfatiza la sinergia con arquitecturas multimodales y con sistemas capaces de combinar información textual, visual y estructurada. Asimismo, enfoques como RAPTOR, que introduce resúmenes recursivos y jerárquicos en la recuperación, muestran cómo superar la fragmentación del contexto y mejorar la integración semántica [20].

**Perspectivas** A medio plazo, RAG y los LLM convergerán con la IR clásica hacia sistemas de acceso conversacional al conocimiento: motores de búsqueda “con opinión” pero con respaldo documental, capaces de planificar, citar y aprender de la interacción. Incluso si los LLM de contexto largo siguen mejorando, la recuperación seguirá siendo diferencial por costo, frescura, control y gobernanza de la evidencia; veremos stacks donde RAG, herramientas y memoria trabajen de forma coordinada, con evaluación centrada en utilidad y veracidad para tareas compuestas y empresariales.

# Capítulo 2

## Metodología

### 2.1. Revisión sistemática

Umbrella Review, según los lineamientos del Instituto Joanna Briggs (JBI), es un tipo de revisión sistemática que recopila y analiza evidencia secundaria, es decir, revisiones sistemáticas y metaanálisis ya publicados. Su propósito es consolidar el conocimiento disponible, identificar coincidencias y contradicciones en la literatura existente, así como señalar vacíos de evidencia. Para ello, requiere la elaboración de un protocolo previo que establezca criterios de inclusión y exclusión, estrategias de búsqueda y métodos de síntesis, garantizando un proceso transparente y riguroso.

Por otra parte, la estrategia de propagación de citas (Back-and-Forward Citation Propagating) complementa este enfoque al permitir encontrar dinámicamente la literatura. A través de la propagación de citas se amplía y actualiza la literatura encontrada en las bases de datos tradicionales. De este modo, se superan limitaciones como la indexación incompleta, las variaciones en el uso de palabras clave o la exclusión de ciertas publicaciones.

### Metodología: Umbrella Review con Propagación de Citaciones

Como parte de la metodología Umbrella Review es necesario establecer un protocolo para ejecutar la revisión. Se han considerado las siguientes fases para dicho protocolo:

#### 1. Propósito de la revisión

La revisión se justifica en la necesidad de consolidar evidencia secundaria de

calidad, aprovechando el enfoque de propagación de citas para garantizar una búsqueda amplia, estructurada y actualizada.

## **2. Objetivos específicos**

Se definen los objetivos generales y específicos que guiarán la identificación de literatura mediante la propagación de citas, así como el proceso de síntesis de resultados.

## **3. Criterios de inclusión y exclusión**

Se definen de manera general como la incorporación de revisiones y metaanálisis que sean pertinentes, de calidad y relacionados con el tema de estudio, y la exclusión de aquellos trabajos que no cumplan con estos requisitos de relevancia.

## **4. Identificación del estudio semilla y propagación de citas**

La búsqueda se inicia en bases de datos académicas como *Scopus*, *Web of Science*, *IEEE Xplore* o *Google Scholar*, a fin de localizar un estudio semilla (revisión o resumen amplio) que ofrezca una cobertura representativa del tema. A partir de este estudio, se aplica la estrategia de Back-and-Forward Citation Propagation, que combina:

- *Backward citation*: revisión de las referencias citadas en el estudio semilla.
- *Forward citation*: identificación de trabajos más recientes que citan al estudio semilla.

De este modo, el corpus de literatura se amplía progresivamente hasta alcanzar un punto de saturación en el que la propagación deja de aportar nueva evidencia relevante.

## **5. Selección de revisiones relevantes**

A partir de la propagación de citas, se aplican los criterios de inclusión - exclusión para determinar qué revisiones serán incorporadas al análisis.

## **6. Valoración de la calidad de la evidencia**

La calidad de los estudios se evalúa según los criterios definidos, garantizando su consistencia al tema de estudio. Para apoyar este proceso se usa una herramienta de análisis que facilite la organización y valoración sistemática de la evidencia.

## 7. Extracción de información clave

De cada revisión seleccionada se extraerán datos esenciales, organizados en una tabla de extracción que incluirá:

- Autor y año de publicación
- Objetivo del estudio
- Tipo de revisión
- Número de estudios primarios incluidos
- Principales hallazgos
- Conclusiones generales
- Limitaciones reportadas

## 8. Síntesis y representación de resultados

Los hallazgos se organizarán en dos niveles complementarios:

- **Tabular:** tablas comparativas de las revisiones incluidas.
- **Narrativo:** síntesis descriptiva de los principales hallazgos.
- **Temático y visual:** mapas de evidencia y esquemas que reflejen la propagación de citas, mostrando las conexiones entre estudios clave.

## 9. Discusión y conclusiones

Los resultados se interpretan desde una perspectiva crítica, destacando fortalezas, limitaciones y la evolución de la evidencia en el tiempo. Se identifican coincidencias y divergencias entre revisiones, así como vacíos de conocimiento, y se proponen líneas de investigación futura.

En esta metodología, el Umbrella Review se utiliza como marco general para sintetizar evidencia secundaria a partir de revisiones de exhaustivas de la literatura, complementándose con la propagación de citas para integrar aportes recientes y reflejar la evolución del conocimiento disponible.

## 2.2. Enfoque Design Science Research (DSR)

De acuerdo con vom Brocke et al. Brocke, Hevner y Maedche [3], Design Science Research, desarrollada en 1969, es un paradigma de resolución de problemas que


busca mejorar el conocimiento humano mediante la creación de artefactos innovadores. En otras palabras, es una metodología que crea soluciones a problemas reales y, al mismo tiempo, genera conocimiento útil y aplicable sobre cómo diseñar estas soluciones. Las etapas que se aplicarán en el presente trabajo son las siguientes:

- **Identificación del problema y motivación** En esta etapa se precisa el problema y se justifica por qué es necesaria una solución. De acuerdo con Peffers et al. (2008), esta etapa exige analizar el problema en detalle, descomponiéndolo en sus partes clave para identificar sus causas, efectos y alcance. Además, es crucial justificar la relevancia del problema, tanto desde una perspectiva teórica (es decir, cómo contribuye al conocimiento académico) como desde una perspectiva práctica (cómo afecta a organizaciones, usuarios o sistemas reales). También implica explorar la literatura para verificar que el problema es relevante, desafiante y nuevo, lo que permite definir los límites del proyecto de investigación.
- **Definir los objetivos para la solución** Se plantean los criterios que debe cumplir una solución exitosa basándose en el conocimiento existente y en la factibilidad técnica y organizacional. Los objetivos deberán permitir construir algo efectivo y deseable, no solamente desde el ámbito académico sino también en el entorno en que se aplicará. Estos pueden expresarse en términos cualitativos o cuantitativos; el investigador establece aquí la meta hacia donde se dirigirá el artefacto.
- **Diseño y desarrollo del artefacto** En esta etapa se construye una solución concreta, como un modelo, software o sistema, que responde directamente a los objetivos planteados. Para ello, se utiliza el conocimiento existente que fundamenta las decisiones del diseño y la estructura del artefacto. No solo se trata de crear algo, sino de asegurar que pueda ser comprendido, evaluado y replicado por otros.
- **Demostración del uso del artefacto para resolver el problema** Se muestra cómo se usa el artefacto en un escenario real o simulado. Esta demostración no valida científicamente su efectividad, sino que muestra su aplicabilidad, evidenciando que el artefacto propuesto puede operar de forma efectiva. Por su parte, vom Brocke et al. (2020) destacan que esta etapa es fundamental para conectar el diseño teórico con la realidad del usuario o del entorno organizacional, permitiendo detectar oportunidades de mejora antes de una evaluación rigurosa.

- **Evaluación del desempeño del artefacto** Se busca medir su efectividad, eficiencia e impacto, aportando evidencia que justifique su valor y utilidad. Además, según vom Brocke et al. (2020), esta puede asumirse de forma continua mediante una evaluación formativa que permita ciclos iterativos de rediseño y mejora a lo largo del proceso de investigación.
- **Comunicación de los resultados al público académico y profesional** Finalmente, esta etapa consiste en difundir de forma clara los resultados del diseño y de la investigación realizada.

Estos pasos están basados en el modelo clásico de DSR de Peffers (2008), que vom Brocke adapta y expande en su guía.





**Figura 2.1:** Proceso de Diseño de Investigación para el desarrollo de RAG en Centinela

### **2.3. Diseño y desarrollo del artefacto**

## **Capítulo 3**

# **Pruebas, Resultados, Conclusiones y Recomendaciones**

**3.1. Demostración**

**3.2. Evaluación del desempeño**

**3.3. Resultados**

**3.4. Conclusiones**

**3.5. Recomendaciones**

# Bibliografía

- [1] Edoardo Aromataris et al. *Methodology for JBI Umbrella Reviews*. Disponible en Research Online de la University of Wollongong. Adelaide: Joanna Briggs Institute, 2014. URL: <https://ro.uow.edu.au/smhpapers/3344>.
- [2] Nolwenn Bernard y Krisztian Balog. «A Systematic Review of Fairness, Accountability, Transparency, and Ethics in Information Retrieval». En: *ACM Computing Surveys* 57.6 (feb. de 2025), 136:1-136:29. DOI: 10.1145/3637211.
- [3] Jan vom Brocke, Alan Hevner y Alexander Maedche. «Introduction to Design Science Research». En: *Design Science Research. Cases*. Ed. por Jan vom Brocke, Alan Hevner y Alexander Maedche. Cham: Springer, 2020, págs. 1-13. DOI: 10.1007/978-3-030-46781-4\_1.
- [4] Silvia Casola, Ivano Lauriola y Alberto Lavelli. «Pre-trained transformers: An empirical comparison». En: *Machine Learning with Applications* 9 (2022). Acceso abierto, CC BY 4.0, pág. 100334. DOI: 10.1016/j.mlwa.2022.100334.
- [5] Wenqi Fan et al. «A Survey on RAG Meeting LLMs: Towards Retrieval-Augmented Large Language Models». En: *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining KDD '24*. Barcelona, Spain: ACM, 2024, págs. 6491-6501. DOI: 10.1145/3637528.3671470. URL: <https://doi.org/10.1145/3637528.3671470>.
- [6] Yixing Fan et al. «Pre-training Methods in Information Retrieval». En: *arXiv preprint arXiv:2111.13853* (2021). URL: <https://arxiv.org/abs/2111.13853>.
- [7] Yunfan Gao et al. *Retrieval Augmented Generation for Large Language Models: A Survey*. 2023. arXiv: 2312.10997 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/2312.10997>.
- [8] Kailash A. Hambarde y Proen Hugo. «Information Retrieval: Recent Advances and Beyond». En: *IEEE Access* 11 (2023), pág. 76581 76620. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3295776.

- [9] Binglan Han, Teo Susnjak y Anuradha Mathrani. «Automating Systematic Literature Reviews with Retrieval Augmented Generation: A Comprehensive Overview». En: *Applied Sciences* 14.19 (2024), pág. 9103. DOI: 10.3390/app14199103.
- [10] Yucheng Hu y Yuxing Lu. «RAG and RAU: A Survey on Retrieval-Augmented Language Models in Natural Language Processing». En: *arXiv preprint arXiv:2404.19543* (2024). URL: <https://arxiv.org/abs/2404.19543>.
- [11] Peng Jiang y Xiaodong Cai. «A Survey of Text-Matching Techniques». En: *Information* 15.6 (2024), pág. 332. DOI: 10.3390/info15060332.
- [12] Zhi Jing, Yongye Su y Yikun Han. «When Large Language Models Meet Vector Databases: A Survey». En: *arXiv preprint arXiv:2402.01763* (2024). URL: <https://arxiv.org/abs/2402.01763>.
- [13] Satyadhar Joshi. «Introduction to Vector Databases for Generative AI: Applications, Performance, Future Projections, and Cost Considerations». En: *International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology (IARJSET)* 12.2 (2025), págs. 79-89. DOI: 10.17148/IARJSET.2025.12210. URL: <https://doi.org/10.17148/IARJSET.2025.12210>.
- [14] Simon Knollmeyer et al. «Benchmarking of Retrieval Augmented Generation: A Comprehensive Systematic Literature Review on Evaluation Dimensions, Evaluation Metrics and Datasets». En: *Proceedings of the 16th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (IC3K 2024) - Volume 3: KMIS*. SCITEPRESS – Science y Technology Publications, Lda, 2024, págs. 137-148. ISBN: 978-989-758-716-0. DOI: 10.5220/0013065700003838. URL: <https://doi.org/10.5220/0013065700003838>.
- [15] Le Ma et al. «A Comprehensive Survey on Vector Database: Storage and Retrieval Technique, Challenge». En: *arXiv preprint arXiv:2310.11703* (2025). URL: <https://arxiv.org/abs/2310.11703v2>.
- [16] Shervin Minaee et al. «Deep Learning-based Text Classification: A Comprehensive Review». En: *ACM Computing Surveys* 54.3 (2021), 62:1-62:40. ISSN: 0360-0300. DOI: 10.1145/3439726.
- [17] Stefania Papatheodorou. «Umbrella reviews: what they are and why we need them». En: *European Journal of Epidemiology* 34.6 (2019), págs. 543-546. DOI: 10.1007/s10654-019-00505-6.

- [18] Ken Peffers et al. «A design science research methodology for information systems research». En: *Journal of Management Information Systems* 24.3 (2008), pág. 45 77. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302. URL: <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>.
- [19] Balagopal Ramdurai. «Large Language Models (LLMs), Retrieval-Augmented Generation (RAG) systems, and Convolutional Neural Networks (CNNs) in Application systems». En: *International Journal of Marketing and Technology* 15.01 (2025). Disponible en acceso abierto en ResearchGate. URL: <https://www.researchgate.net/publication/387128512>.
- [20] Parth Sarthi et al. «RAPTOR: Recursive Abstractive Processing for Tree-Organized Retrieval». En: *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR)*. Published as a conference paper at ICLR 2024. OpenReview, 2024. URL: <https://openreview.net/forum?id=raptor2024>.
- [21] Ayisha Tabassum y Rajendra R. Patil. «A Survey on Text Pre-Processing & Feature Extraction Techniques in Natural Language Processing». En: *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)* 7.6 (2020), págs. 4864-4870. ISSN: 2395-0056. URL: <https://www.irjet.net/archives/V7/i6/IRJET-V7I6872.pdf>.
- [22] Shunyu Yao et al. «ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models». En: *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR)*. 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2210.03629>.
- [23] ChengXiang Zhai. «Large Language Models and Future of Information Retrieval: Opportunities and Challenges». En: *Proceedings of the 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*. Washington, DC, USA: ACM, 2024, págs. 1-10. DOI: 10.1145/3626772.3657848. URL: <https://doi.org/10.1145/3626772.3657848>.
- [24] Wan Zhang y Jing Zhang. «Hallucination Mitigation for Retrieval-Augmented Large Language Models: A Review». En: *Mathematics* 13.5 (2025), pág. 856. DOI: 10.3390/math13050856. URL: <https://doi.org/10.3390/math13050856>.
- [25] P. Zhao et al. «Retrieval-Augmented Generation for AI-Generated Content: A Survey». En: *arXiv abs/2402.19473* (2024). APA style: Zhao, P., Zhang, H., Yu, Q., Wang, Z., Geng, Y., Fu, F., Yang, L., Zhang, W., Jiang, J., & Cui, B. (2024). Retrieval-augmented generation for AI-generated content: A survey. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.19473>. DOI: 10.48550/arXiv.2402.19473. URL: <https://arxiv.org/abs/2402.19473>.