

```
mysql> desc book;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
book_id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
book_name	varchar(255)	NO		NULL	
quantity	int	NO		NULL	
category	varchar(255)	NO		NULL	

4 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> desc student;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
name	varchar(255)	NO		NULL	
year	int	NO		NULL	
department	varchar(255)	NO		NULL	
user_id	int	YES	MUL	NULL	

5 rows in set (0.01 sec)

```
mysql> desc book_transactions;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
issue_id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
book_id	int	NO	MUL	NULL	
student_id	int	NO	MUL	NULL	
issue_date	date	NO		NULL	
return_date	date	NO		NULL	
actual_return_date	date	YES		NULL	
status	enum('issued','overdue','returned')	NO		NULL	

7 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> desc defaulter;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
defaulter_id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
student_id	int	NO	MUL	NULL	
book_id	int	NO	MUL	NULL	
overdue_days	int	NO		NULL	
fine_amount	decimal(10,2)	NO		NULL	
fine_status	enum('paid','unpaid')	NO		NULL	

6 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> desc login;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
user_id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
email_id	varchar(255)	NO	UNI	NULL	
password	varchar(255)	NO		NULL	
user_type	enum('admin','user')	NO		NULL	

4 rows in set (0.00 sec)