Содержание

1 Сеточное решение уравнения Пуассона **5**

1.1 Постановка задачи . . . 5

1.1.1 Граничные условия первого рода . . . 5

1.1.2 Граничные условия второго рода . . . 5

1.1.3 Граничные условия третьего рода . . . 6

1.1.3.1 Об универсальности условий третьего рода . . . 6

1.1.4 Периодические граничные условия . . . 6

1.2 Метод конечных разностей . . . 7

1.2.1 Аппроксимация во внутренней области . . . 7

1.2.2 Сборка СЛАУ . . . 8

1.2.3 Учёт граничных условий . . . 9

1.2.3.1 Граничные условия первого рода . . . 9

1.2.3.2 Граничные условия второго рода . . . 9

1.2.3.3 Граничные условия третьего рода . . . 10

1.2.3.4 Периодические граничные условия . . . 10

1.2.4 Двумерная задача . . . 11

1.2.5 Верификация порядка аппроксимации . . . 11

1.3 Метод конечных объёмов . . . 13

1.3.1 Конечнообъёмная сетка . . . 13

1.3.2 Конечнообъёмная аппроксимация . . . 13

1.3.2.1 Обработка внутренних граней . . . 14

1.3.2.2 Учёт граничных условий . . . 15

1.3.3 Одномерный случай . . . 15

1.3.4 Сборка системы линейных уравнений . . . 16

1.3.4.1 Алгоритм сборки в цикле по ячейкам . . . 17

1.3.4.2 Алгоритм сборки в цикле по граням . . . 17

1.3.5 Расширенный набор точек коллокаций . . . 18

1.3.5.1 Пример . . . 19

1.3.5.2 Граничные условия второго рода . . . 21

1.3.5.3 Граничные условия третьего рода . . . 21

1.3.5.4 Периодические граничные условия . . . 21

1.3.6 Учёт неортогональности сетки . . . 22

1.3.6.1 Методы разложения нормали . . . 23

1.3.6.2 Методы вычисления касательной производной . . . 25

1.3.6.3 Учёт поправки при сборке СЛАУ . . . 25

1.3.7 Вычисление градиентов в центрах ячеек . . . 27

1.3.7.1 Метод Гаусса . . . 27

1.3.7.2 Метод наименьших квадратов . . . 28

1.3.8 Неоднородный коэффициент диффузии . . . 29

1.3.9 Аппроксимация нормальной производной с учётом логарифмической особенности 30
1.3.10 Радиально-симметричная постановка . . . 31

A Задания для самостоятельной работы **33**
A.1 Лекция 2 (12.09.26) МКР для решения уравнения Пуассона . . . 35
A.2 Лекция 3 (3.10.26) МКО для решения уравнения Пуассона . . . 37
A.3 Лекция 4 (10.10.26) МКО для неортогональных сеток . . . 39

B Детали программной реализации **41**
B.1 Работа с двумерными сетками . . . 42
B.1.1 Интерфейс работы с сетками . . . 42
B.1.2 Загрузка сеток . . . 42
B.1.3 Построение неструктурированных сеток . . . 42
B.1.4 Сохранение сеточных данных . . . 43
B.2 Одномерное уравнение Пуассона. МКР . . . 44
B.2.1 Функция верхнего уровня . . . 44
B.2.2 Детали реализации . . . 45

C Формулы и обозначения **48**
C.1 Векторы . . . 49
C.1.1 Обозначение . . . 49
C.1.2 Набла–нотация . . . 49
C.2 Интегрирование . . . 51
C.2.1 Формула Гаусса–Остроградского . . . 51
C.2.2 Интегрирование по частям . . . 52
C.2.3 Численное интегрирование в заданной области . . . 52
C.3 Интерполяционные полиномы . . . 53
C.3.1 Многочлен Лагранжа . . . 53
C.3.1.1 Узловые базисные функции . . . 53
C.3.1.2 Интерполяция в параметрическом отрезке . . . 54
C.3.1.3 Интерполяция в параметрическом треугольнике . . . 57
C.3.1.4 Интерполяция в параметрическом квадрате . . . 59

D Алгоритмы **62**
D.1 Геометрические алгоритмы . . . 63
D.1.1 Линейная интерполяция . . . 63
D.1.2 Преобразование координат . . . 63
D.1.2.1 Матрица Якоби . . . 64
D.1.2.2 Дифференцирование в параметрической плоскости . . . 65
D.1.2.3 Интегрирование в параметрической плоскости . . . 66
D.1.2.4 Двумерное линейное преобразование. Параметрический треугольник . . . 66
D.1.2.5 Двумерное билинейное преобразование. Параметрический квадрат . . . 67
D.1.2.6 Трёхмерное линейное преобразование. Параметрический тетраэдр . . . 67

D.1.3 Свойства многоугольника . . . 67
D.1.3.1 Площадь многоугольника . . . 67
D.1.3.2 Интеграл по многоугольнику . . . 69
D.1.3.3 Центр масс многоугольника . . . 70
D.1.4 Свойства многогранника . . . 70
D.1.4.1 Объём многогранника . . . 70
D.1.4.2 Интеграл по многограннику . . . 70
D.1.4.3 Центр масс многогранника . . . 70
D.1.5 Поиск многоугольника, содержащего заданную точку . . . 71
D.2 Форматы хранения разреженных матриц . . . 72
D.2.1 CSR-формат . . . 72
D.2.2 Массив словарей . . . 74
D.3 Методы решения систем уравнений . . . 76
D.3.1 Простые итерационные алгоритмы . . . 76
D.3.1.1 Метод Якоби . . . 76
D.3.1.2 Метод Зейделя . . . 76
D.3.1.3 Метод последовательных верхних релаксаций SOR . . . 77
D.3.2 Метод коррекции поправки . . . 77
D.3.3 Методы подпространств Крылова . . . 78
D.3.3.1 Итерационный процесс BiCGStab с предобуславливателем . . . 78

E Работа с инфраструктурой проекта CFDCourse **80**
E.1 Клонирование . . . 81
E.2 Разворачивание контейнера . . . 82
E.3 Базовая разработка . . . 83
E.3.1 Особенности проекта . . . 83
E.3.2 Сборка в отладочном режиме . . . 83
E.3.3 Сборка в релизном режиме . . . 84
E.3.4 Работа с кодом . . . 84
E.4 Разработка в vscode . . . 84
E.4.1 Подключение к контейнеру . . . 84
E.4.2 Настройки vscode . . . 85
E.4.3 Сборка и отладка . . . 86
E.5 Работа с системой контроля версий . . . 87
E.5.1 Порядок работы с репозиторием CFDCourse . . . 87
E.5.1.1 Получение последнего коммита . . . 87
E.5.1.2 Создание коммита с текущим дз . . . 87
E.6 Paraview . . . 89
E.6.1 Данные на одномерных сетках . . . 89
E.6.2 Изолинии для двумерного поля . . . 92
E.6.3 Данные на двумерных сетках в виде поверхности . . . 93
E.6.4 Числовых значения в точках и ячейках . . . 94

E.6.5 Векторные поля . . . 95
E.6.6 Значение функции вдоль линии . . . 97
E.7 Hybmesh . . . 99
E.7.1 Построение сеток . . . 99
E.8 Приёмы отладки . . . 100
E.8.1 Печать разреженной матрицы . . . 100
E.8.2 Сохранение отладочных полей решения . . . 100
E.8.3 Профилирование . . . 101

1 Сеточное решение уравнения Пуассона

1.1 Постановка задачи

Будем рассматривать многомерное дифференциальное уравнение в области Ω:

$$-\nabla \cdot (\lambda(\mathbf{x})\nabla u) = f(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \Omega \tag{1.1}$$

Оператор в левой части (оператор Лапласа) описывает физический процесс диффузии с коэффициентом диффузии λ. Это уравнение (с нулевой правой частью) используют в частности для расчёта распределения температуры в однородном твёрдом теле. В этом случае коэффиент λ называют коэффициентом теплопроводности, а за счёт ненулевой f можно задавать дополнительные внутренние источники тепла.

В простом случае постоянного коэффициент диффузии ($\lambda = \text{const}$) его можно вынести из под дивергеции и отнести в правую часть. Тогда уравнение упростится до однородного вида:

$$-\nabla^2 u = f(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \Omega \tag{1.2}$$

Далее на границе области расчёта $\partial\Omega$ рассмотрим несколько типов граничных условий.

1.1.1 Граничные условия первого рода

Также известны как граничные условия Дирихле. На границе $\partial\Omega_I$ задано точное значение искомой функции u^Γ:

$$u = u^\Gamma(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \partial\Omega_I \tag{1.3}$$

В аналогии задачи теплопроводности это условие можно трактовать как условие заданной на стенке температуры.

В случае, если на всей границе области поставлены условия второго рода: $\Omega = \Omega_{II}$, задача Пуассона (1.1) не будет иметь единственного решения (решение будет определено с точностью до константы). Для получения единственного решения следует однозначно определить решение в произвольной точке области

$$u(\mathbf{x}_0) = u^0.$$

1.1.2 Граничные условия второго рода

Также известны как граничные условия Неймана. На границе $\partial\Omega_{II}$ задано значение нормальной производной искомой функции q:

$$-\lambda(\mathbf{x})\frac{\partial u}{\partial n} = q(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \partial\Omega_{II} \tag{1.4}$$

В аналогии задачи теплопроводности это условие можно трактовать как условие заданного на стенке теплового потока.

1.1.3 Граничные условия третьего рода

Также известны как граничные условия Робэна. На границе $\partial\Omega_{III}$ задано линейное соотношение значений функции и нормальной производной:

$$-\lambda(\mathbf{x})\frac{\partial u}{\partial n} = \alpha(\mathbf{x})u + \beta(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \partial\Omega_{III}. \tag{1.5}$$

При постановке задачи теплопроводности это условие часто записывают в виде

$$-\lambda(\mathbf{x})\frac{\partial u}{\partial n} = \alpha(\mathbf{x})\left(u - u^0\right).$$

где известное значение u^0 называют температурой окружающей среды. Такое условие называют условием конвективной теплопроводности или условием Ньютона–Рихмана. Для приведения этого условия к исходному виду (1.5) достаточно положить $\beta = -\alpha u^0$.

1.1.3.1 Об универсальности условий третьего рода

Условия (1.3), (1.4) можно свести к условиям (1.5) при правильном подборе коэффициентов α и β. Так для условий второго рода нужно положить $\alpha = 0$, $\beta = q$. А для условий первого рода: $\alpha = \varepsilon^{-1}$, $\beta = -\alpha u^\Gamma$, где $\varepsilon \to 0$ – некоторое очень малое положительное число.

1.1.4 Периодические граничные условия

Необходимость в таких условиях возникает при расчёте физических процессов около периодических структур: решёток, лопастей, рядов скважин, оребрения нагревателя и т.п. В этом случае из исходную большую область расчёта представляют как бесконечную последовательность однотипных ячеек периодичности, в каждой из которых решения полностью идентичны (в более сложных вариантах – сдвинуты на константу).




Рис. 1: Ячейка периодичности в задаче обтекания бесконечной решётки

На рис. 1 представлен пример области с выделенной ячейкой периодичности $\overline{\Omega}$ (незатенённая область). Изолинии можно трактовать как изотермы решения задачи о нестационарном обтекании решётки нагревателя (поле температур в этом случае описывается более сложным уравнением, чем (1.1) и приведено тут только для иллюстрации периодичности).

Пара периодических границ обозначена через $\partial\overline{\Omega}_P$ и $\partial\overline{\Omega}'_P$. Пусть эти границы топологически эквивалентны, то есть для любой точки $\mathbf{x} \in \partial\overline{\Omega}_P$ существует взаимнооднозначная точка $\mathbf{x}' \in \partial\overline{\Omega}'_P$. Для того, чтобы решение за этими границами точно соответствовало решению внутри ячейки периодичности необходимо задать равенство значений и производных любого порядка:

$$\begin{cases} u(\mathbf{x}) = u(\mathbf{x}'), \\ \left.\dfrac{\partial^k u}{\partial n^k}\right|_{\mathbf{x}} = -\left.\dfrac{\partial^k u}{\partial n^k}\right|_{\mathbf{x}'} \end{cases} \quad \mathbf{x} \in \partial\overline{\Omega}_P, \quad \mathbf{x}' \in \partial\overline{\Omega}'_P, \quad \forall k. \tag{1.6}$$

Здесь под n подразумевается внешняя к ячейке периодичности нормаль, поэтому в правой части условия для производных стоит минус.

1.2 Метод конечных разностей

Будем рассмотривать задачу (1.2), (1.3) в упрощённой одномерной постановке:

$$-\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x) \tag{1.7}$$

в области $x \in [a, b]$.

Для аппроксимации производных методом конечных разностей будем использовать разложение Тейлора:

$$u(x+h) = u(x) + hu'(x) + \frac{h^2}{2}u''(x) + \cdots + \frac{h^k}{k!}u^{(k)}(x) \tag{1.8}$$

из которой можно получить приближение первого (направленная разность) и второго (симметричная разность) порядков:

$$u'(x) = \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \underbrace{-\frac{h}{2}u''(x) - \frac{h^2}{6}u'''(x) - \ldots}_{O(h)}, \tag{1.9}$$

$$u'(x) = \frac{u(x+h/2) - u(x-h/2)}{h} \underbrace{-\frac{h^2}{24}u'''(x) - \frac{h^4}{1920}u^{(5)}(x) - \ldots}_{O(h^2)}. \tag{1.10}$$

1.2.1 Аппроксимация во внутренней области

В области решения $[a, b]$ введём равномерную сетку из N ячеек. Шаг сетки будет равен $h = (b-a)/N$. Узлы сетки запишем в виде сеточного вектора $\{x_i\}$ длины $N+1$, где $i = \overline{0, N}$. Определим сеточный вектор $\{u_i\}$ неизвестных, элементы которого определяют значение искомого численного решения в i-ом узле сетки.

Для аппроксимации оператора Лапласа из левой части исходного уравнения (1.7) сначала вос-

пользуемся симметричной разностью (1.10) для снятия первой производной:

$$u''(x) = \frac{u'(x+h/2) - u'(x-h/2)}{h} + O(h^2). \tag{1.11}$$

Далее распишем первые производную с помощью той же формулы (1.10):

$$u'(x+h/2) = \frac{u(x+h) - u(x)}{h} - \frac{h^2}{24}u'''(x+h/2) + O(h^4)$$
$$u'(x-h/2) = \frac{u(x) - u(x-h)}{h} - \frac{h^2}{24}u'''(x+h/2) + O(h^4).$$

Запишем их разность, учитывая

$$u'''(x+h/2) - u'''(x-h/2) = hu^{(4)}(x) + O(h^2).$$

Получим

$$u'(x+h/2) - u'(x-h/2) = \frac{u(x+h) - 2u(x) + u(x-h)}{h} - \frac{h^3}{24}u^{(4)}(x) + O(h^4).$$

Подставим последнее выражение в (1.12):

$$u''(x) = -\frac{-u(x+h) + 2u(x) - u(x-h)}{h^2} + O(h^2). \tag{1.12}$$

Перенесём это выражение на равномерную сетку и окончательно запишем разностую схему второго порядка для уравнения (1.7)

$$\frac{-u_{i-1} + 2u_i - u_{i+1}}{h^2} = f_i, \qquad i = \overline{1, N-1}. \tag{1.13}$$

Здесь $\{f_i\}$ – известный сеточный вектор, определяемый через известную аналитическую функцию $f(x)$ в правой части уравнения (1.7) как

$$f_i = f(x_i). \tag{1.14}$$

1.2.2 Сборка СЛАУ

Линейные уравнения (1.13) относительно неизвестных u_i составляют систему вида

$$\sum_{j=0}^{N} A_{ij}\, u_j = b_i, \qquad i = \overline{1, N-1}$$

с матричными коэффициентами

$$A_{ij} = \begin{cases} 2/h^2, & i = \overline{1, N-1},\ j = i; \\ -1/h^2, & i = \overline{1, N-1},\ j = i-1; \\ -1/h^2, & i = \overline{1, N-1},\ j = i+1; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \tag{1.15}$$

и правой частью

$$b_i = f_i, \quad i = \overline{1, N-1}. \tag{1.16}$$

Всего в этой системе $N-1$ уравнение для $N+1$ неизвестной. Для получения однозначного ответа не хватает двух уравнений, которые должны быть сформулированы из граничных условий (для правой и левой границ).

1.2.3 Учёт граничных условий

1.2.3.1 Граничные условия первого рода

Рассмотрим условия первого рода вида:

$$\begin{cases} u(a) = u_a, \\ u(b) = u_b. \end{cases} \tag{1.17}$$

Эти условия для сеточного вектора приобретут вид:

$$u_0 = u_a, \qquad u_N = u_b.$$

В терминах матричных коэффициентов (1.15), (1.16) эти условия можно переписать в виде:

$$\begin{aligned} A_{00} &= 1, \quad b_0 = u_a; \\ A_{NN} &= 1, \quad b_N = u_b; \end{aligned} \tag{1.18}$$

1.2.3.2 Граничные условия второго рода

Рассмотрим условия Неймана

$$\begin{cases} -\left.\dfrac{\partial u}{\partial n}\right|_a = q_a, \\ -\left.\dfrac{\partial u}{\partial n}\right|_b = q_b, \end{cases} \tag{1.19}$$

Для их аппроксимации можно бы было воспользоваться направленными разностями (1.9). Учтём что нормаль $\mathbf{n}$ направлена наружу (против оси x на левой границе и по оси x – на правой). Тогда можно записать

$$-\frac{u_0 - u_1}{h} = q_a, \quad -\frac{u_N - u_{N-1}}{h} = q_b, \tag{1.20}$$

В терминах матричных коэффициентов получим

$$\begin{aligned} A_{00} &= 1/h \quad A_{01} = -1/h \quad b_0 = -q_a \\ A_{NN} &= 1/h \quad A_{N,N-1} = -1/h \quad b_N = -q_b \end{aligned} \tag{1.21}$$

Следует однако заметить, что формула (1.9) имеет первый порядок точности. Поэтому общий порядок расчётной схемы также будет первый. Чтобы аппроксимировать граничные условия второго рода вторым порядком воспользуемся уравнением (1.13) для аппроксимации оператора Лапласа в

граничной (левой) точке:

$$u_0'' = \frac{u_{-1} - 2u_0 + u_1}{h^2}.$$

Здесь u_{-1} – это фиктивный узел, находящийся вне области расчёта. Для нахождения его значения аппроксимируем граничное условие (1.24) с использованием симметричной схемы (1.10):

$$-\frac{u_{-1} - u_1}{2h} = q_a \quad \Rightarrow \quad u_{-1} = u_1 - 2hq_a.$$

Используя два последних соотношения запишем аппроксимированное уравнение Пуассона в граничной точке:

$$-u_0'' = f_0 \quad \Rightarrow \quad \frac{u_0 - u_1}{h^2} = -\frac{q_a}{h} + \frac{1}{2}f_0. \tag{1.22}$$

Переписывая в терминах матричных коэффициентов получим (сохраняя h^2 в знаменателе, чтобы выражение имело тот же порядок, что и выражение для внутренних узлов (1.13)):

$$\begin{array}{lll} A_{00} = 1/h^2 & A_{01} = -1/h^2 & b_0 = -\,q_a/h + f_0/2 \\ A_{NN} = 1/h^2 & A_{N,N-1} = -1/h^2 & b_N = -\,q_b/h + f_N/2 \end{array} \tag{1.23}$$

Ещё раз заметим, что все аппроксимационные формулы, использованные для получения (1.23) имели второй порядок точности, поэтому и само это выражение имеет второй порядок (в отличии от альтернативного (1.21)).

1.2.3.3 Граничные условия третьего рода

Аппроксимацию условий третьего рода

$$\begin{cases} -\left.\dfrac{\partial u}{\partial n}\right|_a = \alpha_a u(a) + \beta_a, \\ -\left.\dfrac{\partial u}{\partial n}\right|_b = \alpha_b u(b) + \beta_b, \end{cases} \tag{1.24}$$

можно получить по аналогии с аппроксимацией условий второго рода, заменив q на $\alpha u + \beta$. В частности, для левого узла аппроксимация второго порядка по аналогии с (1.22) примет вид

$$-u_0'' = \alpha_a u_0 + \beta \quad \Rightarrow \quad \frac{(1 + \alpha_a h)u_0 - u_1}{h^2} = -\frac{\beta}{h} + \frac{1}{2}f_0.$$

А на матричном уровне получим

$$\begin{array}{lll} A_{00} = (1 + \alpha_a h)/h^2 & A_{01} = -1/h^2 & b_0 = -\,\beta_a/h + f_0/2 \\ A_{NN} = (1 + \alpha_b h)/h^2 & A_{N,N-1} = -1/h^2 & b_N = -\,\beta_b/h + f_N/2 \end{array} \tag{1.25}$$

1.2.3.4 Периодические граничные условия

Для удовлетворения периодических условий можно на сеточном уровне закольцевать сетку, переименовав узел с индексом N в узел 0, узел $N+1$ в 1 и т.п. В сеточном векторе тогда останется N

неизвестных. Уравнения для крайних точек примут вид

$$\frac{-u_{N-1}+2u_0-u_1}{h^2}=f_0, \qquad \frac{-u_{N-2}+2u_{N-1}-u_0}{h^2}=f_{N-1}. \tag{1.26}$$

1.2.4 Двумерная задача

Двумерная задача Пуассона в частных производных будет иметь вид

$$-\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)=f(x,y). \tag{1.27}$$

Разностную схему для такого уравнения удобно писать и использованием парного индекса (i,j), где i – индекс вдоль оси x, j – индекс вдоль оси y. При этом сеточные вектора должны по прежнему оставаться линейными массивами. Функцию, переводящую парный индекс в сквозной (линейный), обозначим как

$$k[i,j]=i+(n_x+1)j \tag{1.28}$$

n_x – количество ячеек сетки в направлении x. Обратные функции, переводящие сквозной индекс в пару i,j, имеют вид

$$\begin{aligned} i[k] &= \mathrm{mod}\left(k,(n_x+1)\right), && // \text{ остаток от деления,} \\ j[k] &= \lfloor k/(n_x+1)\rfloor, && // \text{ целая часть от деления.} \end{aligned} \tag{1.29}$$

С учётом введённых обозначений разностная схема для уравнения (1.27) примет вид

$$\frac{-u_{k[i-1,j]}+2u_{k[i,j]}-u_{k[i+1,j]}}{h_x^2}+\frac{-u_{k[i,j-1]}+2u_{k[i,j]}-u_{k[i,j+1]}}{h_y^2}=f_{k[i,j]}, \tag{1.30}$$

1.2.5 Верификация порядка аппроксимации

Порядок аппрокцимации показывает скорость приближения численного решения к точному с уменьшением сетки. Поэтому для подтверждения порядка необходимо

- Знать точное решение,
- Уметь вычислять функционал (норму, $||\cdot||$), характеризующий отклонение точного решения от численного,
- Сделать несколько расчётов на сетках с разной N и заполнить таблицу $||\{u_i-u^e(x_i)\}||(N)$,
- На основе этой таблицы построить график в логарифмических осях и по углу наклона кривой сделать вывод о порядке аппроксимации.

Выберем произвольную функцию u^e (достаточно сильно изменяющуюся на целевом отрезке $[a,b]$). Далее путём прямого вычисления определим параметры задачи f, u_a, u_b такие, для которых функция u^e является точным решением задачи (1.7), (1.17).

Зададимся числом разбиений N и решим задачу для выбранным параметров. В результате определим сеточный вектор численного решения $\{u_i\}$.

В качестве нормы выберем стандартное отклонение. В интегральном виде для многомерной функции $y(\mathbf{x})$ в области $\mathbf{x} \in D$ оно имеет вид

$$||y(\mathbf{x})||_2 = \sqrt{\frac{1}{|D|} \int_D y(\mathbf{x})^2 \, d\mathbf{x}}. \tag{1.31}$$

Упрощая до одномерного случая

$$||y(x)||_2 = \sqrt{\frac{1}{b-a} \int_a^b y(x)^2 \, dx}.$$

Вычислим этот интеграл численно на введённой ранее равномерной сетке $\{x_i\}$:

$$||\{y_i\}||_2 = \sqrt{\frac{1}{b-a} \sum_{i=0}^{N} w_i y_i^2},$$

где $\{w_i\}$ – вес (или "площадь влияния") i-ого узла:

$$w_i = \begin{cases} h/2, & i = 0, N; \\ h, & i = \overline{1, N-1}, \end{cases}$$

такая что

$$\sum_{i=0}^{N} w_i = b - a.$$

Окончательно среднеквадратичная норма отклонения численного решения от точного запишется в виде

$$||\{u_i - u^e(x_i)\}||_2 = \sqrt{\frac{1}{b-a} \sum_{i=0}^{N} w_i \left(u_i - u_i^e\right)^2}. \tag{1.32}$$

Пример программы, реализующей этот алгоритм смотри в п. B.2.

1.3 Метод конечных объёмов

Будем рассматривать задачу в многомерной постановке (1.2), (1.3).

1.3.1 Конечнообъёмная сетка

Разобъём область численного решения на непересекающиеся подобласти E_i, $i = \overline{0, N-1}$, а её границу $\partial\Omega$ на грани Γ_s, $s = \overline{0, N^\Gamma - 1}$ (рис. 2). Введем следующие сеточные примитивы:

- E_i – ячейка сетки,
- Γ_s – граничная грань,
- $\mathbf{x}_i$ – центр (масс) ячейки,
- $\mathbf{g}_s$ – центр (масс) грани Γ_s,
- γ_{ij} – внутренняя грань между i-ой и j-ой ячейками,

Будем считать, что ячейки сетки выпуклые, а грани – плоские.




Рис. 2: Конечнообъёмная сетка

1.3.2 Конечнообъёмная аппроксимация

Проинтегрируем исходное уравнение по одной из подобластей E_i:

$$-\int\limits_{E_i} \nabla^2 u \, ds = \int\limits_{E_i} f \, d\mathbf{x}.$$

К интегралу в левой части применим формулу интегрирования по частям (C.14). Получим

$$-\int\limits_{\partial E_i} \frac{\partial u}{\partial n} \, d\mathbf{x} = \int\limits_{E_i} f \, d\mathbf{x}. \tag{1.33}$$

Здесь ∂E_i – совокупность всех границ подобласти E_i, а $\mathbf{n}$ – внешняя к подобласти нормаль.

Граница ячейки E_i состоит из внутренних граней γ_{ij} (индекс j здесь соответствует индексу соседней ячейки) и инцидентных ей граней Γ_s, лежащих на внешней границе расчётной области Ω. Тогда интеграл по общей границе ячейки распишется через сумму интегралов по плоским поверхностям

$$\int\limits_{\partial E_i} \frac{\partial u}{\partial n}\, ds = \sum_{j \in \mathrm{J}_i} \int\limits_{\gamma_{ij}} \frac{\partial u}{\partial n}\, ds + \sum_{s \in \mathrm{I}_i, \mathrm{II}_i} \int\limits_{\Gamma_s} \frac{\partial u}{\partial n}\, ds.$$

Введены следующие обозначения множества индексов: J_i – индексы ячеек, соседних (имеющих общую грань) с текущей ячейкой i, $\mathrm{I}_i, \mathrm{II}_i$ – индексы граничных граней первого и второго рода, инцидентных ячейке E_i. Аппроксимирум производную $\partial u/\partial n$ на каждой из граней константой. Тогда её можно вынести из под интегралов и предыдущее выражение записать в виде

$$\int\limits_{\partial E_i} \frac{\partial u}{\partial n}\, ds \approx \sum_{j \in \mathrm{J}_i} |\gamma_{ij}| \left(\frac{\partial u}{\partial n}\right)_{\gamma_{ij}} + \sum_{s \in \mathrm{I}_i, \mathrm{II}_i} |\Gamma_s| \left(\frac{\partial u}{\partial n}\right)_{\Gamma_s} \tag{1.34}$$

Здесь $|\gamma_{ij}|$, $|\Gamma_s|$ – площади граней.

Аналогично, анализируя интеграл правой части (1.33), приблизим значение функции правой части f внутри элемента E_i константой f_i, которую отнесём к центру элемента. Тогда

$$\int\limits_{E_i} f\, d\mathbf{x} \approx f_i\, |E_i|\,. \tag{1.35}$$

Сеточный вектор $\{f_i\}$ – есть конечнообъёмная аппроксимация функции $f(\mathbf{x})$ на конечнообъёмную сетку. Значения f_i при аппроксимации чаще всего находятся как значения в центрах элементов

$$f_i = f(\mathbf{x}_i).$$

Хотя иногда может быть использовано и другое определение, следующее из (1.35):

$$f_i = \frac{1}{|E_i|} \int\limits_{E_i} f(\mathbf{x})\, d\mathbf{x}.$$

1.3.2.1 Обработка внутренних граней

Для начала будем рассматривать сетки, в которых вектора $\mathbf{c}$, соединяющие центры ячеек (зедёные вектора на рис. 2), коллинеарны (или почти коллинеарны) нормалям к граням $\mathbf{n}$. В этом случае производную искомой функции по нормали к грани можно записать в виде

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial u}{\partial c}.$$

Далее определим значения функции u в точках $\mathbf{x}_i$, $\mathbf{x}_j$ как u_i, u_j. Тогда значение производной $\partial u/\partial n$ на внутренней грани конечного объёма может быть приближена конечной разностью

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n}\right)_{\gamma_{ij}} \approx \frac{\partial u}{\partial c} \approx \frac{u_j - u_i}{h_{ij}}, \quad h_{ij} = |\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i|. \tag{1.36}$$

Определим pebi (perpendicular-bisector) сетки как сетки, удовлетворяющие следующим свойствам

- линии, соединяющие центры двух соседних ячеек, перпендикулярны грани между этими ячейками;
- внутренние грани делят линии, соединящие центры соседних ячеек, пополам.

Очевидно, что равномерная структурированная сетка удовлетворяет этим свойствам. Для построения неструктурированных pebi-сеток используют алгоритмы построения ячеек Вороного. Для pebi-сеток разностная схема (1.36) является симметричной разностью и, поэтому, имеет второй порядок аппроксимации.

1.3.2.2 Учёт граничных условий

Для вычисления второго слагаемого в правой части (1.34) следует расписать значение нормальной к границе производной вида

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n}\right)_{\Gamma_s}.$$

Это делается с помощью граничных условий.

Условия первого рода Пусть в центре $\mathbf{g}_s$ грани Γ_s задано значение искомой функции (1.3):

$$u(\mathbf{g}_s) = u_s^{\Gamma}. \tag{1.37}$$

Аппроксимацию производных будем проводить из тех же соображений, которые использовали при анализе внутренних граней. Только вместо центра соседнего элемента c_j будем использовать центр грани g_s. В первом приближении, отбрасывая касательные производные, придём к формуле, аналогичной (1.36):

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n}\right)_{\Gamma_s} \approx \frac{u_s^{\Gamma} - u_i}{h_{is}^{\Gamma}}, \quad h_{is}^{\Gamma} = |\mathbf{g}_s - \mathbf{x}_i|. \tag{1.38}$$

Условия второго рода В условиях второго рода нормальная производная уже задана явно:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n}\right)_{\Gamma_s} = -q_s.$$

1.3.3 Одномерный случай

Рассмотрим результат конечнообъёмной аппроксимации задачи (1.2) в одномерном случае (1.7) на равномерной сетке с шагом h (рис. 3).




Рис. 3: Одномерная конечнообъёмная сетка

У внутренней ячейки i есть две границы: $\gamma_{i,i-1}$ и $\gamma_{i,i+1}$. Нормали по этим границам аппроксимируются по формулам (1.36):

$$\gamma_{i,i-1}: \quad \frac{\partial u}{\partial n} = \frac{u_{i-1} - u_i}{h}$$

$$\gamma_{i,i+1}: \quad \frac{\partial u}{\partial n} = \frac{u_{i+1} - u_i}{h}$$

Объём ячейки в одномерном случае равен её длине h. Площадь грани следует положить единице с тем, чтобы

$$|E_i| = |\gamma| h = h.$$

Тогда, подставляя эти значения в (1.33), получим знакомую конечноразностную схему аппроксимацию уравнения Пуассона

$$\frac{-u_{i-1} + 2u_i - u_{i+1}}{h} = f_i h,$$

которая имеет второй порядок точности.

Разница со схемой, полученной методом конечных разностей (1.13), здесь состоит в том, что значения сеточных векторов $\{u\}$, $\{f\}$ здесь приписаны к центрам ячеек, а не к их вершинам. Это отличие проявит себя в аппроксимации граничных условий. Так, если на левой границе $x = a$ задано условие первого рода, то соответствующее уравнение согласно (1.38) примет вид

$$-\frac{u_a^\Gamma - u_0}{h/2} - \frac{u_1 - u_0}{h} = f_0 h.$$

В методе конечных разностей это условие выразилось бы в виде $u_0 = u_a^\Gamma$.

1.3.4 Сборка системы линейных уравнений

Подставим все полученные аппроксимации (1.36), (1.38) в уравнение (1.33). Получим i-ое уравнение искомой системы уравнений относительно неизвестных u_i:

$$-\sum_{j \in \mathrm{J}_i} \frac{|\gamma_{ij}|}{h_{ij}} (u_j - u_i) - \sum_{s \in \mathrm{I}_i} \frac{|\Gamma_s|}{h_{is}^\Gamma} \left(u_s^\Gamma - u_i\right) + \sum_{s \in \mathrm{II}_i} q_s |\Gamma_s| = f_i |E_i|.$$

Здесь первое слагаемое в левой части отвечает за потоки через внутренние границы, второе – граничные условия первого рода. Далее перенесём все известные значения в правую часть и окончательно получим линейное уравнение для i-го конечного объёма:

$$\sum_{j \in \mathrm{J}_i} \frac{|\gamma_{ij}|}{h_{ij}} (u_i - u_j) + \sum_{s \in \mathrm{I}_i} \frac{|\Gamma_s|}{h_{is}^\Gamma} u_i = f_i |E_i| + \sum_{s \in \mathrm{I}_i} \frac{|\Gamma_s|}{h_{is}^\Gamma} u_s^\Gamma - \sum_{s \in \mathrm{II}_i} q_s |\Gamma_s|. \tag{1.39}$$

Таким образом мы получили систему из N (по количеству подобластей) линейных уравнений относительно неизвестного сеточного вектора $\{u_i\}$

$$Au = b.$$

Полученные в результате сборочных процедур матрицы являются разреженными – то есть боль-

шинство их элементов равно нулю. Полное хранение таких матриц в памяти невозможно, поэтому применяют специальные процедуры разреженного хранения (см. п. D.2).

Ниже приведён псеводкод для сборки СЛАУ. Перед началом процедур сборки левую правую часть нужно инициализировать нулями.

1.3.4.1 Алгоритм сборки в цикле по ячейкам

Матрицу A и правую часть b системы (1.39) можно собирать в цикле по ячейкам: строчка за строчкой. Такой алгоритм выглядел бы следующим образом

for $i = \overline{0, N-1}$ – цикл по строкам СЛАУ
  $b_i = |E_i| f_i$
  for $j \in$ nei(i) – цикл по ячейкам, соседним с ячейкой i
    $v = |\gamma_{ij}|/h_{ij}$
    A_{ii} += v
    A_{ij} −= v
  endfor
  for $s \in$ bnd1(i) – цикл по граням ячейки i с условиями первого рода
    $v = |\Gamma_s|/h^{\Gamma}_{is}$
    A_{ii} += v
    b_i += $u^{\Gamma}_s v$
  endfor
  for $s \in$ bnd2(i) – цикл по граням ячейки i с условиями второго рода
    b_i −= $q_s|\Gamma_s|$
  endfor
endfor

Первым недостатком такого алгоритма является наличие вложенных циклов. Во-вторых, коэффициент, отвечающий за поток через внутреннюю грань γ_{ij}, равный $|\gamma_{ij}|/h_{ij}$ в таком алгоритме будет учитываться дважды: в строке i и в строке j.

1.3.4.2 Алгоритм сборки в цикле по граням

Вместо общего цикла по ячейкам, будем использовать цикл по граням. В таком цикле коэффициенты потоков будут вычисляться один раз и вставляться сразу в две строки матрицы, соответствующие соседним с гранью ячейкам. Вложенных циклов в такой постановке удаётся избежать, потому что у грани есть только две соседние ячейки (в то время как у ячейки может быть произвольное количество соседних граней).

Разделим все грани на исходной сетки на внутренние и граничные (отдельный набор для каждого

вида граничных условий). Тогда для внутренних граней можно записать

$$
\begin{array}{ll}
\textbf{for } s \in \text{internal} & \text{– цикл по внутренним граням} \\
\quad i, j = \text{nei_cells(s)} & \text{– две ячейки, соседние с текущей гранью} \\
\quad v = |\gamma_{ij}|/h_{ij} & \\
\quad A_{ii} \mathrel{+}= v; \quad A_{jj} \mathrel{+}= v & \text{– диагональные коэффициенты матрицы} \\
\quad A_{ij} \mathrel{-}= v; \quad A_{ji} \mathrel{-}= v & \text{– внедиагональные коэффициенты матрицы} \\
\textbf{endfor} &
\end{array}
\tag{1.40}
$$

Граничные условия учитываются в отдельных циклах. Здесь будем учитывать, что у грани, принадлежащей границе области, есть только одна соседняя ячейка:

$$
\begin{array}{ll}
\textbf{for } s \in \text{bnd1} & \text{– грани с условиями первого рода} \\
\quad i = \text{nei_cell(s)} & \text{– соседняя с граничной гранью ячейка} \\
\quad v = |\Gamma_s|/h_{is}^{\Gamma} & \\
\quad A_{ii} \mathrel{+}= v & \\
\quad b_i \mathrel{+}= u_s^{\Gamma} v & \\
\textbf{endfor} & \\
\textbf{for } s \in \text{bnd2} & \text{– грани с условиями второго рода} \\
\quad i = \text{nei_cell(s)} & \text{– соседняя с граничной гранью ячейка} \\
\quad b_i \mathrel{-}= q_s |\Gamma_s| & \\
\textbf{endfor} &
\end{array}
\tag{1.41}
$$

Первое слагаемое в правой части (1.39) учтём отдельным циклом:

$$
\begin{array}{ll}
\textbf{for } i = \overline{0, N-1} & \text{– цикл по ячейкам} \\
\quad b_i \mathrel{+}= |E_i| f_i & \\
\textbf{endfor} &
\end{array}
\tag{1.42}
$$

1.3.5 Расширенный набор точек коллокаций

До сих пор мы соотносили элементы сеточных векторов, которые получаются при аппроксимации функции на конечнообъёмную сетку, с центрами конечных объёмов. То есть точками коллокации служили центры объёмов, а длина сеточных векторов (количество точек коллокации) равнялась количеству ячеек сетки. Для написания аппроксимационных соотношений около границ будет удобно расширить набор точек коллокаций за счёт центров граничных граней. Тогда у каждой грани будет две инцидентные точки коллокации: у внутренних граней – это центры инцидентных ячеек, у граничных – это центр инцидентной ячейки и центр самой грани.

Такой подход позволяет универсализировать подходы к аппроксимации перетоков через грани. То есть для каждой грани вместо использования разных алгоритмов для внутренних (1.40) и граничных

(1.41) граней, нужно использовать универсальный алгоритм

$$
\begin{aligned}
&\textbf{for } s \in \overline{0, N_f - 1} && \text{– цикл по всем граням} \\
&\quad i, j = \text{nei_colloc(s)} && \text{– инцидентные точки коллокаций} \\
&\quad v = |\gamma_{ij}|/h_{ij} && \\
&\quad A_{ii} \mathrel{+}= v, \quad A_{ij} \mathrel{-}= v && \text{– } i\text{-ая строка} \\
&\quad A_{jj} \mathrel{+}= v, \quad A_{ji} \mathrel{-}= v && \text{– } j\text{-ая строка} \\
&\textbf{endfor}
\end{aligned}
\tag{1.43}
$$

Отметим, что эта процедура заполняет не только строки, соответствующие внутренним коллокациям, но и строки для граничных точек. Последние заполняются выражениями, соответствующие интегралам от нормальных производных

$$
-\int\limits_{\Gamma_s} \frac{\partial u}{\partial n}\, ds \approx -\left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_{\mathbf{g}_s} |\Gamma_s| \;\approx \frac{u_s^\Gamma - u_j}{h_{is}^\Gamma} |\Gamma_s|,
$$

где i – индекс ячейки, соседний с гранью Γ_s. Для задач с граничными условиями первого рода эти строки излишни и будут переписаны, но они окажутся полезными позднее, при учёте других типов граничных условий.

Строки матрицы, соответствующие граничным точкам коллокации, будут содержеть аппроксимированные граничные условия. Так, для граней с условиями первого рода будет аппроксимироваться непосредственно выражение (1.37). Алгоритмическом виде это примет вид

$$
\begin{aligned}
&\textbf{for } s \in \text{bnd1} && \text{– грани с условиями первого рода} \\
&\quad j = \text{bnd_col(s)} && \text{– индекс точки коллокации, соответствующей грани} \\
&\quad A_{ij} = \delta_{ij} && \text{– единичная диагональ} \\
&\quad b_j = u_s^\Gamma && \\
&\textbf{endfor}
\end{aligned}
\tag{1.44}
$$

Преимуществами такого подхода является:

- Более очевидный учёт граничных условий в отдельной строке СЛАУ,
- Наличие явно выраженного граничного значения функции в сеточном векторе.

1.3.5.1 Пример

На рис. 4. представлена конечнообъёмная сетка, содержащая три ячейки и девять граней. Индексация граничных граней обозначена синими цифрами. Согласно стандартной методике конечных объёмов сеточная функция будет представлена массивом из трёх элементов. В расширенном наборе будет девять точек коллокации (обозначены чёрными кругами и проиндексированы чёрными цифрами): три соответствуют центрам ячеек и ещё шесть – центрам граничных граней.

Пусть в области с рис. 4 нужно решить уравнение Пуассона (1.2). Пусть на нижней и правой гранях задано условие первого рода: $u = C$.




Рис. 4: Расширенный набор точек коллокации

Классический подход Согласно классическому методу конечных объёмов (п. 1.3.4.2) аппроксимация задачи в ячейке с индексом 1 будет иметь следующий вид

$$\frac{u_1 - u_0}{h_{10}}|\gamma_{10}| + \frac{u_1 - u_2}{h_{12}}|\gamma_{12}| + \frac{u_1 - C}{h^\Gamma_{10}}|\Gamma_0| + \frac{u_1 - C}{h^\Gamma_{15}}|\Gamma_5| = |E_1|f_1.$$

Общая размерность матрицы СЛАУ при таком подходе будет равна 3×3, а её элементы в 1-ой строке равны

$$a_{10} = -\frac{|\gamma_{10}|}{h_{10}}, \quad a_{12} = -\frac{|\gamma_{12}|}{h_{12}}, \quad a_{11} = \frac{|\gamma_{10}|}{h_{10}} + \frac{|\gamma_{12}|}{h_{12}} + \frac{|\Gamma_0|}{h^\Gamma_{10}} + \frac{|\Gamma_5|}{h^\Gamma_{15}}.$$

Справа в 1-ой строке будет стоять

$$b_1 = |E_1|f_1 + \frac{C|\Gamma_0|}{h^\Gamma_{10}} + \frac{C|\Gamma_5|}{h^\Gamma_{15}}.$$

Расширенный набор точек коллокаций Здесь матрица правой части будет иметь размерность 9×9. Из них первые три будут собираться согласно классической процедуре метода конечных объёмов, но учитывая наличие дополнитиельных точек коллокации в центрах граничных граней. Так, 1-ое уравнение итоговой СЛАУ, собранной согласно процедуре из п. 1.3.5, примет вид

$$\frac{u_1 - u_0}{h_{10}}|\gamma_{10}| + \frac{u_1 - u_2}{h_{12}}|\gamma_{12}| + \frac{u_1 - u_3}{h_{13}}|\gamma_{13}| + \frac{u_1 - u_8}{h_{18}}|\gamma_{18}| = |E_1|f_1.$$

Здесь введено соотвествие для граничных граней и расстояний:

$$\gamma_{13} = \Gamma_0, h_{13} = h^\Gamma_{10}, \gamma_{18} = \Gamma_5, h_{18} = h^\Gamma_{15}.$$

Остальные шесть уравнений будут представлять из себя аппроксимацию граничных условий для соответствующих граней. Так, 3-е и 8-е уравнение будет соответствовать условию первого рода:

$$u_3 = C, \qquad u_8 = C.$$

Переводя рассмотренные уравнения в матричные коэффициенты, получим следующие ненулевые коээфиициенты итоговой матрицы $\{a_{ij}\}$ и вектора правой части $\{b_i\}$. Для 1-ой строки

$$a_{10} = -\frac{|\gamma_{10}|}{h_{10}}, \quad a_{12} = -\frac{|\gamma_{12}|}{h_{12}}, \quad a_{13} = -\frac{|\gamma_{13}|}{h_{13}}, \quad a_{18} = -\frac{|\gamma_{18}|}{h_{18}}, \quad a_{11} = a_{10} + a_{12} + a_{13} + a_{18}, \quad b_1 = |E_1|f_1,$$

для 3-ей строки

$$a_{33} = 1, \quad b_3 = C,$$

для 8-ой строки

$$a_{88} = 1, \quad b_8 = C.$$

1.3.5.2 Граничные условия второго рода

Рассмотрим участок границы $\partial\Omega_{II}$ на котором заданы условия второго рода (1.4) при $\lambda = 1$. Проинтегрируем это условие по грани и получим уравнение для граничного узла коллокации:

$$-\int\limits_{\Gamma_s} \frac{\partial u}{\partial n}\, ds = \int\limits_{\Gamma_s} q(s)\, ds \approx |\Gamma_s| q(\mathbf{g}_s).$$

При сборке матрицы левой части согласно процедуре (1.43) левая часть этого уравнения уже содержит интеграл от нормальной производной. Тогда алгоритм сборки этого условия будет включать в себя только подстановку q в правую часть:

$$\begin{array}{ll} \textbf{for } s \in \text{bnd2} & \text{– грани с условиями второго рода} \\ \quad j = \text{bnd_col(s)} & \text{– индекс точки коллокации, соответствующей грани} \\ \quad b_j = |\Gamma_s| q(\mathbf{g}_s) & \\ \textbf{endfor} & \end{array} \tag{1.45}$$

1.3.5.3 Граничные условия третьего рода

Теперь рассмотрим участок границы $\partial\Omega_{III}$ с условиями (1.5) при $\lambda = 1$. Так же проинтегрируем его по s-ой грани

$$-\int\limits_{\Gamma_s} \frac{\partial u}{\partial n}\, ds = \int\limits_{\Gamma_s} \alpha(s)u + \beta(s)\, ds \approx |\Gamma_s| \left(\alpha(\mathbf{g}_s)u_s + \beta(\mathbf{g}_s)\right).$$

Перенесём слагаемое с неизвестной u_s в левую часть (то есть добавим коэффициент в диагональ матрицы), а β оставим справа. Тогда, после сборки матрицы левой части по процедуре (1.43), модифицируем матрицу и правую часть следующим образом:

$$\begin{array}{ll} \textbf{for } s \in \text{bnd3} & \text{– грани с условиями третьего рода} \\ \quad j = \text{bnd_col(s)} & \text{– индекс точки коллокации, соответствующей грани} \\ \quad A_{jj} \mathrel{+}= |\Gamma_s| \alpha(\mathbf{g}_s) & \\ \quad b_j = |\Gamma_s| \beta(\mathbf{g}_s) & \\ \textbf{endfor} & \end{array} \tag{1.46}$$

1.3.5.4 Периодические граничные условия

Рассмотрим периодическую пару границ $\partial\Omega_P$, $\partial\Omega'_P$. Для того, чтобы такое условие можно было аппроксимировать сеточным методом, необходимо, чтобы сетка на границе $\partial\Omega_P$ в точности соотвествовала сетке на границе $\partial\Omega'_P$.

Естественный способ удовлетворить граничные уловия вида (1.6) – модифицировать таблицы связности сетки так, чтобы грани, лежащие на этих границах перестали быть граничными. То есть

нужно убрать граничные точки коллокации, и добавить запись в таблицы связности “грань-ячейка”. Такая процедура требует специальной подстройки сеточных таблиц.

Чтобы этого избежать, можно работать без модификации сетки, но удовлетворить формальным математическим условиям (1.6). Поскольку конечнообъёмная аппроксимация уравнения Пуассона имеет не более чем второй порядок точности, достаточно записать это условие только для первой производной. Для периодической пары граничных граней с индексами s и s' это условие можно записать следующим образом:

$$u(\mathbf{g}_s) - u(\mathbf{g}_{s'}) = 0, \tag{1.47}$$

$$-\int\limits_{\Gamma_s} \frac{\partial u}{\partial n}\, ds - \int\limits_{\Gamma_{s'}} \frac{\partial u}{\partial n}\, ds = 0. \tag{1.48}$$

Первое из этих условий условий запишем в строке, соответствующей грани s, а второе - в строке для грани s'. При сборке (1.48) учтём, что предворительно проведённая процедура (1.43) собирает входящие в него пару интегралов в строках для грани s и s' соответсвенно. Чтобы записать сумму этих интегралов, нужно просто суммировать эти строки матрицы. Тогда процедура примет следующий вид

for $s, s' \in$ periodic_pairs – периодические пары граней
  $i, j =$ bnd_col(s, s') – индексы граничных точек коллокации
  for $k \in \overline{0, N + N^{\Gamma} - 1}$ – цикл по столбцам
    A_{jk} += A_{ik} – складываем строки $i + j$ (1.47)
    $A_{ik} = 0$ – зануляем строку i (1.49)
  endfor
  A_{jj} += A_{ji}, $A_{ji} = 0$ – усилим диагональ A_{jj} (т.к $u_i = u_j$)
  $A_{ii} = 1$, $A_{ij} = -1$ – удовлетворим (1.48)
endfor

1.3.6 Учёт неортогональности сетки

Конечнообъёмная схема, описываемая уравнениями (1.33), (1.34), не использует в своем выводе аппроксимационных соотношений, и поэтому является точной. Погрешность аппроксимации вносится при расписывании нормальных производных на грани по разностным формулам: (1.36), (1.38) через значения скалярной функции в точках коллокации. Эти формулы имеют второй порядок аппроксимации в случае ортогональных сеток. Поэтому для таких сеток вся конечнообъёмная схема имеет второй порядок аппроксимации. Но если в сетке присутствуют скошенные ячейки, такие разностные соотношения дают только первый порядок точности. Чтобы сохранить второй порядок для скошенных сеток необходимо дополнительно учитывать изменения функции поперёк нормали.

Рассмотрим вычисление нормальной производной на грани γ_{ij}, разделяющие точки коллокации i и j (рис. 5). При использовании подхода с расширенным набором точек коллокации не имеет значения, являются ли эти точки граничными коллокациями или внутренними. Пусть вектор $\mathbf{c}$ соединяет точки коллокации. За меру ортогональности примем значение угла θ между вектором единичной




Рис. 5: Ячейка периодичности в задаче обтекания бесконечной решётки

нормали $\mathbf{n}$ и вектором $\mathbf{c}$:

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{n}\cdot\mathbf{c}}{|\mathbf{c}|}.$$

Выделим некоторый вектор $\mathbf{c}'$, коллинеарный вектору $\mathbf{c}$. И распишем вектор нормали как

$$\mathbf{n} = \mathbf{c}' + \mathbf{a}. \tag{1.50}$$

Тогда

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u\cdot\mathbf{n} = \nabla u\cdot\mathbf{c}' + \nabla u\cdot\mathbf{a} = |\mathbf{c}'|\nabla u\cdot\frac{\mathbf{c}}{|\mathbf{c}|} + \nabla u\cdot\mathbf{a}. \tag{1.51}$$

Первое слагаемое – ортогональное приближение, которое с точностью до множителя $|\mathbf{c}'|$ равно ранее вычисленным по разностным формулам (1.36), (1.38). Второе – поправка на скошенность.

Для реализации алгоритма с учётом этой поправки нужно решить следующие подзадачи:

- Задать длину $|\mathbf{c}'|$ (п. 1.3.6.1),
- Задать способ определения касательной производной $\nabla u\cdot\mathbf{a}$ (п. 1.3.6.2),
- Собрать полученные соотношения в результирующую систему уравнений (п. 1.3.6.3).

1.3.6.1 Методы разложения нормали

Рассмотрим различные варианты записи единичной нормали $\mathbf{n}$ в форме (1.50). Вектор $\mathbf{c}'$ сонаправлен заданному вектору $\mathbf{c}$, а вектор $\mathbf{a}$ может быть получен после определения $\mathbf{c}'$:

$$\mathbf{c}' = |\mathbf{c}'|\frac{\mathbf{c}}{|\mathbf{c}|},$$
$$\mathbf{a} = \mathbf{n} - \mathbf{c}'.$$

То есть для конкретизации разложения (1.50) нужно задать длину вектора $\mathbf{c}'$. Рассмотрим три варианта её определения.

Поворот Положим $|\mathbf{c}'| = 1$. То есть положим длину искомого вектора равной длине единичной нормали $\mathbf{n}$ или повернём нормаль на угол θ (см. рис. 6).

$$\mathbf{c}' = \frac{\mathbf{c}}{|\mathbf{c}|}.$$




Рис. 6: Определение $\mathbf{c}'$ методом поворота




Рис. 7: Определение $\mathbf{c}'$ методом проекции

Проекция Определим вектор $\mathbf{c}'$ как проекцию вектора нормали на направление $\mathbf{c}$ (см. рис. 7). Тогда

$$|\mathbf{c}'| = \cos\theta = \frac{\mathbf{n}\cdot\mathbf{c}}{|\mathbf{c}|},$$
$$\mathbf{c}' = \frac{\mathbf{n}\cdot\mathbf{c}}{|\mathbf{c}|^2}\mathbf{c}$$

В этом случае $|\mathbf{c}'| \leq 1$. Таким образом, при записи нормальной производной (1.51) слагаемое с ортогональным приближением используется с коэффициентом, меньшим единицы. Поэтому этот метод можно назвать методом нижней релаксации.




Рис. 8: Определение $\mathbf{c}'$ через обратную проекцию

Обратная проекция Наоборот, опустим перпендикуляр с направления $\mathbf{c}$ на нормаль (см. рис. 8):

$$|\mathbf{c}'| = \frac{1}{\cos\theta} = \frac{|\mathbf{c}|}{\mathbf{n}\cdot\mathbf{c}},$$
$$\mathbf{c}' = \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{n}\cdot\mathbf{c}}.$$

Тогда, напротив $|\mathbf{c}'| \geq 1$, поэтому этот метод можно назвать методом верхней релаксации. Отметим, что в этом случае вектор $\mathbf{a}$ будет параллелен грани γ_{ij}.

1.3.6.2 Методы вычисления касательной производной

Рассмотрим способы получить второе слагаемое из разложения (1.51). Напомним, что это разложение записывается для значения производной на грани конечноэлементной сетки:

$$(\nabla u \cdot \mathbf{a})_{\gamma_{ij}}$$

При этом функция u задана своими значениями в точках коллокации, а вектор $\mathbf{a}$ известен (см. п. 1.3.6.1)

Определение через значение градиента в точках коллокации Пусть градиент ∇u также задан в точках коллокации. Тогда значение на грани γ_{ij} можно записать через линейную коминацию этих значений:

$$(\nabla u)_{\gamma_{ij}} \approx w_i \left(\nabla u\right)_i + w_j \left(\nabla u\right)_j, \qquad w_i + w_j = 1.$$

Пусть i-ая точка коллокации граничная, тогда $w_i = 1, w_j = 0$. Если же обе точки внутренние, то в простейшем случае можно взять $w_i = w_j = 0.5$. В более сложных случаях можно подобрать весовые коэффициенты в зависимости от расстояние точки коллокации до грани.

Для определения градиента в точках коллокации применим алгорим опрелеления градинетов в центрах ячеек (см. п. 1.3.7). К граничным точкам коллокации припишем значение градиента из инцидентной с ней ячейкой.

Таким образом, пусть известны значение $(\nabla u)_i$ во внутренних точках коллокации. Тогда значение градиента на границе будет равно

$$(\nabla u)_{\gamma_{ij}} = \begin{cases} \frac{1}{2}\left(\nabla u\right)_i + \frac{1}{2}\left(\nabla u\right)_j, & i \text{ и } j \text{ – внутренние точки коллокации} \\ \left(\nabla u\right)_i, & j \text{ – граничная точка коллокации} \\ \left(\nabla u\right)_j & i \text{ – граничная точка коллокации.} \end{cases}$$

Прямая интерполяция TODO

1.3.6.3 Учёт поправки при сборке СЛАУ

Подставим в левую часть выражения (1.33) разложение для нормальной с учётом поправки на скошенность (1.51)

$$-\int\limits_{\partial E_i} \left(|\mathbf{c}'| \frac{\partial u}{\partial c} + \nabla u \cdot \mathbf{a} \right) d\mathbf{x} = \int\limits_{E_i} f \, d\mathbf{x}.$$

Первое слагаемое в левой части – тоже самое слагаемое, которое использовалось в ортогональном приближении. Оно вычисляется по формулам (1.36), (1.38). Второе слагаемое – поправка на ортогональность, вычисляется по процедурам, описанным в п. 1.3.6.2.

Явный учёт поправки Пусть нам известно некоторое приближение решения $\check{u}$. Тогда мы можем вычислить скалярный сеточный вектор градиетов для каждой грани конечнообъёмной сетки γ_s:

$$corr_s = \left(\nabla \cdot \check{u}\right)_s \cdot \mathbf{a}_s \tag{1.52}$$

Используем это решение для вычисление поправки на скошеннсть и перенесём её вправо. Получим

$$-\int\limits_{\partial E_i} |\mathbf{c}'| \frac{\partial u}{\partial c}\, d\mathbf{x} = \int\limits_{E_i} f\, d\mathbf{x} + \sum_{s \in \mathrm{S_i}} corr_s |\gamma_s|.$$

Здесь $\mathrm{S_i}$ – индексы граней, инцидентных ячейке i.

При сборке матрицы левой части нужно внести изменения в процедуру (1.43), которая учтёт множитель $|\mathbf{c}'|$:

$$\begin{array}{ll}
\textbf{for } s \in \overline{0, N_f - 1} & \text{– цикл по всем граням} \\
\quad i, j = \text{nei_colloc(s)} & \text{– инцидентные точки коллокаций} \\
\quad c = |\mathbf{c}'|_s & \text{– поправка} \\
\quad v = c\,|\gamma_{ij}|/h_{ij} & \\
\quad A_{ii} \mathrel{+}= v, \quad A_{ij} \mathrel{-}= v & \text{– } i\text{-ая строка} \\
\quad A_{jj} \mathrel{+}= v, \quad A_{ji} \mathrel{-}= v & \text{– } j\text{-ая строка} \\
\textbf{endfor}
\end{array} \tag{1.53}$$

Слагаемое в правой части будет учитано в аналогичной процедуре, которую следует запускать после установки правой части циклом (1.42):

$$\begin{array}{ll}
\textbf{for } s \in \overline{0, N_f - 1} & \text{– цикл по всем граням} \\
\quad i, j = \text{nei_colloc(s)} & \text{– инцидентные точки коллокаций} \\
\quad v = \text{corr}_s |\gamma_{ij}| & \\
\quad b_i \mathrel{+}= v & \\
\quad b_j \mathrel{+}= v & \\
\textbf{endfor}
\end{array} \tag{1.54}$$

Эта процедура так же правит значения для граничных точек коллокаций, поэтому дополнительная модификация процедур для граничных условий второго и третьего рода не требуется. Для периодических условий потребуется учесть суммирование строк после (1.49)

$$\begin{array}{ll}
\textbf{for } s, s' \in \text{periodic_pairs} & \text{– периодические пары граней} \\
\quad i, j = \text{bnd_col(s, s')} & \text{– индексы граничных точек коллокации} \\
\quad b_j \mathrel{+}= b_i & \\
\quad b_i = 0 & \\
\textbf{endfor}
\end{array} \tag{1.55}$$

Тогда итоговый алгоритм сборки будет иметь следующий вид:
Этап инициализации

1. По алгоритмам п. 1.3.6.1 расчитать значения $|\mathbf{c}'|$ и $\mathbf{a}$ для каждой грани конечного объёма,
2. Собрать матрицу левой части по процедуре (1.53)
3. Собрать вектор b^0 – базовую часть правого столбца СЛАУ. Для этого инициализировать его нулями, потом применить алгоритм (1.42)

4. Применить процедуры для граничных условий (1.44) – (1.46), (1.49)

5. Задать начальное приближение $\check{u}$. Если подходящего приближения нет, инициализировать его нулями.

Итерация на этапе расчёта

1. По процедурам п. 1.3.6.2 посчитать значение градиента $\nabla\check{u}$ для каждой грани конечнообъёмной сетки,

2. Найти вектор $corr$ по формуле (1.52)

3. Инициализировать вектор правой части $b = b^0$ и далее добавить в него поправку согласно (1.54)

4. При наличии периодических условий применить процедуру (1.55)

5. Решить СЛАУ $Au = b$

6. Перейти на следующую итерацию $\check{u} = u$.

В этой процедуре обычно задают фиксированное число итераций. Но если требуется расчёт до сходимости, то в качестве проверки для выхода из цикла можно использовать выражение $||b - A\check{u}|| < \varepsilon$ после сборки правой части b.

Неявный учёт поправки TODO

1.3.7 Вычисление градиентов в центрах ячеек

1.3.7.1 Метод Гаусса

Будем искать градиент как среднеинтегральное значение по объёму ячейки:

$$\nabla u|_{\mathbf{x}_i} = \frac{1}{|E_i|}\int\limits_{E_i} \nabla u \, d\mathbf{x}.$$

Далее применим формулу Гаусса–Остроградского (C.10)

$$\frac{1}{|E_i|}\int\limits_{E_i} \nabla u \, d\mathbf{x} = \frac{1}{|E_i|}\int\limits_{\partial E_i} u\mathbf{n} \, ds = \frac{1}{|E_i|}\sum_{s\in \mathrm{S_i}} u_s \mathbf{n}_s |\gamma_s|.$$

Здесь $\mathrm{S_i}$ – индексы всех граней, инцидентных ячейке E_i, $\mathbf{n}_s$ – нормаль к грани s, внешняя по отношению к ячейке E_i, u_s – значение функции на этой грани. Для граничных граней значение u_s определяется из граничных условий, а для внутренних – взвешивается по значениям в центрах инцидентных ячеек. В простейшем случае для внутренней грани между ячейками i и j можно написать

$$u_s = \frac{1}{2}u_i + \frac{1}{2}u_j.$$

Если сетка существенно неоднородная имеет смысл ввести весовой коэффициент w_{ij}, определённый через расстояния между центрами грани и ячеек h_{si}, h_{sj}:

$$u_s = w_{ij}u_i + (1 - w_{ij})u_j, \qquad w_{ij} = \frac{h_{si}}{h_{si} + h_{sj}}.$$

1.3.7.2 Метод наименьших квадратов

Будем рассматривать узел i, имеющий N_i соседних узлов j. Для каждого j можно записать линейное приближение

$$u_j = u_i + |\mathbf{c}_{ij}|\frac{\partial u}{\partial c_{ij}} = u_i + \mathbf{c}_{ij} \cdot \nabla u, \qquad j = \overline{0, N_i - 1}.$$

Для двумерного случая можно записать:

$$(\mathbf{c}_{ij})_x \frac{\partial u}{\partial x} + (\mathbf{c}_{ij})_y \frac{\partial u}{\partial y} = u_j - u_i, \qquad j = \overline{0, N_i - 1}.$$

Это выражение – есть система линейных уравнений с двумя неизвестными $\partial u/\partial x$, $\partial u/\partial y$ и N_i строками. Запишем её в матричном виде:

$$Ay = f, \quad \text{где} \quad \begin{array}{ll} A_{j0} = (\mathbf{c}_{ij})_x & A_{j1} = (\mathbf{c}_{ij})_y, \\ y_0 = \partial u/\partial x & y_1 = \partial u/\partial y\ , \\ f_j = u_j - u_i & . \end{array}$$

В двумерном случае размерность матрицы A есть $[N_i, 2]$ (для трёхмерной задачи следуя аналогичным рассуждениям получим матрицу с размерностью $[N_i, 3]$).

При этом в двумерном случае у конечного элемента будет минимум три грани (или четыре в трёхмерном случае). То есть $N_i \geq 3$ и полученная система имеет неизвестных больше, чем количество уравнений. Эта система в общем случае не имеет точного решения, но можно найти такие y, при котором невязка будет минимальной. Определим невязку как

$$r_i = \sum_{j=0}^{N_i} (A_{ij}y_j) - f_i, \qquad i = 0, 1.$$

и будем минимизировать её квадрат

$$F = \sum_i r_i^2 \to \min$$

Запишем условие экстремума как

$$\frac{\partial F}{\partial y_i} = 2\sum_j r_j \frac{\partial r_j}{\partial y_i} = 2\sum_j \left(\sum_k (A_{jk}y_k) - f_j \right) A_{ji} = 0, \qquad i = 0, 1.$$

Отсюда получим систему уравнений

$$\sum_j \left(A_{ji} \sum_k (A_{jk}y_k) \right) = \sum_j A_{ji}f_j = 0, \qquad i = 0, 1.$$

Или, возвращаясь к матричной записи,

$$A^T A y = A^T f.$$

Полученная система имеет размерность 2×2 (или 3×3 в трёхмерном случае). Значение компонент градиента в точке коллокации запишется как её прямое решение:

$$y = \left(A^T A\right)^{-1} A^T f.$$

Отметим, что матрица A зависит только от геометрии сетки. Поэтому в программной реализации матричное выражение $\left(A^T A\right)^{-1} A^T$ может быть расчитано один раз для каждого узла коллокации на этапе инициализации. Тогда определение градиента в центрах ячеек на этапе решения задачи сведётся к сборке вектора f и умножении его на это выражение.

1.3.8 Неоднородный коэффициент диффузии

Рассмотрим задачу в постановке (1.1). Применение конечнообъёмных проеобразований по аналогии с п. 1.3.2 даст следующие уравнения для конечного объёма $|E_i|$:

$$-\sum_j \lambda_{ij} \left(\frac{\partial u}{\partial n}\right)_{ij} |\gamma_{ij}| = |E_i| f_i \tag{1.56}$$

Здесь λ_{ij} – значение коэффициента диффузии на грани между точками коллокации i и j. При этом в конечнообъёмной схеме все неизвестные скалярные поля, в том числе коэффициент диффузии, заданы только в точках коллокаций. То есть задача состоит в том, чтобы зная λ_i, λ_j выразить λ_{ij}.

Простейшим выходом будет использовать среднее арифметическое:

$$\lambda_{ij} = \frac{\lambda_i + \lambda_j}{2} \tag{1.57}$$

Однако, это выражение не сохраняет порядок аппроксимации схемы. Для записи более точного выражения, запишем выражение потоков слева и справа от грани γ_{ij}. Для этого введём значение u_{ij} на грани. В ортогональном приближении получим:

$$\lambda_i \left(\frac{\partial u}{\partial n}\right)_i \approx \lambda_i \frac{u_{ij} - u_i}{h_{ij}^-},$$
$$\lambda_j \left(\frac{\partial u}{\partial n}\right)_j \approx \lambda_j \frac{u_j - u_{ij}}{h_{ij}^+}.$$

Здесь h_{ij}^+, h_{ij}^- – доли расстояния h_{ij}, находящиеся в i-ой и j-ой ячейках, такие что

$$h_{ij}^+ + h_{ij}^- = h_{ij}.$$

Эти выражения равны друг другу и равны суммарному потоку, вычисляемому через λ_{ij}:

$$\lambda_{ij} \left(\frac{\partial u}{\partial n}\right)_{ij} = \lambda_{ij} \frac{u_j - u_i}{h_{ij}}. \tag{1.58}$$

Таким образом, мы получили систему из двух линейных уравнений относительно неизвестных λ_{ij}, u_{ij}. Выразим из это системы искомый коэффициент диффузии как среднее взвешенное гармоническое выражение

$$\lambda_{ij} = \frac{(h_{ij}^{+} + h_{ij}^{-})\lambda_i \lambda_j}{\lambda_i h_{ij}^{+} + \lambda_j h_{ij}^{-}}. \tag{1.59}$$

которое в приближении $h_{ij}^{+} \approx h_{ij}^{-}$ может быть упрощено до обычного среднегармонического

$$\lambda_{ij} = \frac{2\lambda_i \lambda_j}{\lambda_i + \lambda_j}. \tag{1.60}$$

Нетрудно показать, что вычисление нормальной производной с учётом поправки на ортогональность сохраняет эти выражения. Распишем поток слева и в центре с поправкой:

$$\lambda_i \left(\frac{\partial u}{\partial n}\right)_i = \lambda_i \left(\frac{u_{ij} - u_i}{h_{ij}^{-}} + (\nabla u)_i \cdot \mathbf{a}\right),$$
$$\lambda_{ij} \left(\frac{\partial u}{\partial n}\right)_{ij} = \lambda_{ij} \left(\frac{u_j - u_i}{h_{ij}} + (\nabla u)_{ij} \cdot \mathbf{a}\right).$$

Если вычислять градиент на грани как среднее взвешенное арифметическое:

$$(\nabla u)_{ij} = \frac{h_{ij}^{-} (\nabla u)_i + h_{ij}^{+} (\nabla u)_j}{h_{ij}^{+} + h_{ij}^{-}}$$

то формула (1.59) выполнится точно.

1.3.9 Аппроксимация нормальной производной с учётом логарифмической особенности

Рассмотрим уравнение Лапласа ($f = 0$) в двусвязной области, образованной внешним контуром и внутренним кругом с центром в точке $\mathbf{C}$ (рис. 9). Будем считать, что значение искомой функции на внутренней границе постоянно.




Рис. 9: Двусвязная область решения

Возьмём приграничную ячейку i и граничную точку коллокации j. Пусть точки $\mathbf{C}$, $\mathbf{c}_i$, $\mathbf{c}_j$ лежат на одной прямой. Координату вдоль этой прямой будем называть r. Будем считать, что граничное значение на внутреннем круге сильно отличается (в большую или меньшую сторону) от характерного значения u в области расчёта. Тогда в некотором приближении решении в окрестности внутреннего круга можно считать радиально симметричным: зависящим только от r, но не от угла поворота радиус-вектора $\mathbf{r}$. В приближении постоянного коэффициента диффузии такое решение будет удовлетворять уравнению

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) = 0.$$

Общим решением этого уравнение будет выражение

$$u = A\ln r + B.$$

Коэффициенты A, B выразим через значения функции в точках коллокации:

$$u(r_i) = u_i, \quad u(r_j) = u_j.$$

Тогда решение примет вид

$$u(r) = \frac{\ln r - \ln r_i}{\ln r_j - \ln r_i}(u_j - u_i) + u_i.$$

Отсюда выразим нормальную производную на грани γ_{ij}:

$$\left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_{\gamma_{ij}} = -\left.\frac{\partial u}{\partial r}\right|_{r=r_j} = \frac{1}{r_j}\frac{1}{\ln r_i - \ln r_j}(u_j - u_i). \tag{1.61}$$

Это выражение будем использовать вместо (1.36) для вычисления производной на грани с логарифмической особенностью.

Учёт этой особенности можно реализовать за счёт модификации коэффициента диффузии λ_{ij} на граничной грани. Выражение (1.61) можно свести к (1.58), если считать диффузию в виде

$$\lambda'_{ij} = \frac{\lambda_{ij}}{r_j}\frac{h_{ij}}{\ln r_i - \ln r_j} \tag{1.62}$$

1.3.10 Радиально-симметричная постановка

Теперь рассмотрим уравнение (1.1) в цилиндрических координатах (r, θ, z) и радиально-симметричной постановке. В частных производных определяющее уравнение запишется как

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(\lambda r\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\lambda\frac{\partial u}{\partial z}\right) = f, \quad \frac{\partial u}{\partial \theta} = 0.$$

Заметим, что общий вывод конечнообъёмной схемы (1.56) использует только формулу Гаусса–Остроградско (C.9) в операторном виде. Поэтому она будет справедлива в любой системе координат.

Особенность выбора радиально-симметричной постановки проявится только в вычислении площади грани $|\gamma|$ и объёма ячейки $|E|$, которые в этой постановке являются телами вращения вокруг

оси Oz. Вычислим объём как

$$|E| = \int\limits_E d\mathbf{x} = \int\limits_0^{2\pi} \left(\iint\limits_{|E|_{rz}} r dr dz \right) d\phi = 2\pi \underbrace{\frac{1}{|E|_{rz}} \iint\limits r \, dr dz}_{r_E} |E|_{rz}$$

где $|E|_{rz}$ и r_E – объём и r–координата центра масс ячейки в декартовой двумерной системе координат (r, z). Аналогичные рассуждения справедливы и для определения площади грани через её двумерную площадь $|\gamma|_{rz}$ и центр масс r_γ. Тогда окончательно запишем

$$|E| = 2\pi r_E |E|_{rz}, \qquad |\gamma| = 2\pi r_\gamma |\gamma|_{rz} \tag{1.63}$$

A Задания для самостоятельной работы

Общие рекомендации

- Свои программы следует оформлять в виде отдельных тестов (вместо того, чтобы модифицировать существующие). Желательно, после того как программа заработает, сразу оставить несколько базовых `CHECK` проверок и сделать локальный коммит, чтобы впоследствии легко распознавать и исправлять внесённые в дальнейшей работе ошибки. К тому же наличие готовых тестов значительно облегчает рефакторинг кода.

  При написании новых тестов следует переиспользовать уже написанный код, избегая копирования. Для этого необходимо оформлять повторяющийся код в виде отдельных процедур и пользоваться механизмами наследования классов.

- Для запуска программ с использованием сеток большой размерности, а также для выполнения заданий, требующих замера времени исполнения процедур, следует использовать релизную сборку проекта: п. E.3.3 – для сборки через cmake, п. E.4.3 – при работе в vscode.

- Рекомендации к иллюстрациям одномерных решений в Paraview см в п. E.6. В частности, для одномерных задач см. п. E.6.1. Для иллюстрации двумерного решения использовать изолинии (п. E.6.2) и трёхмерные поверхности (п. E.6.3).

- Для отладки программ можно воспользоваться отладочной инфраструктурой проекта, опсанной в п. E.8. В случае, если решатель системы линейных уравнений не решает построенную матрицу, использовать функцию `cfd::dbg::print` (п. E.8.1) для отлаточной печати матрицы в консоль (размерность задачи должна быть небольшой).

- Для замера времени исполнения отдельных участков кода использовать класс `Tictoc`, описанный в п. E.8.3.

A.1 Лекция 2 (12.09.26) МКР для решения уравнения Пуассона

В тесте `poisson1-fdm` из файла `poisson_fdm_test.cpp` реализовано решение одномерного уравнения Пуассона с граничными условиями первого рода (смотри теорию в п. 1.2, объяснение примера в п. B.2). Проводится расчёт на сгущающихся сетках с количеством ячеек от 10 до 1000 и расчитываются среднеквадратичные нормы отклонения полученного численного решения от точного. Решения сохраняются в vtk-файлы `poisson1_fdm_n={}.vtk`. Отталкиваясь от этой реализации необходимо:

1. Нарисовать график, на котором показать второй порядок сходимости схемы. При этом увеличить диапазон рассматриваемых разбиений до того N, при котором поведение нормы сохраняет второй порядок сходимости. Проиллюстрировать численное решение для разных разбиений в сравнении с точным решением в Paraview.

2. Вместо условия первого рода использовать условие Неймана на левой границе расчётной области. Сравнить подходы первого (1.21) и второго (1.23) порядков, для каждого из которых нарисовать график сходимости.

3. Написать аналогичный тест, но для двумерной задачи Пуассона с граничными условиями первого рода. Проиллюстрировать решение в Paraview и показать второй порядок сходимости.

Рекомендации

- Для программирования условий второго рода (п.2) вносить изменения нужно только в процедуры `Problem::approximate_lhs`, `Problem::approximate_rhs`. Вычислять граничное значение q_a следует используя имеющееся точное решение.

- Для выполнения п.3 необходимо написать новый тест, со своим классом-решателем `Problem2D`. Для уменьшения повторов в коде можно воспользоваться механизмом наследования классов. В этом классе нужно определить двумерное точное решение `exact_solution` и расчитать соответсвующюю ему правую часть `rhs`. Использовать разностную схему (1.30).

- Использовать класс `cfd::RegularGrid2D` для задания сетки. Функции перевода индексов узлов из сквозных в парные и обратно реализованы в классе двумерной регулярной сетки:

  – `cfd::RegularGrid2D::to_linear_point_index` – уравнение (1.28),

  – `cfd::RegularGrid2D::to_split_point_index` – уравнения (1.29).

- При вычислении весов w_k для вычисления среднеквадратичного отклонения учесть наличие граничных и угловых точек:

$$w_k = \begin{cases} h_x h_y/4, & \text{для угловых точек;} \\ h_x h_y/2, & \text{для граничных неугловых точек;} \\ h_x h_y, & \text{для внутренних точек.} \end{cases}$$

Четрые угловые точки определяются как

$$i[k], j[k] = (0,0),\ (0,n_y),\ (n_x,n_y),\ (n_x,0)$$

Граничные неугловые точки:

$$\begin{aligned} i[k], j[k] = \quad & \overline{1, n_x - 1}, 0; && \text{нижняя сторона,} \\ & n_x, \overline{1, n_y - 1}; && \text{правая сторона,} \\ & \overline{1, n_x - 1}, n_y; && \text{верхняя сторона,} \\ & 0, \overline{1, n_y - 1}; && \text{левая сторона.} \end{aligned}$$

- Следует иметь ввиду, что на графике сходимости по оси абсцисс отложено линейное разбиение, вычисляемое как $n = 1/h$, где h – это характерный линейный размер ячейки. Для двумерных сеток этот линейный размер сетки можно вычислить через среднюю площадь ячейки A как $h = \sqrt{A}$, которую в свою очередь можно получить, разделив общую площадь на количество ячеек: $A = |D|/N$. Тогда, в случае единичного квадрата, линейное разбиение будет равно $n = \sqrt{N}$.

A.2 Лекция 3 (3.10.26) МКО для решения уравнения Пуассона

В тесте `poisson1-fvm` из файла `poisson_fvm_test.cpp` реализовано решение одномерного уравнения Пуассона с граничными условиями первого рода (см. теорию в п. 1.3). Проводится расчёт на сгущающихся сетках с количеством ячеек от 10 до 1000 и расчитываются среднеквадратичные нормы отклонения полученного численного решения от точного. Решения сохраняются в vtk-файлы `poisson1_fvm_n={}.vtk`. Отталкиваясь от этой реализации необходимо:

1. Написать аналогичный тест для двумерного уравнения в области $[1 \times 1]$.

2. Провести серию двумерных расчётов на сгущающихся сетках. Использовать структурированные и скошенные сетки. Визуализировать в Paraview полученное на этих сетках решение. Построить графики сеточной сходимости решения и определить порядок аппроксимации метода.

3. В тестовой программе производится сборка в цикле по ячейкам (п. 1.3.4.1). Следует переписать процедуру сборки в циклах по граням (п. 1.3.4.2) и убедиться в идентичности результатов.

4. Вместо условий первого рода использовать условия второго рода для всех границ двумерной области. Убедится, что полученный ответ зависит от начального приближения с точностью до константы. Получить правильное решение явно задав значение в одной из точек коллокации.

Рекомендации к программированию

- Для выполнения п.1 необходимо по аналогии с классом `Problem1D` создать класс `Problem2D`. При этом в качестве аргумента конструктора у этого класса нужно использовать класс абстрактной двумерной сетки `IGrid2D`. Предложенный код уже не зависит от размерности задачи, поэтому в новом классе нужно определить только методы определения точного решения `exact_solution` и правой части `f`.

- Необходимо создавать два вида сеток: структурированную и скошенную произвольную. Необходимые инструменты для работы с двумерными сетками описаны в п. B.1.

- График сеточной сходимости следует строить по аналогии с графиком на рис. 10. в логарифмических осях, где по оси абсцисс отлежено разбиение, а по оси ординат – норма. Разбиение N – это характерный линейный размер области расчёта, делённый на характерный линейный размер ячейки. Для получения корректного порядка аппроксимации в двух- и трёхмерных задачах следует внимательно отнестись к вычислению последнего параметра. Для двумерной/трёхмерной области характерный размер можно определить как квадратный/кубический корень от объёма.

- Для программирования алгоритмов (1.40), (1.41), необходимых для выполнения п.3 нужно получить список внутренних и граничных граней сетки. Это можно сделать используя методы `IGrid::internal_faces`, `IGrid::boundary_faces`. Поскольку в заданиях рассматриваются задачи с однотипными граничными условиями (только первого типа или только второго типа), то отдельно делить граничные грани по типам условий не нужно.

- В п.4 для вычисления q_s нужно путём аналитического интегрирования вычислить значения нормальной производной точного решения в центрах всех граничных граней. Следует внимательно обрабатывать направление $\mathbf{n}$, которое должно смотреть наружу области.

```
double q_face(size_t iface) const{
    Point p = grid_->face_center(iface);
    if (p.y < 1e-3){
        return ... // q(p) для нижней границы
    } else if (p.x > 1 - 1e-3){
        return ... // q(p) для левой границы
    } ...
}
```

- В чистой задаче Неймана решение определено с точностью до константы. В предложенном примере используется итерационный метод решения СЛАУ (Amgc). Поэтому решение будет зависеть от начального приближения. В исходной версии начальное приближение задаётся нулевым в строке

```
u_ = std::vector<double>(grid_->n_cells(), 0.0);
```

  метода
  `BaseProblem::solve()`. Изменяя это приближение можно получать решения, смещённые на константу.

- Чтобы получить единственное решение, не зависящее от начального приближения нужно явно определить значение u в одной из ячеек. Например в первой:

$$u_0 = u^e(\mathbf{x}_0).$$

  Это выражение следует явно учесть в матрице левой части и столбце правой части после их сборок следующим образом:

```
mat.set_unit_row(0); // единица в диагональ, ноль вне диагонали
rhs[0] = exact_solution(grid_->cell_center(0));
```

A.3 Лекция 4 (10.10.26) МКО для неортогональных сеток

В тесте `poisson2-fvmex` из файла `poisson_fvmex_test.cpp` реализовано решение двумерного уравнения Пуассона методом МКО с расширенным набором точек коллокаций. Использованы с граничные условия первого рода (см. теорию в п. 1.3).

Решения сохраняются в vtk-файлы `poisson2_fvmex.vtk`. Отталкиваясь от этой реализации необходимо:

1. Реализовать учёт неортогональности сетки при сборке СЛАУ градиентным методом (п. 1.3.6) с помощью явной итерационной поправки (п. 1.3.6.3) при фиксированном числе итераций. Следует рассмотреть два метода вычисления градиента в центрах ячеек (п. 1.3.7) и три метода вычисления касательной производной (п. 1.3.6.2).

2. Проиллюстрировать численное решение, полученное на неструктурированной сетке. Сравнить решение без учёта поправки с одним из вариантов с поправкой.

3. Для каждого из шести запрограммированных вариантов настроек следует нарисовать график сеточной сходимости с использованием неструктурированной сетки. На каждый график нужно поместить базовый вариант без учёта поправки, а так же несколько вариантов с поправкой при разном количестве выполненных итераций.

Рекомендации к программированию периодических условий

- Для построения скошенной сетки воспользоваться скриптом `tetragrid.py` (см. п. B.1).

- Класс для решения задачи с учётом поправки `Problem2DSkew` следует отнаследовать от имеющегося решателя `Problem2D`. При этом в конструктор помимо сетки следует передавать настройку для метода вычисления градиента и метода вычисления касательной.

- Процедуру решения с учётом поправки на скошенность следует организовать согласно пошаговому алгоритму из п. 1.3.6.3. Для того, чтобы избежать лишних вычислений следует разбить решение на этапы инициализации и итерации.

- Для вычисления градиентов на гранях нужно воспользоваться одной из двух реализаций интерфейса `IFvmFaceGradient` из файла `cfd/fvm/fvm_gradient.hpp`. Таким образом у нового класса должно быть поле

  ```
  std::shared_ptr<IFvmFaceGradient> grad_computer_;
  ```

  которое нужно определить в конструктора класса как (на примере метода наименьших квадратов):

  ```
  grad_computer_ = std::make_shared<LeastSquaresFvmFaceGradient>(*grid, ecol_);
  ```

  Тогда вычисление массива градиентов в центрах ячеек по заданному полю `u_` примет вид

```
std::vector<Vector> gradu = grad_computer_->compute(u_);
```

- Работа с расширенным набором точек коллокации в тестовой программе осуществляется в объекте `Promblem2D::ecol_`, принадлежащего классу `FvmExtendedCollocations`. Из него, в частности, берутся:
  - `size()` – количество точек коллокации,
  - `points` – координаты точек коллокации,
  - `tab_face_colloc()` – таблица связности "грань – точка коллокации"
  - и т.д. Полный список методов смотри в файле `fvm/fvm_extended_collocations.hpp`.

  Нумерация точек коллокаций устроена так, что первые N (по количеству ячеек) индексов соответствуют внутренним точкам, оставшиеся N^Γ – граничные точки коллокации. Пользуясь этими методами, а также методом `IGrid::face_normal(iface)` можно посчитать векторы $\mathbf{c'}$ и $\mathbf{a}$ по формулам из п. 1.3.6.2. Дополнительно понадобятся функции вычисления модуля вектора `vector_abs` и скалярного произведения `dot_product`. Например, подсчёт массива векторов $\mathbf{a}$ по методу поворота может проводится по следующей процедуре

```
std::vector<Vector> a;
for (size_t iface=0; iface < grid_->n_faces(); ++iface){
    auto [icolloc, jcolloc] = ecol_.tab_face_colloc(iface);
    Vector cij = ecol_.points[jcolloc] - ecol_.points[icolloc];
    Vector c_prime = cij / vector_abs(cij);
    a.push_back(grid_->face_normal(iface) - c_prime);
}
```

B Детали программной реализации

B.1 Работа с двумерными сетками

B.1.1 Интерфейс работы с сетками

Все сетки в программе наследуются от абстрактного класса `IGrid`. Необходимые для работы с сетками таблицы узлов, свойств и связности доступны как виртуальные методы этого класса и объявлены в заголовочном файле `grid/i_grid.hpp`. Например

- `Point IGrid::point(size_t ipoint)` – получить координату i-ой точки,
- `double IGrid::face_area(size_t iface)` – площадь i-ой грани,
- `std::vector<int> IGrid::tab_cell_face(size_t icell)` – получить список индексов граней для i-ой ячейки.

Грани (внутренние и граничные) пронумерованы сквозным образом. Координаты точек всегда трёхмерные. Для двумерных и одномерных задач “лишние” координаты приравниваются нулю.

B.1.2 Загрузка сеток

Для построения структурированных двумерных сеток необходимо использовать класс `RegularGrid2`:

```
// сетка 10x10 в единичном квадрате
auto grid = std::make_shared<RegularGrid2D>(0, 0, 1, 1, 10, 10);
```

Неструктурированные сетки должны быть прочитаны из файла:

```
// Читаем сетку из файла /app/test_data/pebigrid.vtk
std::string fn = test_directory_file("pebigrid.vtk");
UnstructuredGrid2D grid = UnstructuredGrid2D::vtk_read(fn);
```

B.1.3 Построение неструктурированных сеток

Строить неструктурированные сетки следует с помощью утилиты `hybmesh`. В папке `test_data` корневой директории репозитория лежат скрипты построения сеток:

- `pebigrid.py` – pebi–сетка,
- `tetragrid.py` – сетка, состоящая из произвольных (скошенных) трех- и четырехугольников.

Инструкции по запуску этих скриптов смотри п. E.7. Эти скрипты строят равномерную неструктурированную сетку в единичном квадрате и записывают её в файл vtk, который впоследствии можно загрузить в расчётную программу. В каждом из скриптов есть параметр `N`, означающий примерное количество ячеек в итоговой сетке. Меняя его значение можно строить сетки разного разрешения.

Для загрузки построенной сетки в решатель необходимо файл с сеткой поместить в каталог `test_data` и далее загрузить её в класс `UnstructuredGrid2D`.

B.1.4 Сохранение сеточных данных

С помощью метода `IGrid::save_vtk` сетка может быть экспортирована в vtk формат и просмотрена в Paraview. Дополнить файл численными данными можно с помощью методов `VtkUtils::add_cell_data` – для данных, заданных в центрах ячеек, `VtkUtils::add_point_data` – для данных, заданных в узлах сетки.

```
// Создать сеточный вектор для центров ячеек
std::vector<double> field(grid.n_cells());
for (size_t icell = 0; icell < grid.n_cells(); ++icell) {
    Point p = grid.cell_center(icell);  // центр ячейки
    field[i] = p.x + 2*p.y*p.y;    // значение поля в центре ячейки
}

// сохранить сетку в файл grid_data.vtk
grid.save_vtk("grid_data.vtk");

// добавить в файл "grid_data.vtk" созданный сеточный вектор под именем "field"
VtkUtils::add_cell_data(field, "field", "grid_data.vtk");
```

В п. E.6 приведены некоторые приёмы визуализации численного решения.

B.2 Одномерное уравнение Пуассона. МКР

Тестовая программа для решения одномерного уравнения Пуассона реализована в файле `poisson_fdm_test.cpp`.

В качестве аналитической тестовой функции используется

$$u^e = \sin(10x^2)$$

на отрезке $x \in [0, 1]$.

B.2.1 Функция верхнего уровня

объявлена как

```
122     std::cout << std::endl << "--- [poisson1-fdm] --- " << std::endl;
```

В программе в цикле по набору разбиений `n_cells`

```
134         // build test solver
```

создаётся решатель для тестовой задачи, использующий заданное число ячеек

```
136
```

вычисляется среднеквадратичная норма отклонения численного решения от точного

```
139
```

полученное численное решение (вместе с точным) сохраняется в vtk файле `poisson1_fdm_n={10,20,...}.vtk`

```
142
```

а полученная норма печатается в консоль напротив количества ячеек

```
145
```

В результате работы программы в консоли должна отобразиться таблица вида

```
--- [poisson1] ---
10 0.179124
20 0.0407822
50 0.00634718
100 0.00158055
200 0.000394747
500 6.31421e-05
1000 1.57849e-05
```

где первый столбец – это количество ячеек, а второй – полученная для этого количества ячеек норма. Нарисовав график этой таблицы в логарифмических осях подтвердим второй порядок аппроксимации (рис. 10).

Открыв один из сохранённых в процессе работы файлов vtk `poisson1_fdm_n=?.vtk` в paraview можно посмотреть полученные графики. В файле представлены как точное “exact”, так и численное решение “numerical” (рис. 11).

N	Norm	Log10(N)	Log10(Norm)
10	0.179124	1	-0.746846221134413
20	0.0407822	1.30102999566398	-1.38952934986517
50	0.00634718	1.69897000433602	-2.19741918533213
100	0.00158055	2	-2.80119176089329
200	0.000394747	2.30102999566398	-3.40368116186025
500	6.31E-05	2.69897000433602	-4.1996809782999
1000	1.58E-05	3	-4.80175816509174




Рис. 10: Сходимость с уменьшением разбиения при решении одномерного уравнения Пуассона

B.2.2 Детали реализации

Основная работа по решению задачи проводится в классе `Problem`.

В его конструкторе происходит инициализация сетки (приватного поля класса) на отрезке $[0, 1]$ с заданным разбиением `n_cells`:

```
16 class Problem {
```

В методе `solve()` производится численное решения задачи и вычисления нормы. Для этого последовательно

1. Строится матрица левой части и вектор правой части определяющей системы уравнений. Матрицы хранятся в разреженном формате CSR (п. D.2.1), удобном для последовательного чтения.
2. Вызывается решатель СЛАУ. Решение записывается в приватное поле класса `u`.
3. Вызывается функция вычисления нормы.

```
33     double solve() {
34         // 1. build SLAE
35         CsrMatrix mat = approximate_lhs();
36         std::vector<double> rhs = approximate_rhs();
37 
38         // 2. solve SLAE
39         AmgcMatrixSolver solver;
40         solver.set_matrix(mat);
41         solver.solve(rhs, u_);
42 
43         // 3. compute norm2
44         return compute_norm2();
45     }
```

Функции нижнего уровня (используемые в методе `solve`):




Рис. 11: Сравнение точного и численного решений уравнения Пуассона

- Сборка левой части СЛАУ. Реализует формулу (1.15). Для заполнения матрицы используется формат `cfd::LodMatrix` (п. D.2.2), удобный для непоследовательной записи, который в конце конвертируется CSR.

```
67      CsrMatrix approximate_lhs() const {
68          // constant h = x[1] - x[0]
69          double h = grid_.point(1).x - grid_.point(0).x;
70
71          // fill using 'easy-to-construct' sparse matrix format
72          LodMatrix mat(grid_.n_points());
73          // internal
74          double diag = 2.0 / h / h;
75          double nondiag = -1.0 / h / h;
76          for (size_t i = 1; i < grid_.n_points() - 1; ++i) {
77              mat.add_value(i, i - 1, nondiag);
78              mat.add_value(i, i + 1, nondiag);
79              mat.add_value(i, i, diag);
80          }
81          // bc
82          mat.add_value(0, 0, 1);
83          mat.add_value(grid_.n_points() - 1, grid_.n_points() - 1, 1);
84
```

```
85          // return 'easy-to-use' sparse matrix format
86          return mat.to_csr();
87      }
```

- Сборка правой части СЛАУ. Реализует формулу (1.16).

```
89      std::vector<double> approximate_rhs() const {
90          std::vector<double> ret(grid_.n_points());
91          // internal
92          for (size_t i = 1; i < grid_.n_points() - 1; ++i) {
93              ret[i] = rhs(grid_.point(i));
94          }
95          // bc
96          ret[0] = exact_solution(grid_.point(0));
97          ret[grid_.n_points() - 1] = exact_solution(grid_.point(grid_.n_points() -
            ↪  1));
98
99          return ret;
100     }
```

- Вычисление нормы. Реализует формулу (1.32).

```
102     double compute_norm2() const {
103         // weights
104         double h = grid_.point(1).x - grid_.point(0).x;
105         std::vector<double> w(grid_.n_points(), h);
106         w[0] = w[grid_.n_points() - 1] = h / 2;
107
108         // sum
109         double sum = 0;
110         for (size_t i = 0; i < grid_.n_points(); ++i) {
111             double diff = u_[i] - exact_solution(grid_.point(i));
112             sum += w[i] * diff * diff;
113         }
114
115         double len = grid_.point(grid_.n_points() - 1).x - grid_.point(0).x;
116         return std::sqrt(sum / len);
117     }
```

C Формулы и обозначения

C.1 Векторы

C.1.1 Обозначение

Геометрические вектора обозначаются жирным шрифтом $\mathbf{v}$. Скалярные координаты вектора – через нижний индекс с обозначением оси координат: (v_x, v_y, v_z). Если вектор $\mathbf{u}$ – вектор скорости, то его декартовые координаты имеют специальное обозначение $\mathbf{u} = (u, v, w)$. Единичные вектора, соответствующие осям координат, обозначаются знаком $\hat{\cdot}$: $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$, $\hat{\mathbf{z}}$. Координатные векторы обозначаются по символу первой оси. Например, $\mathbf{x} = (x, y, z)$ или $\boldsymbol{\xi} = (\xi, \eta, \zeta)$.

Операции в векторами имеют следующее обозначение (расписывая в декартовых координатах):

- Умножение на скалярную функцию

$$f\mathbf{u} = (fu_x)\hat{\mathbf{x}} + (fu_y)\hat{\mathbf{y}} + (fu_z)\hat{\mathbf{z}}; \tag{C.1}$$

- Скалярное произведение

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z; \tag{C.2}$$

- Векторное произведение

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = (u_y v_z - u_z v_y)\,\hat{\mathbf{x}} - (u_x v_z - u_z v_x)\,\hat{\mathbf{y}} + (u_x v_y - u_y v_x)\,\hat{\mathbf{z}}. \tag{C.3}$$

В двумерном случае можно считать, что $u_z = v_z = 0$. Тогда результатом векторного произведения согласно (C.3) будет вектор, направленный перпендикулярно плоскости xy:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_x v_y - u_y v_x)\hat{\mathbf{z}}.$$

При работе с двумерными задачами, где ось $\mathbf{z}$ отсутствует, обычно результатом векторного произведения считают скаляр

$$2D: \ \mathbf{u} \times \mathbf{v} = u_x v_y - u_y v_x. \tag{C.4}$$

Геометрический смысл этого скаляра: площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$.

C.1.2 Набла–нотация

Символ ∇ – есть псевдовектор, который выражает покоординатные производные. Для декартовой системы координат (x, y, z) он запишется в виде

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right).$$

В радиальной (r, ϕ, z):

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial r}, \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \phi}, \frac{\partial}{\partial z} \right).$$

В цилиндрической (r, θ, ϕ):

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial r}, \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}, \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \phi} \right).$$

Удобство записи дифференциальных выражений с использованием ∇ заключается в независимости записи от вида системы координат. Но если требуется обозначить производную по конкретной координате, то, по аналогии с обычными векторами, это делается через нижний индекс:

$$\nabla_n f = \frac{\partial f}{\partial n}.$$

Для этого символа справедливы все векторные операции, описанные ранее. Так, применение ∇ к скалярной функции аналогично умножению вектора на скаляр (C.1) (здесь и далее приводятся покоординатные выражения для декартовой системы):

$$\nabla f = (\nabla_x f,\ \nabla_y f,\ \nabla_z f) = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{\mathbf{y}} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{\mathbf{z}}. \tag{C.5}$$

Результатом этой операции является вектор.

Скалярное умножение ∇ на вектор $\mathbf{v}$ по аналогии с (C.2) – есть дивергенция:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \tag{C.6}$$

результат которой – скалярная функция.

Двойное применение ∇ к скалярной функции – это оператор Лапласа:

$$\nabla \cdot \nabla f = \nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \tag{C.7}$$

Ротор – аналог векторного умножнения (C.3):

$$\nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \nabla_x & \nabla_y & \nabla_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{x}} - \left(\frac{\partial v_z}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{y}} + \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{z}}. \tag{C.8}$$

C.2 Интегрирование

C.2.1 Формула Гаусса–Остроградского

Формула Гаусса–Остроградского, связывающая интегрирование по объёму E с интегрированием по границе этого объёма Г, для векторного поля $\mathbf{v}$ имеет вид

$$\int\limits_E \nabla \cdot \mathbf{v}\, d\mathbf{x} = \int\limits_\Gamma v_n\, ds, \tag{C.9}$$

где $\mathbf{n}$ – внешняя по отношению к области E нормаль. Смысл этой формулы можно проиллюстрировать на одномерном примере. Пусть одномерное векторное поле $v_x = f(x)$ на отрезке $E = [a, b]$ задано функцией, представленной на рис. 12. Разобъем область на $N = 3$ равномерных подобласти




Рис. 12: Формула Гаусса-Остроградского в одномерном случае

длины h. Тогда расписывая интеграл как сумму, а производную через конечную разность, получим

$$\int\limits_E \frac{\partial f}{\partial x}\, dx \approx \sum_{i=0}^{2} h \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{i+\frac{1}{2}} \approx \sum_{i=0}^{2} (f_{i+1} - f_i) = \triangle_0 + \triangle_1 + \triangle_2 = f_b - f_a.$$

Очевидно что, при устремлении $N \to \infty$ правая часть предыдущего выражения не изменится. То есть, сумма всех изменений функции в области есть изменение функции по её границам:

$$\int\limits_a^b \frac{\partial f}{\partial x}\, dx = f(b) - f(a).$$

А формула (C.9) – есть многомерное обобщение этого выражения.

Если в формулу (C.9) подставить выражение $\mathbf{v} = \sum_i u\mathbf{e}_i$, где $\mathbf{e}_i$ – единичный базисный вектор в направлении x_i, то получим

$$\int\limits_E \sum_i \frac{\partial u}{\partial x_i}\mathbf{e}_i\, d\mathbf{x} = \int\limits_\Gamma u \sum_i \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{n}\, ds.$$

Перепишем в набла нотации:

$$\int\limits_E \nabla u\, d\mathbf{x} = \int\limits_\Gamma u\, \mathbf{n}\, ds. \tag{C.10}$$

C.2.2 Интегрирование по частям

Подставив в (C.9) $\mathbf{v} = f\mathbf{u}$, где f – некоторая скалярная функция, и расписав дивергенцию в виде

$$\nabla \cdot (f\mathbf{u}) = f\nabla\mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \nabla f$$

получим формулу интегрирования по частям

$$\int\limits_E \mathbf{u} \cdot \nabla f \, d\mathbf{x} = \int\limits_\Gamma f u_n \, ds - \int\limits_E f \nabla \cdot \mathbf{u} \, d\mathbf{x} \tag{C.11}$$

Распишем некоторые частные случаи для формулы (C.11). Для $\mathbf{u} = (n_x, 0, 0)$ получим

$$\int\limits_E \frac{\partial f}{\partial x} \, d\mathbf{x} = \int\limits_\Gamma f \cos(\widehat{\mathbf{n}, \mathbf{x}}) \, ds \tag{C.12}$$

При $\mathbf{u} = \nabla g$

$$\int\limits_E f\nabla^2 g \, d\mathbf{x} = \int\limits_\Gamma f \frac{\partial g}{\partial n} \, ds - \int\limits_E \nabla f \cdot \nabla g \, d\mathbf{x} \tag{C.13}$$

При $f = 1$ и $\mathbf{u} = \nabla g$

$$\int\limits_E \nabla^2 g \, d\mathbf{x} = \int\limits_\Gamma \frac{\partial g}{\partial n} \, ds \tag{C.14}$$

C.2.3 Численное интегрирование в заданной области

Квадратурная формула

$$\int\limits_E f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \sum_{i=0}^{N-1} w_i f(\mathbf{x}_i) \tag{C.15}$$

Она определяется заданием узлов интегрирования $\mathbf{x}_i$ и соответствующих весов w_i.

C.3 Интерполяционные полиномы

C.3.1 Многочлен Лагранжа

C.3.1.1 Узловые базисные функции

Рассмотрим функцию $f(\xi)$, заданную в области D. Внутри этой области зададим N узловых точек $\xi_i, i = \overline{0, N-1}$. Приближение функции f будем искать в виде

$$f(\xi) \approx \sum_{i=0}^{N-1} f_i \phi_i(\xi), \tag{C.16}$$

где $f_i = f(\xi_i)$, ϕ_i – узловая базисная функция. Потребуем, чтобы это выражение выполнялось точно для всех заданных узлов интерполяции $\xi = \xi_i$. Тогда, исходя из определения (C.16), запишем условие на узловую базисную функцию

$$\phi_i(\xi_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases} \tag{C.17}$$

Дополнительно потребуем, чтобы формула (C.16) была точной для постоянных функций

$$f(\xi) = \text{const} \quad \Rightarrow \quad f_i = \text{const}.$$

Тогда для любого ξ должно выполняться условие

$$\sum_{i=0}^{N-1} \phi_i(\xi) = 1, \qquad \xi \in D. \tag{C.18}$$

Задача построения интерполяционной функции состоит в конкретном определении узловых базисов $\phi_i(\xi)$ по заданному набору узловых точек ξ_i и значениям функции в них f_i. Будем искать базисы в виде многочленов вида

$$\phi_i(\xi) = \sum_a A_i^{(a)} \xi^a = A_i^{(0)} + A_i^{(1)} \xi + A_i^{(2)} \xi^2 + \ldots, \qquad i = \overline{0, N-1}. \tag{C.19}$$

Определять коэффициенты $A_i^{(a)}$ будем из условий (C.17), которое даёт N линейных уравнений относительно неизвестных $A_i^{(a)}$ для каждого $i = \overline{0, N-1}$. Таким образом, в выражениях (C.19) должно быть ровно N слагаемых. Будем использовать последовательный набор степеней: $a = \overline{0, N-1}$. Выпишем систему линейных уравнений для 0-ой базисной функции

$$\begin{aligned}
&\phi_0(\xi_0) = A_0^{(0)} + A_0^{(1)} \xi_0 + A_0^{(2)} \xi_0^2 + A_0^{(3)} \xi_0^3 + \ldots = 1, \\
&\phi_0(\xi_1) = A_0^{(0)} + A_0^{(1)} \xi_1 + A_0^{(2)} \xi_1^2 + A_0^{(3)} \xi_1^3 + \ldots = 0, \\
&\phi_0(\xi_2) = A_0^{(0)} + A_0^{(1)} \xi_2 + A_0^{(2)} \xi_2^2 + A_0^{(3)} \xi_2^3 + \ldots = 0, \\
&\ldots
\end{aligned}$$

или в матричном виде

$$\begin{pmatrix} 1 & \xi_0 & \xi_0^2 & \xi_0^3 & \dots \\ 1 & \xi_1 & \xi_1^2 & \xi_1^3 & \dots \\ 1 & \xi_2 & \xi_2^2 & \xi_2^3 & \dots \\ 1 & \xi_3 & \xi_3^2 & \xi_3^3 & \dots \\ \dots & & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_0^{(0)} \\ A_0^{(1)} \\ A_0^{(2)} \\ A_0^{(3)} \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Записывая аналогичные выражения для остальных базисных функций, получим систему матричных уравнений вида $CA = E$:

$$\begin{pmatrix} 1 & \xi_0 & \xi_0^2 & \xi_0^3 & \dots \\ 1 & \xi_1 & \xi_1^2 & \xi_1^3 & \dots \\ 1 & \xi_2 & \xi_2^2 & \xi_2^3 & \dots \\ 1 & \xi_3 & \xi_3^2 & \xi_3^3 & \dots \\ \dots & & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_0^{(0)} & A_1^{(0)} & A_2^{(0)} & A_3^{(0)} & \dots \\ A_0^{(1)} & A_1^{(1)} & A_2^{(1)} & A_3^{(1)} & \\ A_0^{(2)} & A_1^{(2)} & A_2^{(2)} & A_3^{(2)} & \\ A_0^{(3)} & A_1^{(3)} & A_2^{(3)} & A_3^{(3)} & \\ \vdots & & & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \\ \vdots & & & & \end{pmatrix}$$

Отсюда матрица неизвестных коэффициентов A определится как

$$A = C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \xi_0 & \xi_0^2 & \xi_0^3 & \dots \\ 1 & \xi_1 & \xi_1^2 & \xi_1^3 & \dots \\ 1 & \xi_2 & \xi_2^2 & \xi_2^3 & \dots \\ 1 & \xi_3 & \xi_3^2 & \xi_3^3 & \dots \\ \dots & & & & \end{pmatrix}^{-1}. \tag{C.20}$$

Подставляя полином (C.19) в условие согласованности (C.18), получим требование

$$\sum_{i=0}^{N-1} A_i^{(a)} = \begin{cases} 1, & a = 0, \\ 0, & a = \overline{1, N-1}. \end{cases}$$

То есть сумма всех свободных членов в интерполяционных полиномах должна быть равна единице, а сумма коэффициентов при остальных степенях – нулю. Можно показать, что это свойство выполняется для любой матрицы $A = C^{-1}$, в случае, если первый столбец матрицы C состоит из единиц. То есть условие согласованности требует наличие свободного члена с интерполяционном полиноме.

C.3.1.2 Интерполяция в параметрическом отрезке

Будем рассматривать область интерполяции $D = [-1, 1]$. В качестве первых двух узлов интерполяции возьмем границы области: $\xi_0 = -1$, $\xi_1 = 1$.

Линейный базис Будем искать интерполяционный базис в виде

$$\phi_i(\xi) = A_i^{(0)} + A_i^{(1)}\xi.$$

на основе двух условий:

$$\phi_i(-1) = A_i^{(0)} - A_i^{(1)} = \delta_{0i}, \quad \phi_i(1) = A_i^{(0)} + A_i^{(1)}\delta_{1i}.$$

Составим матрицу C, записав эти условия в матричном виде

$$C = \left(\begin{array}{c|cc} & A^{(0)} & A^{(1)} \\ \hline \phi(-1) & 1 & -1 \\ \phi(1) & 1 & 1 \end{array}\right)$$

и, согласно (C.20), найдём матрицу коэффициентов

$$A = \begin{pmatrix} A_0^{(0)} & A_1^{(0)} \\ A_0^{(1)} & A_1^{(1)} \end{pmatrix} = C^{-1} = \left(\begin{array}{c|cc} & \phi_0 & \phi_1 \\ \hline 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \xi & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right).$$

Отсюда узловые базисные функции примут вид (рис. 13)

$$\begin{aligned} \phi_0(\xi) &= \frac{1-\xi}{2}, \\ \phi_1(\xi) &= \frac{1+\xi}{2}. \end{aligned} \tag{C.21}$$

Окончательно интерполяционная функция из определения (C.16) примет вид

$$f(\xi) \approx \frac{1-\xi}{2} f(-1) + \frac{1+\xi}{2} f(1).$$




Рис. 13: Линейный базис в параметрическом отрезке

Квадратичный базис Будем искать интерполяционный базис в виде

$$\phi_i(\xi) = A_i^{(0)} + A_i^{(1)}\xi + A_i^{(2)}\xi^2.$$

По сравнению с линейным случаем, в форму базиса добавился ещё один неизвестый коэффициент $A_i^{(2)}$, поэтому в набор условий (C.17) требуется ещё одно уравнение (ещё одна узловая точка). Поме-

стим её в центр параметрического сегмента $\xi_2 = 0$. Далее будем действовать по аналогии с линейным случаем:

$$C = \left(\begin{array}{c|ccc} & A^{(0)} & A^{(1)} & A^{(2)} \\ \hline \phi(-1) & 1 & -1 & 1 \\ \phi(1) & 1 & 1 & 1 \\ \phi(0) & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \quad \Rightarrow \quad A = C^{-1} = \left(\begin{array}{c|ccc} & \phi_0 & \phi_1 & \phi_2 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 \\ \xi & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \xi^2 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \end{array}\right).$$

Узловые базисные функции для квадратичной интерполяции примут вид (рис. 14)

$$\begin{aligned} \phi_0(\xi) &= \frac{\xi^2 - \xi}{2}, \\ \phi_1(\xi) &= \frac{\xi^2 + \xi}{2}, \\ \phi_2(\xi) &= 1 - \xi^2. \end{aligned} \tag{C.22}$$




Рис. 14: Квадратичный базис в параметрическом отрезке

Кубический базис Интерполяционный базис будет иметь вид

$$\phi_i(\xi) = A_i^{(0)} + A_i^{(1)}\xi + A_i^{(2)}\xi^2 + A_i^{(3)}\xi^3.$$

Для нахождения четырёх коэффициентов нам понадобится четыре узла интерполяции. Две из них – это границы параметрического отрезка. Остальные две разместим так, чтобы разбить отрезок на равные интервалы: $\xi_2 = -\frac{1}{3}$, $\xi_3 = \frac{1}{3}$. Далее вычислим матрицу коэффициентов:

$$C = \left(\begin{array}{c|cccc} & A^{(0)} & A^{(1)} & A^{(2)} & A^{(3)} \\ \hline \phi(-1) & 1 & -1 & 1 & -1 \\ \phi(1) & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \phi(-\frac{1}{3}) & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{9} & -\frac{1}{27} \\ \phi(\frac{1}{3}) & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{9} & \frac{1}{27} \end{array}\right) \quad \Rightarrow \quad A = C^{-1} = \frac{1}{16}\left(\begin{array}{c|cccc} & \phi_0 & \phi_1 & \phi_2 & \phi_3 \\ \hline 1 & -1 & -1 & 9 & 9 \\ \xi & 1 & -1 & -27 & 27 \\ \xi^2 & 9 & 9 & -9 & -9 \\ \xi^3 & -9 & 9 & 27 & -27 \end{array}\right)$$

Узловые базисные функции для квадратичной интерполяции примут вид (рис. 15)

$$\begin{aligned}
\phi_0(\xi) &= \frac{1}{16}\left(-1+\xi+9\xi^2-9\xi^3\right), \\
\phi_1(\xi) &= \frac{1}{16}\left(-1-\xi+9\xi^2+9\xi^3\right), \\
\phi_2(\xi) &= \frac{1}{16}\left(9-27\xi-9\xi^2+27\xi^3\right), \\
\phi_3(\xi) &= \frac{1}{16}\left(9+27\xi-9\xi^2-27\xi^3\right),
\end{aligned} \tag{C.23}$$




Рис. 15: Кубический базис в параметрическом отрезке

На рис. 16 представлено сравнение результатов аппроксимации функции $f(x) = -x + \sin(2x+1)$ линейным, квадратичным и кубическим базисом. Видно, что все интерполяционные приближения точно попадают в функцию в своих узлах интерполяции, а между узлами происходит аппроксимация полиномом соответствующей степени.




Рис. 16: Результат интерполяции

C.3.1.3 Интерполяция в параметрическом треугольнике

Теперь рассмотрим двумерное обобщение формулы

Линейный базис

$$\phi_i(\xi,\eta) = A_i^{(00)} + A_i^{(10)}\xi + A_i^{(01)}\eta.$$




Рис. 17: Расположение узловых точек в параметрическом треугольнике. а) линейный базис, б) квадратичный базис, в) кубический базис, г) неполный кубический базис

$$C = \left(\begin{array}{c|ccc} & A^{(00)} & A^{(10)} & A^{(01)} \\ \hline \phi(0,0) & 1 & 0 & 0 \\ \phi(1,0) & 1 & 1 & 0 \\ \phi(0,1) & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \quad \Rightarrow \quad A = C^{-1} = \left(\begin{array}{c|ccc} & \phi_0 & \phi_1 & \phi_2 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 \\ \xi & -1 & 1 & 0 \\ \eta & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\begin{aligned} \phi_0(\xi,\eta) &= 1-\xi-\eta, \\ \phi_1(\xi,\eta) &= \xi, \\ \phi_2(\xi,\eta) &= \eta, \end{aligned} \tag{C.24}$$




Рис. 18: Линейный базис в параметрическом треугольнике

Квадратичный базис

$$\phi_i(\xi,\eta) = A_i^{(00)} + A_i^{(10)}\xi + A_i^{(01)}\eta + A_i^{(11)}\xi\eta + A_i^{(20)}\xi^2 + A_i^{(02)}\eta^2.$$

$$C = \left(\begin{array}{c|cccccc} & A^{(00)} & A^{(10)} & A^{(01)} & A^{(11)} & A^{(20)} & A^{(02)} \\ \hline \phi(0,0) & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \phi(1,0) & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \phi(0,1) & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \phi(\frac{1}{2},0) & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ \phi(\frac{1}{2},\frac{1}{2}) & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \phi(0,\frac{1}{2}) & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{array}\right) \quad \Rightarrow \quad A = \left(\begin{array}{c|cccccc} & \phi_0 & \phi_1 & \phi_2 & \phi_3 & \phi_4 & \phi_5 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \xi & -3 & -1 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ \eta & -3 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 \\ \xi\eta & 4 & 0 & 0 & -4 & 4 & -4 \\ \xi^2 & 2 & 2 & 0 & -4 & 0 & 0 \\ \eta^2 & 2 & 0 & 2 & 0 & 0 & -4 \end{array}\right)$$




Рис. 19: Квадратичные функции ϕ_0, ϕ_4 в параметрическом треугольнике

Кубический базис TODO

Неполный кубический базис TODO

C.3.1.4 Интерполяция в параметрическом квадрате

Билинейный базис

$$\phi_i = A_i^{00} + A_i^{10}\xi + A_i^{01}\eta + A_i^{11}\xi\eta.$$




Рис. 20: Расположение узловых точек в параметрическом квадрате

$$C = \left(\begin{array}{c|cccc} & A^{(00)} & A^{(10)} & A^{(01)} & A^{(11)} \\ \hline \phi(-1,-1) & 1 & -1 & -1 & 1 \\ \phi(1,-1) & 1 & 1 & -1 & -1 \\ \phi(1,1) & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \phi(-1,1) & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array}\right) \quad \Rightarrow \quad A = C^{-1} = \frac{1}{4}\left(\begin{array}{c|cccc} & \phi_0 & \phi_1 & \phi_2 & \phi_3 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \xi & -1 & 1 & 1 & -1 \\ \eta & -1 & -1 & 1 & 1 \\ \xi\eta & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

$$\begin{aligned} \phi_0(\xi,\eta) &= \frac{1-\xi-\eta+\xi\eta}{4} \\ \phi_1(\xi,\eta) &= \frac{1+\xi-\eta-\xi\eta}{4} \\ \phi_2(\xi,\eta) &= \frac{1+\xi+\eta+\xi\eta}{4} \\ \phi_3(\xi,\eta) &= \frac{1-\xi+\eta-\xi\eta}{4} \end{aligned} \tag{C.25}$$

Определение двумерных базисов через комбинацию одномерных Обратим внимание, что в искомые билинейные базисные функции линейны в каждом из направлений ξ, η, если брать их по отдельности. Значит можно представить эти функции как комбинацию одномерных линейных базисов (C.21) в каждом из направлений. Узлы двумерного параметрического квадрата можно выразить через узлы линейного базиса в параметрическом одномерном сегменте, рассмотренном в п. C.3.1.2:

$$\boldsymbol{\xi}_0 = \left(\xi_0^{1D}, \xi_0^{1D}\right), \quad \boldsymbol{\xi}_1 = \left(\xi_1^{1D}, \xi_0^{1D}\right), \quad \boldsymbol{\xi}_2 = \left(\xi_1^{1D}, \xi_1^{1D}\right), \quad \boldsymbol{\xi}_3 = \left(\xi_0^{1D}, \xi_1^{1D}\right).$$




Рис. 21: Билинейные функции ϕ_0, ϕ_2 в параметрическом квадрате

Значит и соответствующие базисные функции можно выразить через линейный одномерный базис ϕ^{1D} из соотношений (C.21):

$$\phi_0(\xi,\eta) = \phi_0^{1D}(\xi)\phi_0^{1D}(\eta) = \frac{1-\xi}{2}\frac{1-\eta}{2},$$
$$\phi_1(\xi,\eta) = \phi_1^{1D}(\xi)\phi_0^{1D}(\eta) = \frac{1+\xi}{2}\frac{1-\eta}{2},$$
$$\phi_2(\xi,\eta) = \phi_1^{1D}(\xi)\phi_1^{1D}(\eta) = \frac{1+\xi}{2}\frac{1+\eta}{2},$$
$$\phi_3(\xi,\eta) = \phi_0^{1D}(\xi)\phi_1^{1D}(\eta) = \frac{1-\xi}{2}\frac{1+\eta}{2}.$$

Раскрыв скобки можно убедится, что мы получили тот же билинейный базис, что и ранее (C.25).

Биквадратичный базис Применим этот метод для вычисления биквадратичного базиса, определённого в точках на рис. 20б. В качестве основе возьмём квадратичный одномерный базис ϕ_i^{1D} из (C.22).

$$\begin{aligned}
&\phi_0(\xi,\eta) = \phi_0^{1D}(\xi)\phi_0^{1D}(\eta) = \frac{\xi^2-\xi}{2}\frac{\eta^2-\eta}{2}, && \phi_1(\xi,\eta) = \phi_1^{1D}(\xi)\phi_0^{1D}(\eta) = \frac{\xi^2+\xi}{2}\frac{\eta^2-\eta}{2},\\
&\phi_2(\xi,\eta) = \phi_1^{1D}(\xi)\phi_1^{1D}(\eta) = \frac{\xi^2+\xi}{2}\frac{\eta^2+\eta}{2}, && \phi_3(\xi,\eta) = \phi_0^{1D}(\xi)\phi_1^{1D}(\eta) = \frac{\xi^2-\xi}{2}\frac{\eta^2+\eta}{2},\\
&\phi_4(\xi,\eta) = \phi_2^{1D}(\xi)\phi_0^{1D}(\eta) = (1-\xi^2)\frac{\eta^2-\eta}{2}, && \phi_5(\xi,\eta) = \phi_1^{1D}(\xi)\phi_2^{1D}(\eta) = \frac{\xi^2+\xi}{2}(1-\eta^2),\\
&\phi_6(\xi,\eta) = \phi_2^{1D}(\xi)\phi_1^{1D}(\eta) = (1-\xi^2)\frac{\eta^2+\eta}{2}, && \phi_7(\xi,\eta) = \phi_0^{1D}(\xi)\phi_2^{1D}(\eta) = \frac{\xi^2-\xi}{2}(1-\eta^2),\\
&\phi_8(\xi,\eta) = \phi_2^{1D}(\xi)\phi_2^{1D}(\eta) = (1-\xi^2)(1-\eta^2).
\end{aligned} \tag{C.26}$$

Бикубический базис

Неполный биквадратичный базис

Неполный бикубический базис

D Алгоритмы

D.1 Геометрические алгоритмы

D.1.1 Линейная интерполяция




Рис. 22: Порядок нумерации точек одномерного, двумерного и трёхмерного симплекса при линейной интерполяции

Пусть функция u задана в узлах симплекса, имеющего нумерацию согласно рис. 22. Необходимо найти значение этой функции в точке $\boldsymbol{\xi}$ (эта точка вообще говоря не обязана лежать внутри симлекса).

Интерполяция в одномерном, двумерном и трёхмерном виде запишется как

$$u(\xi) = \frac{|\triangle_{\xi a}|u(b) + |\triangle_{b\xi}|u(a)}{|\triangle_{ba}|} \tag{D.1}$$

$$u(\xi) = \frac{|\triangle_{ab\xi}|u(c) + |\triangle_{bc\xi}|u(a) + |\triangle_{ca\xi}|u(b)}{|\triangle_{abc}|} \tag{D.2}$$

$$u(\xi) = \frac{|\triangle_{abc\xi}|u(d) + |\triangle_{cbd\xi}|u(a) + |\triangle_{cda\xi}|u(b) + |\triangle_{adb\xi}|u(c)}{|\triangle_{abcd}|}, \tag{D.3}$$

где $|\triangle|$ – знаковый объём симплекса, вычисляемый как

$$|\triangle_{ab}| = b - a,$$

$$|\triangle_{abc}| = \left(\frac{(\mathbf{b}-\mathbf{a}) \times (\mathbf{c}-\mathbf{a})}{2}\right)_z,$$

$$|\triangle_{abcd}| = \frac{(\mathbf{b}-\mathbf{a}) \cdot ((\mathbf{c}-\mathbf{a}) \times (\mathbf{d}-\mathbf{a}))}{6}.$$

D.1.2 Преобразование координат

Рассмотрим преобразование из двумерной параметрической системы координат $\boldsymbol{\xi}$ в физическую систему $\mathbf{x}$. Такое преобразование полностью определяется покоординатными функциями $\mathbf{x}(\boldsymbol{\xi})$. Далее получим соотношения, связывающие операции дифференцирования и интегрирования в физической и параметрической областях.

D.1.2.1 Матрица Якоби

Будем рассматривать двумерное преобразование $(\xi, \eta) \to (x, y)$. Линеаризуем это преобразование (разложим в ряд Фурье до линейного слагаемого)

$$x(\xi_0 + d\xi, \eta_0 + d\eta) \approx x_0 + \left.\frac{\partial x}{\partial \xi}\right|_{\xi_0,\eta_0} d\xi + \left.\frac{\partial x}{\partial \eta}\right|_{\xi_0,\eta_0} d\eta,$$
$$y(\xi_0 + d\xi, \eta_0 + d\eta) \approx y_0 + \left.\frac{\partial y}{\partial \xi}\right|_{\xi_0,\eta_0} d\xi + \left.\frac{\partial y}{\partial \eta}\right|_{\xi_0,\eta_0} d\eta,$$

где $x_0 = x(\xi_0, \eta_0)$, $y_0 = y(\xi_0, \eta_0)$. Переписывая это выражение в векторном виде, получим

$$\mathbf{x}(\boldsymbol{\xi}_0 + \mathbf{d\xi}) - \mathbf{x}_0 = J(\boldsymbol{\xi}_0)\, \mathbf{d\xi}. \tag{D.4}$$

Матрица J (зависящая от точки приложения в параметрической плоскости) называется матрицей Якоби:

$$J = \begin{pmatrix} J_{11} & J_{12} \\ J_{21} & J_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial \xi} & \dfrac{\partial x}{\partial \eta} \\ \dfrac{\partial y}{\partial \xi} & \dfrac{\partial y}{\partial \eta} \end{pmatrix} \tag{D.5}$$




Рис. 23: Преобразование элементарного объёма

Якобиан Определитель матрицы Якоби (якобиан), взятый в конкретной точке параметрической плоскости $\boldsymbol{\xi}_0$, показывает, во сколько раз увеличился элементарный объём около этой точки в результате преобразования. Действительно, рассмотрим два перпендикулярных элементарных вектора в параметрической системе координат: $\mathbf{v}_1 = (d\xi, 0)$ и $\mathbf{v}_2 = (0, d\eta)$ отложенных от точки $\boldsymbol{\xi}_0$ (см. рис. 23). В результате преобразования по формуле (D.4) получим следующие преобразования концевых точек и векторов:

$$\begin{aligned}
&(\xi_0, \eta_0) \to (x_0, y_0), \\
&(\xi_0 + d\xi, \eta_0) \to (x_0 + J_{11} d\xi, y_0 + J_{21} d\xi) \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v}_1 \to \mathbf{v}'_1 = (J_{11} d\xi, J_{21} d\xi), \\
&(\xi_0, \eta_0 + d\eta) \to (x_0 + J_{12} d\eta, y_0 + J_{22} d\eta) \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v}_2 \to \mathbf{v}'_2 = (J_{12} d\eta, J_{22} d\eta).
\end{aligned}$$

Элементарный объём равен площади параллелограмма, построенного на элементарных векторах. В параметрической плоскости согласно (C.4) получим

$$|S| = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = d\xi d\eta,$$

и аналогично для физической плоскости:

$$|S'| = \mathbf{v}'_1 \times \mathbf{v}'_2 = (J_{11}J_{22} - J_{12}J_{21})d\xi d\eta = |J|d\xi d\eta$$

Сравнивая два последних соотношения приходим к выводу, что элементарный объём в результате преобразования увеличился в $|J|$ раз. Тогда можно записать

$$dx\,dy = |J|\,d\xi\,d\eta \tag{D.6}$$

Многомерным обобщением этой формулы будет

$$d\mathbf{x} = |J|\,d\boldsymbol{\xi} \tag{D.7}$$

D.1.2.2 Дифференцирование в параметрической плоскости

Пусть задана некоторая функция $f(x, y)$. Распишем её производную по параметрическим координатам:

$$\frac{\partial f}{\partial \xi} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \xi} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \xi},$$
$$\frac{\partial f}{\partial \eta} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \eta} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \eta}.$$

Вспоминая определение (D.5), запишем

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial f}{\partial \eta} \end{pmatrix} = J^T \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x} \\ \dfrac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_{11} & J_{21} \\ J_{12} & J_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial f}{\partial \eta} \end{pmatrix}$$

Обратная зависимость примет вид

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x} \\ \dfrac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} = \left(J^T\right)^{-1} \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial f}{\partial \eta} \end{pmatrix} = \frac{1}{|J|} \begin{pmatrix} J_{22} & -J_{21} \\ -J_{12} & J_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial f}{\partial \eta} \end{pmatrix}$$

В многомерном виде запишем

$$\nabla_{\mathbf{x}} f = \left(J^T\right)^{-1} \nabla_{\boldsymbol{\xi}} f. \tag{D.8}$$

D.1.2.3 Интегрирование в параметрической плоскости

Пусть в физической области $\mathbf{x}$ задана область D_x. Интеграл функции $f(\mathbf{x})$ по этой области можно расписать, используя замену (D.7)

$$\int\limits_{D_x} f(\mathbf{x})\, d\mathbf{x} = \int\limits_{D_\xi} f(\boldsymbol{\xi})\, |J(\boldsymbol{\xi})| d\boldsymbol{\xi}, \tag{D.9}$$

где $f(\boldsymbol{\xi}) = f(\mathbf{x}(\boldsymbol{\xi}))$, а D_ξ – образ области D_x в параметрической плоскости.

D.1.2.4 Двумерное линейное преобразование. Параметрический треугольник




Рис. 24: Преобразование из параметрического треугольника

Рассмотрим двумерное преобразование, при котором определяющие функции являются линейными. То есть представимыми в виде

$$x(\xi, \eta) = A_x \xi + B_x \eta + C_x,$$
$$y(\xi, \eta) = A_y \xi + B_y \eta + C_y.$$

Для определения шести констант, определяющих это преобразование, достаточно выбрать три любые (не лежащие на одной прямой) точки: $(\xi_i, \eta_i) \to (x_i, y_i)$ для $i = 0, 1, 2$. В результате получим систему из шести линейных уравнений (три точки по две координаты), из которой находятся константы $A_{x,y}, B_{x,y}, C_{x,y}$. Пусть три точки в параметрической плоскости образуют единичный прямоугольный треугольник (рис. 24):

$$\xi_0, \eta_0 = (0, 0), \quad \xi_1, \eta_1 = (1, 0), \quad \xi_2, \eta_2 = (0, 1).$$

Тогда система линейных уравнений примет вид

$$x_0 = C_x, \quad y_0 = C_y,$$
$$x_1 = A_x + C_x, \quad y_1 = A_y + C_y,$$
$$y_2 = B_x + C_x, \quad y_2 = B_y + C_y.$$

Определив коэффициенты преобразования их этой системы, окончательно запишем преобразование

$$\begin{aligned} x(\xi,\eta) &= (x_1 - x_0)\xi + (x_2 - x_0)\eta + x_0, \\ y(\xi,\eta) &= (y_1 - y_0)\xi + (y_2 - y_0)\eta + y_0. \end{aligned} \tag{D.10}$$

Матрица Якоби этого преобразования (D.5) не будет зависеть от параметрических координат ξ, η:

$$J = \begin{pmatrix} x_1 - x_0 & x_2 - x_0 \\ y_1 - y_0 & y_2 - y_0 \end{pmatrix}. \tag{D.11}$$

Якобиан преобразования будет равен удвоенной площади треугольника S, составленного из определяющих точек в физической плоскости:

$$|J| = (x_1 - x_0)(y_2 - y_0) - (y_1 - y_0)(x_2 - x_0) = (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0) \times (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_0) = 2|S|. \tag{D.12}$$

Распишем интеграл по треугольнику S по формуле (D.9). Вследствии линейности преобразования якобиан постоянен и, поэтому, его можно вынести его из-под интеграла:

$$\int\limits_S f(x,y)\,dxdy = |J| \int\limits_0^1 \int\limits_0^{1-\xi} f(\xi,\eta)d\eta d\xi. \tag{D.13}$$

D.1.2.5 Двумерное билинейное преобразование. Параметрический квадрат




Рис. 25: Преобразование из параметрического квадрата

D.1.2.6 Трёхмерное линейное преобразование. Параметрический тетраэдр

TODO

D.1.3 Свойства многоугольника

D.1.3.1 Площадь многоугольника

Рассмотрим произвольный несамопересекающийся N-угольник S, заданный координатами своих узлов $\mathbf{x}_i$, $i = \overline{0, N-1}$, пронумерованных последовательно против часовой стрелки (рис. 26). Далее




Рис. 26: Площадь произвольного многоугольника

введём произвольную точку $\mathbf{p}$ и от этой точки будем строить ориентированные треугольники до граней многоугольника:

$$\triangle_i^p = (\mathbf{p}, \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_{i+1}), \quad i = \overline{0, N-1},$$

(для корректности записи будем считать, что $\mathbf{x}_N = \mathbf{x}_0$). Тогда площадь исходного многоугольника S будет равна сумме знаковых площадей треугольников $\triangle_i^p$:

$$|S| = \sum_{i=0}^{N-1} |\triangle_i^p|, \qquad |\triangle_i^p| = \frac{(\mathbf{x}_i - \mathbf{p}) \times (\mathbf{x}_{i+1} - \mathbf{p})}{2}.$$

Знак площади ориентированного треугольника зависит от направления закрутки его узлов: она положительна для закрутки против часовой стрелки и отрицательна, если узлы пронумерованы по часовой стрелке. В частности, на рисунке 26 видно, что треугольники, отмеченные красным: $P01, P12$, будут иметь отрицательную площадь, а синие треугольники $P23$, $P34$, $P40$ – положительную. Сумма этих площадей с учётом знака даст искомую площадь многоугольника.

Для сокращения вычислений воспользуемся произвольностью положения $\mathbf{p}$ и совместим её с точкой $\mathbf{x}_0$. Тогда треугольники $\triangle_0^p$, $\triangle_{N-1}^p$ выродятся (будут иметь нулевую площадь). Обозначим такую последовательную триангуляцию как

$$\triangle_i = (\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_{i+1}), \qquad i = \overline{1, N-2}. \tag{D.14}$$

Знаковая площадь ориентированного треугольника будет равна

$$|\triangle_i| = \frac{(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0) \times (\mathbf{x}_{i+1} - \mathbf{x}_0)}{2}. \tag{D.15}$$

Тогда окончательно формула определения площади примет вид

$$|S| = \sum_{i=1}^{N-2} |\triangle_i|. \tag{D.16}$$

Плоский полигон в пространтве Если плоский полигон S расположен в трёхмерном пространстве, то правая часть формулы (D.15) согласно определению векторного произведения в трёхмерном пространстве (C.3) – есть вектор. Чтобы получить скалярную площадь, нужно спроецировать этот вектор на единичную нормаль к плоскости многоугольника:

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{k}}{|\mathbf{k}|}, \qquad \mathbf{k} = (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0) \times (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_0).$$

Эта формула записана из предположения, что узел $\mathbf{x}_2$ не лежит на одной прямой с узлами $\mathbf{x}_0$, $\mathbf{x}_1$. Иначе вместо $\mathbf{x}_2$ нужно выбрать любой другой узел, удовлетворяющий этому условию. Тогда площадь ориентированного треугольника, построенного в трёхмерном пространстве запишется через смешанное произведение:

$$|\triangle_i| = \frac{((\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0) \times (\mathbf{x}_{i+1} - \mathbf{x}_0)) \cdot \mathbf{n}}{2}. \tag{D.17}$$

Формула для определения площади полигона (D.16) будет по прежнему верна. При этом итоговый знак величины S будет положительным, если закрутка полигона положительная (против часовой стрелки) при взгляде со стороны вычисленной нормали $\mathbf{n}$.

D.1.3.2 Интеграл по многоугольнику

Рассмотрим интеграл функции $f(x, y)$ по N-угольнику S, заданному последовательными координатами своих узлов $\mathbf{x}_i$. Введём последовательную триангуляцию согласно (D.14). Тогда интеграл по многоугольнику можно расписать как сумму интегралов по ориентированным треугольникам:

$$\int\limits_S f(x, y)\, dxdy = \sum_{i=1}^{N-2} \int\limits_{\triangle_i} f(x, y)\, dxdy. \tag{D.18}$$

Далее для вычисления интегралов в правой части воспользуемся преобразованием к параметрическому треугольнику (п. D.1.2.4). Следуя формуле интегрирования (D.13), распишем интеграл по i-ому треугольнику:

$$\int\limits_{\triangle_i} f(x, y)\, dxdy = |J_i| \int\limits_0^1 \int\limits_0^{1-\xi} f_i(\xi, \eta)\, d\eta d\xi,$$

где якобиан $|J_i|$ согласно (D.12) есть удвоенная площадь ориентированного треугольника $\triangle_i$ (положительная при закрутке против часовой стрелке и отрицательная иначе):

$$|J_i| = 2|\triangle_i| = (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0) \times (\mathbf{x}_{i+1} - \mathbf{x}_0),$$

а функция $f_i(\xi, \eta)$ есть функция от преобразованных согласно (D.10) переменных:

$$f_i(\xi, \eta) = f\left((\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0)\, \xi + (\mathbf{x}_{i+1} - \mathbf{x}_0)\, \eta + \mathbf{x}_0\right).$$

Окончательно запишем

$$\int\limits_S f(x, y)\, dxdy = 2 \sum_{i=1}^{N-2} |\triangle_i| \int\limits_0^1 \int\limits_0^{1-\xi} f_i(\xi, \eta)\, d\eta d\xi. \tag{D.19}$$

Отметим, что эта формула работает и в том случае, когда полигон расположен в трёхмерном пространстве (знаковую площадь при этом следует вычислять по (D.17)).

D.1.3.3 Центр масс многоугольника

По определению, координаты центра масс **c** области S равны среднеинтегральным значениям координатных функций. То есть

$$c_x = \frac{1}{|S|}\int\limits_S x\,dxdy, \quad c_y = \frac{1}{|S|}\int\limits_S y\,dxdy.$$

Далее распишем интеграл в правой части через последовательную триангуляцию согласно (D.18) с учётом линейного преобразования (D.10):

$$\begin{aligned}
\int\limits_S x\,dxdy &= \sum_{i=1}^{N-2}\int\limits_{\triangle_i} x\,dxdy \\
&= \sum_{i=1}^{N-2}|J_i|\int\limits_0^1\int\limits_0^{1-\xi}((x_i-x_0)\xi+(x_{i+1}-x_0)\eta+x_0)\,d\eta d\xi \\
&= \sum_{i=1}^{N-2}\frac{|J_i|}{2}\frac{x_0+x_i+x_{i+1}}{3} \\
&= \sum_{i=1}^{N-2}|\triangle_i|\frac{x_0+x_i+x_{i+1}}{3}.
\end{aligned}$$

Итого, с учётом (D.16), координаты центра масс примут вид

$$\mathbf{c} = \frac{\sum\limits_{i=1}^{N-2}\frac{\mathbf{x}_0+\mathbf{x}_i+\mathbf{x}_{i+1}}{3}|\triangle_i|}{\sum\limits_{i=1}^{N-2}|\triangle_i|}.$$

Если полигон расположен в двумерном пространстве xy, то знаковая площадь треугольников вычисляется по формуле (D.15). В случае трёхмерного пространтва должна использоваться формула (D.17).

D.1.4 Свойства многогранника

D.1.4.1 Объём многогранника

TODO

D.1.4.2 Интеграл по многограннику

TODO

D.1.4.3 Центр масс многогранника

TODO

D.1.5 Поиск многоугольника, содержащего заданную точку

TODO

D.2 Форматы хранения разреженных матриц

D.2.1 CSR-формат

При реализации решателей систем сеточных уравнений важно учитывать разреженный характер используемых в левой части матриц. То есть избегать хранения и ненужных операций с нулевыми элементами матрицы.

Здесь будем рассматривать общие форматы хранения, не привязанные к конкретному шаблону. Любой общий формат хранения должен хранить информацию о шаблоне матрице (адресах ненулевых элементов) и значениях матричных коэффициентов в этом шаблоне.

В CSR (Compressed sparse rows) формате все ненулевые элементы хранятся в линейном массиве `vals`. А шаблон матрицы – в двух массивах

- массиве колонок `cols` – значений колонок для соответствующих ему значений из массива `vals`,
- массиве адресов `addr` – индексах массива `vals`, с которых начинается описание соответствующей строки.

В конце массива `addr` добавляется общая длина массива `vals`.

Таким образом, длины массивов `vals`, `cols` равны количеству ненулевых элементов матрицы, а длина массива `addr` равна количеству строк в матрице плюс один.

Для облегчения процедур поиска описание каждой строки должно идти последовательно с увеличением индекса колонки.

Для примера рассмотрим следующую матрицу

$$\begin{pmatrix} 2.0 & 0 & 0 & 1.0 \\ 0 & 3.0 & 5.0 & 4.0 \\ 0 & 0 & 6.0 & 0 \\ 0 & 7.0 & 0 & 8.0 \end{pmatrix} \tag{D.20}$$

Массивы, описывающие матрицу в формате CSR примут вид

	$row = 0$	$row = 1$	$row = 2$	$row = 3$	
$vals =$	$2.0, 1.0,$	$3.0, 5.0, 4.0,$	$6.0,$	$7.0, 8.0$	
$cols =$	$0, \quad 3,$	$1, \quad 2, \quad 3,$	$2,$	$1, \quad 3$	
$addr =$	$0,$	$2,$	$5,$	$6,$	8

Рассмотрим реализацию базовых алгоритмов для матриц, заданных в этом формате.

Пусть матрица задана следующими массивами:

```
std::vector<double> vals; // массив значений
std::vector<size_t> cols; // массив столбцов
std::vector<size_t> addr; // массив адресов
```

Число строк в матрице:

```
size_t nrows = addr.size()-1;
```

Число элементов в шаблоне (ненулевых элементов)

```
size_t n_nonzeros = vals.size();
```

Число ненулевых элементов в заданной строке ‘irow‘

```
size_t n_nonzeros_in_row = addr[irow+1] - addr[irow];
```

Умножение матрицы на вектор ‘v‘ (длина этого вектора должна быть равна числу строк в матрице). Здесь реализуется суммирование вида

$$r_i = \sum_{j=0}^{N-1} a_{ij} v_j,$$

при этом избегаются лишние операции с нулями

```
// число строк в матрице и длина вектора v
size_t nrows = addr.size() - 1;
// массив ответов. Инициализируем нулями
std::vector<double> r(nrows, 0);
// цикл по строкам
for (size_t irow=0; irow < nrows; ++irow){
  // цикл по ненулевым элементам строки irow
  for (size_t a = addr[irow]; a < addr[irow+1]; ++a){
    // получаем индекс колонки
    size_t icol = cols[a];
    // значение матрицы на позиции [irow, icol]
    double val = vals[a];
    // добавляем к ответу
    r[irow] += val * v[icol];
  }
}
```

Поиск значения элемента матрицы по адресу `(irow, icol)` с учётом локально сортированного вектора `cols`

```
using iter_t = std::vector<size_t>::const_iterator;
// указатели на начало и конец описания строки в массиве cols
iter_t it_start = cols.begin() + addr[irow];
iter_t it_end = cols.begin() + addr[irow+1];
// поиск значения icol в отсортированной последовательности [it_start, it_end)
iter_t fnd = std::lower_bound(it_start, it_end, icol);
if (fnd != it_end && *fnd == icol){
  // если нашли, то определяем индекс найденного элемента в массиве cols
  size_t a = fnd - cols.begin();
  // и возвращаем значение из vals по этому индексу
```

```
  return vals[a];
} else {
  // если не нашли, значит элемент [irow, icol] находится вне шаблона. Возвращаем 0
  return 0;
}
```

Формат CSR обеспечивает максимальную компактность хранения разреженной матрицы и при этом удобен для последовательной итерации по элементам матрицы (операции умножения матрицы на вектор), но его существенным недостатком является высокая сложность добавления нового элемента в шаблон.

D.2.2 Массив словарей

При реализации сеточных методов решения дифференциальных уравнений работу с матрицами можно разбить на два этапа: сборка матриц и их непосредственное использование. Сборка матрицы в свою очередь может быть разделена на этап вычисление шаблона матрицы (символьная сборка) и непосредственное вычисление коэффициентов матрицы (числовая сборка).

На этапе использования матрицы основной операцией является умножение матрицы на вектор, где наиболее эффективным является CSR-формат.

В случае использования неструктурированных сеток этап символьной сборки является нетривиальной операцией и сводится к неупорядоченному добавлению новых элементов в шаблон матрицы. Как было отмечено ранее, такая операция в случае использования CSR формата неэффективена.

Поэтому часто для этапов сборки и расчёта используют разные форматы хранения матриц, первый из которых оптимизирован для операции вставки, а второй – для операции умножения на вектор. В качестве формата, оптимизированного для вставки, можно представить формат массива словарей (List of dictionaries), где каждая строка матрицы описывается словарём, ключём которого является индекс колонки, а значением – величина соответствующего матричного коэффициента.

С использованием синтаксиса C++ такой формат может быть описан следующим образом:

```
std::vector<std::map<size_t, double>> data;
```

Марица вида (D.20) в таком формате примет вид

```
data = {
  {0: 2.0, 3: 1.0},
  {1: 3.0, 2: 5.0, 3: 4.0},
  {2: 6.0},
  {1: 7.0, 3: 8.0}
};
```

Добавление нового матричного коэффициента сведётся к вставке элемента в словарь:

```
data[i][j] = value;
```

А основной операцией для такого формата будет служить конверсия в CSR:

```
std::vector<size_t> addr{0};
std::vector<size_t> cols;
std::vector<double> vals;
for (size_t irow=0; irow < data.size(); ++irow){
  for (auto it: data[irow]){
    cols.push_back(it.first);
    vals.push_back(it.second);
  }
  addr.push_back(addr.back() + data[irow].size());
}
```

Поскольку данные в контейнере типа `std::map` итерируются в отсортированном по ключам порядке, то полученный в результе массив `cols` также является локально отсортированным.

D.3 Методы решения систем уравнений

Будем рассматривать систему

$$\mathrm{A}u = f. \tag{D.21}$$

D.3.1 Простые итерационные алгоритмы

D.3.1.1 Метод Якоби

Будем рассматривать систему уравнений вида

$$\sum_{j=0}^{N-1} A_{ij} u_j = r_i, \quad i = \overline{0, N-1}$$

относительно неизвестного сеточного вектора $\{u\}$.

В классическом виде алгоритм Якоби формулируется в виде

$$\hat{u}_i = \frac{1}{A_{ii}} \left(r_i - \sum_{j \neq i} A_{ij} u_j \right)$$

Произведём некоторые преобразования

$$\begin{aligned} \hat{u}_i &= \frac{1}{A_{ii}} \left(r_i - \sum_{j} A_{ij} u_j + A_{ii} u_i \right) \\ &= u_i + \frac{1}{A_{ii}} \left(r_i - \sum_{j} A_{ij} u_j \right) \end{aligned}$$

Таким образом, программировать итерацию этого алгоритма, обновляющую значения массива $\{u\}$, можно в виде

$\check{u} = u;$
for $i = \overline{0, N-1}$
$\quad u_i \mathrel{+}= \frac{1}{A_{ii}} \left(r_i - \sum_{j=0}^{N-1} A_{ij} \check{u}_j \right)$
endfor

D.3.1.2 Метод Зейделя

Формулируется в виде

$$\hat{u}_i = \frac{1}{A_{ii}} \left(r_i - \sum_{j<i} A_{ij} \hat{u}_j - \sum_{j>i} A_{ij} u_j \right).$$

Поскольку этот метод неявный относительно уже найденных на итерации значений, то в отличии от метода Якоби этот алгоритм не требует создания временного массива $\hat{u}$ при программировании. Псевдокод для реализации итерации этого метода можно записать как

for $i = \overline{0, N-1}$

$$u_i \mathrel{+}= \frac{1}{A_{ii}} \left(r_i - \sum_{j=0}^{N-1} A_{ij} u_j \right)$$

endfor

D.3.1.3 Метод последовательных верхних релаксаций SOR

Этот метод основан на добавлении к решению результатов итераций Зейделя с коэффициентом $\omega > 1$. То есть он изменяет решение по тому же принципу, что и метод Зейделя, но искуственно увеличивает эту добавку.

Формулируется этот метод в виде

$$\hat{u}_i = (1 - \omega) u_i + \frac{\omega}{A_{ii}} \left(r_i - \sum_{j<i} A_{ij} \hat{u}_j - \sum_{j>i} A_{ij} u_j \right).$$

Для устойчивости метода необходимо $\omega < 2$. В частности, для одномерных задач, заданных на единичном отрезке, для оптимальной сходимости можно использовать соотношение $\omega \approx 2 - 5h$, где h – шаг сетки.

Итерация этого метода по аналогии с методом Зейделя может быть запрограммирована в виде

for $i = \overline{0, N-1}$

$$u_i \mathrel{+}= \frac{\omega}{A_{ii}} \left(r_i - \sum_{j=0}^{N-1} A_{ij} u_j \right)$$

endfor

D.3.2 Метод коррекции поправки

Пусть u^n – некоторое приближённое решение системы (D.21) на итерационном слое. Введём невязки как

$$r^n = f - (\mathrm{A}u)^n \tag{D.22}$$

и поправку для перехода на следующий итерационный слой:

$$\triangle u^n = u^{n+1} - u^n.$$

Обобщённый процесс с предобуславливателем B для исходной системы можно записать в виде

$$\mathrm{B} \triangle u^n = r^n \tag{D.23}$$

Этот процесс является согласованным: если в качестве u^n взять точное решение системы (D.21), то $r^n = 0$, и следовательно, $\triangle u^n = 0$.

Алгоритм решения исходной системы будет иметь следующий вид:

1. задать начальное приближение u^n при $n = 0$
2. вычислить невязку r^n из (D.22)
3. если норма невязки $||r^n|| < \epsilon$, то завершить итерации
4. решив систему (D.23) получить поправку $\triangle u^n = \mathrm{B}^{-1} r^n$.
5. найти следующее приближение $u^{n+1} = u^n + \triangle u^n$
6. увеличить счётчик $n = n + 1$ и перейти на шаг 2.

Конкретный итерационный метод целиком определяется выбором предобуславливаетеля. В качестве предобуславливателя обычно выбирают матрицу, похожую на A, но при этом легкообратимую. Некоторые примеры:

- если выбрать константу $B = 1/\gamma$, то получим простой итерационный процесс Ричардсона с шагом γ.
- диагональная часть исходного оператора $B = \{a_{ii}\}$ приводит к методу Якоби п. D.3.1.1
- нижняя треугольная часть исходной матрицы $B = \{a_{ij}\}, j \leq i$ даёт метод Зейделя п. D.3.1.2.

Если в качестве предобуславливателя взять изходную матрицу A, то итерационный процесс сойдётся за одну итерацию. Действительно из (D.22), (D.23):

$$u^{n+1} = u^n + A^{-1}(f - Au^n) = A^{-1} f$$

Это метод требует прямого обращения только предобуславливаетеля B, но не исходного оператора A, поэтому он может быть применён в том числе и для решения нелинейных систем.

Для обращения самого предобуславливателя в свою очередь так же может быть использован итерационный алгоритм. Этот итерационный процесс будет являться внутриннем, поэтому не будет требовать глубокой сходимости. Зачастую для обращения предобуславливателя достаточно сделать 2-3 поверхностные итерации одним из простых методов из п. D.3.1.

D.3.3 Методы подпространств Крылова

D.3.3.1 Итерационный процесс BiCGStab с предобуславливателем

Инициализация

1. есть начальное приближение u^0
2. вычисляем невязку
$$r_0 = f - \mathrm{A}u_0$$
3. предобуславливаем невязку
$$r'_0 = \mathrm{M}^{-1} r_0$$

4. запоминаем начальную невязку

$$\tilde{r} = r'_0$$

5. инициализируем

$$p'_0 = v'_0 = 0, \quad \rho_0 = \omega_0 = \alpha_0 = 1.0$$

Далее на k-ой итерации

1. проецируем текущую невязку на начальную

$$\rho_k = \tilde{r}^T \cdot r'_{k-1}$$

2. коэффициент β:

$$\beta_k = \frac{\rho_k}{\rho_{k-1}} \frac{\alpha_{k-1}}{\omega_{k-1}}$$

3. Обновляем направление

$$p'_k = r'_{k-1} + \beta_k \left(p'_{k-1} - \omega_{k-1} v'_{k-1} \right)$$

4.

$$v'_k = \mathrm{M}^{-1} \mathrm{A} p'_k$$

5. коэффициент α

$$\alpha_k = \frac{\rho_k}{\tilde{r}^T \cdot v'_k}$$

6. Промежуточный вектор s:

$$s'_k = r'_{k-1} - \alpha_k v'_k$$

7. Промежуточный вектор t

$$t'_k = \mathrm{M}^{-1} \mathrm{A} s'_k$$

8. множитель ω

$$\omega_k = \frac{(t'_k)^T \cdot s'_k}{(t'_k)^T \cdot t'_k}.$$

9. обновляем невязку и решение

$$\begin{aligned} u_k &= u_{k-1} + \alpha_k p'_k + \omega_k s'_k, \\ r'_k &= s'_k - \omega_k t'_k \end{aligned} \tag{D.24}$$

E Работа с инфраструктурой проекта CFDCourse

В настоящем параграфе будут даны инструкции для разворачивания инфраструктуры сборки проекта для операционных систем Linux(Ubuntu), MacOS и Windows.

В процессе настройки будет необходимо установить систему контроля версий **Git**, систему контейнеризации **Docker** и (опционально) интегрированную среду разработки. Проект позволяет работать в любой среде разработки. Ниже будут приведены инструкции для настройки **vscode**.

Процесс сборки и запуска программ будет осуществляться в системе, развёрнутой в докере на основе Ubuntu 24.04. В дальнейшем систему, установленную непосредственно на компьютере, будем называть хост системой. А систему, развёрнутую в докере – контейнером.

Для успешной установке на хосте должно быть около 5Гб свободного места.

E.1 Клонирование

Для клонирования проекта на локальный компьютер необходимо установить систему контроля версий Git и открыть терминал на хост-системе в папке, в которой планируется хранить папку с репозиторием. В нижеследующих инструкциях в качестве такой папки будет использоваться домашняя папка пользователя.

Ubuntu

Откройте терминал и в нём

```
sudo apt install git  # установка гита
cd ~                  # переходим в папку,
                      # где будет хранится папка с репозиторием
```

Windows

В Windows необходимо скачать и установить дистрибутив https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.51.0.windows.1/Git-2.51.0-64-bit.exe. Далее откройте командную строку `cmd`. И в ней перейдите в целевую папку

```
cd %USERPROFILE%
```

MacOs

Откройте терминал и в нём

```
# Установите Homebrew, если у вас его ещё нет
/bin/bash -c \
"$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
# установка гита
brew install git
# переходим в папку где будет хранится папка с репозиторием
cd ~
```

Далее необходимо клонировать репозиторий

```
git clone https://github.com/kalininei/CFDCourse27
```

В результате в домашней папке должна появиться папка с `CFDCourse27`.

E.2 Разворачивание контейнера

Установим докер

Ubuntu+apt

Запустить скрипт, написанный на основе инструкций с официального сайта https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/#install-using-the-repository:

```
cd ~/CFDCourse27    # перейдём в репозиторий
./scripts/ubuntu_docker_install.sh
```

Windows/MacOs+DockerDesktop

Скачайте и установите дистрибутив с официального сайта

- https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/ для Windows
- https://docs.docker.com/desktop/setup/install/mac-install/ для MacOs

Далее следуйте процедуре установки десктопного приложения. После установки запустите `DockerDesktop`. Этап регистрации при запуске опционален и может быть пропущен.

Далее в терминале находясь в директории `CFDCourse27` развернём контейнер:

```
docker compose up --build -d
```

Если вы работаете на Unix-системе с несколькими пользователями и ваш пользователь не является дефолтным, то лучше собрать контейнер под своим пользовательским id. Для этого нужно определить необходимые переменные окружения выполнив вместо последней команды из предыдущего листинга:

```
USER_ID=$(id -u) GROUP_ID=$(id -g) docker compose up --build -d
```

Альтернативно можно перестраивать контейнер, запуская с хост системы скрипт `scripts/rebuild_container.sh`.

На этом этапе будет скачаны необходимые образы и запущен контейнер. По окончании можно убедиться, что контейнер работает

```
docker ps
```

В случае работы с `DockerDesktop` запущенный контейнер будет виден в графическом интерфейсе во вкладке `Containers`.

E.3 Базовая разработка

Чтобы скомпилировать проект необходимо войти в терминал контейнера. Далее

```
docker ps                    # Убедимся, что контейнер cfd27 запущен
docker exec -it cfd27 bash   # Войдём в него
```

На Unix системе можно использовать скрипт `scripts/attach_to_container.sh`.

Папка хоста с репозиторием `CFDCourse` примонтирована к папке контейнера `/app`. Войдём туда

```
cd /app   # заходим в директорию
ls -alh   # смотрим список файлов
```

Для удобства в контейнере установлен консольный файловый менеджер `mc`, который можно использовать для операций с файлами. Так же есть его псевдоним `mcc`, который отличается от базового `mc` тем, что запоминает текущую директорию при выходе. Благодаря чему его можно использовать для навигации вместо `cd`.

E.3.1 Особенности проекта

- Проект состоит из статически линкуемой библиотеки `libcfd27.a` и исполняемого файла `cfd27_test` с тестовыми программами для этой библиотеки. Исходники библиотеки лежат в директории `src/cfd`, исходники тестов – `src/test`,
- Используется 23-ый стандарт C++,
- Сборка осуществляется в системе cmake,
- Для написания тестов используется фреймворк `Catch2`,
- В проекте установлены жёсткие правила работы с предупреждениями компилляции, из-за которых они как обрабатываются ошибки,
- В проекте установлены форматтеры для исходных кодов на C++, python, cmake. При сохранении любого исходного файла этих форматов в vscode форматтер будет вызван автоматически. Если исходники модифицировались иначе, то запустить форматтер для всех файлов проекта можно скриптом `scripts/formatall.sh` из папки `/app`.

E.3.2 Сборка в отладочном режиме

Из папки `/app` контейнера:

```
mkdir build                          # создаём папку, в которую будут строится программа
cd build                             # Заходим
cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug    # Строим сборочные скрипты
make -j4                             # Компилируем на 4-х потоках
```

Сама папка
`build` является временной папкой для построения. Она не подключена к системе контроля версий. И может быть удалена и создана заново (например для полной гарантированной очистки кэша построения). Бинарные файлы будут построены в папку `/app/build/bin`. Для запуска тестов зайдём в эту папку:

```
cd bin
./cfd27_test                # запуск всех тестов
./cfd27_test [grid1]        # запуск единственного тест кейса
```

E.3.3 Сборка в релизном режиме

Отличается от сборки в отладочном режиме только флагом `cmake`. Будем строить в папку `build_release`. Также от папки `/app`

```
mkdir build_release                          # создаём папку
cd build_release                             # Заходим
cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=RelWithDebInfo   # Или просто Release,
                                             # если отладочная информация не нужна
make -j4                                     # Компилируем на 4-х потоках
cd bin                                       # заходим в папку с исполняемым файлом
./cfd27_test                                 # запуск всех тестов
./cfd27_test [grid1]                         # запуск единственного тест кейса
```

E.3.4 Работа с кодом

Работать с исходными файлами можно находясь на хосте и используя любой удобный текстовый редактор. (например
`notepad++` на Windows). Порядок работы будет выглядеть следующим образом

- Редактировать исходные файлы на хосте в папке `CFDCourse27/src`
- Для сборки переключиться на терминал и выполнить вышеописанную процедуру сборки
- Если сборка не прошла из-за ошибок в коде, эти ошибки будут распечатаны в терминал с указанием файла и номера строки
- Для отладки можно использовать консольный отладчик `gdb` из терминала

E.4 Разработка в vscode

E.4.1 Подключение к контейнеру

Необходимо установить vscode на хосте следуя инструкциям с официального сайта https://code.visualstudio.com/Download. В самом vscode нужно установить расширение
`Remote Explorer, Dev Containers` для удалённой разработки в контейнере. Далее нужно переключиться на вкладку RemoteExplorer (см. рис. 27).




Рис. 27: Подключения vscode к контейнеру

E.4.2 Настройки vscode

Далее необходимо открыть папку `/app`: `File->Open Folder...`. Контейнер содержит в себе базовые настройки vscode, которые при сборке контейнера копируются в папки `.vscode, .vscode-server`.

Следует отметить, что удалённо подключённый vscode не может пользоваться расширениями, установленными на хосте. Все необходимые расширения нужно устанавливать в контейнер заново. Список базовых расширений, необходимых для работы, уже содержится в настроечных файлах. Когда вы откроете папку `app` в vscode, вам будет предложено эти расширения установить. Нужно согласиться.

Настроечные папки `.vscode, .vscode-server` игнорируются системой контроля версий и расположены на хосте. То есть вы можете дополнительно установить туда любые свои расширения и донастроить vscode как вам удобно. Эти настройки не будут зависеть от ветки гита и не будут затираться при пересборке контейнера.

Если всё же понадобится обнулить настройки vscode, нужно

1. удалить папки `.vscode, .vscode_server`
2. удалить все настройки из конфигурационного файла контейнера (`ctrl+shift+p, open container configuration file`)
3. выйти из контейнера на vscode: `File->Close Remote Connection`
4. остановить и пересобрать контейнер на хосте

```
docker stop cfd27
docker compose up --build -d
```

E.4.3 Сборка и отладка

В папке `.vscode` лежат базовые таски и лаунчи для компилляции и запуска программы. В случае необходимости можете дополнить базовый набор своими командами. Согласно настройкам по умолчанию по нажатию `F5` происходит сборка программы в отладочном режиме и запуск отладки тестовой программы с прогоном всех тестов. Посмотреть результаты можно на вкладке `TERMINAL`. В случае ошибок компилляции, список этих ошибок будет виден на вкладке `PROBLEMS`.

Для отладки конкретного теста необходимо запустить тестовую программу с аргументом (например `cfd27_test [grid1]`. Чтобы передать программе аргумент нужно этот аргумент прописать в файле `.vscode/launch.json` в поле `args`. Либо создать ещё одну конфигурацию запуска с вашими аргументами и указать эту конфигурацию в настройке `Run And Dubug`.

Чтобы собрать программу без запуска нужно выполнить таск (`ctrl+shift+b`):
`cmake: build debug, cmake: build release` для отладочного и релизного режима соответственно.

В целом сборка на vscode представляет из себя автоматизированный алгоритм, представленный в п. E.3. То есть исполняемая программа в дебаговой версии кладётся в папку `build`, в релизной – в `build_release` и её можно запустить из терминала. Удаление этих папок ведёт к полной очистке кэша построения.

E.5 Работа с системой контроля версий

Работать с гитом можно как с хоста (из папки `CFDCourse27`), так и из контейнера (из папки `\app`). Ниже будут даны инструкции для работы с гитом в консоли. Альтернативно, можно установить графический интерфейс (например `GitExtensions` для Windows) или командами vscode на вкладке `Source Control`.

Из системы контроля версий исключены следующие каталоги:

- build*/ – папки со сборками,
- .vscode, .vscode-server – настройки и рисширения vscode,
- local_data – папка для хранения любых пользовательских данных.

Изменения из этих папках не будут отслежены и скоммичены.

E.5.1 Порядок работы с репозиторием CFDCourse

Основная ветка проекта –
`main`. После каждой лекции в эту ветку будет отправлен коммит с сообщением `lect{index}`. В этом коммите будет дополнен pdf документ с содержанием лекции, задание по итогам лекции и необходимые для этого задания изменения в коде.

E.5.1.1 Получение последнего коммита

Таким образом, **после лекции**, после того, как изменение
`lect{index}` придёт на сервер, необходимо выполнить следующие команды

```
git checkout main    # перейти на основную ветку
git pull             # получить изменения
```

Если изменения не содержали никаких изменений в настроечных файлах контейнера `Dockerfile, docker-compose.yaml`, то для сборки проекта рестарт контейнера не требуется. Иначе требуется пересобрать контейнер:

```
docker stop cfd27            # остановить текущий контейнер
docker compose up --build -d # пересобрать новый
```

E.5.1.2 Создание коммита с текущим дз

После того, как была сделана какая то работа по заданиям,

```
git checkout -b hw-lect{index}      # создать локальную ветку, содержащую задание
git add .
git commit -m "{свой комментарий}"  # скоммитить свои изменения в эту ветку
```


Даже если задание выполнено не до конца, вы в любой момент можете переключиться на ветку с заданием и его доделать

```
git checkout hw-lect{index}
```

E.6 Paraview

E.6.1 Данные на одномерных сетках

Заданные на сетке данные паравью показывает цветом. Поэтому при загрузке одномерных сеток можно видеть картинку типа




Развернуть изображение в плоскость xy




Отобразить данные в виде y-координаты Для того, что бы данные отображались в качестве значения по оси ординат, к загруженному файлу необходимо

1. применить фильтр `WarpByScalar` (В меню `Filters->Alphabetical->Warp By Scalar`)
2. в меню настройки фильтра указать поле данных, для отображения (numerical в примере ниже)
3. И настроить нормаль, вдоль которой будут проецироваться данные (в нашем случае ось y)



Цвет и толщина линии


1. Включить подробные опции фильтра
2. Сменить стиль на `Solid Color`
3. В меню `Edit` выбрать желаемый цвет
4. В строке `Line Width` указать толщину линии




Настрока масштабов и отображение осей координат

1. Отметье подробные настройки фильтра
2. В поле `Transforming/Scale` Установите желаемые масштабы (в нашем случае растянуть в два раза по оси x)
3. Установите галку на отображение осей
4. откройте меню натройки осей
5. В нём включите подробные настроки
6. И также поставьте растяжение осей


В случае, если масштабировать график не нужно, достаточно выполнить шаг 3.



Построение графиков для нескольких данных Если требуется нарисовать рядом несколько графиков для разных данных из одного файла, примените фильтр `Warp By Scalar` для этого файла ещё раз, изменив поле `Scalars` в настройке фильтра. Для наглядности измените имя узла в Pipeline Browser на осмысленные



Обновление данных при изменении исходного файла В случае, если исходный файл был изменён, нужно в контекстном меню узла соответствующего файла выбрать `Reload Files` (или нажать F5). Если те же самые фильтры нужно применить для просмотра другого файла нужно в этом меню нажать `Change File`.



E.6.2 Изолинии для двумерного поля


Ниже представлен алгоритм отрисовки изолиний для данных не сетке, на которой решение изветно в узлах. Если вы работаете с данными в ячейках (конечнообъёмная сетка), следует предварительно применить фильтр “Cell Data To Point Data”.

1. Нажмите иконку `Contour` (или `Filters/Contour`) В настройках фильтра Contour by выберитее данные, по которым нужно строить изолинии.


2. В настройках фильтра удалите все существующие записи о значениях для изолиний

3. Добавьте равномерные значения. В появившемся меню установите необходимое количество изолиний и их диапазон.

4. Если необходимо, включите одновременное отображения цветного поля и изолиний.



Задание цвета и толщины изолинии В случае, если нужно сделать изолинии одного цвета, установите поле `Coloring/Solid color` в настройках фильтра. Там же в меню `Edit` можно выбрать цвет. Для установления толщины линии включите подробные настройки и найдите там опцию `Styling/Line Width`.




E.6.3 Данные на двумерных сетках в виде поверхности

По аналогии с одномерным графиком (п. E.6.1), двумерные поля так же можно отобразить, проектируя данные на геометрическую координату для получения объёмного графика. Для этого

1. Включите фильтр `Filters/Warp By Scalar`
2. В настройках фильтра установите данные, которые будут проектироваться на координату z
3. Установите нормаль для проецирования (ось z)


4. Если нужно, выберите масштабирования для этой координаты
5. После нажатия `Apply` включите трёхмерное отображение
6. Если данные не видно, обновите экран.



E.6.4 Числовых значения в точках и ячейках

Иногда в процессе отладки или анализа результатов расчёта требуется знать точное значение поля в заданном узле или ячейке сетки. Для этого


1. Включить режим выделения точек или ячеек (иконка (1 на рисунке) или горячие клавиши `s`, `d`). Выделить мышкой интересующую область
2. В окне `Find data` (или `Selection Inspector` для старых версий Paraview) отметить поле, которое должно отображаться в центрах ячеек и в точках (2 на рисунке). Если такого окна нет, включить его из основного меню `View`.



E.6.5 Векторные поля


Открыть файл vtk или vtk.series, который содержит векторное поле. Далее

1. Создать фильтр `Glyph`
2. Задать двумерный тип стрелки
3. Сместить центр стрелки, чтобы она исходила из точки, к которой приписана
4. Отметить необходимое векторное поле в качестве ориентации
5. Отметить необходимое векторное поле для масштабирования Нажать `Apply`.




Настройка отображения стрелок

1. Выбрать необходимый `Glyph-mode`. Если сетка небольшая, то можно `All Points`.
2. Установить белый цвет для стрелок. Нажать Apply.




Уменьшения разброса по длине стрелок Если разброс по длинам стрелок слишком велик, его можно подравнять, введя новую функцию $|\mathbf{v}|^\alpha$ – длина вектора в степени меньше единицы (например, $\alpha = 0.7$). Такую функцию можно создать через калькулятор

1. Начиная от загруженного файла создать фильтр `Calculator`
2. Там вбить необходимую формулу




Созданную функцию нужно прокинуть в `Glyph` в качестве коэффициента масштабирования

1. В `Scale Array` фильтра `Glyph` указать уже результат работы `Calculator`-а (`Result` по умолчанию),
2. Подтянуть значение `Scale Factor` до приемлимого
3. Не забыть отключить вспомогательное поле `Calculator` из отображения




E.6.6 Значение функции вдоль линии


1. Выбрать фильтр `Plot Over Line` иконкой или в меню `Filters`
2. Установить начальную и конечную точку сечения
3. Можно использовать привязку к узлам сетки с помощью горячих клавиш (в подсказках написано)
4. Можно установить координаты руками в соответствующем поле. Для двумерных задач проследить, что координата Z равна нулю
5. Нажать `Apply`



Настройка графика


1. После установок появится дополнительное окно типа `Line Chart View` с нарисованным графиком.
2. Сделав это окно активным в настройках фильтра `PlotOverLine` можно выбрать, какие поля рисовать (`Series Parameters`)







Отрисовка в отдельном окне

1. Открыть новую вкладку
2. Выбрать `Line Chart View`
3. Выбрать предварительно созданный фильтр с одномерным графиком







E.7 Hybmesh

Генератор сеток на основе композитного подхода. Работает на основе python-скрипотов. Полная документация http://kalininei.github.io/HybMesh/index.html

E.7.1 Построение сеток

Скрипты построения сетки лежат в папке `/app/test-data`. Для запуска скрипта построения сетки следует находясь в контейнере перейти в эту папку и запустить (например для `trigrid.py`)

```
cd /app/test-data
hybmesh -sx trigrid.py
```

При первом запуске система предложит собрать и установить hybmesh из исходников. Следует согласиться, введя `y`. Первое построение может занять несколько минут.

E.8 Приёмы отладки

E.8.1 Печать разреженной матрицы

Для вывода разреженных матриц любого формата (реализующего интерфейс `ISparseMatrix`) Можно воспользоваться функцией `dbg::print` (её можно вызывать непосредственно в процессе отладки не прерываясь на расстановку нужных вызовов в коде и перекомпиляцию).

```
#include "cfd/debug/printer.hpp"
...

LodMatrix M(3);
M.add_value(0, 0, 1.0);
M.add_value(1, 0, 0.0);
M.add_value(1, 1, 4.0);
M.add_value(2, 2, 3.0);
dbg::print(M);
```

В результате в терминал выведется матрица

```
-- SIZE = 3x3
     1      *      *
     0      4      *
     *      *      3
```

Здесь `*` – отмечены места, где отсутсвует значение в шаблоне матрицы (то есть ноль по построению). Заданные в шаблоне значения тоже могут быть нулями (как в настоящем примере на второй строке первой колонки).

Если матрица имеет большую размерность, то печатать всю матрицу целиком неудобно. Но можно воспользоваться печатью отдельной строки. Так вызов

```
dbg::print(1, M);
```

выведет только значения второй строки матрицы, находящиеся в шаблоне

```
-- ROW = 1
   [   0] 0   // M[1, 0] = 0
   [   1] 4   // M[1, 1] = 4
```

E.8.2 Сохранение отладочных полей решения

В процессе отладки работы с сеточными данными часто возникает необходимость быстро отобразить их на сетке. Для этого в файле `debug/saver.hpp` имеется набор вспомогательных функций (каждая из них может быть запущена непоследственно из отладчика):

```
// скаляр в узлах сетки
void save_point_data(const IGrid& grid, const std::vector<double>& data);
```

```cpp
// скаляр в ячейках сетки
void save_cell_data(const IGrid& grid, const std::vector<double>& data);
// вектор в ячейках сетки
void save_cell_vector(const IGrid& grid, const std::vector<Vector>& vec);
// скаляр в расширенных точках коллокации (ячейки + граничные грани)
void save_extended_colloc_data(const IGrid& grid, const std::vector<double>& data);
// скаляр в гранях сетки
void save_face_data(const IGrid& grid, const std::vector<double>& data);
```

Все эти функции сохраняют данные в файл `dbg.vtk` в текущую папку из которой запущена программа.

E.8.3 Профилирование

Для профилирования (замера время исполнения участков кода) можно пользоваться набором глобальных функций, определённых в файле
`debug/tictoc.hpp`.

Простой замер времени Измерение времени исполнения участка кода:

```cpp
#include "cfd/debug/tictoc.hpp"
...

dbg::Tic("process1");   // начать замер (блок с именем process1)
// ... код, время исполнение которого требуется замерить
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(40));
dbg::Toc("process1");   // окончить замер
```

По окончанию работы программы в терминал будет распечатан отчёт о времени исполнения каждого блока (в миллисекундах)

```
------ Tictoc report (ms)
Process        Total time    Calls count  Time per call
-------------------------------------------------------
process1               40              1             40
```

Названия секций может быть произвольным и может повторяться. В последнем случае программа будет выводить как общее время исполнение этого блока, так и среднее время по запускам:

```cpp
dbg::Tic("process1");
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(40));
dbg::Toc("process1");

dbg::Tic("process1");
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(50));
dbg::Toc("process1");
```

```
------ Tictoc report (ms)
Process        Total time    Calls count  Time per call
-------------------------------------------------------
process1               90              2             45
```

Замер времени внутри области видимости Чтобы не писать `Toc` для остановки таймера можно использовать замер внутри текущей области видимомости (внутри текущих фигурных скобок) используя метод `ScopedTic`. Например, чтобы замерить время работы метода можно написать

```
void heavy_func(){
    auto tic = dbg::ScopedTic("heavy_func");
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(50));

    // объект tic удалится при выходы из области видимости
    // и таймер для процесса heavy_func будет остановлен
}
```

Индексированные процессы Иногда бывает полезно разбить один процесс на несколько подпроцессов. Для этого можно воспользоваться индексированными именами. В отчёт при этом пойдет как время исполнения каждого шага процесса, так и общее время.

```
{
    auto tic = dbg::ScopedTic("process", 1);
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(50));
}
{
    auto tic = dbg::ScopedTic("process", 2);
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(20));
}
{
    auto tic = dbg::ScopedTic("process", 3);
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(10));
}
```

```
------ Tictoc report (ms)
Process        Total time    Calls count  Time per call
-------------------------------------------------------
process                80              3             26
process-1              50              1             50
process-2              20              1             20
process-3              10              1             10
```

Это механизм удобно использовать для замера времени исполнения тела цикла (если кол-во итераций небольшое)

```
for (size_t i=0; i<3; ++i){
    dbg::Tic("loop", i);
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(50-i));
    dbg::Toc("loop", i);
}
```

Печать отчётов По умолчанию программа печатает финальный отчёт о выполнении по окончании работы программы. Если требуется распечатать отчёт раньше, можно явно вызывать метод `dbg::Report` или `dbg::FinReport`. Последний обнуляет все таймеры и может быть удобен при запуске нескольких расчётов с разными параметрами:

```
for (size_t n_cells: {10, 20, 50}){
    calculate(n_cells);
    FinReport();  // печать отчёта о профилировании только для текущего расчёта
}
```