

Fluxo de Trabalho e Ciclo de Vida do Bug

1. Visão Geral do Projeto

O projeto SwagLabs Shopping é uma loja virtual gerenciada com metodologia ágil Scrum, utilizando JIRA para gerenciamento de tarefas e Confluence para documentação colaborativa. Os testes são executados de forma manual, no nível de sistema e aceite, com foco em testes funcionais caixa-preta.

2. Fluxo de Trabalho (Workflow do JIRA)

O fluxo abaixo representa o ciclo de vida de uma tarefa/história de usuário desde sua criação até a conclusão, com estados específicos para a atuação do QA.

Status	Responsável	Descrição
TO DO	Time / PO	Item no backlog pronto para ser iniciado na sprint.
IN PROGRESS	Dev	Desenvolvimento da funcionalidade em andamento.
READY FOR QA	Dev → QA	Build disponível para validação pelo QA.
IN REVIEW (QA)	QA	QA executando os casos de teste definidos.
BLOCKED	QA / Dev	Impedimento identificado; task bloqueada até resolução.
REOPENED	Dev	Bug reportado pelo QA; dev corrige e retorna para READY FOR QA.
DONE	QA / PO	Todos os critérios de aceite validados; história aprovada.

Transições permitidas:

- TO DO → IN PROGRESS (dev inicia a tarefa)
- IN PROGRESS → READY FOR QA (dev conclui e notifica QA)
- IN PROGRESS → BLOCKED (impedimento encontrado)
- READY FOR QA → IN REVIEW (QA inicia os testes)
- IN REVIEW → DONE (testes passaram, critérios atendidos)
- IN REVIEW → REOPENED (bug encontrado, retorna ao dev)
- REOPENED → READY FOR QA (correção aplicada)
- BLOCKED → TO DO / IN PROGRESS (impedimento resolvido)

3. Ciclo de Vida do Bug

Todo defeito encontrado durante a execução dos testes segue o ciclo abaixo, garantindo rastreabilidade completa e comunicação clara entre QA e desenvolvimento.

Status	Ação / Transição	Responsável
NEW	Bug identificado e registrado com evidência	QA
ASSIGNED	Bug triado e atribuído ao dev responsável	QA / Lead Dev
OPEN	Dev reconhece e inicia análise do bug	Dev
IN PROGRESS	Correção sendo implementada	Dev
FIXED	Correção aplicada, aguardando retest	Dev
PENDING RETEST	QA notificado para realizar reteste	Dev → QA

RETEST	QA executa os casos de teste originais + regressão	QA
VERIFIED	Correção confirmada pelo QA	QA
CLOSED	Bug encerrado e documentado	QA / Lead
REOPENED	Correção insuficiente; bug reaberto com evidência	QA
REJECTED	Comportamento esperado (Not a Bug) ou duplicado	QA / PO
DEFERRED	Prioridade baixa; adiado para próxima sprint	PO

Campos obrigatórios no relatório de bug:

- ID do Bug (gerado automaticamente pelo JIRA)
- Título descritivo e objetivo
- User Story relacionada
- Ambiente (browser, SO, versão do build)
- Pré-condições necessárias para reprodução
- Passos para reprodução (numerados)
- Resultado obtido vs. Resultado esperado
- Severidade: Critical / High / Medium / Low
- Prioridade: P1 / P2 / P3
- Evidências: prints, vídeo ou logs

4. Regras Gerais do Processo

- Todo item só sai de READY FOR QA se houver critérios de aceite documentados na User Story.
- O QA não pode mover um item para DONE sem ter executado todos os casos de teste do ciclo.
- Bugs de severidade Critical ou High bloqueiam automaticamente o fechamento da sprint.
- O QA é responsável por documentar evidências para cada bug reportado.
- Regressão básica deve ser executada antes de mover qualquer item para DONE.
- A Daily Scrum é o momento de comunicar bloqueios de QA ao time.