

Technische specificaties

	Flux+ Wall 475	Flux+ Wall 650
Maximaal ventilatiedebiet	475 m³/h (bij 200 Pa)	650 m³/h (bij 200 Pa)
Thermisch rendement	België – conform bijlage G van bijlage V van het Energiebesluit (conform EN13141-7) 89% bij 300 m³/h 88% bij 350 m³/h 86% bij 400 m³/h 85% bij 475 m³/h 86% bij 400 m³/h 85% bij 475 m³/h 84% bij 500 m³/h 83% bij 550 m³/h 82% bij 600 m³/h 81% bij 650 m³/h	
	Nederland – conform hoofdstuk 11 van NTA 8800 in het kader van de Bouwregelgeving (conform EN13141-7) 91,2% bij 333 m³/h 2 × 83 W 88,7% bij 455 m³/h	
Maximaal opgenomen vermogen	2 × 83 W	2 × 130 W
Geluidsniveau Volgens EcoDesign directive	51,0 dB(A)	56,0 dB(A)
Energieklasse (volgens Richtlijn 2010/30/EU)	A+	A+
Aansluitspanning	230 Vac -15% / +10% (50Hz, 60Hz) Netsnoer 2m bijgevoegd (EU-plug)	
Afmetingen	870 x 790 x 580 mm (H x B x D)	
Gewicht	29 kg	
Montage	Wandbevestiging Linkse of rechtse opstelling via software instelling Montage op de vloer d.m.v. een accessoire	
Aansluitingen	Ø180 mm binnenmaat unit of Ø200 mm via de bijgeleverde flenzen Top en zij aansluiting mogelijk per aansluitpunt Condens aansluiting Ø32 mm (1 1/4" uitwendig)	
Bypass	Ja, volledig (100%)	
Breeze functie	Automatische passieve koeling door tijdelijk nominaal te ventileren bij koelbehoefte	
Vorstbeveiliging	Standaard door onbalans Hybride vorstbeveiliging met optioneel accessoire: interne elektrische vorstbeveiliging 1.6 kW	
Automatische regeling (constant flow)	Ja	
Ventilator	Nieuwste generatie van uiterst stille & energiezuinige EC-motoren met backward curved waaier	
Maximum werkdruk ventilator	Tot 450 Pa – Aanbevolen werkdruk bij ontwerpdebiet: ≤ 200 Pa – Richtwaarde van een zeer goede werkdruk bij ontwerpdebiet (cfr TV n° 258): 100 Pa tot 150 Pa	
Uitlezen inregeldruk	Via installatie app & Renson installer webportaal	
Externe input/output	– 1x Ethernet aansluiting – 2x USB aansluiting (USB-dongle voor WiFi-verbinding meegeleverd*) – 3x digitale in- & uitgangen voor ventilatiestand controle of terugkoppeling van fout- en filtermelding	

* Enkel compatibel met 2,4GHz

Andere kenmerken

Installatie en gebruikersapp	Gratis te downloaden op Play store (Android) en App store (Apple)
Bediening	– Via de gebruikersapp – Optioneel door toevoeging van 3-standenschakelaar (Renson type XVK3) – 4-standenschakelaar, ingegrepen in de draadloze ruimtesensoren
Storingsmelding & filtermelding	– Via LED bar op toestel – Via gebruikersapp – Via Renson Installer app en Renson installer webportaal (installateur)
Automatische software updates	Automatisch wanneer het toestel aangesloten is op internet of lokaal via de installatie app
Connectie vanop afstand	Beschikbaar via installer webportaal wanneer toestel aangesloten is op internet
Integratie in smart home & domotica	Domotica: schakelmodule (3 contacten) of integratie via Local API
Brandbeveiliging (intern)	✓