

Projet 3 : Paramètres

D.Moreaux

20 octobre 2025

1 abstract

Ce projet introduit l'envoi de paramètres et le format JSON pour gérer l'authentification et ne plus dépendre d'un format de type CSV pour le retour de plusieurs valeurs

2 Authentification

Un fichier PHP sera chargé de traiter les combinaisons login/password pour vérifier le compte dans la DB. La table devra être créée en prévoyant les champs userID (SERIAL), identifiant, mot de passe et un champ **data** qui servira plus tard à contenir l'état du jeu pour l'utilisateur dans une étape ultérieure.

Si l'utilisateur n'existe pas encore, il sera créé avec le mot de passe entré. S'il existe, le mot de passe sera vérifié. Une valeur sera envoyée en retour pour indiquer la réussite ou l'échec de l'authentification.

3 Données structurées

L'envoi de la ligne suivante sera modifié pour envoyer un objet JSON avec les propriétés suivantes :

1. texte ou question (pour le moment, toujours du texte)
2. type de message
3. selon les cas, les autres paramètres nécessaires
4. pour les images, les dimensions de l'image

Pour les messages de type 1, le texte brut sera affiché dans la zone texte (TextNode).

Pour le type 2, l'image de fond sera changée dans la DIV prévue à cet effet (de z-Index 0).

Pour le type 5, on ajoutera une DIV au milieu de l'écran contenant le texte fourni (TextNode)

Pour le type 6, le texte sera affiché dans la zone texte de façon à ce que le HTML soit interprété (innerHTML)

Pour les types 3 et 4, le champ "data" contiendra un *tag* identifiant l'image. Un objet contiendra les différents tags présents à l'écran. Pour le type 3, on réutilisera la division associée au tag si elle existe ou on la créera si elle n'existe pas. Pour le type 4, on effacera la division concernée si elle existe et on la retirera de la liste.

Pour le type 3, la position horizontale devra être calculée à partir de xpos et de la taille de l'image afin de centrer l'image sur la position indiquée. Le Z-Index de la division sera fixé à $10 \times$ la valeur envoyée par le PHP (venant de la DB) + n où n est le nombre d'images (et de div) affichées par des messages de type 3.

Pour les messages de type 2,3 et 4, on demandera immédiatement le message suivant, sans attendre un clic.