

VIXOR TERMINAL TRADING

خريطة التاسكات والتحسينات

تقرير شامل لكل مهام التطوير مرتبة حسب الأهمية والتأثير مع تحليل المسببات
الجذرية وخطة التنفيذ

إحصائيات المشروع

22	+15	35/38
نطاق عمل	API Endpoint	صفحة شغالة
10	3	6
تاسكات الهوم	صفحات فارغة	تم إنجازها

الْمُنْجَز

ما تم إنجازَه في الجلسات السابقة

✓ إصلاح نقاط لا تُضاف (Auth Token Issue)	
المشكلة:	Supabase getUser(token) ييفشل بسبب global.headers.Authorization يتعارض مع الباراميتر الداخلي. كمان SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY كان بيأخذ أولوية غلط على SUPABASE_ANON_KEY.
الحل:	تقسيم Supabase client لعميلين منفصلين: واحد بدون global headers لـ getUser فقط، والثاني مع headers لاستعلامات RLS. تغيير أولوية env vars.
✓ إصلاح النقاط تظهر 0 في البار العلوي	
المشكلة:	Query key mismatch: rewards.tsx كان بيعمل invalidate لـ ["user-points"] بس ال navbar يستخدم ["user-points-nav"].
الحل:	إضافة invalidate لكلا المفتاحين. تقليل staleTime من 60s لـ 30s وإضافة 2: retry.
✓ إصلاح (npm ci + eslint + prettier) GitHub CI	
المشكلة:	package-lock.json قديم وناقص باكيدج (zod, lru-cache, zugs). ESLint flat config مش بيتجاهل .node_modules. Prettier formatting errors.
الحل:	حذف وإعادة إنشاء lock file من الصفر. إضافة node_modules وكل المجلدات غير المصدرية لـ ignores. تغيير ESLint scope لـ /src/ server فقط.

