

DOC-05

VIXOR ENGINEERING BIBLE

# كتاب نظام التصميم

الوثيقة الرسمية لنظام تصميم فيكسور V5

# جدول المحتويات

مبادئ التصميم

رموز الألوان

الطباعة

المسافات

الشبكة

نصف القطر

الارتفاع

الأيقونات

الرسوم التوضيحية

الرسوم البيانية

البطاقات

الجدول

الأزرار

حقوق الإدخال

النماذج

مكونات الذكاء الاصطناعي

نظام الحركة

السمة الداكنة

السمة الفاتحة

إرشادات العلامة التجارية

ملخص الرموز المرجعي

## مبادئ التصميم

نظام تصميم فيكسور V5 مبني على مجموعة أساسية من المبادئ التي تحكم كل قرار تصميمي في المنظومة. هذه المبادئ ليست جميلة، بل هي قواعد هندسية صارمة تضمن تجربة مستخدم متسقة واحترافية عبر جميع المكونات والشاشات. كل مبدأ يُترجم من CSS وقيم محددة يمكن للمطورين تطبيقها بشكل منهجي. تم صياغة هذه المبادئ بناءً على أفضل ممارسات تصميم منصات التدرج مع مراعاة خصوصيات السوق العربي وبيئة التطبيق متعددة الأجهزة.

### الوضوح المطلق

كل عنصر بصري يجب أن يُقرأ فوراً بدون حيرة. الأرقام المالية تستخدم خط JetBrains Mono مع محاذاة رقمية ثابتة (Tabular Nums). الألوان الدلالية ثابتة: الأخضر للشراء والأرباح، الأحمر للبيع والخسائر. التباين بين النصوص يتبع هرمية ثلاثية واضحة.

### العمق الطبقي

الواجهة مبنية على نظام طبقات ثلاثي: القاعدة (#08090C) والبطاقات (#101114) والعناصر المرتفعة (#16171C). يوفر إحساساً بالعمق المكاني دون الحاجة لظلال ثقيلة، مما التشبث البصري أثناء التداول السريع.

### الأداء أولاً

لا تأثيرات حركية ثقيلة على المكونات الحرجة. حركات التحويل تستخدم transform و opacity فقط لتجنب إعادة الحساب (Recalculation). الأيقونات من مكتبة lucide-react خفيفة الوزن. التدرجات اللونية محسنة لعرضها على وحدات معالجة الرسومات.

### الاحترافية المالية

كل رقم مالي يُعرض بخط أحادي العرض (Monospace) مع أفقي سالب مقداره -0.02em. الألوان الدلالية تتبع معياراً عالمياً. تدرجات Take Profit تستخدم ثلاث درجات من اللون لتوضيح المستويات. المؤشرات اللونية واضحة وسريعة القراءة.

### التعديل التكييفي

التصميم يدعم دعماً كاملاً وضع RTL للغات العربية عبر "dir="rtl". نظام المسافات مرّن يعمل على جميع أحجام الشاشات. المكونات تبني نفسها على نقاط التوقف sm/md/lg/xl. التجربة متسقة بين سطح المكتب والجوال و Telegram.

### الاتساق المنهجي

جميع المكونات تستخدم نفس مجموعة الرموز (Color Tokens) المعروفة في theme inline@. لا توجد قيم صلبة (Hardcoded) في المكونات. كل زاوية حافة وتدرج وظل وسرعة حركة معروفة CSS يمكن تعديله مركزياً من ملف src/styles.css.

### نصيحة تطبيقية

عند بناء مكون جديد، ابدأ بمراجعة المبادئ الستة وتأكد أن المكون يلتزم بكل منها قبل كتابة أي كود. استخدم الأصناف الجاهزة مثل card ، primary ، btn-vx بدلاً من بناء تنسيقات مخصصة.

## رموز الألوان

نظام الألوان في فيكسور V5 هو العمود الفقري للهوية البصرية. يعتمد على مجموعة منظمة من الرموز اللونية (Color Tokens) ملف src/styles.css ضمن كتلة @theme inline. كل لون له اسم دلالي واضح وقيمة HEX ثابتة، مما يضمن الاتساق. النظام يدعم وضعين: الداكن (الافتراضي) والفاتح، مع تحويلات تلقائية بينهما عبر متغيرات CSS.

### الألوان الأساسية والدلالية

| الرمز          | الاسم           | القيمة (داكن) | القيمة (فاتح) | الاستخدام                        |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| --primary      | الأزرق النيلي   | #6366F1       | #6366F1       | العنصر الأساسي، الأزرار، الروابط |
| --primary-glow | النيلي المُضيء  | #818CF8       | #818CF8       | حالة التمرير، التوهج، التمييز    |
| --bullish      | الأخضر الحديث   | #22D3A6       | #059669       | الشراء، الأرباح، الاتجاه الصعودي |
| --bearish      | الأحمر المرجاني | FB4667#       | DC2626#       | البيع، الخسائر، الاتجاه الهبوطي  |
| --neutral-wait | العنبر          | F5A623#       | D97706#       | الحالة المحايدة، الانتظار        |
| --gold         | الذهبي          | F0C419#       | F0C419#       | الميزات المميزة، الحالة المدفوعة |
| --destructive  | الخطر           | FB4667#       | DC2626#       | حذف، إلغاء، تحذيرات حرجية        |

### ألوان الأسطح (3 طبقات)

| الرمز              | القيمة (داكن) | القيمة (فاتح) | الوصف                      |
|--------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| --background       | #08090C       | FFFFFF#       | خلفية الصفحة القاعدية      |
| --card             | #101114       | FFFFFF#       | خلفية البطاقات والحاويات   |
| --surface-elevated | #16171C       | F5F5F7#       | العناصر المرتفعة والمنبثقة |
| --card-hover       | #16171C       | F5F5F7#       | حالة تمرير البطاقات        |

### ألوان النصوص (3 مستويات)

| الرمز            | القيمة (داكن) | القيمة (فاتح) | الاستخدام                 |
|------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| --foreground     | FFFFFF#       | #111827       | العناوين، النصوص الأساسية |
| --text-secondary | #9498A8       | #6B7280       | النصوص الفرعية، الوصف     |
| --text-muted     | #565A66       | #9CA3AF       | التلميحات، النصوص الخافتة |

### ألوان Take Profile وأسطح الإشارة

| الرمز             | القيمة    | الوصف                          |
|-------------------|-----------|--------------------------------|
| --tp1             | #22D3A6   | مستوى الهدف الأول (أقوى)       |
| --tp2             | #26D07C   | مستوى الهدف الثاني             |
| --tp3             | #6EE7B7   | مستوى الهدف الثالث (أخف)       |
| --bullish-bg      | #22D3A614 | خلفية إشارة صعودية شبه شفافة   |
| --bearish-bg      | FB466714# | خلفية إشارة هبوطية شبه شفافة   |
| --neutral-wait-bg | F5A62314# | خلفية حالة الانتظار شبه شفافة  |
| --gold-bg         | F0C41914# | خلفية الحالة الذهبية شبه شفافة |

| الرمز           | القيمة (داكن)          | القيمة (فاتح)    |
|-----------------|------------------------|------------------|
| --border        | rgba(255,255,255,0.08) | E5E7EB#          |
| --border-subtle | rgba(255,255,255,0.04) | F3F4F6#          |
| --border-hover  | rgba(255,255,255,0.15) | D1D5DB#          |
| --overlay       | rgba(8,9,12,0.75)      | rgba(0,0,0,0.30) |

تحذير مهم

لا تستخدم ألوان الإشارة الدلالية (Bullish/Bearish) خارج سياق التداول. الأخضر يعني دائمًا ربح أو شراء، والأحمر يعني دائمًا خسارة أو بيع. لاستخدامات أخرى، استخدم الألوان المحايدة أو اللون الأساسي.

SEC - 03

الطباعة

نظام الطباعة في فيكسور V5 يعتمد على عائلتين خطيتين رئيسيتين، مدعومين بمقياس طباعي من ثمانية مستويات. يتم تحميل Google Fonts ويتم تعريف المتغيرات في كتلة `@theme inline`. كل عنصر نصي في المنظومة يستخدم واحدًا من هذين السياقين: واجهة المستخدم العامة تستخدم Inter، بينما الأرقام المالية والأسعار تستخدم JetBrains Mono.

عائلات الخطوط

| المتغير        | الخط           | الأوزان            | الاستخدام                        |
|----------------|----------------|--------------------|----------------------------------|
| --font-sans    | Inter          | 700 ,600 ,500 ,400 | واجهة المستخدم، العناوين، النصوص |
| --font-display | Inter          | 700 ,600 ,500 ,400 | العناوين الكبيرة والعرضية        |
| --font-mono    | JetBrains Mono | 600 ,500 ,400      | الأرقام المالية، الأسعار، الكود  |

مقياس الطباعة (8 مستويات)

| الرمز          | الحجم | الوصف                | مثال الاستخدام                    |
|----------------|-------|----------------------|-----------------------------------|
| --text-display | 32px  | العرض الكامل         | عناوين الصفحات الرئيسية           |
| --text-h1      | 24px  | عنوان المستوى الأول  | أقسام الصفحة                      |
| --text-h2      | 20px  | عنوان المستوى الثاني | العناوين الفرعية الكبيرة          |
| --text-h3      | 16px  | عنوان المستوى الثالث | عناوين البطاقات                   |
| --text-body-lg | 15px  | نص كبير              | الفقرات المهمة                    |
| --text-body    | 13px  | النص الأساسي         | المحتوى العام                     |
| --text-caption | 12px  | التسمية التوضيحية    | الوصف تحت العناصر                 |
| --text-micro   | 11px  | النص المصغر          | الطوايع الزمنية، البيانات الوصفية |

جميع الأرقام المالية في فيكسور تُعرض بخط JetBrains Mono مع خاصية `font-variant-numeric: tabular-nums` ثابتة للأرقام في الأعمدة. يتم استخدام صنفين مخصصين: `.text-mono` للأرقام العادية مع تباعد `-0.02em`، و `t-num` البارزة مع وزن خط `600`. هاتان الصنفان يضمنان أن الأسعار والأحجام تُقرأ بسرعة ودقة دون اهتزاز بصري عند التحديث.

الأسماء المستعارة القديمة (Legacy Aliases)

لا تزال بعض الأسماء القديمة مدعومة للتوافق العكسي مثل `--text--` (14px)، `--text-base` (12px)، `--text-sm` (11px)، `md` (16px). يُنصح باستخدام الأسماء الجديدة في المكونات الجديدة والانتقال تدريجيًا من القديمة.

SEC - 04

المسافات

نظام المسافات في فيكسور V5 مبني على وحدة أساسية مقدارها **4 بكسل**. جميع المسافات في المنظومة مشتقة من هذه الوحدة إيقاعًا بصريًا متناسقًا عبر جميع المكونات. يتم تعريف الرموز في كتلة `@theme inline` ويمكن استخدامها عبر متغيرات Tailwind المخصصة. النظام يوفر 7 مستويات من المسافات تغطي جميع حالات الاستخدام من المسافة الدنيا بين العناصر الكبيرة للحاويات.

مقياس المسافات

| الرمز                    | القيمة | المضاعف | الوصف        | مثال الاستخدام                  |
|--------------------------|--------|---------|--------------|---------------------------------|
| <code>--space-xs</code>  | 4px    | ×1      | مسافة دنيا   | المسافة بين أيقونة ونصها        |
| <code>--space-sm</code>  | 8px    | ×2      | مسافة صغيرة  | الحشوة الداخلية للطوايع         |
| <code>--space-md</code>  | 12px   | ×3      | مسافة متوسطة | الحشوة الداخلية للطوايع الكبيرة |
| <code>--space-lg</code>  | 16px   | ×4      | مسافة قياسية | الفجوة بين عناصر النموذج        |
| <code>--space-xl</code>  | 24px   | ×6      | مسافة واسعة  | هامش البطاقات الخارجي           |
| <code>--space-2xl</code> | 32px   | ×8      | مسافة كبيرة  | الحشوة الداخلية للحاويات        |
| <code>--space-3xl</code> | 48px   | ×12     | مسافة ضخمة   | الفجوة بين الأقسام الرئيسية     |

قواعد استخدام المسافات

- استخدم `--space-xs` (4px) فقط بين العناصر المرتبطة ارتباطًا وثيقًا مثل أيقونة بجانب نص أو عنصرين في مجموعة مدمجة.
- استخدم `--space-sm` (8px) للمسافات بين عناصر القائمة والعناصر الفرعية داخل المكون الواحد.
- استخدم `--space-md` (12px) و `--space-lg` (16px) كحشوة افتراضية داخل معظم المكونات والبطاقات.
- استخدم `--space-xl` (24px) كفجوة بين البطاقات المتجاورة في الشبكات والمجموعات.
- استخدم `--space-2xl` (32px) و `--space-3xl` (48px) للمسافات بين الأقسام الرئيسية في الصفحة.
- لا تتجاوز `--space-3xl` إلا في حالات استثنائية مثل المسافات بين الأقسام الكبرى في الصفحات.

نصيحة تناسق

عند بناء مكون جديد، اختر مستوى مسافة واحد للفجوات الداخلية ومستوى واحد أكبر للمسافات الخارجية. هذا يضمن إيقاعًا بصريًا 1:2 متناسق.

## الشبكة

نظام الشبكة في فيكسور V5 يوفر إطارًا مرئيًا لبناء التخطيطات على جميع أحجام الشاشات. يعتمد على نظام CSS Grid و Flexbox توقف متعددة. الشبكة الأساسية تستخدم 12 عمودًا على سطح المكتب و 4 أعمدة على الجوال، مع هوامش ثابتة تضمن إطارًا خلفية الشبكة الدقيقة ( `--bg-grid` ) تُستخدم في التخطيطات المتقدمة لإضافة عمق بصري.

## نقاط التوقف (Breakpoints)

| البادئة   | العرض الأدنى | الأعمدة | الوصف                   |
|-----------|--------------|---------|-------------------------|
| (افتراضي) | 0px          | 1-4     | الجوال والشاشات الصغيرة |
| sm:       | 640px        | 4-8     | الأجهزة اللوحية الصغيرة |
| md:       | 768px        | 8       | الأجهزة اللوحية         |
| lg:       | 1024px       | 12      | سطح المكتب الصغير       |
| xl:       | 1280px       | 12      | سطح المكتب الكبير       |

## أنماط التخطيط الشائعة

التخطيط الرئيسي لتطبيق فيكسور يتكون من ثلاث مناطق رئيسية: الشريط الجانبي الثابت (عرض `260px` ) على اليمين، ومنطقة المحتوى الرئيسية التي تمتد لملء المساحة المتبقية، وشريط التنقل السفلي (ارتفاع `64px` ) الذي يظهر فقط على الشاشات في بيئة Telegram، الشريط الجانبي يُخفى بالكامل ويُستبدل بشريط التنقل السفلي.

## شبكة البيانات

استخدم صنف `data-grid` لشبكات البيانات المدمجة. استخدم `gap: 1px` مع خلفية حدودية. كل خلية تأخذ خلفًا وتُفصل بخط 1 بكسل.

## شبكة البطاقات

استخدم `grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-4` لشبكات البطاقات القياسية. الفجوة بين البطاقات `16px` باستخدام `space-lg`.

## خلفية الشبكة الدقيقة

خلفية الشبكة الدقيقة ( `--bg-grid` ) تضيف نمطًا شبه شفاف من الخطوط المتقاطعة بـ `40px × 40px` إلى الخلفية باستخدام تدرجات خطية مكررة: `linear-gradient(rgba(255,255,255,0.02) 1px, transparent 1px)`. يمكن صنف `nocturne-bg` الذي يجمع بين توهج الخلفية والشبكة الدقيقة والخلفية القاعدية. في الوضع الفاتح، يتم تعطيل هذه الخلفية باستخدام `--bg-grid: none`.

## نصف القطر

نظام زوايا الاستدارة (Border Radius) في فيكسور V5 يوفر 8 مستويات من الاستدارة تغطي جميع حالات الاستخدام من الزوايا الدائرية بالكامل. يتم تعريف جميع الرموز في كتلة `@theme inline` ويمكن تطبيقها عبر Tailwind باستخدام `d-xs rounded-pill`. النظام مصمم بحيث يكون الاستدارة متناسبة مع حجم المكون: العناصر الصغيرة تستخدم زوايا أصغر والنظام يستخدم زوايا أكبر.

## مقياس زوايا الاستدارة

| الرمز                      | القيمة | الوصف            | مثال الاستخدام                         |
|----------------------------|--------|------------------|----------------------------------------|
| <code>--radius-xs</code>   | 4px    | زوايا دنيا       | الأزرار الصغيرة، حقول الإدخال          |
| <code>--radius-sm</code>   | 8px    | زوايا صغيرة      | الطوابق، الأزرار المتوسطة              |
| <code>--radius-md</code>   | 12px   | زوايا متوسطة     | البطاقات على سطح المكتب، الأزرار       |
| <code>--radius-lg</code>   | 16px   | زوايا كبيرة      | البطاقات على الجوال، الحاويات          |
| <code>--radius-xl</code>   | 20px   | زوايا كبيرة جدًا | البطاقات المميزة <code>.vx-card</code> |
| <code>--radius-2xl</code>  | 24px   | زوايا أوسع       | النوافذ المنبثقة، النماذج              |
| <code>--radius-pill</code> | 9999px | دائري بالكامل    | الطوابق المستديرة، أزرار الإجراءات     |
| <code>--radius-full</code> | 9999px | دائري بالكامل    | صور الملفات الشخصية                    |

## قواعد التطبيق

- المكونات التفاعلية الصغيرة (أزرار، حقول إدخال): `--radius-md` (12px) كافتراضي.
- البطاقات والألواح: `--radius-lg` (16px) على سطح المكتب و `--radius-xl` (20px) على الجوال.
- النوافذ المنبثقة والسحب: `--radius-2xl` (24px).
- الطوابق والشارات: `--radius-pill` (9999px) للشكل الدائري أو `--radius-sm` (8px) للشكل المربع المستدير.
- الصور والملفات الشخصية: `--radius-full` (9999px) دائمًا.

### تناسق الاستدارة

لا تخطئ بين مستويات الاستدارة في نفس الشاشة. اختر مستويين كحد أقصى واستخدمهما بشكل متنسق. المكونات داخل نفس الحاوية يجب تستخدم نفس مستوى الاستدارة.

SEC - 07

## الارتفاع

نظام الارتفاع (Elevation) في فيكسور V5 يعتمد على ثلاثة مستويات من الظلال بالإضافة إلى تأثير التوهج الأساسي. على عكس أنظمة التقليديّة التي تعتمد على الظلال الثقيلة، يستخدم فيكسور ظلالاً دقيقة وشبه شفافة تضيف عمقاً دون تشتيت. الخلفيات الطبقة الجزء الأكبر من الإحساس بالعمق، بينما الظلال تُستخدم فقط للعناصر التفاعلية والعناصر المنبثقة.

## مستويات الظلال

| الرمز                          | القيمة (داكن)              | القيمة (فاتح)               | الاستخدام                 |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <code>--shadow-resting</code>  | 1px 2px rgba(0,0,0,0.4) 0  | 1px 3px rgba(0,0,0,0.08) 0  | البطاقات الساكنة، العناصر |
| <code>--shadow-elevated</code> | 8px 24px rgba(0,0,0,0.5) 0 | 4px 12px rgba(0,0,0,0.06) 0 | العناصر المنبثقة، القوائم |
| <code>--shadow-glow</code>     | 16px -4px #6366F125 0 0    | 16px -4px #6366F120 0 0     | تأثير التوهج الأساسي      |

## تأثيرات الارتفاع المخصصة

إلى جانب الظلال الثلاثة الأساسية، يوفر النظام تأثيرات ارتفاع إضافية عبر أصناف CSS. صنف `class-card` يأخذ الـ `backdrop-filter: blur(8px)` مع تدرج شبه شفاف لإنشاء تأثير الزجاج. صنف `.vx-glass` يأخذ الـ



blur(16px) saturate(160%) يستخدم .glass-header مع ظل مدمج. صنف backdrop-filter(20px) saturate(180%) لرأسية الصفحة. شبه شفاف بقيمة rgba(8,9,12,0.75)

## تراكيب Overlay

| الرمز               | القيمة (داكن)       | القيمة (فاتح)    | الاستخدام                        |
|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|
| --overlay           | rgba(8,9,12,0.75)   | rgba(0,0,0,0.30) | التراكب الأساسي للنوافذ المنبثقة |
| --overlay-secondary | rgba(10,10,13,0.60) | rgba(0,0,0,0.25) | تراكب ثانوي للقوائم              |

### ملاحظة على الأداء

تأثير backdrop-filter يمكن أن يكون مكلفًا على الأجهزة المنخفضة. استخدمه بحذر على العناصر التي تتحرك أو تتغير كثيرًا. الأصناف .glass-card و .vx-glass محسّنة لأداء أفضل.

SEC - 08

## الأيقونات

نظام الأيقونات في فيكسور V5 يعتمد بالكامل على مكتبة **lucide-react** (الإصدار 0.575.0). هذه المكتبة توفر أكثر من 1000 أيقونة (Stroke-based) بخط موحد وسلوك متسق. يتم استيراد كل أيقونة باسمها من مكتبة lucide-react مباشرة. جميع الأيقونات ثابت مقدارها `strokeWidth={1.5}` كقيمة افتراضية، مع خيار تعديل السماكة حسب الحاجة.

## أحجام الأيقونات المعتمدة

| الحجم     | القيمة | الاستخدام                                 |
|-----------|--------|-------------------------------------------|
| صغير      | 14px   | داخل الأزرار والطوابيع الصغيرة            |
| قياسي     | 16px   | العناصر التفاعلية، القوائم                |
| متوسط     | 20px   | أيقونات التنقل، العناوين الفرعية          |
| كبير      | 24px   | الأيقونات البارزة، حالات فارغة            |
| كبير جدًا | 32px   | أيقونات الحالات الرئيسية، الأزرار الكبيرة |
| عرضي      | +48px  | صفحات الحالات الفارغة، الرسوم التوضيحية   |

## قواعد استخدام الأيقونات

- التسمية مطلوبة:** لا تستخدم أيقونة وحدها كزر إجراء بدون تسمية نصية. الأيقونة + النص معًا توفر وضوحًا أفضل خاصة للمستخدمين ذوي الإعاقة.
- الاتجاه الثابت:** جميع الأيقونات تُعرض باتجاه LTR حتى في وضع RTL. اتجاه الأيقونة لا يتغير مع اتجاه النص.
- اللون التكميلي:** استخدم `currentColor` دائمًا حتى تتكيف الأيقونة مع لون النص المحيط. لا تحدد ألوانًا ثابتة للأيقونات.
- الأيقونات الدلالية:** للألوان الدلالية (صعود/هبوط)، أضف أيقونة `TrendingUp` بلون `--bullish` أو `TrendingDown` بلون `--bearish`.
- الأيقونات التفاعلية:** أضف تأثير `transition: color var(--transition-fast)` وغيّر اللون عند التمرير.

### اختيار الأيقونة المناسبة

الأيقونة يجب أن تكون واضحة المعنى بدون نص. إذا احتجت إلى نص لتوضيح ما تفعله الأيقونة، فهذه علامة على أنك بحاجة إلى أيقونة مختارة بعناية. استخدم أيقونات لوسيدي الموحدة فقط ولا تخلط مكتبات مختلفة.

# الرسوم التوضيحية

نظام الرسوم التوضيحية في فيكسور V5 يوفر إطارًا منظمًا لتصميم الصور المرئية المستخدمة في الحالات الفارغة، رسائل الخ الترحيب، جميع الرسوم التوضيحية تستخدم أسلوبًا خطيًا متسقًا يتوافق مع أسلوب أيقونات lucide-react. الألوان المستخدمة في نظام الألوان الدلالي في فيكسور: النيلي للعناصر العامة، والأخضر للنجاح، والأحمر للخطأ، والعنبر للانتظار.

## أنواع الرسوم التوضيحية

| النوع        | الحجم     | الألوان             | الاستخدام                     |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| حالة فارغة   | 120-160px | نيلي + رمادي        | لا توجد بيانات، لا توجد نتائج |
| رسالة خطأ    | 80-120px  | أحمر + رمادي        | فشل الاتصال، خطأ في الطلب     |
| رسالة نجاح   | 80-120px  | أخضر + رمادي        | تم بنجاح، اكتمل العملية       |
| شاشة ترحيب   | 200-280px | نيلي + ألوان متعددة | الشاشة الأولى، المقدمة        |
| توضيح تعليمي | 60-80px   | عنبر + رمادي        | نصائح، تعليمات مختصرة         |

## قواعد التصميم

- الأسلوب الخطي:** جميع الرسوم تستخدم خطوطًا بسماكة `1.5-2px` متناسقة مع أيقونات lucide.
- الألوان المحدودة:** لا تزيد عن 3 ألوان في الرسم الواحد. لون أساسي دلالي + لون رمادي للتفاصيل + لون الخلفية.
- الشفافية:** استخدم تعقيم `opacity: 0.3-0.5` للعناصر الخلفية في الرسم لإضافة عمق.
- التوافق مع الوضعين:** الرسوم يجب أن تعمل في الوضع الداكن والفاتح. استخدم ألوانًا من نظام الرموز بدلاً من ألوان ثابتة.
- الأبعاد المتجاوبة:** استخدم SVG مع `viewBox` لتعريف الأبعاد النسبية. تطبيق `width: 100%; max-width: Xpx` للتحكم في

### التوليد عبر الذكاء الاصطناعي

يمكن استخدام MOXI (مساعد فيكسور الذكي) لتوليد رسوم توضيحية مخصصة. في هذه الحالة، يجب تمرير وصف يحدد الأسلوب الخطي والمطلوبة لتوليد رسم متسق مع بقية المنظومة.

# الرسوم البيانية

نظام الرسوم البيانية في فيكسور V5 يعتمد على مكتبتين أساسيتين: **lightweight-charts** (الإصدار 5.2.0) من TradingView المالية الاحترافية، و **recharts** (الإصدار 2.15.4) للرسوم الإحصائية والتحليلية. كلا المكتبتين مهيأتان لتعمل مع نظام ألوان ف كافتراضي.

## مكتبة lightweight-charts

تُستخدم لعرض الشموع اليابانية (Candlestick)، خطوط الأسعار، ومناطق التداول. تدعم التكبير والسحب والتفاعل المباشر. تتطابق تلقائيًا مع ألوان الإشارة: الشموع الصاعدة تستخدم `#22D3A6` (bullish) والهبوطية تستخدم `#FB4667` (bearish) خطوط مستوى TP1 و TP2 و TP3 بألوان التدرج المحددة.

## لوحة ألوان الرسوم البيانية

| الرمز           | القيمة  | الاستخدام                       |
|-----------------|---------|---------------------------------|
| --color-chart-1 | #6366F1 | السلسلة البيانية الأولى (أساسي) |
| --color-chart-2 | #8C9EFF | السلسلة البيانية الثانية        |
| --color-chart-3 | #7B61FF | السلسلة البيانية الثالثة        |
| صعود            | #22D3A6 | شموع صاعدة، مناطق ربح           |
| هبوط            | FB4667# | شموع هابطة، مناطق خسارة         |
| TP1             | #22D3A6 | خط الهدف الأول                  |
| TP2             | #26D07C | خط الهدف الثاني                 |
| TP3             | #6EE7B7 | خط الهدف الثالث                 |

## أنماط الرسوم البيانية

يعتمد فيكسور عدة أنماط للرسوم البيانية حسب السياق. نمط الشموع اليابانية ( `candlestick` ) للرسم البياني الرئيسي. نمط `area` ) للرسوم البيانية الإحصائية التي تعرض الاتجاهات والتراكمات. نمط الأعمدة ( `bar` ) للمقارنات والأحجام. نمط الخط للمؤشرات والبيانات المتتالية. كل نمط يستخدم ألواناً من لوحة الرسوم البيانية مع حواف ناعمة عند الحاجة.

## النصوص على الرسوم البيانية

جميع النصوص على الرسوم البيانية (محاور، تلميحات، وسائل إيضاح) تستخدم خط Inter بالأحجام المصغرة (11-12px). الأرقام الـ JetBrains Mono. لون النص على الرسوم يتطابق مع `--text-secondary` في الوضع الداكن. التلميحات (Tooltips) تـ `--surface-elevated` مع حد `--border` .

### أداء الرسوم البيانية

عند عرض أكثر من 1000 نقطة بيانات، استخدم خاصية `visible_range` في `lightweight-charts` لتقييد النقاط المرئية. على الجوال، النقاط إلى 500 كحد أقصى للحفاظ على سلاسة التفاعل.

SEC - 11

# البطاقات

نظام البطاقات في فيكسور V5 يوفر عدة أنماط متنوعة مصممة لتغطية جميع حالات الاستخدام في منصة التداول. كل نمط له جاهزة يمكن تطبيقها مباشرة. البطاقات هي اللبنة الأساسية لبناء واجهات المستخدم، وتُستخدم لعرض البيانات، حاويات الإجراءات المنظم.

## أنواع البطاقات



- الألوان الدلالية تُطبق مباشرة على قيم الأرباح والخسائر: أخضر للإيجابي وأحمر للسليبي.
- التواريخ والأوقات تُعرض بالنص المصغر ( `--text-micro` ) بلون `--text-muted` .
- الحالات (مفتوح/مغلق/معلق) تُعرض كطوايع ملونة باستخدام أصناف `.vx-badge` . المناسبة.
- العملات والرموز تُعرض بأحرف كبيرة مع أيقونة العملة بجانبها.
- الأعمدة القابلة للترتيب تُظهر سهم فرز بجانب العنوان عند التمرير.

### الجدول المتجاوبة

على الشاشات الصغيرة، استخدم `data-grid` بدلاً من جدول HTML تقليدي. هذا يحول كل صف إلى بطاقة عمودية تُعرض بشكل أفضل الشاشات الضيقة.

SEC - 13

## الأزرار

نظام الأزرار في فيكسور V5 يوفر مجموعة شاملة من الأصناف الجاهزة المصممة لتغطية جميع حالات الاستخدام في منصة التداول على صنف أساسي `.vx-btn`. يحدد السلوك المشترك، مع أصناف معدّلة تضيف الألوان والحالات الخاصة. جميع الأزرار تتضمن `scale(0.96)` وتأثير الموجة (Ripple) عند النقر.

### أصناف الأزرار الأساسية

| الصنف                        | اللون               | الاستخدام                       |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| <code>.vx-btn-primary</code> | تدرج نيلي + توهج    | الإجراء الأساسي، تأكيد، إنشاء   |
| <code>.vx-btn-bullish</code> | تدرج أخضر + ظل أخضر | الشراء، فتح صفقة شراء           |
| <code>.vx-btn-bearish</code> | تدرج أحمر + ظل أحمر | البيع، فتح صفقة بيع             |
| <code>.vx-btn-ghost</code>   | شفاف + حد           | الإجراءات الثانوية، الإلغاء     |
| <code>.btn-buy</code>        | أخضر صلب + نص داكن  | زر الشراء السريع (النمط القديم) |
| <code>.btn-sell</code>       | شفاف + حد + نص أبيض | زر البيع السريع (النمط القديم)  |
| <code>.btn-primary</code>    | نيلي صلب + نص أبيض  | الزر الأساسي (النمط القديم)     |

### أحجام الأزرار

| الصنف                           | الارتفاع | الحشوة | حجم الخط | الاستدارة                |
|---------------------------------|----------|--------|----------|--------------------------|
| <code>.vx-btn</code> (قياسي)    | 40px     | 16px 0 | 14px     | <code>radius-md--</code> |
| <code>.vx-btn-sm</code>         | 32px     | 12px 0 | 12px     | <code>radius-sm--</code> |
| <code>.vx-btn-lg</code>         | 48px     | 24px 0 | 15px     | <code>radius-lg--</code> |
| <code>.btn-buy/.btn-sell</code> | 36px     | 16px 0 | 14px     | <code>radius-md--</code> |

### حالات الأزرار

كل زر يدعم أربع حالات أساسية. **السكون:** المظهر الافتراضي مع خلفية وحدود محددة. **التمرير:** تأثير `brightness(1.1)` مع ظهور تأثير المرونة `border-color` أكبر أو `transform: scale(0.96)` أغمق. **الضغط:** مع ظهور تأثير المرونة `box-shadow`

transition-normal مع opacity: 0.4 cursor: not-allowed وتعطيل التحويلات. جميع التحويلات تستخدم 100ms لاستجابة فورية.

### لا تخط الأنماط

لا تخط بين أنماط الأزرار القديمة (btn-buy) والجديدة (vx-btn-bullish) في نفس الشاشة. اختر نظامًا واحدًا واستخدمه بشكل الأنماط الجديدة vx-btn\* هي المعتمدة للمكونات الحديثة.

SEC - 14

## حقول الإدخال

نظام حقول الإدخال في فيكسور V5 يوفر تصميمًا موحدًا لجميع أنواع المدخلات: النصية، الرقمية، قوائم الاختيار، ومناطق النص الأساسي vx-input. يحدد المظهر المشترك لجميع الحقول. يتميز بخلفية شبه شفافة rgba(255,255,255,0.04) ووزايا استدارة --border وزوايا استدارة --radius-md (12px).

### حالات حقل الإدخال

| الحالة  | الحدود         | الخلفية                | الظل                        |
|---------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| السكون  | border--       | rgba(255,255,255,0.04) | بدون                        |
| التمرير | border-hover-- | rgba(255,255,255,0.04) | بدون                        |
| التركيز | primary--      | rgba(255,255,255,0.06) | 3px var(--color-ring) 0 0 0 |

### المواصفات الفنية ل. vx-input

```

{
  background-color: rgba(255,255,255,0.04);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--radius-md); /* 12px */
  color: var(--color-foreground);
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 14px;
  height: 40px;
  padding: 0 12px;
  transition: border-color var(--transition-fast),
    box-shadow var(--transition-fast),
    background var(--transition-fast);
  text-decoration: none;
  width: 100%;
}
```

### النص التلمحي

نص التلميح (Placeholder) يُعرض بلون --text-muted بخط Inter. يجب أن يكون وصفيًا ويوضح ما هو المتوقع من المستخدم المالية، استخدم نصًا يوضح الوحدة والتنسيق مثل "أدخل السعر بالدولار" بدلاً من "السعر". للحقول المطلوبة، لا تعتمد على التلميح استخدم تسمية واضحة فوق الحقل مع علامة النجمة (\*) الحمراء.

### أنواع خاصة

لحقول الرقمية المالية، أضف صنف .text-mono لعرض الأرقام بخط JetBrains Mono مع محاذاة رقمية ثابتة. لقوائم الاختيار، استخدم صنف .vixor-select الذي يضيف سهمًا مخصصًا على الجانب الأيسر في وضع RTL. لمناطق النصوص الكبيرة،

أنماط `.vx-input` مع إزالة `height` ثابت وإضافة `min-height: 80px` و `resize: vertical`.

SEC - 15

## النماذج

نظام النماذج في فيكسور V5 يعتمد على مكتبة **react-hook-form** لإدارة حالة النموذج وتحقق المدخلات، مع **zod** لتعريف مخطط (Validation Schemas). هذا المزيج يوفر أداءً عاليًا مع تجربة مستخدم سلسلة. كل نموذج يتكون من ثلاث طبقات: واجهة (المكونات)، منطق التحقق (مخطط zod)، وإدارة الحالة (react-hook-form).

### هيكل النموذج القياسي

- 1 تعريف مخطط التحقق باستخدام `zod: z.object({ field: z.string().min(1) })`
- 2 إنشاء دالة `useForm` مع ربط المخطط: `useForm({ resolver: zodResolver(schema) })`
- 3 بناء واجهة المستخدم مع `register` ( ) لكل حقل و `handleSubmit` ( ) للنموذج
- 4 عرض أخطاء التحقق تحت كل حقل بلون `--bearish` مع أيقونة توضيحية

### قواعد تصميم النماذج

- **التسميات:** فوق كل حقل، بخط `--text-caption` (12px) ووزن 500. للحقول المطلوبة أضف \* بلون `--bearish`.
- **المسافات:** `--space-sm` (8px) بين التسمية والحقل، `--space-md` (12px) بين الحقل ورسالة الخطأ، `--space-lg` (16px) المجموعات.
- **أزرار الإجراء:** في أسفل النموذج مع `--space-xl` (24px) كفجوة عن الحقل الأخير.
- **رسائل الخطأ:** نص صغير (11px) بلون `--bearish` مع أيقونة `AlertCircle` بحجم 12px.
- **رسالة النجاح:** بعد الإرسال الناجح، اعرض تأثير `vx-animate-fade-up` مع رسالة بلون `--bullish`.

### أنماط النماذج المتقدمة

للمناذج متعددة الخطوات، استخدم مكون `Stepper` مع أرقام الخطوات ودليل التقدم. كل خطوة تُعرض في بطاقة `rd` منفصلة. للمناذج المعقدة (مثل إعدادات الاستراتيجية)، قسّم الحقول إلى مجموعات منطقية مع عناوين فرعية و فواصل `der` للحقول التابعة (مثل تغيير نوع الترتيب يُظهر حقولاً إضافية)، استخدم تأثير `collapsible-content` مع حركة سلسلة.

#### أداء النماذج

react-hook-form لا يعيد التقديم عند كل تغيير حقل، مما يحسن الأداء بشكل كبير مقارنة بالحالة المُدارة التقليدية. استخدم `mode: "onChange"` للتحقق الفوري أو `mode: "onBlur"` للتحقق عند مغادرة الحقل.

SEC - 16

## مكونات الذكاء الاصطناعي

نظام مكونات الذكاء الاصطناعي في فيكسور V5 يوفر إطارًا متكاملًا لعرض استجابات MOXI (مساعد فيكسور الذكي) والتفاعل. يتضمن النظام ثلاثة مكونات رئيسية: صورة MOXI الرمزية، تخطيط استجابة الوكيل، وتراكب المدرب (Coach Overlay). ج مصممة لتوفير تجربة محادثة سلسلة ومتكاملة مع الهوية البصرية لفيكسور.

### صورة MOXI الرمزية

صورة MOXI الرمزية هي العنصر المرئي الرئيسي لمكونات الذكاء الاصطناعي. تُعرض كدائرة مع تأثير توهج نيلي خفيف يشير إلى من الذكاء الاصطناعي. حجم الصورة الرمزية القياسي هو `32px` للرسائل العادية و `40px` للعناوين والرأسية. عند معالجة الحلقة تحميل متحركة حول الصورة الرمزية بلون `--primary-glow` ( #818CF8 ).

## تخطيط استجابة الوكيل

استجابات MOXI تُعرض في تخطيط محادثة موحد. فقعة الرسالة تأخذ خلفية `--surface-elevated` ( #16171C ) مع حد بلون أساسي. الأرقام المالية داخل الاستجابة تُعرض بخط JetBrains Mono. أزرار الإجراءات السريعة (Quick Actions) تُعرض كأزرار `.vx-btn-ghost` صغيرة. يستخدم تأثير `.vx-animate-fade-up` عند ظهور الاستجابة الجديدة.

## تراكب المدرب (Coach Overlay)

تراكب المدرب هو مكون متقدم يعرض نصائح وتوجيهات MOXI في سياق المحتوى الحالي. يستخدم تراكب `.vx-overlay` في المركز. يحتوي على صورة MOXI الرمزية، نص التوجيه بخط `--text-body`، وأزرار الإجراءات. `.vx-animate-scale-in` ويُغلق بتأثير عكسي. يمكن تقديمه على أي شاشة بدون مقاطعة تدفق المستخدم.

### حالة التحميل

عند انتظار استجابة MOXI، اعرض ثلاث نقاط متحركة (Typing Indicator) بلون `primary-glow`. لا تستخدم شريط تقدم أو رسائل نصية مثل "جاري التفكير". النقاط المتحركة تُشير إلى المعالجة بطريقة بصرية أنيقة.

### حالة الخطأ

في حالة فشل استجابة الذكاء الاصطناعي، اعرض رسالة خطأ. فقعة الرسالة بلون `bearish` مع زر "إعادة المحاولة". `btn-ghost`. لا تُظهر نافذة منبثقة خطأ.

SEC - 17

## نظام الحركة

نظام الحركة في فيكسور V5 يوفر إطارًا متكاملًا للتحكم في التأثيرات الحركية عبر المنظومة. يعتمد على أربعة مستويات سرعة منحنيات تباطؤ (Easing Curves) محددة مسبقًا. يتم تعريف جميع الرموز في كتلة `@theme inline`. النظام يدعم Keyframes المدمجة في `styles.css` ومكتبة `framer-motion` للتأثيرات المتقدمة.

## رموز السرعة (Motion Tokens)

| الرمز                             | المدة | المنحنى     | الاستخدام                                |
|-----------------------------------|-------|-------------|------------------------------------------|
| <code>--transition-instant</code> | 100ms | ease        | ردود الأفعال الفورية، أزرار الضغط        |
| <code>--transition-fast</code>    | 180ms | ease        | التمرير، تبديل الحالات                   |
| <code>--transition-base</code>    | 240ms | ease-in-out | التحويلات الأساسية، إظهار/إخفاء          |
| <code>--transition-slow</code>    | 400ms | ease-out    | الظهور التدريجي، الحركات المعقدة         |
| <code>--transition-normal</code>  | 240ms | ease-in-out | الاسم المستعار (مستخدم في معظم المكونات) |

## منحنيات التباطؤ (Easing Curves)

| الرمز                          | القيمة                        | الوصف                                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <code>--ease-standard</code>   | cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)  | المنحنى القياسي — يبدأ بسرعة ويتباطأ |
| <code>--ease-decelerate</code> | cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1) | التباطؤ — يدخل بسرعة ويتوقف بسلاسة   |
| <code>--ease-accelerate</code> | cubic-bezier(0.4, 0, 1, 1)    | التسارع — يبدأ ببطء ويسرع            |

## تأثيرات CSS المدمجة



| اسم المفتاح        | الصف                 | التأثير                 |
|--------------------|----------------------|-------------------------|
| vx-fade-up         | .vx-animate-fade-up  | ظهور من الأسفل + شفافية |
| vx-fade-in         | .vx-animate-fade-in  | ظهور تدريجي فقط         |
| vx-scale-in        | .vx-animate-scale-in | ظهور مع تكبير من 95%    |
| vx-slide-in-right  | —                    | انزلاق من اليمين        |
| vx-shimmer-premium | .vx-shimmer          | تأثير لمعان متحرك       |
| vx-glow-pulse      | —                    | نبض توهج نيلي           |
| vx-float           | —                    | طفو عمودي (±6px)        |

## نظام التتابع (Stagger System)

صنف `vx-stagger`. يوفر نظام تتابع تلقائي لعناصر الأبناء. كل عنصر يظهر بتأخير `50ms` إضافي عن سابقه (أول عنصر: 50ms، العاشر: 450ms). هذا يضمن ظهورًا متسلسلاً أنيقًا لقوائم البطاقات والعناصر المتعددة. يدعم حتى 10 عناصر فرعية.

## استخدام framer-motion

للتأثيرات المتقدمة التي تحتاج تفاعلاً مع حالة المكون، استخدم مكتبة `framer-motion`. الأنماط الشائعة تشمل `Presence` لإظهار/إخفاء العناصر مع حركة الخروج، `motion.div` مع `layout` لإعادة الترتيب المتحركة، و `useSpring` للحركات المدد `framer-motion` يجب أن تستخدم نفس رموز السرعة المعروفة أعلاه.

### قاعدة الأداء

استخدم فقط `transform` و `opacity` في الحركات. لا تحرك `width` أو `height` أو `top` أو `left` مباشرة لأنها تُحفّز إعادة حساب الترخ (Layout Recalculation) مما يؤثر سلبًا على الأداء.

SEC - 18

## السمة الداكنة

السمة الداكنة هي **الوضع الافتراضي** في فيكسور V5 ومصممة لتكون تجربة التداول الأساسية. تُعرّف جميع متغيرات السمة في ملف `src/styles.css`. التصميم الداكن مبني على ثلاث طبقات عمق متدرجة توفر إحساسًا بالعمق المكاني الألوان محسّنة لتقليل إجهاد العين أثناء جلسات التداول الطويلة مع الحفاظ على وضوح البيانات المالية.

## طبقات العمق الثلاث

| الطبقة   | اللون   | الرمز              | الاستخدام                     |
|----------|---------|--------------------|-------------------------------|
| القاعدة  | #08090C | --background       | خلفية التطبيق الكاملة         |
| البطاقات | #101114 | --card             | البطاقات، الحاويات، المحتوى   |
| المرتفعة | #16171C | --surface-elevated | المنبثقات، التلميحات، النوافذ |

## الحدود والفواصل

في الوضع الداكن، الحدود تستخدم ألوانًا شبه شفافة بيضاء بدلاً من ألوان رمادية صلبة. الحد الأساسي `border` يوفر فصلًا خفيفًا بين العناصر. الحد الدقيق `border-subtle` (`rgba(255,255,255,0.08)`)

border-hover إلى الحد التمرير، عند التحويل. الداخلية. للفاصل rgba(255,255,255,0.04) لإظهار التفاعل. rgba(255,255,255,0.15)

## التراكبات

الترابك الأساسي --overlay بقيمة rgba(8,9,12,0.75) يُستخدم للنوافذ المنبثقة مع تأثير filter: blur(4px) الترابك الثانوي --overlay-secondary بقيمة rgba(10,10,13,0.60) للقوائم المنسدلة والألواح الجانبية. شريط السحابة (Bar) يستخدم rgba(99,102,241,0.15) بلون أساسي شبه شفاف.

## التدرجات

التدرج الأساسي --gradient-primary ينتقل من #6366F1 إلى #818CF8 بزاوية 135 درجة. التدرج --gradient-bearish ينتقل من #22D3A62E إلى #22D3A605. التدرج الهبوطي --gradient-bullish ينتقل من #FB46672E إلى #FB466705. تدرج الزجاج --gradient-glass ينتقل من (255,255,255,0.04) إلى (255,255,255,0.01). تدرج الخلفية --gradient-accent-bg يوفر توهجًا شعاعيًا نيليًا خفيفًا في الزاوية العلوية.

### منع وميض السمة (FOUC Prevention)

فيكسور يتضمن نصًا برمجيًا مضمّنًا (Inline Script) في <head> يكشف تفضيل السمة المحفوظ قبل تحميل CSS ويضبط ss="dark" على عنصر <html> مباشرة. هذا يمنع وميض السمة الفاتحة قبل تحميل السمة الداكنة.

SEC - 19

## السمة الفاتحة

السمة الفاتحة في فيكسور V5 مدعومة بالكامل عبر صنف .light. المعرّف في src/styles.css. على عكس بعض المواقع، تعتبر الوضع الفاتح ثانويًا، يعامل فيكسور كلا الوضعين بشكل متساوٍ مع تحويلات دقيقة لكل متغير لوني. الوضع الفاتح يستخدم نقية مع حدود رمادية صلبة بدلاً من الشبه شفاف.

## فروقات الألوان الأساسية

| العنصر        | القيمة الداكنة         | القيمة الفاتحة |
|---------------|------------------------|----------------|
| الخلفية       | #08090C                | FFFFFF#        |
| البطاقة       | #101114                | FFFFFF#        |
| السطح المرتفع | #16171C                | F5F5F7#        |
| النص الأساسي  | FFFFFF#                | #111827        |
| النص الثانوي  | #9498A8                | #6B7280        |
| النص الخافت   | #565A66                | #9CA3AF        |
| الحد الأساسي  | rgba(255,255,255,0.08) | E5E7EB#        |
| الحد الدقيق   | rgba(255,255,255,0.04) | F3F4F6#        |
| اللون الأساسي | #6366F1                | #6366F1 (ثابت) |
| الصعودي       | #22D3A6                | #059669        |
| الهبوطي       | FB4667#                | DC2626#        |

بعض المتغيرات تتحول بشكل مختلف بين الوضعين. ألوان الإشارة الدلالية (Bullish/Bearish) تصبح أغمق في الوضع الفاتح كافي على الخلفية البيضاء: الصعودي يتحول من #22D3A6 إلى #059669 والهبوطي من #FB4667 إلى #DC2626. أخف بكثير: الظل الساكن من rgba(0,0,0,0.4) إلى rgba(0,0,0,0.08). التراكبات تصبح أفتح: من (12,0.75) إلى rgba(0,0,0,0.30).

## الشبكة الدقيقة في الوضع الفاتح

في الوضع الفاتح، يتم تعطيل الشبكة الدقيقة بالكامل عبر `--bg-grid: none`. هذا لأن الخطوط الرمادية الدقيقة على خلفية تشتيئًا بصريًا بدلاً من إضافة عمق. صنف `.nocturne-bg` يتحول تلقائيًا ليظهر فقط الخلفية البيضاء النقية بدون توهج أو الذهبي `--gold` والنيلي الأساسي `--primary` يبقيان ثابتين بين الوضعين لضمان استمرارية الهوية البصرية.

### اختبار كلا الوضعين

عند بناء أي مكون جديد، اختبره في كلا الوضعين. تأكد أن التباين كافٍ لقراءة النصوص وأن الألوان الدلالية واضحة. استخدم دائمًا متغيرات SS ألوان صلبة لضمان التحويل التلقائي بين الوضعين.

SEC - 20

## إرشادات العلامة التجارية

العلامة التجارية لفيكسور (VIXOR) هي هوية بصرية شاملة تمتد من الشعار إلى تجربة المستخدم الكاملة. فيكسور يُعرّف نفسه ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهذا ينعكس في كل جانب من جوانب التصميم. العلامة التجارية تجمع بين الجدية والتكنولوجيا مع لمسات فاخرة تميزها عن منصات التداول التقليدية.

## عناصر الهوية البصرية

### اللون الذهبي — التميز

اللون الذهبي #F0C419 يُمثل التميز والميزات المميزة. يُستخدم للعناصر المدفوعة، شارات الاشتراك المميز، والحالات الخاصة. يُستخدم بكثرة للحفاظ على تأثيره البصري.

### اللون الأساسي — النيلي

اللون النيلي #6366F1 هو لون فيكسور الأساسي ويمثل الابتكار والتكنولوجيا. يُستخدم في الشعار، الأزرار الأساسية، الروابط، والعناصر التفاعلية. النسخة المُضيئة #818CF8 تُستخدم للتوهج والتمييز.

### تأثير الزجاج — الفخامة

تأثير Glassmorphism مع `backdrop-filter` يضيف فاخرة، يُستخدم بحذر في العناصر البارزة فقط: رأسية الصفح البطاقات العائمة، وتراكبات MOXI.

### الخلفية الداكنة — الاحترافية

الخلفية العميقة #08090C تُعطي إحساسًا بالاحترافية والتركيز. مستوحاة من منصات التداول الاحترافية وتُقلل إجهاد العين في جلسات التداول الطويلة.

## قواعد استخدام الشعار

- الشعار النصي:** يُعرض بخط Inter بوزن 800 وحجم مناسب للسياق. لون الشعار هو `--text-primary` في الوضع الداكن.
- المساحة المحمية:** لا تضع عناصر أخرى على بعد أقل من `--space-xl` (24px) من أي جانب من الشعار.
- الأحجام:** الشعار في الرأسية: `18-20px`. الشعار في صفحة الترحيب: `32-48px`. الشعار في التذييل: `12-14px`.
- الخلفيات:** الشعار يعمل على أي خلفية من الثلاث طبقات. لا تضعه على تدرجات ملونة أو صور.
- الحركة:** لا تطبق حركات على الشعار. يبقى ثابتًا دائمًا بدون تأثيرات بصرية.

## صوت العلامة التجارية

فيكسور يتحدث بثقة ووضوح. الرسائل النصية قصيرة ومباشرة. لا تستخدم لغة تسويقية مبهجة أو مبالغ فيها. التركيز على القيمة المفيدة. عند مواجهة أخطاء، الاعتذار يكون موجزًا ومتبوعًا بحل واضح. أمثلة على النبرة المقبولة: "تم فتح الصفقة بنجاح" بدلاً من

المحافظة على الهوية

لا تعدّل الألوان الأساسية أو الأحجام أو الزوايا خارج حدود رموز التصميم. الهوية البصرية تعتمد على الاتساق بين جميع العناصر. أي انحراف يُفقد إدراك المستخدم للعلامة التجارية.

SEC - 2.1

ملخص الرموز المرجعي

هذا القسم يوفر مرجعًا سريعًا شاملاً لجميع رموز التصميم (Design Tokens) في نظام فيكسور V5. يتم تنظيم الرموز حسب الذاكرة (الافتراضية). جميع الرموز معرّفة في ملف `src/styles.css` ويمكن الرجوع إليها من أي مكون عبر متغيرات Tailwind المخصصة.

أصناف CSS المرجعية

| الوصف                    | النوع | الصنف                                |
|--------------------------|-------|--------------------------------------|
| بطاقة قياسية بخلفية صلبة | بطاقة | <code>.vixor-card</code>             |
| بطاقة زجاجية مع blur     | بطاقة | <code>.glass-card</code>             |
| بطاقة مميزة 20px radius  | بطاقة | <code>.vx-card</code>                |
| تأثير زجاجي متقدم        | تراكب | <code>.vx-glass</code>               |
| تدرج نيلي 135deg         | تدرج  | <code>.gradient-primary</code>       |
| تدرج صعودي               | تدرج  | <code>.gradient-bullish</code>       |
| تدرج هبوطي               | تدرج  | <code>.gradient-bearish</code>       |
| توهج نيلي                | تأثير | <code>.glow-primary</code>           |
| زر أساسي بتدرج نيلي      | زر    | <code>.vx-btn-primary</code>         |
| زر شفاف بحد              | زر    | <code>.vx-btn-ghost</code>           |
| زر الشراء أخضر           | زر    | <code>.vx-btn-bullish</code>         |
| زر البيع أحمر            | زر    | <code>.vx-btn-bearish</code>         |
| أحجام الأزرار            | حجم   | <code>.vx-btn-sm / .vx-btn-lg</code> |
| حقل إدخال قياسي          | إدخال | <code>.vx-input</code>               |
| طابع قياسي               | طابع  | <code>.vx-badge</code>               |
| طابع صعودي               | طابع  | <code>.vx-badge-bullish</code>       |
| طابع هبوطي               | طابع  | <code>.vx-badge-bearish</code>       |
| طابع انتظار              | طابع  | <code>.vx-badge-wait</code>          |
| طابع ذهبي                | طابع  | <code>.vx-badge-gold</code>          |

| الوصف                     | النوع  | الصنف                               |
|---------------------------|--------|-------------------------------------|
| أرقام بخط أحادي عرض       | نص     | <code>.text-mono / .text-num</code> |
| شريط تمرير مخصص 4px       | تمرير  | <code>.vx-scroll</code>             |
| خلفية كاملة مع توهج وشبكة | خلفية  | <code>.nocturne-bg</code>           |
| فاصل متدرج                | فاصل   | <code>.vx-divider</code>            |
| تراكب شبه شفاف مع blur    | تراكب  | <code>.vx-overlay</code>            |
| تأثير لمعان متحرك         | حركة   | <code>.vx-shimmer</code>            |
| نظام تتابع للعناصر        | حركة   | <code>.vx-stagger</code>            |
| طابع "مباشر" متحرك        | حالة   | <code>.live-badge</code>            |
| نظام تبويبات مميز         | تبويب  | <code>.vx-tabs / .vx-tab</code>     |
| شبكة بيانات مفصلة 1px     | بيانات | <code>.data-grid</code>             |

### مصدر الحقيقة

ملف `src/styles.css` هو المصدر الوحيد والحقيقي لجميع رموز التصميم. عند وجود تعارض بين هذا المستند والملف المصدري، اتبع الملف المصدري. هذا المستند يهدف إلى شرح واستعراض الرموز وليس تعريفها.

وثيقة رسمية لمنظومة فيكسور الهندسية

VIXOR — AI-Powered Trading Terminal