تقرير تدقيق شامل للمرحلة صفر — قراءة فقط · إصدار V6.1

VIXOR

تدقيق المطابقة والأمن والتكامل لكامل منظومة المستودعات

استخراج نص **VIXOR_MASTER.pdf** ومطابقته مع **GLM5** وملفات **POD**، والتحقق من أحدث نتائج **CI** مباشرة من **GitHub Actions API**، وحسم حالة **Arbitrage** الفعلية، ومراجعة المصادقة و**RLS** ومنع إعادة الأحداث، وحسم ملف **.env** والهجرات المكررة — انتهاءً بجدول تنفيذ ملفًا بملف مع مخاطر كل تغيير.

8	832	4
مستودعات مفحوصة	تشغيل CI محتسب	مخاطر حرجة P0

46
صفًا في مصفوفة الملفات

تاريخ التدقيق: 20 أكتوبر 2026 · نطاق الشيفرة: آخر دفعة لكل مستودع (HEAD)
أدلة CI: **GitHub REST API v3** (رمز مصادق — أحدث تشغيل فعلي لا نتائج قديمة)

ملخص تنفيذي

الخلاصة في عشر نقاط

أُجري هذا التدقيق بقراءة مباشرة لأشجار المستودعات الثمانية عند آخر دفعة معروفة، وسحب أحدث نتائج CI عبر واجهة GitHub الرسمية برمز وصول مملوك، مع تشغيل اختبارات vixor-shield محليًا وإعادة تشغيل خطها الفاشل سحابيًا للتحقق. وقد حُلّت أربعة من عوائق المرحلة صفر التي سجلها التدقيق السابق، وأُغلق ملف استخراج PDF بالكامل، فيما بقيت ثلاث مخاطر حرجة تحتاج قرارًا وتنفيذًا من المالك قبل ربط المحركات بنظام النشر.

#	النتيجة	التصنيف	المعنى العملي
1	استخراج نص VIXOR_MASTER.pdf اكتمل (13 صفحة، V6.0)	حُلّ	العائق الأكبر في التدقيق السابق سقط؛ المطابقة مع GLM5 وPODs صارت ممكنة بالكامل.
2	CI أخضر ومُحدَّث لـ vixor-APP / hunt / trade	سليم	آخر run ناجح على نفس SHA آخر دفعة — لا اعتماد على نتائج قديمة.
3	CI أحمر لـ vixor-shield وعاد للفشل بعد إعادة التشغيل	P0	سبب بيئي محسوم (IDNA/Node 22) وليس عيب منطق — يُصلح بتعديل سطرين.
4	Arbitrage غير نشط إطلاقًا في الشجرة الحالية — 27 ملفًا في الأرشيف	توثيق	ادعاء «B.1 ✅» في GLM5/PDF صحيح تاريخيًا ثم أُلغي بإعادة الهيكلة في 29-08-2026 دون تحديث الوثائق.
5	هجرة arbitrage_domain موجودة يتيمة بلا كود نشط	قرار	3 جداول بسياسات RLS منشورة محتملًا في الإنتاج بلا مستهلك — تُحسم بقرار أرشفة أو تفعيل.
6	anon_full_access على 11 جدولًا في tg-conte nt-bot	P0	مفتاح anon عام بطبيعته ⇒ قراءة/كتابة كاملة للبيانات متجاوزة بوابة الـ API.
7	.env متتبع في مستودع عام وسجله يحوي نسخًا حتى 2686 بايت	P0	تدوير كل الأسرار التاريخية إلزامي فورًا، ثم إزالة التتبع بإجراء معتمد.
8	هجرتان مكررتان متطابقتان بالبايت 020/ADD_020	P1	تطبيق يدوي عبر SQL Editor بلا سجل حالة؛ يُعتمد ملف قياسي ويُحذف التكرار.
9	فجوات مصادقة في المحركات: مسارات hunt بلا بوابة، وdebug في trade عبر URL	P1	تُغلق ببوابة خدمة موقّعة وRate limitg قبل أي ربط مع النشر التلقائي.
10	vixorweb3 وvixor-packagesg خارج الخدمة الفعلية	قرار حوكمة	web3 فاشل CI منذ يونيو، packagesg بلا CI ولا استهلاك مثبت — تُؤرشف أو تُعاد للمسار بخطة.

التصنيفات: سليم يحفظ كما هو · قرار/توثيق يحتاج قرار مالك · P0/P1 إجراء أمني أو تشغيلي · حوكمة قرار مؤرشف/إعادة تفعيل.

القسم 01

استخراج VIXOR_MASTER.pdf ومطابقته مع GLM5 وملفات POD

استُخرج النص الكامل للتقرير المرجعي `VIXOR_MASTER.pdf` (13 صفحة، الإصدار `V6.0`، مؤرخ 20-06-2026، النسخة العربية) عبر أداتي استخراج مستقلّتين (`pdftotext` ثم `pdfplumber`) للتأكد من سلامة النص، إذ سبق أن سجّل التدقيق السابق هذه الخطوة «محجوبة» (`BLOCKED`). وبمقابلة النص مع `GLM5_MASTER_PROMPT.md` (530 سطرًا) وستة ملفات `POD`، تبيّن أن الثلاثية متسقة داخليًا فيما بينها: المراحل الأربع عشرة، ومعايير الكود الصفري، وبوابات الجودة `G1–G12`، وأدوار الفريق الستة — كلها تنعكس حرفيًا من الـ PDF إلى الـ Prompt إلى الـ PODs.

غير أن التطابق الداخلي لا يعني تطابق الواقع: التنفيذ الفعلي انحرف عن الوثائق المرجعية في خمس نقاط جوهرية، أهمها أن ما وصفه الـ PDF بأنه «المرحلة B.1 مكتملة ونشطة» أصبح اليوم أرشيفًا كاملًا خارج مسارات التشغيل. الجدول التالي يفصّل المطابقة سطرًا سطرًا.

البند المرجعي	حالة المطابقة	التفصيل والدليل
الرؤية والبنية (Part 02): `Trading OS` بمساحتي عمل و3 واجهات	متقادم	الوصف صحيح للـ PDF وGLM5، لكن الشجرة الحالية لـ vixor-APP تطورت باتجاه أوسع (25 دومينًا نشطًا منها shieldg huntg moxi dr-dexg echog mr-vigog) لم يذكرها المستند.
خطة 14 أسبوعًا (Part 03): مراحل B.2 → D	غير مطبّقة حرفيًا	لم تُبنَ Wallet Hub/Web3 Terminal/Discovery بالمواصفات المرجعية؛ ثمة دومين wallet فعلي في الشجرة لكن بمعمار مختلف، وخطة الأسبوع لم تعد أداة تتبع صالحة.
ادعاء «Phase A ✅ و«B.1 ✅» (GLM5 §1.4)	تعارض	صحيح تاريخيًا فقط: البورت تم في 20-06-2026 (commit 11537f8) ثم نُقل كله إلى `archive/` في 29-08-2026 (commit 150d891). الوثائق لم تُحدَّث.
دمج 3 مستودعات: vixor-APP + vixorweb3 + axiom-arbitrage	تغيّر الخريطة	المنظومة الفعلية اليوم: vixor-APP + محركات hunt/shield/trade مستقلة (Workers) + tg-content-bot + vixor-packages. vixorweb3 مهجور وفاشل CI، وaxiom-arbitrageg مستوعَب تاريخيًا ثم أُرشف.
معايير الكود (Part 04): RLS لكل جدول، Zod لكل route، 0 أخطاء TS/ESLint	مطبّقة جزئيًا	RLS موجودة في 27 هجرة بـ vixor-APP، وCIg يفحص typecheck+lint+tests. لكن بوابة تغطية 80% غير مفروضة في CI، ولا يوجد سكربت `test` في package.json.
قيود الأمان (GLM5 §0.1): `DRY_RUN=true` افتراضيًا، لا تنفيذ حي	سارية ضمنيًا	لا يوجد كود تنفيذ نشط إطلاقًا (المحرك مؤرشف)، فلا خطر تنفيذ حي — لكن متغيرات `ARBITRAGE_*` اختفت من `.env.example`، أي أن الحواجز اختفت مع الكود لا فوقه.
PODs الستة: المسؤوليات وقوائم الفحص	غير مفعّلة	قوائم الفحص شبه فارغة من الإنجاز (Frontend 0/80، AI-ML 0/55، Lead 0/22) — تُعتمد كمعايير قبول مستقبلية لا كسجل واقع.
KPIs وبوابات الجودة G1–G12 (Part 06/08)	جزئي	بوابات typecheck/lint/build/tests فعّالة في CI (G1–G4)؛ G5–G12 (مراجعة، أمن، E2E، Bundle، نسخ احتياطي قبل الهجرة، إشارة مالك) غير مبرمجة أو غير موثقة كإجراء.

الخلاصة الحاكمية للقسم

الوثائق المرجعية الثلاثية سليمة ومتسقة، لكنها **لم تعد تصف الواقع** منذ إعادة الهيكلة في 2026-08-29. أي تنفيذ لاحق يعتمد GLM5/PODs كمرجع تشغيلي سيُنتج ملفات لمواصفات أُلغيت فعليًا. المطلوب: تحديث قسم «Current State» في GLM5 وإصدار وثيقة رؤية جديدة قبل استئناف المراحل.

القسم 02

أحدث نتائج CI لكل مستودع — أدلة مباشرة لا نتائج قديمة

سُحبت نتائج التشغيل مباشرة من `GitHub Actions API` برمز وصول مصرّح، واعتُمد كل run بوصفه «محدثًا» فقط إذا كان SHA الخاص به مطابقًا لـ `HEAD` الحالي للمستودع. بهذا المعيار، ثلاثة مستودعات خضراء فعلًا، وواحد أحمر محسوم السبب، واثنان بلا أي بوابة CI أصلًا، وواحد فاشل منذ أربعة أشهر. جرى أيضًا **إعادة تشغيل فعلية** لخط vixor-shield الفاشل عبر الـ API (استجابة 201) لاختبار نضارة النتيجة — وعاد للفشل بالخطأ نفسه، ما أثبت أنه عيب بيئي متمكن لا موجة عشوائية.

المستودع	آخر run ذو صلة	النتيجة	التاريخ	مطابق HEAD؟	الدلالة
`vixor-APP`	`CI #300`	نجاح	2026-09-30	نعم `3e08e8e8`	أخضر محدث؛ لا دفعات بعده — ضمانة الجودة سارية على آخر شيفرة.
`vixor-hunt`	`CI #1`	نجاح	2026-10-09	نعم `ceeb2474`	أخضر محدث على إصدار v1.0 المستقل.
`vixor-trade`	`batch-comp` + `CI #1` `ute #58`	نجاح	2026-10-09 / 10-19	نعم `6fab976c`	أخضر محدث، والحساب الدوري المجدول يعمل يوميًا بنجاح.
`vixor-shield`	`CI #1 attempt 2` (أُعيد تشغيله 10-20)	فشل	2026-10-20	نعم `5eefa4cf`	أحمر محدث على HEAD؛ السبب بيئي محسوم (أدناه).

المستودع	آخر run ذو صلة	النتيجة	التاريخ	مطابق HEAD؟	الدلالة
`tg-content-bot`	— لا workflows في الشجرة	بلا بوابة	—	—	commit 118 بلا أي فحص آلي؛ أكبر مستودع نشط هو الأقل حماية.
`vixor-packages`	— لا workflows	بلا بوابة	—	—	حزم مشتركة (@vixor/auth وغيرها) بلا فحص ولا استهلاك مثبت.
`vixorweb3`	`main #1g CI/CD #1`	فشل ×2	2026-06-19	نعم `8a2bf191`	فشل Deploy (أسرار Vercel) Trivyg npmg ci منذ الإصدار الأول — مهجور.
`vixor-deliverables`	— مستندات فقط	غير مطلوب	—	—	مستودع توثيق؛ لا يحتاج CI إنتاجيًا.

تشخيص جذر فشل vixor-shield — محسوم بالدليل

فشل الاختبار الوحيد هو `test/engine2.test.ts:22` — «punycode + shortener detected» حيث توقع الاختبار عامل الخطر `U03` وحصل على مصفوفة فارغة. عند تشغيل الحزمة محليًا مرّت **148/148** على نفس الـ commit، ما استبعد عيب الكود. آلية الانفصام: الدالة `hasPunycode()` تفحص احتواء المضيف على "`xn--`"، والمضيف يُشتق من `new URL(url).hostname`. في بيئة CI (Node 22) يُطبَّق تطبيع IDNA فيعيد اسم النطاق بصيغته اليونيكودية فيفقد البادئة `xn--`؛ بينما بيئة العمل المحلية (Node 24) تحفظ صيغة punycode الأبجدية اللاتينية فينجح الفحص. وبإعادة تشغيل CI سحابيًا عاد الفشل ذاته في attempt 2 — تثبيت نهائي.

> **الإصلاح الموصى به (سطران، مخاطرة منخفضة)**
>
> جعل الكشف مقاومًا للصيغتين: `host.includes("xn--") || /[^\u0000-\u007f]/.test(host)` — أي اعتبر أي مضيف يحوي محارف غير لاتينية IDN خطرًا معادلًا، أو ثبّت `node-version: 24` في الـ workflow. يُفضَّل الأول لأنه يصلح الدلالة الأمنية نفسها لا بيئة التشغيل فحسب، ويُضاف اختبار regression للحالتين.

القسم 03

حالة Arbitrage الفعلية: الأرشيف، المسارات، الهجرة، الاختبارات

حُسمت المسألة بالأدلة الزمنية من تاريخ Git: طبقة `Arbitrage` **ليست «مفقودة» ولا «نشطة»** — إنها مؤرشفة كليًا بعد مسيرة موثقة. حُفظت كل مكوناتها الأصلية (27 ملفًا: 22 كودًا + 3 اختبارات + ملفات محاكاة) تحت `archive/domains/arbitrage/`، ولا يوجد ملف واحد منها في مسار نشط، ولا route، ولا متغير بيئة، ولا استيراد واحد يصل إليها من الشيفرة الحية. في المقابل، هجرتها القاعدية (3 جداول) لا تزال في مجلد الهجرات الرسمي، ما يخلق حالة «تيتانية»: قاعدة بيانات جاهزة لاستقبال محرك غير موجود.

`11537f8` commit — 2026-06-20

«Phase B.1: Port axiom-arbitrage engine to src/domains/arbitrage/» — البورت تم فعلًا كما وثّق GLM5.

`f5a029c` / `cd44c65` commits — 2026-06-21

إصلاح أخطاء TS وإنشاء مسار لوحة التحكم `arbitrage` تحت المسارات المحمية، وهجرة `20260621000000_add_arbitrage_domain.sql` بثلاثة جداول وRLS.

`48badfd` / `4d51bda` / `75c45a1` — 2026-07-07 → 07-10

صيانة مستمرة للمسار النشط (إصلاحات Sprint، تنظيف ~6400 سطر ميت، WebSocket).

`150d891` commit — 2026-08-29

«monorepo restructure, obsolete cleanup [P0-S2-T1]» — نقلة الحسم: نقل كامل الدومين إلى `archive/` وحذف المسار والربط، دون تحديث GLM5 أو PDF.

الآن — 20-10-2026

المسارات النشطة `src/domains/arbitrage/**` و`src/routes/_authenticated/arbitrage*`: غير موجودة (0 ملف). الأرشيف: 27 ملفًا سليمة. الهجرة: حاضرة. الاختبارات: ميتة.

تفصيل الحالة بحسب المكوّن

المكوّن	الحالة	التفصيل والأثر
`src/domains/arbitrage/**`	مفقود	غير موجود في الشجرة الحالية نهائيًا؛ «النقل المزعوم ✅» لا ينطبق على الحاضر.
`archive/domains/arbitrage/**`	مؤرشف — يُحفظ	27 ملفًا كاملة (engine, 3 strategies, jupiter/axiom clients, executor, risk, config...). سليمة كمصدر استرجاع؛ لا يُحذف قبل قرار مالك.
مسار اللوحة `arbitrage.tsx` + API	مفقود	وُجد يومًا (06-20/21) ثم حُذف مع الهيكلة؛ سجل Git يثبت الوجود والحذف.
هجرة `20260621000000_add_arbitrage_domain.sql`	يتيمة — قرار	3 جداول (opportunities/executions/bot_stats) بـ RLS مفعّلة. إن أُطبقت في الإنتاج فهي مساحة ميتة قابلة للتخلي؛ إن لم تُطبق فلا حاجة لها مع بقاء المحرك مؤرشفًا.
الاختبارات الثلاثة في الأرشيف	ميتة	إعداد vitest يقتصر على `src/**` — اختبارات الأرشيف لا تُكتشف ولا تُشغَّل؛ «نجاح CI» لا يغطي Arbitrage إطلاقًا.

المكوّن	الحالة	التفصيل والأثر
حواجز الأمان DRY_RUN / EXECUTION_ENABLED	غير موجودة	خرجت من .env.example ومن الكود النشط مع الأرشفة. لا خطر تنفيذ حالي (لا كود)، لكن أي استرجاع مستقبلي يجب أن يعيد الحواجز أولًا بوصفها شرط دمج.
سياسات RLS في هجرة Arbitrage	تحتاج تشديدًا عند الاسترجاع	user_own_arb_opportunities تسمح بقراءة صفوف user_id IS NULL لأي مصادق؛ وسياسة stats عامة USING(true) (مقصودة حسب التعليق)؛ والـ GRANTs تمنح كتابة لـ authenticated بينما لا توجد سياسات كتابة — منع فعلي بالصدفة لا بالتصميم.

قرار الحسم المطلوب من المالك (خيار واحد فقط)

(أ) إعادة التفعيل: استرجاع الأرشيف إلى src/domains/arbitrage/ مع نقل الاختبارات إلى مسار الاكتشاف، وإعادة متغيرات ARBITRAGE_*، وتشديد السياسات، وتفعيل بوابة تغطية. **(ب) التخلي الرسمي:** توثيق قرار الأرشفة في GLM5 وحذف/أرشفة الهجرة بعد نسخ احتياطي (بوابة G10). لا خيار ثالث «كما نحن» — فالوثائق تقول نشط والواقع يقول أرشيف، وهذا التضارب ذاته هو الخطر.

القسم 04

المصادقة والصلاحيات وRLS ومنع إعادة إرسال الأحداث

فُحصت بوابات الوصول في الطبقات الثلاث: تطبيق vixor-APP (Supabase + مسارات محمية)، وtg-content-bot (Worker + Mini App + Supabase)، والمحركات الثلاثة (Workers بـ HMAC). النتيجة الإجمالية: **نواة سليمة مع أربعة ثغرات تصميمية** أهمها سياسات anon_full_access التي تجعل تفعيل RLS شكليًا لا فعليًا في المستودع الأكثر نشاطًا. وإيجابيًا: آلية dedupe موجودة وموثقة بالكود، وoutbox النشر يطبق claim/lease مع retries وdead-letter، وadmin-guard مستخدم فعليًا في مسارات moxi والأحداث.

الموضع	الخطورة	الواقع المرصود والأثر
tg-content-bot · 001_schema.sql — سياسات anon_full_access على 11 جدولًا	P0	سياسة FOR ALL TO anon USING(true) WITH CHECK(true) (تُنشأ بحلقة format لكل الجداول: app_settings, niches, channels, content_types, source_posts, classifications, media_group_buffer, drafts, published_posts, content_type_stats, logs). مفتاح anon مضمّن في Mini App = **أي طرف يستطيع قراءة وكتابة كل المحتوى مباشرة عبر PostgREST** متجاوزًا بوابة الـ API. تعليق الملف «البوابة الحقيقية في API layer» لا يصح لأن anon لا يمر بالبوابة أصلًا.
bot-worker · webhook.ts — dedupe fail-open + إقرار مبكر	P0	الرد 200 فوري ثم المعالجة في waitUntil: انهيار الـ Worker بعد الإقرار يفقد التحديث (لا طابور دائم)، وخطأ DB في فحص التكرار يجعل الدالة تعيد false فيعالَج التحديث مكررًا (مُوثق حرفيًا في الكود «fail-open — التوافر أهم»). نتيجة: مسودات مكررة محتملة عند اضطراب DB.

الموضع	الخطورة	الواقع المرصود والأثر
`verifyI — bot-worker · auth.ts nitData`	P1	تحقق HMAC تليجرام سليم، ورفض `auth_date` الأقدم من 24 ساعة. لكنه لا يرفض **التاريخ المستقبلي** (الشرط يفحص التجاوز الموجب فقط)، ولا يوجد مخزن nonce يمنع إعادة تشغيل نفس payload الصالح داخل نافذة الـ 24 ساعة.
`vixor-shield · /ingest/blockli st`	P1	HMAC موقّع + نافذة ±5 دقائق + حد لحجم الجسم + معالجة تعارض. لكن النافذة الزمنية وحدها **ليست مخزن إعادة**: نفس الطلب الموقّع يعاد إرساله داخل 5 دقائق فيُقبل مرتين.
`vixor-trade · GET /debug/brief`	P1	المقارنة `query k == WEBHOOK_SECRET` تضع السر في URL — يتسرب إلى سجلات الوصول والمراقبة والتاريخ. يُستبدل بهيدر مصادقة + rate limit في PR معتمد.
`vixor-trade · POST /ingest/sig nals`	P1	±5 HMAC دقائق وكتابة دفعية بمعالجة تعارض جيدة، لكن `ba tch_id` لا يُزاحم (dedupe) IDsg تُرفع upsert — حدث قديم متأخر قد يطمس حالة إشارة أحدث، والتحقق من الشكل سطحي.
`vixor-hunt · /engine/accel | f ilter | confluence`	P1	مسارات POST بلا بوابة خدمة ظاهرة في المعالجات، `/enging e/presets` عامة GET. إن كانت عامة بقصد فيلزم توثيق ذلك وفرض حدود حجم/معدل؛ وإن كانت داخلية فبوابة توقيع خدمة إلزامية قبل الربط.
`vixor-APP · RLS والحماية العام ة`	سليم نسبيًا	27 هجرة تفعّل RLS، `admin-guardg` مستخدم في `moxi/fun config.server.tsg ،events/consumers.tsg ctions.ts` يعزل قراءة الأسرار server-side. تبقى مراجعة إضافية لكل مستدعي guard ضمن المرحلة القادمة.
`bot-worker · publish vs outbox -publish`	P2 — توحيد	مساران للنشر: مسار قديم فيه فجوة «أرسل ثم سجّل» (انهيار بينهما ⇒ إعادة إرسال)، وoutbox أحدث بـ lease/dead-letter. التوحيد على Outbox وتقاعد المسار القديم يغلقان الفجوة.

القسم 05

حسم ملف .env بأمان + آلية الهجرات المكررة

جرى فحص `env.` بمنهجية «أسماء دون قيم»: لم يُطبع أي محتوى قيمة في هذه الوثيقة أو في سجلات التنفيذ، واقتصر الفحص على حالة التتبع، وأحجام النسخ التاريخية بالبايت، وأسماء المفاتيح الحالية. الحقيقة المطمئنة: النسخة الحالية في `vixor-APP/.env` تحوي سطرًا واحدًا (`DATABASE_URL`) بحجم 50 بايت — لا سر حقيقي فيها الآن. والحقيقة الخطيرة: **الملف متتبع في Git**، وسجل تاريخه يظهر نسخًا بلغت 2686 و2489 و1411 بايت في دفعات 2026-06-24، في مستودع **عام** — أي احتمال عالٍ أن مفاتيح حقيقية (Supabase/مزودات LLM/Telegram) معروضة للتاريخ العام منذ يونيو.

إجراء .env الآمن — بالترتيب الصارم

1) تدوير فوري لكل مفتاح ظهر تاريخيًا في المستودع العام (Supabase service/anon، مفاتيح LLM، Telegram، Birdeye/Helius...): هذه الخطوة الوحيدة التي تلغي الضرر فعليًا. **2)** `git rm --cached .env` + commit — إزالة من التتبع مع إبقاء النسخة المحلية (قاعدة `.gitignore` الحالية `.env*` مع استثناء `.env.example`! صحيحة لكنها لا تُلغي تتبع ملف موجود أصلًا). **3)** اختياريًا بعد التدوير: `git filter-repo` لمسح الملف من التاريخ ثم force-push بتنسيق مع الفريق. **4)** نقل أي قيم فعلية إلى Vercel/بيئة التشغيل فقط. لا يُنفذ أي من ذلك مباشرة — تُفتح PR بوابة مالك كما هو معتاد.

الهجرات: التكرار، وآلية التطبيق، وسجل الحالة

الملفان `supabase/migrations/020_auto_publisher.sql` و`ADD_020_auto_publisher.sql` في `tg-content-bot` **متطابقان بايتًا ببايت** (blob 9248e613 واحد في فهرس Git) — تكرار أثر قالب إعداد قديم وليس اختلاف نسختين. أما آلية التطبيق فليست `supabase migration` آلية: README يوثق الزرع اليدوي عبر SQL Editor لمدى 001 → 019 (ثم `NEW_PROJECT_SETUP.sql` للمشاريع الجديدة)، ولم يُعثر على أي runner هجرات في الشجرة. النتيجة: **لا يوجد سجل حالة (ledger) يحسم ما طُبق فعلًا في الإنتاج**، والحسم لا يتم إلا بالاستعلام عن الجداول والفهارس مباشرة في قاعدة الإنتاج — لا بالملفات.

الملف/الآلية	الحكم	الإجراء والمخاطرة
`020_auto_publisher.sql`	القياسي المعتمد	يُعتمد اسم المسار القياسي `migrations/020_*` ويُحال عليه في الوثائق.
`ADD_020_auto_publisher.sql`	حذف آمن	حذفه لا يمس أي محتوى (تطابق كامل). لا يُحذف قبل توثيق خطوة القرار في PR مستقل، حفظًا لأثر التدقيق.
نص هجرة 020 ذاته	حصانة جزئية	15 حارسًا (`if not exists / or replace`) لكنه يتضمن `ALTER TABLE` عارية (السطران 28 و60) قد يفشل أو يكرر أثرًا عند إعادة الزرع اليدوي — لذا تُلزَم قاعدة: أي زرع يدوي يسبقه استعلام تحقق ونسخة احتياطية (بوابة G10).
README (مقطع الإعداد)	تحديث	يذكر 001 → 019 فقط ويغفل 020؛ يُحدَّث ليعتمد الملف القياسي ويشير إلى تحقق applied-state قبل الزرع.
سجل الحالة (ledger)	مفقود — يُضاف	جدول فحص بسيط أو ملف `MIGRATIONS_APPLIED.md` يوثق (رقم الهجرة، التاريخ، من طبّقها، الدليل). بدونه ستتكرر مأسسة «هل طبقنا 020؟» عند كل تكامل.

إجابة سؤال «كيف تُشغَّل الهجرات المكررة حاليًا؟»

لا تُشغَّل آليًا إطلاقًا: لا يوجد runner؛ التطبيق يدوي بالكامل عبر SQL Editor حسب README، ومستودع `vixor-APP` بالمثل يوفر ملفات SQL تُزرع يدويًا (دليله يعرض 39 ملف هجرة). التطابق الكامل لملفي 020 يعني أن خطر التشغيل المزدوج محصور بالخطأ البشري اليدوي لا بأداة آلية — ويُغلق بالحذف + الـ ledger + بوابة النسخ الاحتياطي.

القسم 06

مصفوفة التنفيذ ملفًّا بملف — الموجود، المفقود، المطلوب، والمخاطر

هذه هي الحصيلة التنفيذية للتدقيق: 46 صفًا تغطي كل ملف/مسار أثّر في الحكم. أعمدة الحالة: سليم يُحفظ كما هو · تعديل يحتاج تغييرًا معتمدًا · مفقود غير موجود ويلزم إنشاؤه · أرشيف يُحفظ دون تفعيل · قرار ينتظر دليلًا أو موافقة. مخاطر التغيير مقننة: **P0** أمني/بيانات فورًا، **P1** قبل أي تكامل، **P2** تحسين مجدول. كل تغيير يمر ببوابة: PR مستقل + اختبار + خطة رجوع.

أ) vixor-APP — التطبيق الأساسي (HEAD 631 · commit 3e08e8e8)

الملف / المسار	الحالة	الإجراء المطلوب	المخاطرة وأثر التغيير
`.env`	تعديل P0	تدوير الأسرار التاريخية ثم `git rm --cached`	سجل عام يحوي نسخًا حتى 2686 بايت. مخاطر الإجراء: قوة — يجب جدولة التدوير قبل الإزالة وإلا ظنّ أحدٌ أن المشكلة حُلّت بحذف الملف فقط.
`.gitignore` (سطرا 35–36)	سليم	لا تغيير	القاعدة `.env*` + `!.env.example` صحيحة؛ بقاء `.env` متتبعًا ثغرة تتبع لا قاعدة تجاهل.
`.env.example`	تعديل P2	استكمال متغيرات الدومينات النشطة	لا يحوي أي `ARBITRAGE_*` ولا متغيرات المحركات الجديدة؛ التوثيق يمنع كسر إعداد بيئة جديدة.
`.github/workflows/ci.yml`	سليم	إضافة بوابة تغطية 80% لاحقًا	CI #300 أخضر على HEAD (typecheck/lint/vitest/build). غياب سكربت `test` في package.json ملاحظة توثيق لا عيب تشغيل.

الملف / المسار	الحالة	الإجراء المطلوب	المخاطرة وأثر التغيير
`src/domains/arbitrage/**`	مفقود	حسم: استرجاع أو تخلي موثق	الحالة الحالية (أرشيف فقط) تجعل كل مرجع نشط في GLM5 مضللًا. مخاطر الاسترجاع: تفعيل كود توقف عن الصيانة 3 أشهر — يتطلب مراجعة + اختبارات + حواجز أمان أولًا.
`archive/domains/arbitrage/**` (27 ملفًا)	أرشيف — يُحفظ	لا حذف قبل قرار	مصدر الاسترجاع الوحيد. حذفه يفقد 3 أشهر عمل ويعيد فتح ثغرة معرفة.
`archive/.../tests/*.test.ts` (3 ملفات)	ميتة	نقل عند الاسترجاع فقط	خارج نطاق vitest (`src/**`) — لا تُعد نجاح CI دليلًا على سلامتها.
`supabase/migrations/20260621000000_add_arbitrage_domain.sql`	قرار	أرشفة مع التخلي أو تشديد مع التفعيل	سياسة `user_id IS NULL` USING(true) وGRANTs كتابة بلا سياسات — أي استرجاع يستلزم إعادة صياغة الصلاحيات قبل النزع.
`src/shared/api-keys/admin-guard.ts` + مستدعوه	سليم	مطابقة كل مسار حساس ب-caller map	مستخدم في moxi/events؛ يبقى التأكد أن كل دالة خادم مميزة تمر به قبل توسيع التكامل.
`src/server/config.server.ts`	سليم	الحفاظ على عزل server-only	نمط القراءة الآمن للأسرار؛ أي استثناء جديد يُمنع بمراجعة PR.

ب) tg-content-bot — مركز القيادة (commit 118 · بلا CI)

الملف / المسار	الحالة	الإجراء المطلوب	المخاطرة وأثر التغيير
`supabase/migrations/001_schema.sql` (سياسات anon)	تعديل P0	هجرة تلغي `anon_full_access` وتستبدلها بأقل صلاحية	أخطر بند في التدقيق. مخاطر التغيير: أي استهلاك anon شرعي حالي (Mini App المباشر) سينكسر — يسبقها جرد استدعاءات PostgREST من Mini App ونقلها خلف service/API.
`bot-worker/src/telegram/webhook.ts`	تعديل P0	صندوق وارد دائم: تسجيل قبل الإقرار + fail-closed للمعالجة + طابور إعادة	التصميم الحالي يفقد تحديثات عند الانهيار ويسمح تكرارًا عند اضطراب DB. التغيير يزيد زمن الإقرار قليلًا مقابل موثوقية — مقبولة لمركز قيادة.
`bot-worker/src/http/auth.ts`	تعديل P1	رفض auth_date المستقبلية + مخزن nonce للنافذة + اختبارات الحالات	تغيير محصور بدالة واحدة مع 6 حالات اختبار؛ خطر الانكسار منخفض والأثر أمني مباشر.
`bot-worker/src/http/ai-routes.ts`	سليم	إضافة فحص ملكية السجل (object-level) + Zod	verifyInitData موجود قبل التفريع؛ التوسع يغلق اجتياز بين مساحات العمل.
`bot-worker/src/pipeline/publish.ts`	تعديل P1	تقاعد المسار القديم لصالح Outbox	فجوة «أرسل ثم سجّل» تسبب إعادة نشر عند الانهيار بين الخطوتين؛ التوحيد يزيل المسار المزدوج جذريًا.
`bot-worker/src/pipeline/outbox-publish.ts`	سليم — يقوّى	اختبارات lease منتهية ونتيجة إرسال غير مؤكدة	أفضل تصميم في المستودع؛ يبقى إثبات السلوك تحت التزامن.
`supabase/migrations/020_auto_publisher.sql`	قياسي	اعتماده مرجعًا وحيدًا في الوثائق	تطابق بايتي مع مكرره يلغي أي خلاف محتوى.
`supabase/migrations/ADD_020_auto_publisher.sql`	حذف آمن	PR حذف مستقل بعد التوثيق	صفر فرق محتوى؛ الخطر الوحيد إرباك أدوات مستقبلية إن بقيت.

الملف / المسار	الحالة	الإجراء المطلوب	المخاطرة وأثر التغيير
`bot-worker/src/db/** + جدول telegram_updates (011)`	قرار	تفعيل الجدول في الكود أو أرشفة الهجرة	الهجرة تعرّف آلية dedupe مخصصة لم يستهلكها الكود (ما زال على idempotency_keys) — تضارب نية/تنفيذ يُحسم بمسار واحد.
`.github/workflows/**`	مفقود	إضافة ci.yml (typecheck+vitest+audit)	118 commit بلا بوابة؛ أخطر إضافة «رخيصة» في المنظومة كلها.
`README.md + docs/SETUP.md`	تعديل P1	توثيق 020 القياسي وآلية ledger	وثيقة الإعداد الحالية تدعو لتطبيق يدوي غير محصور — التوثيق هو نصف العلاج.

ج) المحركات الثلاثة — hunt / shield / trade (Workers مستقلة)

الملف / المسار	الحالة	الإجراء المطلوب	المخاطرة وأثر التغيير
`vixor-shield · test/engine2.test.ts:22`	تعديل P0	إصلاح hasPunycode للصيغتين + اختبار regression	CI أحمر متمكن يمنع اعتماد shield كبوابة نشر. الإصلاح سطران؛ الخطأ إما إخفاء URL حقيقي (سلامة فحص punycode) أو اختبار مكتمل — الأول أرجح بالدليل.
`vixor-shield · src/index.ts (/ingest/blocklist)`	تعديل P1	مخزن (D1/KV) nonce + فحص صيغة عناصر payload	نافذة ±5 دقائق وحدها تقبل إعادة تشغيل الطلب الموقّع؛ التغيير يضيف كتابة KV لكل طلب — ضمن حدود الحجم المقبولة.
`vixor-hunt · src/index.ts (/engine/*)`	تعديل P1	بوابة توقيع خدمة + حد معدل/حجم أو توثيق «عام بقصد»	ثلاثة POST بلا بوابة؛ إن اتُّخذت نقطة تكامل مستقبلية فهي باب مفتوح على عمليات حوسبة مكلفة.

الملف / المسار	الحالة	الإجراء المطلوب	المخاطرة وأثر التغيير
`vixor-trade · src/index.ts (/debug/brief)`	تعديل P1	نقل السر من query إلى هيدر + rate limit	تسرب سر إلى السجلات أمرٌ يصعب «إلغاؤه» بعد وقوعه؛ التغيير بسيط ويقتضي تحديث أي مستدعي ops.
`vixor-trade · /ingest/signals`	تعديل P2	Zod + ترتيب أحداث + dedupe لـ batch_id	upsert بلا تحقق عمق يسمح لحدث قديم بطمس أحدث؛ مطلوب قاعدة رفض خلف-في-الزمن.
`wrangler.toml ×3 (AUTO_PUBLISH=false)`	سليم	الحفاظ على القيمة حتى قرار الربط	الأمان الافتراضي قائم في المحركات الثلاثة — لا نشر تلقائي دون تحوّط.
`.github/workflows/ci.yml ×3`	سليم	لا تغيير (تحقق استباقي بالبايت أُنجز)	سُجل شكٌّ عابر حول سطر branches فثبت بالفحص الست عشري أن الملفات سليمة (`[main]`، MD5 متطابق).

د) المستودعات المساندة — packages / web3 / deliverables

الملف / المسار	الحالة	الإجراء المطلوب	المخاطرة وأثر التغيير
`vixor-packages/**` (4 حزم @vixor/*)	قرار	قناتها: إما توصيل فعلي بالعمال مع CI، أو أرشفة رسمية	لا استهلاك مثبت من المحركات (كودها vendored محليًا) ولا workflows — حيوية مستودع وهمية تضلل الهندسة.
`vixorweb3/**`	فاشل — مهجور	أرشفة أو خطة إصلاح (أسرار Vercel + npm ci + Trivy)	فشل كامل CI منذ 19-06-2026؛ الإبقاء بلا قرار يجعله «مستودعًا مرجعيًا زائفًا» في خطة GLM5.
`vixor-deliverables/GLM5_MASTER_PROMPT.md`	تعديل P1	تحديث §1.4 Current State ليعكس الأرشفة والمنظومة الحالية	هو «الدليل التشغيلي» لأي وكيل تنفيذ لاحق — بقاء الادعاء الخاطئ يكرر الخطأ أول يوم عمل.

الملف / المسار	الحالة	الإجراء المطلوب	المخاطرة وأثر التغيير
`vixor-deliverables/POD_*.md ×6`	قرار حوكمة	تحويل بنود التكامل الحرجة إلى معايير قبول قابلة للاختبار	قوائم 0/80 و0/55 غير منفذة؛ اعتمادها كمعيار استقبال يمنع «إنجازًا ورقيًا» في المراحل القادمة.
`vixor-deliverables/PHASE0_FILE_MATRIX.md`	يُحدَّث بهذا التقرير	إقفال البنود المحسومة (PDF، CI، arbitrage، .env، 020)	ماتريس التدقيق السابق صار 80% قابلة للإقفال بأدلة هذا التقرير.
`vixor-deliverables/apply-phase-a-b1.sh + patch`	أرشيف تاريخي	وسم بقسم «historical — do not apply»	تطبيقه اليوم على الشجرة الحالية سيؤدي إلى تعارضات بنيوية؛ خطر الاستخدام الخاطئ يُمنع بوسم صريح.

القسم 07

خطة التنفيذ المرتبة بالمخاطر — تسلسل آمن ببوابات موافقة

التسلسل أدناه مصمم بحيث لا يعتمد أي إجراء على إجراء أعمق منه في المخاطرة، وكل خطوة تحمل PR مستقلًا وخطوة رجوع واضحة وبوابة موافقة مالك عند الحاجة. مبدأ حاكم: **الأمان أولًا، ثم الحقيقة التوثيقية، ثم التكامل** — لا يُربط أي محرك بنظام النشر قبل إغلاق P0 كاملة.

الترتيب	الإجراء	الأولوية	بوابة القبول وخطة الرجوع
1	تدوير كل الأسرار التي ظهرت تاريخيًا في `vixor-APP` العام (Supabase/LLM/Telegram/مزودات)	P0	قبول: كل مفتاح جديد يعمل ولا يعمل القديم. رجوع: غير مطلوب (لا عودة لمفاتيح مكشوفة). موافقة المالك ضرورية لأنها تغيّر بيئات التشغيل.
2	إزالة تتبع `.env` (`git rm --cached`) واعتماد `env.example` مرجع الإعداد	P0	قبول: `git ls-files` خالٍ من .env. والبيئات تعمل من Vercel. رجوع: `git revert` للـ PR فوري.
3	هجرة إلغاء `anon_full_access` في `tg-cont ent-bot` واستبدالها بأقل صلاحية + نقل استهلاك Mini App خلف بوابة	P0	قبول: تجربة PostgREST بمفتاح anon تُرفض على الجداول الـ 11، والمسارات الوظيفية تمر. رجوع: هجرة عكسية جاهزة + نسخة احتياطية قبل التنفيذ (G10). تجريبي أولًا على مشروع staging.
4	إصلاح `hasPunycode` في shield + اختبار regression ثم إعادة CI حتى الأخضر	P0	قبول: 148/148 في CI السحابي (لا المحلي فقط). رجوع: revert سطرين.

الترتيب	الإجراء	الأولوية	بوابة القبول وخطة الرجوع
5	قرار مالك في Arbitrage: استرجاع معلّب (حواجز + سياسات + اختبارات) أو تخلي موثق وأرشفة الهجرة	P1	قبول: توثيق القرار في GLM5 §1.4 وإقفال البند في الماتريس. رجوع: الأرشيف محفوظ بأي حال.
6	حذف `ADD_020_auto_publisher.sql` + إنشاء ledger الهجرات + تحديث README	P1	قبول: مسار 020 وحيد موثق، وسجل يظهر applied-state. رجوع: استعادة الملف من Git (تطابق بايتي).
7	تحصين tg-content-bot: صندوق وارد دائم + رفض auth_date المستقبلية + توحيد النشر على Outbox	P1	قبول: اختبار مكرر التحديث مع تعطيل DB ⇒ لا تكرار؛ اختبار انهيار بعد الإرسال ⇒ لا إعادة نشر. رجوع: PR لكل تحصين على حدة.
8	بوابات المحركات: هيدر مصادقة لـ debug/brief، توقيع خدمة لـ hunt، nonce لـ shield	P1	قبول: محاولة وصول بلا بوابة ⇒ 401/403 مع rate limit مسجل. رجوع: revert لكل PR.
9	إضافة `ci.yml` لـ tg-content-bot (وvixor-g packages إن أُبقي)	P1	قبول: أول run أخضر على HEAD يمنع دفعات معطوبة مستقبلًا.
10	تحديث GLM5 §1.4 + وسم apply-script تاريخيًا + تحويل PODs إلى معايير قبول + قرار حوكمة web3/packages	P2	قبول: مراجعة مالك للوثيقة الجديدة؛ لا شيفرة إنتاج متأثرة.

ما يمكن القول بأمان اليوم

لا يوجد كود تنفيذ تداول حي نشط، وAUTO_PUBLISH معطلة في المحركات الثلاثة، وCI أخضر محدث في التطبيق الأساسي واثنين من المحركات. المنظومة في وضع «آمن-ساكن»: الخطر لا ينبع مما يعمل الآن، بل مما سيُربط لاحقًا فوق أساسات بثلاث ثغرات P0 — لذا الترتيب أعلاه إلزامي لا استشاري.

حدود هذا التدقيق وحوكمة استخدامه

هذا التقرير نتاج مراجعة **قراءة فقط**: لم يُعدَّل أي كود إنتاجي، ولم تُطبَّق أي هجرة، ولم تُقرأ أي قيم أسرار (فُحصت أسماء المفاتيح وأحجام النسخ فقط)، ولم تُلمس Webhooks حية أو قواعد بيانات إنتاج. الاستثناءان التشغيليان الوحيدان: استنساخ المستودعات للقراءة، وإعادة تشغيل خط CI الفاشل في vixor-shield عبر الـ API بتصريح المالك ضمن مهمة «التأكد من أحدث النتائج».

الأدلة محفوظة في مساحة العمل: نص الـ PDF المستخرج، وسجلات CI السحابية، ومخرجات اختبارات shield المحلية (148/148)، وسجل تنفيذ التدقيق — وكل حكم في هذه الصفحات مرتبط بـ commit أو استجابة API أو ملف قابل للعرض.

رمز الوصول المستخدم في التدقيق يجب إلغاؤه وتدويره فور اعتماد هذا التقرير، بوصفه آخر بند في قائمة الإغلاق.