Date: / /
Page No.:

Input : n = 5 src = 0 dst = 4 K = 2

flights = { {0, 1, 50}, {1, 2, 50}, {0, 2, 200},
{2, 3, 50}, {3, 4, 50} }



prices = [0, ∞, ∞, ∞, ∞]

Iteration 1 : (i = 0, i ≤ K is true)

tmpPrices = [0, ∞, ∞, ∞, ∞]

Step	Flight (u, v, w)	Read from prices	Check ~~prices[v]~~ prices[u] + w < ~~tmpPrices[v]~~	tmpPrices update
1	[0, 1, 50]	prices[0] = 0	0 + 50 < ∞ (True)	tmpPrices[1] = 50
2	[1, 2, 50]	prices[1] = ∞	—	—
3	[0, 2, 200]	prices[0] = 0	0 + 200 < ∞ (True)	tmpPrices[2] = 200
4	[2, 3, 50]	prices[2] = ∞	—	—
5	[3, 4, 50]	prices[3] = ∞	—	—

End of iteration 1 : prices = [0, 50, 200, ∞, ∞]

Iteration 2 : (i = 1, i ≤ K is true)

tmp prices = [0, 50, 200, ∞, ∞]

Date ..... / .....
Page No. : .....

step	flight (u,v,w)	Read from prices[]	check! prices[u] + w < tmpprices[v]	tmpprices update
1	[0,1,50]	prices[0]=0	0+50<50 (false)	—
2	[1,2,50]	prices[1]=50	50+50<200 (true)	tmpprices[2]=100
3	[0,2,200]	prices[0]=0	0+200<100 (false)	—
4	[2,3,50]	prices[2]=200	200+50<∞ (true)	tmpprices[3]=250
5	[3,4,50]	prices[3]=∞	—	—

End of Iteration 2: prices = [0, 50, 100, 250, ∞]

Iteration 3: (i=2, i ≤ K is true)

tmpprices = [0, 50, 100, 250, ∞]

step	flight (u,v,w)	Read from prices[]	check! prices[u] + w < tmpprices[v]	tmpprices update
1	[0,1,50]	prices[0]=0	0+50<50 (false)	—
2	[1,2,50]	prices[1]=50	50+50<100 (false)	—
3	[0,2,200]	prices[0]=0	0+200<100 (false)	—
4	[2,3,50]	prices[2]=100	100+50<250 (true)	tmpprices[3]=150
5	[3,4,50]	prices[3]=250	250+50<∞ (true)	tmpprices[4]=300

End of Iteration 3: prices = [0, 50, 100, 150, 300]

Final Answer: prices[4] = 300.