



DTF Drucksystem XP600-Pro, Drucker und Fixiereinheit (600 mm)

Drucker und Fixiereinheit (600 mm)

PREIS ANFRAGEN

JETZT BERATUNG ANFORDERN

ART-NR: DTF-XP-START-600

PRODUKTIKFORMATIONEN

Das DTF-Systembundle XP600-PRO kombiniert modernste Drucktechnik mit einer effizienten Fixiereinheit – perfekt für professionelle Druckdienstleister und Textilhersteller, die Qualität, Geschwindigkeit und Nachhaltigkeit schätzen.

Drucksystem XP600-Pro – Innovation trifft Leistung

Das Drucksystem XP600-Pro überzeugt durch technische Innovationen und eine kompakte Bauweise, die Effizienz und Präzision maximiert.

Technische Highlights:

- Zwei Epson® PrecisionCore i3200-A1-Druckköpfe – linear versetzt angeordnet, für einen simultanen Farbauftrag von CMYK und Weiß.
- Kompakte Bauweise – reduziert den Fahrweg des Druckkopfschlittens und steigert die Druckgeschwindigkeit um bis zu 35 % gegenüber Vorgängermodellen.
- Hohe Laufleistung – in der Produktionseinstellung 11–12 lfm pro Stunde.
- Nachhaltige Tintenlösungen – wähle zwischen DuPont™ Artistri® P1600 Series und Kodacolor DTF/FTF Series, beide zertifiziert nach ECO PASSPORT by OEKO-TEX®; die Artistri® P1600 ist zusätzlich GOTS-zertifiziert. Damit setzt das System auf umweltfreundliche und zugleich hochleistungsfähige Tintentechnologie.

Fixiereinheit – Komfort und Effizienz

Die Fixiereinheit ist auf einfache Bedienung und niedrige Betriebskosten ausgelegt:

- Automatische Steuerung wichtiger Funktionen
- Reduzierte Geräuschentwicklung – optimierte Isolierung sorgt für leisen Betrieb
- Zuverlässige Fixierung für dauerhafte Druckqualität


EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------|--|
| Abmessung: | 1330 x 750 x 1415 mm |
| Ausführung: | Drucker |
| Betriebssystem: | Windows 8, 10, 11 (64-bit) Mac OS |
| Druckkopftechnologie: | 2 x Epson® i3200 (1x CMYK, 1x White) |
| Druckleistung: | 6 m²/ Std / 11-12 lfm/ Std (600 mm Filmbreite) |
| Druckverfahren: | DTF (Direct-to-Film) |
| Garantie: | 4 Monate auf Druckköpfe, 12 Monate Bring-In-Service, Ausgenommen sind tintenführende Teile |
| Gewicht ca.: | 150 kg |
| Inhalt: | 1000 ml |
| Leistung: | 1500 W |
| Max. Druckauflösung: | 2400 dpi |
| Medienbreite: | 600 mm |
| Schnittstelle: | Lan- Adapter |
| Software: | Print Suite |
| Spannungsversorgung: | 230 V AC |
| Tinten: | DuPont™ Artistri® P1600 CMYKW, Kodak KODACOLOR CMYKW |
| Tintenversorgung: | Flaschen |

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

| | |
|--------------|---|
| Lieferumfang | ▼ |
| Garantie | ▼ |
| Garantie | ▼ |

DONWLOAD



Datenblätter & Downloads

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | |
| | XP600-PRO, Fixiereinheit 450 mm | XP 600-PRO, Fixiereinheit 600 mm | XP600-PRO-4RE, Fixiereinheit 600 mm |
| Max. Medienbreite | 450 mm | 600 mm | 600 mm |
| Spannungsversorgung (Fixiereinheit) | 230 V AC (kein Startstrom benötigt) | 400 V AC | 400 V AC |
| Abmessungen (L x B x H) | 1.330 x 525 x 435 mm (Druckbetriebe) 1.330 x 750 x 1.415 mm (inkl. Standfuß) 2.350 x 770 x 1.465 mm (Fixiereinheit) | 1.330 x 525 x 435 mm (Druckbetriebe) 1.330 x 750 x 1.415 mm (inkl. Standfuß) 2.350 x 1.425 x 1.575 mm (Fixiereinheit) | 1.890 x 890 x 780 mm (Druckbetriebe) 1.890 x 890 x 1.660 mm (inkl. Standfuß) 1.900 x 2.840 x 1.590 mm (Fixiereinheit) |
| Druckgeschwindigkeit Produktionsmodus | 14-15 lfm. / Std. (450 mm Filmbreite) | 11-12 lfm. / Std. (600 mm Filmbreite) | ~256 lfm. / Std. (600 mm Filmbreite) |
| Eingeführtes Mindest-Produktionsvolumen | 25 lfm. / Woche, bei 2-3 Drucktagen / Woche | 50 lfm. / Woche, bei 2-3 Drucktagen / Woche | 50 lfm. / Tag, bei täglicher Produktion |
| | MEHR ERFAHREN | MEHR ERFAHREN | MEHR ERFAHREN |

PASSENDES ZUBEHÖR



Kodacolor DTF/FTF Tinte, versch. Farben, 1.000-g-Flasche



DTF Tinte DuPont™ P1600 Series, div. Farben, 1-ltr.-Flasche



DTF Transferfolie PE Brand Hot Peel / Double Coated Matt, div. Ausführungen



DTF Puder PE Diamond Grade, div. Ausführungen