



DTF Drucksystem XP600-Pro, Drucker und Fixiereinheit (600 mm)

Drucker und Fixiereinheit (600 mm)

PREIS ANFRAGEN

JETZT BERATUNG ANFORDERN

ART-NR: DTF-XP-START-600

- ✓ Für mittlere bis hohe Produktionsvolumen konzipiert
- ✓ Epson® PrecisionCore i3200-A1 Druckköpfe für brillante Druckergebnisse
- ✓ Bis zu 35 % schneller - mehr Output bei kürzeren Produktionszeiten
- ✓ Flexible Tintenwahl – passend zu Deinen Anforderungen.
- ✓ Leise, automatisierte und zuverlässige Fixiereinheit – für einen reibungslosen Workflow

PRODUKTINFORMATIONEN

Das DTF-Systembundle XP600-PRO kombiniert modernste Drucktechnik mit einer effizienten Fixiereinheit – perfekt für professionelle Druckdienstleister und Textilhersteller, die Qualität, Geschwindigkeit und Nachhaltigkeit schätzen.

Drucksystem XP600-Pro – Innovation trifft Leistung

Das Drucksystem XP600-Pro überzeugt durch technische Innovationen und eine kompakte Bauweise, die Effizienz und Präzision maximiert.

Technische Highlights:

- Zwei Epson® PrecisionCore i3200-A1-Druckköpfe – linear versetzt angeordnet, für einen simultanen Farbauftrag von CMYK und Weiß.
- Kompakte Bauweise – reduziert den Fahrweg des Druckkopfschlittens und steigert die Druckgeschwindigkeit um bis zu 35 % gegenüber Vorgängermodellen.
- Hohe Laufleistung – in der Produktionseinstellung 11–12 lfm pro Stunde.
- Nachhaltige Tintenlösungen – wähle zwischen DuPont™ Artistri® P1600 Series und Kodacolor DTF/FTF Series, beide zertifiziert nach ECO PASSPORT by OEKO-TEX®; die Artistri® P1600 ist zusätzlich GOTS-zertifiziert. Damit setzt das System auf umweltfreundliche und zugleich hochleistungsfähige Tintentechnologie.

Fixiereinheit – Komfort und Effizienz

Die Fixiereinheit ist auf einfache Bedienung und niedrige Betriebskosten ausgelegt:

- Automatische Steuerung wichtiger Funktionen
- Reduzierte Geräuschentwicklung – optimierte Isolierung sorgt für leisen Betrieb
- Zuverlässige Fixierung für dauerhafte Druckqualität

EIGENSCHAFTEN

Abmessung:	1330 x 750 x 1415 mm
Ausführung:	Drucker
Betriebssystem:	Windows 8, 10, 11 (64-bit) Mac OS
Druckkopftechnologie:	2 x Epson® i3200 (1x CMYK, 1x White)
Druckleistung:	6 m²/ Std / 11-12 lfm/ Std (600 mm Filmbreite)
Druckverfahren:	DTF (Direct-to-Film)
Garantie:	4 Monate auf Druckköpfe, 12 Monate Bring-In-Service, Ausgenommen sind tintenführende Teile
Gewicht ca.:	150 kg
Inhalt:	1000 ml
Leistung:	1500 W
Max. Druckauflösung:	2400 dpi
Medienbreite:	600 mm
Schnittstelle:	Lan- Adapter
Software:	Print Suite
Spannungsversorgung:	230 V AC
Tinten:	DuPont™ Artistri® P1600 CMYKW, Kodak KODACOLOR CMYKW
Tintenversorgung:	Flaschen

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Lieferumfang	▼
Garantie	▼
FAQ	▼

DONWLOAD



Katalog DTF DE



Katalog DTF EN



Katalog DTF FR



Verarbeitung DTF



XP600-PRO, Filmbreite: 450 mm



XP600-PRO, Filmbreite: 600 mm



XP600-PRO-4R, Filmbreite: 600 mm

Max. Medienbreite	450 mm	600 mm	600 mm
Spannungsversorgung (Filmbreite)	230 V AC (zwei Starkstrom benötigt)	400 V AC	400 V AC
Abmessungen (L x B x H)	1.330 x 525 x 435 mm (Druckbreite) 1.330 x 750 x 1.415 mm (inkl. Standfuß) 2.350 x 770 x 1.465 mm (Filbreinheit)	1.330 x 525 x 435 mm (Druckbreite) 1.330 x 750 x 1.415 mm (inkl. Standfuß) 2.350 x 1.425 x 1.575 mm (Filbreinheit)	1.890 x 890 x 780 mm (Druckbreite) 1.890 x 890 x 1.660 mm (inkl. Standfuß) 1.900 x 2.840 x 1.590 mm (Filbreinheit)
Druckgeschwindigkeit Produktionsdruck	14-15 lfm. / Std. (450 mm Filmbreite)	11-12 lfm. / Std. (600 mm Filmbreite)	~256 lfm. / Std. (600 mm Filmbreite)
Eingeführtes Mindest-Produktionsvolumen	25 lfm. / Woche, bei 2-3 Drucktagen / Woche	50 lfm. / Woche, bei 2-3 Drucktagen / Woche	50 lfm. / Tag, bei täglicher Produktion
	MEHR ERFAHREN	MEHR ERFAHREN	MEHR ERFAHREN

PASSENDES ZUBEHÖR



Kodacolor DTF/FTF Tinte, versch. Farben, 1.000-g-Flasche



DTF Tinte DuPont™ P1600 Series, div. Farben, 1-ltr.-Flasche

% SALE

40%



DTF Transferfolie PE Brand Hot Peel / Double Coated Matt, div. Ausführungen



DTF Puder PE Diamond Grade, div. Ausführungen